

常用 CSS 語法

屬性	描述	參數
CSS 背景樣式		
background-attachment	設定背景圖像是否固定或者隨著頁面滾動。	scroll fixed
background-color	設定背景顏色。	rgb(XX,XX,XX) #XXXXXX transparent
background-image	設定背景圖像。	url(‘網址’)
background-position	設定背景圖像的位置。	top left top center top right center left center center center right bottom left bottom center bottom right X% Y%(X and Y is number) Xpx Ypx(X and Y is number)
background-repeat	設定是否重複背景圖像。	repeat repeat-x repeat-y no-repeat
CSS 邊框樣式		
border-bottom-color	設定下邊框的顏色。	rgb(XX,XX,XX) #XXXXXX transparent
border-bottom-style	設定下邊框的樣式。	none solid dashed double
border-bottom-width	設定下邊框的寬度。	Npx(N is number)
border-left-color	設定左邊框的顏色。	rgb(XX,XX,XX) #XXXXXX transparent
border-left-style	設定左邊框的樣式。	none solid dashed double
border-left-width	設定左邊框的寬度。	Npx(N is number)
border-right-color	設定右邊框的顏色。	rgb(XX,XX,XX) #XXXXXX transparent

border-right-style	設定右邊框的樣式。	none solid dashed double
border-right-width	設定右邊框的寬度。	Npx(N is number)
border-top-color	設定上邊框的顏色。	rgb(XX,XX,XX) #XXXXXX transparent
border-top-style	設定上邊框的樣式。	none solid dashed double
border-top-width	設定上邊框的寬度。	Npx(N is number)
CSS 文字樣式		
color	設定文字的顏色。	rgb(XX,XX,XX) #XXXXXX
letter-spacing	設定字元間距。	normal Npx(N is number)
line-height	設定行高。	normal Npx(N is number) N%(N is number)
text-align	設定文字的水準對齊方式。	left right center
text-decoration	設定底限、頂線或刪除線。	none underline overline line-through
text-indent	設定文字的縮排。	Npx(N is number) N%(N is number)
font-size	設定文字的尺寸	Npx(N is number) N%(N is number)
font-weight	設定文字的粗細	normal bold
font-style	設定文字的斜體	normal italic
CSS 外邊距樣式		
margin-bottom	設定下外邊距。	Npx(N is number) N%(N is number)
margin-left	設定左外邊距。	auto Npx(N is number) N%(N is number)
margin-right	設定右外邊距。	auto Npx(N is number) N%(N is number)
margin-top	設定上外邊距。	Npx(N is number) N%(N is number)

margin	設定外邊距的簡寫	上 右 下 左 Npx Npx Npx Npx (N is number)
CSS 內邊距屬性		
padding-bottom	設定下內邊距。	Npx(N is number) N%(N is number)
padding-left	設定左內邊距。	Npx(N is number) N%(N is number)
padding-right	設定右內邊距。	Npx(N is number) N%(N is number)
padding-top	設定上內邊距。	Npx(N is number) N%(N is number)
padding	設定內邊距的簡寫	上 右 下 左 Npx Npx Npx Npx (N is number)
CSS 清單樣式		
list-style-image	將圖像設定為清單項目標記。	url('網址')
list-style-position	設定清單項目標記的放置位置。	inside outside
list-style-type	設定清單項目標記的類型。	disc circle square decimal
CSS 尺寸樣式		
height	設定高度。	auto Npx(N is number) N%(N is number)
max-height	設定最大高度。	none Npx(N is number) N%(N is number)
min-height	設定最小高度。	Npx(N is number) N%(N is number)
width	設定寬度。	auto Npx(N is number) N%(N is number)
max-width	設定最大寬度。	none Npx(N is number) N%(N is number)
min-width	設定最小寬度。	Npx(N is number) N%(N is number)
CSS 定位樣式		
clear	清除顏色周邊的文字或物件。	left right both none
cursor	設定滑鼠游標樣式。	url('網址')

		move pointer text wait auto
display	設定物件的顯示方式。	none block inline inline-block
float	讓物件浮動。	left right none
left	設定物件距離左方邊界的距離。	auto Npx(N is number) N%(N is number)
right	設定物件距離右方邊界的距離。	auto Npx(N is number) N%(N is number)
top	設定物件距離上方邊界的距離。	auto Npx(N is number) N%(N is number)
bottom	設定物件距離下方邊界的距離。	auto Npx(N is number) N%(N is number)
overflow	當內容溢位時的處理方式。	visible hidden scroll auto
position	規定物件的定位類型。	absolute relative
vertical-align	設定物件的垂直對齊方式。	top middle bottom Npx(N is number) N%(N is number)
visibility	設定物件能見度。	visible hidden
z-index	設定物件的 Z 軸。	auto N(N is number)
CSS 表格樣式		
border-collapse	是否有表格邊框。	separate collapse