DRIVE · COMPARE · PRACTICE

iRacing 주행 코치 사용 설명서

버전 1.3.0 · 2026년 10월 18일

주행에서 문제를 찾고, 다음 주행에서 한 가지씩 개선하세요.

개인용 Windows 로컬 앱입니다. 주행 후 IBT·Garage61 비교와 셋업 실험을 돕고, 주행 중에는 한국어 스포터·피트 월·마이크 질문을 제공합니다. FHD 전체 화면을 기준으로 주요 분석 정보를 한 화면에서 봅니다.

처음이라면 이 순서로

1. `설치.bat` → `실행.bat`
2. 주행 파일과 비교할 랩을 선택합니다.
3. 주행 요약에서 오늘의 과제와 다음 주행 계획을 읽습니다.
4. 코너 비교에서 위치·입력 차이를 확인합니다.
5. 한 가지를 바꾸고 다시 달린 뒤 같은 조건으로 비교합니다.

차례

1. 설치와 처음 실행
2. 화면과 빠른 제어
3. 주행·기준 랩 선택
4. 주행 요약과 연습 과제
5. 코너 비교와 그래프
6. GPS·고스트와 코너 번호
7. 랩 분석과 기록
8. 전문가 보기
9. 셋업 실험 반복하기
10. 음성 코치와 경기 전 준비
11. 기록과 로그 보내기
12. 설정·키·데이터 보관
13. 문제 해결과 사용 가이드
14. 업데이트와 공유

1. 설치와 처음 실행

1. **Python 3.10 이상**을 설치합니다. 권장은 **3.12**입니다. python.org 설치 첫 화면에서 "Add Python to PATH"를 체크하세요. Python 설치 관리자가 있으면 `py install 3.12`로 설치할 수 있습니다.
2. 받은 전체 설치본을 원하는 폴더에 풉니다. 한글·공백이 있는 경로도 지원합니다.
3. `설치.bat`을 한 번 실행해 필요한 패키지를 받습니다.
4. `실행.bat`을 실행하고 `http://localhost:24157`을 엽니다. 실행 창을 닫으면 앱이 종료됩니다.


> 주소는 계속 **http://localhost:24157**로 사용하세요. 진행 중인 실험, 채널 순서, 스포터·출력장치 설정 등은 이 주소의 브라우저 저장소에 있습니다. 화면 빌드가 포함된 설치본은 Node를 따로 설치하지 않아도 실행됩니다.

Python이 여러 개라면 설치·실행 프로그램이 같은 버전을 고릅니다. 매우 새 버전의 Python에서 패키지 설치가 실패하면 안내에 따라 Python 3.12를 추가 설치하고 `설치.bat`을 다시 실행하세요. 다른 Python을 삭제할 필요는 없습니다.

하고 싶은 일	필요한 것
주행 분석·코너 비교·내 랩 비교·셋업 실험	IBT 파일. Google 키 불필요
스포터·엔지니어 자동 음성	실행 중인 iRacing과 준비된 고정 음성. 자동 보고는 AI를 호출하지 않음
마이크 질문·음성 인식·AI 답변·새 음성 합성	Google Cloud 서비스 계정 키와 해당 서비스 설정. 요청량에 따라 본인 계정에 과금
새 Garage61 기준 수집	Garage61 토큰. 이미 받은 기준 파일은 로컬 비교 가능

2. 화면과 빠른 제어

왼쪽 메뉴는 **주행 요약 → 코너 비교 → 랩 분석 → 전문가 보기 → 셋업 실험 → 음성 코치** 순입니다. 아래쪽에 기록·설정·사용 가이드가 있습니다. 주요 분석 화면은 페이지를 길게 스크롤하지 않도록 구성했고, 긴 목록은 해당 영역 안에서 이동합니다.



① 왼쪽에서 작업 선택 → ② 상단에서 주행·비교 확인 → ③ 과제와 다음 주행 계획 확인. 화면은 FHD 예시입니다.


화면에 계속 보이는 빠른 제어에서 **오버레이·스포터·피트월**을 켜고 끌 수 있습니다. Google 음성 API가 설정되어 있으면 마이크 입력장치도 선택할 수 있습니다. 세부 값은 음성 코치·설정에서 조정합니다. 페이지를 바꿔도 활성화된 음성 기능은 유지됩니다.

> 게임 SDK는 읽기 전용입니다. 앱에서 게임 셋업이나 피트 명령을 자동으로 바꾸지 않습니다. 수치는 프로그램이 계산하고, 관측할 수 없는 값은 추측하지 않습니다.

---

3. 주행·기준 랩 선택

1. iRacing에서 텔레메트리 기록을 켜고 달린 뒤 차에서 내려 IBT 저장을 마칩니다.
2. 상단의 주행 선택 또는 **비교 변경**을 누릅니다.
3. 주행 파일·내 랩·기준 랩을 고르고 **선택한 랩 비교하기**를 누릅니다. 다른 IBT나 Garage61 기준도 선택할 수 있습니다.
4. 상단의 주행 유형·기록 랩 수·유효 랩 수와 기준을 확인합니다.



완주·유효 여부와 제외 이유를 보고 비교할 랩을 고릅니다. 베스트 랩은 별도 색과 별표로 표시됩니다.

완주·유효 랩이 없거나 분석에 쓸 수 없는 파일은 연하게 표시합니다. 정상 관측 구간이 있으면 그 구간만 비교할 수 있지만, 완주하지 않은 랩에 전체 랩 기록을 만들어 붙이지 않습니다. 연습·퀄리파잉·레이스·인듀런스 표시는 세션 자료를 따릅니다.

Garage61 종합 기준은 여러 적합한 랩을 합친 기준입니다. 선택한 개수와 실제 조건을 통과해 적용된 개수는 다를 수 있습니다. 종합 그래프의 기준과 지도에서 재생할 대표 주행을 같은 한 랩으로 해석하지 마세요.

---

4. 주행 요약과 연습 과제

가장 중요한 두 영역은 **오늘의 연습 과제**와 **다음 주행에서 할 일**입니다. 문제·바꿀 조작·위치·성공 기준을 먼저 읽고, 다음 주행에서는 한 가지에 집중하세요. 과제를 선택해도 다른 문제 설명은 계속 보입니다.

1. 과제별 관측 손실과 조작 지시를 읽고 집중할 항목을 고릅니다.
2. 대상 코너를 눌러 GPS와 측정 근거를 확인하거나 코너 비교로 이동합니다.
3. **이 과제로 연습 시작**을 누르고 권장 유효 랩 수와 유지할 조건을 확인합니다.
4. 다음 주행 후 **진행 과제 확인**이나 연습 기록에서 결과를 봅니다. 개선·반복·종료 판단은 새 측정 자료가 있어야 가능합니다.

과제별 대상 구간은 서로 겹칠 수 있으므로 손실을 모두 더하지 마세요. 자료가 부족하거나 뚜렷한 손실이 없으면 과제를 억지로 만들지 않습니다. 셋업 확인 계획이 나오면 그 주행에서는 운전 방법 변경과 셋업 변경을 함께 하지 않는 편이 비교에 좋습니다.

5. 코너 비교와 그래프

왼쪽 구간 목록, 가운데 그래프, 오른쪽 비교 포인트를 함께 봅니다. **구간 행 전체**를 누르면 해당 코너로 이동하고 지도·그래프·설명이 같이 바뀝니다. 전체 랩은 목록 맨 위에 고정되어 있습니다.



민트 실선은 내 랩, 주황 점선은 기준입니다. 양수 시간차는 기준보다 느림, 음수는 빠름을 뜻합니다. 구간을 고르면 그 구간의 진입 기준으로 시간차를 봅니다.

번호와 범위를 읽는 방법

그래프 위 번호는 오른쪽 비교 포인트와 연결됩니다. 번호나 설명을 누르면 측정한 위치·범위가 강조됩니다. 코너마다 차이가 의미 있는 항목을 **최대 5개** 골라 표시하므로 항목 수와 번호의 의미는 코너마다 달라질 수 있습니다. 자세한 수치는 **상세 수치**에서 확인합니다.

하고 싶은 일	마우스·키보드 조작
구간 확대	그래프에서 오른쪽으로 드래그
이전 범위·추가 축소	왼쪽으로 드래그. 이전 범위가 없으면 드래그 양에 따라 더 축소
현재 폭으로 다른 위치 보기	그래프 위 휠 또는 아래 좌우 이동 막대
채널 순서 변경	왼쪽 채널 이름을 좌클릭해 위아래 드래그. 키보드는 Alt+↑/↓. 변경한 순서는 다른 주행에도 자동 적용

하고 싶은 일	마우스·키보드 조작
확대 범위에서 재생	그래프 고스트 재생 → 일시정지·재개. 실제 구간 통과 시간을 따름

페달 겹치기와 ABS

조향·기어 추가를 켜면 조향도 비교합니다. 조향은 **0°가 항상 세로 중앙**이며 내 랩과 기준 랩을 함께 담도록 양수·음수 범위를 대칭으로 맞춥니다. 한쪽 방향의 코너나 확대 범위에서도 중앙을 유지하며 전문가 보기에도 동일하게 적용됩니다.




페달 겹쳐 보기를 켜면 제동·가속 전환과 두 페달이 겹치는 구간을 한눈에 봅니다. 25%·75% 옅은 보조선으로 입력 높이를 비교합니다.

브레이크 그래프에서 **내 ABS 작동은 노랑·빨강 반복 선**, **기준 ABS는 음영**으로 구분합니다. 신호가 없는 자료에는 ABS 작동을 추측해 그리지 않습니다. TC 작동 데이터는 불러오거나 표시하지 않습니다. 차고 설정으로서의 TC 값과 작동 신호는 별개입니다.

---

6. GPS·고스트와 코너 번호

GPS · 고스트에서 IBT에 기록된 GPS 주행선을 봅니다. 별도 제작 지도를 실제 주행선처럼 쓰지 않습니다. 지도에서 어느 구간이든 선택할 수 있고, 전체 랩 위치는 기준보다 시간을 번 곳·잃은 곳을 색으로 표시합니다.



라인 지도 예시. 위성 모드는 Esri 위성 타일을 사용하므로 인터넷이 필요합니다. 타일이 없으면 라인으로 확인하세요. 출처와 자세한 범례는 지도 설명에 있습니다.

- 지도는 **좌클릭 드래그**로 이동하고 휠 또는 +/−로 확대·축소합니다. 전체 맞춤으로 돌아갈 수 있습니다.
- **고스트 재생**은 선택한 구간 입구에서 두 랩을 동시에 출발시킵니다. 전체 랩의 누적 시간차가 커도 그 코너의 조작을 비교할 수 있습니다.
- 1×·2×·4×로 재생 속도를 바꿉니다. 먼저 탈출한 차량은 구간 끝에서 기다립니다. 시간·위치 관측이 끊긴 곳을 임의로 이어 달리지 않습니다.
- 긴 트랙의 아래 구간 막대는 내부에서 가로로 스크롤합니다. 그래프·지도 선택을 바꾸면 선택한 구간이 가운데에 오도록 따라갑니다.

공식 번호 연결


코너 번호 확인을 누르면 왼쪽 iRacing 공식 지도와 오른쪽 GPS 자동 구간을 나란히 봅니다. 자동 번호를 누르고 코너 번호·이름·음성으로 부를 말을 입력해 **수정 내용 확정**을 누르세요. 여러 코너가 한 자동 구간이면 "5-7"처럼 묶고, 번호가 없으면 이름만 적어도 됩니다.

오른쪽 지도는 `Ctrl`+좌클릭을 누른 채 위로 움직이면 반시계, 아래로 움직이면 시계 방향으로 회전합니다. 숫자는 똑바로 유지됩니다. 공식 지도 제안은 직접 확인한 뒤 확정하세요. 확정한 이름은 같은 트랙의 다른 주행과 음성 안내에도 적용됩니다.


---

7. 랩 분석과 기록

랩별 시간 쓰임새·코너별 일관성·랩 기록과 최적 랩을 봅니다. 상단에서 분석할 랩과 범위를 골라 아웃랩·인랩·이상치 등 비교 목적에 맞지 않는 랩을 제외하세요.



코너별 일관성은 선택한 랩만 계산합니다. 상자는 가운데 50%, 회색 점은 이상치입니다. 흔들림 큰 순·트랙 순서로 정렬하고 행을 눌러 코너 비교로 이동합니다.



랩 기록은 페이지를 넘기지 않고 표 안에서 스크롤합니다. 최적 기록 요약·표 헤더·베스트 기록을 유지해 뒤쪽 랩과도 비교할 수 있습니다.

이론상 최적 랩은 가장 빠른 구간들을 합친 값이며 실제 한 번에 주행한 랩이 아닙니다. 롤링 랩은 출발선 외 위치에서 시작한 연속 한 바퀴를 봅니다. 두 값을 실제 완주 베스트와 구분하세요.

8. 전문가 보기

여러 랩을 같은 거리 축으로 겹칩니다. 내 랩은 최대 8개, 외부 랩은 최대 4개를 추가할 수 있습니다. 기준으로 삼을 랩의 별표를 확인하고 속도·브레이크·스로틀·조향·기어·RPM·횡G·종G 등을 선택합니다.




많은 랩은 목록 안에서 스크롤합니다. 선택한 랩·기준은 위에 남고, 채널을 많이 켜면 그래프 안에서 세로로 이동합니다. 아래 좌우 이동 막대는 계속 사용할 수 있습니다.

그래프에서 마우스를 움직이면 옆 수치가 그 위치를 따라갑니다. 드래그 확대·축소와 휠 이동은 코너 비교와 같습니다. 다른 IBT·Garage61을 추가할 때는 차량·트랙·조건이 비교에 적합한지 확인하세요.

9. 셋업 실험 반복하기

한 번에 좋은 셋업을 정해 주는 대신 **문제 선택 → 한 항목 변경 → 다시 주행 → 체감과 측정 비교 → 다음 결정**을 반복합니다. 차고 값은 사용자가 직접 바꿉니다.



왼쪽에서 어디가 불편한지, 가운데에서 무엇을 바꿀지, 오른쪽에서 실제로 좋아졌는지를 기록합니다. 진행 실험은 이 브라우저에 자동 저장됩니다.


1. **변경 전 주행 A**를 고르고 진입·중간·탈출, 속도, 증상, 불편한 정도와 구간을 선택합니다. 상황 메모에 실제로 느낀 점을 적습니다.
2. 관측 근거와 현재 차고 값을 보고 한 항목의 작은 변경을 준비합니다. 근거가 없으면 추천을 억지로 만들지 않습니다.
3. **이 변경으로 실험 시작**을 누른 뒤 게임 차고에서 해당 항목만 바꿉니다.
4. 연료·타이어·노면 조건과 운전 방법을 가능한 한 유지하며 B를 기록합니다. 효과 확인에는 일반적으로 A/B 각각 유효 3랩 이상, 인듀런스는 5랩 이상을 확보합니다.
5. **변경 후 새 주행 B**를 연결하고 증상 변화·운전 편의·새 부작용을 적습니다. **A/B 측정 결과 확인**에서 중앙 랩타임·편차·완주 안정성을 함께 봅니다.
6. **B 유지 / A 원복 / 같은 변경 재시험**을 고르고 결과를 기록합니다. 이력에서 당시 조건을 열어 다음 실험을 이어갈 수 있습니다.

> 조건이 다르거나 여러 셋업을 함께 바꾸면 개별 변경의 효과는 미확정입니다. 체감·음성 메모·실시간 보고만으로 셋업 효과를 학습하지 않습니다. 빠른 한 랩만으로 좋아졌다고 결론 내리지 마세요.

---

10. 음성 코치와 경기 전 준비

음성 코치의 세 열에서 질문·오디오, 스포터, 피트월을 설정합니다. 각 열은 필요한 경우 안에서 스크롤하므로 많은 설정도 유지됩니다. 스포터를 켜면 엔지니어 자동 보고도 시작하며, 피트월은 별도로 끌 수 있습니다.



Google 음성 API 미설정 상태. 마이크 관련 메뉴는 숨기고 스포터·피트월·오디오 설정은 계속 제공합니다.

스포터


좌우 겹침·클리어·접근·깃발·랩타임·포메이션 안내를 설정합니다. 목소리, 앞 차량 간격, 클리어 확인 시간, 포메이션 안내 개수 등 세부 값은 스포터 열에 있습니다. 스포터 목소리는 Fenrir·Algieba·Schedar·Aoede 중 선택합니다. 안내 개수 0은 포메이션 안내를 끕니다.

피트월

자동 보고 범위는 중요한 것만 / 일반 보고 포함 / 끄기 중 선택합니다. 완주 여유 연료, 예상 피트 총손실, 연료 절약 목표, 피트 작업 방식과 말 시작 보류를 경기 전에 확인하세요. 급유량·연료·간격·순위는 관측값으로 계산하며 상대의 연료나 손상을 추측하지 않습니다.

자동 안내는 조작 부담이 낮고 끝까지 말할 여유가 있는 구간을 고릅니다. 오래된 보고는 재생 직전에 다시 확인해 버립니다. 마이크로 물은 질문의 답변이 가장 먼저 나오며 다른 음성이 끊지 못합니다. 좌우 접촉 경고는 자동 안내 가운데 가장 우선합니다.

마이크 질문



API 설정 상태의 예시 화면입니다. 촬영 중 실제 Google 연결·녹음·합성 요청은 하지 않았습니다.

1. 설정에서 Google 키를 등록합니다. 음성 질문에는 Speech-to-Text·Text-to-Speech, AI 설명에는 Vertex AI 사용 설정이 필요합니다.
2. 빠른 입력장치 선택에서 마이크를 고르고 브라우저 권한을 허용합니다. 장치 이름이 안 보이면 먼저 마이크 접근 권한을 확인하세요.
3. **마이크 준비**를 누른 뒤 `F8`을 누른 채 말하고 놓습니다. 다른 페이지에서도 유지됩니다. 화면의 녹음 시작·완료 버튼도 사용할 수 있습니다.
4. 측정값 답변은 알려진 수치를, AI 원인 분석은 측정 근거에 기반한 설명을, 메모만 기록은 코너·상황 메모를 남깁니다. 분석 화면에서 별도로 요청하는 비음성 AI 분석은 제공하지 않습니다.

마이크 원음과 개인 질문·답변 음성은 디스크에 저장하지 않습니다. 인식된 문장과 메모는 기록에서 확인할 수 있습니다. 이미 받은 고정 안내는 로컬에서 재생하고, 음성 인식·새 합성·AI 요청은 Google 사용료가 발생합니다.

볼륨과 재생 속도

음성·장치 세부 설정에서 음성 볼륨을 0~130%로 조절합니다. 100%를 넘는 구간과 손잡이는 빨간색이며 음성을 증폭합니다. 소리가 찌그러지면 낮추세요. 게임 소리에 묻히면 Windows 볼륨 믹서에서 게임 소리만 낮추거나 무전 효과의 바탕 잡음을 줄여 보세요.

스포터·피트월·여러 문장 속도를 각각 1.0~1.4배로 조절합니다. 기본은 스포터·피트월 1.15배, 여러 문장 1.30배입니다. 한 문장에는 담당 속도, 둘 이상의 클립을 잇는 안내에는 여러 문장 속도만 적용하며 서로 곱하지 않습니다. 포메이션 브리핑은 1.15배 고정입니다. 음높이를 유지하고 다음 안내부터 적용합니다. 볼륨·음소거·속도는 같은 브라우저 주소에 저장됩니다.

경기 전에 확인할 것


1. 앱을 켜고 스포터·피트월을 원하는 상태로 둡니다.
2. 출력장치·볼륨·음소거·테스트 소리와 무전 효과를 확인합니다.
3. 질문하려면 입력장치 권한과 마이크 준비를 확인합니다.
4. 완주 여유 연료와 피트 작업 방식(동시/순차 교체)을 확인합니다.
5. 처음 가는 조합은 깨끗한 랩을 두 개 이상 달려 관측 자료를 쌓습니다.

앱 브라우저를 열어 두어야 음성이 유지됩니다. 외부 스포터의 발화를 감지하지 못하므로 iRacing·Crew Chief와 중복 안내가 나오는지 직접 확인하세요. 실제 게임·F8·마이크·스피커 동작은 각 PC에서 확인해야 합니다.

---

11. 기록과 로그 보내기


기록에 셋업 이력, 개인 주행 기록, 코너 메모, 실시간 비교, 음성 진단과 세션 로그가 모여 있습니다. **최근 DB 저장 세션·대화로 남긴 코너·음성 답변·코너 메모**는 처음에는 접혀 있으며 제목을 누르면 펼칩니다. 접기는 표시만 바꾸며 저장한 기록을 삭제하지 않습니다.



기록은 기존처럼 화면 안에서 스크롤합니다. 필요한 기록만 펼쳐 확인하세요.

이상한 안내를 받았다면

1. 기록 아래쪽 **세션 로그**에서 해당 주행을 찾습니다.
2. **보내기**가 제공되면 메모에 몇 랩·어떤 상황·무엇이 이상했는지 적고 직접 전송합니다. 사용자가 누를 때만 전송합니다.
3. 보내기가 없거나 실패하면 **로그 파일 받기**로 ZIP을 내려받아 직접 전달합니다.




세션 로그는 설정에서 기록으로 옮겨졌습니다. 예시 목록이며 촬영 중에는 전송·다운로드하지 않았습니다.

로그에는 호출 시각·랩 위치·전달 결과·당시 계산값·트랙·차량·앱 버전이 들어갑니다. 음성·IBT·키·토큰·폴더 경로는 포함하지 않으며 드라이버 이름은 익명 처리합니다. 마이크 질문·답변은 별도 포함을 선택했을 때만 들어갑니다. 압축을 풀면 JSON 내용을 직접 확인할 수 있습니다.

---

12. 설정·키·데이터 보관

설정에서 오디오·무전 효과·오버레이·설치 설정·Garage61 기준 수집·음성 준비를 관리합니다. 스포터·피트월의 상세 동작 설정은 음성 코치에 있습니다.



예시 설치 경로입니다. 실제 데이터 위치는 앱에 표시된 경로를 확인하세요. 비밀 키와 토큰을 스크린샷이나 공유 파일에 넣지 마세요.

- **IBT 폴더:** 기본 문서₩iRacing₩telemetry를 자동으로 찾습니다. 다른 위치라면 폴더 경로를 추가합니다.
- **Google Cloud:** 서비스 계정 JSON 키를 등록합니다. 키 자체는 다시 표시하지 않습니다. 프로젝트 ID는 비우면 키 파일의 프로젝트를 씁니다.
- **Garage61:** 개인 API 토큰을 등록합니다. 토큰이 없어도 내 랩 분석과 스포터는 사용할 수 있습니다.
- **음성 미리 준비:** 빠진 고정 문장을 받을 때만 실행합니다. 새 합성은 Google 비용이 발생하며 받은 것은 다음에도 재사용합니다.

주행 오버레이

설정의 오버레이에서 미리보기를 켜고 크기·위치·불투명도를 조절한 뒤 **현재 설정 저장·고정**을 누릅니다. 고정하면 클릭이 게임으로 전달됩니다. 주행 중 자동 표시를 켜면 차에 타서 트랙에 있을 때 보여 줍니다. 기준과 내 페달·기어·직전 코너 차이를 보며, 차 밖·리플레이·연결 끊김에서는 이전 상태를 이어 보여 주지 않습니다.

IBT를 지우기 전

IBT를 삭제하면 그 파일의 그래프·랩·코너를 다시 계산하거나 A/B 파일로 사용할 수 없습니다. 이미 저장한 세션 요약·실험 결과·메모·코너 이름·로그는 남지만 원본 주행으로 이동할 수 없게 됩니다. 진행 실험 A/B, 최근 주행, 좋은 기준 주행은 보관하고 중요한 파일은 먼저 분석·백업하세요.


설정 화면에 표시된 **데이터 폴더**를 백업하세요. 공유 설치본은 보통 프로그램의 `data` 폴더를 사용하지만, 개발 환경이나 환경 변수로 바꾼 설치는 별도 위치일 수 있습니다. 진행 셋업·출력장치 등 브라우저 저장소도 있으므로 다른 PC로 옮긴 뒤에는 해당 설정을 다시 확인하세요.

---

13. 문제 해결과 사용 가이드

증상	확인할 것
설치가 실패함	최신 설치.bat인지 확인합니다. 안내가 있으면 Python 3.12를 추가하고 설치를 다시 실행합니다.
화면이 안 열리거나 포트를 사용 중이라고 나옴	이미 켜진 앱이 있는지 확인하고 http://localhost:24157을 엽니다.
IBT가 없음	텔레메트리 기록·저장 완료·실제 IBT 폴더 등록을 확인합니다. 기록 중 파일은 안정된 뒤 읽습니다.
분석할 랩이 없거나 그래프 일부가 비어 있음	완주·유효 여부와 제외 이유를 확인합니다. 미관측 구간·없는 채널은 추측해서 채우지 않습니다.
음성이 안 나옴	앱 브라우저·스포터·피트월·출력장치·볼륨·음소거·준비된 음성을 확인합니다.
마이크 메뉴가 안 보임	Google 음성 API 설정이 없으면 숨깁니다. 설정에서 키·서비스·연결 상태를 확인합니다.
마이크가 목록에 없거나 F8이 안 됨	브라우저·Windows 마이크 권한을 허용하고 입력장치·마이크 준비를 확인합니다. 화면 녹음 버튼으로도 시험합니다.
고스트가 안 나오거나 위성이 비어 있음	GPS·시간 채널과 공통 관측 구간이 있는지 확인합니다. 위성은 인터넷이 필요하며 라인으로 전환할 수 있습니다.
공식 코너 번호로 안 부름	코너 번호 확인에서 번호를 확인하고 수정 내용 확정을 누릅니다.

증상	확인할 것
새 화면이 안 보임	앱을 종료해 최신 버전으로 다시 실행하고 브라우저를 새로고침합니다.



앱의 사용 가이드에서 기능 이름을 검색하면 더 자세한 설정과 설명을 찾을 수 있습니다.

---

14. 업데이트와 공유

1. 설정에서 현재 버전을 확인하고 앱 실행 창을 닫습니다.
2. 현재 버전에 맞는 패치를 `실행.bat`이 있는 폴더에 풀고 같은 파일을 덮어씁니다.
3. 패치 노트에 재설치 안내가 있으면 `설치.bat`을 실행합니다.
4. `실행.bat`으로 켜고 설정에 **1.3.0**이 표시되는지 확인합니다. 브라우저도 새로고침합니다.

패치는 파일 이름의 시작 버전에 맞춰 순서대로 적용하세요. 중간 버전을 건너뛰면 그때 추가된 음성이 빠질 수 있습니다. 처음 설치하는 사람은 최신 전체 설치본을 사용합니다. 업데이트 전에 프로그램 폴더와 실제 데이터 폴더를 백업해 두면 되돌릴 수 있습니다.

다른 사람에게 개인 설치 폴더를 그대로 주지 마세요. `python scripts\make_share_copy.py`로 만드는 공유본은 개인 DB·메모·키·토큰을 제외합니다. **이 프로그램은 무료이며 판매하거나 유료로 배포하지 않습니다.** 지도와 음성 자료의 포함 라이선스도 지켜 주세요.

---

iRacing 주행 코치 1.3.0 · 현재 데스크톱 화면 기준 · 화면 촬영: 합성 예시 / 외부 서비스·물리 장치 미사용. 실제 iRacing 주행·음성·위성 연결은 사용 환경에서 확인하세요.