

▼ Inhoudsopgave

- [1. Mail](#)
- [2. Contacten](#)
- [3. Producten](#)
- [4. Verkopen](#)
- [5. Aankoop](#)
- [6. Voorraad](#)
- [7. Productie](#)
- [8. eCommerce](#)
- [9. Boekhouding](#)

- [conf] configuratie
- [defa] default value
- [filter] filter
- [field] field
- [view] custom view
- [stud] studio
- [auto] automated action
- [serv] server action
- [code] code
- [mail] email template

1. Mail

2. Contacten

2.1 Stocklocatie-nummer op afleveradres

Genummerd veld op het contact, als vette kop boven de klantnaam op de Productenmatrix-leveringsbon (enkel wanneer het een waarde heeft). Een adres krijgt automatisch het volgende vrije nummer in zijn landspecifieke reeks wanneer een order wordt **bevestigd**; een adres met een reeds toegekend nummer behoudt dat. Wijzigt het land van een adres waardoor zijn nummer niet meer in de juiste reeks valt, dan wordt het hernummerd. Alles opnieuw van nul nummeren blijft de taak van de serveractie (zie Voorraad).

[field] res.partner.stock_location — [code] res.partner , sale.order — bab_stock_delivery (osa)

3. Producten

3.1 Varianten opladen

[code] product_variant_default_code

3.2 Status

[code] product_state

4. Verkopen

4.1 Totale hoeveelheid artikelen verkocht

[field] x_qty_total met afhankelijkheden order_line,order_line.product_uom_qty ...

```
for record in self:
    record['x_qty_total'] = 0
    if record.order_line:
        for line in record.order_line:
            record['x_qty_total'] += line.product_uom_qty
```

4.2 Totale hoeveelheid artikelen geleverd

[field] x_qty_delivered_total met afhankelijkheden order_line,order_line.qty_delivered ...

```
for record in self:
    record['x_qty_delivered_total'] = 0
    if record.order_line:
        for line in record.order_line:
            record['x_qty_delivered_total'] += line.qty_delivered
```

4.3 Klant + referentie moet uniek zijn

[auto]

Instellingen Algemeen Gebruikers & Bedrijven Vertalingen Technisch

Nieuw Automatiseringsregels Klant + referentie uniek

Klant + referentie uniek

Model [?] Verkooporder

Activeren [?] Bij het opslaan

Voor domein update [?] Match alle records → 43 record(s) [?] Bewerk domein

Toepassen op [?] Match alle records → 43 record(s) [?] Bewerk domein

Bij het updaten [?] Referentie klant X

Te doen acties Notities

Voeg een actie toe

Code uitvoeren

Openen: Acties

Soort [?]

Record bijwerken Activiteit maken Verzend e-mail SMS verzenden Volgers toevoegen Volgers verwijderen Record maken

Code uitvoeren Webhook notificatie verzenden Bestaande acties uitvoeren

TECHNISCHE INSTELLINGEN

Toegestane groepen [?] | [?] Beschikbaar op de website [?] ☐

ACTIEDETAILS

Code Help

```
1 # Available variables:
2 # - env: environment on which the action is triggered
3 # - model: model of the record on which the action is triggered; is a void recordset
4 # - record: record on which the action is triggered; may be void
5 # - records: recordset of all records on which the action is triggered in multi-mode; may be void
6 # - time, datetime, dateutil, timezone: useful Python libraries
7 # - float_compare: utility function to compare floats based on specific precision
8 # - b64encode, b64decode: functions to encode/decode binary data
9 # - log: log(message, level='info'): logging function to record debug information in ir.logging table
10 # - _logger: _logger.info(message): logger to emit messages in server logs
11 # - UserError: exception class for raising user-facing warning messages
12 # - Command: Chummy commands namespace
13 # To return an action, assign: action = (...)
14
15 # for record in records:
16     duplicate = env['sale.order'].search([
17         ('partner_id', '=', record.partner_id.id),
18         ('client_order_ref', '=', record.client_order_ref),
19         ('id', '!=', record.id)
20     ], limit=1)
21     if duplicate:
22         raise UserError(
23             f'De klantreferentie '{record.client_order_ref}' bestaat al voor klant '{record.partner_id.name}'. Deze moet uniek zijn.'
24         )
```

Opslaan Negeren Verwijderen

```
for record in records:
    duplicate = env['sale.order'].search([
        ('partner_id', '=', record.partner_id.id),
        ('client_order_ref', '=', record.client_order_ref),
        ('id', '!=', record.id)
    ], limit=1)
    if duplicate:
        raise UserError(
            f'De klantreferentie '{record.client_order_ref}' bestaat al voor klant '{record.partner_id.name}'. Deze moet uniek zijn.'
        )
```

4.4 Automatisch aantal voorstellen vd eerste package

[code] sale_packaging_default (oca)

4.5 Reservaties kunnen switchen tussen verschillende klanten

[code] `stock_quant_reservation_info` (oca_osa dus met eigen wijzigingen)

5. Aankoop

5.1 Totale hoeveelheid artikelen aangekocht

[field] `x_qty_total` met afhankelijkheden `order_line,order_line.product_qty ...`

```
for record in self:
    record['x_qty_total'] = 0
    if record.order_line:
        for line in record.order_line:
            record['x_qty_total'] += line.product_qty
```

6. Voorraad

6.1 Productenmatrix (briefjes)

Eigen leveringsbon per variantmatrix (hoofdproduct met maat × kleur). De A4 wordt in drie gelijke stroken van 99 mm geknipt, één matrix per strook met een eigen klant- en orderkop; de hoofdproductnaam staat groter, de totale bestelde hoeveelheid gedempt tussen haakjes erachter. Een extra kolom **Totaal** rechts geeft per rij de som van de bestelde aantallen. Een bulk-print over meerdere leveringen groepeerde de matrices per hoofdproduct. Bewaking tegen dubbel afprinten: de eerste afdruk print meteen, een herafdruk vraagt eerst bevestiging.

[code] [view] `bab_stock_delivery` (osa)

6.2 Productenmatrix met reservaties

Overzichtsrapport (liggend A4): één matrix per hoofdproduct, rijen = kleur, kolommen = maat. Per cel vier getallen, onder elkaar met een r/s/i-gidskolom: **ontvangen** in de laatste ontvangst (o, blauw), **gereserveerd** (r, zwart), dan één gecombineerd getal — **tekort** (rood) bij ondervoorziening óf **overschot** (groen, de vrije voorraad, +0 als exact gedekt) — en tot slot de **inkomende** voorraad (i, blauw).

Toont enkel hoofdproducten waar effectief **iets gereserveerd** is. Make-to-order producten die nog niet ontvangen zijn kunnen niet gereserveerd worden (moves blijven "waiting") en vallen dus weg uit de lijst. Een **kleurrij waarvoor niets ontvangen werd** (o = 0 voor elke maat van die kleur) valt eveneens weg. Staat vóór "per kleur en klant" in het Print-menu.

[code] `bab_stock_delivery` (osa)

6.3 Productenmatrix met reservaties per kleur en klant

Overzichtsrapport (liggend A4): per hoofdproduct+kleur een raster van klanten (rijen) × maten (kolommen), met per cel **besteld** (b) boven **gereserveerd** (r), onder elkaar met een b/r-gidskolom. Groen = volledig gereserveerd (besteld == gereserveerd), rood = niet volledig.

Toont enkel producten die **deels** gereserveerd zijn: producten waar nog niets van gereserveerd is én producten die volledig gereserveerd zijn, vallen weg — zo blijft enkel over wat nog aandacht vraagt.

[code] `bab_stock_delivery` (osa)

6.4 Stocklocatie toekennen aan afleveradressen

Contextuele serveractie op verkooporders die de unieke afleveradressen nummert in landspecifieke reeksen: Belgische

klanten 1-1999, Nederlandse klanten 2000-3999, overige landen vanaf 4000. Bij elke run worden eerst alle bestaande nummers gewist, zodat een klant die vorig jaar wel maar dit jaar niet bestelde geen verouderd nummer behoudt.

[code] bab_stock_delivery (osa)

6.5 Verplaatsingen

6.5.1 Leveringsadres op pickbon

[view] report_picking_bab < report_picking

```
<data inherit_id="stock.report_picking">
  <xpath expr="//div[@name='div_outgoing_address']/div[@t-if='o.should_print_delivery_address()]" position="replace">
    <div t-if="True">
      <span>
        <strong>Afleveradres:</strong>
      </span>
      <div t-out="o.move_ids[0].partner_id or o.partner_id" t-options="{ 'widget': 'contact', 'fields': ['address', 'name', 'phone'], 'no_marker': True, 'phone_icons': True}">
        <div class="bg-light border-1 rounded h-100 d-flex flex-column align-items-center justify-content-center p-4 opacity-75 text-muted text-center">
          <strong>Afleveradres</strong>
        <div>Aanwezigheid is afhankelijk van het type bewerking.</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</xpath>
</data>
```

6.5.2 Leveringsadres op de leverbon (nodig eigenlijk?)

[view] report_delivery_document_bab < report_delivery_document

```
<data inherit_id="stock.report_delivery_document">
  <xpath expr="//div[@name='outgoing_delivery_address'" position="replace">
    <div name="outgoing_delivery_address" t-if="True">
      <span>
        <strong>Delivery Address:</strong>
      </span>
      <div t-out="o.move_ids[0].partner_id or o.partner_id" t-options="{ 'widget': 'contact', 'fields': ['address', 'name', 'phone'], 'no_marker': True, 'phone_icons': True}"/>
    </div>
  </xpath>
</data>
```

6.5.3 Klant/leveranciersreferentie op de pickbon en leverbon


[field] x_studio_origin_ref met afhankelijkheden sale_id,purchase_id ...

```
for record in self:
    if record.sale_id:
        record[x_studio_origin_ref] = record.sale_id.client_order_ref
    elif record.purchase_id:
        record[x_studio_origin_ref] = record.purchase_id.partner_ref
```

6.5.4 Overzicht producten in bestelling met sub totaal + klantreferenties

6.5.4.1 Inventory > Rapportages > Verplaatsingen

[filter] Besteld per product / contact



```

for record in self:
    record['x_studio_uom_qty_total'] = record.product_uom_qty*record.x_studio_sale_line_price_unit

```

x_origin_ref met afhankelijkheden sale_line_id, purchase_line_id ...

```
for record in self:
    if record.sale_line_id:
        record['x_origin_ref'] = record.sale_line_id.order_id.client_order_ref
    elif record.purchase_line_id:
        record['x_origin_ref'] = record.purchase_line_id.order_id.partner_ref
```

x_sale_order_tag_ids

VoorraadOverzichtBewerkingenProductenRapportagesConfiguratie

NieuwVerplaatsingen / VeldenVerkooporderlabel (Voorraadverplaatsing)

1/1

Veldnaam [?]x_sale_order_tag_ids

Soort veld [?]many2many

Veldlabel [?]Verkooporderlabel

Veld help [?]

Model [?]Voorraadverplaatsing

EigenschappenToegangsrechtenDiversen

BASIS EIGENSCHAPPEN

Verplicht [?]☐

Alleen lezen [?]☒

Opgeslagen [?]☒

Geïndexeerd [?]☐

Gekopieerd [?]☐

Bestellingstracing inschakelen [?]0

Blacklisted in webformulieren [?]☒

Gerelateerd model [?]crm.tag

Relatietabel [?]x_crm_tag_stock_move_rel

Kolom 1 [?]stock_move_id

Kolom 2 [?]crm_tag_id

Domein [?][]

EIGENSCHAPPEN HTML/OPSCHONING

GEAVANCEERDE EIGENSCHAPPEN

Gerelateerde velddefinitie [?]sale_line_id.order_id.tag_ids

Afhankelijkheden [?]

Bereken [?]1

Hoe een berekend veld te definiëren

Berekende velden zijn gedefinieerd met de velden **Afhankelijkheden** en **Bereken**.

[serv]

Database geneutraliseerd voor testdoelinden: geen verzonden e-mails, enz.

InstellingenAlgemeenGebruikers & BedrijvenVertalingenTechnisch

NieuwServer-actiesCompute computed fields

1/1

Verwijder contextuele actie

* Compute computed fields

Soort [?]

Record bijwerkenActiviteit makenVerzend e-mailSMS verzendenVolgers toevoegenVolgers verwijderenRecord makenCode uitvoerenWebhook notificatie verzendenBestaande acties uitvoeren

TECHNISCHE INSTELLINGEN

Model [?]Voorraadverplaatsing

Beschikbaar op de website [?]☐

Toegestane groepen [?]

ACTIEDETAILS

CodeHelp

```
1 # Available variables:
2 # - env: environment on which the action is triggered
3 # - model: model of the record on which the action is triggered; is a void recordset
4 # - record: record on which the action is triggered; may be void
5 # - records: recordset of all records on which the action is triggered in multi-mode; may be void
6 # - time, datetime, dateutil, timezone: useful Python libraries
7 # - float_compare: utility function to compare floats based on specific precision
8 # - b64encode, b64decode: functions to encode/decode binary data
9 # - log: log(message, level='info'): logging function to record debug information in ir_logging table
10 # - logger: logger.info(message): logger to emit messages in server logs
11 # - UserError: exception class for raising user-facing warning messages
12 # - Command: xmany commands namespace
13 # To return an action, assign: action = (...)
14
15 for record in records:
16     x_studio_sale_line_price_unit = record.sale_line_id.price_unit * (1 - record.sale_line_id.discount / 100)
17     record['x_studio_sale_line_price_unit'] = x_studio_sale_line_price_unit
18     record['x_studio_quantity_total'] = record.quantity * x_studio_sale_line_price_unit
19     record['x_studio_uom_qty_total'] = record.product_uom_qty * x_studio_sale_line_price_unit
20
21
```

for record in records:

```
x_studio_sale_line_price_unit = record.sale_line_id.price_unit * (1 - record.sale_line_id.discount / 100)
record['x_studio_sale_line_price_unit'] = x_studio_sale_line_price_unit
record['x_studio_quantity_total'] = record.quantity*x_studio_sale_line_price_unit
record['x_studio_uom_qty_total'] = record.product_uom_qty*x_studio_sale_line_price_unit
if record.sale_line_id:
    record['x_origin_ref'] = record.sale_line_id.order_id.client_order_ref
elif record.purchase_line_id:
    record['x_origin_ref'] = record.purchase_line_id.order_id.partner_ref
```

[view]

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.														
Voorraad Overzicht Bewegingen Producten Rapportages Configuratie														
Verplaatsingen														
Gereed x Zoeken...														
1-73 / 73														
Geplande datum	Referentie	Product	Eenheidsprijs	Bestemmin...	Van	Naar	Gevraagd	Gevraagd T...	Aantal	Aantal Totaal	Eenheid	Bedrijf	Status	
04-12-2025 11:48:54	WH/INT/00002	[00004-0355] Soft Soles Rocket Black ...	0,00		WH/Stock	Virtual Locations...	5,00	0,00	5,00	0,00	Stuks	Babimex	Gereed	
04-12-2025 11:30:54	BOL/OUT/00001	[12475-TAF--] 2-in-1 Tummy Time Pillow	19,50	Klant van bol	BOL/Voorraad	Partners/Custom...	1,00	19,50	1,00	19,50	Stuks	Babimex	Gereed	
04-12-2025 11:06:19	Productaantal bijgewerkt	[00004-0355] Soft Soles Rocket Black ...	0,00		Virtual Locations...	WH/Stock	20,00	0,00	20,00	0,00	Stuks	Babimex	Gereed	
04-12-2025 09:51:53	WH/PICK/00046	[12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...	19,90	Bedrijf a	WH/Stock	WH/Output	1,00	19,90	1,00	19,90	Stuks	Babimex	Gereed	
04-12-2025 09:51:53	WH/PICK/00046	[12475-TAF--] 2-in-1 Tummy Time Pillow	19,50	Bedrijf a	WH/Stock	WH/Output	1,00	19,50	1,00	19,50	Stuks	Babimex	Gereed	
04-12-2025 09:49:12	WH/PICK/00045	[12475-TAF--] 2-in-1 Tummy Time Pillow	19,50	Bedrijf a	WH/Stock	WH/Output	1,00	19,50	1,00	19,50	Stuks	Babimex	Gereed	
04-12-2025 09:49:12	WH/PICK/00045	[12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...	19,90	Bedrijf a	WH/Stock	WH/Output	1,00	19,90	1,00	19,90	Stuks	Babimex	Gereed	
02-12-2025 14:06:51	WH/OUT/00023	[12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...	9,95	Babycenter ...	WH/Stock	Partners/Custom...	4,00	39,80	4,00	39,80	Stuks	Babimex	Gereed	
02-12-2025 13:27:08	WH/PICK/00029	[12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ...	19,50	Den Ukkepu...	WH/Stock	WH/Output	6,00	117,00	6,00	117,00	Stuks	Babimex	Gereed	
02-12-2025 13:27:08	WH/PICK/00030	[12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ...	20,50	Den Ukkepu...	WH/Stock	WH/Output	2,00	41,00	2,00	41,00	Stuks	Babimex	Gereed	
02-12-2025 13:27:08	WH/PICK/00031	[12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ...	20,50	Den Ukkepu...	WH/Stock	WH/Output	3,00	61,50	3,00	61,50	Stuks	Babimex	Gereed	
02-12-2025 13:27:08	WH/PICK/00032	[12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ...	20,50	Den Ukkepu...	WH/Stock	WH/Output	4,00	82,00	4,00	82,00	Stuks	Babimex	Gereed	
01-12-2025 18:06:33	WH/OUT/00417	[03993-08] 3-in-1 Autostoelbescherm...	14,50	Chaussures ...	WH/Output	Partners/Custom...	1,00	14,50	1,00	14,50	Stuks	Babimex	Gereed	
01-12-2025 18:06:26	WH/PICK/00025	[03993-08] 3-in-1 Autostoelbescherm...	14,50	Chaussures ...	WH/Stock	WH/Output	1,00	14,50	1,00	14,50	Stuks	Babimex	Gereed	
30-11-2025 12:49:18	WH/PICK/00023	[02147-12] Stoelverhoger Kaboost Na...	28,90	Stabe NV, Pa...	WH/Stock	WH/Output	1,00	28,90	1,00	28,90	Stuks	Babimex	Gereed	
30-11-2025 12:49:18	WH/PICK/00023	[02147-16] Stoelverhoger Kaboost Ch...	27,50	Stabe NV, Pa...	WH/Stock	WH/Output	12,00	330,00	12,00	330,00	Stuks	Babimex	Gereed	
30-11-2025 12:46:17	WH/IN/00013	[02147-16] Stoelverhoger Kaboost Ch...	0,00	Partners/Vendors	WH/Stock		30,00	0,00	30,00	0,00	Stuks	Babimex	Gereed	
30-11-2025 12:43:54	WH/PICK/00015	[12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...	10,45	Stabe NV, Pa...	WH/Stock	WH/Output	1,00	10,45	1,00	10,45	Stuks	Babimex	Gereed	
28-11-2025 21:11:31	WH/IN/00011	[12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...	0,00	Partners/Vendors	WH/Stock		72,00	0,00	72,00	0,00	Stuks	Babimex	Gereed	

6.5.5 Inventory > Rapportages > Batchpickings

[field] stock.picking.batch

x_studio_move_quantity_total (Aantal Totaal) met afhankelijkheden move_ids.x_studio_quantity_total ...

for record in self:

total = 0

for move_id in record.move_ids:

total += move_id.x_studio_quantity_total

record['x_studio_move_quantity_total'] = total

x_studio_move_uom_qty_total (Gevraagd Totaal) met afhankelijkheden move_ids.x_studio_uom_qty_total ...

for record in self:

total = 0

for move_id in record.move_ids:

total += move_id.x_studio_uom_qty_total

record['x_studio_move_uom_qty_total'] = total

[serv]

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

Instellingen
Algemeen
Gebruikers & Bedrijven
Vertalingen
Technisch

Nieuw
Server-acties
+ Compute computed fields

6 / 80

Verwijder contextuele actie

* Compute computed fields

Soort ?

Record bijwerken
Activiteit maken
Verzend e-mail
SMS verzenden
Volgers toevoegen
Volgers verwijderen
Record maken
Code uitvoeren
Webhook notificatie verzenden
Bestaande acties uitvoeren

TECHNISCHE INSTELLINGEN

Model ?

Batchpicking

Beschikbaar op de website ?

☐

Toegestane groepen ?

ACTIEDETAILS

Code

Help

```

1 - # Available variables:
2 # - env: environment on which the action is triggered
3 # - model: model of the record on which the action is triggered; is a void recordset
4 # - record: record on which the action is triggered; may be void
5 # - records: recordset of all records on which the action is triggered in multi-node; may be void
6 # - time: datetime, dateutil, timezone: useful Python libraries
7 # - float_compare: utility function to compare floats based on specific precision
8 # - b64encode, b64decode: functions to encode/decode binary data
9 # - log: log(message, level='info'): logging function to record debug information in ir_logging table
10 # - _logger: _logger.info(message): logger to emit messages in server logs
11 # - UserError: exception class for raising user-facing warning messages
12 # - Command: xmany commands namespace
13 # To return an action, assign: action = {...}
14
15 - for record in records:
16     quantity_total = 0
17     uom_qty_total = 0
18     for move_id in record.move_ids:
19         quantity_total += move_id.x_studio_quantity_total
20         uom_qty_total += move_id.x_studio_uom_qty_total
21     record['x_studio_move_quantity_total'] = quantity_total
22     record['x_studio_move_uom_qty_total'] = uom_qty_total
23
24     record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] = record.picking_ids.partner_id.x_studio_amount_free_delivery
25     if record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] == 0.0:
26         record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] = record.picking_ids.partner_id.parent_id.x_studio_amount_free_delivery
27
28
29

```

```

for record in records:
    quantity_total = 0
    uom_qty_total = 0
    for move_id in record.move_ids:
        quantity_total += move_id.x_studio_quantity_total
        uom_qty_total += move_id.x_studio_uom_qty_total
    record['x_studio_move_quantity_total'] = quantity_total
    record['x_studio_move_uom_qty_total'] = uom_qty_total

    record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] = record.picking_ids.partner_id.x_studio_amount_free_delivery
    if record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] == 0.0:
        record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] = record.picking_ids.partner_id.parent_id.x_studio_amount_free_delivery

```

6.6 Batchpikings

6.6.1 Bedrag vanaf er geen portkosten zijn

[field] **res.partner** — `x_studio_amount_free_delivery` (Bedrag Gratis Levering)

stock.picking.batch — `x_studio_picking_partner_amount_free_delivery` (Bedrag Gratis Levering) met afhankelijkheden
`picking_ids.partner_id` ...

```

for record in self:
    if len(record.picking_ids.partner_id) == 1:
        record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] = record.picking_ids.partner_id.x_studio_amount_free_delivery
    if record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] == 0.0:
        record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] = record.picking_ids.partner_id.parent_id.x_studio_amount_free_delivery

```

6.6.2 Interne leverinformatie en sluitingsdagen

[field] **res.partner** — `x_studio_delivery_info` (Leverinformatie), `x_studio_closing_days` (Sluitingsdagen)

stock.picking.batch — `x_studio_picking_partner_closing_days`, `x_studio_picking_partner_delivery_info`

```

<data>
<data>
<xpath position="replace" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/br"/>
<xpath position="after" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[2]" meta-t-if="c
<strong>Klant:</strong>
<span t-field="o.description"/>
<br/>
<strong>Sluitingsdagen:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_closing_days"/>
<br/>
<strong>Leverinformatie:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_delivery_info"/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[3]" meta-clas
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/p" meta-style="p
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[4]" meta-clas
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="after" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[5]" meta-t-field
<strong>Klant:</strong>
<span t-field="o.description"/>
<br/>
<strong>Sluitingsdagen:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_closing_days"/>
<br/>
<strong>Leverinformatie:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_delivery_info"/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[6]" meta-clas
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<xpath position="attributes" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/table[2]/t/t[2]/t
<attribute name="style">background-color: lightgrey;</attribute>
</xpath>
</data>
</data>

```

6.6.3 Batchpickings kunnen goedkeuren

[field] stock.picking.batch > x_studio_approved

6.6.4 Aanduiden wanneer voor een klant reservaties niet meer gewijzigd kunnen worden

[field] stock.picking.batch > x_studio_reservation_blocked

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

Voorraad Overzicht Bewerkingen Producten Rapportages Configuratie

Nieuw Batchpickings

Goedgekeurd X Zoeken...

1-1 / 1

Batchpicking	Omschrijving	Amount Fre...	Gevraagd T...	Aantal Totaal	Reservatie g...	Goedgekeurd	Geplande datum	Verantwoordelijke	Bewerkingsoort	Status
☐ BATCH/00026	Bedrijf b	0,00	39,40	39,40	☐	☒	04-12-2025 09:53:20		Babimex: Pick	In behandeling

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

Voorraad Overzicht Bewerkingen Producten Rapportages Configuratie

Nieuw BATCH/00026

1 / 1

Bevestigen Afdrukken Labels afdrukken Annuleren

Concept In behandeling Gereed

Verzend bericht Log notitie Activiteiten

Vandaag

Kristof Van Schoorisse Vandaag om 09:53
Fase veranderd
• Concept → In behandeling (Status)

Kristof Van Schoorisse Vandaag om 09:53
Batchpicking aangemaakt

BATCH/00026

Verantwoordelijke ?

Bewerkingsoort ? Babimex: Pick

Bedrijf ? Babimex

Geplande datum ? 04-12-2025 09:53:20

Omschrijving ? Bedrijf b

Gedetailleerde bewerkingen Bewerkingen Verplaatsingen

Bedrag Gratis	0,00
Levering ?	
Gevraagd Totaal ?	39,40
Aantal Totaal ?	39,40
Reservatie geblokkeerd ?	☐
Goedgekeurd ?	☒

Product	Eenheidsprijs	Verplaatsing	Demand	Gevraagd T...	Quantity	Aantal Totaal	Gepicked	Unit of Measure
[12475-TAF-...] 2-in-1 Tummy Time Pillow	19,50	WH/PICK/00047	1,00	19,50	1,00	19,50	☐	Stuks
[12705-TAF] Savannah Tummy-Time Book	19,90	WH/PICK/00047	1,00	19,90	1,00	19,90	☐	Stuks

6.6.5 Sluitingsdagen van het contact overnemen (en later ook GLS ticket)

[field] res.partner > x_studio_closing_days (Sluitingsdagen); stock.picking.batch > x_studio_picking_partner_closing_days met afhankelijkheden picking_ids.partner_id ...

```
for record in self:
    if len(record.picking_ids.partner_id) == 1:
        record['x_studio_picking_partner_closing_days'] = record.picking_ids.partner_id.x_studio_closing_days
    if not record['x_studio_picking_partner_closing_days']:
        record['x_studio_picking_partner_closing_days'] = record.picking_ids.partner_id.parent_id.x_studio_closing_days
```

6.6.6 Leverinformatie van het contact overnemen

[field] res.partner > x_studio_delivery_info (Leverinformatie); stock.picking.batch > x_studio_picking_partner_delivery_info met afhankelijkheden picking_ids.partner_id ...

```

for record in self:
    if len(record.picking_ids.partner_id) == 1:
        record['x_studio_picking_partner_delivery_info'] = record.picking_ids.partner_id.x_studio_delivery_info
    if not record['x_studio_picking_partner_delivery_info']:
        record['x_studio_picking_partner_delivery_info'] = record.picking_ids.partner_id.parent_id.x_studio_delivery_info

```

6.6.7 Totaal gevraagd

[field] `x_uom_qty_total` met afhankelijkheden `picking_ids.move_ids,picking_ids.move_ids.product_uom_qty`

```

for record in self:
    record['x_uom_qty_total'] = 0
    for move_id in record.move_ids:
        record['x_uom_qty_total'] += move_id.product_uom_qty

```

6.6.8 Totaal aantal (gereserveerd)

[field] `x_quantity_total` met afhankelijkheden `picking_ids.move_ids,picking_ids.move_ids.quantity`

```

for record in self:
    record['x_quantity_total'] = 0
    for move_id in record.move_ids:
        record['x_quantity_total'] += move_id.quantity

```

6.7 GLS

[code]

- `gl_s_shipping_integration` (tpa_osa dus enkele eigen aanpassingen)
- `stock_picking_group_by_partner_by_carrier` (oca) zodat er gegroepeerde outs gemaakt worden om vanaf daar te kunnen verzenden!

[auto]

The screenshot shows the Odoo Studio interface for configuring an automated action. The action is named 'Closing days (contact) to delivery info (transfer)'. It is set to 'Code uitvoeren' (Execute code) and is triggered by a domain update. The code block shows a loop over records to update the 'delivery_information' field based on the 'x_studio_closing_days' field.

```

1 # Available variables:
2 # - env: environment on which the action is triggered
3 # - model: model of the record on which the action is triggered; is a void recordset
4 # - record: record on which the action is triggered; may be void
5 # - records: recordset of all records on which the action is triggered in multi-mode; may be void
6 # - time, datetime, dateutil, timezone: useful Python libraries
7 # - float_compare: utility function to compare floats based on specific precision
8 # - b64encode, b64decode: functions to encode/decode binary data
9 # - log: log(message, level='info'); logging function to record debug information in ir_logging table
10 # - _logger: _logger.info(message); logger to emit messages in server logs
11 # - UserError: exception class for raising user-facing warning messages
12 # - Command: xmany commands namespace
13 # - To return an action, assign: action = {...}
14
15 for record in records:
16     if record.partner_id.x_studio_closing_days:
17         record['delivery_information'] = record.partner_id.x_studio_closing_days
18
19

```

```

for record in records:
    if record.partner_id.x_studio_closing_days:
        record['delivery_information'] = record.partner_id.x_studio_closing_days

```

7. Productie

8. eCommerce

8.1 Op de productpagina moet het aantal van de eerste packaging ingevuld staan

Zakken kan, ophogen gaat per package. Hier zijn nog verder verbeteringen gewenst want niet voor elk product mag er gezakt kunnen worden.

[code] `website_sale_product_packaging_quantity` (osa)

Enkel packagings met het vinkje **Sales** aangevinkt (`product.packaging.sales`) bepalen de default-hoeveelheid. Staat Sales overal uit, dan valt het aantal terug op de gewone default. De eerste sales-packaging (op sequence) levert het aantal.

9. Boekhouding

9.1 Totale hoeveelheid artikelen

[field] `x_qty_total` met afhankelijkheden `invoice_line_ids,invoice_line_ids.quantity` ...

```
for record in self:
    record['x_qty_total'] = 0
    if record.invoice_line_ids:
        for line in record.invoice_line_ids:
            record['x_qty_total'] += line.quantity
```

9.2 Lijnen groeperen per verkooporder

[code] `account_invoice_section_sale_order`

9.3 Leverdatum niet op factuurpdf

[view] `report_invoice_document_bab` < `report_invoice_document`

```
<xpath expr="//div[@t-if='o.delivery_date']" position="replace">
</xpath>
```