Cadenas de Charnela en Acero Inoxidable Tipo Recto Norma ISO 4348

REFERENCIA	ISO	PASO	LARGO PLATILLO	ANCHO VISAGRA	**CARGA DE TRABAJO		CARGA DE ROTURA		PESO APROXIMADO
		P	B	C	AISI 430	AISI 304	AISI 430	AISI 304	
		mm.	mm.	mm.	△daN	△daN	△daN	△daN	Kg/m
25063		25.4	63.5	42					2.40
25075		25.4	75.0	42	200	250	600	1000	2.72
25082		25.4	82.5	42					2.95
38032		38.1	32.0	22	80	100	240	400	1.10
38045		38.1	45.0	22	80	100	240	400	1.38
38060		38.1	60.0	42					2.10
38063		38.1	63.5	42					2.18
38075		38.1	75.0	42					2.30
38076	C12S	38.1	76.2	42					2.32
38081		38.1	81.0	42					2.40
38082	C13S	38.1	82.5	42					2.50
38089	C14S	38.1	88.9	42					2.72
38090		38.1	90.0	42					2.72
38100		38.1	100.0	42	200	250	600	1000	3.00
38102	C16S	38.1	101.6	42					3.03
38114	C18S	38.1	114.3	42					3.25
38120		38.1	120.0	42					3.40
38130		38.1	130.0	42					3.60
38150		38.1	150.0	42					4.00
38152	C24S	38.1	152.4	42					4.05
38190	C30S	38.1	190.5	42					5.00
38190-2	C30D	38.1	190.5	80	360	450	1100	1800	5.65

Estas cadenas también se fabrican en otras calidades y material y con otros largos de platillo.
*** La carga de trabajo señalada es la carga permanente admisible. Las fórmulas de cálculo y selección ya tienen en cuenta los esfuerzos que se producen al servicio y en consecuencia no es necesario aplicar ningún factor de seguridad.

Cadenas de Charnela en Acero Inoxidable Tipo Giro Lateral

REFERENCIA	PASO	LARGO PLATILLO	ANCHO	ANCHO	ALTURA	RADIO DE GIRO MÍNIMO	**CARGA DE TRABAJO	CARGA DE ROTURA	PESO APROXIMADO
	P	B	C	D	E				
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	△daN	△daN	△daN	Kg/m
88103-A	38.1	82,5	42.9		11.2	457	457		2.85
88103-B	38.1	82.5	42.9	56.2	16.6	457	457		3.15
88103MAG	38.1	82.5	42.0			457	457		2.50
88104-A	38.1	114.3	42.9		11.2	610	610		3.60
88104-B	38.1	114.3	42.9	56.2	16.6	610	610	225	3.90
88104MAG	38.1	114.3	42.0			610	610		3.25
88107-A	38.1	190.5	42.9		11.2	610	610		5.40
88107-B	38.1	190.5	42.9	56.2	16.6	610	610		5.70
88107MAG	38.1	190.5	42.0			610	610		5.05

Las cadenas tipo MAG se fabrican de acero inoxidable y magnético y, las guías de curva llevan en la parte superior una zona imantada, que ejerce una tracción sobre la cadena, de forma que atrayéndola hacia el asiento de la guía que se evita que por acción de la curvatura pueda salirse dela misma.
**La carga de trabajo señalada es la carga permanente admisible. Las fórmulas de cálculo y selección ya tienen en cuenta los esfuerzos que se producen durante el servicio y no es necesario aplicar ningún factor de seguridad.

Cadenas de Charnela

Las cadenas de platillos con flexión lateral de acetal y baja fricción, se fabrican en dos versiones tipo D - y LF - 700 y L - 700 - OR, pudiendo trabajar ambas en curvas con guías cónicas las primeras, y guías de retención las de serie 700 - OR según características de las siguientes tablas.

Tipo Recto Termoplástico

REFERENCIA	MATERIAL	PASO	ANCHO PLATILLO	ANCHO BISAGRA	Ø EJE	GRUESO PLATILLO	PESO POR METRO
		P	B	C	E	S	
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kgs
D820-82.5	Acetal	38.1	82,5	42	6.35	4	0.87
D820-101.6		38.1	101.6	42	6.35	4	0.90
D820-114.3		38.1	114.3	42	6.35	4	0.98
D820-152.3		38.1	152.3	42	6.35	4	1.22
D820-190.5		38.1	190.5	42	6.35	4	1.33
LF820-82.5	Acetal	38.1	82,5	42	6.35	4	0.87
LF820-101.6	baja	38.1	101.6	42	6.35	4	0.90
LF820-114.3	fricción	38.1	114.3	42	6.35	4	0.98
LF820-152.4		38.1	152.3	42	6.35	4	1.22
LF820-190.5		38.1	190.5	42	6.35	4	1.33
LF821-190.5		38.1	190.5	136.5	6.35	4	2.5

Giro Lateral Termoplástico

REFERENCIA	MATERIAL	PASO	ANCHO PLATILLO	ANCHO BISAGRA	Ø EJE	RADIO DE CURVA MÍNIMO	ANCHO GUÍA MÍNIMO	GRUESO PLATILLO	PESO POR METRO
		P	B	C	E	R			
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kgs
Serie 880									
D-82.5	Acetal	38.1	82.5	42	6.35	500	44	4	1.07
D-114.3	Acetal	38.1	114.3	42	6.35	500	44	4	1.25
LF-82.5	Acetal b.f.	38.1	82.5	42	6.35	500	44	4	1.07
LF-114.3	Acetal b.f.	38.1	114.3	42	6.35	500	44	4	1.25
Serie 880 LF-190.5	Acetal b.f.	38.1	190.5	57.2	8.35	610	58	5	2,43