SELLOS MECÁNICOS

100 Sello mecánico de fuelle, equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 14 bar
Velocidad: 13 m/s
Temperatura: -20 a + 200ºC



47

100 U Sello mecánico de fuelle, equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 14 bar
Velocidad: 13 m/s
Temperatura: -20 a + 200ºC



45

100 L Sello mecánico de fuelle, equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 14 bar
Velocidad: 13 m/s
Temperatura: -20 a + 200ºC



45

101 Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 10 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



47

101 S Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 10 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



45

102 Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 7 bar
Velocidad: 10 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



43

103 Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 6 bar
Velocidad: 10 m/s
Temperatura: -20 a + 100ºC



57

104 Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 10 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



50

106 Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 10 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



51

107-L4 Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 12 bar
Velocidad: 10 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



49

107 KU-L60 Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 12 bar
Velocidad: 10 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



40

107 NU-L60 Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 12 bar
Velocidad: 10 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



42

108-109 Sello mecánico no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación dependiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -20 a + 200ºC



83

108 B Sello mecánico equilibrado, muelle simple, sentido de rotación dependiente.

Presión: 25 bar
Velocidad: 15 m/s
Temperatura: -20 a + 200ºC



45

FN/155 Sello mecánico no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación dependiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -20 a + 180ºC



47

FN.NU / 155 DIN Sello mecánico no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación dependiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -20 a + 180ºC



46

250-R / 250 NU-R / 250 KU-R Sello mecánico de fuelle, equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 20 bar
Velocidad: 15 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



44

AR / 301 Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 6 bar
Velocidad: 10 m/s
Temperatura: -20 a + 140ºC



46

500 Sello mecánico de fuelle, equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 20 bar
Velocidad: 15 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



50

RN / 600 Sello mecánico no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación dependiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -70 a + 200ºC



45

RNB / 600 B Sello mecánico equilibrado, muelle simple, sentido de rotación dependiente.

Presión: 50 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -70 a + 200ºC



47

RN.NU / 600 DIN Sello mecánico no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación dependiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -70 a + 200ºC



47

RN.NB /600 B DIN Sello mecánico equilibrado, muelle simple, sentido de rotación dependiente.

Presión: 50 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -70 a + 200ºC



48

FH /FHC Sello mecánico no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación dependiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -70 a + 200ºC



48

PNL Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, muelle simple, sentido de rotación independiente.

Presión: 12 bar
Velocidad: 10 m/s
Temperatura: -20 a + 120ºC



47

110 Sello mecánico con muelle de ballesta, no equilibrado, sentido de rotación independiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



59

110 B Sello mecánico equilibrado con muelle de ballesta, sentido de rotación independiente.

Presión: 25 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -50 a + 220ºC



51

111 Sello mecánico multimuelle, no equilibrado, sentido de rotación independiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



51

112 Sello mecánico con muelle de ballesta, no equilibrado, sentido de rotación independiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



48

120 Sello mecánico multimuelle, no equilibrado, sentido de rotación independiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



51

120 B Sello mecánico multimuelle, equilibrado, sentido de rotación independiente.

Presión: 60 bar
Velocidad: 25 m/s
Temperatura: -40 a + 180ºC



49

130 Sello mecánico equilibrado, con muelle de ballesta, sentido de rotación independiente.

Presión: 35 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



55

140 Sello mecánico multimuelle, equilibrado, sentido de rotación independiente.

Presión: 14 bar
Velocidad: 15 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



51

160 Sello mecánico de fuelle, no equilibrado, sentido de rotación independiente, montaje externo.

Presión: 12 bar
Velocidad: 16 m/s
Temperatura: -40 a + 200ºC



42

270 Sello mecánico con muelle de ballesta, no equilibrado, sentido de rotación independiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 15 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



35

271 Sello mecánico con longitud axial muy reducida. Puede montarse interno o externo. Sentido de rotación independiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 15 m/s
Temperatura: -20 a + 200ºC



45

280 Sello mecánico diseñado para agitadores, equilibrado, multimuelle, sentido de rotación independiente. Montaje externo.

Presión: 15 bar
Velocidad: 2 m/s
Temperatura: -20 a + 200ºC



45

290 Sello mecánico equilibrado, multimuelle en la parte fija, sentido de rotación independiente.

Presión: 25 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



51

850 Sello mecánico de fuelle metálico, no equilibrado, sentido de rotación independiente.

Presión: 10 bar
Velocidad: 15 m/s
Temperatura: -20 a + 400ºC



38

R5.S Sello mecánico multimuelle, equilibrado, sentido de rotación independiente.

Presión: 25 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



46

210 S Cartucho simple, equilibrado, muelles múltiples y sentido de rotación independiente.

Presión: 40 bar
Velocidad: 20 m/s
Temperatura: -15 a + 200ºC



52

210 D Cartucho doble, equilibrado, muelles múltiples y sentido de rotación independiente. Presión: 40 bar Velocidad: 20 m/s Temperatura: -15 a + 200ºC		73
2111 Cartucho simple, equilibrado, muelles múltiples y sentido de rotación independiente. Presión: 25 bar Velocidad: 16 m/s Temperatura: -15 a + 200ºC		56
212 S Cartucho simple, equilibrado, muelles múltiples y sentido de rotación independiente. Presión: 25 bar Velocidad: 20 m/s Temperatura: -40 a + 200ºC		48
212 D Cartucho doble, equilibrado, muelles múltiples y sentido de rotación independiente. Presión: 25 bar Velocidad: 20 m/s Temperatura: -40 a + 200ºC		45
217 Cartucho partido, muelles múltiples y sentido de rotación independiente. Presión: 20 bar Velocidad: 15 m/s Temperatura: -20 a + 120ºC		54
390 S Cartucho simple, equilibrado, muelles múltiples y sentido de rotación independiente. Presión: 20 bar Velocidad: 25 m/s Temperatura: -20 a + 200ºC		45
390 SQ Cartucho simple, conexiones de lavado y quench, equilibrado, muelles múltiples y sentido de rotación independiente. Presión: 20 bar Velocidad: 25 m/s Temperatura: -20 a + 200ºC		48

390 D Cartucho doble, equilibrado, muelles múltiples y sentido de rotación independiente.



48

Presión: 20 bar
Velocidad: 25 m/s
Temperatura: -20 a + 200ºC