Modelo de dados — OficinaFácil

Banco: Postgres do Supabase, acessado pelo backend via Prisma. Arquitetura em Arquitetura.


Convenções:

- Chaves primárias `uuid` (`id`), exceto `ordens_servico.numero`, que é sequencial e legível.
- **Dinheiro em centavos** (`inteiro`). Datas em `timestamptz`; relatórios por período usam o fuso **America/Sao_Paulo**.
- Nomes de tabela em `snake_case` e no plural. Colunas em `snake_case`.
- Nada é apagado de verdade: cadastros usam `ativo`; movimentação, histórico e pagamentos são **só de inserção**.
- `ordens_servico.numero` vem de uma sequence do Postgres; **lacunas na numeração são aceitas** (rollback consome número).


1. Diagramas entidade-relacionamento

O modelo é dividido em três diagramas, por assunto, para ficar legível. Tabelas que aparecem só com a chave primária são detalhadas no diagrama onde pertencem.


1.1 Cadastros e estoque



1.2 Ordem de serviço, orçamento e histórico



1.3 Execução e pagamento



2. Enumerações

Enum	Valores
`perfil_enum`	`ATENDENTE`, `MECANICO`, `ALMOXARIFE`, `GERENTE`
`status_enum`	`ABERTA`, `DIAGNOSTICADA`, `AGUARDANDO_APROVACAO`, `APROVADA`, `EM_EXECUCAO`, `CONCLUIDA`, `ENTREGUE`, `CANCELADA`
`tipo_mov_enum`	`ENTRADA`, `BAIXA`, `ESTORNO`
`tipo_item_enum`	`SERVICO`, `PECA`
`resultado_enum`	`APROVADA`, `RECUSADA`
`status_desconto_enum`	`PENDENTE`, `APROVADA`, `RECUSADA`
`canal_enum`	`BALCAO`, `TELEFONE`
`forma_enum`	`DINHEIRO`, `CARTAO`, `PIX`
`aviso_enum`	`OS_CONCLUIDA`, `SALDO_INSUFICIENTE`, `DESCONTO_PENDENTE`

Mapeamento do estado da OS. No banco e na API o estado é `AGUARDANDO_APROVACAO` (igual às notas). No Dart, o enum `StatusOrdemServico` usa `aguardandoAprovacao`. A conversão é explícita, num único lugar (`fromApi` / `toApi`), e tem teste.

3. Dicionário das tabelas

Tabela	Finalidade	UC
`perfis`	Perfil e situação de cada usuário; `usuario_id` aponta para `auth.users` do Supabase	UC01, UC06
`clientes`	Cadastro de clientes	UC02
`veiculos`	Veículos de um cliente	UC03
`servicos`	Catálogo de serviços e valor da mão de obra	UC05
`pecas`	Catálogo de peças e saldo atual	UC04
`movimentacoes_estoque`	Razão do estoque: toda entrada, baixa e estorno. O `saldo` em `pecas` é consequência	UC13, UC17, UC18
`ordens_servico`	A OS e seu estado atual	UC07 a UC17
`diagnosticos`	Parecer do mecânico (um por OS); `finalizado = false` é rascunho	UC08
`orcamentos` e `itens_orcamento`	Valores da OS; itens guardam o preço do momento	UC09
`autorizacoes_desconto`	Pedido e decisão de desconto acima de 10%; perde a validade se o subtotal ou o desconto mudar	UC10
`aprovacoes`	Resposta do cliente (aprova ou recusa)	UC11
`observacoes`	Anotações de andamento do mecânico durante a execução	UC12
`pecas_usadas`	Peças efetivamente consumidas; guarda estorno e "não devolver"	UC13, UC17
`pagamentos`	Pagamentos gravados no ato da entrega	UC15, UC19
`historico_transicoes`	Toda mudança de estado, com autor e data	UC16
`avisos`	Avisos entre perfis (OS concluída, saldo insuficiente, desconto pendente)	UC13, UC14, UC10

4. Restrições e índices

Regra	Como o banco garante
Documento, placa, e-mail do perfil, código de peça e de serviço únicos	`UNIQUE`
Uma OS ativa por veículo (UC07)	Índice único parcial em `ordens_servico(veiculo_id)` onde `status` não é `ENTREGUE` nem `CANCELADA`
Saldo nunca negativo (RN07)	`CHECK (saldo >= 0)` em `pecas`, além do `UPDATE ... WHERE saldo >= q` no serviço
Desconto coerente	`CHECK (desconto_centavos >= 0 AND desconto_centavos <= subtotal_centavos)` em `orcamentos`
Preços e valores positivos; quantidades positivas	`CHECK (... > 0)`
Movimentação, histórico e pagamentos só de inserção	Gatilho que rejeita `UPDATE` e `DELETE` (dentro da migration)
Um diagnóstico e um orçamento por OS	`UNIQUE (os_id)`
Consultas de OS, faturamento e estoque	Índices em `ordens_servico(status)`, `(veiculo_id)`, `(cliente_id)`, `(aberta_em)`, `(entregue_em)`; `pagamentos(os_id)`; `historico_transicoes(os_id)`; `pecas_usadas(os_id)`; `movimentacoes_estoque(peca_id, criado_em)`
`perfis.usuario_id` aponta para `auth.users`	FK escrita em SQL na migration (o Prisma não gerencia o schema `auth`)

Tudo que o Prisma não expressa (RLS, gatilhos, índice parcial, FK para `auth.users`) vai **dentro da migration**, criada com `prisma migrate dev --create-only` e editada antes de aplicar.

5. Regras de cálculo

- `subtotal = Σ quantidade × valor_unitario` dos itens.
- `desconto` em centavos. A regra "acima de 10%" (RN02) é aritmética inteira: **`desconto * 100 > subtotal * 10`** exige autorização aprovada.
- O desconto vale para o orçamento inteiro, não por item.
- `total = subtotal − desconto`.
- A autorização só vale enquanto `subtotal_centavos_ref` e o desconto autorizado continuam iguais ao orçamento; se mudar, volta a ser necessária.
- A OS só vai a `ENTREGUE` quando a soma dos pagamentos enviados na entrega é igual ao `total` (decisão 009).
- Faturamento (UC19) soma pagamentos das OS entregues, no período pela **data de entrega** (`entregue_em`), em America/Sao_Paulo.

6. Acesso do app (RLS)

Todas as tabelas têm RLS ligada. Para `anon` e `authenticated`:

Operação	Política
`SELECT`	**Somente em `avisos`**, e só a linha cujo `destinatario_id` é o próprio usuário (`auth.uid()`). Realtime publica só essa tabela
`SELECT` nas demais tabelas	**Nenhuma política**: inacessíveis pelo PostgREST e pelo Realtime. O app lê pela API
`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`	**Nenhuma política**: bloqueado. Só o backend, com a conexão direta, escreve

Assim, mesmo com a chave publicável, um usuário não lê OS, clientes nem estoque fora da API (que aplica o perfil). Políticas, gatilhos e índices vivem nas migrations do Prisma. Teste de aceitação: com a chave publicável, qualquer `SELECT` fora de `avisos` retorna zero linhas e qualquer escrita falha.

7. Dados pessoais (LGPD)

Cliente guarda nome, documento, telefone, e-mail e endereço. Diretrizes (RNF09 em Requisitos):

- O mecânico não recebe documento nem telefone do cliente.
- Busca por documento não vai em query string (evita PII nos logs).
- Seed e testes usam só dados fictícios; nenhum CPF real.
- Projeto Supabase na região `sa-east-1` (São Paulo).
- Anonimização de cliente a pedido do titular ainda **não tem caso de uso nem coluna**; depende de aprovação de escopo (fica como pendência no CHECKLIST).

8. Dados iniciais (seed)

- Um usuário **Gerente** para o primeiro acesso, criado pelo script de seed com e-mail e senha vindos de variável de ambiente (nunca no repositório).
- Catálogo fictício (alguns serviços e peças) apenas no ambiente de desenvolvimento.