

Machine Learning

Professor: Elton Sarmanho[1]
E-mail: eltonss@ufpa.br





[1]Faculdade de Sistemas de Informação - UFPA/CUNTINS

21 de outubro de 2026

Roteiro

Planejamento

Fundamentos de ML

Aprendizado Supervisionado

Projeto de ML

Seleção e Teste

Matriz de Confusão

Regressão

Redes Neurais

Aprendizado Não Supervisionado

Ética e Síntese

Referências



Licença

Este trabalho está licenciado sob a licença Creative Commons:





Objetivos de aprendizagem


Ao final da aula, você será capaz de:

1. explicar o que é aprendizado de máquina e distinguir seus três paradigmas.
2. treinar e testar um modelo supervisionado sem vazamento de dados.
3. avaliar classificadores e regressores com as métricas adequadas.
4. descrever como uma rede neural aprende, do perceptron à retropropagação.
5. aplicar K-Means e PCA para explorar dados sem rótulos.

Códigos do livro: `https://github.com/aimacode`. Códigos do professor: GitHub.



Programar regras ou aprender com dados?



Na programação clássica, a pessoa escreve as regras. No aprendizado de máquina, o algoritmo as descobre a partir de exemplos.

O que é aprender?

Definição de Mitchell (1997)

Um programa aprende com a experiência E, em relação a uma tarefa T e a uma medida de desempenho P, se o seu desempenho em T, medido por P, melhora com E.

Exemplo: filtro de spam

- T: classificar e-mails como spam ou não spam.
- E: e-mails já rotulados por usuários.
- P: porcentagem de e-mails classificados corretamente.

A expressão *machine learning* foi popularizada por Arthur Samuel em 1959, com um programa que aprendia a jogar damas.



IA, ML e Deep Learning





Figura: Relação entre IA, *machine learning* e *deep learning*.

Uma linha do tempo




Onde o ML já está em uso

Área	**Tarefa de ML**	**Exemplo atual**
Saúde	classificar imagens médicas	triagem de retinopatia diabética
Biologia	prever estruturas	AlphaFold prevê a forma de proteínas
Linguagem	modelar texto	assistentes, tradução e geração de código
Mobilidade	perceber o ambiente	carros autônomos detectam pedestres
Finanças	detectar anomalias	fraude em cartões de crédito
Mídia	recomendar itens	Netflix e Amazon



Três formas de aprender



Supervisionado

exemplos com rótulo



Não supervisionado

estrutura sem rótulo



Por reforço

tentativa, erro e recompensa

Figura: Exemplos visuais dos três paradigmas: dados rotulados, amostras agrupadas por semelhança e um braço robótico que aprende por interação.

Comparando os paradigmas

	Supervisionado	**Não supervisionado**	**Reforço**
Dados	pares (x, y)	apenas x	interação com o ambiente
Objetivo	prever y	achar estrutura	maximizar recompensa
Exemplo	diagnóstico por imagem	segmentar clientes	robô que aprende a andar

Dilema do reforço: explorar ações novas ou aproveitar a melhor ação conhecida (*exploration vs. exploitation*). É como escolher entre um restaurante novo e o seu favorito.



Os modelos de linguagem usam qual paradigma?

- Pré-treino **autossupervisionado**: o rótulo é a próxima palavra do próprio texto.
- Ajuste fino **supervisionado** com exemplos de boas respostas.
- Alinhamento com **reforço** a partir de preferências humanas (RLHF).

? Para refletir

Por que a autossupervisão permite treinar com bilhões de textos sem rotulagem manual?



Aprendizado supervisionado

Dado um conjunto de exemplos

$$\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{m},$$

queremos aprender uma função h tal que $h(x) \approx y$ **também para dados novos**.

- x: atributos (*features*).
- y: rótulo ou valor alvo.
- Classificação: y é uma categoria.
- Regressão: $y \in \mathbb{R}$.




Figura: Exemplos já rotulados por espécie.

Para refletir

E se todas as folhas de uma espécie no treino vierem do mesmo jardim?

As peças do aprendizado


- **Modelo** h_θ: família de funções com parâmetros θ.
- **Perda** ℓ: mede o erro de uma previsão.
- **Otimização**: escolhe θ que minimiza o risco empírico

$$\hat{R}(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \ell\big(h_\theta(x_i), y_i\big).$$


- **Avaliação**: mede o desempenho em dados que o modelo não viu.



Fluxo de trabalho




Classificação e regressão



A saída é uma **categoria** na classificação e um **número** na regressão.

Treino e teste



- **Treino**: ajusta os parâmetros.
- **Teste**: estima o desempenho final, e deve ser usado uma única vez.

Underfitting e overfitting





Figura: Mesmos dados, três modelos: reta, parábola e curva que passa por todos os pontos.

Como diagnosticar

Situação	**Erro treino**	**Erro teste**	**O que fazer**
Underfitting	alto	alto	modelo mais flexível, mais atributos
Bom ajuste	baixo	baixo	manter e testar
Overfitting	baixo	alto	mais dados, regularização, modelo mais simples



Viés e variância



Erro esperado com perda quadrática:

$$\text{viés}^2 + \text{variância} + \text{ruído}.$$

- Pouca complexidade: viés alto.
- Muita complexidade: variância alta.
- Buscamos o ponto intermediário.

Memorizar não é entender

Como evitar o overfitting


- Mais dados de boa qualidade.
- Modelo mais simples.
- Regularização.
- Teste cruzado.

? Para refletir

Um aluno que decorou a prova de 2023 está preparado para a de 2024?



As oito etapas de um projeto



O processo é iterativo: a monitoração em produção gera novos dados que reiniciam o ciclo.

1. Problema e 2. Dados

Reflita sobre o problema

- Qual é o objetivo de negócio?
- Como a solução será usada?
- Como medir o sucesso?
- Existe uma linha de base simples?

Obtenha os dados

- Quais dados e em que volume?
- Há restrições legais e de privacidade?
- Separe o conjunto de teste agora e não o toque.



3. Exploração e 4. Preparação

Explore

- Trabalhe em uma cópia dos dados.
- Estude tipo, ausências e distribuição de cada atributo.
- Visualize e meça correlações.

Prepare

- Trate ausências e *outliers*.
- Codifique categorias.
- Padronize atributos numéricos.
- Escreva funções reutilizáveis.



5. Modelos, 6. Ajuste e 7. Apresentação

- Treine modelos de famílias diferentes e compare por teste cruzado.
- Ajuste os hiperparâmetros dos três a cinco melhores candidatos.
- Combine modelos (*ensembles*) se houver ganho real.
- Documente suposições e limitações antes de apresentar.

Atenção

Não ajuste o modelo depois de olhar o erro no teste. Ele deixa de ser uma estimativa honesta.



8. Produção

- Conecte o modelo às fontes de dados e escreva testes.
- Monitore o desempenho com dados reais.
- Verifique a qualidade das entradas (sensores com defeito, dados antigos).
- Retreine com dados novos para acompanhar mudanças no mundo (*data drift*).



Vazamento de dados

Errado: normalizar tudo antes de dividir.

```
X = StandardScaler().
    fit_transform(X)
X_tr, X_te = train_test_split(X)
```

O teste influenciou a média e o desvio usados no treino.

Certo: aprender a transformação só no treino.

```
X_tr, X_te = train_test_split(X)
pipe = make_pipeline(
    StandardScaler(),
    LogisticRegression())
pipe.fit(X_tr, y_tr)
```



Algoritmos clássicos

Algoritmo	**Ideia**	**Ponto de atenção**
k-NN	classe dos k vizinhos mais próximos	lento com muitos dados e sensível à escala
Árvore de decisão	perguntas sucessivas sobre atributos	tende ao overfitting
Random Forest	muitas árvores votando	menos interpretável
Naive Bayes	probabilidades com atributos independentes	independência raramente vale
SVM	margem máxima entre classes	custo alto em bases grandes
Regressão logística	probabilidade por função sigmoide	fronteira linear



Exemplo completo com scikit-learn

```
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import classification_report

X, y = load_breast_cancer(return_X_y=True)
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, stratify=y, random_state=42)

pipe = make_pipeline(StandardScaler(),
                     LogisticRegression(max_iter=1000))
grid = GridSearchCV(
    pipe, {"logisticregression__C": [0.01, 0.1, 1, 10]}, cv=5)
grid.fit(X_tr, y_tr)
print(classification_report(y_te, grid.predict(X_te)))
```




Seleção de modelos

- **Seleção**: escolher a família de hipóteses (árvores, redes, regressão).
- **Otimização**: achar a melhor hipótese dentro da família escolhida.
- O desafio é equilibrar underfitting e overfitting.

	Parâmetros	**Hiperparâmetros**
Quem define	o algoritmo, ao treinar	a pessoa, antes de treinar
Exemplos	pesos, coeficientes	k do k-NN, profundidade, λ



Teste cruzado com k partições



- Cada partição serve uma vez como teste.
- O resultado é a média das k notas, com seu desvio padrão.

Teste cruzado: um exemplo numérico

Cinco rodadas, acurácias de teste: 0,84, 0,88, 0,80, 0,86, 0,82.

$$\bar{a} = 0{,}84, \qquad s = \sqrt{\frac{0 + 0{,}0016 + 0{,}0016 + 0{,}0004 + 0{,}0004}{4}} \approx 0{,}032.$$


Relatamos $0{,}84 \pm 0{,}03$. O teste cruzado reduz a variância da estimativa de desempenho, porque não depende de uma única divisão.

Para refletir

Dados de séries temporais podem ser embaralhados antes da divisão? Por quê?




Curvas de aprendizado



azul: erro de treino. laranja: erro de teste (curvas ilustrativas).

No viés alto, mais dados não ajudam. Na variância alta, mais dados ajudam.

Busca de hiperparâmetros



Com a mesma quantidade de testes, a busca aleatória explora mais valores distintos de cada hiperparâmetro. A otimização bayesiana usa os resultados anteriores para escolher o próximo teste.

Matriz de confusão

		Previsto	
		Positivo	Negativo
Real	Positivo	Verdadeiro Positivo (VP)	Falso Negativo (FN)
	Negativo	Falso Positivo (FP)	Verdadeiro Negativo (VN)

A diagonal mostra os acertos. Fora dela estão os dois tipos de erro.



Exemplo: filtro de spam

	Previsto spam	**Previsto não spam**
Real spam	50 (VP)	10 (FN)
Real não spam	5 (FP)	100 (VN)

Métrica	**Pergunta que responde**	**Valor**
Acurácia	quanto acertamos no total?	$\frac{150}{165} \approx 90{,}9\%$
Precisão	dos que previmos spam, quantos eram?	$\frac{50}{55} \approx 90{,}9\%$
Recall	dos spams reais, quantos achamos?	$\frac{50}{60} \approx 83{,}3\%$
F1	equilíbrio entre precisão e *recall*	$\frac{2 \cdot 50}{2 \cdot 50 + 5 + 10} \approx 0{,}87$



O paradoxo da acurácia

Em 1000 pacientes, apenas 10 têm a doença. Um modelo que responde sempre "saudável" obtém:

$$\text{acurácia} = \frac{990}{1000} = 99\%, \qquad \textit{recall} = \frac{0}{10} = 0\%.$$

Para refletir

Esse modelo é útil? Qual métrica revela o problema?

Com classes desbalanceadas, use *recall*, precisão, F1 e a matriz de confusão.




Qual erro custa mais?

Cenário	**Erro mais grave**	**Priorizar**
Triagem de câncer	falso negativo (doença não detectada)	*recall*
Filtro de spam	falso positivo (e-mail importante perdido)	precisão
Detecção de fraude	depende do custo da fraude e da revisão	ambos, via F1 ou custo

O limiar de decisão controla essa troca. Reduzir o limiar aumenta o *recall* e diminui a precisão.



Classificação multiclasse



	Prec.	*Recall*	F1
A	0,90	0,90	0,90
B	0,81	0,76	0,78
C	0,81	0,86	0,84

Acurácia: $126/150 = 84\%$. Média macro do F1: 0,84.

Cada linha soma os exemplos reais da classe. A classe B é a mais confundida.

Exercício

Um detector de fraude produziu $VP = 30$, $FN = 20$, $FP = 10$ e $VN = 940$.
Calcule acurácia, precisão, *recall* e F1.

Resposta

Acurácia $= 970/1000 = 97\%$. Precisão $= 30/40 = 0{,}75$. *Recall* $= 30/50 = 0{,}60$. F1 $= 60/90 \approx 0{,}67$.

A acurácia alta esconde que 40% das fraudes passam despercebidas.



Exercício

Um detector de fraude produziu $VP = 30$, $FN = 20$, $FP = 10$ e $VN = 940$.
Calcule acurácia, precisão, *recall* e F1.

Resposta

Acurácia $= 970/1000 = 97\%$. Precisão $= 30/40 = 0{,}75$. *Recall* $= 30/50 = 0{,}60$. F1 $= 60/90 \approx 0{,}67$.

A acurácia alta esconde que 40% das fraudes passam despercebidas.




Regressão linear simples

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

- β_0: intercepto.
- β_1: variação esperada em y para cada unidade de x.
- ε: erro aleatório.

Os coeficientes minimizam a soma dos quadrados dos resíduos (mínimos quadrados).



Exemplo resolvido

Dados (x, y): $(1,2), (2,3), (3,5), (4,4), (5,6)$. Médias: $\bar{x} = 3$ e $\bar{y} = 4$.

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = \frac{9}{10} = 0{,}9, \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 1{,}3.$$

x	1	2	3	4	5
y	2	3	5	4	6
$\hat{y}$	2,2	3,1	4,0	4,9	5,8
resíduo	−0,2	−0,1	1,0	−0,9	0,2



Métricas de regressão

Métrica	Fórmula	No exemplo
MSE	$\frac{1}{n}\sum(y_i - \hat{y}_i)^2$	$1{,}90/5 = 0{,}38$
RMSE	$\sqrt{\text{MSE}}$	0,62, na unidade de y
MAE	$\frac{1}{n}\sum\lvert y_i - \hat{y}_i\rvert$	$2{,}4/5 = 0{,}48$
R^2	$1 - \frac{\sum(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum(y_i-\bar{y})^2}$	$1 - \frac{1{,}9}{10} = 0{,}81$

- O MSE pune erros grandes mais do que o MAE.
- R^2 pode ser **negativo** em dados de teste, quando o modelo é pior que a média.
- R^2 ajustado penaliza atributos que não ajudam.



Regressão múltipla

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_p x_p + \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{y} = \mathrm{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}.$$

Com $\mathrm{X} \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ (primeira coluna de uns), a solução de mínimos quadrados é

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathrm{X}^\top \mathrm{X})^{-1} \mathrm{X}^\top \mathrm{y}.$$

Cada β_j mede o efeito de x_j **mantendo os demais fixos**. Exemplo: o preço de um imóvel cresce β_1 por metro quadrado, com o número de quartos constante.




Regressão polinomial

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \cdots + \beta_d x^d$$

O modelo é **linear nos coeficientes**, mesmo com curva em x. Por isso os mesmos mínimos quadrados se aplicam.

Na figura de underfitting e overfitting, a reta tem SSE $= 11{,}9$ e a parábola $1{,}3$.



Regularização

Penaliza coeficientes grandes para reduzir a variância:

$$\text{Ridge (L2):} \quad \|y - X\beta\|^2 + \lambda\|\beta\|_2^2$$
$$\text{Lasso (L1):} \quad \|y - X\beta\|^2 + \lambda\|\beta\|_1$$

- Ridge encolhe todos os coeficientes.
- Lasso pode zerar coeficientes e, assim, selecionar atributos.
- Padronize os atributos antes e não penalize o intercepto.
- Escolha λ por teste cruzado.




Regressão logística

Apesar do nome, é um **classificador**:

$$P(y = 1 \mid \mathrm{x}) = \sigma(z), \quad z = \mathrm{w}^\top \mathrm{x} + b.$$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Prevemos a classe 1 quando $P \geq 0{,}5$, isto é, quando $\mathrm{w}^\top \mathrm{x} + b \geq 0$. A perda é a entropia cruzada.




Suposições da regressão linear

Suposição	**Como verificar**	**Possível remédio**
Linearidade (nos parâmetros)	resíduos contra valores previstos	transformar variáveis ou incluir termos polinomiais
Independência dos resíduos	Durbin-Watson próximo de 2	modelos para séries temporais
Homocedasticidade	resíduos com dispersão constante	transformação logarítmica ou mínimos quadrados ponderados
Normalidade dos resíduos	gráfico Q-Q, Shapiro-Wilk	transformar a resposta
Sem multicolinearidade forte	VIF acima de 5 a 10 é alerta	remover ou combinar atributos, Ridge



Diagnóstico por resíduos



Funil indica variância não constante. Curva indica relação não linear omitida.

Exercício

Ajuste uma reta aos pontos $(1,2),(2,3),(3,5),(4,6)$ e preveja y para $x = 5$.

Resposta

$\bar{x} = 2{,}5$, $\bar{y} = 4$, $\hat{\beta}_1 = 7/5 = 1{,}4$, $\hat{\beta}_0 = 0{,}5$. Previsão: $\hat{y}(5) = 7{,}5$. Os resíduos são $0{,}1$, $-0{,}3$, $0{,}3$ e $-0{,}1$, logo SSE $= 0{,}2$ e $R^2 = 1 - 0{,}2/10 = 0{,}98$.



Exercício


Ajuste uma reta aos pontos $(1,2),(2,3),(3,5),(4,6)$ e preveja y para $x = 5$.


Resposta

$\bar{x} = 2{,}5$, $\bar{y} = 4$, $\hat{\beta}_1 = 7/5 = 1{,}4$, $\hat{\beta}_0 = 0{,}5$. Previsão: $\hat{y}(5) = 7{,}5$. Os resíduos são $0{,}1$, $-0{,}3$, $0{,}3$ e $-0{,}1$, logo SSE $= 0{,}2$ e $R^2 = 1 - 0{,}2/10 = 0{,}98$.



Do neurônio biológico ao artificial





O neurônio artificial calcula $y = \varphi(\mathrm{w}^\top \mathrm{x} + b)$. A analogia biológica é inspiração e não um modelo fiel do cérebro.


Neurônio biológico e artificial

	Biológico	**Artificial**
Entrada	sinais nas sinapses	vetor x
Força da conexão	eficácia sináptica	peso w_i
Disparo	potencial passa de um limiar	função de ativação φ
Escala	cerca de 10^{11} neurônios, até 10^4 conexões cada	de milhares a bilhões de parâmetros




Funções de ativação


Degrau




Sigmoide



Tanh



ReLU



Por que a não linearidade importa

Sem ativação não linear, camadas empilhadas colapsam em uma só:

$$W_2(W_1x + b_1) + b_2 = (W_2W_1)x + (W_2b_1 + b_2).$$

Função	**Uso típico**	**Observação**
Sigmoide	saída binária	satura e atenua gradientes
Tanh	camadas ocultas antigas	centrada em zero
ReLU	camadas ocultas modernas	simples e rápida
Softmax	saída multiclasse	produz probabilidades




O Perceptron

Proposto por Rosenblatt (1958). Sobre o modelo de McCulloch e Pitts (1943), ele aprende os pesos:

$$\hat{y} = \begin{cases} 1, & \mathrm{w}^\top \mathrm{x} + b \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Geometricamente, a equação $\mathrm{w}^\top \mathrm{x} + b = 0$ é uma reta que separa as classes.



OR e AND com um neurônio

Com $u = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$ e saída 1 se $u \geq 0$:

x_1	x_2	OR: $w = (1,1)$, $b = -0{,}5$		AND: $w = (1,1)$, $b = -1{,}5$	
		u	y	u	y
0	0	$-0{,}5$	0	$-1{,}5$	0
0	1	0,5	1	$-0{,}5$	0
1	0	0,5	1	$-0{,}5$	0
1	1	1,5	1	0,5	1

O viés b desloca a reta e faz o papel do antigo limiar $\theta = -b$.



Regra de aprendizagem do Perceptron

Para cada exemplo (x, y) com previsão $\hat{y}$:

$$\mathrm{w} \leftarrow \mathrm{w} + \eta\,(y - \hat{y})\,\mathrm{x}, \qquad b \leftarrow b + \eta\,(y - \hat{y}).$$

- Se acertou, nada muda.
- Se errou, a reta se move em direção ao exemplo mal classificado.
- Se os dados são linearmente separáveis, o algoritmo converge em um número finito de passos.



Exemplo resolvido: aprendendo AND


Início: $w_1 = w_2 = 0{,}2$, $b = -0{,}5$ e $\eta = 0{,}1$.

x_1	x_2	alvo	u	$\hat{y}$	erro	novos w e b
0	0	0	$-0{,}5$	0	0	sem mudança
0	1	0	$-0{,}3$	0	0	sem mudança
1	0	0	$-0{,}3$	0	0	sem mudança
1	1	1	$-0{,}1$	0	$+1$	$w_1 = w_2 = 0{,}3$, $b = -0{,}4$
1	1	1	0,2	1	0	convergiu

Na segunda passada, os quatro exemplos já são classificados corretamente.



O problema do XOR



Nenhuma reta separa as classes. Por contradição, seriam necessárias:


- $b < 0$ e $w_1 + w_2 + b < 0$,
- $w_1 + b \geq 0$ e $w_2 + b \geq 0$.

Somando as duas últimas:
$w_1 + w_2 + 2b \geq 0$, logo
$w_1 + w_2 + b \geq -b > 0$. Isso contradiz a segunda desigualdade da primeira linha.

Minsky e Papert (1969) apontaram esse limite.



Duas camadas resolvem o XOR




Neurônio	Pesos	Viés
OR	$(1, 1)$	$-0{,}5$
NAND	$(-1, -1)$	1,5
AND (saída)	$(1, 1)$	$-1{,}5$

Entrada $(1, 0)$: OR $= 1$, NAND $= 1$, saída 1. Entrada $(1, 1)$: OR $= 1$, NAND $= 0$, saída 0.



Perceptron multicamadas (MLP)



entrada camadas ocultas saída

Cada camada densa calcula $L(\mathrm{x}) = \varphi(W\mathrm{x} + \mathrm{b})$, com $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$ para n entradas e m neurônios.



Composição de camadas

$$f(\mathrm{x}) = \varphi_2\big(W_2\,\varphi_1(W_1\mathrm{x} + \mathrm{b}_1) + \mathrm{b}_2\big).$$

- As primeiras camadas extraem atributos simples (bordas, texturas).
- As camadas seguintes os combinam em conceitos (partes, objetos).
- Chamamos de **profunda** a rede com duas ou mais camadas ocultas.
- **Teorema da aproximação universal**: uma rede com uma camada oculta suficientemente larga aproxima qualquer função contínua em um conjunto compacto. O teorema garante a existência, mas não ensina a encontrar os pesos.



Função de perda

Treinar significa minimizar uma perda média sobre os dados:

$$\text{Regressão (MSE):} \quad \mathcal{L} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$\text{Classificação binária:} \quad \mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left[y_i \log \hat{y}_i + (1-y_i)\log(1-\hat{y}_i)\right]$$


$$\text{Multiclasse:} \quad \mathcal{L} = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\sum_{k=1}^{K} y_{ik} \log \hat{y}_{ik}$$




Gradiente descendente

$$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}(\theta)$$

- η é a taxa de aprendizado.
- *Mini-batch*: o gradiente usa um subconjunto dos dados por passo.
- Uma *época* percorre todos os dados uma vez.
- Otimizadores como Adam adaptam o passo a cada parâmetro.



Retropropagação



$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a} \cdot \frac{\partial a}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w}$$

A fase *forward* calcula as saídas. A fase *backward* propaga o erro com a regra da cadeia, reaproveitando cálculos de cada camada.

Um passo de treinamento, com números

Neurônio sigmoide com $x = 1$, $w = 0{,}5$, $b = 0$, alvo $y = 1$ e perda $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(a - y)^2$.

$$a = \sigma(0{,}5) \approx 0{,}6225, \qquad \mathcal{L} \approx 0{,}0713,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = (a - y)\, a(1 - a)\, x \approx -0{,}0887,$$

$$w_{\text{novo}} = 0{,}5 - \eta \cdot (-0{,}0887) \approx 0{,}589 \quad (\eta = 1).$$

O peso aumenta, a saída se aproxima de 1 e a perda diminui.




Animação do aprendizado


A seguir, uma sequência de quadros mostra a rede ajustando seus pesos.




Rede MLP


camadas
intermediárias
camada de
entrada
camada
de
saída
conexões


Aprendizado




RNA - Aprendizado




RNA - Aprendizado




RNA - Aprendizado




RNA - Aprendizado




RNA - Aprendizado




RNA - Aprendizado




RNA - Aprendizado




RNA - Aprendizado



RNA - Aprendizado




RNA - Aprendizado



Overfitting em redes neurais

- **Parada antecipada**: interrompa quando o erro de teste deixa de cair.
- **Regularização L2** nos pesos.
- ***Dropout***: desliga neurônios aleatoriamente no treino.
- **Aumento de dados**.



Redes na prática

```
import numpy as np
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

X = np.array([[0,0],[0,1],[1,0],[1,1]])
y = np.array([0, 1, 1, 0])              # XOR

mlp = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(4,), activation="tanh",
                    solver="lbfgs", max_iter=2000, random_state=0)
mlp.fit(X, y)
print(mlp.predict(X))                   # [0 1 1 0]
```

Para redes maiores, use PyTorch ou Keras, que treinam em GPU.



Arquiteturas atuais

Arquitetura	**Dados típicos**	**Exemplo de uso**
Convolucional (CNN)	imagens (ver Aula 3)	diagnóstico por imagem
Recorrente e LSTM	sequências	séries temporais
Transformer	texto, imagem, áudio	modelos de linguagem
Difusão	imagens e vídeo	geração de imagens

Limitações: grande consumo de dados e energia, pouca interpretabilidade e respostas plausíveis porém incorretas.



Exercício

Use os pesos da rede do XOR e calcule a saída para $x = (0, 0)$.

Resposta

OR: $u = -0{,}5$, logo $h_1 = 0$. NAND: $u = 1{,}5$, logo $h_2 = 1$. Saída: $u = 0 + 1 - 1{,}5 = -0{,}5$, portanto $y = 0$. Correto.



Exercício

Use os pesos da rede do XOR e calcule a saída para $x = (0, 0)$.

Resposta

OR: $u = -0{,}5$, logo $h_1 = 0$. NAND: $u = 1{,}5$, logo $h_2 = 1$. Saída: $u = 0 + 1 - 1{,}5 = -0{,}5$, portanto $y = 0$. Correto.



Aprendizado sem rótulos

Dado apenas $X = \{x_1, \ldots, x_n\} \subset \mathbb{R}^d$, buscamos **estrutura** nos dados.

- Agrupamento (*clustering*).
- Redução de dimensionalidade.
- Detecção de anomalias.



Figura: Amostras sem rótulo agrupadas por semelhança.

Para refletir

Como saber se um agrupamento é bom, se não há resposta correta?

K-Means


Particiona os dados em k grupos que minimizam a soma dos quadrados intragrupo:

$$\mathcal{J} = \sum_{j=1}^{k} \sum_{x \in C_j} \|x - \mu_j\|^2.$$


1. Escolha k centróides iniciais.
2. Atribua cada ponto ao centróide mais próximo.
3. Recalcule cada centróide como a média do seu grupo.
4. Repita até as atribuições não mudarem.




K-Means em três passos



1. Início



2. Atribuir



3. Atualizar

K-Means: exemplo numérico

Dados em uma dimensão: $1, 2, 6, 7, 8$ com $k = 2$ e centróides iniciais $\mu_1 = 1$ e $\mu_2 = 2$.

Iteração	**Resultado**
1	$C_1 = \{1\}$, $C_2 = \{2, 6, 7, 8\}$, novos centróides 1 e 5,75
2	$C_1 = \{1, 2\}$, $C_2 = \{6, 7, 8\}$, novos centróides 1,5 e 7
3	atribuições iguais, o algoritmo convergiu

$$\mathcal{J} = (0{,}25 + 0{,}25) + (1 + 0 + 1) = 2{,}5.$$




Limitações e escolha de k

- O resultado depende da inicialização, e por isso se usa *k-means++*.
- Assume grupos aproximadamente esféricos.
- Exige atributos na mesma escala.
- **Escolha de** k: método do cotovelo e coeficiente de silhueta

$$s = \frac{b - a}{\max(a, b)}$$

a: distância média ao próprio grupo. b: distância média ao grupo mais próximo.




Curva ilustrativa. O cotovelo sugere $k = 3$.

Análise de Componentes Principais (PCA)

Projeta os dados nas direções de **maior variância**.

1. Centralize os dados.
2. Calcule a matriz de covariância Σ.
3. Obtenha autovalores e autovetores, $\Sigma v = \lambda v$.
4. Projete nos k autovetores de maiores autovalores.



PCA: exemplo resolvido

Com $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, os autovalores são $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = 1$, com autovetores

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1), \qquad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1).$$

A primeira componente explica $\dfrac{3}{3+1} = 75\%$ da variância total.

Usos: visualizar dados em duas dimensões, remover redundância e acelerar outros modelos. Para visualização não linear, existem t-SNE e UMAP.

Para refletir

Que informação se perde ao manter apenas PC1?

Exercício

Aplique o K-Means ($k = 2$) aos pontos $1, 3, 4, 10$ com centróides iniciais $\mu_1 = 1$ e $\mu_2 = 10$.

Resposta

Atribuição: $C_1 = \{1, 3, 4\}$ e $C_2 = \{10\}$. Novos centróides: $\mu_1 = 8/3 \approx 2{,}67$ e $\mu_2 = 10$. A atribuição se repete, então o algoritmo convergiu.



Exercício

Aplique o K-Means ($k = 2$) aos pontos $1, 3, 4, 10$ com centróides iniciais $\mu_1 = 1$ e $\mu_2 = 10$.

Resposta

Atribuição: $C_1 = \{1, 3, 4\}$ e $C_2 = \{10\}$. Novos centróides: $\mu_1 = 8/3 \approx 2{,}67$ e $\mu_2 = 10$. A atribuição se repete, então o algoritmo convergiu.



Responsabilidade ao usar ML

- **Viés nos dados** se transforma em viés nas decisões. Em 2018, a Reuters relatou que a Amazon abandonou uma ferramenta de triagem de currículos que penalizava candidatas.
- **Privacidade**: dados pessoais exigem base legal (LGPD) e proteção.
- **Explicabilidade**: decisões de alto impacto precisam de justificativa.
- **Mudança de contexto**: modelos degradam quando o mundo muda.

? Para refletir

Quem responde quando um modelo erra em uma decisão sobre pessoas?



Resumo da aula

Tema	**Ideia central**	**Pergunta-chave**
Supervisionado	aprender $x \mapsto y$ com exemplos	o modelo generaliza?
Teste	separar treino e teste	há vazamento de dados?
Classificação	matriz de confusão e métricas	qual erro custa mais?
Regressão	mínimos quadrados e resíduos	as suposições valem?
Redes neurais	camadas, perda e gradiente	o que aprendeu, e com que custo?
Não supervisionado	agrupar e reduzir dimensões	a estrutura faz sentido?



Referências I


Russell, S. e Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4ª ed. Pearson.


Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. 3ª ed. O'Reilly.


Goodfellow, I., Bengio, Y. e Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.


Chollet, F. (2021). *Deep Learning with Python*. 2ª ed. Manning.


James, G. et al. (2021). *An Introduction to Statistical Learning*. 2ª ed. Springer.


Mitchell, T. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill.


McCulloch, W. e Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5.


Rosenblatt, F. (1958). The perceptron. *Psychological Review*, 65(6).



Referências II


Rumelhart, D., Hinton, G. e Williams, R. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323.


Vaswani, A. et al. (2017). Attention is all you need. *NeurIPS*.





Machine Learning

Professor: Elton Sarmanho[1]
E-mail: eltonss@ufpa.br





[1]Faculdade de Sistemas de Informação - UFPA/CUNTINS

21 de outubro de 2026