# Clase repaso resumen

# **Estilos css**

Html + estilo.:

Estilo sin css/ estilo con css

Estilo sin css no es la manera correcta de añadir estilos

Estilo con css el que usaremos

Css :se basa en utilizar reglas de estilo(las reglas de estilo son anotaciones especiales que consisten en dos partes el selector y declaración)

ejemplo:

selector {declaración 1;declaración 2;}

Declaración: consiste en como voy a cambiarle el aspecto a algo(las propiedades)su formato es = propiedad(color,font family...):valor(blue;arial...);

## ¿Donde van?

Esto se crea en:

- -Un archivo independiente con una extensión css(.css) enlazarlo en el documento .html(con etiqueta link href=url o con la etiqueta @import url(y todo esto se hace en el bloque head)
- -Dentro del documento .html en el :
- <head> y dentro de <style> regla 1, regla 2...
- <br/><body> en el correspondiente elemento usando dentro del elemento el atributo style ejemplo: <h1 style="color:blue">

# ¿Quienes son los selectores?

Tipos de selectores:

/\*Inciso html:atributos(style, title, class, id\*/

### Básicos:

### css2

-De hijos > → p>em{color:blue;}/\*se veran afectados los enfatizados que sean hijos de p\*/

-Adyacentes  $+ \rightarrow h1 + p\{color:blue;\}$  /\*solo afectara a los p que sen hermanos de h1 que se hallen mas cercanos

```
h1 + p{color:blue;}

<h1><h1/>
<h1><h1/>
/*afectara a este*/

/p>
/p>
/p>
/*afectara a este*/

/*afectara a este*/

/*afectara a este*/

/p>/*afectara a este*/
```

-Atributos [] → [atributo] → [href] {color.blue;}/\*afecta a los que tengan esta atributo\*/
[atributo="valor"] → [href="https...] {color.blue;} /\*afecta a los que tengan
esta atributo con este enlace\*/

/\*inciso p\*a{color:blue}(afecta a todos los descendientes a de p excepto a los hijos)\*/

css3

-De hermanos ~ → h1~ p