

Problema C

Uma matriz triangular inferior só existe da diagonal principal para baixo. Essa matriz pode ser representada por **armazenamento por linha**, os elementos da matriz são organizados sequencialmente, linha por linha, em um único vetor contíguo na memória.

Imagine uma matriz triangular inferior 3x3 (3 linhas e 3 colunas).



No armazenamento por linha, guardamos todos esses elementos em um único vetor, colocando primeiro todos os elementos da linha 0, depois todos da linha 1, e assim por diante:



Para acessar um elemento na posição [i][j] (linha i, coluna j) em uma matriz com num_colunas colunas, precisamos descobrir sua posição no vetor unidimensional.

A ideia é:

- Cada linha completa ocupa um número variável de posições no vetor (depende da linha – linha 1 tem 1 elemento, linha 2 tem 2 elementos ...)
- Para chegar até a linha i, precisamos "pular" todas as linhas anteriores
- Depois, avançamos j posições dentro dessa linha

Portanto, a posição no vetor será uma combinação que leva em conta:

- 1. Quantas linhas completas existem antes da linha desejada
- 2. Quantas posições devemos avançar dentro da linha atual

Sua tarefa é implementar a seguinte função no arquivo matriz.c:

- void atualizaElemento(Matriz *m, int linha, int coluna, int valor): Como se fizesse a operação m[linha][coluna] = valor
- int recuperaElemento(Matriz *m, int linha, int coluna): Como se fizesse a operação valor = m[linha][coluna]

```
cd ~
git clone https://github.com/elverton/LabProgII/
cd LabProgII/2025-2/Exercicios-8-Filas-Matrizes/T1/ProblemaC
```

No sistema BOCA, você deverá submeter apenas o arquivo matriz.c.

Entrada

A primeira linha contém um único número inteiro representando a dimensão da matriz quadrada. As linhas seguintes contém os elementos da matriz triangular inferior, organizados linha por linha. Cada linha da entrada corresponde a uma linha da matriz, com os elementos separados por espaços.

Saída

A matriz triangular inferior lida com a parte superior zerada.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
3 1 23 456	100 450 780