

Ejercicio 1 (6 puntos)

Queremos desarrollar una pequeña aplicación de gestión de frutas. Partiremos con una base hecha que podrás descargar desde los recursos de este mismo examen. Dicha base contiene:

- Una carpeta css con un archivo de estilos predefinido estilos.css
- Una carpeta includes con dos ficheros cabecera.php y pie.php. En el caso de cabecera.php tienes unas sentencias SQL ya predefinidas para la base de datos.
- Una serie de páginas PHP en la raíz del proyecto, que comentaremos a continuación.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS fruteria;
USE fruteria;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS frutas (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, fruta CHAR(50),
    precio_kg float,
    temporada CHAR(50));

INSERT INTO frutas (fruta, precio_kg, temporada) VALUES
    ("Judias",3.50,"primavera"),
    ("Patatas",0.40,"anual"),
    ("Tomates",1.00,"anual"),
    ("Manzanas",1.20,"invierno"),
    ("Uvas",2.50,"otono"),
    ("melones",0.80,"verano"),
    ("naranjas",1.50,"invierno");
```

- **Importa la base de datos “fruteria” desde phpMyadmin** (0,5p)
- **Cabecera común: includes/cabecera.inc** (0,25p)
 - debes incluirlo en todas las páginas
- **Pie común: includes/pie.php** (0,25p)
 - debes incluirlo en todas las páginas
- **listar_fruta.php.** (2,5p)
 - Esta pagina debe conectar con la base de datos y mostrar en la propia página una lista de las frutas que hay en la tabla “frutas”. (1p)
 - Añade un pequeño formulario que llame a la propia página y que pida un precio máximo de forma que saque las frutas con un precio menor o igual al indicado. En el caso de no poner nada, sacara todas las frutas (1,5p)
- **form_fruta.php** (2,5p)
 - Crea en la página un formulario que se llame a si misma y que permita insertar frutas en la base de datos (2)

- En el caso de haber un error al insertar debe redirigir a **error.php** que debe tener un encabezado H1 y el texto “error al insertar”.(0,25p)
- En el caso de insertar correctamente una fruta debe redirigir a **listar_fruta.php** y mostrar todas las frutas (0,25p)

Lenguaje de marcas - Examen de PHP

Formulario de altaListado de frutas

Introduce un importe para buscar frutas más baratas

Listado de todas las frutas

Judias - 3.5 - primavera

Patatas - 0.4 - anual

Tomates - 1 - anual

Manzanas - 1.2 - invierno

Uvas - 2.5 - otono

melones - 0.8 - verano

naranjas - 1.5 - invierno

Lenguaje de marcas - Iniciación a PHP

Figura 1: listar_fruta.php

Lenguaje de marcas - Examen de PHP

Formulario de altaListado de frutas

fruta:

Temporada:

precio_kg:

Lenguaje de marcas - Iniciación a PHP

Figura 2: form_fruta.php

Ejercicio 2. (4 puntos) Crea una página que se llame “ejercicio2_refran.php” que tenga un formulario donde introducir una frase. Cuando se envíe el formulario a la propia página debe sacar unas estadísticas como se explica aquí:

Muestra de la frase: "El perro de San Roque no tiene rabo":

- Número de letras de la frase.
- Número de espacios de la frase
- Número de palabras de la frase.
- Repetir para cada palabra
 - palabra y cuantas letras tiene.

Introduce una frase a analizar

Enviar

Frase a analizar: El perro de San Roque no tiene rabo

28 Letras

7 Espacios

8 Palabras

El 2 letras

perro 5 letras

de 2 letras

San 3 letras

Roque 5 letras

no 2 letras

tiene 5 letras

rabo 4 letras