

Deploy da Nacionalização - Guia de Execução

Branch: feat/nacionalizacao -> main

Banco de dev: xxdletrjyajtrmhwezv · Banco de produção: mrejpgcxaevooofyenzq

Documento gerado em: 08/08/2026

Tudo que está descrito aqui já foi aplicado e testado no banco de dev.

Este guia cobre a subida para produção.

Atenção - o escopo é maior que a nacionalização. Produção está na

migração 114, então o db push vai aplicar da 115 até a 165. Isso

inclui o seed nacional de cidades (115) e as migrações 116-140, que são de

outras entregas. Revise a lista antes de rodar.

Antes de começar

- ☐ Backup do banco de produção. No painel do Supabase:
Database -> Backups -> Create backup. Não pule esta etapa: várias migrações alteram RLS e uma delas troca uma constraint.
- ☐ Escolha uma janela de baixo movimento. Durante a troca de policies há uma janela de segundos em que gravações podem falhar.
- ☐ Confirme que você tem a senha do banco de produção em mãos (o CLI pede ao conectar).

Passo 1 - Publicar o código

```
git checkout feat/nacionalizacao
git push origin feat/nacionalizacao
```

Abra o Pull Request de feat/nacionalizacao para main e faça o merge.

O Vercel publica automaticamente ao detectar o merge em main.

Importante: publique o código depois das migrações (Passo 2) ou

imediatamente antes - o front novo espera a tabela permission_rules

existir. Se o site subir antes do banco, o painel de permissões dá erro

ao carregar (o restante do app continua funcionando).

Ordem recomendada: Passo 2 (banco) -> Passo 3 (functions) -> Passo 1 (código).

Passo 2 - Migrações do banco

2.1 Situação verificada em produção (08/08/2026)

	Dev	Produção
Última migração aplicada	165	114
Cidades cadastradas	5.572	185
rental_properties	existe	não existe
permission_rules	existe	não existe

Ou seja: produção precisa das migrações 115 até 165 - não apenas as da nacionalização. Confirme antes de aplicar:

```
npx supabase migration list --project-ref mrejgpcxaevoofyenzq
```

2.2 A migração 115 traz as cidades

115_cities_states_reference.sql contém o seed nacional inline: 5.572 cidades, 27 UF's + DF. Hoje produção tem só 185 cidades - as demais entram com essa migração.

A migração é idempotente (usa where not exists), então rodar de novo não duplica nada. Ela também consolida cidades duplicadas por (nome sem acento, estado), mantendo o menor id.

Depois de aplicar, confira:

```
select (select count(*) from public.states) as estados, -- esperado: 27
       (select count(*) from public.cities) as cidades; -- esperado: 5.572
```

As migrações entre 116 e 140 não fazem parte da nacionalização, mas também

estão pendentes em produção e serão aplicadas na mesma passada do

db push. Vale revisar a lista antes de rodar.

2.3 Migrações da nacionalização

#	Arquivo	O que faz
141	public_works_city_id	Adiciona city_id em obras + backfill
142	public_works_ambassador_rls	RLS de gestor para obras
143	work_media_ambassador_select	Leitura de mídia de obras
144	bairros_city_id_floresta	city_id em bairros
145	bairros_insert_gestor	Gestor pode criar bairro
146	measurements_ambassador_rls	RLS de medições

147	payments_ambassador_rls	RLS de pagamentos
148	rental_properties_schema	Tabelas de imóveis alugados
149	rental_properties_rls	RLS de imóveis
150	rental_property_media_bucket	Bucket de mídia
151	pavement_streets_city_id	city_id em pavimentação
152	pavement_streets_ambassador_rls	RLS de pavimentação
153	pavement_streets_update_with_check	Corrige WITH CHECK
154	services_city_id	city_id em serviços
155	services_ambassador_rls	RLS de serviços
156	rental_properties_location_geometry	geography -> geometry
157	rental_properties_street_number	Campo número do imóvel
158	directory_city_id_not_null	city_id obrigatório
159	fix_get_invite_preview_ambiguous_column	Corrige RPC de convite
160	get_my_pending_invite	Aviso de convite pendente
161	rental_contracts_expected_end_date	Previsão de encerramento
162	rental_properties_title	Campo Título (com backfill)
163	bairros_unique_per_city	Único por (nome, cidade)
164	permission_rules	Tabela + função can_write()
165	permission_rules_policies	can_write() em 24 policies

2.4 Aplicar

```
npx supabase link --project-ref mrejgpcxaevoofyenzq
npx supabase db push
```

2.5 Atenção especial

Migração 158 (directory_city_id_not_null) falha se houver registros com city_id nulo. Verifique antes:

```
select count(*) from public.directory where city_id is null;
```

Se retornar mais que zero, corrija esses registros antes de aplicar.

Migração 162 (rental_properties_title) faz backfill do título usando a secretaria ou o endereço, e só então marca a coluna como obrigatória. Se houver imóvel sem nenhum dos dois, ela falha.

Migração 163 (bairros_unique_per_city) cria índice único por (lower(nome), cidade). Falha se já existirem bairros duplicados na mesma cidade:

```
select lower(name), city_id, count(*)
  from public.bairros
 group by lower(name), city_id
having count(*) > 1;
```

2.6 Conferir depois de aplicar

```
-- deve retornar 24
select count(*) from pg_policies
where schemaname = 'public'
  and (coalesce(qual, '') like '%can_write%'
       or coalesce(with_check, '') like '%can_write%');

-- deve retornar 0 (ninguém bloqueado no primeiro dia)
select count(*) from public.permission_rules;
```

Passo 3 - Edge Functions

Funções criadas ou alteradas nesta leva:

send-ambassador-invite-email, accept-ambassador-invite, reverse-geocode
e backfill-public-works-city.

```
yarn deploy:functions:nacionalizacao
```

Não use o deploy:functions:prod para isso. Aquele script publica

outro conjunto (push, pagamentos e compartilhamento) e não tem nenhuma

função em comum com as desta leva - rodá-lo sozinho não publicaria nada

do que a nacionalização precisa.

Secrets necessários

O e-mail de convite de embaixador usa Resend. Confira se existem em produção:

```
npx supabase secrets list --project-ref mrejgpcxaevoofyenzq
```

Secret	Para quê
RESEND_API_KEY	Envio de e-mails
RESEND_FROM_EMAIL	Remetente (domínio verificado no Resend)
APP_URL	Monta o link do convite

Pendência conhecida: no ambiente de dev o RESEND_FROM_EMAIL não está

configurado, e por isso o envio cai no remetente padrão e o Resend recusa com

403. Se o mesmo acontecer em produção, configure:

>

```
`bash
```

```
npx supabase secrets set RESEND_FROM_EMAIL="Trombone Cidadão <contato@seudominio.com.br>"  
--project-ref mrejpgcxaevooofyenzq
```

```
`
```

>

O domínio precisa estar verificado no painel do Resend. Enquanto isso não

for feito, o convite continua funcionando - o master copia o link ou

compartilha por WhatsApp pela tela de convites.

Passo 4 - App Android (opcional)

Só se for publicar uma nova versão do app.

```
# APK/AAB apontando para PRODUÇÃO  
yarn build:prod          # APK release  
yarn build:prod:aab      # AAB para a Play Store (incrementa o versionCode)
```

Para gerar uma build de teste contra o banco de dev:

```
yarn build:standalone:dev    # APK  
yarn build:standalone:dev:aab # AAB
```

Os arquivos .env têm nomes enganosos: .env aponta para produção e

.env.production aponta para dev - e o Vite dá precedência ao .env. Por

isso os scripts :dev forçam --mode development. Não renomeie esses

arquivos sem revisar todos os scripts de build.

Passo 5 - Verificação pós-deploy

Fluxos gerais

- ☐ Trocar de cidade no seletor e conferir que obras, imóveis, pavimentação e serviços filtram junto.
- ☐ Criar uma bronca: confirmar o aviso de que passará por moderação e aparecerá no feed depois de aprovada.
- ☐ Abrir uma bronca com vídeo no feed: deve tocar sozinho, mudo, com o botão de som no canto.
- ☐ Compartilhar uma bronca pelo app: o link não pode conter localhost.

Embaixadores

- ☐ Gerar um convite e conferir que o link abre a tela de aceite.
- ☐ Após aceitar, o aviso de convite pendente deve sumir sem precisar recarregar a página.
- ☐ O embaixador só enxerga dados da cidade dele.

Painel de permissões (novo)

- ☐ Entrar como master e abrir /admin/permissoes.
- ☐ Desligar Obras no cargo Embaixador.
- ☐ Com um embaixador: o botão "Adicionar obra" some, /obras/gerenciar redireciona e o item some do menu "Gerenciar". Os outros módulos continuam normais.
- ☐ Criar exceção liberando Obras só para esse embaixador: o acesso volta.
- ☐ Confirmar que ele ainda cria e edita as próprias broncas mesmo sem permissão de Moderação.
- ☐ Desfazer as regras de teste ao final.

Se algo der errado

Uma migração falhou no meio. O db push para na migração com erro; as anteriores já foram aplicadas. Corrija a causa (normalmente dados inconsistentes, veja 2.5) e rode db push de novo - ele retoma de onde parou.

Gravações começaram a falhar após a 165. Verifique se a função existe:

```
select public.can_write(auth.uid(), 'works');
```

Se a função não existir, a 164 não foi aplicada - aplique-a antes da 165.

Em emergência, esvaziar permission_rules devolve o acesso a todos, já que o padrão sem regras é liberado:

```
delete from public.permission_rules;
```

Reverter o código. O deploy do Vercel pode voltar para a publicação anterior pelo painel (Deployments -> ... -> Promote to Production). As migrações não são revertidas junto - mas o app antigo continua funcionando com o banco novo, porque todas as mudanças são aditivas.

Resumo da ordem

1. Backup de produção
2. npx supabase db push (migrações 115->165, inclui o seed de cidades)

3. yarn deploy:functions:nacionalizacao + conferir secrets do Resend
4. Merge da branch em main (Vercel publica sozinho)
5. Rodar a checklist de verificação
6. Opcional: gerar APK/AAB com yarn build:prod

Referência rápida dos scripts

Comando	Quando usar
npx supabase db push	Aplicar as migrações (Passo 2)
yarn deploy:functions:nacionalizacao	Publicar as 4 functions desta leva
yarn build:prod	APK release apontando para produção
yarn build:prod:aab	AAB para a Play Store (incrementa versionCode)
yarn build:standalone:dev	APK de teste apontando para o banco de dev
yarn build	Só o bundle web (produção) - o Vercel faz isso sozinho
yarn build:dev	Só o bundle web apontando para dev

Não precisa rodar:

- yarn build / yarn build:clean - o Vercel roda no servidor ao detectar o merge. Só use localmente para conferir que o build passa.
- deploy:functions:prod - publica outro conjunto de funções (push, pagamentos, compartilhamento), nenhuma delas alterada nesta leva.
- import:poles - importação pontual de postes por KMZ, não faz parte deste deploy.
- Qualquer build:standalone* - só se for publicar uma nova versão do app Android. O site não depende disso.