Glossaire Bisoly

Les différents diagrammes

Diagramme de cas d'utilisation
Représente ce que le système doit faire du point de vue des utilisateurs.
On y voit les acteurs (personnes ou systèmes externes) et les cas d'utilisation (fonctionnalités : « gérer les gabarits », « consulter les informations », etc.), avec des relations entre eux (include, extend).

Diagramme de séquence
Montre comment les objets / acteurs échangent des messages dans le temps pour réaliser un scénario précis.
Il suit le dérouler d'un cas d'utilisation (ex. « afficher les mesures ») étape par étape, de gauche à droite et de haut en bas.

Diagramme de déploiement
Décrit sur quelles machines et sur quel réseau le système est installé.
On y voit les nœuds matériels (serveur, Raspberry Pi, base de données, écran) et les liens entre eux (LAN, HTTPS, etc.).

Diagramme de classes
Modélise la structure logicielle du système.
Il présente les classes (Utilisateur, Gabarit, Contenu, RaspberryPi), leurs attributs (id, login, contenuHTML…) et leurs méthodes

Mots de vocabulaire

Acteur
Entité externe au système qui interagit avec lui.
Souvent un humain (Public, Vie scolaire, Administrateur), parfois un autre système.

Cas d'utilisation (use case)
Fonctionnalité vue par l'utilisateur, décrite comme un objectif (« Mettre à jour les informations », « Afficher les informations mesurées »).

Include (<<include>>)
Relation qui signifie qu'un cas d'utilisation en appelle toujours un autre.
Exemple : « Mettre à jour les informations » inclut « S'authentifier » → on doit toujours passer par l'authentification.

Fleche pointillé

Extend (<<extend>>)
Relation optionnelle : un cas d'utilisation peut étendre un autre dans certains scénarios.
Exemple : « Gérer les gabarits » est le cas général, et « Créer / Modifier / Supprimer les gabarits » l'étendent pour détailler les variantes.

Il est en flèche pleine