



Accele

Manual de Manutenção



Óleo Genuíno Mercedes-Benz



Editado pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

TE/BAF - VPU – Documentação de Serviço

A reprodução parcial ou total é proibida sem autorização prévia por escrito.

⊕ Mercedes-Benz — marca registrada da Daimler AG, Stuttgart, República Federal da Alemanha

Prezado Cliente,

Você está recebendo um produto com a mais alta tecnologia da atualidade. Resultado de muito trabalho e pesquisa, este veículo foi desenvolvido especialmente para atender às suas expectativas.

A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. coloca à sua inteira disposição toda a Rede de Concessionários e Postos de Serviços Autorizados para atendê-lo com qualidade e cortesia desde o primeiro dia.

Além disso, a Mercedes-Benz do Brasil Ltda. também terá grande satisfação em esclarecer qualquer dúvida que você tenha sobre seu veículo através dos seguintes canais de comunicação:

Central de Relacionamento com o Cliente
Mercedes-Benz

Telefone: 0800-9709090

Internet

E-mail e Chat

www.mercedes-benz-trucks.com.br

A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. agradece a preferência e certifica sua missão de proporcionar as melhores experiências de compra e serviços dos veículos Mercedes-Benz aos seus Clientes.

Todos os manuais do seu veículo Mercedes-Benz estão disponíveis no site:

*[www.mercedes-benz-trucks.com.br/caminhoes/
manuais](http://www.mercedes-benz-trucks.com.br/caminhoes/manuais)*

Você também poderá acessar os manuais escaneando o QR code abaixo.



Mercedes-Benz do Brasil Ltda.



é a tecnologia Mercedes-Benz de pós-tratamento dos gases de escape por Redução Catalítica Seletiva (SCR) aplicada aos seus veículos

comerciais (caminhões e ônibus) para atender às exigências da norma brasileira, que equivale à norma europeia Euro V e que, por meio do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), fase P7, estabelece os limites máximos admissíveis de emissões de gases e materiais particulados para os veículos comerciais a diesel com peso bruto total (PBT) acima de 3.856 kg e fabricados a partir de janeiro de 2012.

Abasteça seu veículo somente com óleo diesel com baixo teor de enxofre

Para garantir o funcionamento adequado do sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec5[®], os veículos com motor em conformidade com o PROCONVE P7 (Euro V) devem ser abastecidos com óleo diesel com baixo teor de enxofre (óleo diesel S50 ou S10). Utilizar óleo diesel com alto teor de enxofre, além de aumentar consideravelmente os níveis de emissões de gases e materiais particulados, fazendo com que o veículo não esteja em conformidade com as exigências da norma, danifica os componentes do sistema de injeção e de pós-tratamento dos gases de escape e aumenta o desgaste dos cilindros e dos anéis de segmento dos motores.

ARLA 32

No Brasil, o produto ARLA 32 (Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo) é um reagente químico à base de ureia, essencial para o funcionamento do sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec5[®]. **O veículo com motor em conformidade com o PROCONVE P7 (Euro V) deve estar sempre abastecido com ARLA 32, pois o funcionamento do motor sem este produto eleva consideravelmente os níveis de emissão de NOx (óxido de nitrogênio), fazendo com que o veículo deixe de atender às determinações legais de proteção ao meio ambiente.**

Nota: ARLA 32 é a nomenclatura adotada no Brasil para o reagente químico à base de ureia para utilização específica em sistemas de pós-tratamento dos gases de escape e que é conhecido internacionalmente pelas nomenclaturas AdBlue[®] na Europa e DEF (Diesel Exhaust Fluid) nos EUA.

Índice geral

Introdução	1
Generalidades	8
Manutenção	33
Apêndice.....	41
Confirmações.....	43

Índice

Revisões com mão de obra gratuita	7
Lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz	8
Lubrificantes e fluidos	9
Lubrificantes e fluidos recomendados	10
Combustível	13
Líquido de arrefecimento do motor	14
Lubrificação do chassi e freio de serviço	15
Considerações sobre a manutenção do veículo	16
Manutenção do veículo	16
Troca de óleo e do filtro de óleo do motor	16
Troca de óleo dos agregados	17
Confirmação dos serviços de manutenção e de troca de óleo dos agregados	18
Peças e acessórios genuínos Mercedes-Benz	18
Serviços a cargo do cliente	18
Serviços de manutenção de carrocerias e implementos adicionais montados por terceiros	18
Controle de emissões dos gases de escape	18
Secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido	19
Suspensão	19
Freio de serviço	19
Cubos das rodas dos eixos dianteiro e de arrasto	19
Rodízio dos pneus	20
Manutenção a cargo do proprietário	21
Definição da categoria de manutenção do veículo	22
.....	25
Intervalos de manutenção (SERVIÇO SEVERO)	26
Intervalos de manutenção (SERVIÇO MISTO)	28
Intervalos de manutenção (SERVIÇO RODOVIÁRIO)	30
Verificações gerais no serviço de manutenção	32
Serviços de manutenção “M”	33
Serviços adicionais de manutenção “Z”	34
Serviços adicionais incorporados de manutenção “Z1” (somente no 1º serviço de manutenção do motor)	34
Serviços adicionais incorporados de manutenção “Z1/Z2” (somente no 1º e no 2º serviços de manutenção do motor)	34
Serviços adicionais de manutenção “Z2” (a cada 2 serviços de manutenção do motor)	34

Serviços adicionais de manutenção “Z3” (a cada 3 serviços de manutenção do motor)	35
Serviços adicionais de manutenção “Z4” (a cada 4 serviços de manutenção do motor)	36
Serviços adicionais de manutenção “Z5” (a cada 5 serviços de manutenção do motor)	36
Serviços adicionais de manutenção “ZS” (ocorrem junto com os serviços de manutenção do motor)	37
Serviços adicionais de manutenção “ZG” (manutenção da caixa de mudanças)	39
Serviços adicionais de manutenção “ZA” (manutenção dos eixos traseiros)	39
Controle final	40
Tabela de intervalos das revisões	41
Fabricante de carrocerias	43
Controle da inspeção de entrega	45
Controle dos serviços de manutenção	46
Controle de troca de óleo da caixa de mudanças	66
Controle de troca de óleo do eixo traseiro	69

Revisões com mão de obra gratuita

O plano de manutenção Mercedes-Benz prevê a execução dos seguintes serviços com mão de obra gratuita por um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz conforme indicado abaixo.

Observamos que a concessão da mão de obra gratuita para os serviços indicados será limitada a um prazo máximo de **30 (trinta) meses** a contar da data de faturamento do veículo ao primeiro proprietário e, para ter direito à gratuidade da mão de obra destes serviços, os serviços intermediários de manutenção e de troca de óleo que não coincidam com os intervalos das revisões deverão ser realizados nos intervalos recomendados e em um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz. A mão de obra para realização destes serviços intermediários será faturada para o cliente.

Accelo 815; 1016; 1316			
	Serviço severo	Serviço misto	Serviço rodoviário
1º serviço com mão de obra gratuita	Serviço de manutenção aos 45.000±500 km	Serviço de manutenção aos 60.000±1.000 km	Serviço de manutenção aos 70.000±1.500 km
2º serviço com mão de obra gratuita	Serviço de manutenção aos 90.000±500 km	Serviço de manutenção aos 120.000±1.000 km	Serviço de manutenção aos 140.000±1.500 km

- i** Quando o intervalo de troca de óleo dos agregados (caixas de mudanças e eixo traseiro) não coincidir com os intervalos das revisões com mão de obra gratuita, a mão de obra para efetuar a troca de óleo não será gratuita mesmo que este serviço seja antecipado e realizado junto com a revisão.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz



Os lubrificantes e fluidos recomendados e aprovados pela Mercedes-Benz estão classificados de acordo com suas aplicações e propriedades.

No Brasil, os lubrificantes homologados devem ser consultados no site:

www.mercedes-benz-trucks.com.br

Para os demais países, os lubrificantes e fluidos recomendados e aprovados pela Mercedes-Benz estão relacionados nas prescrições sobre produtos de serviço Mercedes-Benz no site: **bevo.mercedes-benz-trucks.com**

Qualquer Concessionário, Posto de Serviço Autorizado ou a Central de Relacionamento ao Cliente Mercedes-Benz poderá informá-lo sobre os produtos recomendados pela Mercedes-Benz.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes e fluidos

Lubrificantes e fluidos são:

- combustíveis;
- lubrificantes (ex.: óleos de motor, óleos de transmissão, óleos hidráulicos, graxa etc.);
- produto anticongelante, líquidos de arrefecimento;
- fluidos de freio;
- ARLA 32.



ATENÇÃO

Os lubrificantes e fluidos são prejudiciais à saúde, pois contêm partes integrantes tóxicas e cáusticas e são facilmente inflamáveis.

Por essa razão, observe as seguintes instruções para prevenir eventuais lesões em você e em terceiros:

- Não inale os vapores. Em ambientes fechados, assegure-se de que existe sempre ventilação suficiente para evitar intoxicações;
- Os lubrificantes e fluidos não devem entrar em contato com pele, olhos ou roupas. Em caso de contato, limpe as partes da pele afetadas com água e sabão para evitar queimaduras e outras lesões;
- Em caso de contato com os olhos, lave minuciosa e abundantemente com água limpa;
- No caso de ingestão de um lubrificante ou fluido, consulte um médico imediatamente;
- Troque imediatamente as roupas sujas de lubrificantes e fluidos para evitar o perigo de incêndio e eventuais lesões;
- É proibido aproximar de chamas expostas, ter lâmpadas acesas desprotegidas e fumar ao manusear lubrificantes e fluidos devido à sua facilidade de inflamação;
- Guarde os lubrificantes e fluidos fora do alcance das crianças;
- Observe sempre as indicações de perigo relativas à toxicidade, ao perigo de queimaduras e perigo de incêndio que se encontram indicadas nas embalagens dos lubrificantes e fluidos.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificantes e fluidos recomendados



Os lubrificantes devem ser adequados aos componentes do veículo, portanto, utilize somente os produtos testados e aprovados pela Mercedes-Benz.

Os lubrificantes e fluidos recomendados e aprovados pela Mercedes-Benz estão classificados de acordo com suas aplicações e propriedades.

Se for necessário adicionar óleo ao agregado para restabelecer o nível correto, utilize lubrificante da mesma classe do produto contido no agregado.

Não misture lubrificantes de classes diferentes, pois suas propriedades seriam modificadas negativamente e danificariam os componentes dos agregados ou reduziriam consideravelmente sua durabilidade. Os danos decorrentes da mistura de lubrificantes de classes diferentes não são cobertos pela garantia do veículo.

Observe rigorosamente os lubrificantes especificados para cada tipo agregado, pois a aplicação incorreta pode danificar os componentes dos agregados que não são cobertos pela garantia do veículo.

Os lubrificantes recomendados não necessitam de aditivos especiais. Estes aditivos podem alterar negativamente as propriedades dos produtos recomendados e causar danos nos agregados.

Em caso de dúvidas quanto à correta aplicação dos lubrificantes, consulte o seu Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz.

Componente	Especificação recomendada
Motor OM 924 LA	Óleo mineral para motores, viscosidade SAE 15W-40 e classe DTFR 15B110 ou DTFR 15C100
	Lubrificante opcional: Óleo sintético para motores, viscosidade SAE 5W-30, SAE 5W-40 ou SAE 10W-40 e classe DTFR 15B120



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Componente	Especificação recomendada
Caixa de mudanças MB G56	Lubrificante obrigatório para Brasil e outras regiões de clima tropical: Óleo para transmissões, viscosidade SAE 40, classe DTFR 13B120
	Lubrificante opcional, exceto para Brasil e outras regiões de clima tropical: Óleo para transmissões, API GL4, viscosidade SAE 80W ou SAE 80W-85, classe DTFR 13B100 e DTFR 13B170
Caixa de mudanças MB G70	Óleo para transmissões, viscosidade SAE 40, classe DTFR 13B120
Caixa de mudanças EATON FSO-4505A/ FSO-4505 HDA	Óleo para transmissões, viscosidade SAE 80W-90, conforme especificação EATON
Caixa de mudanças EATON EA 6106/ 6206	Óleo para transmissões, conforme API GL3/GL4, viscosidade SAE 80W-90, especificação EATON #3342591
Unidade hidráulica	TUTELA CS SPEED Código 1508
Eixo traseiro	Óleo para transmissões, conforme API GL5, viscosidade SAE 80W-90 ou SAE 90, classe DTFR 12B110
Caixa de direção hidráulica ZF	Óleo para sistemas de direção hidráulica, conforme especificação DBL 6623.60
Acionamento hidráulico da embreagem	Fluido DOT 4
Pontos de lubrificação sob pressão, juntas universais e luvas deslizantes das árvores de transmissão	Graxas de uso múltiplo DTFR 33B120* (Classe NLGI 2), conforme especificação DBL 6804.00; ⓘ Não utilizar em cubos de rodas. ou graxa conforme DBL 6804.50 - complexo de lítio
Feixe de molas	Graxa conforme especificação DBL 6820.20

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Componente	Especificação recomendada
Anel de contato da buzina	Graxa para lubrificação conforme especificação DBL 6827.40
Cubo de rodas	Graxa conforme DBL 6804.50 - complexo de lítio

Indicações relativas à proteção ao meio ambiente



Em caso de manuseio inadequado, os lubrificantes e fluidos são prejudiciais ao ambiente e à saúde.

Os lubrificantes e fluidos não devem alcançar:

- o solo;
- a rede de esgoto;
- as águas superficiais.

Observe as regras e as normas de proteção ao meio ambiente.

Os lubrificantes e fluidos, suas respectivas embalagens e as peças que estiverem sujas com lubrificantes e fluidos, por exemplo, filtros ou panos de limpeza, devem ser descartados de acordo com as normas de proteção ao meio ambiente.

i A lista dos óleos Genuínos Mercedes-Benz está disponível no site www.mercedes-benz-trucks.com.br/pecas-e-servicos/pecas/oleo-genuino.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Combustível

Abasteça o seu veículo somente em postos de serviços de confiança, exigindo o combustível especificado (óleo diesel com teor de enxofre igual ou abaixo de 50 ppm) e livre de contaminantes.

A utilização de óleo diesel com teor de enxofre acima de 50 ppm (0,005% do peso), além de elevar consideravelmente os índices de emissões gasosas, deixando o seu veículo em desacordo com as exigências legais de proteção ao meio ambiente, danifica os componentes do sistema de pós-tratamento dos gases de escape BlueTec5[®]. Por outro lado, o uso de óleo diesel com alto índice de contaminantes satura prematuramente os filtros de combustível e causa uma sensível perda de potência do motor, exigindo a troca dos elementos filtrantes antes de atingir os intervalos prescritos no plano de manutenção.

Teor de enxofre do combustível

Os veículos equipados com motor conforme PROCONVE P7 (Euro V) e sistema de pós-tratamento dos gases de escapamento BlueTec5[®] devem ser abastecido somente com óleo diesel baixo teor de enxofre (óleo diesel S50 ou S10).



A utilização de óleo diesel com alto teor de enxofre (óleo diesel S500 ou S1800) causará sérios danos ao motor e ao sistema de pós-tratamento dos gases de escape.

- ❶ Óleo diesel S50 (teor de enxofre igual a 50 ppm ou 0,005% em peso).
- ❶ Óleo diesel S10 (teor de enxofre igual a 10 ppm ou 0,001% em peso).

Biodiesel

Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Líquido de arrefecimento do motor

O sistema de refrigeração do motor deve ser abastecido com o líquido de arrefecimento recomendado e adequado para as condições da temperatura do ar da região onde o veículo será utilizado. No caso de dúvidas, consulte um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para informar-se sobre o líquido de arrefecimento mais adequado para seu veículo.



Nunca adicione somente água no sistema de refrigeração do motor. Abasteça o sistema de refrigeração somente com o líquido de arrefecimento recomendado, previamente preparado.

Produtos recomendados e instruções

O líquido de arrefecimento preparado com aditivo das classes DTFR 29C100, DTFR 29C110 e DTFR 29C120 pode ser utilizado em qualquer temperatura ambiente, pois esses aditivos apresentam propriedade anticongelante. A proporção da mistura deve ser de 50% de aditivo e 50% de água.

O líquido de arrefecimento só pode ter seu volume complementado com aditivo igual ao utilizado. Se, por qualquer motivo, houver a necessidade de troca da classe do aditivo, todo o sistema de arrefecimento deverá ser drenado antes de fazer o abastecimento com o novo líquido de classe diferente.

Os produtos das classes DTFR 29D100 e DTFR 29D110 já são pré-diluídos e prontos para o uso.

 Recomendamos a utilização de água conforme classe DTFR 29A100.

Definição dos produtos comercialmente disponíveis

Para consultar os produtos comerciais relacionados às classes citadas anteriormente, consulte os sites abaixo.

Brasil: **www.mercedes-benz-trucks.com.br**

Demais países: **bevo.mercedes-benz-trucks.com**



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Lubrificação do chassi e freio de serviço

Os componentes do chassi com pontos para lubrificação sob pressão e os componentes do freio das rodas devem ser lubrificados independentemente dos períodos dos serviços regulares de manutenção e nos seguintes intervalos máximos:

- serviço severo - cada 5.000 km;
- serviço misto - cada 10.000 km;
- serviço rodoviário - cada 15.000 km;

Os componentes do chassi devem ser lubrificados em intervalos mais reduzidos em época de muita chuva e em condições de muita lama ou poeira.

Os componentes do chassi também devem ser lubrificados sempre que lavar a parte inferior do veículo ou transitar por regiões alagadas.

Para os veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada, recomendamos que as juntas universais das árvores de transmissão sejam lubrificadas pelo menos uma vez por semana.



Observar a presença de vazamento no motor, caixa de mudanças e eixos.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Considerações sobre a manutenção do veículo

Manutenção do veículo

Para manter a segurança de operação do seu veículo, os trabalhos indicados no plano de manutenção devem ser executados regular e periodicamente nos intervalos recomendados, de acordo com a categoria de manutenção do veículo.

Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para executar os serviços de manutenção e todos os sistemas relacionados à segurança.

Os trabalhos indicados no plano de manutenção não incluem reparos que, quando necessários, devem ser executados com uma ordem de serviço em separado.



Para o reparo de transmissão automática e retardador eletromagnético, encaminhe o veículo ao posto de serviço do fabricante.

Troca de óleo e do filtro de óleo do motor

O intervalo de troca de óleo do motor e do filtro de óleo depende:

- das condições de utilização do veículo;
- do tipo de óleo utilizado;
- do tempo: no máximo a cada 12 meses.

O intervalo máximo de troca do óleo do motor só é alcançado com a utilização dos lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Não adicione qualquer aditivo aos óleos lubrificantes aprovados e recomendados pela Mercedes-Benz, pois o uso de tais aditivos pode influenciar negativamente as propriedades do lubrificante e causar danos no motor.

A classe de viscosidade SAE do óleo de motor deve ser escolhida de acordo com a temperatura média da região na respectiva estação do ano.

A utilização de óleos de motor não aprovados e não recomendados pela Mercedes-Benz pode restringir os direitos de reivindicações em Garantia.

Qualquer Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado poderá fornecer informações adicionais sobre este assunto.

Intervalos de troca de óleo do motor e do filtro de óleo

O óleo do motor e o filtro de óleo devem ser trocados em cada serviço de manutenção de acordo com a categoria de manutenção do veículo (SERVIÇO SEVERO, SERVIÇO MISTO ou SERVIÇO RODOVIÁRIO), exceto quando houver indicação específica.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Nota:

Motores OM 924 LA:

O óleo do motor deverá ser trocado em cada serviço de manutenção M, independentemente da classe de lubrificantes utilizada (DTFR 15B110, DTFR 15C100 ou DTFR 15B120).

Nota:

O consumo de uma pequena porcentagem de óleo lubrificante é absolutamente normal para qualquer motor de combustão interna. Como os intervalos de troca de óleo do motor, em geral, são bem amplos e dependendo do tipo de aplicação do veículo, é absolutamente normal adicionar óleo no cárter no intervalo entre as trocas de óleo para compensar o consumo de óleo normal do motor. Todavia, se você suspeitar que o consumo de óleo lubrificante está excessivamente alto, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para avaliar o consumo de óleo. Adicione óleo no cárter para restabelecer o nível máximo somente quando o volume de óleo do motor estiver no nível mínimo ou abaixo. Não adicione óleo no cárter quando o nível estiver entre as indicações de nível máximo e mínimo.

Troca de óleo dos agregados

O óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo motriz) deve ser trocado rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção e de troca de óleo ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro. Se o óleo dos agregados não for trocado ou se os prazos de troca de óleo forem excedidos, o agregado poderá ser danificado. Os danos decorrentes da falta de troca de óleo ou da troca de óleo fora dos prazos especificados não são cobertos pela garantia da Mercedes-Benz.

Os intervalos de troca de óleo dos agregados, em alguns casos, não coincidem com os intervalos dos serviços de manutenção.

Se o prazo previsto para a troca de óleo anteceder os prazos previstos para os serviços de manutenção M, a troca de óleo deverá ser feita no intervalo especificado para assegurar a máxima durabilidade do agregado.

Quando o prazo previsto para a troca de óleo ocorrer depois dos prazos previstos para os serviços de manutenção M, fica ao critério do Cliente respeitar o intervalo especificado para aproveitar ao máximo o lubrificante utilizado ou antecipar a troca do óleo realizando o serviço junto com os serviços de manutenção para evitar paradas adicionais do veículo.

Utilize somente os lubrificantes recomendados pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda. e de acordo com o tipo do agregado.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Confirmação dos serviços de manutenção e de troca de óleo dos agregados

O Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz deve registrar os serviços de manutenção e de troca de óleo por ele realizados nos respectivos campos de confirmação deste manual.

Peças e acessórios genuínos Mercedes-Benz

Para assegurar a máxima durabilidade e a segurança de funcionamento de seu veículo, utilize somente peças e acessórios, inclusive elementos filtrantes de ar, de óleo e de combustível, originais Mercedes-Benz.

Serviços a cargo do cliente

As verificações referentes à manutenção a cargo do proprietário são de responsabilidade do Cliente/Motorista e, portanto, não estão incluídos nos serviços periódicos de manutenção do veículo.

A manutenção a cargo do proprietário deve ser efetuada todos os dias pelo motorista antes de iniciar a jornada de trabalho do veículo.



Se for constatada alguma irregularidade durante a inspeção que não possa ser sanada pelo próprio Cliente/Motorista, encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para os reparos necessários.

Serviços de manutenção de carrocerias e implementos adicionais montados por terceiros

Os serviços regulares de manutenção de carrocerias e dos equipamentos adicionais (por exemplo: 5ª roda, instalação de basculante etc.) devem ser executados de acordo com as instruções dos respectivos fabricantes para garantir a segurança de circulação do veículo.

Controle de emissões dos gases de escape

Para atender às disposições legais em vigor sobre as emissões de gases de escape, observe que a manutenção dos motores e de seus sistemas periféricos deve ser feita de acordo com determinadas especificações e pode precisar de aparelhos especiais de medições. Não são permitidas alterações ou intervenções nos componentes que possam alterar as emissões dos gases de escape. Todos os Concessionários e Postos de Serviços Autorizados Mercedes-Benz estão familiarizados com os regulamentos referentes às emissões dos gases de escape.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido

Para assegurar a desumidificação e a separação de óleo do ar comprimido proveniente do compressor de ar, o cartucho de elemento secador de ar e separador de óleo do sistema de ar comprimido deve ser substituído rigorosamente nos intervalos recomendados no plano de manutenção do veículo. A limpeza do elemento secador de ar e separador de óleo não é admitida em nenhuma hipótese.

Reaproveitar o cartucho secador de ar comprimido e separador de óleo, bem como utilizar cartuchos não aprovados pela Mercedes-Benz e/ou não especificados para o veículo ou substituir o cartucho do elemento secador de ar e separador de óleo nos intervalos recomendados pode prejudicar a eficiência da secagem do ar e a separação do óleo proveniente do compressor, causando sérios danos nos componentes dos sistemas de freio e de injeção de ARLA 32.

Utilize somente cartuchos de elemento secador de ar e separador de óleo genuínos Mercedes-Benz.

Suspensão

Reaperte o grampo U dos feixes de molas da suspensão dianteira e traseira ao receber o veículo novo encarroçado e antes de colocar o veículo em operação.

Verifique o aperto do grampo U dos feixes de molas e, se necessário, reaperte a aproximadamente 500 km rodados e, posteriormente, nos prazos especificados no plano de manutenção de acordo com a categoria de manutenção do veículo.

Freio de serviço

Verifique regularmente o desgaste das pastilhas ou lonas de freio e o funcionamento do regulador automático do freio das rodas.

Cubos das rodas dos eixos dianteiro e de arrasto

A graxa dos cubos das rodas dos eixos dianteiros deve ser trocada rigorosamente nos intervalos recomendados de acordo com as condições de operação do veículo e como indicado nas tabelas de intervalos de manutenção para as categorias de serviço severo, serviço misto e serviço rodoviário.

Observe que, em determinadas condições excepcionais de operação, o intervalo de troca da graxa dos cubos das rodas deve ser reduzido para os veículos que são utilizados praticamente todos os dias, porém, com quilometragem média mensal muito baixa.



ATENÇÃO

A falta de manutenção dos cubos das rodas pode causar desde o desgaste prematuro dos rolamentos, caracterizado pelo seu funcionamento ruidoso, até o eventual travamento dos rolamentos com risco de desprendimento da roda do veículo que pode resultar em acidentes de consequências imprevisíveis.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Rodízio dos pneus

O rodízio dos pneus é um procedimento recomendado para assegurar o desgaste uniforme da banda de rodagem.

De modo geral, o rodízio dos pneus deve ser efetuado a cada 10.000 km no máximo. Entretanto, como o desgaste dos pneus é influenciado por uma série de fatores variáveis em função das condições de operação, este intervalo pode ser reavaliado pelo Cliente junto a um Representante do fabricante do pneu e adaptado para o tipo de aplicação do veículo.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Manutenção a cargo do proprietário

A manutenção a cargo do proprietário consiste em verificações que devem ser efetuadas periodicamente para garantir o correto funcionamento e a segurança de circulação.

O plano de manutenção do veículo não inclui os trabalhos de manutenções a cargo do proprietário

Antes de funcionar o motor:

- Verifique o nível de óleo do motor;
- Drene a água acumulada no pré-filtro de combustível;
- Verifique o estado geral e a inflação dos pneus;
- Verifique vazamentos em geral (água, óleo, fluidos e combustível);
- Verifique o funcionamento dos faróis, lanternas, luzes indicadoras de direção, luz de freio e luz de marcha à ré.

Após funcionar o motor:

- Verifique a pressão pneumática do sistema de freios;
- Verifique o funcionamento do tacógrafo;
- Verifique o funcionamento do alarme sonoro e das luzes de advertência;
- Verifique o abastecimento do combustível e de ARLA 32.

Pelo menos uma vez por semana:

- Verifique o estado da correia de acionamento Poli-V;
- Limpe para-brisa, vidros e espelhos retrovisores;
- Comprove o funcionamento de trincos e fechaduras das portas;
- Verifique o nível de fluido do sistema de acionamento da embreagem;
- Verifique o abastecimento do reservatório do lavador do para-brisa;
- Limpe os faróis e lanternas;
- Comprove o funcionamento do limpador do para-brisa e verifique as condições dos braços de acionamento e palhetas do limpador;
- Verifique o aperto dos parafusos de fixação das rodas;
- Calibre os pneus, inclusive da roda sobressalente;
- Veículos com reguladores manuais de freio: regule o freio das rodas;
- Reservatórios pneumáticos com válvula de dreno: drene a água condensada.
- Lubrifique as juntas universais das árvores de transmissão dos veículos utilizados predominantemente em condições fora de estrada.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Definição da categoria de manutenção do veículo

A periodicidade dos trabalhos de manutenção é estabelecida pelas diferentes condições de utilização do veículo.

O plano de manutenção da Mercedes-Benz satisfaz estas exigências, possibilitando a escolha dos prazos de manutenção de acordo com o tipo de utilização do veículo.

Os intervalos de manutenção dependem do tipo de utilização do veículo. Por essa razão, avalie de forma crítica as condições às quais o seu veículo será predominantemente submetido. Em seguida, escolha conscientemente, junto com o seu Concessionário Mercedes-Benz, a categoria de manutenção mais adequada para a conservação do seu veículo.



Se, por motivo de venda do veículo ou por mudança nas condições de operação, a categoria de manutenção tiver que ser mudada dentro do prazo de garantia, essa mudança deverá ser feita com a participação de um Concessionário Mercedes-Benz e comunicada à Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Serviço severo

Veículos utilizados em condições extremas, operando nos limites máximos de esforço ou de carga.

Exemplos:

- veículos que operam com velocidades médias abaixo de 20 km/h;
- veículos que operam predominantemente em grandes centros urbanos e em vias de tráfego intenso;
- veículos que operam com frequente “para e anda”;
- veículos utilizados em serviços regulares de entrega urbana;
- veículos para serviços especiais (betoneiras, basculantes, compactadores de lixo, veículos de tração total), recomenda-se a manutenção por horas de serviço;
- veículos utilizados em canteiros de obra sem circulação rodoviária e em terrenos extremamente irregulares;
- veículos que operam frequentemente em vias não pavimentadas ou com pavimentação precária;
- veículos que operam em percursos extremamente curtos com alta porcentagem de funcionamento do motor em marcha lenta ou com excessivo acionamento da partida do motor.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviço misto

- veículos que operam em trânsito regional com poucas vias expressas;
- veículos que operam em trajetos mistos com circulação em centros urbanos e trechos em rodovias;
- veículos que operam frequentemente em regiões serranas/montanhasas.

Serviço rodoviário

- veículos que operam predominantemente em autoestradas ou rodovias pavimentadas em bom estado, de topografia plana, com poucos aclives e declives, com velocidade média elevada e poucas paradas intermediárias (exemplo: transporte rodoviário de média e longa distância).

Importante: veículos que trafegam por rodovias pavimentadas em regiões serranas/montanhasas com frequência devem ser enquadrados na categoria de manutenção de serviço misto.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

INTERVALOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE TROCA DE ÓLEO

Legenda dos serviços:

M - Manutenção do motor.

V2 - Regulagem de válvulas do motor no 1º serviço de manutenção M e, posteriormente a cada 2 serviços de manutenção.

Z1 - Serviços adicionais incorporados somente no 1º serviço M - manutenção do motor.

Z1/Z2 - Serviços adicionais incorporados somente no 1º e no 2º serviços M - manutenção do motor.

Z2 - Serviços adicionais a cada 2 serviços M - manutenção do motor.

Z3 - Serviços adicionais a cada 3 serviços M - manutenção do motor.

Z4 - Serviços adicionais a cada 4 serviços M - manutenção do motor.

Z5 - Serviços adicionais a cada 5 serviços M - manutenção do motor.

ZS - Serviços adicionais de manutenção (ocorrem junto com as manutenções do motor).

ZG - Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças.

ZA - Serviços adicionais de manutenção dos eixos traseiros.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Intervalos de manutenção (SERVIÇO SEVERO)

Accelo 815; 1016; 1316				
SERVIÇOS		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Manutenção do motor	M	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Serviços adicionais de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Regulagem das válvulas do motor	V2	aos 45.000 km	aos 135.000 km	cada 90.000 km
Cubos de roda: trocar graxa dos cubos de roda dos eixos dianteiro e auxiliar	ZS	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Serviços adicionais incorporados somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 45.000 km	-	-
Serviços adicionais incorporados somente no 1º e no 2º serviços M - Manutenção do motor	Z1/Z2	aos 45.000 km	aos 90.000 km	-
Serviços adicionais a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	aos 90.000 km	aos 180.000 km	cada 90.000 km
Serviços adicionais a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	aos 180.000 km	aos 360.000 km	cada 180.000 km
Troca de óleo dos agregados				
Motor OM 924 LA*	M	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Caixa de mudanças G56/G70 (abastecida com óleo 235.12)	ZG	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Caixa de mudanças G56 (abastecida opcionalmente com óleo 235.1 ou 235.5)	ZG	aos 15.000 km	aos 30.000 km	cada 15.000 km
Caixa de mudanças EATON FSO-4505A/FSO-4505 HDA (abastecida conforme recomendação EATON)	ZG	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km
Caixa de mudanças EATON EA 6106/6206 (abastecida com óleo conforme especificação EATON #3342591)	ZG	aos 45.000 km	aos 90.000 km	cada 45.000 km

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Eixo traseiro: R325 (743.481, 743.482, 743.483, 743.484, 743.485) - abastecer com óleo classe DTFR 12B110	ZA	aos 45.000 km	aos 135.000 km	cada 90.000 km
--	----	------------------	-------------------	-------------------

*Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.

- i** A troca de óleo da caixa de mudanças EATON EA 6106/6206 diz respeito somente a caixa e não à unidade hidráulica



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Intervalos de manutenção (SERVIÇO MISTO)

Accelo 815; 1016; 1316				
SERVIÇOS		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Manutenção do motor	M	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Serviços adicionais de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Regulagem das válvulas do motor	V2	aos 60.000 km	aos 180.000 km	cada 120.000 km
Cubos de roda: trocar graxa dos cubos de roda dos eixos dianteiro e auxiliar	ZS	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Serviços adicionais incorporados somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 60.000 km	-	-
Serviços adicionais incorporados somente no 1º e no 2º serviços M - Manutenção do motor	Z1/Z2	aos 60.000 km	aos 120.000 km	-
Serviços adicionais a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	aos 120.000 km	aos 240.000 km	cada 120.000 km
Serviços adicionais a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	aos 240.000 km	aos 480.000 km	cada 240.000 km
Troca de óleo dos agregados				
Motor OM 924 LA*	M	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Caixa de mudanças G56/ G70 (abastecida com óleo 235.12)	ZG	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Caixa de mudanças G56 (abastecida opcionalmente com óleo 235.1 ou 235.5)	ZG	aos 30.000 km	aos 60.000 km	cada 30.000 km
Caixa de mudanças EATON FSO-4505A/FSO-4505 HDA (abastecida conforme recomendação EATON)	ZG	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km
Caixa de mudanças EATON EA 6106/6206 (abastecida com óleo conforme especificação EATON #3342591)	ZG	aos 60.000 km	aos 120.000 km	cada 60.000 km

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Eixo traseiro: R325 (743.481, 743.482, 743.483, 743.484, 743.485) - abastecer com óleo classe DTFR 12B110	ZA	aos 60.000 km	aos 180.000 km	cada 120.000 km
--	----	------------------	-------------------	--------------------

*Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.

- i** A troca de óleo da caixa de mudanças EATON EA 6106/6206 diz respeito somente a caixa e não à unidade hidráulica.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Intervalos de manutenção (SERVIÇO RODOVIÁRIO)

Accelo 815; 1016; 1316				
SERVIÇOS		1º Serviço	2º Serviço	Serviços seguintes
Manutenção do motor	M	aos 70.000 km	aos 140.000 km	cada 70.000 km
Serviços adicionais de manutenção (ocorrem junto com as manutenção do motor)	ZS	aos 70.000 km	aos 140.000 km	cada 70.000 km
Regulagem das válvulas do motor	V2	aos 70.000 km	aos 210.000 km	cada 140.000 km
Cubos de roda: trocar graxa dos cubos de roda dos eixos dianteiro e auxiliar	Z2	aos 140.000 km	aos 280.000 km	cada 140.000 km
Serviços adicionais incorporados somente no 1º serviço M - Manutenção do motor	Z1	aos 70.000 km	-	-
Serviços adicionais incorporados somente no 1º e no 2º serviços M - Manutenção do motor	Z1/Z2	aos 70.000 km	aos 140.000 km	-
Serviços adicionais a cada 2 serviços M - Manutenção do motor	Z2	aos 140.000 km	aos 280.000 km	cada 140.000 km
Serviços adicionais a cada 3 serviços M - Manutenção do motor	Z3	aos 210.000 km	aos 420.000 km	cada 210.000 km
Serviços adicionais a cada 4 serviços M - Manutenção do motor	Z4	aos 280.000 km	aos 560.000 km	cada 280.000 km
Serviços adicionais a cada 5 serviços M - Manutenção do motor	Z5	aos 350.000 km	aos 700.000 km	cada 350.000 km
Troca de óleo dos agregados				
Motor OM 924 LA*	M	aos 70.000 km	aos 140.000 km	cada 70.000 km
Caixa de mudanças G56/ G70 (abastecida com óleo 235.12)	ZG	aos 70.000 km	aos 140.000 km	cada 70.000 km
Caixa de mudanças G56 (abastecida opcionalmente com óleo 235.1)	ZG	aos 35.000 km	aos 70.000 km	cada 35.000 km
Caixa de mudanças EATON FSO-4505A/FSO-4505 HDA (abastecida conforme recomendação EATON)	ZG	aos 70.000 km	aos 140.000 km	cada 70.000 km

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Caixa de mudanças EATON EA 6106/6206 (abastecida com óleo conforme especificação EATON #3342591)	ZG	aos 70.000 km	aos 140.000 km	cada 70.000 km
Eixo traseiro: R325 (743.481, 743.482, 743.483, 743.484, 743.485) - abastecer com óleo classe DTFR 12B110	ZA	aos 70.000 km	aos 210.000 km	cada 140.000 km

*Veículos que utilizam combustível com concentração de biodiesel entre 20 e 30%, deverão obrigatoriamente ter o intervalo de troca de óleo do motor reduzido em 50% do período indicado.

- i** A troca de óleo da caixa de mudanças EATON EA 6106/6206 diz respeito somente a caixa e não à unidade hidráulica



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Verificações gerais no serviço de manutenção

Verifique se há danos causados por corrosão ou por acidentes na pintura do veículo;

Verifique se há danos nos dispositivos de proteção lateral, spoilers do teto e laterais e defletor de ar;

Verifique a fixação, lacre, pressão e validade da carga do extintor de incêndio;

Verifique o estado de conservação e comprove o funcionamento dos cintos de segurança;

Comprove o funcionamento da buzina, cigarra de alarme e luzes indicadoras;

Comprove o funcionamento dos vidros com acionamento elétrico, travas elétricas das portas e controle remoto (execuções especiais);

Verifique o funcionamento dos faróis e luzes externas;

Verifique o funcionamento do limpador e o lavador do para-brisa;

Verifique o funcionamento a ventilação forçada e calefação;

Verifique o funcionamento do ar-condicionado;

Verifique o funcionamento dos dispositivos de regulação dos bancos;

Verifique o funcionamento das fechaduras, trincos e maçanetas das portas;

Verifique a quilometragem do veículo e realize as manutenções conforme a tabela de intervalos.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços de manutenção “M”**Motor****Regulagem das válvulas “V2”:**

verifique e regule a folga das válvulas se necessário (serviço “V2” a ser realizado no 1º serviço de manutenção do motor e, posteriormente, a cada 2 serviços de manutenção do motor);

Troque o óleo e o elemento do filtro de óleo;

Substitua o elemento do pré-filtro separador de água;

Substitua o elemento do filtro de combustível;

Verifique o estado da correia de acionamento (poly-V) e dos tensores. Se necessário, substitua a correia e/ou os tensores com faturamento à parte.

Verificação o nível

Sistema de arrefecimento do motor:

Verifique nível do líquido de arrefecimento e a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante. Se necessário, corrija a proporção do aditivo anticorrosivo/anticongelante com faturamento separado.

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação. Atenção aos pontos de atrito e na fixação. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte

Sistema de arrefecimento e calefação (vazamento em mangueiras e tubulações).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços adicionais de manutenção “Z”**Serviços adicionais incorporados de manutenção “Z1”****(somente no 1º serviço de manutenção do motor)****Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário.**

Chassi e carroceria:

- fixação dos braços e barras de direção e de ligação;
- fixação da(s) barra(s) estabilizadora(s) dianteira(s) e traseira(s);
- fixação dos suportes das molas da suspensão dianteiras e traseiras ao quadro do chassi;
- fixação das barras tensoras dos eixos traseiros;
- fixação da suspensão de balancins;
- fixação do suporte do suspensor pneumático do eixo de arrasto ao quadro do chassi;
- fixação dos suportes do reservatório de combustível ao quadro do chassi e cintas de fixação do reservatório;
- fixação dos mancais da suspensão dianteira e traseira da cabine ao quadro do chassi;
- fixação dos amortecedores dianteiros e traseiros.

Serviços adicionais incorporados de manutenção “Z1/Z2”**(somente no 1º e no 2º serviços de manutenção do motor)****Reaperte as porcas e os parafusos observando o torque de aperto.**

Chassi e carroceria:

- Grampos “U” dos feixes de molas.

Serviços adicionais de manutenção “Z2”**(a cada 2 serviços de manutenção do motor)****Cubos das rodas:**

- **Serviço rodoviário:** a cada 2 serviços de manutenção M

Cubos das rodas do eixo dianteiro:

- Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas.

Cubos das rodas do eixo de arrasto:

- Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas. (eixo traseiro 749.117).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Chassi e carroceria

Sistema de ventilação e calefação:

Troque o filtro de poeira.

Filtro secador de ar comprimido:

Substitua o cartucho do elemento granulado e limpe o abafador de ruídos. (deve ser realizado rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

Verifique o aperto das porcas e dos parafusos e reaperte se necessário.

Chassi e carroceria:

suspensão do motor;

suporte do mancal intermediário da árvore de transmissão;

barras estabilizadoras dianteiras e traseiras.

Motor

ARLA 32 (**Apenas nos serviços severo e misto**):

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro);

Filtro de ar do motor (**Apenas nos serviços severo e misto**):

Substitua o elemento filtrante (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro).

**Serviços adicionais de manutenção “Z3”
(a cada 3 serviços de manutenção do motor)****Motor**

ARLA 32 (**Apenas no serviço rodoviário**):

Substitua o filtro (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro);

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

**Serviços adicionais de manutenção “Z4”
(a cada 4 serviços de manutenção do motor)****Chassi e carroceria**

Radiadores do ar de sobrealimentação e de água:

Verifique se há danos ou obstrução por insetos.

Válvula ALB:

Controle o ajuste da força de frenagem em função da carga e se necessário regule.

Feixe de molas:

Verifique visualmente se há danos.

Reservatório de combustível:

Limpe a tela filtrante e se necessário realize a limpeza interna com faturamento à parte.

Faróis:

Verifique o alinhamento e regule se necessário.

Motor

Freio-motor:

Verifique o estado de conservação e o funcionamento.

Sistema de arrefecimento **(Apenas nos serviços severo e misto):**

Troque o líquido de arrefecimento (deve ser trocado rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro);

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação. Atenção aos pontos de atrito e na fixação. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte

Sistema de escapamento.

**Serviços adicionais de manutenção “Z5”
(a cada 5 serviços de manutenção do motor)****Motor**

Sistema de arrefecimento **(Apenas no serviço rodoviário):**

Troque o líquido de arrefecimento (deve ser trocado rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro).

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços adicionais de manutenção “ZS” (ocorrem junto com os serviços de manutenção do motor)

Cubos das rodas:

- **Serviço severo e misto:** em cada serviço de manutenção M.

Cubos das rodas do eixo dianteiro:

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas.

Cubos das rodas do eixo de arrasto:

Troque a graxa e os retentores, verifique os rolamentos e regule a folga axial dos cubos das rodas. (eixo traseiro 749.117).

Lubrificação

Lubrifique com graxa sob pressão:

manga de eixo;
cruzetas e luvas deslizantes das árvores de transmissão;
mancal intermediário da árvore de transmissão;
árvore de acionamento das sapatas de freio dianteiro e traseiro;
articulações da suspensão de balancins;
regulador automático do freio.

Chassi e carroceria

Eixo traseiro:

Regule o parafuso de encosto da coroa.

Árvore de transmissão:

Verifique a folga e os desgastes das cruzetas da luva deslizante e do mancal intermediário.

Sistema de freio (freio a disco):

Verifique o desgaste das guarnições de freio e se necessário, substitua as pastilhas de freio com faturamento à parte.

Sistema de freio (freio a tambor):

Verifique o desgaste das guarnições de freio e se necessário, substitua as guarnições com faturamento à parte.

Regulador automático de freio:

Comprove o funcionamento.

Abafador de ruído da válvula APU:

Verifique o funcionamento e limpe, caso o abafador apresente ruído excessivo, substitua (deve ser realizado rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Reservatórios pneumáticos:

Drene a água condensada.

Direção:

Verifique a folga do eixo setor, o estado de conservação, a folga do mecanismo e os terminais de direção.

Embreagem (veículos com indicador de desgaste):

Verifique a espessura do disco.

Sistema de acionamento da embreagem:

Substitua o fluido hidráulico (deve ser substituído rigorosamente nos prazos indicados na tabela de intervalos dos serviços de manutenção ou, no máximo, a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro).

Verificação do nível

Direção hidráulica:

Verifique o nível de óleo. Se necessário, corrija com faturamento à parte.

Lavador do para-brisa:

Verifique o líquido do lavador do para-brisa.

Verificação da presença de vazamento e o estado de conservação. Atenção aos pontos de atrito e na fixação. Se houver um vazamento, repare-o com faturamento à parte

todos os agregados; motor, caixa de mudanças, eixo traseiro, sistema de direção hidráulica;

todas as tubulações e mangueiras (água, óleo, combustível e fluidos), cabos e chicotes elétricos;

reservatórios, componentes pneumáticos, componentes hidráulicos; amortecedores da suspensão dianteira e traseira e amortecedores da suspensão da cabine e coifas de proteção;

sistema de admissão (tubo de admissão entre o filtro de ar e o motor).



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Serviços adicionais de manutenção “ZG”**(manutenção da caixa de mudanças)****Serviços de troca de óleo**

Caixas de mudanças manual:

Troque o óleo.

Caixa de mudanças automatizada:

Troque o óleo.

Verificação do nível

Unidade hidráulica:

Verifique o nível de óleo da unidade hidráulica. Se necessário, corrija o nível com óleo TUTELA CS SPEED Código 1508.

Serviços adicionais de manutenção “ZA”**(manutenção dos eixos traseiros)****Serviços de troca de óleo**

Eixo traseiro:

Troque o óleo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle final

Viagem de teste ou teste de rolo:

Verifique o funcionamento do freio, da direção, da iluminação, das luzes indicadoras e do desempenho geral do veículo.

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Tabela de intervalos das revisões

Trabalhos de manutenção	Serviço severo (km)	Serviço misto (km)	Serviço rodoviário (km)
1. Manutenção (M + V2 + Z1 + Z1/Z2 + ZS + ZG* + ZA*)	45.000	60.000	70.000
2. Manutenção (M + Z1/Z2 + Z2 + ZS + ZG* + ZA*)	90.000	120.000	140.000
3. Manutenção (M + V2 + Z3 + ZS + ZG* + ZA*)	135.000	180.000	210.000
4. Manutenção (M + Z2 + Z4 + ZS + ZG* + ZA*)	180.000	240.000	280.000
5. Manutenção (M + V2 + ZS + Z5 + ZG* + ZA*)	225.000	300.000	350.000
6. Manutenção (M + Z2 + Z3 + ZS + ZG* + ZA*)	270.000	360.000	420.000
7. Manutenção (M + V2 + ZS + ZG* + ZA*)	315.000	420.000	490.000
8. Manutenção (M + Z2 + Z4 + ZS + ZG* + ZA*)	360.000	480.000	560.000
9. Manutenção (M + V2 + Z3 + ZS + ZG* + ZA*)	405.000	540.000	630.000
10. Manutenção (M + Z2 + ZS + Z5 + ZG* + ZA*)	450.000	600.000	700.000
11. Manutenção (M + V2 + ZS + ZG* + ZA*)	495.000	660.000	770.000
12. Manutenção (M + Z2 + Z3 + Z4 + ZS + ZG* + ZA*)	540.000	720.000	840.000
13. Manutenção (M + V2 + ZS + ZG* + ZA*)	585.000	780.000	910.000
14. Manutenção (M + Z2 + ZS + ZG* + ZA*)	630.000	840.000	980.000
15. Manutenção (M + V2 + Z3 + Z5 + ZS + ZG* + ZA*)	675.000	900.000	1.050.000
16. Manutenção (M + Z2 + Z4 + ZS + ZG* + ZA*)	720.000	960.000	1.120.000
17. Manutenção (M + V2 + ZS + ZG* + ZA*)	765.000	1.020.000	1.190.000
18. Manutenção (M + Z2 + Z3 + ZS + ZG* + ZA*)	810.000	1.080.000	1.260.000
19. Manutenção (M + V2 + ZS + ZG* + ZA*)	855.000	1.140.000	1.330.000
20. Manutenção (M + Z2 + Z4 + Z5 + ZS + ZG* + ZA*)	900.000	1.200.000	1.400.000

Legenda:

M - Manutenção do motor.
 Z1 - Somente uma vez no 1º serviço de manutenção do motor.
 Z1/Z2 - Somente no 1º e no 2º serviço de manutenção do motor
 Z2 - Serviços a cada 2 serviços M
 Z3 - Serviços a cada 3 serviços M (apenas serviço rodoviário)
 Z4 - Serviços a cada 4 serviços M
 Z5 - Serviços a cada 5 serviços M (apenas serviço rodoviário)
 ZS - Serviços adicionais junto com as manutenções M.
 ZG - Serviços adicionais de manutenção da caixa de mudanças.

ZA - Serviços adicionais de manutenção dos eixos.

V2 - Regulagem de válvulas do motor

Tolerâncias para realização dos serviços:

Serviço severo: km indicado ± 500 km

Serviço misto: km indicado ± 1.000 km

Serviço rodoviário: km indicado ± 1.500 km

❶ ZG* - consultar caixa de mudanças e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção.

❶ ZA* - consultar eixo traseiro e óleo lubrificante vide tabela de intervalo de manutenção.



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Fabricante de carrocerias

1º Fabricante de carrocerias

Foram realizados os seguintes trabalhos/modificações no chassi ou cabine, bem como a montagem dos seguintes equipamentos/acessórios adicionais e da carroceria:

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Assinale com “x”:

- ☐ Os trabalhos foram executados de acordo com as diretrizes para montagem de carrocerias e equipamentos adicionais estabelecidas pela Mercedes-Benz.
- ☐ Os serviços foram executados com uma autorização especial da Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
- ☐ As instruções de uso e as prescrições de manutenção das modificações e trabalhos realizados, bem como dos equipamentos e acessórios adicionais montados, foram acrescentadas à literatura de bordo do veículo.

Local

Data

Quilometragem

Assinatura

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

--

Carimbo do fabricante da carroceria

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

2º Fabricante de carrocerias

Foram realizados os seguintes trabalhos/ modificações no chassi ou cabine, bem como a montagem dos seguintes equipamentos/acessórios adicionais e da carroceria:

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Assinale com “x”:

- ☐ Os trabalhos foram executados de acordo com as diretrizes para montagem de carrocerias e equipamentos adicionais estabelecidas pela Mercedes-Benz.
- ☐ Os serviços foram executados com uma autorização especial da Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
- ☐ As instruções de uso e as prescrições de manutenção das modificações e trabalhos realizados, bem como dos equipamentos e acessórios adicionais montados, foram acrescentadas à literatura de bordo do veículo.

Local

Data

Quilometragem

Assinatura

O veículo foi submetido a um controle final de qualidade para avaliar as modificações e serviços realizados. Nenhum defeito ou anomalia foi detectado.

Carimbo do fabricante da carroceria



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle da inspeção de entrega

Inspeção de entrega

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

O veículo, devidamente identificado na ficha de identificação contida neste manual de manutenção, foi submetido a uma inspeção de entrega e todos os serviços e inspeções descritos neste manual foram realizados.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle dos serviços de manutenção

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

1. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

☐ **M** (Manutenção do motor)

☐ **V2** (Regulagem das válvulas do motor)

☐ **Z1** (Serviços adicionais incorporados somente uma vez no 1º serviço de manutenção M)

☐ **Z1/Z2** (Serviços adicionais incorporados somente no 1º e no 2º serviços de manutenção M)

☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)

☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)

☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

2. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z1/Z2** (Serviços adicionais incorporados somente no 1º e no 2º serviços de manutenção M)
- ☐ **Z2** (Serviços adicionais a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data	
Quilometragem	
Nº da ordem de serviço	
3. Serviços de manutenção (assinale os serviços realizados) ☐ M (Manutenção do motor) ☐ V2 (Regulagem das válvulas do motor) ☐ ZS (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ Z3 (Serviços adicionais a cada 3 serviços de manutenção M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)	
Serviços de troca de óleo ☐ Óleo do motor Marca Viscosidade Classe DTFR Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo. Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz	

Data	
Quilometragem	
Nº da ordem de serviço	

4. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços adicionais a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços adicionais a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data		
Quilometragem		
Nº da ordem de serviço		
5. Serviços de manutenção (assinale os serviços realizados) ☐ M (Manutenção do motor) ☐ V2 (Regulagem das válvulas do motor) ☐ Z5 (Serviços adicionais a cada 5 serviços de manutenção M) ☐ ZS (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)		
Serviços de troca de óleo ☐ Óleo do motor		
Marca	Viscosidade	Classe DTFR
Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.		
Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz		

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

6. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços adicionais a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços adicionais a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data		
Quilometragem		
Nº da ordem de serviço		
7. Serviços de manutenção (assinale os serviços realizados) ☐ M (Manutenção do motor) ☐ V2 (Regulagem das válvulas do motor) ☐ ZS (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)		
Serviços de troca de óleo ☐ Óleo do motor Marca Viscosidade Classe DTFR		
Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.		
Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz		

Data	
Quilometragem	
Nº da ordem de serviço	

8. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços adicionais a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços adicionais a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data		
Quilometragem		
Nº da ordem de serviço		
9. Serviços de manutenção (assinale os serviços realizados) ☐ M (Manutenção do motor) ☐ V2 (Regulagem das válvulas do motor) ☐ Z3 (Serviços adicionais a cada 3 serviços de manutenção M) ☐ ZS (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M) ☐ ZG (Serviços de manutenção da caixa de mudanças) ☐ ZA (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)		
Serviços de troca de óleo ☐ Óleo do motor		
Marca	Viscosidade	Classe DTFR
Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.		
Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz		

Data	
Quilometragem	
Nº da ordem de serviço	

10. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços adicionais a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços adicionais a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem****Nº da ordem de serviço****11. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **V2** (Regulagem das válvulas do motor)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

12. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços adicionais a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços adicionais a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços adicionais a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

13. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **V2** (Regulagem das válvulas do motor)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

14. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços adicionais a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem****Nº da ordem de serviço****15. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **V2** (Regulagem das válvulas do motor)
- ☐ **Z3** (Serviços adicionais a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços adicionais a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data	
Quilometragem	
Nº da ordem de serviço	

16. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços adicionais a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços adicionais a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem****Nº da ordem de serviço****17. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **V2** (Regulagem das válvulas do motor)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data	
Quilometragem	
Nº da ordem de serviço	

18. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços adicionais a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z3** (Serviços adicionais a cada 3 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca Viscosidade Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data**Quilometragem****Nº da ordem de serviço****19. Serviços de manutenção**

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **V2** (Regulagem das válvulas do motor)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data

Quilometragem

Nº da ordem de serviço

20. Serviços de manutenção

(assinale os serviços realizados)

- ☐ **M** (Manutenção do motor)
- ☐ **Z2** (Serviços adicionais a cada 2 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z4** (Serviços adicionais a cada 4 serviços de manutenção M)
- ☐ **Z5** (Serviços adicionais a cada 5 serviços de manutenção M)
- ☐ **ZS** (Serviços adicionais que ocorrem junto com as manutenções M)
- ☐ **ZG** (Serviços de manutenção da caixa de mudanças)
- ☐ **ZA** (Serviços de manutenção dos eixos traseiros)

Serviços de troca de óleo

- ☐ Óleo do motor

Marca

Viscosidade

Classe DTFR

Consulte os prazos de troca de óleo dos agregados (caixa de mudanças e eixo traseiro) nas tabelas de intervalos de troca de óleo. Se for necessário trocar o óleo de algum agregado, confirme os serviços realizados nas fichas de controle de troca de óleo.

Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**





Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle de troca de óleo da caixa de mudanças

Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz

**ATENÇÃO**

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data Km Nº da OS Assinatura: _____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Controle de troca de óleo do eixo traseiro

Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO







Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz
Data Km Nº da OS Assinatura: _____	 Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		
Data		
Km		
Nº da OS		
Assinatura:		



ATENÇÃO

Antes de realizar os trabalhos de manutenção, sempre consulte a documentação técnica, como por exemplo, os Manuais de Operação e Manutenção. Encaminhe o veículo a um Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz para realizar os trabalhos de manutenção nos intervalos indicados. A realização dos trabalhos de manutenção minimiza a ocorrência de falhas de funcionamento que podem resultar em acidentes.

Protocolo de recebimento do Termo de Garantia e da Literatura de Bordo do Veículo

Identificação do veículo	
Modelo do veículo:	
Número VIN (número do chassi):	
Número do motor:	
Quilometragem:	
Identificação do 1º Proprietário	
Nome:	
Documento de identidade (RG):	CPF/CNPJ:
Endereço:	
Cidade:	
Código postal (CEP):	Estado:
Nota fiscal de venda do veículo	
Número:	Data:
Emitente:	
Categoria de manutenção do veículo	
Indicar a categoria de manutenção do veículo (serviço severo, serviço misto ou serviço rodoviário), conforme definições neste manual.	
Serviço	
Recebi o produto identificado acima acompanhado da respectiva literatura de bordo que é composta de: Manual de Operação, Manual de Manutenção e Termo de garantia, Manual básico de segurança no trânsito.	
Local: _____ Data: ____/____/____	
Assinatura: _____	
(Proprietário)	
Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz	

Protocolo de recebimento do Termo de Garantia e da Literatura de Bordo do Veículo

Identificação do veículo	
Modelo do veículo:	
Número VIN (número do chassi):	
Número do motor:	
Quilometragem:	
Identificação do 1º Proprietário	
Nome:	
Documento de identidade (RG):	CPF/CNPJ:
Endereço:	
Cidade:	
Código postal (CEP):	Estado:
Nota fiscal de venda do veículo	
Número:	Data:
Emitente:	
Categoria de manutenção do veículo	
Indicar a categoria de manutenção do veículo (serviço severo, serviço misto ou serviço rodoviário), conforme definições neste manual.	
Serviço	
Recebi o produto identificado acima acompanhado da respectiva literatura de bordo que é composta de: Manual de Operação, Manual de Manutenção e Termo de garantia, Manual básico de segurança no trânsito.	
Local: _____ Data: ____/____/____	
Assinatura: _____	
(Proprietário)	
Carimbo do Concessionário ou Posto de Serviço Autorizado Mercedes-Benz	

