神经网络要点理解

emacsun

目录

1 损失函数及其正则化

1

2 后向传递算法

4

第一次接触神经网络总是被其诸多的符号弄的眼花缭乱。几个重要的符号包括:

- 1. 样本的个数m;
- 2. 单个样本的feature个数n;
- 3. 神经网络的层数L;
- 4. 神经网络输出的类别数量K;

假设我们对5000幅20 × 20的手写数字灰度图像进行识别,则m=5000, n=400, K=10。对于本文用到的神经网络,L=3。


1 损失函数及其正则化

一个未经正则化的神经网络损失函数为:

$$J(\Theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \sum_{k=1}^{K} \left[-y_k^{(i)} \log((h_{\theta}(x^{(i)}))_k) - (1 - y_k^{(i)}) \log(1 - (h_{\theta}(x^{(i)}))_k) \right]$$
(1.1)

其中 $h_{\theta}(x)$ 的计算如下:





此处L=3.

针对上面的公式,我们有 $x^{(i)}$ 表示第i个样本的矢量,这个矢量的大小是 400×1 。 $h_{\theta}(x^{(i)})_k$ 表示第i个输入在第K个类上的输出。每一个输入样本 $x^{(i)}$ 都会在神经网络的输出层产生K个输出,表示 $x^{(i)}$ 属于这K个类中每个类的可能性。

当我们给定 Θ_1 , Θ_2 时,我们可以根据上图来计算每一个 $h_{\theta}(x^i)$,进而根据 $J(\Theta)$ 的公式来计算损失函数。

注意在计算的过程中,我们遇到的一些矩阵(从上图到 $J(\Theta)$ 的计算过程中遇到的矩阵)的维度为:



矩阵	维度
$a^{(1)}$	5000×401
$\Theta^{(1)}$	25×401
$z^{(2)}$	25×5000
$a^{(2)}$	26×5000
$\Theta^{(2)}$	10×26
$z^{(3)}$	10×5000
$a^{(3)}$	10×5000
Y	10×5000

其中 $a^{(1)}$ 为添加了 $a_0^{(1)}$ 后的矩阵; $a^{(2)}$ 为添加了 $a_0^{(2)}$ 后的矩阵;Y为把 $1,2,\ldots,10$ 映射为矢量后的矩阵。

 $J(\Theta)$ 计算的是5000个用户在10个类上的cost之和。所以式 $^{\sim}(1.1)$ 的方括号中如果是矩阵的话应该是一个 10×5000 的矩阵。

计算 $J(\Theta)$ 的部分代码为:

```
a1 = [ones(m,1) X];
z2 = Theta1*a1';
a2 = 1./(1 + exp(-z2));
a2 = [ones(1,size(a2,2));a2];%add a_0^(2)
z3 = Theta2 * a2;
a3 = 1./(1 + exp(-z3));%10X5000

temp = eye(num_labels);
Y = temp(:,y);
J = (Y .* log(a3) + (1-Y).* log(1-a3))./m;
J = -1*sum(sum(J));
```

注意为了支持任何大于K>3的分类,代码中不允许出现任何的magic number。 比如:

```
temp = eye(num_labels);
```

就不能写成:

虽然在这个例子中 num_labels=10 magic number 也是不被允许的。

接下来是正则项的计算:

$$\frac{\lambda}{2m} \left[\sum_{j=1}^{25} \sum_{k=1}^{400} (\Theta_{j,k}^{(1)})^2 + \sum_{j=1}^{10} \sum_{k=1}^{25} (\Theta_{j,k}^2)^2 \right]$$
 (1.2)




同样magic number是不被允许的。

2 后向传递算法

后向传递算法的步骤为:

- 1. 给定一个训练样本 $x^{(t)},y^{(t)}$ 首先计算前向过程,直到输出 $h_{\theta}(x)$
- 2. 对每个层l的每个节点j,计算误差项 $\delta_j^{(l)}$,这个误差项用来度量这个节点对输出负多大的"责任";
- 3. 对于输出节点,我们直接计算网络的activation输出和真实的目标值之间的差即可。用这个差值作为 $\delta_j^{(3)}$,对于隐藏的层,计算 $\delta_j^{(l)}$ 时需要加权考虑层l+1上的错误。



根据上图,我们需要循环处理所有样本,一次处理一个,所以一定会有一个 for t=1:m 。在第t次迭代的时候处理第t个样本。循环内的步骤为:

- 1. 设定输入层的值为 x^t ,执行前向过程,计算 $z^{(2)}, a^{(2)}, z^{(3)}, a^{(3)}$ 。注意在计算过程中需要为a添加一个bias项。
- 2. 对于层3中的每一个输出单元,设定 $\delta_k^{(3)} = (a_k^{(3)} y_k)$ 其中 y_k 是二进制数表示当前的训练样本是不是第k类,如果是,则 $y_k = 1$;如果当前样本属于其他类则 $y_k = 0$ 。



- 3. 对隐藏层l=2,设定: $\delta^{(2)}=(\Theta^{(2)})^T\delta^{(3)}.*g^{'}(z^{(2)})$
- 4. 从这个样本中累计梯度值。

$$\Delta^{(l)} = \Delta^{(l)} + \delta^{(l+1)} (a^{(l)})^T$$

注意要去掉 $\delta_0^{(2)}$

5. 获得梯度值:

$$\frac{\partial}{\partial \Theta_{ij}^{(l)}} J(\Theta) = D_{ij}^{(l)} = \frac{1}{m} \Delta_{ij}^{(l)}$$

在matlab实现的过程中,也需要仔细核对相关变量的维度。由于我们在计算 $a^{(2)},a^{(3)},z^{(2)},z^{(3)}$ 的过程中使用的是矢量计算,在计算 $\frac{\partial}{\partial \Theta_{ij}^{(1)}}J(\Theta)$ 的过程中我们也可以使用全矢量计算。

```
%% calculate the theta gradient
delta3 = a3 - Y;
temp = Theta2;
temp(:,1) = 0;
Theta2_grad = delta3 * a2'./m + lambda./m*temp ;

delta2 = Theta2(:,2:end)'*delta3 .* sigmoidGradient(z2);
temp = Theta1;
temp(:,1) = 0;
Theta1_grad = delta2 * a1./m + lambda./m*temp;
```

需要注意的是在正则化过程中需要把 Θ 中对应bias项的那些值去掉,在代码中我才用了置零处理。另外在计算 δ ⁽²⁾的过程中也需要把 Θ ₂中与bias相关的项去掉。