

1) Správa událostí

Aktér : Organizátor (ROLE_ORGANIZER)

Předpoklady : Organizátor je úspěšně přihlášen do systému a má platná oprávnění pro správu vlastních událostí.

Hlavní scénář: Vytvoření události

1. Organizátor iniciuje proces vytvoření nové události
2. Systém vyžádá data nezbytná pro založení události
3. Organizátor poskytne detaily o události
4. Organizátor potvrdí záměr událost uložit
5. Systém validuje přijatá data na úplnost a správnost formátu
6. Systém zaregistruje novou událost v databázi a přiřadí jí unikátní identifikátor
7. Systém informuje organizátora o úspěšném vytvoření události

Alternativní scénáře: Čtení, Úprava, Zrušení

- **A1. Zobrazení seznamu :**

Organizátor iniciuje zobrazení přehledu událostí. Systém vyhledá v databázi pouze ty záznamy, u kterých je daný organizátor vlastníkem, a poskytne mu jejich seznam

- **A2. Aktualizace dat :** Organizátor

vybere existující událost ze seznamu a iniciuje její úpravu. Systém poskytne aktuálně uložená data. Organizátor modifikuje vybrané parametry a potvrdí změny. Systém data validuje a zaktualizuje příslušný záznam

- **A3. Zrušení události (Soft Delete):**

Organizátor iniciuje zrušení události. Systém vyžádá potvrzení této kritické akce.

Organizátor zrušení potvrdí. Systém událost fyzicky nesmaže (kvůli historii a již prodaným vstupenkám), ale změní její stav na "Zrušeno" a automaticky zablokuje další prodej.

- **A4. Selhání validace:** Během kroku 5

hlavního scénáře systém zjistí, že chybí klíčové údaje. Systém přeruší proces ukládání, specifikuje chybějící data a vyžádá si jejich doplnění od organizátora. Návrat ke kroku 3.

Následné stavy : Záznam o události je bezpečně uložen v systému, spojen s profilem organizátora a je plně připraven pro další konfiguraci (např. nastavení sektorů, mapování sedadel a cenových vln).

2) Moderace a onboarding organizátorů

Aktér : Globální Administrátor (ROLE_ADMIN)

Předpoklady: Administrátor je úspěšně přihlášen do systému. V databázi existuje alespoň jedna nevyřízená žádost o registraci od potenciálního organizátora

Hlavní scénář: Schválení organizátora

1. Administrátor iniciuje zobrazení seznamu čekajících žádostí o registraci
3. Systém poskytne přehled nevyřízených žádostí se základními identifikačními údaji
4. Administrátor vybere konkrétní žádost a iniciuje zobrazení jejích detailů
5. Administrátor potvrdí platnost údajů, schválí žádost a iniciuje přidělení role

6. Systém validuje, zda IČO nebo e-mail již v systému neexistuje v rámci schválených účtů

7. Systém změní stav žádosti na "Schváleno", přiřadí uživatelskému účtu roli ROLE_ORGANIZER a vygeneruje unikátní identifikátor organizace

8. Systém automaticky odešle novému organizátorovi uvítací notifikaci s pokyny pro první přihlášení

Alternativní scénáře

- **A1. Zamítnutí žádosti:** Na kroku 4 administrátor zjistí nesrovnalosti v dokumentech. Administrátor iniciuje zamítnutí žádosti a specifikuje důvod. Systém změní stav na "Zamítnuto" a odešle žadateli informační e-mail s uvedeným důvodem a výzvou k nápravě

- **A2. Duplicitní účet:** Na kroku 5 systém zjistí, že organizace s tímto IČO již má aktivní účet. Systém přeruší schvalovací proces a upozorní administrátora na duplicitu. Administrátor následně žádost manuálně sloučí nebo zamítne

3) Správa referenčních databází – Místa konání

Aktér: Globální Administrátor (ROLE_ADMIN)

Předpoklady: Administrátor je přihlášen do systému s právy spravovat globální číselníky.

Hlavní scénář: Vytvoření nové šablony místa

1. Administrátor iniciuje přidání nového místa konání do globálního číselníku
2. Systém vyžádá nezbytná data pro definici prostoru
3. Administrátor poskytne požadované informace a poskytne soubor obsahující interaktivní mapu sektorů
4. Administrátor potvrdí záměr uložit nové místo konání
5. Systém validuje přijatá textová data a zkontroluje integritu nahrané mapy (zda obsahuje správně definované zóny/sedadla pro budoucí mapování)
6. Systém zaregistruje místo do databáze jako aktivní globální šablonu
7. Systém informuje administrátora o úspěšném uložení

Alternativní scénáře

- **A1. Aktualizace mapy:** Administrátor iniciuje úpravu existujícího místa. Administrátor nahraje novou mapu. Systém nev přepíše starou mapu u *již vytvořených událostí*, ale vytvoří novou verzi šablony pro všechny *budoucí* události
- **A2. Deaktivace místa:** Administrátor iniciuje skrytí místa. Systém změní stav šablony na "Neaktivní". Místo zmizí z nabídky pro organizátory, ale historická data a probíhající akce zůstávají nedotčeny

4) Správa mapy sedadel (Seatlock / Seating Plan)

Aktér: Organizátor (ROLE_ORGANIZER)

Předpoklady: Organizátor je přihlášen do systému a spravuje konkrétní událost, která má již přiřazenou globální šablonu místa konání.

Hlavní scénář: Nastavení blokací a cenových hladin na mapě

1. Organizátor iniciuje správu mapy sedadel pro vybranou událost

2. Systém načte a zobrazí aktuální mapu sálu v režimu pouze pro čtení rozložení (bez možnosti měnit fyzickou konfiguraci sektorů a sedadel)
3. Organizátor vybere specifická sedadla nebo celé sektory a iniciuje jejich zablokování
4. Organizátor definuje nové cenové hladiny pro vybraná nezablokovaná sedadla, nebo potvrdí ponechání výchozích cen nastavených administrátorem
5. Organizátor potvrdí záměr uložit nová pravidla pro mapu sedadel
6. Systém validuje provedené změny
7. Systém aktualizuje stavy sedadel v databázi události a aplikuje cenové mapování
8. Systém informuje organizátora o úspěšném uložení konfigurace

Alternativní scénáře

- **A1. Zrušení blokace:** Organizátor vybere dříve zablokovaná sedadla a iniciuje jejich uvolnění. Systém změní jejich stav na dostupné a aplikuje na ně platnou cenovou hladinu pro daný sektor.

