
Programación Concurrente ATIC Programación Concurrente (redictado)

Clase 4



Facultad de Informática UNLP

Semáforos



Defectos de la sincronización por Busy Waiting

- *Protocolos "busy-waiting"*: complejos y sin clara separación entre variables de sincronización y las usadas para computar resultados.
- Es difícil diseñar para probar corrección. Incluso la verificación es compleja cuando se incrementa el número de procesos.
- Es una técnica ineficiente si se la utiliza en multiprogramación. Un procesador ejecutando un proceso *spinning* puede ser usado de manera más productiva por otro proceso.

⇒Necesidad de herramientas para diseñar protocolos de sincronización.

Semáforos

Descriptos en 1968 por Dijkstra (www.cs.utexas.edu/users/EWD/welcome.html)

Semáforo \Rightarrow instancia de un tipo de datos abstracto (o un objeto) con sólo 2 operaciones (métodos) <u>atómicas</u>: **P** y **V**.

Internamente el valor de un semáforo es un entero no negativo:

- $V \rightarrow Señala$ la ocurrencia de un evento (incrementa).
- $P \rightarrow Se$ usa para demorar un proceso hasta que ocurra un evento (decrementa).
- Analogía con la sincronización del tránsito para evitar colisiones.
- Permiten proteger Secciones Críticas y pueden usarse para implementar Sincronización por Condición.

Operaciones Básicas

Declaraciones

```
sem mutex = 1;
sem fork[5] = ([5] 1);
```

• Semáforo general (o counting semaphore)

$$P(s)$$
: $\langle \text{ await } (s > 0) \text{ s} = s-1; \rangle$
 $V(s)$: $\langle \text{ s} = s+1; \rangle$

• Semáforo binario

P(**b**):
$$\langle$$
 await (b > 0) b = b-1; \rangle **V**(**b**): \langle await (b < 1) b = b+1; \rangle

Si la implementación de la demora por operaciones **P** se produce sobre una **cola**, las operaciones son **fair**

(EN LA PRÁCTICA DE LA MATERIA NO SE PUEDE SUPONER ESTE TIPO DE IMPLEMENTACIÓN)

Problemas básicos y técnicas Sección Crítica: *Exclusión Mutua*

```
bool lock=false;

process SC[i=1 to n]
{ while (true)
     { (await (not lock) lock = true;) }
          sección crítica;
          lock = false;
          sección no crítica;
    }
}
```

```
Cambio de
variable
```

Podemos representar *free* con un entero, usar 1 para *true* y 0 para *false* \Rightarrow se puede asociar a las operaciones soportadas por los semáforos.

Es más simple que las soluciones busy waiting.

 \mathbf{Y} si inicializo mutex = 0?

Barreras: señalización de eventos

- Recordar la utilización de barreras ...
- **Idea:** un semáforo para cada flag de sincronización. Un proceso setea el flag ejecutando V, y espera a que un flag sea seteado y luego lo limpia ejecutando P.
- Barrera para dos procesos: necesitamos saber cada vez que un proceso llega o parte de la barrera \Rightarrow relacionar los estados de los dos procesos.

Semáforo de señalización \Rightarrow generalmente inicializado en 0. Un proceso señala el evento con V(s); otros procesos esperan la ocurrencia del evento ejecutando P(s).

Puede usarse la barrera para dos procesos para implementar una *butterfly barrier* para n, o sincronización con un coordinador central.

¿Qué sucede si los procesos primero hacen P y luego V?

Productores y Consumidores: semáforos binarios divididos


Semáforo Binario Dividido (Split Binary Semaphore). Los semáforos binarios b_1 ,, b_n forman un SBS en un programa si el siguiente es un invariante global:

SPLIT:
$$0 \le b_1, + ... + b_n \le 1$$

- Los b_i pueden verse como un único semáforo binario b que fue dividido en n semáforos binarios.
- Importantes por la forma en que pueden usarse para implementar EM (en general la ejecución de los procesos inicia con un P sobre un semáforo y termina con un V sobre otro de ellos).
- Las sentencias entre el P y el V ejecutan con exclusión mutua.

Productores y Consumidores: semáforos binarios divididos

Ejemplo: buffer unitario compartido con múltiples productores y consumidores. Dos operaciones: *depositar* y *retirar* que deben alternarse.




```
typeT buf; sem vacio = 1, lleno = 0;
process Productor [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
      producir mensaje datos
      P(vacio); buf = datos; V(lleno); #depositar
process Consumidor[j = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
    { P(lleno); resultado = buf; V(vacio); #retirar
      consumir mensaje resultado
```

vacio y lleno (juntos) forman un "semáforo binario dividido".

Buffers Limitados: Contadores de Recursos

Contadores de Recursos: cada semáforo cuenta el número de unidades libres de un recurso determinado. Esta forma de utilización es adecuada cuando los procesos compiten por recursos de múltiples unidades.

Ejemplo: un buffer es una cola de mensajes depositados y aún no buscados. Existe UN productor y UN consumidor que *depositan* y *retiran* elementos del buffer.




Problemas básicos y técnicas Buffers Limitados: *Contadores de Recursos*

```
typeT buf[n]; int ocupado = 0, libre = 0;
sem vacio = n, lleno = 0;
process Productor
{ while(true)
      producir mensaje datos
      P(vacio); buf[libre] = datos; libre = (libre+1) mod n; V(lleno); #depositar
process Consumidor
{ while(true)
    { P(lleno); resultado = buf[ocupado]; ocupado = (ocupado+1) mod n; V(vacio); #retirar
      consumir mensaje resultado
```

- *vacio* cuenta los lugares libres, y *lleno* los ocupados.
- *depositar* y *retirar* se pudieron asumir atómicas pues sólo hay un productor y un consumidor.
- ¿Qué ocurre si hay más de un productor y/o consumidor?

Buffers Limitados: Contadores de Recursos

Si hay más de un productor y/o más de un consumidor, las operaciones de depositar y retirar en sí mismas son SC y deben ejecutar con Exclusión Mutua ¿Cuáles serían las consecuencias de no protegerlas?




Si no se protege cada slot, podría retirarse dos veces el mismo dato o perderse datos por sobreescritura.


Buffers Limitados: Contadores de Recursos

```
typeT buf[n]; int ocupado = 0, libre = 0;
sem vacio = n, lleno = 0;
sem mutexD = 1, mutexR = 1;
                                                                                 Cyclic Buffer
process Productor [i = 1..M]
{ while(true)
    { producir mensaje datos
      P(vacio);
      P(\text{mutexD}); buf[libre] = datos; libre = (libre+1) mod n; V(\text{mutexD});
      V(lleno);
process Consumidor [i = 1..N]
{ while(true)
    { P(lleno);
      P(mutexR); resultado = buf[ocupado]; ocupado = (ocupado+1) mod n; V(mutexR);
      V(vacio);
      consumir mensaje resultado
```

Problemas básicos y técnicas Problema de los filósofos: *exclusión mutua selectiva*


- Problema de varios procesos (**P**) y varios recursos (**R**) cada uno protegido por un **lock**.
- Un proceso debe adquirir los *locks* de todos los recursos que necesita.
- Puede caerse en *deadlock* cuando varios procesos compiten por conjuntos superpuestos de recursos.
- Por ejemplo: cada P[i] necesita R[i] y $R[(i+1) \mod n] \implies C$ uándo se da el Deadlock?





Problemas básicos y técnicas Problema de los filósofos: *exclusión mutua selectiva*

- Problema de exclusión mutua entre procesos que compiten por el acceso a conjuntos superpuestos de recursos compartidas.
- Problema de los filósofos:




- Cada tenedor es una SC: puede ser tomado por un único filósofo a la vez \Rightarrow pueden representarse los tenedores por un arreglo de semáforos.
- Levantar un tenedor $\Rightarrow P$ Bajar un tenedor $\Rightarrow V$
- Cada filósofo necesita el tenedor izquierdo y el derecho.
- ¿Qué efecto puede darse si todos los filósofos hacen *exactamente* lo mismo?.

Problema de los filósofos: exclusión mutua selectiva

```
sem tenedores [5] = \{1,1,1,1,1\};
process Filososfos[i = 0..3]
{ while(true)
     P(tenedor[i]); P(tenedor[i+1]);
      comer;
      V(tenedor[i]); V(tenedor[i+1]);
process Filososfos[4]
{ while(true)
   { P(tenedor[0]); P(tenedor[4]);
      comer;
      V(tenedor[0]); V(tenedor[4]);
```

Lectores y escritores: exclusión mutua selectiva

• *Problema*: dos clases de procesos (*lectores* y *escritores*) comparten una Base de Datos. El acceso de los *escritores* debe ser exclusivo para evitar interferencia entre transacciones. Los *lectores* pueden ejecutar concurrentemente entre ellos si no hay escritores actualizando.



- Procesos asimétricos y, según el scheduler, con diferente prioridad.
- Es también un problema de *exclusión mutua selectiva*: clases de procesos compiten por el acceso a la BD.
- Diferentes soluciones:
 - > Como problema de exclusión mutua.
 - > Como problema de sincronización por condición.

Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

- Los escritores necesitan acceso mutuamente exclusivo.
- Los lectores (como grupo) necesitan acceso exclusivo con respecto a cualquier escritor.

```
sem rw = 1;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
       P(rw);
       lee la BD;
       V(rw);
process Escritor [j = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
       P(rw):
       escribe la BD;
       V(rw);
```

No hay concurrencia entre lectores

- Los lectores (como grupo) necesitan bloquear a los escritores, pero sólo el primero necesita tomar el *lock* ejecutando *P(rw)*.
- Análogamente, sólo el último lector debe hacer V(rw).

Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

```
int nr = 0; # número de lectores activos
sem rw = 1; # bloquea el acceso a la BD
```

```
process Escritor [j = 1 to N]
{      while(true)
      { ...
            P(rw);
            escribe la BD;
            V(rw);
      }
}
```

Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

```
int nr = 0; # número de lectores activos
sem rw = 1; # bloquea el acceso a la BD
sem mutexR= 1; # bloquea el acceso de los lectores a nr
```

```
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
      P(mutexR);
      nr = nr + 1;
      if (nr == 1) P(rw);
      V(mutexR);
      lee la BD;
      P(mutexR);
      nr = nr - 1;
      if (nr == 0) V(rw);
      V(mutexR);
```

Lectores y escritores: sincronización por condición

- Solución anterior \Rightarrow preferencia a los lectores \Rightarrow no es *fair*.
- Otro enfoque ⇒ introduce la técnica *passing the baton*: emplea SBS para brindar exclusión y despertar procesos demorados.
- Puede usarse para implementar *await* arbitrarios, controlando de forma precisa el orden en que los procesos son despertados
- En este caso, pueden contarse (por medio de *nr* y *nw*) los procesos de cada clase intentando acceder a la BD, y luego restringir el valor de los contadores. ¿Cuáles son los estados buenos y malos de *nr* y *nw*?

```
\begin{array}{ll} int \ nr = 0, \ nw = 0; \\ process \ Lector \ [i = 1 \ to \ M] & process \ Escritor \ [j = 1 \ to \ N] \\ \{ \ while(true) & \{ \ while(true) \\ \{ \ ... & \{ \ ... & \{ \ await \ (nr == 0 \ and \ nw == 0) \ nw = nw + 1; \, \} \\ \ lee \ la \ BD; & \{ \ nw = nw - 1; \, \} \\ \} & \} \end{array}
```

Problemas básicos y técnicas *Técnica Passing de Baton*

- En algunos casos, await puede ser implementada directamente usando semáforos u otras operaciones primitivas. *Pero no siempre...*
- En el caso de las guardas de los await en la solución anterior, se superponen en que el protocolo de E/ para escritores necesita que tanto **nw** como **nr** sean 0, mientras para lectores sólo que **nw** sea 0.
- \triangleright Ningún semáforo podría discriminar entre estas condiciones \rightarrow *Passing the baton*.

Passing the baton: técnica general para implementar sentencias await.

Cuando un proceso está dentro de una SC mantiene el *baton* (*testimonio*, *token*) que significa permiso para ejecutar.

Cuando el proceso llega a un *SIGNAL* (sale de la SC), pasa el *baton* (control) a otro proceso. Si ningún proceso está esperando por el *baton* (es decir esperando entrar a la SC) el *baton* se libera para que lo tome el próximo proceso que trata de entrar.

Técnica Passing de Baton

La sincronización se expresa con sentencias atómicas de la forma:

$$F_1: \langle S_i \rangle$$
 o $F_2: \langle await(B_j) S_j \rangle$

Puede hacerse con semáforos binarios divididos (SBS).

e semáforo binario inicialmente *I* (controla la entrada a sentencias atómicas).

Utilizamos un semáforo b_j y un contador d_j cada uno con guarda diferente B_i ; todos inicialmente 0.

 $m{b}_j$ se usa para demorar procesos esperando que $m{B}_j$ sea true. $m{d}_j$ es un contador del número de procesos demorados sobre $m{b}_j$.

e y los b_j se usan para formar un SBS: a lo sumo uno a la vez es 1, y cada camino de ejecución empieza con un P y termina con un único V.

Técnica Passing de Baton

```
F_1: P(e);

S_i;

SIGNAL;
```

```
F_2: P(e);
if (not B_j) \{d_j = d_j + 1; V(e); P(b_j); \}
S_j;
SIGNAL
```

```
\begin{array}{ll} \textit{SIGNAL:} & \text{if } (B_1 \text{ and } d_1 > 0) \ \{d_1 = d_1 \text{--} 1; \ V(b_1)\} \\ & \square \dots \\ & \square \ (B_n \text{ and } d_n > 0) \ \{d_n = d_n \text{--} 1; \ V(b_n)\} \\ & \square \ \text{else } V(e); \\ & \text{fi} \end{array}
```

Lectores y escritores: Técnica Passing de Baton

```
int nr = 0, nw = 0;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
       \langle \text{ await (nw == 0) nr = nr + 1;} \rangle
       lee la BD;
       \langle nr = nr - 1; \rangle
process Escritor [i = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
      \langle await (nr==0 and nw==0) nw=nw+1; \rangle
      escribe la BD;
      \langle nw = nw - 1; \rangle
```

```
F<sub>1</sub>: P(e);
S<sub>i</sub>;
SIGNAL;
```

```
F_2: P(e);

if (not B<sub>j</sub>) {d<sub>j</sub> = d<sub>j</sub> + 1; V(e); P(b<sub>j</sub>); }

S<sub>j</sub>;

SIGNAL
```

```
\begin{aligned} \textit{SIGNAL:} \\ & \text{if } (B_1 \text{ and } d_1 > 0) \ \{d_1 = d_1 - 1; \ V(b_1)\} \\ & \square \dots \\ & \square \ (B_n \text{ and } d_n > 0) \ \{d_n = d_n - 1; \ V(b_n)\} \\ & \square \ \text{else } V(e); \\ & \text{fi} \end{aligned}
```

Lectores y escritores: Técnica Passing de Baton

```
int nr = 0, nw = 0, dr = 0, dw = 0;
sem e = 1, r = 0, w = 0;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
    { P(e);
       if (nw > 0) \{ dr = dr + 1; V(e); P(r); \}
       nr = nr + 1;
       SIGNAL<sub>1</sub>;
       lee la BD:
       P(e); nr = nr - 1; SIGNAL_2;
process Escritor [j = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
    { P(e);
       if (nr > 0 \text{ or } nw > 0) \{dw = dw+1; V(e); P(w); \}
       nw = nw + 1;
       SIGNAL<sub>3</sub>;
       escribe la BD:
       P(e); nw = nw - 1; SIGNAL_4;
```

El rol de los **SIGNAL**_i es el de señalizar *exactamente* a uno de los semáforos \Rightarrow los procesos se van pasando el *baton*.

```
SIGNAL_i es una abreviación de:

if (nw == 0 and dr > 0)

\{dr = dr - 1; V(r); \}

elsif (nr == 0 and nw == 0 and dw > 0)

\{dw = dw - 1; V(w); \}

else V(e);
```

Algunos de los SIGNAL se pueden simplificar.

Lectores y escritores: Técnica Passing de Baton

```
int nr = 0, nw = 0, dr = 0, dw = 0;
```

```
sem e = 1, r = 0, w = 0:
```

```
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
 while(true)
     { P(e);
      if (nw > 0) \{dr = dr + 1; V(e); P(r); \}
      nr = nr + 1;
      if (dr > 0) \{dr = dr - 1; V(r); \}
      else V(e);
      lee la BD:
      P(e):
      nr = nr - 1;
      if (nr == 0 \text{ and } dw > 0)
            \{dw = dw - 1; V(w); \}
       else V(e);
```

```
process Escritor [i = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
  { P(e);
    if (nr > 0 \text{ or } nw > 0)
            \{dw=dw+1; V(e); P(w);\}
    nw = nw + 1;
    V(e);
    escribe la BD:
    P(e);
    nw = nw - 1;
    if (dr > 0) \{dr = dr - 1; V(r); \}
    elseif (dw > 0) \{dw = dw - 1; V(w); \}
    else V(e);
```

Da preferencia a los lectores \Rightarrow ¿Cómo puede modificarse?