

ESERCIZIO 1

abcdefghijklmnpqrstuvz

`HSNFRGH`

ROT -1

grmeqfg

ROT -2

fqlpdef

ROT -3

epicode

ESERCIZIO 2

Messaggio cifrato: QWJhIHZ6b2VidHI2bmdyIHB1ciB6ciBhciBucHBiZXRi

Passaggio 1: Decodifica Base64

In Base64, ogni carattere del testo originale viene convertito in un gruppo di bits (8 bit carattere).

Base64 impacchetta questi dati a gruppi di 6 bit e li trasforma nei caratteri stampabili che vediamo (A-Z, a-z, 0-9, +, /).

Ogni carattere Base64 ha un valore numerico da 0 a 63 (secondo la tabella Base64 standard):

- Q = valore 16
- W = valore 22
- J = valore 9
- h = valore 33

Convertiamo questi valori in numeri binari (0 e 1):

- Q (16) → 010000
- W (22) → 010110
- J (9) → 001001
- h (33) → 100001

Unendo tutti e 4 i blocchi da 6 bit, otteniamo un'unica sequenza di 24 bit:
'010000 010110 001001 100001'

Riorganizzare i bit in gruppi da 8:

- 1 Byte: 01000001 → Valore decimale 65
- 2 Byte: 01100010 → Valore decimale 98
- 3 Byte: 01100001 → Valore decimale 97

Convertire i valori decimali nella tabella ASCII:

- 65 corrisponde alla lettera A
- 98 corrisponde alla lettera b

- 97 corrisponde alla lettera a

QWJh → Aba

IHZ6b2VidHI2bmdy → vzobedtyvngr

IHB1ciB6ciBhciBucHBiZX Ri → pur zr ar nppbeth

Aba vzobedtyvngr pur zr ar nppbeth

Aba - Sta - Non - Mia

Passaggio 2: Decodifica ROT13

Applicando il cifrario ROT13 al testo ottenuto dalla decodifica Base64:

Non imbrogliate che me ne accorgo