



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Corso di Laurea in  
Informatica

ESAMI DI

# PROGRAMMAZIONE FUNZIONALE

*Prof.re Luca Abeni*

Autore  
Emanuele Nardi

Revisore  
Matteo Contrini

Anno accademico 2017/2018



# Introduzione

Lo scopo principale di questi appunti è quello di esaminare più da vicino gli esami di programmazione funzionale tenuti all'Università degli Studi di Trento. Queste note non sono complete, e la loro lettura non permette, da sola, di superare l'esame. La versione più recente di queste note si trova all'indirizzo:

<https://github.com/emanuelenardi/LaTeX-SML>

Il materiale didattico trattato in questo documento si trova nella cartella Google Drive del corso di Informatica [↗](#).

Hai trovato un errore? Inviaci un'e-mail [↗](#) o contattami direttamente su Telegram [↗](#).

Ulteriori contatti dell'ateneo si trovano sulla pagina del DISI [↗](#).

## Indice

<b>Giugno 2015</b>	<b>4</b>
Testo . . . . .	4
Guida alla soluzione . . . . .	4
Commento sull'implementazione dell funzione <code>somma</code> . . . . .	4
Soluzione . . . . .	5
Esempio di esecuzione . . . . .	5
<b>Luglio 2015</b>	<b>6</b>
Testo . . . . .	6
Soluzione . . . . .	6
Commento della soluzione . . . . .	6
<b>Agosto 2015</b>	<b>7</b>
Testo . . . . .	7
Soluzione . . . . .	7
Commento della soluzione . . . . .	7
<b>Settembre 2015</b>	<b>8</b>
Testo . . . . .	8
Soluzione . . . . .	8
Commento della soluzione . . . . .	9
<b>Giugno 2016</b>	<b>10</b>
1° Turno . . . . .	10
Testo . . . . .	10
Soluzione . . . . .	10
Commento della soluzione . . . . .	10
2° Turno . . . . .	10
Testo . . . . .	10
Soluzione . . . . .	11
Commento della soluzione . . . . .	11

<b>Luglio 2016</b>	<b>12</b>
1° Turno . . . . .	12
Testo . . . . .	12
Soluzione . . . . .	12
Commento della soluzione . . . . .	13
2° Turno . . . . .	13
Testo . . . . .	13
Soluzione . . . . .	14
commento della soluzione . . . . .	14
<b>Agosto 2016</b>	<b>15</b>
Testo . . . . .	15
Soluzione . . . . .	15
Commento della soluzione . . . . .	15
<b>Gennaio 2017</b>	<b>16</b>
Testo mancante . . . . .	16
Soluzione mancante . . . . .	16
<b>Febbraio 2017</b>	<b>17</b>
Testo . . . . .	17
Soluzione . . . . .	17
Commento della soluzione . . . . .	17
<b>Giugno 2017</b>	<b>18</b>
1° Turno . . . . .	18
Testo . . . . .	18
Soluzione . . . . .	18
Commento della soluzione . . . . .	18
2° Turno . . . . .	18
Testo . . . . .	18
Soluzione . . . . .	19
Commento della soluzione . . . . .	19
<b>Luglio 2017</b>	<b>20</b>
1° Turno . . . . .	20
Testo . . . . .	20
Soluzione . . . . .	20
Commento della soluzione . . . . .	20
2° Turno . . . . .	20
Testo . . . . .	20
Soluzione . . . . .	21
Commento della soluzione . . . . .	21
<b>Settembre 2017</b>	<b>22</b>
Testo . . . . .	22
Soluzione . . . . .	22
Commento della soluzione . . . . .	22
<b>Gennaio 2018</b>	<b>23</b>

Testo mancante . . . . .	23
Soluzione mancante . . . . .	23
<b>Febbraio 2018</b>	<b>24</b>
Testo mancante . . . . .	24
Soluzione mancante . . . . .	24
<b>Giugno 2018</b>	<b>25</b>
Testo . . . . .	25
Soluzione . . . . .	25
Commento della soluzione . . . . .	25

## Lista dei Codici

1	Definizione di numero naturale tramite gli Assiomi di Peano . . . . .	4
2	Definizione della funzione <i>somma</i> tramite gli Assiomi di Peano . . . . .	4
3	Dichiarazione di numeri naturali . . . . .	4
4	Definizione <i>alternativa</i> della funzione <i>somma</i> tramite gli Assiomi di Peano . . . . .	4
5	Esempio di esecuzione di <i>somma</i> . . . . .	5
6	Definizione della funzione <i>prodotto</i> tramite gli Assiomi di Peano . . . . .	5
7	Esempio di esecuzione . . . . .	5
8	Definizione del tipo di dato espressione <i>Lambda</i> . . . . .	6
9	Definizione della funzione <i>compute</i> . . . . .	6
10	Definizione della funzione <i>elementi_pari</i> . . . . .	7
13	Definizione della funzione <i>arriva</i> . . . . .	8
14	Definizione della funzione <i>hist</i> . . . . .	10
15	Definizione della funzione <i>noduplen</i> . . . . .	11
16	Definizione del tipo di dato espressione <i>Lambda</i> . . . . .	12
18	Definizione della funzione <i>is_free</i> . . . . .	13
19	Definizione della funzione <i>semplifica</i> . . . . .	13
20	Definizione del tipo di dato espressione . . . . .	13
21	Definizione della funzione <i>eval</i> . . . . .	14
22	Definizione del tipo di dato <i>insiemidiinteri</i> . . . . .	15
23	Definizione della funzione <i>vuoto</i> . . . . .	15
24	Definizione della funzione <i>aggiungi</i> . . . . .	15
25	Definizione della funzione <i>contiene</i> . . . . .	15
26	Definizione della funzione <i>intersezione</i> . . . . .	15
27	Definizione della funzione <i>unione</i> . . . . .	17
28	Definizione della funzione <i>sommali</i> - 1° Turno . . . . .	18
29	Definizione della funzione <i>sommali</i> - 2° Turno . . . . .	19
30	definizione della funzione <i>eval</i> . . . . .	20
31	Esempio di ciclo <i>for in c</i> . . . . .	21
32	definizione della funzione <i>eval</i> . . . . .	21
33	Definizione della funzione <i>conta</i> . . . . .	25



## Testo

Come noto, un numero naturale è esprimibile in base agli assiomi di Peano usando il seguente tipo di dato:

---

```
datatype naturale = zero | successivo of naturale;
```

---

**Codice 1:** Definizione di numero naturale tramite gli Assiomi di Peano

Usando tale tipo di dato, la somma fra numeri naturali è esprimibile come:

---

```
val rec somma = fn zero      => (fn n => n)  
                | successivo a => (fn n => successivo (somma a n));
```

---

**Codice 2:** Definizione della funzione somma tramite gli Assiomi di Peano

Scrivere una funzione Standard ML, chiamata `prodotto`, che ha tipo `naturale -> naturale -> naturale`, che calcola il prodotto di due numeri naturali. Si noti che la funzione `prodotto` può usare la funzione `somma` nella sua implementazione.

## Guida alla soluzione

Prendiamo confidenza con il tipo di dato definito:

---

```
> zero;  
val it = zero: naturale  
  
> successivo(successivo zero);  
val it = successivo (successivo zero): naturale
```

---

**Codice 3:** Dichiarazione di numeri naturali

La somma fra numeri naturali è esprimibile in due modi, equivalenti fra loro, un modo è quello illustrato dal professore, l'altro è il seguente:

---

```
val rec somma = fn zero      => (fn n => n)  
                | successivo a => (fn n => (somma a (successivo(n))));  
  
val somma = fn: naturale -> naturale -> naturale
```

---

**Codice 4:** Definizione *alternativa* della funzione somma tramite gli Assiomi di Peano

## Commento sull'implementazione della funzione `somma`

Entrambe le definizioni di `somma` sono corrette. Nella prima definizione il caso *successivo a* restituisce una funzione che mappa una variabile `n` nel successivo della somma di `a` con `n`, nella seconda definizione, invece, il caso *successivo a* restituisce una funzione che mappa una variabile `n` nella somma di `a` con il successivo di `n`.

Il funzionamento dell'esecuzione della funzione `somma` fra due numeri naturali – definiti secondo gli Assiomi di Peano – è la seguente:

bisogna togliere un valore *successivo* al primo addendo affinché risulti pari al caso base (cioè zero). Questo lo si fa **o** aggiungendo un valore *successivo* alla somma del primo addendo con il secondo (1<sup>a</sup> implementazione) **o** sommando il primo addendo con il successivo del secondo addendo (2<sup>a</sup> implementazione).

---

```
> somma (successivo zero) (successivo (successivo zero));  
val it = successivo (successivo (successivo zero)): naturale
```

---

**Codice 5:** Esempio di esecuzione di somma

La somma di 1 e 2, risulta 3.

## Soluzione

N.B. sono state aggiunte delle parentesi per far sì che gli argomenti dati in pasto alla funzione `somma` siano delle espressioni valutabili e non delle funzioni, quali sarebbero senza le parentesi.

---

```
val rec prodotto = fn zero      => (fn b => zero)  
                  | successivo(a) => (fn b => (somma b (prodotto a b)));  
  
val prodotto = fn: naturale -> naturale -> naturale
```

---

**Codice 6:** Definizione della funzione prodotto tramite gli Assiomi di Peano

## Esempio di esecuzione

Mostriamo un esempio di esecuzione della funzione `prodotto`:

---

```
datatype naturale = zero | succ of naturale;  
  
val rec somma = fn zero      => (fn n => n)  
                | succ a     => (fn n => succ (somma a n));  
  
val rec prodotto = fn zero    => (fn b => zero)  
                  | succ(a) => (fn b => (somma b (prodotto a b)));  
  
prodotto (succ (succ (succ zero))) (succ (succ (succ zero)));
```

---

**Codice 7:** Esempio di esecuzione



## Testo

Si consideri il seguente tipo di dato, che rappresenta una semplice espressione avente due argomenti  $x$  e  $y$ :

---

```
datatype Expr = X
               | Y
               | Avg of Expr * Expr
               | Mul of Expr * Expr
```

---

**Codice 8:** Definizione del tipo di dato espressione Lambda

dove il costruttore  $x$  rappresenta il valore del primo argomento  $x$  dell'espressione, il costruttore  $y$  rappresenta il valore del secondo argomento  $y$ , il costruttore  $Avg$ , che si applica ad una coppia  $(e1, e2)$ , rappresenta la media (intera) dei valori di  $e1$  ed  $e2$ , mentre il costruttore  $Mul$  (che ancora si applica ad una coppia  $(e1, e2)$ ) rappresenta il prodotto dei valori di due espressioni  $e1$  ed  $e2$ .

Implementare una funzione Standard ML, chiamata `compute`, che ha tipo `Expr -> int -> int -> int` ↪ .

Come suggerito dal nome, `compute` calcola il valore dell'espressione ricevuta come primo argomento, applicandola ai valori ricevuti come secondo e terzo argomento e ritorna un intero che indica il risultato finale della valutazione.

**IMPORTANTE:** notare il tipo della funzione! Come si può intuire da tale tipo, la funzione riceve tre argomenti usando la *tecnica del currying*. È importante che la funzione abbia il tipo corretto (indicato qui sopra). Una funzione avente tipo diverso da `Expr -> int -> int -> int` non sarà considerata corretta.

## Soluzione

---

```
val rec compute = fn X      => (fn x => fn y => x)
                  | Y      => (fn x => fn y => y)
                  | Avg(e1, e2) => (fn x => fn y => ((compute e1 x y) + (compute e2 x y)) div 2)
                  | Mul(e1, e2) => (fn x => fn y => (compute e1 x y) * (compute e2 x y))

val compute = fn: Expr -> int -> int -> int
```

---

**Codice 9:** Definizione della funzione `compute`

## Commento della soluzione

Ancora una volta il problema si risolve con una funzione ricorsiva, che sfrutta la definizione del tipo di dato `Expr` per arrivare alla soluzione. Nota come la definizione del tipo della funzione (`Expr -> int -> int -> int`) risulti un ottimo suggerimento per la risoluzione del problema.

La funzione individua 4 casi particolari:  $x$ ,  $y$ ,  $Avg(e1, e2)$  ed  $Mul(e1, e2)$  tutti definiti in termini del dato `Expr`. In ognuno dei casi vengono restituite due funzioni, le quali raccolgono i dati che verranno rielaborati nell'ultimo passaggio; l'unico nella quale viene implementata la logica di calcolo.

### Testo

Scrivere una funzione Standard ML, chiamata `elementi_pari`, che ha tipo `'a list -> 'a list`. La funzione riceve come parametro una  $\alpha$ -lista e ritorna una  $\alpha$ -lista contenente gli elementi della lista di ingresso che hanno posizione *pari* (il secondo elemento, il quarto elemento, etc...).

Per esempio

---

```
elementi_pari [1,5,2,10]
```

---

ritorna

---

```
[5,10]
```

---

Si noti inoltre che la funzione `elementi_pari` non deve cambiare l'ordine degli elementi della lista rispetto all'ordine della lista ricevuta come argomento (considerando l'esempio precedente, il valore ritornato deve essere `[5,10]`, non `[10,5]`).

Si noti che la funzione `elementi_pari` può usare i costruttori forniti da Standard ML per le  $\alpha$ -liste, senza bisogno di definire alcun **datatype** o altro.

### Soluzione

---

```
val rec elementi_pari = fn [] => []
                        | [v] => []
                        | a::(b::l) => b::(elementi_pari l)

val elementi_pari = fn:'a list -> 'a list
```

---

**Codice 10:** Definizione della funzione `elementi_pari`

### Commento della soluzione

Si può arrivare alla soluzione affrontando il problema in modo ricorsivo. Risolvendo prima i casi base: nei quali bisogna gestire la **restituzione di una lista vuota** (`[]`) o contenga un solo elemento (`[v]`) in entrambi i casi restituiamo una  $\alpha$ -lista vuota, in quanto non esistono elementi pari. Nel caso più interessante, cioè quello in cui sono presenti uno o più elementi in una posizione pari, **la lista viene letta due elementi alla volta** (`a` e `b`) di cui si tiene solo il **secondo elemento** (quello in una posizione pari), per poi effettuare una **chiamata ricorsiva della funzione sulla coda della lista** che è composta dalla lista passata precedentemente alla funzione a meno dei primi due elementi (`a` e `b`).

### Testo

Si consideri il seguente tipo di dato:

---

```
datatype codice = rosso of string
                  | giallo of string
                  | verde of string;
```

---

**Codice 11:** Definizione del tipo di dato codice

che rappresenta un paziente in arrivo al pronto soccorso.

La stringa rappresenta il cognome del paziente, mentre i tre diversi costruttori rosso, giallo e verde rappresentano la gravità del paziente (codice rosso: massima gravità/urgenza, codice verde: minima gravità/urgenza).

Quando un paziente con codice rosso arriva al pronto soccorso, viene messo in lista d'attesa dopo tutti i pazienti con codice rosso (ma prima di quelli con codice giallo o verde); quando arriva un paziente con codice giallo, viene messo in lista d'attesa dopo tutti i pazienti con codice rosso o giallo (ma prima di quelli con codice verde), mentre quando arriva un paziente con codice verde viene messo in lista d'attesa dopo tutti gli altri pazienti.

Si scriva una funzione arriva (avente tipo `codice list -> codice -> codice list`) che riceve come argomenti la lista dei pazienti in attesa (lista di elementi di tipo codice) ed un paziente appena arrivato (elemento di tipo codice) e ritorna la lista aggiornata dei pazienti in attesa (dopo aver inserito il nuovo paziente nel giusto posto in coda).

Come esempio, l'invocazione

---

```
arriva [rosso "topolino", rosso "cip", giallo "ciop", verde "paperino", verde "pluto"] (giallo "clarabella");
```

---

deve avere risultato

---

```
[rosso "topolino", rosso "cip", giallo "ciop", giallo "clarabella", verde "paperino", verde "pluto"]
```

---

**IMPORTANTE:** notare il tipo della funzione! Si noti inoltre che la funzione usa la *tecnica del currying* per gestire i due argomenti.

### Soluzione

---

```
datatype codice = rosso of string
                  | giallo of string
                  | verde of string;
```

---

**Codice 12:** Definizione del tipo di dato codice

---

```
val rec arriva = fn
  []          => (fn x => [x])
| (verde n)::l => (fn (verde nn) => (verde n)::(arriva l (verde nn))
  | x          => x::((verde n)::l))
| (giallo n)::l => (fn (verde nn) => (giallo n)::(arriva l (verde nn))
  | (giallo nn) => (giallo n)::(arriva l (giallo nn))
  | x          => x::((giallo n)::l))
```

---

```
| (rosso n)::l => (fn x => (rosso n)::(arriva l x));
```

```
val arriva = fn: codice list -> codice -> codice list
```

---

**Codice 13:** Definizione della funzione arriva

## Commento della soluzione

- (verde n)::(arriva l (verde nn)) implementa verde to verde);
- (giallo n)::(arriva l (verde nn)) implementa giallo to verde);
- (giallo n)::(arriva l (giallo nn)) implementa giallo to giallo).

# Giugno 2016

## 1° Turno

### Testo

Si scriva una funzione `hist` (avente tipo `real list -> real * real -> int`) che riceve come argomento una lista di real `l` ed una coppia di real `(c, d)`. La funzione `hist` ritorna il numero di elementi della lista compresi nell'intervallo  $(c - d, c + d)$ , estremi esclusi (vale a dire il numero di elementi `r` tali che  $(c - d < r < c + d)$ ).

Come esempio, l'invocazione

---

```
hist [0.1, 0.5, 1.0, 3.0, 2.5] (1.0, 0.5);
```

---

deve avere risultato 1;

---

```
hist [0.1, 0.5, 1.0, 3.0, 2.5] (1.0, 0.6);
```

---

deve avere risultato 2.

### Soluzione

---

```
val rec hist = fn [] => (fn (c:real, d:real) => 0)
                | [e] => (fn (c:real, d:real) =>
                        if (e > (c-d) andalso e < (c+d)) then
                            1
                        else
                            0)
                | (e :: l) => (fn (c:real, d:real) =>
                        if (e > (c-d) andalso e < (c+d)) then
                            1 + hist l (c, d)
                        else
                            0 + hist l (c, d));

val hist = fn: real list -> real * real -> int
```

---

**Codice 14:** Definizione della funzione `hist`

### Commento della soluzione

Vedi luglio e agosto '15.

## 2° Turno

### Testo

Si scriva una funzione `noduplen` (avente tipo `'a list -> int`) che riceve come argomento una lista di `'a` `l`. La funzione `noduplen` ritorna il numero di elementi della lista senza considerare i duplicati.

Come esempio, l'invocazione

---

```
noduplen ["pera", "pera", "pera", "pera"];
```

---

deve avere risultato 1;

---

```
noduplen ["red", "red", "green", "blue"];
```

---

deve avere risultato 3.

## Soluzione

---

```
val rec noduplen = fn []      => 0
                   | [a]      => 1
                   | a::(b::l) => if (a <> b) then
                                   1 + noduplen (b::l)
                                   else
                                   0 + noduplen (b::l);
```

```
val noduplen = fn: 'a list -> int
```

---

**Codice 15:** Definizione della funzione noduplen

## Commento della soluzione

Vedi luglio e agosto '15. Da notare che la soluzione funziona soltanto su liste ordinate. Per una soluzione che funziona a prescindere dall'ordinamento, vedi giugno '18.

# Luglio 2016

## 1° Turno

### Testo

Si consideri il tipo di dato

---

```
datatype lambda_expr = Var of string
                        | Lambda of string * lambda_expr
                        | Apply of lambda_expr * lambda_expr;
```

---

**Codice 16:** Definizione del tipo di dato espressione Lambda

che rappresenta un'espressione del Lambda-calcolo.

Il costruttore `Var` crea un'espressione costituita da un'unica funzione/variabile (il cui nome è un valore di tipo `string`); il costruttore `Lambda` crea una Lambda-espressione a partire da un'altra espressione, legandone una variabile (indicata da un valore di tipo `string`); il costruttore `Apply` crea un'espressione data dall'applicazione di un'espressione ad un'altra.

Si scriva una funzione `is_free` (avente tipo `string -> lambda_expr -> bool`) che riceve come argomenti una stringa (che rappresenta il nome di una variabile / funzione) ed una Lambda-espressione, ritornando `true` se *la variabile indicata appare come libera nell'espressione*, `false` altrimenti (quindi, la funzione ritorna `false` se la variabile è legata o se non appare nell'espressione).

Come esempio, l'invocazione

---

```
is_free "a" (Var "a")
```

---

deve avere risultato `true`, l'invocazione

---

```
is_free "b" (Var "a")
```

---

deve avere risultato `false`, l'invocazione

---

```
is_free "a" (Lambda ("a", Apply((Var "a"), Var "b")))
```

---

deve avere risultato `false`, l'invocazione

---

```
is_free "b" (Lambda ("a", Apply((Var "a"), Var "b")))
```

---

deve avere risultato `true` e così via.

**IMPORTANTE:** notare il tipo della funzione! La funzione usa la *tecnica del currying* per gestire i due argomenti.

### Soluzione

---

```
datatype lambda_expr = Var of string
                        | Lambda of string * lambda_expr
                        | Apply of lambda_expr * lambda_expr;
```

---

**Codice 17:** Definizione del tipo di dato espressione Lambda

---

```

val rec is_free = fn s => fn Var v => if (s = v) then
    true
    else
        false
    | Lambda (v, e) => if (s = v) then
        false
    else
        is_free s e
    | Apply (e1, e2) => (is_free s e1) orelse (is_free s e2);

val is_free = fn: string -> lambda_expr -> bool

```

---

**Codice 18:** Definizione della funzione `is_free`

## Commento della soluzione

[...]

## 2° Turno

### Testo

Basandosi sul tipo di dato espressione e la funzione `eval` definiti come segue:

---

```

local
    val rec eval = fn costante    n      => n
                  | somma        (a1, a2) => (eval a1) + (eval a2)
                  | sottrazione  (a1, a2) => (eval a1) - (eval a2)
                  | prodotto     (a1, a2) => (eval a1) * (eval a2)
                  | divisione    (a1, a2) => (eval a1) div (eval a2);
in
    val semplifica = fn costante    n      => costante(n)
                    | somma        (a1, a2) => costante((eval a1) + (eval a2))
                    | sottrazione  (a1, a2) => costante((eval a1) - (eval a2))
                    | prodotto     (a1, a2) => costante((eval a1) * (eval a2))
                    | divisione    (a1, a2) => costante((eval a1) div (eval a2))
end;

(tipo funzione)

```

---

**Codice 19:** Definizione della funzione `semplifica`

il tipo espressione può essere esteso come segue per supportare il concetto di variabile:

---

```

datatype espressione = costante    of int
                      | variabile  of string
                      | somma       of espressione * espressione
                      | sottrazione of espressione * espressione
                      | prodotto    of espressione * espressione
                      | divisione   of espressione * espressione
                      | var         of string      * espressione * espressione;

```

---

**Codice 20:** Definizione del tipo di dato espressione

Si riscriva la funzione `eval` per supportare i due nuovi costruttori `variabile` e `var`. `variabile x`, con `x` di tipo `string`, è valutata al valore della variabile di nome `x` (per fare questo, `eval` deve cercare nell'ambiente un legame fra tale nome ed un valore). `var (x, e1, e2)` è valutata al valore di `e2` dopo aver assegnato ad `x` il valore di `e1`.



Per poter valutare correttamente `variabile` e `var`, `eval` deve quindi ricevere come argomento l'ambiente in cui valutare le variabili. Tale ambiente può essere rappresentato come una lista di coppie (stringa, intero) ed avrà quindi tipo `(string * int)list`.

La funzione `eval` deve quindi avere tipo `(string * int)list -> espressione -> int`.

## Soluzione

Questa é una possibile soluzione. Si noti che in questa soluzione la funzione `cerca` viene definita come visibile a tutti, mentre sarebbe più opportuno renderla locale a `eval` usando un costrutto `let` o `local`.

---

```
val rec cerca = fn s => fn [] => 0
                  | (s1, v)::l => if s1 = s then v else cerca s l;

val rec eval = fn env =>
  fn costante    n      => n
  | variabile    s      => cerca s env
  | somma        (a1, a2) => (eval env a1) + (eval env a2)
  | sottrazione  (a1, a2) => (eval env a1) - (eval env a2)
  | prodotto     (a1, a2) => (eval env a1) * (eval env a2)
  | divisione    (a1, a2) => (eval env a1) div (eval env a2)
  | var          (v, e1, e2) => eval ((v, eval env e1)::env) e2;
```

---

**Codice 21:** Definizione della funzione `eval`

## commento della soluzione

Gli operatori `+`, `-`, `*`, `div` si preoccupano di implementare la logica matematica del programma.

## Agosto 2016

### Testo

Si consideri una possibile implementazione degli insiemi di interi in standard ML, in cui un insieme di interi rappresentato da una funzione da `int` a `bool`:

---

```
type insiemediinteri = int -> bool;
```

---

**Codice 22:** Definizione del tipo di dato `insiemediinteri`

La funzione applicata ad un numero intero ritorna `true` se il numero appartiene all'insieme, `false` altrimenti. L'insieme vuoto è quindi rappresentato da una funzione che ritorna sempre `false`:

---

```
val vuoto:insiemediinteri = fn n => false;
```

```
val vuoto = fn: insiemediinteri
```

---

**Codice 23:** Definizione della funzione `vuoto`

ed un intero può essere aggiunto ad un insieme tramite la funzione `aggiungi`:

---

```
val aggiungi = fn f:insiemediinteri => fn x:int =>
  (fn n:int => if (n = x) then
    true
  else
    false
  ):insiemediinteri;
```

```
val aggiungi = fn: insiemediinteri -> int -> insiemediinteri
```

---

**Codice 24:** Definizione della funzione `aggiungi`

È possibile verificare se un intero è contenuto in un insieme tramite la funzione `contiene`:

---

```
val contiene = fn f:insiemediinteri => fn n:int => f n;
```

---

**Codice 25:** Definizione della funzione `contiene`

Si implementi la funzione `intersezione`, avente tipo `insiemediinteri -> insiemediinteri -> insiemediinteri`, che dati due insiemi di interi ne calcola l'intersezione.

**IMPORTANTE:** notare il tipo della funzione! Come si può intuire da tale tipo, usa la *tecnica del currying* per gestire i suoi due argomenti.

### Soluzione

---

```
val intersezione = fn i1:insiemediinteri => fn i2:insiemediinteri =>
  (fn n =>
    ((contiene i1 n) andalso (contiene i2 n))
  ):insiemediinteri;
```

```
val intersezione = fn: insiemediinteri -> insiemediinteri -> insiemediinteri
```

---

**Codice 26:** Definizione della funzione `intersezione`

### Commento della soluzione

Si può arrivare alla soluzione per passi.

## **Gennaio 2017**

### **Testo**

Testo mancante.

### **Soluzione**

Soluzione mancante.

## Febbraio 2017

### Testo

Si implementi la funzione `unione`, avente tipo `insiemediinteri -> insiemediinteri -> insiemediinteri`, che dati due insiemi di interi ne calcola l'unione.

### Soluzione

---

```
val unione = fn i1:insiemediinteri => fn i2:insiemediinteri =>
  (fn n =>
    ((contiene i1 n) orElse (contiene i2 n))
  ):insiemediinteri;

val unione = fn: insiemediinteri -> insiemediinteri -> insiemediinteri
```

---

**Codice 27:** Definizione della funzione `unione`

### Commento della soluzione

L'esercizio si risolve in modo analogo a quello dell'appello dell'Agosto del 2016.

# Giugno 2017

## 1° Turno

### Testo

Si scriva una funzione `sommali` (avente tipo `int -> int list -> int`) che riceve come argomento un intero  $n$  ed una lista di interi  $l$ . La funzione `sommali` somma ad  $n$  gli elementi di  $l$  che hanno posizione *pari* (se la lista contiene meno di 2 elementi, `sommali` ritorna  $n$ ).

Come esempio, l'invocazione

---

```
sommali 0 [1,2];
```

---

deve avere risultato 2;

---

```
sommali 1 [1,2,3];
```

---

deve avere risultato 3;

---

```
sommali 2 [1,2,3,4];
```

---

deve avere risultato 8.

### Soluzione

---

```
val rec sommalì = fn z => fn []      => z
                  | v::[]      => z
                  | v1::v2::l => v2 + (sommali z l);

val sommalì = fn: int -> int list -> int
```

---

**Codice 28:** Definizione della funzione `sommali`

### Commento della soluzione

Vedi agosto '15, giugno '16.

## 2° Turno

### Testo

Si scriva una funzione `sommali` (avente tipo `int -> int list -> int`) che riceve come argomento un intero  $n$  ed una lista di interi  $l$ . La funzione `sommali` somma ad  $n$  gli elementi di  $l$  che hanno posizione *multipla di 3* (se la lista contiene meno di 3 elementi, `sommali` ritorna  $n$ ).

Come esempio, l'invocazione

---

```
sommali 0 [1,2,3];
```

---

deve avere risultato 3,

---

```
sommali 1 [1,2,3];
```

---

deve avere risultato 4: e

---

```
sommali 2 [1,2,3,4,5,6];
```

---

deve avere risultato 11.

## Soluzione

---

```
val rec sommali = fn z => fn []          => z
                    | v::[]             => z
                    | v1::v2::[]        => z
                    | v1::v2::v3::l    => v3 + (sommali z l);

val sommali = fn: int -> int list -> int
```

---

**Codice 29:** Definizione della funzione `sommali`

## Commento della soluzione

Vedi agosto '15, giugno '16.

# Luglio 2017

## 1° Turno

### Testo

Si consideri il tipo di dato `FOR = For of int * (int -> int)`; i cui valori `For(n, f)` rappresentano funzioni che implementano un ciclo `for` come il seguente:

---

```
int ciclofor (int x) {  
    for (int i = 1; i < n; i++) {  
        x = f(x);  
    }  
}
```

---

Si scriva una funzione `eval` (avente tipo `FOR -> (int -> int)`) che riceve come argomento un valore di tipo `FOR` e ritorna una funzione da interi ad interi che implementa il ciclo indicato qui sopra (applica  $n - 1$  volte la funzione `f` all'argomento).

Come esempio, se `val f = fn x => x * 2`, allora `eval (For(3, f))` ritornerà una funzione che dato un numero `i` ritorna `i = 8`:

---

```
> val f = fn x => x * 2;  
val f = fn: int -> int  
  
> eval (For(3, f));  
val it = fn: int -> int  
  
> val g = eval (For(3, f));  
val g = fn: int -> int  
  
> g 5;  
val it = 20: int
```

---

### Soluzione

---

```
datatype FOR = For of int * (int -> int);  
  
val rec eval = fn For (n, f) =>  
    fn x => if (n > 0) then  
        eval (For (n - 1, f)) (f x)  
    else  
        x;
```

---

**Codice 30:** definizione della funzione `eval`

### Commento della soluzione

[...]

## 2° Turno

### Testo

Si consideri il tipo di dato `FOR = For of int * (int -> int)`; i cui valori `For(n, f)` rappresentano funzioni che implementano un ciclo `for` come il seguente:

---

```
int ciclofor (int x) {  
    for (int i = 1; i < n; i++) {  
        x = f(x);  
    }  
}
```

---

**Codice 31:** Esempio di ciclo for in C

Si scriva una funzione `eval` (avente tipo `FOR -> (int -> int)`) che riceve come argomento un valore di tipo `FOR` e ritorna una funzione da interi ad interi che implementa il ciclo indicato qui sopra (applica  $n - 1$  volte la funzione `f` all'argomento).

Come esempio, se `val f = fn x => x * 2`, allora `eval (For(3, f))` ritornerà una funzione che dato un numero `i` ritorna `i = 4`:

---

```
> val f = fn x => x * 2;  
val f = fn: int -> int  
  
> eval (For(3, f));  
val it = fn: int -> int  
  
> val g = eval (For(3, f));  
val g = fn: int -> int  
  
> g 5;  
val it = 20: int
```

---

## Soluzione

---

```
datatype FOR = For of int * (int -> int);  
  
val rec eval = fn For (n, f) =>  
    fn x => if (n > 1) then  
        eval (For (n - 1, f)) (f x)  
    else  
        x;
```

---

**Codice 32:** definizione della funzione `eval`

## Commento della soluzione

[...]



## Settembre 2017

### Testo

Si consideri il tipo di dato

---

```
datatype intonil = Nil | Int of int
```

---

ed una possibile implementazione semplificata di ambiente (che considera solo valori interi) basata su di esso:

---

```
type ambiente = string -> intonil
```

---

In questa implementazione, un ambiente è rappresentato da una funzione che mappa nomi (valori di tipo `string`) in valori di tipo `intonil` (che rappresentano un intero o nessun valore). Tale funzione applicata ad un nome ritorna il valore intero ad esso associato oppure `Nil`.

Usando questa convenzione, l'ambiente vuoto (in cui nessun nome è associato a valori) può essere definito come:

---

```
val ambientevuoto = fn _:string => Nil;
```

---

Basandosi su queste definizioni, si definisca una funzione "lega" con tipo "`ambiente -> string -> int ↯ ↵ -> ambiente`". che a partire da un ambiente (primo argomento) genera un nuovo ambiente (valore di ritorno) uguale al primo argomento più un legame fra il nome e l'intero ricevuti come secondo e terzo argomento.

**IMPORTANTE:** notare il tipo della funzione! Come si può intuire da tale tipo, usa la *tecnica del currying* per gestire i suoi due argomenti.

A titolo di esempio:

- ((lega ambientevuoto "a"1)"a") deve ritornare `Int 1`;
- ((lega ambientevuoto "a"1)"boh") deve ritornare `Nil`;
- ((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"boh") deve ritornare `Int ~1`;
- ((lega (lega ambientevuoto "a"1)"boh"~1)"mah") deve ritornare `Nil`.

### Soluzione

---

```
val lega = fn e:ambiente =>
  fn nome =>
    fn valore =>
      (fn n => if (n = nome)
        then
          (Int valore)
        else
          (e n)): ambiente;
```

---

### Commento della soluzione

La `e` indica simbolicamente l'ambiente, mentre la `n` il nome.

## Gennaio 2018

### Testo

Il testo dell'esame non è ancora stato rilasciato dal Prof.re. Nel caso l'avesse fatto ed io non avessi ancora aggiornato questo documento ti prego di contattarmi via e-mail [↗](#) o direttamente su Telegram [↗](#).

### Soluzione

## Febbraio 2018

### Testo

Il testo dell'esame non è ancora stato rilasciato dal Prof.re. Nel caso l'avesse fatto ed io non avessi ancora aggiornato questo documento ti prego di contattarmi via e-mail [↗](#) o direttamente su Telegram [↗](#).

### Soluzione

## Giugno 2018

### Testo

Si scriva una funzione `conta` (avente tipo `'a list -> int`) che riceve come argomento una lista di `'a`. La funzione `conta` ritorna il numero di elementi della lista senza considerare i duplicati.

Come esempio, l'invocazione

---

```
conta ["uno", "uno", "uno", "uno"];
```

---

deve avere risultato 1;

---

```
conta [1, 2, 2, 3];
```

---

deve avere risultato 3;

---

```
conta [2, 1, 3, 2];
```

---

deve avere risultato 3.

### Soluzione

---

```
val rec conta = fn []      => 0
                  | a::l => if (List.exists (fn n => n = a) l) then
                              (conta l)
                            else
                              1 + conta l;

val conta = fn: 'a list -> int
```

---

**Codice 33:** Definizione della funzione `conta`

### Commento della soluzione