

Primeros pasos con HTML

En esta primera clase no vamos a profundizar en CSS, JavaScript ni Bootstrap. El objetivo es reconocer la estructura HTML del proyecto.

1. ¿Qué es HTML?

HTML significa HyperText Markup Language.

Es el lenguaje que usamos para armar la estructura de una página web.

HTML no sirve principalmente para hacer que algo funcione, sino para ordenar el contenido: títulos, textos, botones, formularios, listas, imágenes y secciones.

```
<h1>Sorteo de Alumnos</h1>  
<button>Sortear</button>
```

HTML es como el esqueleto de la página. Después CSS la viste y JavaScript la hace funcionar.

Diferencia entre HTML, CSS y JavaScript

En el proyecto aparecen las tres tecnologías, pero en la primera clase nos enfocamos solo en HTML.

Tecnología	¿Para qué sirve?	Ejemplo
HTML	Estructura	Título, botones, formularios, listas.
CSS	Diseño	Colores, tamaños, fondos, animaciones.
JavaScript	Funcionalidad	Sortear, agregar alumnos, guardar datos, animación de papelitos.

Por ejemplo si ponemos:

```
<button>Agregar</button>
```

Eso es HTML porque crea un botón. Todavía no estamos definiendo color ni funcionamiento.

3. Estructura básica de una página HTML

Toda página HTML suele tener una estructura similar a esta:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mi página</title>
  </head>
  <body>
    Contenido visible de la página
  </body>
</html>
```

¿Qué son cada una de estas etiquetas?

<!DOCTYPE html> Le dice al navegador que este archivo es una página HTML moderna.

<html> Indica el inicio del documento HTML.

<head> Contiene la configuración de la página. Normalmente no se ve directamente en pantalla.

<title> Define el título que aparece en la pestaña del navegador.

<body> Contiene todo lo visible para el usuario: títulos, textos, botones, formularios y listas.

4. ¿Qué son las etiquetas HTML?

HTML se escribe usando etiquetas. **La mayoría tiene una apertura y un cierre.**

```
<h1>Hola mundo</h1>
```

La etiqueta de apertura es `<h1>`, la etiqueta de cierre es `</h1>` y el contenido es "Hola mundo".

```
<p>Esto es un párrafo</p>
```

```
<button>Enviar</button>
```

```
<h1>Título principal</h1>
```

Algunas etiquetas no envuelven texto y se escriben solas, por ejemplo:

```
<input type="text">
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

5. Etiquetas principales para la primera clase

Títulos

HTML tiene títulos desde `<h1>` hasta `<h6>`. El `<h1>` suele ser el título principal de la página.

```
<h1>Título principal</h1>
```

```
<h2>Subtítulo</h2>
```

```
<h3>Título más pequeño</h3>
```

```
<h1> Sorteo de Alumnos</h1> 🎓
```

Párrafos

La etiqueta `<p>` sirve para mostrar texto común.

```
<p>Agregá alumnos y sortea quién participa</p>
```

Contenedores: div

La etiqueta `<div>` sirve para agrupar elementos. Podemos explicarla como una caja donde metemos otras etiquetas.

```
<div>
```

```
  <h2>Lista de Alumnos</h2>
```

```
  <p>Acá se cargan los alumnos</p>
```

```
</div>
```

Encabezado: header

La etiqueta `<header>` representa la parte superior o encabezado de una página o sección.

```
<header>
```

```
  <h1>Sorteo de Alumnos</h1> 🎓
```

```
  <p>Agregá alumnos y sortea quién participa</p>
```

```
</header>
```

Botones

Los botones se crean con la etiqueta `<button>`.

```
<button>Agregar</button>
```

En el proyecto lo encontraremos así:

```
<button class="btn btn-success" onclick="agregarAlumno()">
```

```
  Agregar ➕
```

```
</button>
```

Para la primera clase alcanza con reconocer que HTML crea el botón. La parte `onclick` pertenece a la conexión con JavaScript

Campos de texto: input

Un `<input>` permite que el usuario escriba o seleccione datos.

```
<input type="text" placeholder="Nombre del alumno">
```

Listas desordenadas

Las listas se crean con `<ul>` y cada elemento de la lista con `<li>`.

```
<ul>
```

```
  <li>Gaspar</li>
```

```
  <li>Juan</li>
```

```
  <li>María</li>
```

```
</ul>
```

Separador horizontal

`<hr>`

La etiqueta `<hr>` crea una línea divisoria

Comentarios HTML

Los comentarios sirven para dejar notas dentro del código. No se ven en la página.

`<!-- Esto es un comentario -->`

Atributos HTML

Las etiquetas pueden tener información extra llamada atributos.

`<input type="text" placeholder="Nombre del alumno">`

- **`id=""`** Identifica a un elemento de forma única.
- **`class=""`** Sirve para asignar clases, normalmente usadas por CSS o Bootstrap.
- **`onclick=""`** Conecta un elemento HTML con una acción de JavaScript. No hace falta profundizar en esta clase.

Diferencias rápidas entre un “ID” y una “Class”, el primero debería ser Único en todo el documento ya que JavaScript puede acceder a uno solo, se utiliza para “apuntar” de forma más precisa al momento de asignarle funcionalidades o estilos a una etiqueta en concreto.

Las clases o “class” se utilizan para agrupar muchos elementos y poder cambiar estilos en “cadena”