

# **Projeto Autenticador DAbM**



## **Diagramas de Serviços**

**16 outubro, 2015**

## Histórico da Revisão

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
24/04/2015	1.1	Criação do documento de diagrama de serviços	Eduardo Alves Pereira
15/04/2015	1.2	Ajustes do documento de diagrama de serviços	Lucas Boz

# Índice

1. Introdução	4
1.1 Objetivo	4
2. Diagramas de Serviços	5
2.1 Pacote: Diagrama de serviços	5
2.1.1 Public Class AplicativoResource	5
2.1.2 Public Class AplicativoService	6
2.1.3 Public Class ConfiguracaoService	7
2.1.4 Public Class OrganizacaoMilitarResource	7
2.1.5 Public Class OrganizacaoMilitarService	7
2.1.6 Public Class PessoaService	8
2.1.7 Public Class PublicResource	8
2.1.8 Public Class PublicService	8
2.1.9 Public Class UsuarioResource	9
2.1.10 Public Class UsuarioService	9
2.1.11 Public Association <anonymous>	11

# **1. Introdução**

Este documento possui descrições e diagramas de serviços do Sistema Autenticador DAbM.

## **1.1 Objetivo**

Informar aos interessados do projeto quanto aos vários tipos de serviços do Sistema Autenticador DAbM.

# 2. Diagramas de Serviços

## 2.1 Pacote: Diagrama de serviços




Figura 1: Diagrama de Serviços

### 2.1.1 Public Class AplicativoResource

Descrição
Atributos
Operações

Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.	
Public Aplicativo findAplicativoByIdentificador <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False	
Public Aplicativo updateAplicativo <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False	
Origem	Destino

## 2.1.2 Public Class AplicativoService

Descrição
Atributos
Operações
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.
Public void disableAplicativos <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public void enableAplicativos <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public Aplicativo findAplicativoById <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public Aplicativo findAplicativoByIdentificador <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public FileTransfer findIconeAplicativoById <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public PerfilAcesso findPerfilAcessoById <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public PerfilAcessoPermissao findPerfilAcessoPermissaoById <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public String gerarToken <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public Aplicativo insertAplicativo <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public PerfilAcesso insertPerfilAcesso <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public PerfilAcessoPermissao insertPerfilAcessoPermissao <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public Permissao insertPermissao <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public Page<Aplicativo> listAplicativosByFilters <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public List<Permissao> listPerfilAcessoPermissoesByPerfilAcessoId <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public Page<PerfilAcesso> listPerfisAcessoByFilters <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public List<Permissao> listPermissoesByAplicativo <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public void removeAplicativos <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False
Public void removelcone <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False

Public void removePerfilAcesso	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public void removePerfilAcessoPermissao	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Aplicativo updateAplicativo	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public void updateIcone	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public PerfilAcesso updatePerfilAcesso	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
<b>Origem</b>	<b>Destino</b>

### 2.1.3 Public Class ConfiguracaoService

Descrição	
Atributos	
Operações	
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.	
Public Configuracao getDiasExpiracaoSenha	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Configuracao updateDiasExpiracaoSenha	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
<b>Origem</b>	<b>Destino</b>

### 2.1.4 Public Class OrganizacaoMilitarResource

Descrição	
Atributos	
Operações	
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.	
Public OrganizacaoMilitar findUserById	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public List<OrganizacaoMilitar> listUsersByFilters	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
<b>Origem</b>	<b>Destino</b>

### 2.1.5 Public Class OrganizacaoMilitarService

Descrição	
Atributos	
Operações	

Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.	
Public OrganizacaoMilitar findOrganizacaoMilitarByld <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False	
Public Page<OrganizacaoMilitar> listOrganizacaoMilitarByFilters <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False	
Origem	Destino

## 2.1.6 Public Class PessoaService

Descrição	
Atributos	
Operações	
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.	
Public Usuario findUsuarioByPessoaCPF <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False	
Public Usuario findUsuarioByPessoald <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False	
Public Usuario findUsuarioByPessoaNIP <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False	
Public Page<Usuario> listUsuariosByFilters <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False	
Origem	Destino

## 2.1.7 Public Class PublicResource

Descrição	
Atributos	
Operações	
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.	
Public Usuario recuperarSenhaUsuario <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False	
Public Usuario redefineSenhaUsuario <b>Abstrato:</b> False <b>Final:</b> False	
Origem	Destino

## 2.1.8 Public Class PublicService

Descrição	
Atributos	



Operações	
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.	
Public Usuario changePassword	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public void enviarEmail	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public void enviarTokenViaEmail	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public void recoverySenhaUsuario	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Usuario recoverySenhaUsuario	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Usuario redefineSenhaUsuario	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Calendar resetDataExpiracao	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Origem	Destino

## 2.1.9 Public Class UsuarioResource

Descrição	
Atributos	
Operações	
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.	
Public Usuario findUsuarioById	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public List<Usuario> listUsersByFiltersAndBloqueados	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public List<Usuario> listUsersByFiltersAndExcluidos	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public List<Usuario> listUsuariosByFilters	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Usuario principal	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Origem	Destino

## 2.1.10 Public Class UsuarioService

Descrição	
Atributos	
Operações	
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.	
Public List<Usuario> bloquearUsuarios	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False

Public Usuario changePassword	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Usuario changeSenhaUsuario	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public List<Usuario> desbloquearUsuarios	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Usuario excluirUsuario	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public List<Long> excluirUsuarios	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public FileTransfer findFotoUsuarioById	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Usuario findUsuarioById	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Usuario findUsuarioByLogin	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Set<Aplicativo> getAplicativosAndPerfisAcessoByUsuariold	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Usuario getLoggedUser	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public PerfilUsuarioAplicativo insertPerfilUsuarioAplicativo	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Usuario insertUsuario	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Set<Aplicativo> listAplicativoByUsuariold	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Set<Aplicativo> listAplicativosByUserLogged	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Page<PerfilUsuarioAplicativo> listPerfilUsuarioAplicativoHistoricoByUsuariold	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Set<Aplicativo> listPerfilUsuarioAplicativosByUsuariold	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Page<Usuario> listUsuariosByFilters	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Page<Usuario> listUsuariosByFiltersAndBloqueados	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Page<Usuario> listUsuariosByFiltersAndExcluidos	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public void removeFotoUsuario	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public void removePerfilUsuarioAplicativo	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public void removePerfilUsuarioAplicativoByAplicativold	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public void removePerfisAcesso	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public void replicarPerfisAcesso	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Usuario resetSenhaUsuario	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public List<Long> restaurarUsuarios	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public List<Usuario> synchronizePessoa	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Page<Usuario> synchronizePessoa	<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False

Public usuario synchronizePessoa	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public Usuario updateUsuario	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
Public void uploadFotoUsuario	
<b>Abstrato:</b> False	<b>Final:</b> False
<b>Origem</b>	<b>Destino</b>

### 2.1.11 Public Association <anonymous>

<b>Descrição</b>	
<b>Atributos</b>	
<b>Operações</b>	
Esta classe pode conter métodos possíveis de serem gerados de forma automática e não são representados no diagrama.	
<b>Origem</b>	<b>Destino</b>