# PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| |
|---|
| **Entidad Contratante:** PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. |
| **Denominación de la UOC:** DIVISIÓN CONTRATACIONES – UOC Nº 39. |
| **Domicilio**: Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| **Correo electrónico: adya@prefecturanaval.gob.ar.** |
| **Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA.** |
| **Clase/Causal del Procedimiento: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL.** |
| **Modalidad: SIN MODALIDAD.** |
| **Rubro: PINTURAS.** |
| **Objeto: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y SOLVENTES PARA MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES DE LA INSTITUCIÓN.** |
| **Notificaciones:** Las notificaciones se realizarán mediante el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones **https://comprar.gob.ar,** de acuerdo a lo establecido en el **"Manual de Procedimiento del COMPR.AR" aprobado por Disposición ONC N° 65-E/16 y modificatorias.** |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº DE RENG. | CANT. | DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| **1** | **15** | **2.5.5–6979.255 – PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 20 Litros, COMPUESTOS VOLATILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo epoxi puro, anticorrosiva base, autoimprimante, apta para superficies de acero y aluminio sumergidas en agua dulce y de mar COLOR ROJO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena.<br>• La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 60 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 40%.<br><br>La pintura deberá ser tipo anticorrosiva epoxídica pura, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de aleaciones de aluminio o acero, desnudas o con restos de otras bases epoxídicas, sumergidas en agua dulce o de mar y protegidas con pintura de terminación.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por un pigmento anticorrosivo no tóxico (fosfato de cinc, molibdeno fosfato de cinc, sílico fosfato de cinc, aluminio u otro similar), con un contenido mínimo del 10 % respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina epoxídica. Podrá estar modificada con otra base compatible para mejorar las | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo UNA (1) HORA. Secado duro: máximo CINCO (5) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CIEN (100) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 25 kg/cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura alquídica, caucho clorado o vinílica.<br>• Resistencia a la niebla salina: luego de DOSCIENTAS CUARENTA (240) HORAS de exposición, la chapa de base no deberá presentar corrosión. La película de pintura no deberá presentar alteraciones como ampolladas, ablandamientos ni pérdida de adhesión. | |
| **2** | **10** | **2.5.5–6979.515 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 10 Litros, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: SIN tipo epoxi puro, anticorrosiva base, autoimprimante, apta para superficies de acero y aluminio sumergidas en agua dulce y de mar COLOR ROJO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena.<br>• La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 60 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 40%.<br><br>La pintura deberá ser tipo anticorrosiva epoxídica pura, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de aleaciones de aluminio o acero, desnudas o con restos de otras bases epoxídicas, sumergidas en agua dulce o de mar y protegidas con pintura de terminación.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por un pigmento anticorrosivo no tóxico (fosfato de cinc, molibdeno fosfato de cinc, sílico fosfato de cinc, aluminio u otro similar), con un contenido mínimo del 10 % respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina epoxídica. Podrá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo UNA (1) HORA. Secado duro: máximo CINCO (5) HORAS. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Espesor de película seca: mínimo: CIEN (100) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 25 kg/cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura alquídica, caucho clorado o vinílica.<br>• Resistencia a la niebla salina: luego de DOSCIENTAS CUARENTA (240) HORAS de exposición, la chapa de base no deberá presentar corrosión. La película de pintura no deberá presentar alteraciones como ampolladas, ablandamientos ni pérdida de adhesión. | |
| **3** | **20** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas epoxi.**<br>Adecuado para pinturas a base de resinas epoxi dos componentes, aptas para aplicar sobre acero y/o aluminio. Deberán estar compuestos por xíleno, butanol y/o cetonas. | **UNIDAD** |
| **4** | **15** | **2.5.5–6979.255 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 20 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo epoxi intermedio, para asegurar adherencia entre bases epoxi y acabados acrílicos y esquemas antiincrustante COLOR GRIS.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 45 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 40 %.<br><br>La pintura deberá ser tipo epoxídica intermedia (tie coat) libre de alquitrán, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies con base epoxi y compatible con acabados acrílicos y antiincrustantes.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por un pigmento anticorrosivo no tóxico (fosfato de cinc, molibdeno fosfato de cinc, sílico fosfato de cinc u otro similar), con un contenido mínimo del 10% respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina epoxídica. Deberá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo UNA (1) HORA. Secado duro: máximo CINCO (5) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CIEN (100) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 25 kg/cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura alquídica, caucho clorado o vinílica. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Resistencia a la niebla salina: luego de DOSCIENTAS CUARENTA (240) HORAS de exposición, la chapa de base no deberá presentar corrosión. La película de pintura no deberá presentar alteraciones como ampolladas, ablandamientos, ni pérdida de adhesión. | |
| **5** | **10** | **2.5.5–6979.515 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 10 Litros, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: SIN tipo epoxi intermedio, para asegurar adherencia entre bases epoxi y acabados acrílicos y esquemas antiincrustante COLOR GRIS.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 45 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 40 %.<br><br>La pintura deberá ser tipo epoxídica intermedia (tie coat) libre de alquitrán, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies con base epoxi y compatible con acabados acrílicos y antiincrustantes.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por un pigmento anticorrosivo no tóxico (fosfato de cinc, molibdeno fosfato de cinc, sílico fosfato de cinc u otro similar), con un contenido mínimo del 10% respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina epoxídica. Deberá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo UNA (1) HORA. Secado duro: máximo CINCO (5) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CIEN (100) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 25 kg/cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura alquídica, caucho clorado o vinílica.<br>• Resistencia a la niebla salina: luego de DOSCIENTAS CUARENTA (240) HORAS de exposición, la chapa de base no deberá presentar corrosión. La película de pintura no deberá presentar alteraciones como ampollados, ablandamientos, ni pérdida de adhesión. | **UNIDAD** |
| **6** | **20** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACION: ENVASE X 4 Litros para pinturas epoxi.**<br>Adecuado para pinturas a base de resinas epoxi dos componentes, | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | aptas para aplicar sobre acero y/o aluminio. Deberán estar compuestos por xíleno, butanol y/o cetonas. | |
| **7** | **5** | **2.5.5-6979.255 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 20 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo antiincrustante autopulimentable COLOR ROJO/MARRÓN.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 45 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 30%.<br><br>La pintura deberá ser tipo antiincrustante autopulimentable. Se aplicará sobre superficie pintadas de acuerdo al esquema de pintura establecido.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por óxido cuproso como tóxico principal, pigmentos y extendedores para lograr el color y el contenido de sólidos requerido.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de resinas vinílicas y parafinas cloradas (modificado o no con resinas de colofonia), disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo DOS (2) HORAS. Secado duro: TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: OCHENTA (80) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 15 kg. /cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura alquídica, caucho clorado o vinílica. | **UNIDAD** |
| **8** | **7** | **2.5.5-6979.515 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 10 Litros, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: SIN tipo antiincrustante autopulimentable COLOR ROJO/MARRÓN.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 45 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 30%.<br>La pintura deberá ser tipo antiincrustante autopulimentable. Se aplicará sobre superficie pintadas de acuerdo al esquema de pintura establecido.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por óxido cuproso como tóxico principal, pigmentos y extendedores para lograr el color y el contenido de sólidos requerido.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de resinas vinílicas y parafinas cloradas (modificado o no con resinas de colofonia), disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo DOS (2) HORAS. Secado duro: TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: OCHENTA (80) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 15 kg. /cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura alquídica, caucho clorado o vinílica. | |
| **9** | **9** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas anticorrosivas acrílicas, antiincrustantes y acabados acrílicos.**<br>Adecuado para pinturas de caucho acrílico, acrílicas anticorrosivas modificadas y antiincrustantes a base de xileno. | **UNIDAD** |
| **10** | **120** | **2.5.5-6979.255 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 20 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de acabado COLOR BLANCO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo de acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 70 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente especificación | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca: CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **11** | **100** | **2.5.5-6979.515 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 10 Litros, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: SIN tipo de acabado COLOR BLANCO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo de acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 70 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente especificación técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **12** | **150** | **2.5.5-6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de acabado COLOR BLANCO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo de acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 70 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | **UNIDAD** |
| **13** | **200** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas anticorrosivas acrílicas, antiincrustantes y acabados acrílicos.**<br>Adecuado para pinturas de caucho acrílico, acrílicas anticorrosivas modificadas y antiincrustantes a base de xileno. | **UNIDAD** |
| **14** | **10** | **2.5.5-6979.255 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 20 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de acabado COLOR NARANJA RAL-2010.** | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo de acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 70 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **15** | **10** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas anticorrosivas acrílicas, antiincrustantes y acabados acrílicos.**<br>Adecuado para pinturas de caucho acrílico, acrílicas anticorrosivas modificadas y antiincrustantes a base de xileno. | **UNIDAD** |
| **16** | **25** | **2.5.5-6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de acabado COLOR AZUL RAL-5010.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5º y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo de acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo y pigmento azul, con un contenido mínimo del 20 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: Tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 16 kg. /cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura anticorrosiva vinílica.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **17** | **50** | **2.5.5-6979.326 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 1 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de acabado COLOR AZUL RAL-5010.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5º y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo de acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | variedad rutilo y pigmento azul, con un contenido mínimo del 20 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 16 kg. /cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura anticorrosiva vinílica.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **18** | **8** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas anticorrosivas acrílicas, antiincrustantes y acabados acrílicos.**<br>Adecuado para pinturas de caucho acrílico, acrílicas anticorrosivas modificadas y antiincrustantes a base de xileno. | **UNIDAD** |
| **19** | **7** | **2.5.5-6979.255 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 20 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo antiincrustante autopulimentable bajo contenido cuproso COLOR NEGRO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: deberá cumplir con el método IRAM 1109 A IV, con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida buena. La pintura deberá cumplir con lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30º C.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste podrá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca. La viscosidad se determinará por el método indicado en la Norma IRAM 1109, expresado en U.K.<br>• Grado de dispersión: deberá cumplir con el método IRAM 1109 A V. Máximo: 2.<br>• Densidad: deberá cumplir con el método IRAM 1109, comprendida en 1,2 y 1,6.<br>• Rendimiento en extensión: deberá cumplir con el método IRAM 1109 A XVI. Mínimo: 6,0 m² por litro.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: verificada método DIN 53219. Mínimo: 45 %.<br>• Contenido de pigmento: deberá cumplir con el método IRAM | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 1109 A IV. Mínimo: 30%.<br><br>La pintura deberá ser tipo antiincrustante autopulimentable, de bajo contenido de óxido cuproso, para buques de cascos de aluminio y de alta velocidad. Se aplicará sobre superficie pintadas de acuerdo al esquema de pintura establecido.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por un pigmento de alta efectividad, pigmentos y extendedores para lograr el color y el contenido de sólidos requerido.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de resinas vinílicas y parafinas cloradas (modificado o no con resinas de colofonia), disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá cumplir con el método IRAM 1109 B II. Deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: deberá cumplir con el método IRAM 1109 B IV. Tiempo de secado al tacto: máximo UNA (1) HORA. Secado duro: máximo DOS (2) HORAS.<br>• Espesor de película seca: deberá cumplir con el método IRAM 1218 G 2. Mínimo: OCHENTA (80) micrones.<br>• Doblado: deberá cumplir con el método IRAM 1109 B V. Satisfactorio sobre 6 mm sin horneo previo.<br>• Tensión de adhesión: verificará norma ASTM D 4145. Mínimo: 15 kg/cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ según Norma SIS 05 59 00, o bien sobre acero previamente cubierto con pintura alquídica, caucho clorado o vinílica.<br>• Resistencia al xileno: se exigirá que sobre probetas de acero sometidas a examen y recubiertas con una capa de esta pintura, sumergidas en xileno durante TREINTA (30) MINUTOS, no deberán presentar evidencias de remoción. | |
| **20** | **10** | **2.5.5-6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo antiincrustante autopulimentable bajo contenido cuproso COLOR NEGRO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: deberá cumplir con el método IRAM 1109 A IV, con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida buena. La pintura deberá cumplir con lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30º C.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste podrá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: será la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca. La viscosidad se determinará por el método indicado en la Norma IRAM 1109, expresado en U.K.<br>• Grado de dispersión: deberá cumplir con el método IRAM 1109 A V. Máximo: 2.<br>• Densidad: deberá cumplir con el método IRAM 1109, comprendida en 1,2 y 1,6. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Rendimiento en extensión: deberá cumplir con el método IRAM 1109 A XVI. Mínimo: 6,0 m² por litro.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: verificará método DIN 53219. Mínimo: 45 %.<br>• Contenido de pigmento: deberá cumplir con el método IRAM 1109 A IV. Mínimo: 30%.<br><br>La pintura deberá ser tipo antiincrustante autopulimentable, de bajo contenido de óxido cuproso, para buques de cascos de aluminio y de alta velocidad. Se aplicará sobre superficie pintadas de acuerdo al esquema de pintura establecido.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por un pigmento de alta efectividad, pigmentos y extendedores para lograr el color y el contenido de sólidos requerido.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de resinas vinílicas y parafinas cloradas (modificado o no con resinas de colofonia), disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá cumplir con el método IRAM 1109 B II. Deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: deberá cumplir con el método IRAM 1109 B IV. Tiempo de secado al tacto: máximo UNA (1) HORA. Secado duro: máximo DOS (2) HORAS.<br>• Espesor de película seca: deberá cumplir con el método IRAM 1218 G 2. Mínimo: OCHENTA (80) micrones.<br>• Doblado: Deberá cumplir con el método IRAM 1109 B V. Satisfactorio sobre 6 mm sin horneo previo.<br>• Tensión de adhesión: verificará Norma ASTM D 4145. Mínimo: 15 kg/cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ según Norma SIS 05 59 00, o bien sobre acero previamente cubierto con pintura alquídica, caucho clorado o vinílica.<br>• Resistencia al xileno: se exigirá que sobre probetas de acero sometidas a examen y recubiertas con una capa de esta pintura, sumergidas en xileno durante TREINTA (30) MINUTOS, no deberán presentar evidencias de remoción. | |
| **21** | **9** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas anticorrosivas acrílicas, antiincrustantes y acabados acrílicos.**<br><br>Adecuado para pinturas de caucho acrílico, acrílicas anticorrosivas modificadas y antiincrustantes a base de xileno. | **UNIDAD** |
| **22** | **25** | **2.5.5-6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo acrílica de acabado COLOR NEGRO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5º y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo de acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por negro de humo con un contenido mínimo del 15 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: Deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: Tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: Mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Tensión de adhesión: Mínimo: 16 kg. /cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura anticorrosiva vinílica.<br>• Resistencia al xileno: Se exigirá que sobre probetas de acero sometidas a examen y recubiertas con una capa de esta pintura, sumergidas en xileno durante 30 minutos, no deberán presentar evidencias de remoción.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: Se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **23** | **50** | **2.5.5-6979.326 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 1 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo acrílica de acabado COLOR NEGRO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5º y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo de acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: Deberá estar constituido por negro de humo con un contenido mínimo del 15 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• Ligante: Deberá estar formulado a base de un copolímero de caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 16 kg. /cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura anticorrosiva vinílica.<br>• Resistencia al xileno: se exigirá que sobre probetas de acero sometidas a examen y recubiertas con una capa de esta pintura, sumergidas en xileno durante 30 minutos, no deberán presentar evidencias de remoción.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **24** | **8** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas anticorrosivas acrílicas, antiincrustantes y acabados acrílicos.**<br>Adecuado para pinturas de caucho acrílico, acrílicas anticorrosivas modificadas y antiincrustantes a base de xileno. | **UNIDAD** |
| **25** | **50** | **2.5.5-6979.255 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 20 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo anticorrosiva acrílica de COLOR GRIS.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 40 %.<br><br>Deberá ser apta para ser aplicada sobre superficie de acero desnudo, o compatible con productos antiguos de naturaleza alquídica, caucho clorado o vinílica.<br><br>**COMPOSICIÓN:** | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Pigmentación: mediante pigmento anticorrosivo no tóxico, (fosfato de cinc, molibdeno fosfato de cinc, sílico fosfato de cinc u otro similar), con un contenido mínimo del 20% respecto del pigmento total y óxido de hierro en cantidad suficiente para lograr el requerido.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un polímero acrílico termoplástico, (modificado o no con estireno), con resinas a base de petróleo humectado con parafina clorada, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo DOS (2) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: SESENTA (60) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 15 kg/cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura anticorrosiva de caucho clorado o vinílica.<br>• Resistencia a la niebla salina: luego de DOSCIENTAS CUARENTA (240) HORAS de exposición, la chapa de base no deberá presentar corrosión y el progreso de la misma a partir del corte no deberá ser superior a 1 mm. La película de pintura no deberá presentar alteraciones como ampollados, ablandamientos ni pérdida de adhesión. | |
| **26** | **50** | **2.5.5-6979.515 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 10 Litros, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: SIN tipo anticorrosiva acrílica de COLOR GRIS.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 40 %.<br><br>Deberá ser apta para ser aplicada sobre superficie de acero desnudo, o compatible con productos antiguos de naturaleza alquídica, caucho clorado o vinílica.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmentación: mediante pigmento anticorrosivo no tóxico, (fosfato de cinc, molibdeno fosfato de cinc, sílico fosfato de cinc u otro similar), con un contenido mínimo del 20% respecto del pigmento total y óxido de hierro en cantidad suficiente para lograr el requerido.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un polímero acrílico termoplástico, (modificado o no con estireno), con resinas a base de petróleo humectado con parafina clorada, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**<u>CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:</u>**<br>• <u>Aspecto de la superficie pintada:</u> deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• <u>Tiempo de secado:</u> Tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo DOS (2) HORAS.<br>• <u>Espesor de película seca:</u> Mínimo: SESENTA (60) micrones.<br>• <u>Tensión de adhesión:</u> Mínimo: 15 kg/cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura anticorrosiva de caucho clorado o vinílica.<br>• <u>Resistencia a la niebla salina:</u> Luego de DOSCIENTAS CUARENTA (240) HORAS de exposición, la chapa de base no deberá presentar corrosión y el progreso de la misma a partir del corte no deberá ser superior a 1 mm. La película de pintura no deberá presentar alteraciones como ampollados, ablandamientos ni pérdida de adhesión. | |
| **27** | **75** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas anticorrosivas acrílicas, antiincrustantes y acabados acrílicos.**<br><br>Adecuado para pinturas de caucho acrílico, acrílicas anticorrosivas modificadas y antiincrustantes a base de xileno. | **UNIDAD** |
| **28** | **50** | **2.5.5-6979.255 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 20 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de acabado COLOR GRIS RAL-7011.**<br><br>**<u>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</u>**<br>• <u>Aplicabilidad:</u> con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• <u>Homogeneidad:</u> deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• <u>Viscosidad:</u> deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• <u>Contenido de sólidos totales en volumen:</u> mínimo: 35 %.<br>• <u>Contenido de pigmento:</u> mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo de acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante.<br><br>**<u>COMPOSICIÓN:</u>**<br>• <u>Pigmento:</u> deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 70 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• <u>Ligante:</u> deberá estar formulado a base de un copolímero de caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**<u>CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:</u>**<br>• <u>Aspecto de la superficie pintada:</u> deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• <u>Tiempo de secado:</u> tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Espesor de película seca: mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **29** | **20** | **2.5.5-6979.515 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 10 Litros, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: SIN tipo de acabado COLOR GRIS RAL-7011.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo de acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 70 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente especificación técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | **UNIDAD** |
| **30** | **60** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas anticorrosivas acrílicas, antiincrustantes y acabados acrílicos.**<br>Adecuado para pinturas de caucho acrílico, acrílicas anticorrosivas modificadas y antiincrustantes a base de xileno. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31** | **25** | **2.5.5-6979.255 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 20 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de esmalte sintético marino COLOR GRIS RAL-7011.**<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: Deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 90% respecto del pigmento total.<br>• Ligante: Deberá estar formulado a base de resina alquídica. Podrá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>La pintura deberá ser tipo terminación alquídica (esmalte sintético), terminación brillante. Deberá ser apta para aplicaciones sobre superficies de acero pintadas con productos de naturaleza alquídica, caucho clorado o vinílica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: muy buena. La pintura deberá cumplir con lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 35 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: luego de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) HORAS de exposición, no se observará ampollado, arrugado, cuarteado, pérdida de brillo o cambio de color de la película aplicada sobre acero arenado (2 capas). | **UNIDAD** |
| **32** | **50** | **2.5.5-6979.515 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 10 Litros, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: SIN tipo de esmalte sintético marino COLOR GRIS RAL-7011.**<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 90% respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina alquídica. Podrá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | presente Especificación Técnica.<br><br>La pintura deberá ser tipo terminación alquídica (esmalte sintético), terminación brillante. Deberá ser apta para aplicaciones sobre superficies de acero pintadas con productos de naturaleza alquídica, caucho clorado o vinílica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: muy buena. La pintura deberá cumplir con lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 35 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: Mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: luego de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) HORAS de exposición, no se observará ampollado, arrugado, cuarteado, pérdida de brillo o cambio de color de la película aplicada sobre acero arenado (2 capas). | |
| **33** | **50** | **2.5.5-7014.3 SOLVENTES; PRESENTACION: ENVASE X 4 Litros para pinturas sintéticas.**<br>Adecuado para pinturas a base de resinas alquídicas y deberán estar compuestos por aguarrás mineral y/o thinner. | **UNIDAD** |
| **34** | **45** | **2.5.5-6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de esmalte sintético marino COLOR NEGRO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: muy buena. La pintura deberá cumplir con lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 35 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo terminación alquídica (esmalte sintético), terminación brillante. Deberá ser apta para aplicaciones sobre superficies de acero pintadas con productos de naturaleza alquídica, caucho clorado o vinílica. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por negro de humo, con un contenido mínimo del 85% respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina alquídica. Deberá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: Mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: Luego de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) HORAS de exposición, no se observará ampollado, arrugado, cuarteado, pérdida de brillo o cambio de color de la película aplicada sobre acero arenado (2 capas). | |
| **35** | **30** | **2.5.5-6979.326 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 1 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de esmalte sintético marino COLOR NEGRO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: muy buena. La pintura deberá cumplir con lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 35 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo terminación alquídica (esmalte sintético), terminación brillante. Deberá ser apta para aplicaciones sobre superficies de acero pintadas con productos de naturaleza alquídica, caucho clorado o vinílica.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por negro de humo, con un contenido mínimo del 85% respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina alquídica. Deberá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: luego de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) HORAS de exposición, no se observará ampollado, arrugado, cuarteado, pérdida de brillo o cambio de color de la película aplicada sobre acero arenado (2 capas). | |
| **36** | **11** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas sintéticas.**<br>Adecuado para pinturas a base de resinas alquídicas y deberán estar compuestos por aguarrás mineral y/o thinner. | **UNIDAD** |
| **37** | **50** | **2.5.5-6979.255 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 20 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de esmalte sintético marino COLOR BLANCO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: muy buena. La pintura deberá cumplir con lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 35 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo terminación alquídica (esmalte sintético), terminación brillante. Deberá ser apta para aplicaciones sobre superficies de acero pintadas con productos de naturaleza alquídica, caucho clorado o vinílica.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 90% respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina alquídica. Podrá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: luego de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) HORAS de exposición, no se observará ampollado, arrugado, cuarteado, pérdida de brillo o cambio de color de la película aplicada sobre acero arenado (2 capas). | **UNIDAD** |
| **38** | **100** | **2.5.5-6979.515 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 10 Litros, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: SIN tipo de esmalte sintético marino COLOR BLANCO.** | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: muy buena. La pintura deberá cumplir con lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 35 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo terminación alquídica (esmalte sintético), terminación brillante. Deberá ser apta para aplicaciones sobre superficies de acero pintadas con productos de naturaleza alquídica, caucho clorado o vinílica.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 90% respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina alquídica. Podrá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: luego de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) HORAS de exposición, no se observará ampollado, arrugado, cuarteado, pérdida de brillo o cambio de color de la película aplicada sobre acero arenado (2 capas). | |
| **39** | **100** | **2.5.5-6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de esmalte sintético marino COLOR BLANCO.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: muy buena. La pintura deberá cumplir con lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 35 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | La pintura deberá ser tipo terminación alquídica (esmalte sintético), terminación brillante. Deberá ser apta para aplicaciones sobre superficies de acero pintadas con productos de naturaleza alquídica, caucho clorado o vinílica.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 90% respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina alquídica. Podrá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: luego de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) HORAS de exposición, no se observará ampollado, arrugado, cuarteado, pérdida de brillo o cambio de color de la película aplicada sobre acero arenado (2 capas). | |
| **40** | **120** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas sintéticas.**<br>Adecuado para pinturas a base de resinas alquídicas y deberán estar compuestos por aguarrás mineral y/o thinner. | **UNIDAD** |
| **41** | **75** | **2.5.5-6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de acabado COLOR NARANJA INTERNACIONAL RAL 2002.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 70 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **42** | **100** | **2.5.5-6979.326 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 1 Litro, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo de acabado COLOR NARANJA INTERNACIONAL RAL 2002.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 35 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 25%.<br><br>La pintura deberá ser tipo acabado (terminación) a base de acrílico, terminación brillante.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por dióxido de titanio, variedad rutilo, con un contenido mínimo del 70 % respecto del pigmento total y extendedores inertes.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de un copolímero de caucho acrílico, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo TREINTA (30) MINUTOS. Secado duro: máximo TRES (3) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CINCUENTA (50) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **43** | **20** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas anticorrosivas acrílicas, antiincrustantes y acabados acrílicos.**<br>Adecuado para pinturas de caucho acrílico, acrílicas anticorrosivas modificadas y antiincrustantes a base de xileno. | **UNIDAD** |
| **44** | **16** | **2.5.5-6979.515 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 10 Litros, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: SIN tipo primer y acabado epoxi bajos sólidos, autoimprimante, COLOR VERDE (RAL-6012)**, **apta para superficies de aluminio sumergidas en agua dulce; para mantenimiento casco de embarcaciones LANCHAS DE FRONTERA tipo "TORO".**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena.<br>• La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 45 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 40%.<br><br>La pintura deberá ser tipo primer y de acabado epoxídica bajos sólidos, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de aleaciones de aluminio, desnudas o con restos de otras bases epoxídicas, sumergidas en agua dulce.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por un pigmento anticorrosivo no tóxico (fosfato de cinc, molibdeno fosfato de cinc, sílico fosfato de cinc, aluminio u otro similar), con un contenido mínimo del 10% respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina epoxídica. Podrá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo UNA (1) HORA. Secado duro: máximo CINCO (5) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CIEN (100) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 25 kg. /cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura alquídica, caucho clorado o vinílica.<br>• Resistencia a la niebla salina: luego de DOSCIENTAS CUARENTA (240) HORAS de exposición, la chapa de base no deberá presentar corrosión. La película de pintura no deberá | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | presentar alteraciones como ampollados, ablandamientos ni pérdida de adhesión. | |
| **45** | **8** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas epoxi.**<br>Adecuado para pinturas a base de resinas epoxi dos componentes, aptas para aplicar sobre acero y/o aluminio. Deberán estar compuestos por xíleno, butanol y/o cetonas. | **UNIDAD** |
| **46** | **14** | **2.5.5-6979.515 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 10 Litros, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 %, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES: SIN tipo primer y acabado epoxi bajos sólidos, autoimprimante, COLOR NEGRO, apta para superficies de aluminio sumergidas en agua dulce. Para mantenimiento casco de embarcaciones LANCHAS DE FRONTERA tipo "TORO".**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena.<br>• La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: mínimo: 45 %.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 40%.<br><br>La pintura deberá ser tipo primer y de acabado epoxídica bajos sólidos, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de aleaciones de aluminio, desnudas o con restos de otras bases epoxídicas, sumergidas en agua dulce.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: deberá estar constituido por un pigmento anticorrosivo no tóxico (fosfato de cinc, molibdeno fosfato de cinc, sílico fosfato de cinc, aluminio u otro similar), con un contenido mínimo del 10% respecto del pigmento total.<br>• Ligante: deberá estar formulado a base de resina epoxídica. Podrá estar modificada con otra base compatible para mejorar las características del producto final, disuelto en un solvente adecuado de manera que el producto cumpla las exigencias de la presente Especificación Técnica.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser muy bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: máximo UNA (1) HORA. Secado duro: máximo CINCO (5) HORAS.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CIEN (100) micrones.<br>• Tensión de adhesión: mínimo: 25 kg. /cm². Aplicado sobre acero arenado al grado SA 2 ½ o bien sobre acero previamente cubierto con pintura alquídica, caucho clorado o vinílica.<br>• Resistencia a la niebla salina: luego de DOSCIENTAS CUARENTA (240) HORAS de exposición, la chapa de base no deberá presentar corrosión. La película de pintura no deberá presentar alteraciones como ampolladas, ablandamientos ni pérdida de adhesión. | **UNIDAD** |
| **47** | **7** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4** | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Litros para pinturas epoxi.**<br>Adecuado para pinturas a base de resinas epoxi dos componentes, aptas para aplicar sobre acero y/o aluminio. Deberán estar compuestos por xíleno, butanol y/o cetonas. | |
| **48** | **10** | **2.5.5–6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo acabado esmalte poliuretano alifático, apta para superficies de aluminio terminación mate COLOR VERDE (RAL-6003); para mantenimiento obra muerta casco de embarcaciones Tipo Guardacostas de Frontera "SHALDAG".**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: 50 % aproximadamente.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 12%.<br><br>La pintura deberá ser tipo acabado poliuretánico terminación mate, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de aleaciones de aluminio, desnudas o con restos de otras bases epoxídicas, sumergidas en agua dulce.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: constituido por un pigmento colorante.<br>• Ligante: resinas acrílicas poliuretránicas alifáticas.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto**:** UNA (1) HORA máximo a 30º Secado duro: CUATRO (4) HORAS máximo a 30º.<br>• Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70%. | **UNIDAD** |
| **49** | **2** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros adecuado para pinturas a base de poliuretánica.** | **UNIDAD** |
| **50** | **10** | **2.5.5–6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo acabado esmalte poliuretano alifático, apta para superficies de aluminio terminación mate COLOR GRIS (RAL-7002); para mantenimiento obra muerta casco de embarcaciones Tipo Guardacostas de Frontera "SHALDAG".** | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: 50 % aproximadamente.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 12%.<br><br>La pintura deberá ser tipo acabado poliuretánico terminación mate, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de aleaciones de aluminio, desnudas o con restos de otras bases epoxídicas, sumergidas en agua dulce.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: constituido por un pigmento colorante.<br>• Ligante: resinas acrílicas poliuretránicas alifáticas.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: UNA (1) HORA máximo a 30º Secado duro: CUATRO (4) HORAS máximo a 30º.<br>• Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre paneles de acero previamente pintados con pintura de fondo (anticorrosivo vinílico, espesor de película seca CINCUENTA (50) micrones). Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **51** | **2** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros adecuado para pinturas a base de poliuretánica.** | **UNIDAD** |
| **52** | **100** | **2.5.5–6979.326 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 1 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo acabado esmalte poliuretano alifático, COLOR BLANCO, apta para superficies de fibra de vidrio PRFV.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: 50 % | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | aproximadamente.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 12%.<br><br>La pintura deberá ser tipo acabado poliuretánico terminación mate, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de fibra de vidrio (PRFV) con restos de otras bases epoxídicas.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: constituido por pigmento colorante UV.<br>• Ligante: resinas acrílicas poliuretránicas alifáticas.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: UNA (1) HORA máximo a 30º Secado duro: CUATRO (4) HORAS máximo a 30º.<br>• Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre superficies previamente pintadas con pintura epoxi. Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **53** | **50** | **2.5.5–6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo acabado esmalte poliuretano alifático, COLOR BLANCO, apta para superficies de fibra de vidrio PRFV.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: 50 % aproximadamente.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 12%.<br><br>La pintura deberá ser tipo acabado poliuretánico terminación mate, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de fibra de vidrio (PRFV) con restos de otras bases epoxídicas.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: constituido por pigmento colorante UV.<br>• Ligante: resinas acrílicas poliuretránicas alifáticas.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: UNA (1) HORA | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | máximo a 30º Secado duro: CUATRO (4) HORAS máximo a 30º.<br>• Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre superficies previamente pintadas con pintura epoxi. Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **54** | **15** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros adecuado para pinturas a base de poliuretánica.** | **UNIDAD** |
| **55** | **80** | **2.5.5–6979.326 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 1 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo acabado esmalte poliuretano alifático, COLOR GRIS (RAL-7011), apta para superficies de fibra de vidrio PRFV.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: 50 % aproximadamente.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 12%.<br><br>La pintura deberá ser tipo acabado poliuretánico terminación mate, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de fibra de vidrio (PRFV) con restos de otras bases epoxídicas.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: constituido por pigmento colorante UV.<br>• Ligante: resinas acrílicas poliuretánicas alifáticas.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: UNA (1) HORA máximo a 30º Secado duro: CUATRO (4) HORAS máximo a 30º.<br>• Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre superficies previamente pintadas con pintura epoxi. Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | **UNIDAD** |
| **56** | **40** | **2.5.5–6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo acabado esmalte poliuretano alifático, COLOR GRIS (RAL-** | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **7011)**, **apta para superficies de fibra de vidrio PRFV.**<br><br>**<u>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</u>**<br>• <u>Aplicabilidad:</u> con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• <u>Homogeneidad:</u> deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• <u>Viscosidad:</u> deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• <u>Contenido de sólidos totales en volumen:</u> 50 % aproximadamente.<br>• <u>Contenido de pigmento:</u> mínimo: 12%.<br><br>La pintura deberá ser tipo acabado poliuretánico terminación mate, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de fibra de vidrio (PRFV) con restos de otras bases epoxídicas.<br><br>**<u>COMPOSICIÓN:</u>**<br>• <u>Pigmento:</u> constituido por pigmento colorante UV.<br>• <u>Ligante:</u> resinas acrílicas poliuretánicas alifáticas.<br><br>**<u>CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:</u>**<br>• <u>Aspecto de la superficie pintada:</u> deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• <u>Tiempo de secado:</u> tiempo de secado al tacto: UNA (1) HORA máximo a 30º Secado duro: CUATRO (4) HORAS máximo a 30º.<br>• <u>Espesor de película seca:</u> mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• <u>Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad:</u> se aplicará la presente pintura sobre superficies previamente pintadas con pintura epoxi. Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **57** | **12** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros adecuado para pinturas a base de poliuretánica.** | **UNIDAD** |
| **58** | **50** | **2.5.5–6979.326 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 1 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo acabado esmalte poliuretano alifático, COLOR AZUL (RAL-5010)**, **apta para superficies de fibra de vidrio PRFV.**<br><br>**<u>CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:</u>**<br>• <u>Aplicabilidad:</u> con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• <u>Homogeneidad:</u> deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• <u>Viscosidad:</u> deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• <u>Contenido de sólidos totales en volumen:</u> 50 % aproximadamente. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Contenido de pigmento: mínimo: 12%.<br><br>La pintura deberá ser tipo acabado poliuretánico terminación mate, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de fibra de vidrio (PRFV) con restos de otras bases epoxídicas.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: constituido por pigmento colorante UV.<br>• Ligante: resinas acrílicas poliuretánicas alifáticas.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: UNA (1) HORA máximo a 30º Secado duro: CUATRO (4) HORAS máximo a 30º.<br>• Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre superficies previamente pintadas con pintura epoxi. Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **59** | **10** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros adecuado para pinturas a base de poliuretánica.** | **UNIDAD** |
| **60** | **50** | **2.5.5–6979.326 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 1 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: 0 %, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % tipo acabado esmalte poliuretano alifático, COLOR NEGRO, apta para superficies de fibra de vidrio PRFV.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: 50 % aproximadamente.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 12%.<br><br>La pintura deberá ser tipo acabado poliuretánico terminación mate, resistente a la abrasión, con agente de curado, para ser aplicada sobre superficies de fibra de vidrio (PRFV) con restos de otras bases epoxídicas.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: constituido por pigmento colorante UV.<br>• Ligante: resinas acrílicas poliuretánicas alifáticas.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: UNA (1) HORA máximo a 30º Secado duro: CUATRO (4) HORAS máximo a 30º.<br>• Espesor de película seca: mínimo: TREINTA (30) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: se aplicará la presente pintura sobre superficies previamente pintadas con pintura epoxi. Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70. | |
| **61** | **5** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros adecuado para pinturas a base de poliuretánica.** | **UNIDAD** |
| **62** | **50** | **2.5.5–6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % para lonas vinílicas y gomones de PVC, COLOR NARANJA.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: 35 % aproximadamente.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 20%.<br><br>La pintura deberá ser tipo base de polímeros de alta elongación, terminación mate, para superficies elásticas tipo: goma, poliuretano expandido, vinílicas, PCV, etc. Con capacidad para tolerar movimientos de plegado en botes de PVC.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: constituido por pigmentos inorgánicos.<br>• Ligante: polímeros elastoméricos.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: (30) MINUTOS máximo a 30º. Secado duro: CUATRO (4) HORAS máximo a 30º.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CUARENTA (40) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70%. | **UNIDAD** |
| **63** | **25** | **2.5.5-7014.3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas anticorrosivas acrílicas, antiincrustantes y acabados acrílicos.**<br>Adecuado para pinturas de caucho acrílico, acrílicas anticorrosivas modificadas y antiincrustantes a base de xileno. | **UNIDAD** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **64** | **40** | **2.5.5–6979.256 - PINTURAS; TIPO: P/EMBARCACIÓN, PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros, COMPUESTOS VOLÁTILES: SIN, PORCENTAJE DE PLOMO: 0 % para gomones de HYPALON, COLOR NARANJA.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA:**<br>• Aplicabilidad: con pincel, rodillo. Aplicabilidad mínima requerida: buena. La pintura deberá cumplir lo requerido a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ºC.<br>• Homogeneidad: deberá presentar buenas características de homogeneidad. En caso de observarse un ligero sedimento, éste deberá ser incorporado fácilmente mediante agitación con espátula.<br>• Viscosidad: deberá ser la adecuada para que cumpla el requisito de aplicación y espesor de película seca.<br>• Contenido de sólidos totales en volumen: 35 % aproximadamente.<br>• Contenido de pigmento: mínimo: 20%.<br><br>La pintura deberá ser tipo base de polímeros de alta elongación, terminación mate, para superficies muy elásticas tipo: goma, poliuretano expandido, gomas anteladas, etc. Con capacidad para tolerar movimientos de plegado en botes de HYPALON.<br><br>**COMPOSICIÓN:**<br>• Pigmento: constituido por pigmentos inorgánicos.<br>• Ligante: polímeros elastoméricos.<br><br>**CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA:**<br>• Aspecto de la superficie pintada: deberá ser bueno por aplicación con pincel, rodillo o soplete sin aire comprimido.<br>• Tiempo de secado: tiempo de secado al tacto: (30) MINUTOS máximo a 30º. Secado duro: CUATRO (4) HORAS máximo a 30º.<br>• Espesor de película seca: mínimo: CUARENTA (40) micrones.<br>• Ensayo de exposición a la acción de la radiación UV y alta humedad: Luego de TRESCIENTAS (300) HORAS de exposición, la película no deberá presentar alteraciones como ampollado, arrugado, cuarteado o agrietado. Solo se admitirá ligero cambio de color, resultando el brillo final no inferior a 70%. | **UNIDAD** |
| **65** | **20** | **2.5.5-7014.3 3 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN: ENVASE X 4 Litros para pinturas anticorrosivas acrílicas, antiincrustantes y acabados acrílicos.**<br>Adecuado para pinturas de caucho acrílico, acrílicas anticorrosivas modificadas y antiincrustantes a base de xileno. | **UNIDAD** |

**CONDICIÓN DE CALIDAD:**

Las pinturas y los solventes a proveer deberán ser **"NUEVAS/OS"** y **"SIN USO"**, con fabricación tal que avale una garantía mínima de un año desde la fecha de entrega. Asimismo, deberán dar cumplimiento en un todo con las Especificaciones **(Artículo 37 inciso b) del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1030/16)**. Tales condiciones se constatarán de forma visual al momento de la recepción.

**UNIDAD REQUIRENTE:**

DIRECCIÓN DEL MATERIAL, División Casco y Armamento, sita en la calle Brandsen Nº 65, 3° Piso, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TEL.: 4300-0986/9027/8897. Interno: 1016. Correo Electrónico: dmat-divisioncascoyarmamento@prefecturanaval.gob.ar

# REQUISITOS PARA LA OFERTA

## REQUISITOS ECONÓMICOS:

### 1) COTIZACIÓN:

**a)** **MONEDA DE COTIZACIÓN:** se deberá cotizar en Moneda Nacional, acorde el Artículo 58 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios y el Artículo 21 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias

**b)** **Grupo de Renglones:** con la finalidad de guardar uniformidad y compatibilidad en los elementos que se pretenden adquirir, el Oferente deberá cotizar en forma unitaria y total cada uno de los Renglones que conforman el/los grupo/s de Renglones detallados en el presente inciso. La adjudicación se realizará por grupo de Renglones. La no cotización en la forma prevista en la presente Cláusula Particular será causal de desestimación de la oferta para dichos Renglones.

**b.1)** **Grupo 1:** Para los Renglones Nros. 1 a 3.
**b.2)** **Grupo 2:** Para los Renglones Nros. 4 a 6.
**b.3)** **Grupo 3:** Para los Renglones Nros. 7 a 9.
**b.4)** **Grupo 4:** Para los Renglones Nros. 10 a 13.
**b.5)** **Grupo 5:** Para los Renglones Nros. 14 a 15.
**b.6)** **Grupo 6:** Para los Renglones Nros. 16 a 18.
**b.7)** **Grupo 7:** Para los Renglones Nros. 19 a 21.
**b.8)** **Grupo 8:** Para los Renglones Nros. 22 a 24.
**b.9)** **Grupo 9:** Para los Renglones Nros. 25 a 27.
**b.10)** **Grupo 10:** Para los Renglones Nros. 28 a 30.
**b.11)** **Grupo 11:** Para los Renglones Nros. 31 a 33.
**b.12)** **Grupo 12:** Para los Renglones Nros. 34 a 36.
**b.13)** **Grupo 13:** Para los Renglones Nros. 37 a 40.
**b.14)** **Grupo 14:** Para los Renglones Nros. 41 a 43.
**b.15)** **Grupo 15:** Para los Renglones Nros. 44 a 45.
**b.16)** **Grupo 16:** Para los Renglones Nros. 46 a 47.
**b.17)** **Grupo 17:** Para los Renglones Nros. 48 a 49.
**b.18)** **Grupo 18:** Para los Renglones Nros. 50 a 51.
**b.19)** **Grupo 19:** Para los Renglones Nros. 52 a 54.
**b.20)** **Grupo 20:** Para los Renglones Nros. 55 a 57.
**b.21)** **Grupo 21:** Para los Renglones Nros. 58 a 59.
**b.22)** **Grupo 22:** Para los Renglones Nros. 60 a 61.
**b.23)** **Grupo 23:** Para los Renglones Nros. 62 a 63.
**b.24)** **Grupo 24:** Para los Renglones Nros. 64 a 65.

**c)** **Forma de Cotización:** **no se admitirá cotización parcial por parte del Renglón** a aquellas firmas que declaren al momento de presentar su oferta, la condición de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), para garantizar la compatibilidad y la provisión mínima de los productos que se pretenden adquirir y evitar inconvenientes que pueden surgir con el cumplimiento de la garantía del material si la adjudicación recae en más de un proveedor (Artículo 20, punto 4 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).

### 2) REQUISITOS PARA U.T. Y PREFERENCIAS PARA COOPERATIVAS Y MiPyMEs:

**a)** La Cooperativa o la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME), para acceder al Régimen de preferencias establecido en la Ley Nº 25.300 y su modificatoria, deberá declarar y encontrarse constituida como tal al momento de la presentación de la oferta, cuyo encuadre se acreditará con su registro en el **"Padrón de Cooperativas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social" (INAES)** y/o su inscripción en el **"Registro de Empresas MiPyMEs"**, conforme lo previsto en el Artículo 1 de la Resolución Nº 91/18 de la ex Secretaría de Industria y su modificatoria por Resolución N° 185/19 de la ex Secretaría de Industria del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (RESOL-2019-185-APN-SIN#MPYT).

**b)** Al momento de la evaluación de las ofertas, de resultar de aplicación, la validez y vigencia de la condición declarada, será consultada acorde lo indicado por el Artículo 16 de la Resolución N° RESOL-2019-220-APN-SECPYME#MPYT y su modificatoria, en el Sitio web "https://pyme.produccion.gob.ar/condicionpyme/" o el que lo reemplace.

**c)** Las personas que se presenten agrupadas asumiendo el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (U.T.) deberán informar dicha condición en el formulario de cotización del COMPR.AR en el campo "NOMBRE", y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 inciso j) del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias

# REQUISITOS TÉCNICOS:

## REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIMENTAR EL OFERENTE:

**a)** Deberá presentar la documentación que acredite ser Fabricante o Representante del Fabricante, distribuidor y/o vendedor autorizado por el Fabricante, que le provee las pinturas para buques y solventes.

A tal efecto deberá presentar la documentación que acredite alguna de las siguientes condiciones:

**a.1)** Si es Fabricante de las pinturas y los solventes ofrecidas/os deberá presentar la documentación que avale tal circunstancia.

**a.2)** Si es Representante Oficial o Representante del Fabricante, distribuidor y/o vendedor autorizado por el Fabricante, deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo de representación, distribuidor y/o vendedor autorizado por el Fabricante, debiendo cubrir adecuadamente los plazos del contrato.

**a.3)** Deberá presentar la ficha técnica oficial del Fabricante del material, donde conste la composición química y las características técnicas solicitadas de cada Renglón y producto ofertado.

**NOTA:**

- **Para el presente procedimiento licitatorio no está permitida la tercerización de los trabajos, subcontratación o cesión del contrato, acorde Artículo 13 inciso b) del Decreto N° 1023/01, Artículo 101 del Decreto N° 1030/16 y Artículos 60 y 61 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16. En concordancia con el Artículo 28 del Reglamento de Procedimientos Administrativos - Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) y su modificatorio, la documentación solicitada deberá estar redactada en idioma español o traducida al español, incluido el texto de la apostilla (de corresponder), por traductor público nacional matriculado y acompañada de su correspondiente legalización por el Colegio de Traductores.**
- **Toda documentación presentada en cumplimiento de la presente Cláusula Particular, deberá cubrir los plazos del contrato. Asimismo, la documentación que no fuere original, deberá estar certificada por autoridad administrativa o escribano público nacional, debiendo acompañarse su legalización correspondiente en caso de extraña jurisdicción, y si es proveniente del exterior, deberá estar consularizada y/o apostillada, según corresponda:**

# REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

## 1) ACREDITACIÓN DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD:

**a)** Las personas jurídicas privadas, en caso de corresponder, deberán acreditar junto con la documentación que integra la oferta, el Programa de Integridad contemplado en los Artículos 22 y 23 de la Ley Nº 27.401– Ley de Responsabilidad Penal, pudiendo optar, conforme la **Comunicación General N° CGEOR-2022-18-APN-ONC#JGM,** por alguna de las siguientes formas:

- Presentación del documento **"Reporte/presentación Rite"** descargado por el usuario desde el módulo "Programa de Integridad" de la plataforma **Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE)**.
- Presentación de una Declaración Jurada sobre los ítems detallados en el **"Modelo de Declaración Jurada sobre la Existencia de Programas de Integridad Adecuados Ley N° 27.401"**, acorde **ANEXO** adjunto al presente.

**b)** Este requisito será de aplicación en los procedimientos que encuadren en lo establecido en el Artículo 24 de la Ley N° 27.401 – Ley de Responsabilidad Penal.

## 2) DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES:

**a)** Respecto de la Declaración Jurada de Intereses estipulada en el **Decreto Nº 202/17,** sus normas complementarias y modificatorias, el Oferente deberá presentar el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción junto con la oferta, conforme a lo previsto en la **Comunicación General ONC Nº CGEOR-2024-21-APN-ONC#JGM** y el **Artículo 18 inciso i) - apartado 3 - del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.**

Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas.

**b)** Acorde lo establecido en el **Artículo 2** del **Decreto N° 202/17** se informa que las autoridades con competencia y capacidad de decisión en el presente procedimiento licitatorio son:

- Mg. ALEJANDRA SUSANA MONTEOLIVA – MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL.
- Sr. GUILLERMO JOSÉ GIMÉNEZ PÉREZ – Prefecto General – Prefecto Nacional Naval.
- Sr. ALEJANDRO PAULO ANNICHINI – Prefecto General – Subprefecto Nacional Naval.

- Sr. FABIÁN LUIS FARA – Prefecto General – Director General de Administración y Logística.
- Sr. LUIS ALBERTO BAREIRO – Prefecto General – Director de Administración Financiera.
- Sr. CARLOS OMAR AGUIRRE – Prefecto Mayor – Contralor General de Administración.
- Sr. JOSÉ MARÍA HALBRANDT – Prefecto Principal – Jefe División Contrataciones.

**c)** El **Modelo de Formulario Digital de Declaración Jurada de Intereses del Decreto Nº 202/17** conforme el Anexo I de la Resolución Nº 11–E/17 de la ex Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del ex MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, podrá ser obtenido desde los siguientes links: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/texact.htm o https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/295081/20230928.

**d)** En oportunidad de presentarse como Oferentes en un procedimiento de selección en particular, deberán verificar si corresponde modificar algo de lo declarado, principalmente en relación a la vinculación referida en el Artículo 2 del Decreto Nº 202/17, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión. Para ello, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021 (**Artículo 18 inciso i) - apartado 3 - del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).**

**e)** Sin perjuicio de lo anterior, los Oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en el SICO-PRO (SIPRO). En oportunidad de presentarse como Oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en el SICO-PRO (SIPRO). Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan, **ingresando a la descripción "#Oficina Nacional de Contrataciones – ONC #Jefatura de Gabinete de Ministros" acorde lo establecido en la Comunicación General ONC N° 24/24 y Artículo 18 inciso i) - apartado 3 - del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.**

**3) DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR:**

Deberá presentar junto con su oferta la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar, acorde Artículo 18 - inciso i) - apartado 5 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 – E/16 y sus modificatorias. Se aclara que la presentada en el SICO-PRO (SIPRO) no suple la presentación junto con la oferta, no obstante, podrá utilizarse la misma que fue presentada en el SICO-PRO (SIPRO), la que deberá hallarse actualizada en el mencionado Sistema, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

**4) DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD:**

Deberá presentar junto con su oferta la Declaración Jurada de Elegibilidad, acorde Artículo 18 - inciso i) - apartado 5 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 – E/16 y sus modificatorias. Se aclara que la presentada en el SICO-PRO (SIPRO) no suple la presentación junto con la oferta, no obstante, podrá utilizarse la misma que fue presentada en el SICO-PRO (SIPRO), la que deberá hallarse actualizada en el mencionado Sistema, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

# CLÁUSULAS PARTICULARES

**CONSULTAS AL PLIEGO**:

**a)** Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán redactarse en idioma español y presentarse a través del portal https://comprar.gob.ar. Se aceptarán hasta **CINCO (5) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas.

**b)** Para efectuar consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el interesado deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo del COMPR.AR, acorde al **Anexo III** registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el número **DI-2016-01712696-APN-ONC#MM** y que forma parte integrante de la **Disposición ONC N° 65-E/16 y modificatorias.**

**GARANTÍAS:**

**a)** A través del Sistema COMPR.AR se deberán individualizar las garantías pertinentes, las que deben ser en la misma moneda de cotización y podrán constituirse en alguna de las formas enumeradas en el Artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias. Se aclara que la presentación de una póliza tradicional de seguro de caución en soporte papel configura un apartamiento del plexo normativo vigente y, para el caso de garantizar el mantenimiento de oferta, tal forma quedará subsumida en causal de desestimación no subsanable; por lo tanto, de optarse por garantías de seguro de caución, solo será válida su constitución mediante pólizas electrónicas emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

**b)** Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada **PNA-4106/380 – RECAUD. F. TERCEROS – Nº 2905/80 N° de CBU: 0110599520000002905802 del Banco de la Nación Argentina.**

**c)** Para el caso de constituirse la garantía mediante cheque, se individualizará en el Sistema COMPR.AR, dentro de los plazos indicados para cada tipo de garantía, el mismo deberá contar con la certificación contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

**d)** El original o el certificado pertinente de la garantía constituida, excepto garantía de impugnación al dictamen de evaluación, cuando no fuera mediante póliza electrónica de seguro de caución, deberá ser presentado en el Edificio Guardacostas, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.57, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, dentro de los plazos correspondientes según la clase de garantía.

**e)** En el caso de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta,** cuando no fuera electrónica, la documentación mencionada en el inciso anterior deberá ser presentada dentro del plazo de **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura **(Disposición ONC N° 65-E/16, Artículo 10 del Anexo I del Manual de Procedimientos del COMPR.AR, sus modificatorias y complementarias)**.

**f)** En el caso de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato**, cuando no fuera electrónica la documentación mencionada en el inciso d) de la presente Cláusula Particular, deberá ser presentada dentro de los plazos establecidos en la **Disposición ONC N° 65-E/16, Artículo 16 del Anexo I del Manual de Procedimientos del COMPR.AR, sus modificatorias y complementarias**.

**g)** **Garantía de impugnación al dictamen de evaluación:** deberá ser presentada en el Edificio Guardacostas, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Comisión Evaluadora, sito en Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.03, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, dentro de los plazos correspondientes y será del **TRES POR CIENTO (3%)** sobre el monto que corresponda su aplicación, según lo contemplado en el Artículo 78 inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios y en el Artículo 39 inciso a) del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias, de conformidad con lo establecido en la Comunicación General ONC N° 4/20. Para los supuestos donde no sea de aplicación el porcentaje referido anteriormente, se establece como monto fijo para la garantía de impugnación, previsto el Artículo mencionado precedentemente, el equivalente a **PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL ($ 13.530.000)**.

**h)** **Formas de Garantía:**

**h.1)** Las garantías exigidas deberán ser en la misma moneda de cotización, consignarse a nombre del Oferente y podrán constituirse mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional, cheque certificado, pagaré, aval bancario de un Banco Nacional u otra fianza a satisfacción de la entidad contratante, pólizas electrónicas de seguro de caución extendida a favor de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles en entidades de la Administración Pública Nacional.

**h.2)** Para el caso que el monto de las garantías, convertido a PESOS (tomando como referencia el tipo de cambio, de la moneda de cotización, fijado por el Banco Nación Argentina para operaciones de venta correspondiente a la cotización billete al cierre de sus operaciones del día hábil inmediato anterior a la fecha de apertura, constitución de la garantía o adjudicación, según el caso), no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), tal afianzamiento podrá concretarse mediante la presentación de un pagaré extendido a la vista que contenga la cláusula “sin protesto”, si dicha suma fuese superada deberá presentarse aval

bancario de un Banco Nacional u otra fianza a satisfacción de la entidad contratante o Póliza electrónica de seguro.

**h.3)** Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, se individualizará en el Sistema COMPR.AR, dentro de los plazos indicados para cada tipo de garantía, mediante los datos que requiera el Sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en el COMPR.AR el organismo contratante procederá de conformidad con el instructivo emitido por la Comunicación ONC N° 139/19 de acuerdo a lo prescripto en la Comunicación General ONC N° 3/20.

**i)** **Garantía de Mantenimiento de Oferta:** en caso de inconsistencia respecto a los datos de la póliza electrónica individualizados por el proveedor, conforme lo indicado en la Comunicación General ONC N° 3/20, se lo instará a que en el plazo de **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** presente la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica en cuestión fue emitida previo al acto de apertura, bajo apercibimiento de incurrir en lo dispuesto en el **Artículo 66 inciso j) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios.**

**j)** No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el **Artículo 80 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios;** no obstante, todos los Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

**ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES del SIDIF:**

**a)** Para resultar Adjudicatario el Oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la Secretaría de Hacienda dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia (Artículo 40 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).

**b)** Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente en la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.46, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas o al correo electrónico dafi-sbasicos@prefecturanaval.gob.ar (Artículo 40 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).

**c)** Beneficiario integrado al SIDIF: deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Artículo 1 de la Resolución Nº 324/09 de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

**PEDIDO DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL O SUBSANACIÓN DE ERRORES:**

**a)** La Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones podrá requerir al Oferente la presentación de información adicional y/o documentación original en papel para certificar el cumplimiento de las condiciones y Especificaciones Técnicas exigidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en forma electrónica a través del Sistema COMPR.AR, pudiendo en forma excepcional, por cuestiones técnicas del aludido Sistema realizarlas por el medio que resulte conducente, observando las prescripciones del Artículo 67 de Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios, concordante con el Artículo 31 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

**b)** De conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo III de la Disposición ONC N° 65-E/16 y modificatorias, y en virtud de la actualización que deben realizar en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones respecto de la documentación que acredita la representación de quien presenta la oferta económica, es decir, el "Administrador Legitimado", y de la constitución de la sociedad, solo se requerirá la presentación de la documentación que acredite la personería para los casos que el Oferente presente documentación física de cualquier tipo, firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado. Se podrá prescindir de la presentación de la documentación detallada precedentemente en caso que el/los Oferente/s tramitara/n el alta de sus apoderados y/o representantes legales en el Sistema COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/proveedores), de conformidad con el procedimiento establecido en las Disposiciones ONC Nros. 63-E/16 y 64-E/16 y sus modificatorias, procediendo el órgano competente a verificar el cumplimiento de dicho extremo.

**NOTA: En concordancia con el Artículo 28 del Reglamento de Procedimientos Administrativos - Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) y su modificatorio, toda la documentación solicitada deberá cumplir con las formalidades establecidas en la NOTA de la Cláusula Particular REQUISITOS TÉCNICOS – REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIMENTAR EL OFERENTE.**

**CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS:**

**a)** La evaluación y selección de las ofertas se efectuará a favor de las ofertas que hayan cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y resulte la más conveniente para la Institución, conforme lo establecido en el **Artículo 15 del Decreto N° 1023/01** y en el **Artículo 34 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias**.

**b)** Se evaluará si los Oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el **Artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios**.

**c)** Para la comparación de ofertas encuadradas en el Régimen de la Ley Nº 25.300 y su modificatoria, de corresponder, se impulsará el procedimiento previsto en el Artículo 39 de dicha ley cuando el precio de su oferta no supere el **CINCO POR CIENTO (5%)** de la mejor oferta invitándola a igualarla para ser Adjudicatario.

**d)** En caso de empate:

**d.1)** A fin de hacer valer la **preferencia establecida en el Artículo 8 bis de la Ley Nº 22.431 y Artículo 8 del Decreto N° 312/10**, se deberá intimar a los Oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD o el organismo que en el futuro la reemplace (**Artículo 27 - apartado 7 - del Anexo I de la Disposición ONC Nº 62-E/16 y sus modificatorias).**

**d.2)** A fin de hacer valer la **preferencia establecida en el Artículo 10 de la Ley Nº 27.636 y Artículo 10 del Decreto Reglamentario N° 659/21**, se deberá intimar a los Oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal inscripto en el "Registro Único de Aspirantes Ley 27.636". Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal travesti, transexual y transgénero (**Artículo 27 - apartado 8 - del Anexo I de la Disposición ONC Nº 62-E/16 y sus modificatorias).**

**d.3)** A fin de hacer valer la **preferencia establecida en el Artículo 5 del Decreto N° 728/22**, se deberá intimar a los Oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, acredite un mínimo del **CINCO POR CIENTO (5%)** de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa "PUENTE AL EMPLEO". A tal fin deberán acompañar la documentación que acredite que en el "Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS" de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) sus trabajadores estén identificados con los códigos de modalidad de contratación que van del 601 al 614 o los que los reemplacen en el futuro. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal vinculado a dicho programa **(Artículo 27 - apartado 9 - del Anexo I de la Disposición ONC Nº 62-E/16 y sus modificatorias).**

**PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:**

Los Oferentes deberán mantener las ofertas por el término de **SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS** contados a partir de la fecha del acto de Apertura de Ofertas del presente procedimiento licitatorio.

Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de **DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS**, al vencimiento de cada plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, hasta computarse **SEIS (6) MESES** contado a partir de la fecha del acto de apertura **(Artículo 54 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios y Artículo 17 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias).**

**NOTA:**

- Los Oferentes que deseen manifestar su voluntad de no renovar el mantenimiento para el siguiente período, deberán hacerlo dentro del plazo antes previsto, ingresando al **Sistema COMPR.AR** en el campo observaciones del proceso, pudiendo utilizarse el siguiente texto: ***"De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, manifiesto en forma expresa mi voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de mi oferta al (indicar el período que corresponda. Por ejemplo: segundo período) en el procedimiento de la referencia. Por el motivo expuesto, ese organismo deberá tenerla por retirada a la finalización del período en curso, excluyéndome de la compulsa pero sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.".***
- Si el Oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera de plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, será pasible de las penalidades y/o sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.

- **No se aceptarán manifestaciones de no renovación presentadas por otros medios.**

**CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:**

**a)** El Adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer en ocasión del cumplimiento del presente procedimiento de selección, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

**b)** Desde el inicio del procedimiento contractual y hasta la efectiva finalización del contrato, el Adjudicatario será responsable de garantizar el cumplimiento efectivo de los lineamientos generales y mínimos relacionados con la seguridad de la información de la Institución, todo acorde a lo prescripto en el Punto 11 del Anexo 1 de la Decisión Administrativa N° 641/21 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

**c)** Para lo expresado en los párrafos anteriores, dentro de los **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** posteriores al dictado del acto de adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar a la Unidad Requirente una nota firmada en carácter de Declaración Jurada de Confidencialidad de la Información; como así también nota individual firmada por cada persona designada a intervenir en el presente procedimiento.

**ASISTENCIA, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y MANUALES PARA EL USUARIO (Para todos los Renglones):**

**a)** Junto con la entrega de las pinturas y solventes, el Adjudicatario deberá presentar una declaración jurada, comprometiéndose a brindar sin costo, asistencia y asesoramiento técnico, en caso de que se le sea requerido, el que podrá ser mediante correo electrónico

**b)** Asimismo, junto con la entrega de las pinturas y solventes, el Adjudicatario deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose a brindar la asistencia sin costo de un inspector de la marca de la pintura provista, en ocasión de ejecutarse un esquema de pintura en el Taller General de Reparaciones Navales, sita en la calle 25 de Mayo y Río Luján S/Nº, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, hasta un máximo de **QUINCE (15) VECES**, dentro de los **DIECIOCHO (18) MESES** de efectuada la Conformidad de la Recepción por parte de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA de los elementos objeto del presente procedimiento licitatorio (Acorde lo establecido en Cláusula Particular GARANTÍA DEL MATERIAL).

**c)** Para cada Renglón adjudicado, deberá entregar un manual en idioma español, con las consideraciones para su preparación, junto a la respectiva ficha técnica.

**IDENTIFICACIÓN:**

**a)** El Adjudicatario deberá identificar los envases mediante rótulos protegidos con un material plástico (transparente e impermeable) y con inscripción indeleble que detalle en forma clara y precisa el material, en donde conste:

- Producto contenido.
- Características de inflamabilidad.
- Toxicidad.
- Capacidad.
- Fecha de fabricación.
- Fecha de vencimiento de almacenaje de los productos.
- Código RAL (Comisión Nacional para las Condiciones de Entrega y Aseguramiento de Calidad) y su respectivo color.
- Identificación de Renglón y Grupo.

**b)** La identificación deberá estar escrita en idioma español.

**c)** Para los Renglones donde se exigen normas IRAM, DIN, ASTM y SIS, se dará por cumplido si en el envase del producto se puede apreciar que se ajusta a la norma exigida o se presenta un certificado emitido por el organismo correspondiente como ser IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación).

**NOTA: estas exigencias serán verificadas al momento de la recepción, acorde a lo indicado en la Cláusula Particular RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS. La inspección del etiquetado será ocular y no requiere la apertura de los envases.**

**PLAN DE ENTREGAS:**

**a)** En caso de resultar Adjudicatario de **DOS (2)** o más grupo de Renglones, se podrán realizar entregas parciales **únicamente por grupo de Renglones completo adjudicado;** dichas entregas deberán ser realizadas dentro del Plazo de Entrega establecido, y darán lugar a pagos parciales equivalentes a la

proporción entregada y bajo las formalidades fijadas en la Cláusula Particular FORMA Y PLAZO DE PAGO.

**b)** El Adjudicatario, una vez recibida la Orden de Compra respectiva, deberá solicitar por nota a la Unidad Requirente, la aprobación del plan de entregas parciales propuesto, indicando para cada una de ellas la descripción de los Renglones que abarca, cantidades y las fechas estimadas de entrega.

**PLAZO DE ENTREGA:**

Será de **CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS**, a contar a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del documento contractual.

**LUGAR DE ENTREGA:**

**a)** División Almacén y Abastecimiento, sito en la calle 25 de Mayo y Río Lujan S/Nº, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, en **DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS**, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

**b)** La entrega deberá coordinarse con la Unidad Requirente, con **DOS (2) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** de anticipación a efectos de convocar a la **COMISIÓN DE RECEPCIÓN** designada

**FLETE, DESCARGA Y ESTIBA:**

Correrán por cuenta del Adjudicatario.

**GARANTÍA DEL MATERIAL:**

**a)** El Adjudicatario, junto con las/os pinturas y solventes entregadas/os, deberá presentar por escrito la garantía, que en ningún caso será inferior a DIECIOCHO (18) MESES, a contar a partir de la Conformidad de Recepción por parte de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, esta garantía deberá cubrir toda falla del material, defecto de armado o vicio oculto no detectable a simple vista durante la recepción.

**b)** Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente, por causas ajenas a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, que demandaren la inmediata sustitución de las/os pinturas y solventes observadas/os o defectuosas/os, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

**RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS:**

**a)** Las/os pinturas y solventes arribadas/os al lugar de entrega, serán recepcionados de forma provisional debiéndose presentar en este acto el original y **DOS (2)** copias del Remito y Orden de Compra respectivos, como así también los parámetros exigidos en **CONDICIÓN DE CALIDAD** y en las **Cláusulas Particulares CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, ASISTENCIA, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y MANUALES PARA EL USUARIO, IDENTIFICACIÓN y GARANTÍA DEL MATERIAL.** En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Conformidad de la Recepción.

**b)** Las/os pinturas y solventes que resulten rechazados/as deberán ser sustituidos/as y será de aplicación el plazo previsto en la **Cláusula Particular PLAZO DE ENTREGA**.

**c)** A tal efecto se dispondrá de un plazo de **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**c.1)** De existir entregas parciales, la conformidad de éstas se realizará mediante Actas de Conformidad de Recepciones Parciales, confeccionadas por la Comisión de Recepción designada.

**d)** El Acta de Conformidad de Recepción será confeccionada por la Comisión de Recepción designada.

**e)** Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Cocontratante podrá intimar la recepción. Si dentro de los **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS** posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción designada no se expidiera al respecto, los elementos se tendrán por recibidos de conformidad.

**EMBALAJES:**

**a)** Las pinturas y solventes, deberán estar correctamente embalados, protegidos tanto para su traslado, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para su estiba en los respectivos depósitos.

**b)** Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes.

**c)** Quedan bajo la responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeran como consecuencia de embalajes defectuosos.

**d)** Los embalajes deberán estar rotulados de manera que permitan individualizar correctamente el contenido.

**RESPECTO AL IVA:**

Esta Institución reviste el carácter de IVA Exento, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación a las Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1415/03 (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) sus modificatorias y complementarias.

**FACTURACIÓN:**

**a)** A efectos de ser conformada, el Adjudicatario deberá presentar a la Comisión de Recepción designada, en DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, la facturación en la misma moneda de cotización y acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2939/10 y 4164 –E/17 (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA).

**b)** Para la emisión de la factura correspondiente se deberá cumplir con requisitos exigidos en el Artículo 56 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

**c)** Posteriormente, la Comisión de Recepción designada remitirá mediante Nota la documentación antes mencionada, junto con el Remito, el Acta de Conformidad de la Recepción, la documentación requerida en la **Cláusula Particular RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS** y la Orden de Compra (debidamente conformados), a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos a efectos de su posterior liquidación.

**NOTA:**

- **Por Resoluciones Generales AFIP Nros. 830/00, 2854/10 y 2937/10 (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) y sus modificatorias, este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo al momento de presentar el Adjudicatario su Factura, deberá manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.**
- **En relación a lo previsto en la Resolución General AFIP Nro. 830/00 (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) y a fin de que no se les practique la retención, los sujetos pasibles que hayan obtenido el certificado de exclusión, deberán presentar el mismo a la Comisión de Recepción, juntamente con la documentación solicitada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular.**

**FORMA Y PLAZO DE PAGO:**

**a)** Se realizará en **Moneda Nacional** por medio de Orden de Pago dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS** a contar a partir del día siguiente a la fecha de recepción en el Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, de la Nota conforme lo indicado en el inciso c) de la **Cláusula Particular FACTURACIÓN**, teniéndose en cuenta, a su vez lo establecido en los Artículos 91 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y modificatorios y 57 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.

**b)** De efectuarse entregas parciales se realizarán pagos parciales con la presentación de la documentación citada precedentemente.

**c)** El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

**NOTA: Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos "e-Prov" o el que en el futuro lo reemplace, el cual tiene por objetivo simplificar a los proveedores del Estado la consulta y el seguimiento de sus pagos. Para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con su correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN).**

**PENALIDADES Y SANCIONES:**

En caso de corresponder serán de aplicación las previsiones expresadas en el **Artículo 29 del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, reglamentado por los Artículos 102 a 110 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y modificatorios**, concordante con el **Artículo 62 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63-E/16 y sus modificatorias.**

**CUESTIONES JUDICIALES:**

En caso de conflicto judicial, los Oferentes/Adjudicatarios/Co-contratantes acuerdan someterse a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por cualquier motivo o causa derivada de la interpretación y ejecución de la presente contratación.

**NORMATIVA:**

**Son aplicables al presente procedimiento de selección:**

**a) Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.**
**b) Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16 y modificatorios.**
**c) Disposiciones ONC N° 62–E/16 y sus modificatorias, N° 63–E/16 y sus modificatorias, N° 64–E/16 y modificatorias, Nº 65–E/16 y modificatorias, N° 26/23 y N° 62/24.**
**d) Ley 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus modificatorias.**
**e) Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.**
**f) Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.**
**g) Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.**
**h) Ley 23.349 –Impuesto al Valor Agregado – Decreto N° 280/97.**
**i) Ley 24.766 – Ley de Confidencialidad.**
**j) Ley 25.300 – Ley de Fomento para las MiPyMEs, sus modificatorias y normas reglamentarias.**
**k) Ley 27.401 – Ley de Responsabilidad Penal.**
**l) Ley 27.636 – Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "DAIANA SACAYAN - LOHANA BERKINS".**
**m) Decreto N° 1759/72 - Reglamento de Procedimientos Administrativos (Texto Ordenado por Decreto N° 894/17) y modificatorias.**
**n) Decreto Nº 1075/01 – Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.**
**o) Decreto Reglamentario N° 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.**
**p) Decreto N° 202/17 – Conflicto de Interés. Procedimiento.**
**q) Decreto Reglamentario N° 659/21 - Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "DAIANA SACAYAN - LOHANA BERKINS".**
**r) Decreto N° 728/22 – Consejo de la Economía Popular y El Salario Social Complementario.**
**s) Decreto N° 953/24 - Disuélvase la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y créase la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).**
**t) Decreto N° 206/25 - Sistemas de Información De Cocontratantes.**
**u) Decisión Administrativa N° 641/21 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.**
**v) Resolución N° 262/95 de la Secretaría de Hacienda.**
**w) Resoluciones Generales Nros. 100/98, 830/00, 1415/03, 2854/10, 2937/10, 2939/10 y 4164-E/17 de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).**
**x) Resolución N° 11–E/17 de la ex Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del ex MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.**
**y) Resolución Nº 91/18 de la actual Secretaría de Industria y Comercio del MINISTERIO DE ECONOMÍA.**
**z) Comunicaciones Generales ONC Nros. 63/17, 100/18, 135/19, 3/20, 4/20, 12/20, 7/22, 9/23, 16/23, 17/23, 7/24, 20/24 y 24/24.**

**CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: 30-54669471-9**

**NOTA:**

- **Solo se admitirá la oferta presentada por medio de la plataforma COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/), por lo que NO será considerada válida la oferta presentada por otro medio o soporte.**
- **Cualquier documentación presentada junto con la oferta se tomará como parte integral de la misma.**

**PREFECTURA NAVAL ARGENTINA**
**Autoridad Marítima**

# ANEXO

## ACREDITACIÓN DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD

**(Comunicación General N° CGEOR-2022-18-APN-ONC#JGM)**

## FORMULARIO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD

## MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD ADECUADOS
## LEY N° 27.401

Datos del declarante
Razón Social
CUIT/NIT

Programa de Integridad
¿Posee un Programa de Integridad adecuado en los términos de la Ley N° 27.401?
*(Marque con una X donde corresponda)*

SÍ NO

*La opción “no” implica la declaración expresa de la inexistencia del Programa de Integridad, en los términos de la Ley N° 27.401.

Si su respuesta fue SÍ:

¿Su Programa fue el resultado de una evaluación de riesgos previa realizada a ese efecto?
*(Marque con una X donde corresponda)*

SÍ NO

¿Su Programa contiene un código de ética o de conducta, o políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 27.401?
*(Marque con una X donde corresponda)*

SÍ NO

¿Su Programa contiene reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público?
*(Marque con una X donde corresponda)*

SÍ NO

¿Su Programa prevé la realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados?
*(Marque con una X donde corresponda)*
SÍ NO

¿Existe algún apartado del sitio web oficial de la organización donde se consigne información sobre las principales características y elementos del Programa?
*(Marque con una X donde corresponda)*

SÍ NO

En caso afirmativo indique el enlace de acceso:

¿Posee folletos, catálogos u otros documentos oficiales que detallen las características del Programa?
*(Marque con una X donde corresponda)*

SÍ NO

¿Posee su Programa de Integridad alguno de los siguientes elementos?
*(Marque con una X donde corresponda)*

| Elementos | SI | NO |
|---|---|---|
| Análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del Programa de Integridad. | | |
| Apoyo visible e inequívoco al Programa de Integridad por parte de la alta dirección y gerencia. | | |
| Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos. | | |
| Política de protección de denunciantes contra represalias. | | |
| Sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta. | | |
| Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial. | | |
| Debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas. | | |
| Monitoreo y evaluación continua de la efectividad del Programa de Integridad. | | |
| Responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad. | | |
| Otros | | |

En función del artículo 3° del Decreto N° 277/18, la presente declaración jurada se realiza al sólo efecto de acreditar la existencia de un Programa de Integridad conforme las previsiones de los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 como parte integrante de la oferta en la contratación.

| --- | --- | --- |
|---|---|---|
| Firma | Aclaración | Fecha y lugar |

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**
**Pliego**

**Número:** PLIEG-2026-85981549-APN-DAFI#PNA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 4 de Septiembre de 2026

**Referencia:** PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - EX-2026-35332038- -APN-DMAT#PNA - ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y SOLVENTES PARA MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES DE LA INSTITUCIÓN.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 47 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.04 13:12:40 -03:00

Jose Maria Halbrandt
Prefecto Principal
Dirección de Administración Financiera
Prefectura Naval Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.04 13:12:41 -03:00