FUERZA AÉREA ARGENTINA
VII BRIGADA AÉREA
DIVISIÓN CONTRATACIONES MORENO

ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ENTIDAD CONTRATANTE: **División Contrataciones Moreno - UOC 0040/0023 -**		
Domicilio: **VII Brigada Aérea - Av. Derqui N° 4010 (Fray Antonio Marchena) Moreno - C.P. 1744**		
Correo Electrónico: **uocmoreno@faa.mil.ar**		
Teléfono: **(011) 4667-0392 INT 27-230**		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
Tipo: **LICITACION PUBLICA**	Nro. **40/23-0148-LPU26**	Ejercicio: **2026**
Clase: **De Etapa Única – Nacional**	Modalidad: **Orden de Compra Abierta**	
EXPEDIENTE Nº: **EX-2026-82774099- -APN-VBAM#FAA**		
Rubro:	**“HERRAMIENTAS”**	
Nombre del Proceso:	**“HERRAMIENTAS AERONAUTICAS”**	
Objeto:	**ADQUIRIR HERRAMIENTAS AERONAUTICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS AERONAVES A LA VII BRIGADA AEREA**	

CLÁUSULAS PARTICULARES

1. ORGANISMO REQUIRENTE

VII BRIGADA AÉREA – Grupo Base 7 – Escuadrón Abastecimiento
Domicilio: Av. Derqui 4010 (Fray Antonio Marchena) Moreno - Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4317-6000 int. 27-240 / 27-340
Correo electrónico: abastecimientoviiba@faa.mil.ar
Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 09:00 a 13:00 horas, caso contrario coordinar con el Organismo.

2. COMPUTO DE PLAZOS

El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar.
Los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

3. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o contratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet https://comprar.gob.ar y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión. El envío de mensajería mediante COMPR.AR en forma automática, sólo constituye un medio de aviso.

Por otra parte, durante la ejecución de los contratos las notificaciones entre el organismo y los co-contratantes se realizarán válida e indistintamente de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de régimen aprobado por el Decreto 1030/16.

4. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas deberán efectuarse a través del portal https://comprar.gob.ar. En ningún caso se responderán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de termino.

5. PLAZO PARA COMUNICAR LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

5.1 **Circulares Aclaratorias**, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

5.2 **Circulares Modificatorias** serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

5.3 **Circulares que únicamente suspenda o prorrogue** la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas

6. GARANTÍAS

6.1 CLASES DE GARANTÍA (Decreto Reglamentario Nº 1.030/16)

Art. 78 Inc. a) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: CINCO POR CIENTO (5%) del mayor importe total cotizado.

Art. 78 Inc. b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, dentro de los CINCO (5) días de reciba la orden de Compra.

Art. 78 Inc. d) IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón/es aconsejado/s a adjudicar, dentro de los TRES (3) días a partir del día hábil siguiente al de su notificación.

Art. 79 MONEDA DE LA GARANTÍA: La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

6.2 FORMAS DE GARANTÍAS: Esta División de Contrataciones Moreno, elige como forma de garantía lo establecido en el Articulo 46 Inc. b); e) y f) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63-E/2016 de fecha 27 de septiembre de 2016, siendo las mismas compatibles con los procedimientos internos del Sistema de Administración Financiera del cual depende esta División Contrataciones Moreno.

6.3 EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: Conforme a lo dispuesto en el Artículo 80 del Decreto Reglamentario N° 1.030/16 emitido por la Oficina Nacional de Contrataciones y Articulo 47 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

7. OFERTAS

7.1 PRESENTACIÓN: Deberán presentarse a través del COMPR.AR utilizando el **formulario electrónico** que suministre el sistema y **acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico**.
A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.

El oferente deberá indicar en forma concreta y precisa su cotización para cada renglón con la marca del bien cotizado y sus especificaciones técnicas, no siendo admisible una copia del presente pliego o la leyenda "DE ACUERDO A PLIEGO".

7.2 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: **SESENTA (60) días corridos** contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

7.3 REQUISITOS DE LAS OFERTAS

7.3.1 Requisitos generales:

a) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

b) La cotización deberá contener **precio unitario y cierto** y el precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

c) **Garantía de Mantenimiento de Oferta,** deberá ser individualizada mediante el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR y equivaldrá al CINCO POR CIENTO (5%) sobre cantidad ofertada multiplicada por el precio unitario cotizado. En caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. Cuando la garantía no fuera

electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta deberá ser presentado dentro del plazo comprendido entre la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura. Caso contrario, la oferta será desestimada**.**

d) **"Declaración Jurada de Intereses"** (Deberá adjuntarse con la oferta) prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite:



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. **Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta**. A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	IOSFA	UNIDAD
BRIG.	MARCELO JOSÉ MONETTO	100.843	SUBJEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
BRIG.	ANÍBAL HERNÁN LEIVA	100.926	COMANDANTE DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
COM.	MARIANO QUINTANA	101.232	JEFE DE LA VII BRIGADA AÉREA

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.





Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

e) **"Declaración jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Nacional"** incluida como Apéndice 2 al presente Anexo.

f) **"Declaración Jurada de Elegibilidad**" incluida como Apéndice 3 al presente Anexo.

7.3.2 Requisitos Particulares:

a) OFERTAS PARCIALES: Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 25.300, podrán efectuar cotizaciones por volúmenes parciales de hasta un VEINTE (20) POR CIENTO de la totalidad del renglón.

b) OFERTAS VARIANTES: NO SE ACEPTAN

c) OFERTAS ALTERNATIVAS: Indicar cuál es la oferta base y cuales las alternativas. En todos los casos deberá existir una oferta base.

d) TOLERANCIA: Se aceptan en el RENGLON N° 1 para las llaves de boca de vaso y destornilladores una la tolerancia +/- 2%, en cuanto a su largo.

e) MUESTRA: NO SE SOLICITA

f) PRORROGA: NO SE SOLICITA.

7.3.3 MONEDA DE COTIZACIÓN: DOLARES ESTADOUNIDENSES.

7.4 EVALUACIÓN DE OFERTAS: La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente y admisible para el organismo (la expresión más conveniente no significa necesariamente la oferta de menor precio). Es dable aclarar que en la etapa de evaluación serán tomados en cuenta los antecedentes del proveedor, tales como sanciones; apercibimientos, recisión de contrato, impedimentos, etc.; con este y otros organismos y particulares, pudiendo esto incurrir en una desestimación de oferta.

a) CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 del Decreto Reglamentario N° 1.030/2016.

b) CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES: De acuerdo a lo establecido en el Articulo 67del Decreto Reglamentario N° 1.030/2016.

c) PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 68 del Decreto Reglamentario N° 1.030/2016 y Articulo 26 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales incluido en la Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM de la ONC.

d) COMUNICACIÓN E IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 72 y 73 del Decreto Reglamentario N° 1.030/2016 y Artículo 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales incluido en la Disposición N° 63-E/2016 de la ONC.

Para las impugnaciones realizadas por los interesados (personas físicas/jurídicas) que no revistan la calidad de Oferente, deberán integrar como garantía de impugnación el monto fijo de **DÓLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100 (USD 9624,50).**

8. PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

En caso subsanación de deficiencias la Unidad Operativa de Contrataciones, intimará al oferente a subsanar los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días hábiles computados desde el día hábil inmediato siguiente de notificada la solicitud de subsanación.

9. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por renglón y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 74 del Decreto Reglamentario N° 1.030/2.016, Articulo 41 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales incluido en la Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM de la ONC.

10. SOLICITUD DE PROVISIÓN - FRECUENCIA

Se emitirán Solicitudes de Provisión cada **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS** aproximadamente.

La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como máxima en la orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para la entidad contratante y no dará lugar a reclamo ni a indemnización alguna a favor del o de los adjudicatarios

11. PLAZO DE ENTREGA

PARA LOS RENGLONES N° 1 AL 4:

SESENTA (60) DÍAS HABILES a partir del día siguiente inmediato de la notificación de la Solicitud de Provisión.

12. DURACIÓN DE CONTRATO

DOCE (12) MESES desde el perfeccionamiento del documento contractual.

13. NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la Orden de Compra producirá el perfeccionamiento del contrato y se notificará dentro de los DIEZ (10) días de la notificación del Acto Administrativo de adjudicación. Según lo normado en el Decreto Reglamentario N° 1.030/2.016 en su Artículo 75, Articulo 15 de la Disposición 65-E/16 y Artículo 8 y 43 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales incluido en la Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM de la ONC.

14. BIENES

14.1 FORMA DE ENTREGA: Parcial. A requerimiento mediante solicitudes de provisión.

14.2 LUGAR DE ENTREGA:

VII BRIGADA AÉREA – Grupo Base 7 – Escuadrón Abastecimiento
Domicilio: Av. Derqui 4010 (Fray Antonio Marchena) Moreno - Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4317-6000 int. 27-240 / 27-340
Correo electrónico: abastecimientoviiba@faa.mil.ar
Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 09:00 a 13:00 horas, caso contrario coordinar con el Organismo.

14.3 CALIDAD: Deberán cumplir con lo establecido por las especificaciones técnicas **(Apéndice 1).**

14.4 GARANTÍA- DEFECTOS DE ORIGEN O VICIOS DE FABRICACIÓN-

DOCE (12) MESES a partir de la fecha de la Recepción Provisional de los mismos.

El adjudicatario dispondrá de 30 días hábiles corridos para subsanar la reposición total o parcial o reparación de algunos de los componentes defectuosos si los hubiere, una vez notificado.

La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.

15. FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 90 del Decreto Reglamentario N° 1.030/2.016 y Articulo 56 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Solo se admitirán las cuales se ajusten con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) vigentes al momento de su presentación.

VII BRIGADA AÉREA – Grupo Base 7 – Escuadrón Abastecimiento
Domicilio: Av. Derqui 4010 (Fray Antonio Marchena) Moreno - Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4317-6000 int. 27-240 / 27-340
Correo electrónico: abastecimientoviiba@faa.mil.ar
Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 09:00 a 13:00 horas, caso contrario coordinar con el Organismo.

Se deberá indicar el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán en cabeza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

16. PLAZO Y MONEDA DE PAGO

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 91 y 92 del Decreto Reglamentario N° 1.030/2.016 y Articulo 57 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el pago se realizará en moneda local: **PESOS ARGENTINOS**

Conforme a lo determinado en el Art 58 del Anexo al Decreto 1030/16, se deberá cotizar en moneda extranjera, precisamente en **DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S)**, de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Requirente, justificada dicha solicitud dado a que la industria aeronáutica (tanto bienes como servicios) se comercializa en dólares. Con la finalidad de facilitar la comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de la liberación de la orden de pago.

17. GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 99 del Decreto Reglamentario N° 1.030/2016 y en el Artículo 53 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

18. OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

a) Deberá cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de los bienes.
b) Será responsable de mantener el carácter de reservado, confidencial o secreto en la realización de trabajos, estudios, proyectos, información y datos de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA.
c) Resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato.
d) Depositar los importes pertinentes en la cuenta que el Organismo Contratante le comunique, en oportunidad de penalización con pérdida de garantía o la aplicación de multa.
e) Queda a exclusivo cargo del co-contratante la asistencia médica y salarios derivados de cualquier accidente laboral, pudiendo aquel ampliar el seguro exigido por ANSES, con los adicionales de cobertura que contemplan dicho riesgo a su cargo.
f) Será responsable de los accidentes que pudieran sufrir su personal.
g) El personal empleado por el co-contratante para la prestación objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del co-contratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

19. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El co-contratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

20. RÉGIMEN DE PENALIDADES

Los oferentes, adjudicatarios y co-contratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en los Artículos 102 – 103 – 104 – 105 y 106 del Decreto Reglamentario N° 1.030/16 y Articulo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 sus modificatorios y complementarios.

21. JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios o divergencias, el co-contratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (C.A.B.A.), renunciando a todo otro fuero o jurisdicción

22. MARCO NORMATIVO

22.1 RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto Delegado Nº 1.023/2001, sus modificatorios y complementarios, su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1.030 de fecha 15 de setiembre de 2016, el Manual de Procedimientos aprobado por Disposición (ONC) Nº 62 E/2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición (ONC) DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y normas concordantes aplicables.
La normativa antes mencionada podrá ser consultada en los sitios de internet que a continuación se detallan: **www.argentinacompra.gov.ar (Normativas),** www.infoleg.mecom.gov.ar o **www.infojus.gov.ar**

22.2 ORDEN DE PRELACIÓN: Según lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Reglamentario Nº 1.030 de fecha 15 de setiembre de 2016.

22.3 CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN: Según lo establecido en el Artículo 101 del del Decreto Reglamentario Nº 1.030 de fecha 15 de setiembre de 2016.

22.4 RÉGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA: Según lo establecido en el Artículo 39 de la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana empresa N° 25.300 y Decreto N° 1.075/2001.

23. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión a su importe o cuantía, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Agregado (I.V.A.), salvo indicación expresa en contrario.
La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 33-62830272-9, siendo considerada su condición como "EXENTO".
La FUERZA AÉREA ARGENTINA se halla comprendida en la Resolución General Nº 18/97 de la A.F.I.P., razón por la que se actuará como agente de retención del I.V.A., de corresponder.

24. APÉNDICES AL ANEXO I

Apéndice 1: Especificaciones Técnicas.
Apéndice 2: Declaración Jurada de Habilidad Para Contratar Con La Administración Pública Nacional.
Apéndice 3: Declaración Jurada De Elegibilidad.

APENDICE 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Objetivo: La presente especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de las herramientas de uso aeronáutico

EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIAS ENTRE LA DESCRIPCIÓN ONC DEL BIEN Y LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA ÉSTA ÚLTIMA.

RENGLÓN NRO. 1
Código SIByS: 275-3790-259
Descripción ONC: JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO: GENERAL, MATERIAL:ACERO, CANTIDAD: 126, USO: AERONAUTICO

NRO ORD.	DESIGNACION	CANT.	LARGO TOTAL (mm)	PESO (Grs.)
01	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas. Para tamaño de tuerca 3/16PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo cerrado 9.8mm. Ancho del extremo abierto 14mm. Alto del extremo cerrado 3mm. Alto extremo abierto 3.2mm	1	95	10
02	**Llave combinada** material acero aleación cromo, cromadas. Para tamaño de tuerca 13/64PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo cerrado 9.8mm. Ancho del extremo abierto 14mm. Alto del extremo cerrado 3mm. Alto extremo abierto 3.2mm	1	95	10
03	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 7/32PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo cerrado 9.8mm. Ancho del extremo abierto 14mm. Alto del extremo cerrado 3mm. Alto extremo abierto 3.2mm	1	95	10
04	**Llave combinada,** cromadas. Cumplir con las normas DIN 3113 forma material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 15/64PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo cerrado 9.8mm. Ancho del extremo abierto 14mm. Alto del extremo cerrado 3mm. Alto extremo abierto 3.2mm	1	95	9
05	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas. Para tamaño de tuerca 1/4PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 15,5mm. Ancho del extremo cerrado 10,2mm. Alto del extremo abierto 3,6mm. Alto extremo cerrado 6mm	1	105	14
06	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas. Para tamaño de tuerca 9/32PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 17mm. Ancho del extremo cerrado 11,3mm. Alto del extremo abierto 3,9mm. Alto extremo cerrado 6mm	1	110	17
07	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 5/16PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 18mm. Ancho del extremo cerrado 12,4mm. Alto del extremo abierto 4,2mm. Alto extremo cerrado 7mm	1	115	20

08	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 11/32PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 21mm. Ancho del extremo cerrado 13,4mm. Alto del extremo abierto 4,5mm. Alto extremo cerrado 7mm	1	120	26
09	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 3/8PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 23mm. Ancho del extremo cerrado 14,3mm. Alto del extremo abierto 4,8mm. Alto extremo cerrado 7mm	1	125	32
10	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 7/16ULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 26mm. Ancho del extremo cerrado 16,4mm. Alto del extremo abierto 4,8mm. Alto extremo cerrado 8mm	1	135	41
11	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 1/2ULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 30mm. Ancho del extremo cerrado 18,8mm. Alto del extremo abierto 5,3mm. Alto extremo cerrado 8,5mm	1	160	57
12	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 9/16PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 32mm. Ancho del extremo cerrado 20,6mm. Alto del extremo abierto 5,3mm. Alto extremo cerrado 8,5mm	1	165	68
13	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 19/32PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 35mm. Ancho del extremo cerrado 21,9mm. Alto del extremo abierto 5,3mm. Alto extremo cerrado 8,5mm	1	170	74
14	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 5/8PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 37mm. Ancho del extremo cerrado 23,2mm. Alto del extremo abierto 5,8mm. Alto extremo cerrado 10mm	1	180	88
15	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 11/16PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 40mm. Ancho del extremo cerrado 25,3mm. Alto del extremo abierto 6,7mm. Alto extremo cerrado 11,5mm	1	200	116
16	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 3/4PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 42mm. Ancho del extremo cerrado 27,5mm. Alto del extremo abierto 6,7mm. Alto extremo cerrado 11,5mm	1	230	144

17	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 25/32PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 45mm. Ancho del extremo cerrado 29mm. Alto del extremo abierto 7mm. Alto extremo cerrado 13mm	1	235	175
18	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 13/16PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 47mm. Ancho del extremo cerrado 30mm. Alto del extremo abierto 7,3mm. Alto extremo cerrado 13mm	1	260	204
19	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 7/8PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 49mm. Ancho del extremo cerrado 31,8mm. Alto del extremo abierto 7,3mm. Alto extremo cerrado 13mm	1	260	217
20	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 15/16PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 53mm. Ancho del extremo cerrado 34,9mm. Alto del extremo abierto 7,8mm. Alto extremo cerrado 14mm	1	280	255
21	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 1PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 55mm. Ancho del extremo cerrado 37,2mm. Alto del extremo abierto 8,4mm. Alto extremo cerrado 14,5mm	1	300	286
22	**Llave combinada** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 1 1/16PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 60mm. Ancho del extremo cerrado 39,2mm. Alto del extremo abierto 8,4mm. Alto extremo cerrado 14,5mm	1	300	327
23	**Llave combinada,** material acero aleación cromo, cromadas . Para tamaño de tuerca 1 1/8PULG. Angulo de inclinación del extremo cerrado de 15°. Ancho del extremo abierto 64mm. Ancho del extremo cerrado 41,4mm. Alto del extremo abierto 8,9mm. Alto extremo cerrado 16mm	1	330	380
24	Llave de carraca poligonal, Totalmente de acero. Con doble hexágono de 22 dientes cromados. Para tuercas de 1/4 x 5/6 PULG. Ancho de los extremos 15 y 17 mm. Alto de los extremos 9mm.	1	109	65
25	Llave de carraca poligonal, Totalmente de acero. Con doble hexágono de 22 dientes cromados. Para tuercas de 5/16x 11/32 PULG. Ancho de los extremos 15 y 17 mm. Alto de los extremos 9mm	1	109	60
26	Llave de carraca poligonal, fabricadas en aleación de acero de alta calidad. Con doble hexágono de 22 dientes cromados. Para tuercas de 3/8 x 7/16 PULG. Ancho de los extremos 20 y 23 mm. Alto de los extremos 9mm	1	139	90

27	Llave de carraca poligonal, fabricadas en aleación de acero de alta calidad. Con doble hexágono de 22 dientes cromados. Para tuercas de 1/2 x 9/16 PULG. Ancho de los extremos 26 y 30 mm. Alto de los extremos 12mm	1	174	164
28	Bocas de llaves de vaso estriadas de 1/4pulg. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas de 3/16	1	23	9
29	Bocas de llaves de vaso estriadas de 1/4pulg. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas de 7/32 Pulg.	1	23	9
30	Bocas de llaves de vaso estriadas de 1/4pulg. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas de 1/4 Pulg.	1	23	9
31	Bocas de llaves de vaso estriadas de 1/4pulg. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas de 9/32 Pulg.	1	23	10
32	Bocas de llaves de vaso estriadas de 1/4pulg. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas de 5/16 Pulg.	1	23	11
33	Bocas de llaves de vaso estriadas de 1/4pulg. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas de 11/32 Pulg	1	23	13
34	Bocas de llaves de vaso estriadas de 1/4pulg. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas de 3/8 Pulg.	1	23	16
35	Bocas de llaves de vaso estriadas de 1/4pulg. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas de 7/16 Pulg	1	23	21
36	Bocas de llaves de vaso estriadas de 1/4pulg. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas de 1/2 Pulg.	1	23	27
37	Bocas de llaves de vaso estriadas de 1/4pulg. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas de 9/16 Pulg.	1	24	31
38	Bocas de llaves de vaso, estriadas. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas 3/16 Pulg. Libre de cadmio.	1	50	15
39	Bocas de llaves de vaso, estriadas. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas 7/32 Pulg. Libre de cadmio.	1	50	16
40	Bocas de llaves de vaso, estriadas. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas 1/4 Pulg. Libre de cadmio.	1	50	19
41	Bocas de llaves de vaso, estriadas. . Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas 9/32 Pulg. Libre de cadmio.	1	50	20

42	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas 5/16 Pulg. Libre de cadmio.	1	50	24
43	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas 11/32 Pulg. Libre de cadmio.	1	50	26
44	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas 3/8 Pulg. Libre de cadmio.	1	50	33
45	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas 7/16 Pulg. Libre de cadmio.	1	50	42
46	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas 1/2 Pulg. Libre de cadmio.	1	50	44
47	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas 9/16 Pulg. Libre de cadmio.	1	50	55
48	Bocas articuladas, Fabricadas con aleación de acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Libre de cadmio. Para tuercas de 1/4 Pulg.	1	32	16
49	Bocas articuladas, Fabricadas con aleación de acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Libre de cadmio. Para tuercas de 5/16 Pulg	1	35	17
50	Bocas articuladas, Fabricadas con aleación de acero y cromadas. Libre de cadmio. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Para tuercas de 3/8 Pulg.	1	38	20
51	Bocas articuladas, Fabricadas con aleación de acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg. Libre de cadmio. Para tuercas de 7/16 Pulg.	1	39.5	23
52	Bocas articuladas, Fabricadas con aleación de acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 1/4 pulg . Libre de cadmio. Para tuercas de 1/2 Pulg.	1	41.5	27
53	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 3/8 pulg . Para tuercas 1/2 Pulg. Libre de cadmio.	1	30	24
54	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 3/8 pulg . Para tuercas 9/16 Pulg. Libre de cadmio.	1	31	28
55	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 3/8 pulg . Para tuercas 19/32 Pulg. Libre de cadmio.	1	31	36

56	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 3/8 pulg . Para tuercas 5/8 Pulg. Libre de cadmio.	1	31	31
57	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 3/8 pulg . Para tuercas 11/16 Pulg. Libre de cadmio	1	32	34
58	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 3/8 pulg . Para tuercas 3/4 Pulg. Libre de cadmio.	1	32	41
59	Bocas de llaves de vaso, estriadas. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 3/8 pulg . Para tuercas 15/16 Pulg. Libre de cadmio.	1	35	95
60	Bocas de llaves de vaso, estriadas de 12 caras. Fabricadas en acero y cromadas. Medida del cubo de encastre 3/8 pulg. Para tuercas 1 Pulg. Libre de cadmio.	1	35	95
61	Bocas de llaves de vaso largas, estriadas de 12 caras. Medida del cubo 3/8. Fabricadas en acero y cromadas. Para tuercas 5/8 Pulg. Libre de cadmio. Ancho de la parte superior (encastre elemento accionamiento) de 19.5mm	1	60	81
62	Bocas de llaves de vaso largas, estriadas de 12 caras. Medida del cubo 3/8. Fabricadas en acero y cromadas. Para tuercas 11/16 Pulg. Libre de cadmio. Ancho de la parte superior (encastre elemento accionamiento) de 21.5mm	1	65	114
63	Bocas de llaves de vaso largas, estriadas de 12 caras. Medida del cubo 3/8. Fabricadas en acero y cromadas. Para tuercas 3/4 Pulg. Libre de cadmio. Ancho de la parte superior (encastre elemento accionamiento) de 23mm	1	65	137
64	Bocas de llaves de vaso largas, estriadas de 12 caras. Medida del cubo 3/8. Fabricadas en acero y cromadas. Para tuercas 7/8 Pulg. Libre de cadmio. Ancho de la parte superior (encastre elemento accionamiento) de 26.5mm	1	65	184
65	Punzón, octogonales, fabricado en Cromo-Vanadio, esmaltados en plata. Tño. 120x2. Medida de extremo redondeado de 2mm. Medida extremo hexagonal 10mm. Cumplir con la norma DIN 6458 o su equivalente en norma IRAM	1	120	60
66	Punzón, octogonales, fabricado en Cromo-Vanadio, esmaltados en plata. Tño. 120 x 3. Medida de extremo redondeado de 3mm. Medida extremo hexagonal 10mm. Cumplir con la norma DIN 6458 o su equivalente en norma IRAM	1	120	60
67	Punzón, octogonales, fabricado en Cromo-Vanadio, esmaltados en plata. Tño. 121 x 4. Medida de extremo redondeado de 4mm. Medida extremo hexagonal 10mm. Cumplir con la norma DIN 6458 o su equivalente en norma IRAM	1	120	62

68	Punzón, octogonales, fabricado en Cromo-Vanadio, esmaltados en plata. Tño. 121 x 5. Medida de extremo redondeado de 5mm. Medida extremo hexagonal 10mm. Cumplir con la norma DIN 6458 o su equivalente en norma IRAM	1	120	64
69	Prolongación de encastre de 1/4 pulg.. Fabricadas en acero y cromadas.	1	54	-
70	Prolongación de encastre de 1/4 pulg. Fabricadas en acero y cromadas.	1	150	-
71	Articulación universal, de encastre 1/4 pulg., con bloqueo de seguridad QR.	1	45	35
72	Acoplamiento, fabricadas en acero y cromadas. Medidas interior de 1/4 pulg. Medida exterior 3/8 pulg.	1	-	120
73	Carraca reversible. Encastre de 1/4 pulg., 80 dientes, con bloqueo de cierre de seguridad QR y empuñadura de 2 componentes, para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°. Fabricado en acero y cromado y sin uniones atornilladas. Ancho del extremo del cubo 22,6mm.	1	117	79
74	Carrasca para puntas. encastre de 1/4 pulg. Fabricado en acero de alta calidad. Reversible, 22 dientes, con mango de acero, hexágono interior 1/4". Ancho del extremo del cubo de 22mm. Para adaptación directa de puntas de destornillador 1/4", hexágono exterior. Hexágono interior con resorte de empuje anular. Las puntas se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha.	1	117	85
75	Acoplamiento hexagonal para puntas. Fabricado en acero de alta calidad. Hexágono interior c 1/4". Hexágono interior con resorte de empuje anular. Los bits se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha.	1	25	15
76	Prolongación de 3/8 pulg., fabricado en acero de alta calidad	1	76	-
77	Prolongación de 3/8 pulg., fabricado en acero de alta calidad	1	240	-
78	Articulación universal con bloqueo de cierre de seguridad QR. Fabricado en acero de alta calidad.	1	60	66
79	Acoplamiento de 3/8" interior a 1/4" exterior (10 x 6,3), max. carga admisible 62 N·m. Cumplir con las normas DIN 3123/ISO 3316 o su equivalente en norma IRAM. Fabricado en acero de altas calidad.	1	28	26

80	Acoplamiento de 3/8" interior a 1/2" exterior. Fabricado en acero de alta calidad.	1	-	120
81	Carraca con bloqueo de cierre de seguridad QR de dentado fino. Reversible, 80 dientes. Empuñadura de 2 componentes, para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°. Ancho de extremo de encastre de 30mm.	1	193	235
82	Acoplamiento de 5/16 de interior. Hexágono interior con resorte de empuje anular.	1	32	39
83	Manivela con mango de acero, para transmitir fuerzas mayores mango de plato adicional para acople, radio de trabajo 85 mm.	1	408	619
84	Prolongación flexible. Carga admisible de 7 Nm	1	194	109
85	Puntas para tornillos de cabeza ranura da, medida 0.6 x 4.5mm.	1	39	6
86	Punzones octogonales, Cromo-Vanadio, esmaltados en plata. Tño 120 x 2. Medida extremo redondeado 2mm. Medida extremo hexagonal 10mm.	1	120	60
87	Punzones octogonales, Cromo-Vanadio, esmaltados en plata. Tño 120 x 3. Medida extremo redondeado 3mm. Medida extremo hexagonal 10mm	1	120	60
88	Punzones octogonales, Cromo-Vanadio, esmaltados en plata. Tño 120 x 4. Medida extremo redondeado 4mm. Medida extremo hexagonal 10mm.	1	120	62
89	Punzones octogonales, Cromo-Vanadio, esmaltados en plata. Tño 120 x 5. Medida extremo redondeado 5mm. Medida extremo hexagonal 10mm.	1	120	64
90	Punzón para pasadores con casquillo guía. Tño. 2. Medidas de los extremos de 1.4mm y 5.5mm.	1	82	12
91	Punzón para pasadores con casquillo guía. Tño. 5. Medidas de los extremos de 2.8mm y 7mm.	1	97	19
92	Destornilladores DRALL+ para ranuras. Tño 1. Fabricado en cromado mate y punta negra. Mango fabricado elastomero termoplástico (TPE) y propileno (PP) de alta calidad. Cabezal metálico. Alto de la pala 1mm. Ancho de la pala 5,5mm. Tño del vástago 100mm	1	215	85

93	Destornilladores DRALL+ para ranuras. Tño 3. Fabricado en cromado mate y punta negra. Mango fabricado elastomero termoplástico (TPE) y propileno (PP) de alta calidad. Cabezal metálico. Alto de la pala 1,2mm. Ancho de la pala 8mm. Tño. del vástago 150mm.	1	275	159
94	Destornilladores DRALL+ para ranuras, Cromado mate, punta negra. Largo del vástago 10mm.Tño. 1	1	215	85
95	Destornilladores DRALL+ para ranuras, Cromado mate, punta negra. Largo del vástago 150mm.Tño. 3.	1	275	159
96	Destornilladores DRALL, Tño 1. con hexágono, de tipo Phillips-Recess, Mango fabricado elastomero termoplástico (TPE) y propileno (PP) de alta calidad. Cabezal metálico Cumplir con las normas DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2,o su equivalente en norma IRAM. Cromado mate, punta negra. Largo del vástago 80mm.	1	185	45
97	Destornilladores DRALL, Tño 2. con hexágono, de tipo Phillips-Recess, Mango fabricado elastomero termoplástico (TPE) y propileno (PP) de alta calidad. Cabezal metálico Cumplir con las normas DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2,o su equivalente en norma IRAM. Cromado mate, punta negra. Largo del vástago 100mm.	1	215	100
98	Destornilladores DRALL, Tño 3. con hexágono, de tipo Phillips-Recess, Mango fabricado elastomero termoplástico (TPE) y propileno (PP) de alta calidad. Cabezal metálico Cumplir con las normas DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2,o su equivalente en norma IRAM. Cromado mate, punta negra. Largo del vástago 150mm.	1	275	170
99	Destornillador acodado con soporte Cromo-Vanadio pavonados, con punta esférica. Tño: 0,050 pulg;	1	72	1
100	Destornillador acodado Con soporte Cromo-Vanadio pavonados, con punta esférica. Tño. 1/16 pulg	1	78	2
101	Destornillador acodado Con soporte Cromo-Vanadio pavonados, con punta esférica. Tño. 5/64 pulg;	1	87	4
102	Destornillador acodado Con soporte Cromo-Vanadio pavonados, con punta esférica. Tño. 3/32 pulg.	1	99	5
103	Destornillador acodado Con soporte Cromo-Vanadio pavonados, con punta esférica. Tño 7/64 pulg	1	108	8
104	Destornillador acodado Con soporte Cromo-Vanadio pavonados, con punta esférica. Tño ; 1/8 pulg	1	119	10

105	Destornillador acodado Con soporte Cromo-Vanadio pavonados, con punta esférica. Tño ; 9/64 pulg	1	132	13
106	Destornillador acodado Con soporte Cromo-Vanadio pavonados, con punta esférica. Tño 5/32 pulg	1	145	17
107	Alicates de pinza plana de mecánico. boca plana sanchas, con superficie de sujeción con estriado diagonal, con filos inclinados y dientes en sentido bidireccional. Empuñadura con Revestimiento de plástico con superficie rugosa. Cabeza cromada. Medida de las puntas juntas 2,5mm.	1	200	158
108	Alicates de pinza curva a 45° semi redonda de mecánico. Superficie de sujeción con estriado diagonal fino, articulación entrepasada. Cabeza cromada. Empuñadura Revestimiento de plástico con superficie rugosa. Medida de las puntas juntas 2,5mm.	1	170	102
109	Pinza con articulación de 7 posiciones. Apertura max. de la boca 43mm. Cabeza cromada esmaltada, boca pulida. Empuñadura de doble componente con zonas de agarre blandas. Material cromo-vanadio.	1	240	330
110	Pinza mordaza. Equipada con bocas forjadas semirredondas y palanca de apertura rápida, corta alambres, Cromo-Vanadio. Apertura máxima de boca 30mm. Empuñadura nequelada brillante.	1	175	323
111	Alicate trenzador, con filo adicional de corte, con bocas de dientes romboidales para una sujeción firme, con inclinación de 40°, para alambres de hasta 1,6 mm de diámetro (0,06"), para giro en ambos sentidos, con retorno automático, Cromo-Vanadio. Cabeza pabonada pulida.	1	230	330
112	Alicates de corte lateral. Cabeza cromada. Empuñadura con doble componente con zonas de agarre blanda. Ancho de la punta 9.5mm.	1	160	190
113	Martillos con cabeza de nylon recambiables de vestamida de nylon resistente a golpes, mango de Hickory. Largo de la cabeza 105mm. Diametro de 35mm	1	290	413
114	Martillos de ajustador, con mango de fresno. Medida de la cabeza 118mm.	1	320	600
115	Juego de Galgas de precisión, en cachas niqueladas, hojas cónicas. Grosor 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm	1	100	95
116	Arco para sierras de metales	1	252	159
117	Navaja para cables con hoja de acero inoxidable. Largo de la hoja 90mm.	1	-	81
118	Aguja trazadora, con pieza central moleteada. 1 cuchilla recta y 1 cuchilla acodada; cuchillas pavonadas.	1	250	31

119	Elevadores de imán permanente. Diámetro 5mm. Tracción de 270 grs.	1	500	30
120	Calibre de acero inoxidable. Con escala bajo relieve, división en mm, pulgadas, nonio 1/20 mm y 1/128", en bolsa.	1	-	185
121	Espejo telescópico. Diámetro espejo redondo 50mm.	1	285-725	110
122	Recogedor de garras con mango ergonométrico. Diámetro 6mm.	1	540	113
123	Cinta métrica con enrollable con fijador, con escala métrica y en pulgadas. Largo cinta 3mtrs.	1	-	104
124	Linterna Led. Protegida contra explosiones en Zona 1.Carcasa de ABS/policarbonato robusta, no conductora de electricidad y resistente a la corrosión. La abertura del haz se puede regular girando el cabezal de la linterna. Pulsador frontal de goma para luz permanente y momentánea. Sumergible según IP68 hasta una profundidad de 3 m. Luminosidad: 77 lumen. Alcance del haz: 100 m. Pilas: 4 pilas Mignon AA/LR06, alcalinas, 1,5V (no incluidas en el volumen de suministro). Medidas 170 x 40 x 35 mm	1	1	79
125	Caja portátil. Con 4 cajones, un compartimento debajo de la tapa, cerradura de seguridad y chapa estructural de aluminio en la tapa. Asas de transporte anchas, con suspensión y recubrimiento de material sintético. Sistema de carriles-guía con apertura total, estable, de alta calidad. Cajones de fácil extracción. Equipamiento personalizado de la chapa perforada con grapas elásticas. Medidas alto x ancho 415mm x 510mm.	1	-	14 kg
126	Taladro percutor a batería Reversible para atornillar y desatornillar. Funciones de fijación, perforación y percusión. Capacidad del mandril 1.5 a 13mm. Tres velocidades: 0-450 / 0-1500rpm. Golpes por minutos: 0-10200 / 0-34000bpm. Torque máximo: 70Nm. Motor con tecnología sin escobillas. Con dos baterías de 20V de 2.0Ah. Con maletín de PVC. Con cargador de batería. Tipo Dewalt mod. DCD796D2	1	-	-

A LOS EFECTOS DE VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS CON LAS NORMAS ISO NOMBRADAS, EN CASO DE CORRESPONDER, SE ADJUNTAN LAS MISMAS COMO ARCHIVO EMBEBIDO A ESTE PLIEGO Y COMO ANEXO TECNICO AL PLIEGO DEL PROCESO EN EL SITIO WEB COMPR.AR.

Especificaciones que abarca para el renglon 1:

Las Bocas de llave de vaso estriadas deben cumplir con las certificaciones ISO 1174-1 (especifica las dimensiones, la fuerza de separación y denominación de las plazas de conducción y obtenga herramientas socket mano) o su equivalente en norma IRAM.-

Se aceptan para las llaves de boca de vaso, destornilladores de una la tolerancia +/- 2%. En cuanto a su largo.

Las llaves de boca en estrella, deben poseer un diseño con el perfil tipo As-Drive.
Las carracas, empuñaduras, prolongaciones y articulaciones especiales deben poseer un bloqueo de seguridad tipo Quick Release.

Los destornilladores deben poseer vastago de acero cromado, con temple integralcromado sobre niquel, anclado al mango de forma inseparable por medio de espigas extralargas y la punta debe ser negra, resistente y estable. Cumplir con las normas ISO 8764-1, -2 o su equivalente en norma IRAM.-

Las prolongaciones deben cumplir con las normas ISO 3316 o su equivalente en norma IRAM.-

Las llaves combinadas deben cumplir con las normas ISO 7738 forma B o su equivalente en norma IRAM.-

Todo oferente que modifique u oferte otras caracteristicas a las establecidas deberá explicar como los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en está especificacion tecnica, justificando los mismos a través de catalogos, folletos u otra documentacion a satisfaccion de la F.A.A.

Se deberá contar con garantía de sustitución gratuita, en caso de presentarse alguna falla del material o del mecanizado, si a pesar de los estrictos controles de calidad y seguridad del fabricante, alguna herramienta tuviere remota novedad.

Para el renglón nro. 1: cajones deben estar equipados con bandejas individuales con un sistema para organizar las herramientas sobre una lámina de espuma, de material químico especialmente resistente, con molduras recortadas de forma tridimensional para cada herramienta. La superficie de la espuma tiene que ser de color negro y cada una de las molduras de color amarillo fluorescente, para facilitar su ubicación.

Las llaves de boca deben poseer un diseño tipo Soft-Grip de forma convexa, para un mejor agarre.

El oferente deberá ofrecer herramientas de reconocidas marcas de uso aeronáutico, con la calidad necesaria acorde a los trabajos de mantenimiento planificados.

Deben ser de acero mejorado de máxima resistencia y no tener aleación de cadmio.

Para el renglón nro. 1, el kit deberá tener grabado en laser (maletín y herramientas que lo conforman) la siguiente leyenda: Un juego H-103.

La seguridad y calidad tienen prioridad absoluta, para el criterio de selección.

Los componentes y herramientas que conforman el juego deben ser de una sola marca y deben caber en el maletín/valija de transporte.

El oferente debe especificar la marca de las herramientas ofrecidas, con sus certificaciones de seguridad comprobada (ISO 9001-2015) o norma IRAM.

Se deberá presentar folletería de los juegos ofrecidos.-

Condición de entrega: En su maletín de trasporte, el proveedor deberá entregar productos indefectiblemente nuevos cada uno de sus componentes y en su envoltorio/packaging original. Guía del usuario o folleto instructivo para el uso y el mantenimiento del elemento; en formato papel, cd o dvd. La preferencia es el idioma español y en su defecto, el inglés.-

Los costos que demande la aplicación de la garantía por mano de obra, embalaje, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales, serán por cuenta exclusiva del oferente.

El adjudicatario dispondrá de 30 días hábiles corridos para subsanar la reposición total o parcial o reparación de algunos de los componentes defectuosos, una vez notificado.-

El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.

Los costos y gastos emergentes por fletes y/o acarreos son a cargo exclusivo del adjudicatario.

La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.

RENGLÓN N°: 2

Código SIByS:	**275 8999 56**
Descripción ONC	HERRAMIENTAS P/MOTORES; ELEMENTO: TORQUIMETRO, TIPO: CLICK, DIMENSION: ENCASTRE 1/4 pulg, USO: AJUSTE
Especificaciones Técnicas	Características Técnicas Llave de torque de corte ajustable con disparador Material cuerpo: acero aleado al cromo, cromado. Material empuñadura ergonómica de 2 componentes fabricada en plástico resistente a impactos y al Skydrol. Con sistema de disparo mediante levas Mango esférico Toma para herramientas enchufables intercambiables Rango de medición: 30-175 in•lb Para pares de apriete a partir de 1 N•m Unidades de medida: N•m, cN•m, ft•lb, in•lb Tamaño zocalo del cuadrado: 9x12mm Con escala de incremento de 5 in·lb Longitud: 179mm Ancho cabezal: 27,5mm Altura: 23.6mm Peso: 315grs Bloqueo de seguridad QuickRelease Palanca de desbloqueo en el mango. Con sistema de gatillo de bajo desgaste con viga de flexión. Medición independiente del punto de aplicación de la fuerza Funciones adicionales con el software SENSOMASTER 4 Tarea de apriete ajustable

	Evaluación del proceso de apriete mediante LEDs de colores, timbre y vibración Con certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 2017 En maletín de material sintético resistente a agentes abrasivos Desviación de la indicación ±4 <u>Carraca</u> Con carracas de acoplables dentado fino de salida 3/4 Rec. cuadrado interior14 x 18. Reversible Compuesta por 60 dientes. Angulo de trabajo: 6° Ancho: 50mm Alto: 31.5mm
Imagen Ilustrativa:	SIN

<u>RENGLÓN N°: 3</u>

Código SIByS:	**275 8999 2**
Descripción ONC	HERRAMIENTAS P/MOTORES; ELEMENTO: TORQUIMETRO, TIPO: A RELOJ, DIMENSION: SIN VALOR, USO: SIN VALOR
Especificaciones Técnicas	<u>Características Técnicas</u> Llaves dinamométricas con disparo y alojamiento para acoplables. Material cuerpo: acero aleado al cromo, cromado. Material empuñadura ergonómica de 2 componentes fabricada en plástico resistente a impactos y al Skydrol. Con sistema de disparo mediante levas Rango de medición: 180-880 in·lb Con escala de medida: N-m/ft-lb o N-m/in-lb Tamaño zócalo del cuadrado: 9x12mm Con acoples de cuadrillo de ¼" y 3/8" Ancho: 28mm Altura: 23mm Longitud: 370mm Peso: 934grs Con tecnología QuickRelease División de escala: 2,5 N·m Lupa integrada en la ventana de lectura Mango bombeado Reglaje relámpago mediante palanca de bloqueo en el mango. Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento con depresión para el dedo pulgar Doble aviso de stop Con incremento de 20 in·lb Con certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 2017 En maletín de material sintético resistente a agentes abrasivos Desviación de la indicación ±4 <u>Carraca:</u> _Material cuerpo: acero aleado al cromo, cromado Con inserción QR Salida 1/4 Rec. cuadrado interior9 x 12 Lupa Reversible. Con bloqueo de cierre de seguridad QuickRelease Salida cuadradillo exterior: ¼ pulg

	Número de dientes: 22 Ángulo de trabajo: 16.4° Ancho: 22mm Altura: 13.8mm Par máximo: 40 N·m Longitud cabezal: 17.5mm
Imagen Ilustrativa:	SIN

RENGLÓN N°: 4

Código SIByS:	**275 8999 7**
Descripción ONC	HERRAMIENTAS P/MOTORES; ELEMENTO: TORQUIMETRO, TIPO: SIN VALOR, DIMENSION: TUBO ENCASTRE 3/8 pulg, USO: SIN VALOR
Especificaciones Técnicas	Características Técnicas Llaves dinamométricas con disparo. Con alojamiento para acoplables. Material cuerpo: acero aleado al cromo, cromado. Material empuñadura ergonómica de 2 componentes fabricada en plástico resistente a impactos y al Skydrol. Con sistema de disparo mediante levas Bloqueo de seguridad QuickRelease Rango de medicion: 100-480 ft•lb / 130-650 N·m Largo sin carraca: 875mm Ancho: 30.6mm Alto: 25.6mm Tamaño zocalo cuadrado: 14x18mm Con escala doble N-m/ft-lb o N-m/in-lb Con carga continuada después de soltar o las cargas en sentido contrario a la marcha que permite resguardar del mecanismo de desbloqueo. Doble aviso de stop (audible). Con incremento de 20 ft·lb / 20 N·m Peso: 3192grs Con bloqueo de seguridad QuickRelease Con sistema de gatillo de bajo desgaste con viga de flexión Lupa integrada en la ventana de lectura Mango bombeado Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento con depresión para el dedo pulgar Con certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 2017 En maletín de material sintético resistente a agentes abrasivos Desviación de la indicación ±4 Carraca Con acoplables con dentado fino Salida 3/4 Rec. cuadrado interior14 x 18 Reversible Cantidad de dientes: 60

	Salida cuadradillo exterior: ¾ pulg Ángulo de trabajo: 6° Ancho: 50mm Alto: 31.5mm
Imagen Ilustrativa:	SIN

Garantía del material:

Renglones nro. 1 al 4: DOCE (12) MESES.
Se deberá contar con garantía de sustitución gratuita, en caso de presentarse alguna falla del material o del mecanizado, por mal funcionamiento.

Plazo de entrega:
Para los renglones del 1 al 4: sesenta (60) días hábiles, a partir de la notificación de la Solicitud de Provisión.-

La entrega deberá ser SIN EXCEPCIÓN de acuerdo al siguiente detalle:

Lugar:	VII Brigada Aérea - Grupo Base 7 - Escuadrón Abastecimiento - **Servicio Recepción y Expedición.**
Domicilio:	Av. Derqui 4010 - Moreno - Buenos Aires
Teléfono:	(011) 4317-6000 - Interno 27-308 / 27-230
Horario:	Lunes a Viernes (Hábiles y Administrativos) de 09:00 hs. a 13:00 hs. En caso de algún inconveniente, coordinar previamente.

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CUIT:

Razón Social o Nombre completo:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificaciones y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo legal.

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO 1023/2001

Art. 27. – PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. - PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188.

c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación)

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. (Inciso incorporado por art. 44 de la Ley N° 26.940 B.O. 2/6/2014)

Lugar y Fecha:

Firma y Aclaración:

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

CUIT:

Razón Social o Nombre Completo:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 1030/16

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, y de las controladas o controlantes de aquéllas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

c) Se trate del cónyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de personas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad, salvo que se pruebe lo contrario.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieren presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

f) Se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

Lugar y Fecha:

Firma y Aclaración:

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-90192609-APN-VBAM#FAA

MORENO, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Septiembre de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares Nº 40/23-0148-LPU26 "Herramientas Aeronáuticas"

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.16 11:39:12 -03:00

Juan Manuel Contreras
Primer Teniente
VII Brigada Aérea Moreno
Fuerza Aérea Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.16 11:39:12 -03:00