Invalid SlabFreeMsg msg

2 2

黃靖家 (HUANG, CHING-CHIA)

All Sections

想請問同一份code跑很多次test all, 會有不固定的幾個func 有以下相同的error msg:
Invalid SlabFreeMsg msg: Expected 1-2 lines: free obj, optionally free slab, data: (SlabAllocRequestData(origin='Alloc request on cache file', name='file'), SlabFreeObjData(addr=2280974840, origin='Free 0x0000000087f4e9f8 in slab 0x0000000087f4e000 (file)', name='file', slab_addr=2280972288))
QEMU output saved to out/public/mp2-xx.out.failed
並且每次錯誤的func都不固定，但單獨測試該func又會是正確的，想請問這樣是我的程式某個地方沒寫好或是**可用 slab 數量的值**（超過或等於 MP2_MIN_AVAIL_SLAB）沒有算好嗎？

感謝幫助。

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

張彥崴 (CHANG, YEN-WEI) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/181228)

Yesterday

看起來是alloc 的訊息還沒印完就印Free的訊息了或是反之，應該是Lock沒有上好

Reply

蕭皓澤 (HSIAO, HAO-TSE) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188783)

Yesterday

同學你好，我覺得如果錯誤不固定的話，可能是因為 file 的 race condition 造成，或許你可以先看看 .out.fail 檢查是否有 race condition 的情形；如果有的話再檢查 lock 是否提早在輸出訊息前解鎖

Reply