[MP2] 內部碎裂相關疑問

3 3

黃昱翔 (HUANG, YU-HSIANG)

All Sections

助教好。

我看到 https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/382170 (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/382170) 這個討論底下的回覆，似乎如果allocate到kmem_cache的空間時，應該輸出

```
Object <obj_addr> in slab cache (<name>) is allocated and initialized
```

但是spec文件裡寫的是：

```
Object <obj_addr> in slab <slab_addr> (<name>) is allocated and initialized
```

想問哪一個說法才是正確的

另外想問關於內部碎裂加分題，只要能有效運用該page的內部空間，我要怎麼設計data schema都沒問題嗎？例如我可以用剩餘的空間開一個slab，或是直接在struct kmem_cache裡面新增一個freelist成員來管理剩餘空間，或是我也可以設計讓kmem_cache可以直接轉型成slab，等等。

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Sunday

同學您好：

請輸出 kmem_cache 的地址。

子慶

黃昱翔 (HUANG, YU-HSIANG) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/180596)

Sunday

謝謝助教，想問關於文中後面的另一個問題呢？

(http

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Sunday

同學您好：

不好意思我遺漏第二個問題。

對於內部碎裂加分的解決方案，只要能額外放物件即可，設計與實作方式同學可以自由發揮。

子慶

Reply