[MP2] 開發方式疑問

徐晨鈞 (HSU,CHEN-CHUN)

All Sections

6 6

不好意思，請問：
不知道測試方式的以下兩種方法分別是怎麼走的？以及qemu是必須的嗎？

<Type1 : use container>
[1]
./mp2.sh container start
./mp2.sh testcase [case]
...

[2]
./mp2.sh container start
./mp2.sh container bash
make qemu
...

<Type2 : NOT use container>
[1]
./mp2.sh test [case]
...

[2]
./mp2.sh qemu
....

目前只了解這種方式測試是沒問題的，但不知道正確方式為何
<Type2 : NOT use container>
[1]
./mp2.sh test [case]
...

Reply



馬定璿 (MA,TING-XUAN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/184863)

Friday

Type 1

./mp2.sh container start

./mp2.sh container bash

./mp2.sh testcase [case]



徐晨鈞 (HSU,CHEN-CHUN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/191791)

Saturday

了解 感謝～！

Reply



吳家欣 (JIA-SIN WU) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/230213)

Saturday

第一層：（自己的terminal）

./mp2.sh test [case]

第二層：（ ./mp2.sh container start ./mp2.sh container bash 用這兩行進入)
./mp2.sh testcase [case]

第三層：（在第二層用 make qemu 進入 ）

mp2
debugswitch

Edited by 吳家欣 (JIA-SIN WU) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/230213) on Mar 29 at 5:19am

(http

徐晨鈞 (HSU,CHEN-CHUN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/191791)

Saturday

請問用qemu的方式才能看debug輸出嗎？其餘只有看測試結果

(http

何睿宇 (HO,JUI-YU) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188739)

Saturday

用第一種方法debug輸出應該會在out/public資料夾內的一個名為mp2-*.out.failed的檔案中

(http

徐晨鈞 (HSU,CHEN-CHUN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/191791)

Saturday

了解～感謝！

Reply