filealloc 如何改

3 3

許瀚元 (HSU, HAN-YUAN)

All Sections

想請問修改 file.c 裡的 filealloc 時，也要像原本 ftable 的版本一樣，遍歷 file_cache 然後找出 ref > 0 的 file 嗎? 原本的 code 如下:

```
  for(f = ftable.file; f < ftable.file + NFILE; f++){
      if(f->ref == 0){
          f->ref = 1;
          release(&ftable.lock);
          return f;
      }
  }
```

但如果是 naive 遍歷的話，會花 O(n) 的時間 (n 是 file_cache 裡 object 數)。稍早發的關於 O(1) allocation 的加分公告就是在講這件事嗎? 還是那個公告只是說 kmem_cache_alloc 是 O(1) 就好了?

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

吳述宇 (WU,SHU-YU) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/186220)

Tuesday

以我來說的話 我是O(n)的實作 是能過基本的Public全部的 也就是像你說的一樣遍歷

稍早的O(1)的alloc跟free Bonus是額外的挑戰 如果解出來會有額外的分數

Reply

許瀚元 (HSU, HAN-YUAN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/202190)

Tuesday

謝謝回復~

Reply



陽龍麒 (YANG LONG CHI) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188759)

Tuesday

這裡遍歷尋找 ref == 0 的 file 等於是在 array 裡找空位放新的 file，但其實做的事情跟 kmem_cache_alloc 一樣，都是找空位放 file

Reply