

Capsule « Dans l'autobus »

Le système de ciblage : Comment CSS sait quoi modifier?


Les données brutes avant le ciblage

Voici notre page. Un ensemble d'éléments distincts en attente d'instructions.

L'environnement de données

```
<header>
  <h1 id="titre-principal">...</h1>
</header>
<p>...</p>
<p class="important">...</p>
<p>...</p>
<a class="important">...</a>
```

La carte visuelle



Le sélecteur est votre système de visée

Le sélecteur répond à une seule question :
quels éléments doivent recevoir ce style ?

sélecteur { propriété: valeur; }

HEADER / H1

PARAGRAPH (P)

PARAGRAPH (P)

PARAGRAPH (P)

LINK (A)

Il indique au navigateur la cible exacte avant d'appliquer la moindre modification.


Mode 1 : Le sélecteur d'élément

Utiliser le nom de la balise cible absolument toutes les balises de ce type sur la page.

Control console

Lorsque j'écris p, je demande au système d'illuminer tous les éléments <p>.

p { ... }




La limite du balayage global


```
p { color: red; }
```



Le nom de la balise est trop général.
Il est impossible de cibler un seul
paragraphe spécifique avec le Mode 1.
Le système a besoin d'un repère plus
précis.



Mode 2 : Le sélecteur de classe



The diagram illustrates the relationship between an HTML class attribute and a CSS class selector. On the left, an HTML code snippet `<p class="important">` is shown within a grey box. A yellow tag with the word "IMPORTANT" is attached to the `class="important"` part. A blue line connects this tag to a blue circle on the right. The blue circle is part of a CSS selector `.important { ... }` shown in another grey box. The background features a dark grid with various technical icons and lines.

```
<p class="important">
```

```
.important { ... }
```

En HTML :

La classe est une étiquette collée sur l'élément (`class="important"`). Sans point.

En CSS :

Le point (.) est la fréquence du scanner. Il indique au système de chercher cette étiquette précise.

Les étiquettes sont indépendantes de la structure

Une classe n'est pas liée à une balise précise.
Le scanner trouvera tous les éléments portant l'étiquette, qu'il s'agisse d'un paragraphe, d'un lien ou d'un titre.

```
<p class="important">
```

IMPORTANT

```
<a class="important">
```

IMPORTANT

HEADER / H1

PARAGRAPH (P)

IMPORTANT

PARAGRAPH (P)

PARAGRAPH (P)

LINK (A)

IMPORTANT


Pourquoi privilégier les classes ?

Sélecteur d'élément (p)



Rigide. Modifie tous les éléments d'un type.

Sélecteur de classe (.important)



Flexible. Modifie un groupe ciblé.



Seulement certains éléments doivent recevoir un style.



Plusieurs éléments différents doivent partager le même style.



Création de styles réutilisables à l'infini.

Mode 3 : L'identifiant unique (ID)

Le symbole # active le verrouillage de précision.
Un id sert à identifier un élément précis et strictement unique dans toute la page.



#titre-principal { ... }

<h1>

PARAGRAPH (P)

PARAGRAPH (P)

LINK (A)

BUTTON

Erreurs de syntaxe : Les fréquences manquantes

Oublier le point ou le dièse désactive votre ciblage.
Le CSS cherchera une balise qui n'existe pas.

```
important { ... }
```

Cible introuvable



```
.important { ... }
```

Cible verrouillée

```
titre-principal { ... }
```



Cible introuvable




```
#titre-principal { ... }
```

Cible verrouillée

La matrice des scanners

Code CSS	Ce que le système cherche	Visualisation
<code>p</code>	Toutes les balises <code><p></code>	
<code>.important</code>	Tous les éléments avec <code>class="important"</code>	
<code>#titre-principal</code>	L'élément unique avec <code>id="titre-principal"</code>	

L'arbre de décision du pilote



En résumé

Un sélecteur CSS répond à une question simple : quels éléments est-ce que je veux modifier ?

Tous les éléments d'un type ?

Balise

Un groupe particulier ?

Classe

Un élément unique ?

ID