（別記様式第６－２）

住宅地（混在住宅地域）個別的要因調査表及び算定表

住－1

A （ 標準地ⅩⅣ ）　B （ 評価対象地 ）　C （ 残地 ）

No. 1

所在地		○○市○○区大字△1290a		○○市○○区大字△1290－１				調査年月日			
所有者		現 ○○市○○区大字△番地a　国土　花子		現 ○○市○○区大字△1290番地１　国土　太郎		現					
（住所・氏名）		－　－		－		－		担当者氏名			
調査方法		－		(1)契約当事者 （ 売主・買主・仲介者 ） (2)伝聞事例 （ 鑑定士・宅建業者・他官庁・地元精通者 ）		(1)契約当事者 （ 売主・買主・仲介者 ） (2)伝聞事例 （ 鑑定士・宅建業者・他官庁・地元精通者 ）					
宅地の類型		－		更地・建付地・借地権・底地		更地・建付地・借地権・底地		内線番号			
属する地域		混在住宅地域　属する地域　近隣地域ⅩⅣ		取引の目的		取引の目的					
価格時点及び事情		－		正常・売り急ぎ・買い進み　―		正常・売り急ぎ・買い進み　―		算定表			
取引等の価格		土地　円/㎡	建物　円/㎡	土地　円/㎡	建物　円/㎡	土地　円/㎡	建物　円/㎡	(A)→(B)		(A)→(C)	
固定資産税評価格		円/㎡	相続税路線価　円/㎡	円/㎡	相続税路線価　円/㎡	円/㎡	相続税路線価　円/㎡	格差	計	格差	計
街路条件	系統及び連続性	市道	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	市道	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る		優る　やや優る　普通　やや劣る　劣る	0.0	$\frac{100.00}{100}$		$\frac{100.00}{100}$
	幅員	5.2 m	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	5.5 m	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	m	優る　やや優る　普通　やや劣る　劣る	0.0			
	舗装	アスファルト　舗装	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	アスファルト　舗装	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	舗装	優る　やや優る　普通　やや劣る　劣る	0.0			
交通・接近条件	最寄駅への接近性	ＪＲ高崎線 さいたま新都心駅　700 m	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	ＪＲ高崎線 さいたま新都心駅　990 m	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	m	優る　やや優る　普通　やや劣る　劣る	0.0	$\frac{100.00}{100}$		$\frac{100.00}{100}$
	最寄商業施設への接近性	ヤオコーさいたま新都心店　650 m	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	ヤオコーさいたま新都心店　610 m	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	m	優る　やや優る　普通　やや劣る　劣る	0.0			
	公共施設等との接近性	小学校 1,800 m 中学校 1,000 m 小・中学校の平均 1,400 m 公園 450 m 病院 1,500 m 官公署 2,500 m 平均 1,462 m	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	小学校 2,100 m 中学校 1,200 m 小・中学校の平均 1,650 m 公園 840 m 病院 1,400 m 官公署 2,400 m 平均 1,572 m	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	小学校 m 中学校 m 小・中学校の平均 m 公園 m 病院 m 官公署 m 平均 m	優る　やや優る　普通　やや劣る　劣る	0.0			
環境条件	日照・通風・乾湿等	通常	優る・[✓ 普通]・劣る	通常	優る・[✓ 普通]・劣る		優る・普通・劣る	0.0	$\frac{100.00}{100}$		$\frac{100.00}{100}$
	地勢・地質・地盤等	通常	優る・[✓ 普通]・劣る	通常	優る・[✓ 普通]・劣る		優る・普通・劣る	0.0			
	隣接地の利用状況	環境上問題無し	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る	環境上問題無し	優る　やや優る　[✓ 普通]　やや劣る　劣る		優る　やや優る　普通　やや劣る　劣る	0.0			
	上水道	[✓ 有]・可・無	優る・[✓ 普通]・劣る	[✓ 有]・可・無	優る・[✓ 普通]・劣る	有・可・無	優る・普通・劣る	0.0			
	下水道	[✓ 有]・可・無	優る・[✓ 普通]・劣る	[✓ 有]・可・無	優る・[✓ 普通]・劣る	有・可・無	優る・普通・劣る	0.0			
	都市ガス等	[✓ 有]・可・無	優る・[✓ 普通]・劣る	[✓ 有]・可・無	優る・[✓ 普通]・劣る	有・可・無	優る・普通・劣る	0.0			
	危険施設・処理施設等の有無	有（　　）[✓ 無]	有（小・やや小・通常・やや大・大）[✓ 無]	有（　　）[✓ 無]	有（小・やや小・通常・やや大・大）[✓ 無]	有（　　）無	有（小・やや小・通常・やや大・大）無	0.0			

		A（標準地XⅣ）		B（評価対象地）		C（残地）					
画地条件	地積	132.51 ㎡	[✓ 普通]・やや劣る・劣る	200.00 ㎡	[✓ 普通]・やや劣る・劣る	㎡	普通・やや劣る・劣る	1.00			
	間口狭小	間口 9.6 m	[✓ 普通] やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	間口 16.2 m 16.2 ÷ 9.6 ＝ 1.7	[✓ 普通] やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	間口 m ÷ ＝	普通 やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	1.00			
	奥行	奥行 13.6 m	[✓ 普通] やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	奥行 12.3 m 12.3 ÷ 13.6 ＝ 0.9	[✓ 普通] やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	奥行 m ÷ ＝	普通 やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	1.00			
	奥行長大	奥行／間口 1.41 13.6 ÷ 9.6 ＝ 1.41	[✓ 普通] やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	奥行／間口 12.3 ／ 16.2 ＝ 0.75 0.75 ÷ 1.41 ＝ 0.53	[✓ 普通] やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	奥行／間口 ／ ＝ ÷ ＝	普通 やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	1.00			
	（不整形）地	整形 （ 蔭地率 3.54 ％ ）	[✓ 普通] やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	整形 （ 蔭地率 8.21 ％ ）	[✓ 普通] やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	（ 蔭地率 ％ ）	普通 やや劣る 劣る 相当に劣る 極端に劣る	1.00			
	方位	接面道路の方位 （ 南 ） 向	北 西 東 [✓ 南]	接面道路の 方位 （ － ） 向	北 西 東 南	接面道路の 方位 （ ） 向	北 西 東 南				
	高低	接面道路より （ 0.0 ）m （ 等高 ）	優る やや優る [✓ 普通] やや劣る 劣る	接面道路より （ 0.0 ）m （ 等高 ）	優る やや優る [✓ 普通] やや劣る 劣る	接面道路より （ ）m （ ）	優る やや優る 普通 やや劣る 劣る	1.00			
	角地	中間画地	[✓ 普通] やや優る 優る 相当に優る 特に優る	北東の 角地 側道5.3m	普通 やや優る [✓ 優る] 相当に優る 特に優る		普通 やや優る 優る 相当に優る 特に優る	1.05			
	準角地		普通 やや優る 優る 相当に優る 特に優る		普通 やや優る 優る 相当に優る 特に優る		普通 やや優る 優る 相当に優る 特に優る				
	二方路		普通 やや優る 優る 特に優る		普通 やや優る 優る 特に優る		普通 やや優る 優る 特に優る				
									$\frac{105.00}{100}$		$\frac{0.00}{100}$
行政的条件	用途地域等の地域・地区等	用途地域 第一種住居地域 建ぺい率 60 ％ 容積率 200 ％	弱い やや弱い [✓ 普通] やや強い 強い	用途地域 第一種住居地域 建ぺい率 60 ％ 容積率 200 ％	弱い やや弱い [✓ 普通] やや強い 強い	用途地域 建ぺい率 ％ 容積率 ％	弱い やや弱い 普通 やや強い 強い	0.0	$\frac{100.00}{100}$		$\frac{100.00}{100}$
その他	その他		優る・普通・劣る		優る・普通・劣る		優る・普通・劣る		—		$\frac{0.00}{100}$
							格差率合計	$\frac{105.00}{100}$		$\frac{0.00}{100}$	

（B）

R7
92,800円／㎡ × 1.0500 ≒ 97,400円／㎡

（別記様式第６－３）

住－1

住宅地（混在住宅地域）個別格差認定基準表 ＜近隣地域ＸⅣ＞

No. 3

条件	細項目	優る	やや優る	普通	やや劣る	劣る
街路条件	系統及び連続性	－	－	市道	私道	－
	幅員	－	6.0m以上	4.0m以上～6.0m未満	4.0m未満	－
	舗装	－	－	アスファルト舗装	未舗装	－
交通・接近条件	最寄駅への接近性	－	－	2,000m未満	－	－
	最寄商業施設への接近性	－	－	1,000m未満	1,000m以上	－
	公共施設等との接近性	－	1,000m未満	1,000m以上～2,000m未満	2,000m以上	－
環境条件	上水道	－		有・可能		無
	下水道	－		有・可能		無
	都市ガス等	－		有・可能		無
条件	細項目	普通	やや劣る	劣る	相当に劣る	極端に劣る
画地条件	地積 ※	100㎡以上～300㎡未満	100㎡未満または 300㎡以上～600㎡未満	600㎡以上		
	不整形地	関東地方整備局用地補償取扱要領第9条　表1のとおり				
	細項目	優る	やや優る	普通	やや劣る	劣る
	高低	－	－	等高～1.0m未満	等高未満または1.0m以上	－
	細項目	普通	やや優る	優る	相当に優る	特に優る
	角地	中間画地	北東の角地：側道4.0m未満 北西の角地	南西の角地：側道4.0m未満 北東の角地：側道4.0m以上	南東の角地：側道4.0m未満 南西の角地：側道4.0m以上	南東の角地：側道4.0m以上
	二方路	中間画地	背面道路4.0m未満	背面道路4.0m以上		－
	三方路	角地格差率の和とする				
条件	細項目	弱い	やや弱い	普通	やや強い	強い
行政的条件	用途地域等の地区・地域 ※	－	－	第一種住居地域 （建ぺい率60%、容積率200%）	第一種低層住居専用地域 （建ぺい率50%、容積率80%）	－

※　不動産鑑定士の意見による