

MAKİNE YAĞLAMA TALİMATI



Uyarı!

Yağlama esnasında makinanızda hangi cins ve viskozitede yağ kullanılıyorsa aynı yağ ile tamamlayınız.

Bakım yapılacak yerlerin yağlama işleminden önce temiz olmasına dikkat ediniz.

⑤
Dişliler

④

Gresörlük ⑥



- Makinenin düzgün çalışması için gerekli temel kontroller yapılması gerekir.
- Dolayısıyla sürekli hareket halinde ve sürekli temas olan bölgelerin ayda 1 gres yağı ile yağlanması gerekir.
- Gres yağı, makine parçalarında ve dişlilerde kullanılan bir yağ çeşididir.
- Kullanılan bölgede temizliğin sağlanmasını ve o bölgenin dış etkenlerden, tozlardan, hasardan korunmasını sağlar. Koruyucu ve temizleyici bir etki oluşturur.
- **1,2,3,4,5** numaralı bölgeler gres yağı ile yağlanmalıdır.
- **6** numaralı işaretlenen gresörlükten gres basılır.
- Aynı şekilde helisinde düzgün çalışması için bakımı şarttır.
- Helis **7** numaralı işaretlenen gresörlükten gres basılır.

③

②

①

Gresörlük

⑦

