

konum Numara.	Kimlik	Parça numarası	Sembol Adı	Tip	Paketleme Ünitesi	Öge adı	Başka	Birim	Tedarikçi
5	K1	529158	00991587	MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS	1	Filtre regülatörü	Maksimum çıkış basıncı 12 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik kase korumalı plastik kase, tam otomatik yoğunlaşma tahliyesi, akış yönü soldan sağa.	PC'ler	festo
6	B1	152618	00991471	PEV-W-KL-LED-GH	1	Basınç anahtarı	Kablo terminalleri ile G veya H rayına montaj için.	PC'ler	festo
7	Q2	573482	00991053	VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L	1	Solenoid vana		PC'ler	festo
9	Q3	573482	00991053	VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L	1	Solenoid vana		PC'ler	festo
10	Q4	573482	00991053	VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L	1	Solenoid vana		PC'ler	festo
11	S5	573482	00991053	VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L	1	Solenoid vana		PC'ler	festo
12	Q6	573482	00991053	VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L	1	Solenoid vana		PC'ler	festo
13	Q8	573482	00991053	VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L	1	Solenoid vana		PC'ler	festo
14	Q9	573482	00991053	VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L	1	Solenoid vana		PC'ler	festo
15	Q10	573482	00991053	VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L	1	Solenoid vana		PC'ler	festo
16	M1	159943	00991243	DPZJ-10-50-PA-S2	1	Çift pistonlu silindir	Yakınlık algılaması için iki paralel, çift uçlu piston kolu ve boyunduruk plakalı, uç konumlarda elastik yastıklama halkalı.	PC'ler	festo
17	M2	159943	00991243	DPZJ-10-50-PA-S2	1	Çift pistonlu silindir	Yakınlık algılaması için iki paralel, çift uçlu piston kolu ve boyunduruk plakalı, uç konumlarda elastik yastıklama halkalı.	PC'ler	festo
18	M3	19247	00991235	DSNU-25-80-PPV-A	1	standart silindir	Yakınlık algılaması için DIN ISO 6432'ye göre. Ek montaj bileşenleri olan veya olmayan çeşitli montaj seçenekleri. Ayarlanabilir uç konumlu yastıklama ile.	PC'ler	festo
19	M4	19231	00991235	DSNU-16-80-PPV-A	1	standart silindir	Yakınlık algılaması için DIN ISO 6432'ye göre. Ek montaj bileşenleri olan veya olmayan çeşitli montaj seçenekleri. Ayarlanabilir uç konumlu yastıklama ile.	PC'ler	festo
20	M5	159943	00991243	DPZJ-10-50-PA-S2	1	Çift pistonlu silindir	Yakınlık algılaması için iki paralel, çift uçlu piston kolu ve boyunduruk plakalı, uç konumlarda elastik yastıklama halkalı.	PC'ler	festo
21	M6	547574	00991265	DSM-16-270-PAB	1	Yarı döner aktüatör	spigot şaftlı, sabit durdurmalı ve konum algılamalı	PC'ler	festo
22	U1	1163038	00991895	HGDD-35-A-G1	1	Üç noktalı tutucu	...-G1'i açarken tutma kuvveti desteği ile.	PC'ler	festo
24	K2	529158	00991587	MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS	1	Filtre regülatörü	Maksimum çıkış basıncı 12 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik kase korumalı plastik kase, tam otomatik yoğunlaşma tahliyesi, akış yönü soldan sağa.	PC'ler	festo
25	V2	553141	00991483	VAF-DB-1/2	1	Vakum filtresi	kir parçacıklarını filtrelemek için	PC'ler	festo
26	S11	161725	00991399	MN1H-2-1/4-MS	1	Solenoid vana	Manuel geçersiz kılma ile, solenoid bobin veya soket olmadan. Solenoid bobin ve soket ayrıca sipariş edilmelidir.	PC'ler	festo
30	M7	19246	00991235	DSNU-25-50-PPV-A	1	standart silindir	Yakınlık algılaması için DIN ISO 6432'ye göre. Ek montaj bileşenleri olan veya olmayan çeşitli montaj seçenekleri. Ayarlanabilir uç konumlu yastıklama ile.	PC'ler	festo
31	M9	19201	00991217	DSNU-16-50-PA	1	standart silindir	Yakınlık algılaması için DIN ISO 6432'ye göre. Ek montaj bileşenleri olan veya olmayan çeşitli montaj seçenekleri. Son konumlarda elastik yastıklama halkaları ile.	PC'ler	festo
32	M8	19201	00991217	DSNU-16-50-PA	1	standart silindir	Yakınlık algılaması için DIN ISO 6432'ye göre. Ek montaj bileşenleri olan veya olmayan çeşitli montaj seçenekleri. Son konumlarda elastik yastıklama halkaları ile.	PC'ler	festo
35	S1	541258	00991670	MS4-EM1-1/4	1	başlangıç valfi	Manuel, akış yönü: soldan sağa.	PC'ler	festo
36	S2	541258	00991670	MS4-EM1-1/4	1	başlangıç valfi	Manuel, akış yönü: soldan sağa.	PC'ler	festo

Göndermek