
Transcripciones de Clases

Clase 1 a Clase 7

Materia: DevOps

Profesor: Lucas Bonanni

Índice

- Clase 1
- Clase 2
- Clase 3
- Clase 4
- Clase 5
- Clase 6
- Clase 7

Clase 1

Lucas Bonanni · 00:26

Mhm. Sí, tanto los actuales como bien sí.

Juan Guzzardi · 02:37

Ya profe buenas tardes.

Lucas Bonanni · 02:39

Buenas tardes, cómo están.

Juan Guzzardi · 02:42

Buenas. ¿cómo andan?

Lucas Bonanni · 02:44

Buenas.

Juana Bojosian · 02:58

Buenas tardes.

Lucas Bonanni · 03:01

¿qué tal? Buenas tardes en fin de semana que yo acá quitándome la ropa poco. Bien, Ahora, en un ratito más arrancamos.

Facundo Emanuel Modarelli · 08:55

Hola, ¿qué tal? Buenas tardes?

Lucas Bonanni · 09:11

Mhm. Bueno, ¿qué tal buenas noches Vamos a ir empezando la clase? Le primero les doy la bienvenida a todos a la clase de box. Hoy vamos a tener la primera clase de introducción. ¿me pueden escuchar bien. Todo se escucha. Se ve bien la pantalla.

Juan Guzzardi · 09:40

Perfecto.

Benjamin Baigorria Funes · 09:41

En el libro que sí. Perfecto.

Facundo Emanuel Modarelli · 09:42

Escuchar.

Lucas Bonanni · 09:43

Excelente, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a hacer un unas pequeñas introducciones y les voy a decir más o menos de que va a ir la materia, que es lo que vamos a ver. Sí, bien. Bueno, alguno de los conocimientos mínimos requeridos que vamos a necesitar en la materia. Sí, por una parte, va a ser inglés, básico, sí, inglés, técnico, para más que nada, familiarizarnos con el tema de la documentación, documentación de de la nube, algunos conceptos de cloud hit docker docker algunas cosas vamos a profundizar de hit también. Si si alguien nunca utilizo la herramienta, lo vamos a a revisar un poco en clase. Si todos ya conocen la herramienta por ahí. Podemos saltar, digamos, hit y ir a cosas, dedicar a cosas más importantes. Todo depende de a medida de cómo vayamos avanzando con las clases y del conocimiento que que tenga cada 1 después, también. Conceptos que son necesarios tener en cuenta son algunos conceptos básicos del networking y algunas fases de desarrollo, porque lo que vamos a estar haciendo durante la cursada sí a partir de la segunda o tercera clase. La idea es hacer un trabajo

práctico, integrador. así que tienen que desarrollar. No es va a ser un desarrollo muy complejo, pero tenemos que tener algo bien. Bien. El objetivo de la materia. Sí, la idea de de la materia es que tengan una base y conocimientos necesario, sí para poder realizar todos los procesos de C, A, S. C, D: Sí, gestión de configuraciones. tratar de administrar el rendimiento y la seguridad de una aplicación monitoreo, vamos a hacer monitoreo también de la cómo automatizar de alguna manera la infraestructura. ¿Cómo administrar una aplicación del desde el End to en sí aplicando C. C, Ds. Y bueno, si llegamos con los tiempos, también un deploy a a Coubert. Sí, vamos a ver algo también de covernetas. Bien, algunos conocimientos que vamos a a desarrollar. Sí, como mencioné, bueno, vamos a ver hit seguro. Vamos a ver docker container registry, Terrapform, seguro. Covernet es también, por lo menos lo básico: lo vamos a cubrir algunos conceptos de seguridad. Sí, en en Cloud. Después vamos a ver seguros, hit up actions sheinkings posiblemente depende si nos alcanza el tiempo o no circun si hay también datado grafana y Nesus, por ahí vemos si no sé si llegamos con el tiempo. Generalmente vemos datado o New Reilly: Sí, como herramientas de monitoreo. Bien, por otro lado, ¿cómo nos vamos a comunicar durante las clases? Sí, yo lo que suelo utilizar es Slack, Sí, para las consultas rápidas y dudas y que podamos ya te llegar a tener o consultas sobre trabajo práctico o algo que no funciona. o la cualquier otro tipo de duda donde queramos compartir código o algún tipo de cómo se hace eso, especialmente porque bueno. También está la aplicación que acá yo me olvidé de agregar, Pero la voy a agregar ahora que es la la aplicación de pronto. Mhm. que si quieren, puede escribirme por ahí. Pero la verdad es que ahora la de las últimas versiones mejoró bastante, pero no so no suelo utilizarla mucho. A veces no no llegan correctamente, las notificació y aparte a veces escribir por ahí. No no es la mejor experiencia. Así que por ahí puede ser que te esté prestando tanta atención. Slaxie: Yo lo tengo en el celular, así que me deberían llegar las notificaciones y Blackboard lo vamos a utilizar siempre para, bueno, las entregas de trabajo prácticos, los materiales de estudio anuncios oficiales. ¿qué sé yo, a ver cosas más administrativas que son importantes como faltas temas relacionados a al examen. Sí, especialmente cosas formales donde queremos dejar la El, la, el registro de la comunicación, sí, porque Slack obviamente no es el la comunicación oficial de la universidad. Lo vamos a utilizar como una herramienta más de comunicación para que sea mucho más dinámica. Eso va a ser más que nada entre nosotros y porque nos va a servir si el día de mañana queremos compartir código. Por otro lado, en Slack, lo que podemos también llegar a hacer y compartir también que es interesante. Es: bueno. Cualquiera que quiera compartir recursos, cosas interesantes. Lo podemos hacer. Slack es bastante libre. Yo lo uso de manera libre para que justamente podamos compartir cosas y materiales relacionados a. obviamente, con la materia y con lo que est cosas que estamos viendo. No sé si tienen alguna duda con respecto a la comunicación.

Facundo Safe · 16:32

No profe.

Mora Otegui · 16:33

Yo tengo.

Joana Zarate · 16:34

No estuve.

Lucas Bonanni · 16:35

Sí.

Mora Otegui · 16:36

En slack. Hay, o sea, después vas a mandar algún link o algo para todos, nos metamos.

Lucas Bonanni · 16:43

Sí, Sí, yo después me dejo un link en Blackboard para que todos puedan ir ingresando.

Mora Otegui · 16:49

Perfecto.

Lucas Bonanni · 16:58

Bien, bueno. bueno, vamos a. Les voy a contar un poco cómo va a ser la idea del trabajo práctico integrador. La idea, como les adelanté hace un rato, es que hagan un hacer una aplicación, un en tu E. N Sí, generalmente una api Rest. Muy sencillo, que tenga algunos en points y algunas cosas más que nada para probar la idea es tener un una pe aplicación pequeña en la que ustedes pueden hacer. El deploy sí probar que funcione, conectarlo a un monitoreo, sí, dependiendo del tiempo y el conocimiento de cada 1 pueden ir agregando más funcionalidades o utilizar incluso utilizar proyectos de de otras materias no que quieran integrar. Ahora tengo una pregunta por Chat depende Manuel, una a P. I que ya tengas desarrollada la utilizaste para la para la facultad o por y para otra materia o vas a utilizar una desde 0, porque habría que ver esa a P I que quieres utilizar si realmente te va a servir. Como dije, puede ser que puedan utilizar algún otro proyecto que estén cursando otra materia y quieran utilizar el mismo proyecto. Eso no habría problema. Eso podría ser complementario Ahora. a medida que vayamos avanzando con la materia, vamos a ir viendo también. Tengan en cuenta que si en la otra materia el proyecto es individual, ¿sí? Ahora, si en la otra materia del proyecto es grupal, no estaría bien porque después, acá la idea es que ustedes también lo puedan hacer de forma individual. Pero la idea es que que el trabajo y las cosas que vamos a ver, sean de ustedes. Entonces, si ustedes hacen una A, P. I en Grupo con otro en otro en otra materia No, no pierden sentido. Por eso le digo igual de cualquier forma, si ustedes están haciendo otra app y para otra materia y tienen que hacer esta igual no necesariamente. Yo no les voy a pedir un frontend o cosas por el estilo. Solamente iba a ser una api muy sencilla que puedan ustedes tener algunos testing, algo algo que nosotros nos ayude a trabajar, que ya vamos a ver más en detalle. O sea, la clase que viene, vamos a ver un poquito más en detalle, y ustedes van a entender que que es lo que vamos a ir necesitando de cualquier forma. Yo, durante el transcurso de la próxima semana, voy a ir subiendo el la consigna. Sí, del trabajo práctico para que ustedes ya la vayan viendo. Y bueno, puedan ir organizándose bien. La idea, entonces, como les mencionaba es una Api Rest. Sí, lo vamos a crear un repositorio de Hith Hub. Se va a subir ahí. Y lo que vamos a hacer es que bueno vamos a tratar de hacer, en la medida de lo posible un workflow de deployments y un para hacer un flujo de trabajo en el que ustedes van a crear. ¿van a correr el test. ¿van a correr el virus si van a crear un pull request sí van a hacer todos esos pasos hasta después mercharlo para crear otro Bill para crear el release y después lo van a publicar? ¿sí? Bien, ¿sí? Y después a ver en detalles qué servicios vamos a utilizar para cada eso. Lo vamos a ir. La idea. Acá el proyecto va a estar que en cada clase, digamos, va a habilitar una nueva etapa de trabajo práctico. Entonces, con cada cosa que con cada tema que vamos a ir viendo, vamos a ir desbloqueando, digamos, un aspecto de trabajo práctico después. Bueno, en la materia. Vamos a ver 7 módulos. Sí, primero vamos a ver algo de la teoría, que es más común en general. Después vamos a ver ya partes de herramientas Donde vamos a ver los conceptos de hit de hit hub, sí, gitavations. Entonces ahí ya bueno, ya empiezan a crear la parte de repositorio. Después vamos a ver conceptos de de otras herramientas como doc que ver. Sí, también vamos a ver el tema de Docker Compost, cómo hacer uker compost de todo el diferentes cosas que nos van a ir habilitando hasta.

Juana Bojosian · 22:38

Está trabando el audio. humor y.

Lucas Bonanni · 22:45

Ahora me escuchan. Bien.

Juan Guzzardi · 22:49

Sí, pero se te trabó.

Lucas Bonanni · 22:51

Tenemos la.

Lucas Ramos · 22:51

Como que tiene micro cortes, por así.

Juana Bojosian · 22:54

Claro.

Lucas Bonanni · 22:57

A ver la cámara a ver si mejora bien a ver de menos un segundo. Sí. Esto te da bien. Ahora se escucha mejor.

Juana Bojosian · 23:16

Sí, pero ahora está bien.

Manuel Krivoy · 23:18

Sí.

Lucas Bonanni · 23:33

Bueno. Entonces, como les I, les sigo mencionando, mientras que acomodo acá un poquito si esto en creo que ahí ven la pantalla o.

Facundo Safe · 23:45

No.

Juan Guzzardi · 23:46

Vamos a.

Juana Bojosian · 23:47

Cortó.

Lucas Bonanni · 23:47

Dale Dale. Ahora ahora comparto de vuelta ti ti. Tú tú a ver ahí deberían ver.

Juan Guzzardi · 24:02

Sí, Sí.

Lucas Bonanni · 24:04

Fantástico viste. Entonces, como le mencionaba. vamos a ir cada vez cada módulo. Después vamos a ver conceptos de cuvernetas. La parte de deployment, la parte de monitoreo también. Y de esa manera ustedes van a ir agregando cada 1 de los pasos o las integraciones dentro de trabajo práctico. Bien. Una cosa que me falta mencionar yo más o menos lo dije, pero el trabajo práctico, la idea es que se pueda hacer de forma individual o de forma grupal, generalmente de 2 o 3, no, mucho más. Sí, porque La idea es que todos puedan hacer una parte del trabajo práctico y todos puedan realmente aprender en profundidad cada 1 de los conceptos. Bien, ¿cómo va a ser la las evaluaciones. Las evaluaciones van a ser constar de 2 parciales y con preguntas a desarrollar y con respondos. Bueno, se necesitan de los 2 parciales para aprobar la cursada, el trabajo práctico de integrador y lo que profes.

Facundo Emanuel Modarelli · 25:32

Entre que.

Lucas Bonanni · 25:32

Ando nuevamente en el bien. Entonces, en un segundo, esto, crear esto. démelo un segundo.

Juan Guzzardi · 25:51

Ya tranqui.

Lucas Bonanni · 27:01

Una vez ahí logré mejorar un poco. Vamos a ver si no se logra cortar. Voy a volver a compartir. Bien. Ahí pueden ver, no.

Juana Bojosian · 27:18

Sí.

Juan Guzzardi · 27:19

Sí, Sí, Sí.

Benjamin Baigorria Funes · 27:19

Quise ver.

Lucas Bonanni · 27:21

Bien. Entonces, como les comentaba, la idea del en la parte de de los parciales quedó clara. Se escuchó bien.

Crismary Castellanos · 27:32

Cuando empezó a hablar del T. P, Ahí se perdió un poco.

Lucas Bonanni · 27:37

Bueno. bueno, si hay alguna duda igual, ahora lo charlamos. La idea del trabajo práctico como les mencionaba, es que fuera más que nada. No no se va a tomar un examen el en el final, sino que se va a evaluar con el trabajo práctico para, por por temas de tiempo, sí y no hacer una presentación de cada 1. Lo que vamos a hacer es hacer las presentaciones durante la cursada y después, en fecha de final es donde se pone la nota. Ustedes también tiene un tiempo para corregir cualquier cosa que les haya faltado o que puedan mejorar. Y ahí se califica. Por eso aclaro esto porque muchos tienen la duda. Bueno, Pero si yo hice el trabajo práctico. pero me fueron mal los parciales porque no apruebo la cursada. Bueno, porque la cur el para el aprobar la cursada se necesita de los parciales, y la idea es que el trabajo práctico integrador sea la evaluación de final. Sí, hasta ahí quedó claro.

Juan Guzzardi · 28:55

Perfecto.

Jeremy Eric Bacher · 28:57

Hola, Lucas, te hago una consulta. ¿qué tal para entender si se puede explicar y y de qué consisten las preguntas a desarrollar.

Lucas Bonanni · 29:08

De la teoría que vamos a ir viendo. No sé qué más quieres como querés de ese, básicamente es la teoría. Y son preguntas a desarrollar de lo que vamos a ver en clase.

Jeremy Eric Bacher · 29:20

Okay.

Lucas Bonanni · 29:25

Así que la idea es que te hagan preguntas más que nada puntuales. No van a la idea. No es desarrollar demasiado, pero bueno, igual es a desarrollar.

Jeremy Eric Bacher · 29:40

Okay Okay. Gracias.

Lucas Bonanni · 29:45

Bien alguna duda más? Bueno, si no hay más dudas, bien vamos a seguir que nos quedan. Bueno, algunos detalles más que ave algunas dudas que suelen surgir. Obviamente, la presentación es obligatoria antes del cierre de la cursada, sí, porque justamente no es que la idea es que justamente adelantarla, porque a veces es de delante de la cursada, somos varios, entonces no se puede hacer en una misma fecha de final y se necesita y se necesita con con todos los componentes. Si la idea es realizar un una Pet, Sí, sí, usted la van armando. Mi consejo es: vayan armando a medida que van terminando una etapa de un desde el desarrollo. Sí, se agrega una integración. hagan la parte del Te, de de la B, B T y del informe. Sí, la idea del informe es un poco tener registrado o dejar un registro de las cosas que integraban el trabajo práctico. ¿cómo lo hicieron las decisiones que tomaron, por ejemplo.

nosotros, en un momento vamos a ver qué? Bueno, para para la parte de desarrollo hay que hacer Publique West, no en la parte de pur request para hacer un purry cuett, necesitan trabajar con ramas para trabajar con ramas. Bueno, necesitan tener una cierto tipo de de organización. Entonces, bueno, ustedes tienen que decir, bueno, no, yo no utilizo ramas o como voy a hacer, el deployment, y como eso termina afectando a a al desarrollo. Si del resto de trabajo prácticos, esas son decisiones que a deberían estar dentro de del traba de del trabajo práctico como un informe como un documento. Sí, la idea es que lo entreguen como un P, D, F, aparte de la P, P, T, Porque la P. P, T, en realidad es para demostrarlo, para que ustedes les sirva al momento de presentar el trabajo práctico. Pero la idea es que en el el informe quede más detallado y más sí, más detallado de lo las decisiones que se tomaron. Sí, las configuraciones que hicieron, ¿sí? Y bueno, tratar de dejar ahí, plasmado lo que han logrado hasta, por lo menos en el momento de la presentación, sí, para que en el momento que yo les habilito la entrega en Blackboard. Eso, como digo, que de parte de la documentación de lo que ustedes entregaron y yo ahí. Les puedo hacer la devolución sobre lo que ustedes entregaron sí. Entonces, si bien las grabación quedan las grabaciones de la clase, siempre tener este informe o documento es lo que le da mayor validez, si entonces lo que él siempre le sugiero es que también usen imágenes, sí, no solamente imágenes. Hoy no solo texto, traten de decir, bueno, por ejemplo, cuando veamos la parte de monitoreo, le sugiero que pongan una imagen del Dashboard o de las partes que que consideren importantes a veces que una imagen de código puede ser dependiendo tampoco. Si es una imagen que ocupa 3 carillas. Tal vez no tiene sentido, en porque de cualquier forma, lo que tienen que dejar link en el link es siempre del repositorio. Así que eso también. Y lo que también les pido es que es un Zip más que nada para que quede el código y quede la digamos, lo que llegaron a hacer hasta ese momento. Entonces, por ahí, un código que tiene, qué sé yo, un pipeline, que es lo que vamos a hacer para ver el tema de deployment. No tiene sentido que lo agreguen completo si es muy demasiado largo, sí, tal vez algún detalle o alguna cosa o algo puntual, por ejemplo, en Docker, cuando veamos la parte de multi stage, ver por qué aplicaron eso, qué mejoras hicieron, qué buenas prácticas aplicaron y tal vez alguna descripción de que, bueno, agregué esto porque encontré que era una buena práctica. Y la y y las referencias que encontraron. Porque, como otra cosa que no me preguntaron y está? Bueno que lo aclare ahora es que yo no les digo con qué lenguaje lo pueden hacer, o sea que ustedes lo pueden hacer con el lenguaje que ustedes decidan si ya sea de forma individual o grupal. Así que ustedes pueden utilizar. Python. Han utilizado punto Net. Han utilizado Java. Han in Han utilizado javascript utilizando node o el Framework de de Javascript que quieran utilizar. Así que con eso no hay problema. Lo único que tienen que tener en cuenta es que a medida que veamos el tema de las integraciones por ahí, con algún tema de algunos framework, puede llegar a hacer que sea más fácil y y con otros sea más difícil, o haya menos documentación. Sí.

Juan Guzzardi · 35:38

Vale.

Lucas Bonanni · 35:41

Así que por ese lado, entonces. como cada cada proyecto tiene su propio lenguaje al por ejemplo, al Mo, como les venía diciendo al momento de hacer multi stage ustedes van a tener que tomar decisiones o buenas prácticas que por ahí para ese tipo de imagen para ese lenguaje o para ese framework. les puede llegar a servir, o ven que es una buena práctica, y de alguna manera poner esa línea o poner sí. Esa es la idea de del informe. Por ahí no poner por ahí todo el el Docker file o todo el el código. Sí. La idea es que sea como una documentación que ustedes harían si us si ustedes estuvieran explicando, ya sea en el trabajo, ya sea en un proyecto, decir, bueno, estas son las las buenas prácticas que seguimos. Implementamos esto porque teníamos el informe, ya sea, no sé por qué node en su página. Tiene que las buenas prácticas para construir la imagen son estas estas, o lo que sea, sí o en la fuente que siempre utilizando fuentes fiables, No, Eso también se los aclaro, no decir, no sé en un blog de por ahí o alguien que publicó, porque a veces no son las mejores fuentes, no necesariamente siempre tratar de utilizar. digamos, páginas oficiales como la de Docker, como la de Node, como la del lenguaje o del frware que es, realmente están utilizando sí, porque son los que realmente deberían saber un poquito más de de la del aspecto interno, Sí, a a veces proveen mismos ejemplos. Así que, por ese lado, esa de la sería las

recomendaciones para el trabajo práctico alguna duda.

Joana Zarate · 37:42

No todo claro. Profe.

Lucas Bonanni · 37:44

Bien excelente. y a ver, déjame ver. Bien. Perfecto. Bueno, ahora le voy a comentar algunas fechas las fechas de finales, el recuérdame, la clase. La próxima clase que que se las comento. Yo acá tengo más o menos lo que sería y lo que veríamos cada clase. Esto Ta: Esto también se los voy a dejar para compartido dentro del blackboard, para que ustedes tengan más o menos el calendario que vamos a ir siguiendo. Esta es la clase de hoy que en realidad no es bueno. Esta es la clase de hoy. Sí, la presentación. Después, la próxima clase. Vamos a tener la parte de introducción. Vamos a ver las herramientas. Después vamos a ver la de si hay C. D. Acá Lo que estuve viendo es que va a ser feriado y después tenemos la parte de Deployment. Como les decía, cada módulo va a ir agregando una partecita al trabajo práctico. Y después la parte de P, el primer parcial Sí, a priori. Son estas las fechas? Sí. Así que después se se las dejo este excel y ustedes lo pueden ir. Lo pueden ver? Perfecto. Pues sí, alguna duda.

Lucas Ramos · 39:32

Yo te puedo hacer una consulta. Profe.

Lucas Bonanni · 39:34

Sí.

Lucas Ramos · 39:36

Mira. Yo, siendo completamente sincero, metí la materia. Quizás no teniendo los conocimientos de Vox, tengo conociendo, por ejemplo, de hita, algo de cloud, pero lo que es un perfil de de box, no tengo, y justamente con esta materia. Quiero aprender para tarea del finde. Me sugerí, por ejemplo, no sé meterme ya a chusmear algo de docker o algo por el estilo.

Lucas Bonanni · 39:56

No, nosotros lo vamos a ver. Así que si no sé qué, por ejemplo, en tu caso, qué conoces de docker. O qué has hecho de docker lo has utilizado? ¿alguna vez has explorado algo o no?

Lucas Ramos · 40:12

No 0. Justamente quería empezar con Docker por ahora mismo, por lo menos, yo tengo un perfil más de más de ventas en mi trabajo, pero me interesaría ver esta rama para tener quizás otras herramientas.

Lucas Bonanni · 40:24

Okay? Bueno, no. Entonces lo que yo te recomiendo, ¿sí? Tratar de investigar un poco nunca está de más ir adelantando. Si no lo tienes instalado e instalándolo. tratar de ver conceptos básicos de qué es un un Docker file de saber co cómo manejar la herramienta y nada. Y si no, como digo cualquier cosa, esto lo vamos viendo ahora. Justamente la idea es ir que ustedes se vayan presentando. Y me vayan diciendo también este tipo de cosas, a ver qué es lo que esperan de la materia, así como les mencionaba lo mismo con la herramienta hit. Ustedes vayan también sabiendo, bueno, a ver qué profundidad tienen sobre conocimiento de la materia. Y ¿Y si, bueno, y si yo voy a explicar bien desde lo básico o no, porque hay cursadas que en las que me toca personas que ya conocen, que ya han cursado otras materias que ya saben y que por ahí la mayor o lo ninguno necesita el que yo vaya por lo básico, entonces no explico lo básico. Pero si hay necesidad, no, no hay problema, no es complicado si lo que por ahí va a llevar un poco más de tiempo. Es para la person cuando estés desarrollando el trabajo práctico ahí. Así que Sí, Sí, sí, puedes adelantar un poco igual. Lo vemos en clase. Pero como siempre, si vos sabes plantas por ahí después te surgen más dudas que podemos trabajar en clase.

Lucas Ramos · 42:02

Dale, Joya.

Lucas Bonanni · 42:07

Alguna duda más.

Facundo Safe · 42:13

Por ahora nada.

Lucas Bonanni · 42:29

Bien. Perfecto. Bien, Bueno, entonces ahora llega momento denme en un segundito. Y ya empezamos con las presentaciones. Perfecto. Bueno. empecemos. ¿quién quiere empezar? La idea es, como les dije, traten de presentarse. Díganme si quieren contarme de qué están trabajando actualmente, qué es lo que esperan de la materia, qué es lo que conocen? Y así vamos voy teniendo yo una idea justamente de como ir adaptando cada 1 de los módulos. La a la cursada Sí.

Joana Zarate · 43:31

Quiere que empiece. Yo.

Lucas Bonanni · 43:34

Vale.

Joana Zarate · 43:35

A a ver poniendo cámara. ¡ay! Hola, mi nombre es Antonella Zárate: Bueno, dice Johanna, porque en la plataforma dice Joana también es mi nombre. pero yo trabajo en S. R. C: Mucho. No vemos cosas de programación en sí, y por eso también me metí. Tampoco sé mucho. He estado jugando, por así decirlo, con docker y ese tipo de cosas. Hay mucha terminología que dijo que no sé qué significa. No hay problema. Entonces, nada Dodgers y he hecho cositas. Y obviamente, después no me han funcionado y no he sabido por qué, pero nada. Eso Eso sería toda mi experiencia.

Lucas Bonanni · 44:31

Okay. Bueno, Enton, entonces, resumiendo, tenía esa experiencia en desarrollo.

Joana Zarate · 44:36

No.

Lucas Bonanni · 44:36

Sí.

Joana Zarate · 44:37

No, no, desarrollo. No, Yo estoy más en parte de ciberseguridad.

Lucas Bonanni · 44:41

ciberseguridad? Bueno, pero está bueno también tener una parte de desarrollo. ¿qué estás utilizando? Bueno, la parte de seguridad estás en la parte de, tienes algún tipo de equipo? Bluetim, Red Team algún.

Joana Zarate · 44:59

A ser la parte de cumplimiento.

Lucas Bonanni · 45:03

Okay Okay.

Joana Zarate · 45:05

Sombrero blanco o sombrero gris. Una cosa así.

Lucas Bonanni · 45:08

No sé el cumplimiento. No sé si es que febrero le tiene que tener, pero sí está bien Ahí Ahí me doy una idea fantástico.

Joana Zarate · 45:21

Genial.

Lucas Bonanni · 45:24

Bueno.

Manuel Krivoy · 45:24

Que no.

Lucas Bonanni · 45:25

Vida. Es.

Manuel Krivoy · 45:28

Yo soy Manuel. Tengo 25. Vivo en Rosario. Trabajo como analista funcionario de una empresa de telemedicina, o sea, no desarrollo en el trabajo, pero sí he desarrollado bastantes cosas web. Y la parte que más me interesa aprender es esta. Soy lo que es Docker, conozco teóricamente los conceptos que mencionaste, pero nunca los apliqué en un proyecto. Así que me interesa mucho. Sé que me va a costar. Va voy a renegar, pero me interesa. Así que está bueno.

Lucas Bonanni · 46:08

Bueno, dale fantástico, utilizaste ese. H. I, I, T, Por ejemplo, esas cosas básicas. Sí.

Manuel Krivoy · 46:16

Sí, Sí, Sí, he desarrollado, huela bastante y incluso con Docker, pero realicé un flujo de voz copado, ni Gift faction poner en un cruce. Sé lo que son, pero nunca lo apliqué. Así que.

Lucas Bonanni · 46:32

Gustaría aprender. Está perfecto. Bien, Bueno, fantástico. Entonces, bueno, bienvenido también. Entonces.

Crismar Castellan · 46:43

Bueno, sigo yo y.

Lucas Bonanni · 46:45

Sí.

Crismar Castellan · 46:46

Mi nombre es Crismar Castellan. Actualmente estoy en la carrera de licenciatura en inteligencia artificial. Inscubí esta materia porque trabajo como software back en ingeniería y muchos de los términos que mencionó los conozco, he usado, pero como que nunca lo configuro, yo. Siempre hay un equipo de bots precisamente quien se encarga de configurar, y me gustaría como tener un poco más de contexto para entender mejor y profundizar en cosas que a la larga terminamos usando nosotros también en el entorno de trabajo.

Lucas Bonanni · 47:22

Dale fantástico. Bien. Bien, por ejemplo. Bueno, supongo que pasa como a la mayoría que por ahí trabajamos en la parte de desarrollo, que es que pipelines, por ejemplo, 1 los toca, si es necesario, porque a veces no se puede Docker a veces también, no, e no necesariamente, porque no todos tenemos ni siquiera la oportunidad de, a veces de empezar un trabajo un proyecto desde 0.

Crismar Castellan · 47:54

Exacto tal cual.

Lucas Bonanni · 47:57

Exacto. Perfecto. Bueno, Bienvenida también.

Crismar Castellan · 48:00

Gracias.

Pedro Livschitz · 48:02

Bueno, hola, si puedo presentar. pero bueno, perdón, no tengo cámara, pero bueno, nada. Mi nombre es Pedro Estoy estudiando la carrera de licenciatura en ciberseguridad. Actualmente estoy trabajando como pasante en sistemas en un laboratorio y siendo sincero la verdad que la mayoría de los temas que que comentaste. No tengo conocimientos y tampoco los puedo aplicar en el trabajo, pero, bueno, tampoco tengo ningún tipo de problema en primero, aprender lo básico para después entrar un poco a las clases más preparado.

Lucas Bonanni · 48:40

Okay. Bien, bueno, cualquier cosa, si, como decir mencionado antes, si necesitan preparar algo básico, alguna duda o saber dónde puede empezar. Podemos hablar por Slack. Es completamente libre y y yo cosas me dicen, ché, Necesito esto. Me gustaría ver algo que puedo tener de referencia. Entonces Bueno, nada Ahí busco algo y se los comparto. Eso. No hay problema.

Pedro Livschitz · 49:08

Dale. Dale. Perfecto. Muchas gracias.

Lucas Bonanni · 49:10

No de nada.

Facundo Emanuel Modarelli · 49:13

Hola, profe. Bueno, me presento ahí. Mi nombre es facundo modal, y estoy cursando la carrera de licenciatura en redes y comunicaciones de datos. Me dedico a eso al Networking As. Desde hace algunos años. hace algunos pocos empecé a a migrarme al al lado de la nube, digamos, estoy, digamos, administro, la conectividad privada de las nubes públicas de una empresa de telecomunicaciones, y me empecé a acercar al mundo de el de box? Porque, bueno, hubo necesidad de todas las implementaciones de Networking empezar a llevarlas a código, y tengo alguna experiencia poca, pero alguna en fin, con Terraform. Y bueno, pero soy más usuario que de Vox. No, yo, cuando necesito construir un Pipeline. Me apoyo en alguno de los chicos de Box y me dan una mano para construir el pavan, pero suelo trabajar con con con ramas y poco porque no estoy en la parte de operación. Estoy más en la parte de de diseño, pero la idea de esta batería es para cursarla, para aprender más. Me parece súper interesante.

Lucas Bonanni · 50:21

Sí me me parece que te va a servir mucho, porque muchas de este tipo de configuraciones y este tipo de cosas que anteriormente. desde un principio se hacían solamente las configuraciones y tal vez se hacía un backup o algo por el estilo. Ahora se está tratando de integrar con estas ideas de desarrollo, no de de tenerlo todo en un en un repositorio de hits y tener un historial de de versiones. Esto, como has mencionado, su tar utilizar Terraform, la infraestructura como código o o sola, o definirlo a través de código, toda la infraestructura o el networking en el caso que sea. Entonces, como que te da una mayor trazabilidad del de las cosas que pueden y de los cambios que se van dando. Entonces esta esta es buenísimo.

Facundo Emanuel Modarelli · 51:16

Bárbaro. Gracias.

Lucas Bonanni · 51:18

Bueno, bienvenido.

Tobías Felix Medlam · 51:22

Hola, buenas. Mi nombre es Tobías Medlon, Tuve 22 años estudiante de ciberseguridad. También. No estoy muy familiarizado con los temas de de box. Sí, me gusta la programación y justamente estoy y tengo mucho interés en aprender sobre este mundo y mismo el desarrollo de las aplicaciones, la seguridad. Justamente no me gusta investigar y me pareció una materia interesante como para aprender

aún más de de todo.

Lucas Bonanni · 51:57

Bien, perfecto. Y y qué experiencia tenés con alguna de las herramientas que mencionamos o.

Tobías Felix Medlam · 52:04

No en sí. No, No conozco mucho, o sea, de nombre alguna. Me puede sonar, de hecho, justamente estoy cursando este cuatrimestre de seguridad en el desarrollo de aplicaciones web. Y ahí nombraron justo ayer Networking. Y ahí me empecé a entrar algunas cosas, pero pero no es todo un poquito nuevo. Pero como que me interesa, me llama mucho. Y Y de ahí que, bueno, me me metí acá.

Lucas Bonanni · 52:31

Bueno, fantástico, buenísimo. Después cualquier cosa que podamos encontrar vamos a ver una parte de tenemos un módulo de de seguridad en lo que que vamos a ver, algunas cosas que son interesantes y después para ese módulo o antes. Yo no tengo problema de eso también lo podemos compartir por por el Slack y con que ustedes conozcan o sepan de de cosas o detalles más de seguridad lo podemos también compartir para mí. También me me me gusta mucho.

Facundo Safe · 53:10

No pudo seguir Profe. Cómo va.

Lucas Bonanni · 53:12

Vale.

Facundo Safe · 53:13

Buenas todos. Este. Bueno, soy facundo. Tengo 27 años. Estoy en la carrera. Tic. Creo que le dicen la de tecnología de la información. Este soy líder de un equipo en un laboratorio que automatizamos tareas de redes. También estamos en Networking en Infra, en la torre de redes. Desarrollamos y un poquito más. Porque, bueno, hay chicos que siguen haciendo implementaciones a mano, etcétera. Hace ya un tiempo que usamos un un framework open destack es es open source que que la verdad que nos abstrae bastante en ese sentido. Está bueno. pero me gustó esta materia. La idea de volver a las bases, volver a construir las cosas. Yo es como que la librería te facilita muchas cosas y capaz. Se te empiezan a olvidar algunos conceptos que que creo que está bueno revisitarlos de vez en cuando, porque a veces las cosas explotan. Y si no te acordás de la teoría, por más de que haya un framework, por más de lo que quieras estás se complica. Así que, bueno, de eso.

Lucas Bonanni · 54:20

Bien perfecto. Y lo y lo mismo en cuanto a las.

Facundo Safe · 54:24

Sí, No las herramientas. Sí, empecé como vaquen. Después fui de box, ahora estoy acá. O sea, he pasado vista. Las tengo vistas más o menos las vi algunas menos frescas que otras, pero pero las las he escuchado.

Lucas Bonanni · 54:42

Bueno, Excelente. Entonces, bueno, bienvenido también.

Cristian Queirolo Dominguez · 54:47

Vamos.

Matías Meneghetti · 54:48

Buenas tardes.

Cristian Queirolo Dominguez · 54:50

Mandamos.

Matías Meneghetti · 54:51

Dale dale. Gracias. Mi nombre es Matías. Tengo 23 años, estoy cursando la carrera de ingeniería informática. Estoy trabajando como auditor de sistemas en Wc. Así que, bueno, en el trabajo no se ve nada de esto y tampoco tengo experiencia, Así que nada, la idea de anotarme acá es para aprender.

Lucas Bonanni · 55:13

Bien perfecto y experiencia de desarrollo y.

Matías Meneghetti · 55:19

Que todos los proyectos acá de las materias, No solo eso.

Lucas Bonanni · 55:24

Bueno, pero pero pudiste construir algún.

Matías Meneghetti · 55:26

Sí, Sí, Sí.

Lucas Bonanni · 55:27

Okay.

Matías Meneghetti · 55:28

Muy básico.

Lucas Bonanni · 55:31

Okay. Bueno, por lo menos para esto nos va a servir por lo menos para que saber que no te vas a hacer una cuesta arriba en la cursada? ¿no? Y el trabajo práctico.

Matías Meneghetti · 55:44

Bien.

Lucas Bonanni · 55:45

Excelente. Bueno, bienvenido también.

Matías Meneghetti · 55:47

Muchas gracias.

Cristian Queirolo Dominguez · 55:50

Bueno, sigo yo. ¿qué tal? Mi nombre es? Cristian trabajo como programador hace 5 años, más o menos. Ahora estoy en mercadolibre y una de las había 2 motivos importantes por los que me anoté en la materia. El primero es la parte de monitoreo. Me interesa para entender cómo hacer buenos Dashboard que realmente te cuenten la salud de la de las aplicaciones que están que desplegaste, digamos. por un lado, y por el otro, para refrescar la parte de cuvernetes me pasa que a veces quiero hacer proyectos en personales, digamos, y termino en Docker Compus, porque es lo más sencillo. Y me gustaría refrescar un poco lo que es cubernetes y aprender terraphone.

Lucas Bonanni · 56:38

Okay.

Cristian Queirolo Dominguez · 56:39

Básicamente eso.

Lucas Bonanni · 56:41

Okay. Okay. fantástico. Bien, bueno, por lo menos veo que ya tienes bastante experiencia y de de herramientas, por ejemplo de monitoreo que mencionaste qué están utilizando en el mercado libre.

Cristian Queirolo Dominguez · 56:56

Data dog para todo lo que son más que nada de de negocios, la salud de las obligaciones y después los hacks en grafana.

Lucas Bonanni · 57:05

Okay? Perfecto, Sí, sí, excelente. sí como para saber qué qué herramientas y después, bueno, una de las herramientas que podemos utilizar para integrar es datador, así que podría ser un momento. Lo que tenemos, El problema es que tenemos que siempre utilizar el free Tream, no. O sea, entonces estamos limitados por eso entonces estaría bueno capaz que si si alguno también se da maña y algo, y lo podemos ver. Yo a veces no me alcanza el tiempo para investigar a ver si los frikiels llegamos a tener una alerta o algo por el estilo, o podría estaría bueno. Así que nada, si alguien ve que que llega y tiene tiempo, y eso lo podemos agregarlo, estaría buenísimo. Son esas cositas que a veces no, no se llegan, Así que bueno, bienvenido.

Juana Bojosian · 58:05

Me presento.

Lucas Bonanni · 58:06

Sí, Bueno.

Juana Bojosian · 58:08

Bueno, soy Juana Josean. Tengo 21 años y estoy estudiando la licenciatura en ciberseguridad. La verdad, no trabajé nunca de nada relacionado y los contenidos que hice. Tampoco conozco justamente igual, como habían consultado. Había dicho. Bueno, me pongo con do que era hora del fin de semana. Más que nada para ir adelantando y tener idea más o menos. Pero a nada me noté más que nada porque mi novio me dijo que estaba bueno y que me iba a servir. Entonces yo sigo el Consejo.

Lucas Bonanni · 58:43

Bueno, bueno, buenísimo, Entonces nada bienvenida. Y vamos a tratar de de aprovechar. Y, como digo, la idea es que que aprovechemos. Y y mi idea es compartir también dentro de, como digo, de Slag. Así que si porque, como digo, consultas anímense, es la que es completamente abierto por ahí. Obviamente, para un fin de semana no voy a estar ahí contestando todo el tiempo, pero pero sí. La idea es que lo lo voy a ver, y y voy a tratar de siempre de ayudarlos a todos.

Juana Bojosian · 59:15

Muchas gracias.

Lucas Bonanni · 59:17

Así que, bueno, ¿quién más.

Jeremy Eric Bacher · 59:23

Buenas.

Lucas Ramos · 59:23

Uy.

Jeremy Eric Bacher · 59:25

Ahora que.

Lucas Ramos · 59:26

Estás con.

Jeremy Eric Bacher · 59:27

Dieciséis. Se dice.

Lucas Ramos · 59:28

Y voy buscando la cámara despreocupate.

Jeremy Eric Bacher · 59:30

A ver así, manija por por hablar. Bueno, como ven, mi nombre es Jeremy, también a mí, la verdad, que todo lo que se relaciona con la metodología de Vox me interesa. Y Y bueno, la verdad que que, más allá de que de que conozco algunas cosas. No siempre está bueno profundizar como algo que me interesaría si si llegamos en algún momento, es ver si de entender como como deplosar o o o trabajar con con agentes de de ya capaz. No sé hablar un poco muy por arriba, capaz, No no sé como como si si entra en el plan de la de la de la materia, pero de algunos recursos de o servicios W. S. Que puedan servir para un agente y y demás. Nada. Eso el resto, bueno a disposición.

Lucas Bonanni · 01:00:37

Bueno, bueno, yo te comento acá lo que la idea es que justamente vamos a armar el deployment, pero la idea es que sea de la A. P. I. Hubo algunas personas que vinieron de otra materia que creo que era inteligencia artificial, que Deployaron un modelo. No me acuerdo, pero tu bueno, tuvieron que agregar un la parte de monitoreo. Tu Bueno, ahí tuve que mirar yo a ver qué era lo que quería deplore a ver si realmente iba a poder cumplir con todas las detalles del trabajo práctico. Lo que vos me querés aprender es qué sería como un desplazar un la, un un modelo de, no sé o lama en en en Amazon. Supongamos.

Jeremy Eric Bacher · 01:01:32

No, no, no, no, o sea, un paso previo, digamos como, digamos que es lo que tendríamos que tener en cuenta o lo que la empresa donde trabajábamos, digamos, en general, tiene en cuenta para desglosar agentes más que modelos.

Lucas Bonanni · 01:01:46

Okay.

Jeremy Eric Bacher · 01:01:47

A eso. A eso me refiero. Hace poco leí que que ahora a W. S. Tiene un servicio, entre tantos otros capaz, tiene más de de 1 sobre este tema que llama dicen core, que básicamente te permite gestionar agentes y nada. Me Me parece interesante que vas para atraerlo, al menos como para para hablarlo. Eso a a eso me refería no no tanto a a desplegar un modelo en sí.

Lucas Bonanni · 01:02:17

Sí, Sí.

Jeremy Eric Bacher · 01:02:18

Sino utilizar agentes sobre modelos preexistentes.

Lucas Bonanni · 01:02:23

Okay.

Jeremy Eric Bacher · 01:02:24

Eso como más capaz para charlar. Lo capaz no entra o justo en ese el tópico puntual de de la materia. No quiero tampoco complicar eso. Nada.

Lucas Bonanni · 01:02:33

Bueno, pero eso eso es todo. Como digo, esos temas, si quieren, los podemos traer que es bueno, son temas que pueden ser que son un poquito, tal vez que no, no están contemplados. pero que se pueden charlar por ahí en en alguna clase que que sea necesario. Así que se por E por ejemplo, puedes compartir lo que sepas por Slack y después yo le encuentro algún hueco. O vemos como mencionar o ver lo que compartiste dentro de del tema que que se hacías en la parte de ployment o en la parte de de Cloud, ver que como eso entra dentro de los servicios. Y sí, eso es eso está bueno, esas son cosas que eso es un buen ejemplo de cosas que por ahí yo no las tengo contenidas dentro de los módulos. Pero bueno, son cosas que que van avanzando y que está bueno decir, bueno, hay interés y se mencionan y y se dice, y se dice si es diferente o no, no, o si no. ¿cuál es la diferencia de de eso con lo que por ahí es el foco de la materia. Yo no tengo problema, también.

Jeremy Eric Bacher · 01:03:42

Bueno, bueno, gracias.

Lucas Bonanni · 01:03:43

No de nada.

Lucas Ramos · 01:03:46

Ahora sí, con con permiso y enchufe la cámara. Mi nombre es Lucas. Tengo 23 años, estoy estudiando ingeniería en informática. Ya estoy en mi último año y con respecto a lo a lo laboral, hace un año que estoy trabajando en Ibm, como dije, estoy más en un equipo de lo que es ventas, pero mi especialización es lo que es el área de infraestructura de Ibm, sobre todo las soluciones de almacenamiento. Los servidores que usan ellos. Las aplicaciones tienen con los servidores para hacer distintos tipos de réplicas o con diferentes servicios en la nube. Me especializo más que nada en eso. Y también hago cierto. Por ahí, como le se le dice, no Licht Transfers, que por ahí capacitamos a otras empresas más o menos. Tengo esas actividades. Y ahora me pasa por ahí que sacando el perfil ahora de ventas que estoy armando que por ahí no me termine de cerrar tanto. Digo, Che. Tengo cierta experiencia de desarrollo. Me ha tocado trabajar con el Tag de Merm, por ejemplo, que no sé si se sigue usando. No creo, pero me pasa como que Che. No tengo una especialización. Y vos cuando 1 se pone a pensar en trabajo, tu tener un perfil de, no sé de vos de lo que sea. Y digo Che, yo no tengo eso más allá de mi experiencia en ventas por la verdad, que no es mi especialización en venta, sino es algo que me guste y investigando posibilidades di con de voz. Si ese Che no suena tan mal y dije, che mirá justo. Hay una electiva de vox y benedís para adelante.

Lucas Bonanni · 01:05:08

Bueno, buenísimo. excelente, Bueno, y y contame. Bueno, tenés experiencia en ventas. Bueno, te te ya estás en los últimos años de carrera de de ingeniería. Así que experiencias con desarrollo, me imagino, de otras materias, por lo menos seguro.

Lucas Ramos · 01:05:24

Sí, como te digo también este, llegué a tener una experiencia laboral con el estadio de Mern, que mongos press Realtinol y me he agarrado alguna selectiva, justamente para lo que es desarrollo web Y en caso de una materia con lo que es Spring, y ahí le metí un poco más a desarrollo y cosas más específicas. Más allá de las materias por ahí más introductorias o otro tipo de materias sin más.

Lucas Bonanni · 01:05:49

Bueno, fantástico, listo. Bueno, buenísimo, bienvenido. Entonces también.

Benjamin Baigorria Funes · 01:05:57

Buenas. Soy benjamín baigorria. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en inteligencia artificial. Laburé 2 años para una empresa local como desarrollador Back y Frontend en para hacer un sistema de gestión para internos de la empresa. Y me interesó The box, principalmente por el Deployment Y Docker.

Lucas Bonanni · 01:06:29

Perfecto. Bien. Bueno, entonces ya con con experiencia en Backend y y Frontend. Bueno, Docker, Bueno, me imagino que te pasa como como mencionaba antes, que por ahí 1 ya tiene la imagen creada del proyecto ya existente y 1 no no hace ninguna modificación, prácticamente no.

Benjamin Baigorria Funes · 01:06:48

Claro.

Lucas Bonanni · 01:06:50

Fantástico. Bueno, excelente, y y alguna esperas algo más, ver algo más en profundidad.

Benjamin Baigorria Funes · 01:06:57

No principalmente el Deploydman, y como asentar las bases del conocimiento ahí nada, yo también hice, como Lucas. En vez de Mer: hice. P. E, R, N, Claro. pobres en vez de mango.

Lucas Bonanni · 01:07:12

Okay.

Benjamin Baigorria Funes · 01:07:13

Así que nada, eso.

Lucas Bonanni · 01:07:15

Bueno, buenísimo, bueno, bienvenido.

Benjamin Baigorria Funes · 01:07:19

Precios.

Maximiliano Raul Forlenza · 01:07:28

Bueno, sigo yo si quieren. Hola a todos. Soy maximiliano. Actualmente estoy cursando la carrera de ingeniería en informática. Segundo año. trabajo como programador. Tanto Frontend como Backend también estoy como líder técnico. También la parte de desarrollo. Tengo experiencia con Git Github Gitlab la parte de Docker. poco y nada porque hay una parte de box. Pero, bueno, yo he tenido que crear Docker Fighter. Algunos conceptos, imágenes containers. Y eso más o menos tengo, pero nunca nada en profundidad. Y también, bueno, usamos cómo es me acuerdo de la herramienta de contenidos interation contenidos Delivery Jenkins. Pero bueno, también lo arma toda la gente de Boxy. A nosotros ya nos dan un usuario para correr directamente los los shops. Pero, bueno, mi idea es aprender justamente qué hay en el más allá del otro lado del desarrollo. así que nada, por eso amate.

Lucas Bonanni · 01:08:31

Dale dale buenísimo. Bueno, esa es la idea. Así que es la idea de la materia. Y así que, bueno, La idea es que bueno, como mencionamos antes, se mencionaste. Jenkins. Bueno, nos apoyamos mucho en hit hub actions también por un tema de tiempos. Pero si alguien quiere ver algo de shankings, lo podemos tratar de ver o o tratar. Capaz Vemos ahora hasta donde se puede profundizar y cómo lo podemos profundizar, ¿no? Así que, bueno, bienvenido. También.

Maximiliano Raul Forlenza · 01:09:04

Gracias.

Lucas Bonanni · 01:09:18

Bien ¿quién sigue para presentarse. para las que fueron a la.

Agustin Elmer · 01:09:31

De Agustín Agustín: alma.

Lucas Bonanni · 01:09:33

Qué tal.

Agustin Elmer · 01:09:34

Sí, estudio, ingeniería informática. Estoy en el cuarto año, trabajo en desarrollo. Hace 4 he usado las herramientas más que nada de forma particular, no tanto en el trabajo, Porque, bueno, ahí se encargan de box. por ejemplo, Tengo una, una, un B. M. Ahora que el en hora, aquel donde por ahí explosion o algún hociquito o algo que yo haga. He usado Docker, no mucho por ahí. Lo que no sé fue cuernetes eso. Por ahí me interesaría. Y nada aquí esta materia solamente para eso, para profundizar un poco en esto y quién sabe por ahí, un futuro, meterme más para este lado, que me llama mucho la atención y nada es.

Lucas Bonanni · 01:10:21

Bueno, Excelente. Bueno, bienvenido. También.

Facundo Reynoso · 01:10:30

Hola. Me presento. Yo.

Lucas Bonanni · 01:10:32

Dale.

Facundo Reynoso · 01:10:33

Mi nombre es facundo. Estoy en la carrera de licenciatura en I T e D en tecnología. Información. Soy técnico en desarrollo software, pero todavía no tengo experiencia laboral. Actualmente me estoy en búsqueda y tengo algunos proyectos personales con que he usado Docker y Gith Action conseguí, pero en general bastante ida, pero bueno, siempre intentando más o menos buscar información, y saber qué estoy haciendo, pero me gustaría profundizar bastante en todo esto de de integración y Deployment.

Lucas Bonanni · 01:11:15

Bien fantástico. Bien, o sea que ya has utilizado ramas dentro de git has utilizado tal.

Facundo Reynoso · 01:11:23

Claro. Git con sí, con ramas. Conseguí todos los que serían los pipe lines para para testeo. Y bueno, todo el el proceso de de del pulso. Más que nada.

Lucas Bonanni · 01:11:38

Bien.

Facundo Reynoso · 01:11:40

Es un.

Lucas Bonanni · 01:11:40

Algún lenguaje, algún estado en particular.

Facundo Reynoso · 01:11:44

Sí. Ahora, en el proyecto que estoy haciendo, uso typescript con prisma. Bueno, en dockers tengo levantado paises con Redis, Y hoy, justo levanté minio para para subir imágenes.

Lucas Bonanni · 01:12:00

Okay. Fantástico! Bueno. Excelente. Bienvenido! También.

Facundo Reynoso · 01:12:06

Gracias. Profe.

Lucas Bonanni · 01:12:19

Y a nadie más.

Ignacio Kertesz · 01:12:21

Buenas. Yo me uní recién y no vi que preguntas responder en la presentación.

Lucas Bonanni · 01:12:27

No, No, No había una red. Te puedes presentar, puedes decir quién sos.

Ignacio Kertesz · 01:12:31

Yo quiera.

Lucas Bonanni · 01:12:33

Sí, Sí, un poco. Y bueno, ¿qué esperas para la materia que esperas aprender tu experiencia experiencia laboral, experiencias? Bueno, vamos a ver herramientas de git de de C, I, C, D. De Docker, principalmente monitoreo. Y bueno, qué experiencia tenés con con este tipo de herramientas.

Ignacio Kertesz · 01:12:53

Bueno, estoy estudiando ingeniería en informática. Estoy en cuarto año. Actualmente estoy laburando en soporte de aplicaciones, pero en un mes. Me paso a desarrollo, que es lo que a mí me gusta. y sé que vamos a usar, se usa docker, y y hay cosas ahí armadas que yo he usado. Ponerle por mi cuenta, pero nunca lo estudié formalmente medio que he usado tirándole a la l a hacer esto, y ya está. Y no me gusta. Me gusta saber, en vez de hacerlo así, nomás y agarrarlo y romper todo. Pero, bueno, he usado Docker más que nada y nada con ganas de aprender, y para poder usarlo en el trabajo.

Lucas Bonanni · 01:13:33

Bien. Fantástico. Bueno. Excelente. Bienvenido.

Ignacio Kertesz · 01:13:36

Gracias.

Lucas Bonanni · 01:13:41

Bien, alguien más? Bueno, si no, no queda nadie más. ¿ Cosas se presentan la semana que viene, o bueno, Ahora continuamos lo que sí les puedo co agregar. Puedo dar como tip. Dígame a ver. Ustedes, ven ahora el Blackboard.

Juan Guzzardi · 01:14:39

Sí Profe.

Facundo Emanuel Modarelli · 01:14:40

Sí.

Facundo Safe · 01:14:41

En euros.

Lucas Bonanni · 01:14:42

Bien, hay algo que yo lo comenté un en una de las clases pasadas, si está bueno por ahí, no todos saben, es que 1 se iba a la parte de blackboard. No me acuerdo. Si esa parte de calendario ustedes pueden sincronizar el calendario con con el calendario de Gmail o el calendario de de la aplicación que ustedes utilicen de calendario. No sé si eso lo sabían.

Ignacio Kertesz · 01:15:10

Yo no, pero es buena data. Gracias.

Lucas Bonanni · 01:15:13

Eso está. Bueno, eso creo que van acá a la parte de de Home a ver Ahora me sacó y Tidity, creo que van acá calendario. Acá Uno dice en ajuste de calendario. Y acá en los 3 puntitos, compartir calendario, y ahí se lo comparten, les dan la Url y ustedes lo copian y lo importan dentro de de Google, calendar o del calendar que ustedes para mí me resultó súper útil, especialmente también para tener en cuenta las clases, saber en qué horario empezamos, porque ya queda todo este dureado y no tienen que andar agendando y recordándose. Y yo trato de mantenerlo actualizado. Voy a agregar también el tema de particularmente las fechas de parciales. Ahora solamente cree todas las reuniones. Así que eso debería aparecer. y voy a agregar las fechas de parciales, la fecha de entrega y las fechas de presentaciones para que ustedes lo lo tengan en cuenta también. Así que para que todo eso dentro de todo les aparezca en el calendario y y sea más automático, ¿no? Así que, bueno, nada les quería compartir ese ese tip y nada Bueno, con con esto finalizamos. Y bueno, la clase que viene vamos a dar toda la parte de teoría. Ya vamos a empezar con con todo lo de teoría, va a ser un módulo teórico. Así que nada lo vamos a aprovechar.

Facundo Safe · 01:16:57

Profe perdón. Una pregunta muy, muy rápida. Si no me dijo algo de que podemos elegir el lenguaje que queramos, pero que hay algunos que son, entiendo yo un poco más toscos que otros para para para integrar. hay alguno que usted diga por acá no vayan este o que nos metamos en un problema o a a

elección.

Lucas Bonanni · 01:17:24

Lo l lo dejo a elección. La verdad es que lo que pasa, que también depende de de la experiencia de cada 1 no que, o sea. dependiendo de de la experiencia técnica de cada 1 finalmente le encuentras la vuelta. No es que es imposible que, bueno, si no tienes experiencia en qué sé yo viendo en documentación o otra cosa que no pregunté que me que me interesa que no por ahí no dejaron la presentación, porque esto es importante para saber, bueno, tema de inglés, no como como se llama porque a mí también es importante. Si comparto algún recurso, saber, guau! Con inglés, estamos cómodos. La.

Joana Zarate · 01:18:06

Good Very, Good.

Lucas Bonanni · 01:18:08

Very, Good.

Facundo Emanuel Modarelli · 01:18:09

Mhm.

Lucas Bonanni · 01:18:10

Porque nada, porque hay mucho. Hay mucho material también en inglés, entonces nada tenerlo en cuenta. Y si no, si comparten un material. Díganme, Me piden específicamente que es en español y se busca de alguna manera. Y en cuanto a eso, lo que me preguntabas es. sí, depende mucho de la experiencia. Entonces, ¿qué sé yo? Yo tuve en algún momento algún problema con como era. No era Netflix. Era otro lenguaje. Yest. Creo que era con Jest Medio, que era medio complicado, tenías que ver cómo cómo hacer la integración, porque, más que nada con los fra algunos framework específicos de node. Creo que después, si te quedas en Python en go más menos estándar. El tema es con algunos de esos frameworks que son medio chicos y que a veces no son tan. No, No es que no sean usados, pero no son tan extendidos y a veces hay ciertos lugares que no tien no incluyen documentación, entonces ahí tenés que encontrar la forma de ver cómo cómo lo pongo. No.

Facundo Safe · 01:19:28

Bien. Gracias.

Lucas Bonanni · 01:19:30

Ya ya alguna duda más por las dudas. Todas las graves, las clases se graban, así que quedan grabadas, así que cualquier duda o que no puedan venir o que tengan alguna duda, se pueden repasar. Y si no, como digo, le le van a quedar las presentaciones subidas de cada clase. También.

Facundo Safe · 01:19:57

Bárbaro profe ¡Buen fin de.

Jeremy Eric Bacher · 01:20:00

Buen fin de.

Juan Guzzardi · 01:20:02

Te van a.

Joana Zarate · 01:20:03

Mañana, en fin de.

Ignacio Kertesz · 01:20:05

Que en de.

Benjamin Baigorria Funes · 01:20:06

Buen fin de.

Clase 2

JUAN GUZZARDI · 03:37

Hola. Profe. Buenas tardes, me escucha.

Lucas Bonanni · 03:46

Buenas tardes. ¿qué tal todo? Bien.

JUAN GUZZARDI · 03:50

Bien, y usted.

Lucas Bonanni · 03:51

Bien, todo bien, todo bien.

JUAN GUZZARDI · 06:54

Profe, Le puedo hacer una consulta por ahí, un poco más, adelantar a la situación, no o nada tipo un poco consulta jubileable. Pero, Yo, La verdad es: Estaba pensando si usted tiene una instancia no más. No creo que sería muy favorable usar cuboarnets, No, O sea, con compost, podría ser suficiente o no, o encuentra alguna ventaja de usar Quibernés Kibes. Incluso en solo una instancia.

Lucas Bonanni · 07:31

No, bueno con una instancia. No no tiene mucho sentido. Govern es más que nada para la parte cuando vos querés escalar múltiples instancias. Si no tienes un un una sobre ingeniería sobre sobre algo lanzas, una instancia de de bueno donde lo vayas a hostear lanzas un asesor de instancia.

JUAN GUZZARDI · 07:55

Claro tal cual yo pensaba lo mismo. Sí.

Lucas Bonanni · 07:58

Que vamos a terminar haciendo en render.

JUAN GUZZARDI · 08:01

Y me imagino que si si ponerle. creo que con pou sería suficiente, porque 1 puede aclarar a que ese container. Si se cae, se relevante. Sí.

Lucas Bonanni · 08:17

Compost no se usa en producción. Hay otros motores de que usan las usan las imágenes de Docker, pero no docker con box.

JUAN GUZZARDI · 08:31

Ahí va y qué se utilizaría como para una sola instancia.

Lucas Bonanni · 08:36

No los servicios de Amazon. Los servicios de Amazon es lo que vos apuntas, digamos, y y descargan la imagen y terminan utilizando el mismo otro.

JUAN GUZZARDI · 08:48

Y y en un nombre Miss que podría podría usar.

Lucas Bonanni · 08:54

Eran premios, no en un premio. ¿sí? Puedes usar? ¿sí? Puedes usar un un docker, tal vez no. Un docker con post depende Si vos necesitas una base de datos o no, depende de cuántos servicios tengas y depende de la configuración que quieras hacer, porque, por o por un lado, podrías tener. No sé si una

base de datos compartida y, por el otro lado, la aplicación depende de qué tipo de aplicación sea.

JUAN GUZZARDI · 09:23

Claro claro. Claro, depende mucho del servicio que quieras integrar. No.

Lucas Bonanni · 09:27

Mhm.

JUAN GUZZARDI · 09:28

Okay. Bueno, buenísimo. Muchas gracias.

Lucas Bonanni · 09:30

De nada. O voy a dar un poquito más de tiempo para ver si se conectan más y empiezo con la clase de hoy.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 13:04

Hola, buenas tardes.

Lucas Bonanni · 13:10

Buenas tardes ya en un ratito. Arrancamos estaba esperando que se conecte más y echamos un una buena cantidad y arrancamos. Bueno, ya ya somos varios. Así que yo voy a ir arrancando. Ya somos 18. ¿cómo están todo bien.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 14:28

Todo bien. Por suerte, palpitando el viernes.

ELISEO SACHI · 14:34

Todo bien.

Lucas Bonanni · 14:35

Ya es Viernes: Ya te termina la semana. Bien, Bueno, lo que hoy vamos a ver va a ser la parte de introducción a a de Box. Vamos a ver todos los conceptos principales. Mhm. Fantástico. Bien, está mal. Entonces, en principio vamos a empezar Por lo básico, vamos a empezar. ¿por qué es de box? ¿alguno se da idea de qué qué es, de vos, cuál es la definición. ¿qué ¿Qué es lo que re que lo caracteriza.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 15:30

Sería la práctica del desarrollo de operaciones de desarrollo en en infraestructura como código.

Lucas Bonanni · 15:39

Y qué qué otras prácticas o qué.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 15:46

Es el encargado.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 15:46

El desarrollo. Más operación no.

Lucas Bonanni · 15:52

Sí viene ¿Por ahí? Qué más.

NAZARENO AMIDOLARE · 15:58

Yo no. El despliegue.

Lucas Bonanni · 16:02

Automatizar el despliegue.

JOANA ZARATE · 16:06

Pero, ¿cuál sería la diferencia entonces si yo soy un developer común a un devel debo.

Bueno, E, eso es lo que vamos a tratar de responder en toda la clase de hoy. ¿no? E: Esa es la diferencia. ¿cuál es la diferencia entre un desarrollador y que es la de diferencia entre The Box? Así que, bueno, la idea, básicamente es que de voz, si es surgió uniendo 2 cosas importantes. Sí que es la idea de lo que es la infraestructura ágil y las operaciones. A entonces, como ya sabemos, y seguramente ustedes, aunque sean desarrolladores, ya practican las metodologías, ágiles, sí, entonces ya tendrán una comprensión. La idea es que de Box sí sea un enfoque colaborativo que, como es, como decía, es integrar las operaciones y el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo. Sí, de desarrollo de servicio, desde la parte de diseño hasta la parte de soporte en producción. Sí, la idea es que sustituir a estos equipos tradicionales que estaban divididos en silos y que estaban todos separados unos de otros y poder trabajar de una manera más ágil sin tener que estar en estas fronteras. Porque, ¿Qué pasa cuando la empresa está dividida en silos? Cada cada cada equipo o cada parte tiene sus propias, sus propios objetivos, sus propios tiempos. Sí, entonces empieza a pasar que si 1 está en un equipo de desarrollo y necesita una infraestructura, y se lo tiene que pasar al equipo de operaciones, o tienes que hacer un por ahí? Tienes que hacer un ticket, o tienes que pedirselo por chat y hacer un ticket, y por ahí no lo puedo hacer en ese momento, porque él también está mirando, o el equipo está mirando también otras cosas o atendiendo también a otros equipos, entonces 1 tiene que esperar. Y eso que hace eso hace que se genere más retraso en la parte de desarrollo. Entonces el equipo, si no lo tenía planificado o tuvo que improvisar todo eso genera demoras básicamente. Y además, la idea es que con este enfoque, también las personas de operaciones también que gestiona, digamos, toda la parte de la infraestructura y las operaciones que empieza a adoptar técnicas de desarrollo. Cómo el uso de código, fuentes y el control de versiones y el historial. entonces The Box, si se caracteriza por esto, por querer mejorar la eficacia tanto de los resultados empresariales como de los equipos y la vida laboral diaria. Sí, entonces esto lo que hace es aumentar básicamente la frecuencia de despliegue y para que podamos desplegar y desplegar más rápido las aplicaciones reduce los plazos de entrega porque hay menos pérdida al estar el equipo, digamos, unificado, digamos. y no trabajar en silos. Es lo que le decía que, bueno. esto minimiza los tiempos de plazo de entrega, minimiza también los fallos, porque también se puede responder a cualquier inconveniente, mucho más rápido y acelera también la recuperación de después de algunos problemas. Entonces Así que aunque de box de esa combina. La parte de desarrollo de operaciones incluye a otros equipos implicados en la entrega de software, sí, como la de control de calidad. Sí, los QA, los diseñadores de frontend, administradores de red. Si la colaboración entre todas las partes es el principio clave de DevOps, sí y bueno. Y esto se aplica tanto en las organizaciones dedicadas al desarrollo como a los talleres de tecnologías de información tradicionales. Bien, Bueno, entonces de Box sí es una práctica. Es una cultura, sí en la que los ingenieros de operaciones y desarrollo participan juntos en el ciclo de vida de servicio, desde el diseño, pasando por todo el proceso de desarrollo, hasta la implementación y el soporte y producción. Sí, Entonces la idea, la imagen está que está. Acá Y la idea es que, bueno, justamente eso está todo unido en un solo equipo. La operación, la parte de deploy, el testing y el desarrollo de Box también se caracteriza así por el hecho de que el personal de operaciones sí tiene como decíamos, va a utilizar las mismas herramientas que la parte de las personas de desarrollo tradicionalmente. pues las configuraciones tal vez tenían un backup, pero no, no se hacía un seguimiento, sí de o no se tenían en un repositorio, las configuraciones. No se usaba lo que vamos a ver después, que es la parte de infraestructura como código. Entonces empezaron a incorporar todas estas herramientas también para la parte de operaciones en bueno. Entonces acá es, como decía, L empiezan a utilizar el control de versiones y para el desarrollo del Código de Infraestructura. Sí, y empiezan a participar del desarrollo ágil. Si entonces empiezan a involucrarse dentro del equipo y usualmente empiezan a tener asignadas tareas. Y están en el mismo tablero de tareas que está el resto del equipo sin conjunto con las tareas de desarrollo. entonces se pueden asignar y hacerle seguimiento entonces de box. Lo que intento hacer es es una cultura que intenta ser lo más inclusivo posible, que no haya diferencias entre las diferentes disciplinas, sí entre la parte, digamos que son más un perfil de administradores de sistemas, sí, o lo que administran la infraestructura y los de el personal de desarrollo, los ingenieros de desarrollo que lanzan la el digamos, la

aplicación en producción. Si ingeniera de base de datos ingenieros de redes usualmente. Ahora, yo no lo veo tanto. Está de las empresas donde he trabajado siempre, el perfil suele ser más abarcativo. pero en las primeras empresas en las que trabajé, cada 1. Había este rol de ingeniero de base de datos para ingeniero de redes, no tanto, pero sí ingeniero de base de datos. el que se encargaba del admi de la parte de la infraestructura. Sí, por otro lado, el desarrollo, por el otro lado del testing. Todo eso también va a depender no solamente de. de, digamos, de la cultura, sino también de la empresa y de lo que se esté desarrollando. Sí, hay casos en los que es más fácil que una que un equipo sí o que un que una persona sí pueda ocupar varios roles, hacer diferentes testing. Entender un poquito a fondo de qué se trata, digamos el el negocio sí para poder hacer un testing profundo y hay veces que no, no. Un ejemplo en el que sería relativamente sencillo, dependiendo del módulo y y depende en qué parte de la empresa también. Uno esté trabajando, No, porque también 1 podría estar trabajando en diferentes módulos y diferentes partes de la empresa. Pero si 1 se pone a pensar la parte más sencilla de Netflix o o donde yo, por ejemplo, trabajé en una empresa que era Devendray, que era crear eventos. No hay mucha lógica de negocio ni mucho misterio, entonces sí se puede aplicar y se puede ser más inclusivo. No hay otras aplicaciones que son más complicadas, que ya tienen más lógica de negocio, donde podría ser una aplicación de contabilidad a que ahí es más difícil que se dé este tipo de perfil o este tipo de cultura, porque necesita. Sí que haya, Por ejemplo, para el la parte, el testear, la funcionalidad que alguien que sepa correctamente, entienda el negocio, entienda cómo cómo? ¿qué es lo esperado? ¿qué es la configuración que se necesita, etcétera, etcétera. Entonces Solamente ese comentario, Porque, bueno, van a decir por ahí, no en todos lados. Se ve por ahí. En algunos lados se ve más y en otros no tanto bien.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 26:38

De consultas. Se podría decir que es una cultura más que un rol o un puesto.

Lucas Bonanni · 26:43

Es una.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 26:43

Una metodología no.

Lucas Bonanni · 26:46

Es una cultura, sí, no una metodología, una cultura.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 26:51

Profe. Puede ser que sí, nacía de de del libro de metodologías ágiles. Después se implementó como un rol. ¿no es cierto? Algo así. He escuchado.

Lucas Bonanni · 27:03

No, no. En realidad, esto lo que es, como como decía ahí es, como decía hace un rato, no es que es si no es la integración de los de de equipo, sí o de diferentes roles en un mismo equipo o en una misma persona. Esto nace, sí o como consecuencia, sí de aplicar. Sí, las metodologías ágiles. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando hablan de Scrum o cuando hablan de. bueno, no me sale el nombre de la que es Stream Programing. No sé si la escucharon hablar.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 27:52

No, no, no.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 27:53

No, no, no, me suena a mí, tampoco.

Lucas Bonanni · 27:56

Stream program es básicamente, es esto de que es como Scrum o como cualquier cultura, cualquiera de las prácticas ágiles que lo que hace es que bueno vos vas desarrollando y vas vas haciendo el deploy y sigues vas iterando rápidamente. Pero justamente como el desarrollador tiene la facilidad de hacer el

punto a punto, no, o sea, hasta participa de desarrollo, participa del testeo. Sí, hace todos estas etapas hasta la producción, entonces viene un poquito de ahí. De todas estas metodologías ágiles incentivan un poco que 1 no solamente se quede en el rol de desarrollador y pueda aportar en otros roles. Sí, con el conocimiento que 1 pueda llegar a tener como Tiemp, No. bueno, y eso depende, como, por eso digo, todo depende también de la aplicación que 1 vaya desarrollando. Pero no todas las aplicaciones es aplicable, no.

JOANA ZARATE · 29:06

Perdón profe para entender mejor, O sea que puede ser que, por ejemplo, un debut A haga unas tareas específicas y un debo B sea también debo, pero haga otra cosa.

Lucas Bonanni · 29:20

No. Lo que pasa, que el problema está es que ahora yo sé que ustedes lo van a ver en LinkedIn y todo eso. Y van a ver que dicen. se busca un the box, ¿sí? Y te ponen el título de box. pero en realidad como tal como puesto de trabajo, no debería existir lo que pasa que, bueno, a veces confunden lo que es de box con S. R E, con lo que es. Ya mezclan un poquito todo, ¿no? Pero hace, como digo, de box. no es una cultura, o sea, es una cultura. Perdón, entonces ¿no es justamente esto de que es un puesto y que yo tengo un una persona que es de box, y la otra que es de box. Sí, yo sé que lo van a ver en LinkedIn, pero créanme que no es así? Es una cultura.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 30:16

Mi trabajo, que hay como puestos desde box en los equipos de operación de nube, por ejemplo.

Lucas Bonanni · 30:22

Y está como muy marcado el Los que terminan implementando son los de box.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 30:28

Y los especialistas. Es como que nos nos apoyamos en ellos para llevarnos las redes. El networking como código o cualquier otra especialidad como código. Pero en el en el en el trabajo donde estoy es como que está marcada marcado el rol y yo siempre me dio la sensación de que estaba mal, ¿no? Y ahora, con lo que decís lo confirma, porque debíamos ser todos los que lo que los que que todos los que manejamos infraestructuras debíamos tener la práctica incorporada.

Lucas Bonanni · 30:58

Claro. Bue, ¿Ella vos Decís: Ellos son de vos y vos decís que que de qué estás trabajando.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 31:05

Yo me encargo de todo lo que son redes.

Lucas Bonanni · 31:07

De de.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 31:07

Informática Networking en nube pool y en la nube privada, ¿no? Y.

Lucas Bonanni · 31:11

Ponen dentro de la de la empresa como.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 31:13

Y está raro porque es como clavo ingeniero Claudio Archie. Pero.

Lucas Bonanni · 31:18

Okay.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 31:19

Pero, en definitiva. a la hora de implementar Códigos, hacemos nosotros algo, pero nos apoyamos mucho en los que tienen los roles de voz No.

Lucas Bonanni · 31:27

A en.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 31:28

Son los que termina armando el Pipe Line los que terminan recomendándote. Bueno, usas módulos de Terraform en vez de codear como recursos. Es como que nos apoyamos en ello, Pero hay roles marcados de de box.

Lucas Bonanni · 31:40

Claro. Sí, sí. Lo que pasa que, como digo, lo que pasa, que puede ser que el se interprete desde el lado de de la empresa, los que, como personas sí que terminan aplicando tal vez todas estas prácticas, así como el Scrum Master, no, que en realidad es el Scrum Master, cual, si ustedes ven la teoría de Scrum, es un desarrollador más, no hace falta que sea alguien y algunas empresas ponen al Scrum Master como alguien separado. Alguien que tiene un rol.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 32:14

Ahí. X, a eso, claro.

Lucas Bonanni · 32:17

Dedicado a eso. Y Y no, Ne: no es así en realidad. Entonces, bueno, sí depende mucho de la organización, Pero la idea es fundamental es que es una cultura lo que pasa, que toman, se lo que pasa, que ese tipo de empresas, como la que me comentas, lo que entiendo es que ellos toman mucho énfasis en la parte de automatización, no automatización, y esto de aplicar, digamos, las técnicas de desarrollo a la infraestructura, ¿no? Entonces por eso decís usan Terraform para hacer el deployment de las infraestructuras. Te dicen usar este módulo. Pero, bueno, esa es una parte. En realidad no es todo. Como digo, en realidad de vox. Es esa cultura. Después, una las empresas dividen como para tratar de asignar ciertos roles y tratar de asignar ciertas tareas no.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 33:24

Buenísimo. Gracias. Profe.

Lucas Bonanni · 33:26

De nada y bueno. Y relacionado con esto, Lo que siguiente que vamos a ver es que es camps cans, es cultura, automatización, medidas y compartir. Si son algunos de los valores. sí que de, digamos, de de Vox se va a calchado. Suena, dice en mi caso, los de Sik Ops Okay, sí, también que también ahora se agregan los Devs Ecops, que también hacen, digamos, aplican una se preocupan también sobre la seguridad, sobre los procesos de devot. Digamos bien, bien, ahora entonces, bueno. cultura, sí, automatización, medición y compartir Estos son los valores que fueron acuñados por los primeros pioneros de The Box. Sí, John Willis y Demon Edwards. Sí que básicamente se enfatiza que como un que a veces hay ciertos problemas en la parte cultural empresarial, si y y en realidad, lo que que el problema para resolver todos estos problemas que que ellos veían, digamos, dentro de la cultura empresarial, en el problema tecnológico, en cómo cómo se utilizaba y cómo se venía desarrollando. Sí, En realidad, ellos consideraban que el problema era más que nada la cultura. Entonces. y diciendo que la cultura es lo fundamental y que va más allá de las comodidades físicas de trabajo, sí, y definiendo los comportamientos y la comprensión mutua entre los equipos de desarrollo y operaciones. después la automatización. Eso sería la cultura. No, O sea, hay que tener una cultura de básicamente, de trabajar en equipo sí entre diferentes. Digamos lo que eran siglos, sí que estaban separados y que eran esto de operaciones y desarrollo. Entonces esa es una parte. Esa es la C de Camps. Después. La automatización es el otro aspecto. Sí donde se intenta llevar y automatizar el proceso y que tiene que ir de la mano con las personas que participan dentro de ese proceso. Y también seth lo las ac Otro aspecto importante: sí, es bueno tener métricas y poder medir lo que se va a desarrollar y también en se enfatiza en la

importancia de compartir ideas y la mejora continua. Si dentro de esa compartir ideas para hacer las mejoras continuas que pueden tener. Entonces, la idea es que un equipo de desarrollo o pudo automatizar algo o pudo resolver algún problema. Lo comparte con el resto, porque eso le puede servir a los otros equipos para mejorar sus propios procesos. Después, acá. En este en el siguiente Slide, a ver cómo ha cambiado ahí. Está en esta isla. También lo van a encontrar como Cannes, porque en realidad le agregan un poquito de lo que es la cultura ágil del link que tiene que ver. Pero bueno, en realidad no está. No está ahí. En realidad, yo lo conocí en principio como Camps. Y bueno, después lo agregan, acá Tienen en esta foto que que tomé acá. Tienen. Bueno, básicamente un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Ahora bien, la parte de la cultura sí es. acá se subraya lo que lo que es importante, que es la cultura que se centre en los comportamientos. Sí en que, como digo, que haya colaboración, que haya comprensión mutua entre los equipos. Y lo principal es cambiar los comportamientos y las suposiciones subyacentes sí que pueden hacerlas las personas para tratar de cambiar un poco la cultura y poder colaborar mucho mejor. Bien, en cuanto a la parte de automatización, si es el es el aspecto más importante. Sí, la idea es que la automatización debe equilibrarse con los procesos que tenemos y con las personas que participan de ese proceso y la automatización. Si es un acelerador, sí que permite nosotros controlar los sistemas y las aplicaciones y darle prioridad a la automatización, es fundamental, sí, por los beneficios que que eso trae. Pero, bueno, también está el tema del concepto que ellos digamos, plantearon que es *people over process over Tools*, que es persona sobre procesos sobre herramientas, sí que básicamente es una una prioridad. Si donde la primera prioridad es asegurar que haya una persona responsable de la función en cuestión. Sí, esto lo que quiere decir es que la persona va a tener que resolver cualquier ambigüedad, sí que pueda llegar a haber organizacional sobre quién o qué grupo de es responsable y garantizar las habilidades necesarias y que esté disponible y que proporcionen mediante capacitación o contratación. Sí, o sea, siempre lo primero es pensar en en la persona que va a estar a cargo. Las personas que van a estar a cargo, que estén capacitadas sí que puedan que tengan las capacidades de resolver cualquier. digamos, definición o ambigüedad, tomar decisiones. En definitiva, sí, eso es lo que quiere decir con la ambigüedad organizacional. Entonces. primero las personas que tienen que estar capacitadas. Luego se hay que enfocarse en los procesos. Hay que asegurarse de que se está llevando a cabo los los procesos correctos y eficientes y de manera eficiente. Y para esto hay que identificar y corregir cualquier proceso que que pueda llegar a estar incorrecto o malo, documentado o presentar obstáculos o excepciones. Sí, y en este caso se prioriza la precisión y el orden en la ejecución del proceso. Por último, están las herramientas. Una es que una vez que las personas adecuadas están realizando el proceso correcto. Ahí recién se considera la automatización de ciertos pasos mediante herramientas, siempre y cuando el costo y el esfuerzo le justifiquen la automatización. La idea es lo que se quiere enfatizar, digamos con esto es que la importancia es un construir un negocio sólido y en establecer, digamos. buenas condiciones para los usuarios, Sí, porque la idea es tener un una aplicación mucho más estable, una aplicación más robusta, y si 1 sigue estos pasos, de, primero, capacitar a las personas, tener un buen diseño de los procesos y después recién ahí, considerar automatizarlos. La idea es que, y aplicando el concepto de mejora continua, La idea es que 1 va construyendo cada vez aplicaciones más robustas. Sí.

JOANA ZARATE · 42:53

Perdón profe para entender este concepto. suponete que yo voy a ir al área de contabilidad en una empresa, y quiero automatizar algo primero. Entonces me tendría que asegurar que los goner de de de ese proceso, que sería la agente de contabilidad. esté capacitada en poder mantener lo que les voy a implementar.

Lucas Bonanni · 43:17

Exacto.

JOANA ZARATE · 43:19

Gracias.

Lucas Bonanni · 43:21

Y ellos conocer exactamente el proceso, definirlo correctamente, porque ahí se da otro otro tema que bueno que ellos tienen como siempre, se tiene que haber ese intercambio para que ese proceso quede bien definido, ¿no? Y una vez que está bien definido el proceso que no es. No hay demasiados inconvenientes ahí recién se automatiza bien. Y después este otro concepto también es más sencillo, que es la parte de la medición. Entonces la parte de la medición, que básicamente lo que se intenta implementar es métricas a través de toda la organización. Sí, entonces el tiempo promedio en el cual se recupera ciclos, sí de desarrollo. La satisfacción de los empleados el revenue el costo. Sí, todos tipos de métricas sí que inclusive pueden ser métricas, también de desarrollo métricas. Habrán escuchado algunas otras que pueden ayudar a saber qué tan saludable está en cada 1 de esos procesos. Después, El siguiente sí es la idea esta de compartir, compartir las ideas y los problemas fundamentales para esto, para la colaboración. Si la mejora continua. esto viene de la idea de concepto japonés de Kaizen sí que es el la mejora continua. Si entonces la idea de compartir se fundamenta básicamente en el concepto de la transparen. Transparencia. Sí, la apertura sí que son las 2 otros 2 conceptos importantes para hacer la mejora continua y que el intercambio de conocimientos sea ese mejor motor de de mejora. Entonces Kaizen: Bueno, es básicamente una práctica que se hizo popular. Sí, significa literalmente cambio para mejor y y bueno. Y Y S se empezó a utilizar esto como término de mejora continua. Si básicamente esto proviene del método link de sistema de producción de Toyota. Así que, bueno, esto lo lo presentaron en allá por 1986. Y bueno, el Kaizen se basa básicamente en 6 principios y que promueven los pequeños cambios para mejorar las cosas con a medida que va pasando el tiempo, sí, y que esos pequeños cambios pueden generar grandes resultados. Y todos estos principios de ideas de Kaizen se reflejan en las ideas de Kant. Básicamente, son con cosas culturales que que se trajeron del Kaizen y se aplicaron como Camps. Sí, Entonces, por ejemplo, una de las cosas es que Kaizen enfatiza la importancia de ir al lugar real donde se crea valor y de dónde está el problema en lugar de solamente confiar en los informes, en en en las métricas o en procesos. Entonces la idea es que, que, si bien hay métricas. pero que sean un apoyo, pero no que las personas, si por eso dejen de participar o de involucrarse, sí o decir, bueno es, todo. Está está funcionando. Estoy en caso de no solamente no por parte de los desarrolladores, porque por ahí son los que están más involucrados en la parte de desarrollo, sino también de otros roles más gerenciales y que también se involucren en todo lo cada 1 de los procesos. ¿no? Ahora, seguramente creo que más adelante con con otros conceptos. Vamos a ver, vamos a expandir y profundizar un poquito más en estos conceptos, pero bueno, por ahora los vamos a ver así un poquito la definición. Entonces, Káiser, lo que plantea es el ciclo de planificación, ejecución, análisis y acción. Sí, es algo similar al método científico, sí, Y también lo utiliza herramientas como la de los 5 porqués para llegar a la raíz de un problema enfocándose a las causas subyacentes y evitando tratar de culpar el error humano. Kaizen no solo mejora no solamente hace estas mejoras, sino la idea es desarrollar pensamiento crítico en las personas. Sí, Bien, otro concepto importante son de streetwes. Sí que básicamente se empiezan a definir los systems thinking los feedback looks sí y continuos experimentation and learning estos principios. Sí, el del pensamiento sistémico system sinting, Sinkin, ampliación de los bucles o feedback looks y la cultura de experimentación y aprendizaje continuo Estos principios también nos dan una guía para aplicar los valores centrales de de box y aplicarlos básicamente a las organizaciones para poder. Con estos dar una optimización de los resultados? Bien, systemsing Sí, Bueno, lo que desarrolla esto es básicamente que se enfatiza en la importancia de comprender el sistema en su totalidad. Sí, desde el concepto, desde desde el diseño, digamos, hasta la entrega de, digamos, del desarrollo, sí, en lugar de optimizar partes individuales y digamos sin entender todo el proceso, No, Por ejemplo, no sé como desarrolladores, nos enfocamos en cómo mejorar el el performance de una parte, pero en realidad no tiene gran impacto. Por eso la idea es tener entender como eso qué impacto finalmente tiene en en el proceso completo como para realmente saber si esa dedicarle desarrollo a esa a esa mejora o optimizar esa parte, realmente vale la pena. Entonces. Por eso la idea es que dentro de la cultura se tenga este pensamiento. Si es system sing, para entender todo el el sistema en su totalidad. Después. El siguiente concepto sí que es el de from concept to cash, sí que básicamente se trata de esto? No de esto que decía el concepto de desde el diseño, digamos, sería hasta la la producción o desde el concepto de idea hasta el producto final. Sí, entonces esto se refiere al flujo, Sí al proceso, que

va desde como desde el concepto hasta el producto, sí. La idea es que si la organización desarrolla un software y no puede entregarlo de manera efectiva al cliente para su uso y su monetización. El esfuerzo se pierde. Si entonces la separación entre desarrollo y operaciones a menudo es el punto donde este flujo a veces se ve obstaculizado, como decíamos antes, No, porque si están trabajando sencillos, diferentes. Y, como decía 1 tiene bueno, sí, necesito una cierta infraestructura para llegar y hacer el deploy? Bueno, sí, pero no lo puedo tener para ahora. Lo tengo para la semana que viene porque tengo otros tickets o hasta el siguiente Sprint, porque tengo que resolver otros tickets antes. Entonces eso es un medio que al estar separados con objetivos diferentes hace que esto sea menos ágil en definitiva y que no sea tan ágil en la llevada producción de desarrollo. Si por eso se va a obstaculizar dame un segundo, sí, o sea, vengo. listo, perdón. Bien. Bueno. Entonces creo que con esto está claro. El concepto concept to Cash. Sí. La idea es esto: conocer el flujo completo Sí, desde donde se origina la idea hasta el desarrollo, o por lo menos desde el desarrollo hasta producción. ¿sí? Después, el siguiente concepto es amply feedback looks sí que básicamente es crear y acortar y amplificar los bucles de retroalimentación. Este la idea es que básicamente tengamos un feedback continuo, Sí, corto, sí a tiempo para poder nada poder actuar más rápido. Básicamente sí, para hacer como, por ejemplo, la detección temprana de errores. Si eso siempre reduce el tiempo y el costo de la resolución. Entonces, por ejemplo, acá esta imagen. No sé si la habrán visto alguna vez. seguramente en alguna capacitación de la empresa, la habrán visto que, bueno, básicamente 1 descubre un no es lo mismo descubrir un bar en la en el testing, ¿Sí? O que el el V Ag. Pase, la parte de testing pase, se haga el release. ¿sí? Y después recién ese bag se encuentre cuando hace se hace soporte o lo encuentre el usuario. Sí, y después se tenga que hacer el retrabajo, no porque es mucho más costoso, porque dependiendo de qué tan grave o qué impacto tenga ese bar. va a hacer que va a impactar en la cantidad de trabajo que tengamos que hacer si es un bag muy grande y acaba tener un mayor impacto, Sí, mayor costo. ni hablar Si hay que retirar un afichure o algo por el estilo o si lo encontramos en la parte de testing y hay que volver a a retrabajarlo y a asfixiarlo en ese momento. Si hay que hacer algún cambio mínimo o un cambio grande, es más fácil a volver al diseño en ese momento. Sí.

JOANA ZARATE · 57:20

Perdón profe. Cuando hablamos de la salud de nuestras aplicaciones, hablamos de esto, de los vacks.

Lucas Bonanni · 57:28

Sí es 1 de los aspectos, sí, no solamente de los bags, pueden ser configuraciones. La en la salud es un poquito un concepto más amplio. No. acá. Lo que estamos hablando es de un poquito de los feedback looks. que básicamente es esto de tener tratar de encontrar este tipo de errores o cualquier tipo de errores antes a través de los feedback noo. Entonces, la idea es por eso nosotros, cuando para encontrar estos bags o cualquier tipo de estos problemas que tenemos que nos corremos test automatizados, No, generalmente cuando vamos a hacer un pull request ¿qué hacemos? Corremos test corremos unites si tenemos y deberíais. Sería bueno tener integration test que prueben cada una de las funcionalidades. El punto a punto el en tuen los United deberían probar la lógica para ver si esa lógica unitaria de cada parte está correcta. Entonces la idea es construir estos feedback que a nosotros nos den una retroalimentación de la salud de nuestra aplicación. Si no solamente son esos otros feedback, son que es la parte de monitoreo, no la parte de monitoreo de alertas de ya sea de la parte de infraestructura, como puede ser con alertas creadas con logs. No son todos esos son partes o ejemplos de de estos feedback loops. Ahí quedó claro.

JOANA ZARATE · 59:12

¡sí! Profe: Gracias.

Lucas Bonanni · 59:16

Y bueno. Y después. El siguiente concepto es la experimentación continua. Si la idea es que haya una cultura de aprendizaje y a espe y experimentación constante y bueno, y estar dispuestos básicamente a adquirir nuevas habilidades, tratar de aplicar nuevas habilidades y bueno, y así como también superar la resistencia al cambio y a la complacencia con una tecnología. Entonces, cuándo se pueden aplicar

las The Streetwes, y básicamente, para crear procesos en el equipo. sí para crear estándares en el equipo y como también como un estilo de administración. Y bueno, acá. Si quieren lo que vamos a hacer, vamos a cortar 10 min, tenía planificado cortar acá. Así después vemos lo que queda, que es más o menos otra mitad. Y Y ahí seguimos a ver deme deme un segundo igual. Quiero chequear algo antes de hacer la pausa. Siguen ahí.

MORA OTEGUI · 01:01:11

Sí.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:01:12

De mi profe.

JUAN GUZZARDI · 01:01:13

No sé.

Lucas Bonanni · 01:01:14

Bueno, vamos a una casa, Voy a mover un poquito la pausa. Voy a avanzar con unos conceptos más. Y ahí después cortamos. Voy a seguir con unos.

Facundo Safe · 01:01:23

Vale.

Lucas Bonanni · 01:01:25

Vamos a ver, quiero. Vamos a repasar las 10 prácticas de para el éxito. Y ahí vamos a ver un poquito también de de los ejemplos que sobre toda esta teoría, no. Entonces, una de las buenas prácticas que tenemos es la de incident Common System. que básicamente es un sistema estandarizado para coordinar la respuesta de incidentes. Alguno ya participó de algún incidente, estuvo estuvo en un Coll participó en un call.

Facundo Safe · 01:02:06

Y en redes Profe entran varias en el.

Lucas Bonanni · 01:02:10

Entran varias y bueno, y.

Facundo Safe · 01:02:14

Y por lo menos nuestro caso pasa por un primer nivel de soporte que está tercerizado. Después entra el segundo nivel que ya te diría que ahí hay que resolverlo. Y hay un tercer nivel que es la gente que hace como el post mortem que hace como un hacen ricos, O sea, va va más en profundidad. Pero.

Lucas Bonanni · 01:02:36

O sea, hay un incidente. ¿y qué pasa? Se lo toma la la primera línea, lo que sería primera línea.

Facundo Safe · 01:02:42

Sí.

Lucas Bonanni · 01:02:43

Y después, y ven, si lo pueden resolver y lo pasan a segunda.

Facundo Safe · 01:02:48

Exacto, hay una especie de rambo. Le dicen, tienen un de si si sale bien, se cierra el incidente, si sale mal. Pasan al segundo nivel y así.

Lucas Bonanni · 01:02:59

Bien. Y en el segundo nivel, ¿qué pasa? Lo veo? Una persona que tenga, que es que esté relacionada.

Facundo Safe · 01:03:06

Sco: Sí, Correcto. Y también ya no hay Rambo. O sea, hay como un travel shooting un poco más. El primer nivel. Sí, una receta que si no va escalan y ya el segundo nivel tiene como más libertad. Digamos, tiene que resolverlo a como dé lugar.

Lucas Bonanni · 01:03:24

Claro. Bien, y ahí es una sola persona, o se reúnen varias, o cómo cómo organizan.

Facundo Safe · 01:03:31

Y en la empresa. Bueno, el Noc, que son los chicos del New Operation Center, están nosotros. Hicimos la pecera. Están todos juntos como en una sala. Entonces, si bien cada 1 trabaja con su incidente cuando se complica, ya están ahí todos juntos.

Lucas Bonanni · 01:03:47

Sí. Okay.

Facundo Safe · 01:03:50

Mhm.

Lucas Bonanni · 01:03:51

Y después, si ellos no lo podían resolver pasaban a tercera.

Facundo Safe · 01:03:56

Sí, Sí, ya ahí estamos complicados. Pero entre un tercer nivel que ya igual, también hay gente, incluso si lo pueden resolver. Pas Entra también el tercer nivel, y hace como buscan la causa raíz, Digamos ya esos ya no te apura el incidente porque está resuelto o por lo menos está parchado, y esta gente ya tiene más tiempo para investigar. Y hace como un análisis un poco más detallado. Presenta un informe y, bueno. sería como, o sea, al final y se intenta arreglar el problema o por lo menos así es. Es la modalidad de mi empresa. No.

Lucas Bonanni · 01:04:32

Y si es un problema, porque por ahí esa parte, si es un problema que necesita algo urgente, que realmente tiene una gran afectación. ¿cómo intentarle suponer que pasó por el primero? Línea. Segunda línea: no lo se pudo resolver. ¿qué hacen? ¿se juntan.

Facundo Safe · 01:04:55

O de, por lo menos yo trabajo en un laboratorio. Y está lo que se llama Major, Incidencia que es cuando afecta a la planta.

Lucas Bonanni · 01:05:02

O qué.

Facundo Safe · 01:05:02

Ese es como el incidente más crítico de todos cuando se afecta a la planta de producción. si se cae una. No sé si se cae un switch en una oficina cualquiera. Bueno o sea, no hay tanta urgencia, pero si.

Lucas Bonanni · 01:05:14

Claro.

Facundo Safe · 01:05:14

Si el Switch estuviese una planta de producción, por ejemplo, una línea de producción Ahí, si se llama Major Incident, y ahí se para todo, o sea, para todos los otros incidentes. Si hace falta más gente, entra más gente y, bueno. no no estoy mucho en temas. Yo Yo automatizo tareas de redes. Entonces yo no estoy tanto en la operatoria diaria, pero va por ahí. Bueno, bien, sí.

Lucas Bonanni · 01:05:40

Excelente. Sí, Bueno, básicamente es en la parte de desarrollo. Es básicamente no sé si alguien tiene alguna experiencia también para contar de la parte de desarrollo qué quiere aportar.

MANUEL KRIVOV · 01:05:57

Yo ahí ahí mandé al al chat, donde yo trabajo es muy informal. Habría que mejorarlo cuando hay un error grande que que rompa producción o o alguna cosa. Así nos juntamos entre las áreas que de siempre, de sistemas que tengan que ver, lo intentamos replicar y.

Lucas Bonanni · 01:06:20

Mhm.

MANUEL KRIVOV · 01:06:22

Se busca la solución para echarlo y subir un hot fix lo más rápido posible. Pero no hay un proceso estandarizado. De hecho, ni siquiera a quie quién se junta lo agarra. Alguien de soporte técnico lo reporta a algún analista, el analista más o menos de por dónde viene. Se llama Little Backend o Front. y se hace una col para para intentar solucionarlo. Pero no hay algo estandarizado es muy. es muy desordenado. Está algo, va a mejorar la verdad.

Lucas Bonanni · 01:06:57

Claro. Bueno, acá. En realidad lo que debería pasar es lo siguiente: no es similar a a lo que se decía antes alguien que está en un call, ya sea de desarrollo, debería tener El equipo debería tener un rambo. Sí, porque en realidad, el on call como se va rotando, debería cualquiera lo podría resolver. De hecho, hasta incluso alguien de otro equipo no necesariamente con el Rambok debería funcionar. Y esa sería como la primera línea o la primera instancia. Hay equipos que bueno, no tienen primera línea o la o la primera y segunda línea van dentro del mismo equipo, ¿no? Porque dicen, bueno, la persona que está ahí, que puede ser cualquiera del equipo, pues no importa el señor y ti que est que tenga. Obviamente, no vas a poner a a la persona que estuvo que entró hace 3 meses a hacer un call. Pero la idea es que participen todos y que, al menos con el Rambook, sí intente resolverlo. Puede ser que sea un equipo grande que no esté tan familiarizado con con esa parte del desarrollo. Sí, entonces, en ese caso, tengo que llamar a alguien más del equipo. Si con el rambo no se resolvió, sí, entonces ahí pasaría como una segunda etapa. y ahí. Bueno. podría ser que llame a alguien en especial del equipo que estuvo involucrada en ese desarrollo, que tenga más más conocimiento si no, no es el caso o es algo un poco más crítico? Bueno, por ahí puede ser que todo el equipo se sume a a revisar qué es lo que pasó? Y bueno, Y si eso sí es algo de la aplicación del equipo, después hay otro tipo de incidentes, como como decía también el compañero, que puede ser algo más crítico si más a a nivel general, donde hay un incidente a nivel general de la empresa y se está buscando a ver, porque hay una degradación del servicio porque los usuarios no están pudiendo cargar alguna página o la otra. O hay algo que no se puede acceder, entonces puede ser que ahí te intenten conectar. se llame el un call de varios equipos o varios equipos. Y, bueno, se sumen todas las personas que estén en un call y traten de participar o identificar generalmente de algún proceso relacionado. Por ejemplo. hay, me ha pasado no por estar, pero sé que han llamado. Por ejemplo, No, no se puede. No se están procesando los pagos de los clientes, ¿no? Entonces. bueno, ahí se empiezan a llamar a los diferentes personas que están un call asignadas para para ese día. que participan del diferente proceso y se intenta investigar a ver cuál es el proceso que puede estar fallando, porque puede ser que involucre varios varios microservicios, varios equipos, y por ahí un servicio dejó de pasarle un dato a otro o deployó a algo. Y cambió cómo le se comunicaba el mensaje y por alguna razón, se rompió y y no se están pudiendo procesar los pagos. Entonces, por esa razón, se conectan varios, sí para intentar, cuando no está claro, no cuando está claro y se identifica rápidamente de que 1 está produciendo. que está teniendo muchos errores. No sé, supongamos 500 o tipo de esos. Bueno, se llama directamente el del equipo, pero cuando no está muy claro, es cuando se empiezan a sumar todos y empiezan a tratar cada 1 de investigar a ver qué es lo que puede estar pasando dentro de del proceso. Y ahí, como dice Joana dice, sí, sé que cada área tiene su proceso y se revisa en una World. ¿sí? Y básicamente se conectan eso cuando una vez que lo que yo he mencionado, se conectan todos a un a una Mit e intentan tratar de ver si el servicio es el que el que está

trayendo problemas o no? Bueno, ahí se te intenta identificar el el problema por donde viene bien. Bueno, la siguiente práctica es bueno algo que estamos mencionando recién, que es el develo peroncol. Sí que es un desarrollador asignado para estar disponible y responder a estos incidentes fuera del horario laboral regular después. La siguiente buena práctica es la de statuspaces. Sí, las son las estas interfaces públicas que se habrán Estado o entrado a el estatus de Amazon, por ejemplo, para ver a ver por qué se cayó Amazon o por qué servicio o el de Slack cuando se cae Slack y así o el de ashure cuando se cae algún servicio de Microsoft también. Cuando se cae Microsoft Team, si se cae Microsoft Team o lo que sea. Bueno, básicamente son esas status paces o el de closer, cuando también falla para saber a ver qué es lo que se cayó, cual, Y la idea es que también en esa statuspage se vaya actualizando en tiempo real el estado y la disponibilidad y la resolución de ese problema. No, entonces la idea es que esto proporcionar una cierta transparencia a los usuarios finales, sí para saber qué es lo que está pasando. Si ustedes lo lo ven, y ustedes siguen este tipo de de cosas de de Amazon, Y estos tipos de proceso van a ver que después de que se da un incidente. justamente lo que se publica después. Es un post mortem, no indicando más o menos qué es lo que pasó si fue bueno, ¿dónde estuvo el inconveniente que justamente va a ser el siguiente Slide, que es el tema de los post módem, sí que son básicamente las reuniones o los informes posteriores que al al incidente, donde se intentan analizar las causas sin intentar culpar a los individuos, sí y tratar de crear este informe y ver no solamente las causas, sino a ver proponer cómo se pueden solucionar esos tipos de problemas para que no se vuelvan a dar entender si si fue por un problema de procesos, porque no necesariamente tiene que ser algún tema de configuración, siempre o algún Bag a veces hace algún algún proceso. pue inclusive Un va. Puede ser un un tema de procesos que puede ser que se necesitaba un afichu que sube que estuviera muy cerca del Deidline y y no se testeó correctamente o se apuró demasiado el testing para tratar de llegar, o y o se dejaron de o se saltaron algunos pasos para poder llegar con las fechas. Y por eso llegó el vaga producción y causó el error, etcétera, etcétera, etcétera. No o no había un test que cubriera esa parte y nadie se encargó de testearlo. Son casos que también no deberían pasar, pero son bastante comunes. Entonces la idea es identificar todas esas causas para ver cómo se puede mitigar en un futuro y tratar de bueno establecer procesos para que eso no vuelva a pasar bien. La siguiente práctica es la de en Bever Team. Sí que son equipos multidisciplinarios que trabajan juntos, Representantes de diferentes áreas funcionales. Sí, estos son, como lo decíamos antes. del área de funcionales desarrollo, operaciones Q a seguridad. Sí que es básicamente para que facilite la colaboración y la comunicación entre los equipos, para que sea un desarrollo más ágil, porque muchas veces lo que pasa es que y puede encontrarse al algo que no se hace todo un desarrollo. Y resulta que se encuentra algún problema de seguridad, con lo cual te dicen, No, Bueno, con este pa. Hasta que no me arregles tal cosa. Yo no puedo dejar que esté la fitur en producción entonces. pero para esto ya desarrollaste todo. Entonces eso pasa porque por ahí la parte de seguridad está desconectada del equipo. Si estuviera integrada dentro del equipo y en conocimiento del desarrollo por ahí podría haber actuado antes y haber id integrado, digamos, esa parte de desarrollo y haber dicho: bueno, se podría haber atacado el problema antes, Digamos no. Entonces ya digamos. se podría manejar otr de otra forma, no habría ese tiempo muerto hasta que se define cómo hacerlo y hasta que se aplica porque también esa es la otra. Lleva un tiempo de análisis. Dale Dale Jeremy. Después se queda la igual la clase de grabada en entonces. Por esto, la idea de los equipos multidisciplinarios después, la siguiente práctica es cloud, la nube. Si la nube que proporciona estas, digamos, beneficios de escalabilidad, flexibilidad, agilidad para desarrollarse y para desplegar y escalar las aplicaciones. Y Bueno, básicamente es eso nos nos da estos beneficios que no. Bueno, esto cuando 1 es desa aplicaba, estas de las aplicaciones. Son premios. Este tipo de cualidades son muy difíciles de de conseguir en un premios. Entonces también depende del tipo de aplicación y el tipo de usuario que 1 necesite, ¿no? Y acá hacemos foco en 1 que van a encontrar, que también viene, así como Kaizen vino de de la cultura de Toyota, los hagan a Khorns adom Corns también. Sí son básicamente los mecanismos visuales que alertan sobre problemas del proceso así de ya sea de desarrollo de despliegue o u operación. Este es un concepto de, como digo, del Sistema de Producción de Toyota, dónde, durante el proceso de producción o de fabricación. Sí, el pro se en alguien encontraba algún problema. Así, al a lo que se refiere dentro del proceso de fabricación. Y existían este tipo de cuerdas que básicamente los operadores podían tirar de

eso. Y parar toda la producción completamente. Y la idea es que a partir de eso todos se acercaban. ¿sí? Y intentaban resolver a ver cuál había sido el problema y tratan de ver, Bueno, es algo una mejora. Entonces, bueno, por eso todos tenían que entender como ese problema tenés entenderle también el concepto de toda esa línea de producción, porque eso afectaba a la siguiente etapa. Entonces, bueno, todos se reunían en ese tipo de de cuando pasaba ese suceso, y por eso también estaba el tema de el otro concepto que era que estar en el lugar del problema y no solamente ver las métricas, porque, bueno, es ir y y mirar y que todos participen, inclusive las personas que estaban en, digamos, como de la parte de administración o no, necesariamente la parte de finanzas. Pero si no digamos los gerentes que estaban ahí en la parte de producción, vayan a ver cada vez que que esto para porque se supone que ellos también tenían una visión contexto más global de del sistema de producción después. Otro concepto y otra buena práctica sí es la inyección de dependencias o independen dependencia de inyección. Sí que básicamente. esto nos permite que desacoplar. Sí, es un patrón que nos permite desacoplar y tener diferentes capas. mantener diferentes capas débilmente acopladas, si la idea es que con este patrón, la aplicación no debe conocer nada de las dependencias externas. No tiene que conocer la aplicación, no tiene que conocer sobre la infraestructura lo menos posible, acoplarse a la base de datos, sí y cualquier otro tipo de, y de, digamos, de de infraestructura o o cualquier cosa que que no sea, digamos el el el la idea de negocio, no el.

JUAN GUZZARDI · 01:21:44

Que no sea.

Lucas Bonanni · 01:21:48

Cómo.

JUAN GUZZARDI · 01:21:49

La lógica de negocio.

Lucas Bonanni · 01:21:51

Eso es la lógica de negocios. Entonces, la idea es que la la lógica de negocios esté aislada dentro de los servicios, sí de si es un microservicio y entonces esté todo completamente desacoplada. Bueno, de ahí viene el tema de las arquitecturas limpias o de no de esto, de aplicar y que tengan los puertos y las conexiones y las entradas, y que después tenés la parte, digamos de la lógica es de de negocio que está aislada del resto? ¿no? Entonces, bueno, algunos de estos patrones que los que se trasduce. Estos patrones son son el servis locators. ¿sí? Después. Bueno. que 1 lo lo puede utilizar y bueno, y después el siguiente, la siguiente buena práctica sería la una técnica de despliegue que es la de bluegrim Deployment. Sí, Básicamente, el despliegue sí de Bluegreen la idea es mantener 2 entornos idénticos, 1 activo, azul y otro inactivo garra. Sí, las actualizaciones de con los cambios que se hicieron nuevos se implementan primero en el entorno inactivo y luego se realiza un cambio para redirigir a los usuarios. Si al nuevo entorno esto permite realizar despliegues en tiempo de inactividad y permite revertir, en caso de cualquier inconveniente el El problema. no el demo. No. Esto en realidad son como 2 servidores. No, no es que es un entorno. El entorno demo es solamente para hacer pruebas. Generalmente. 1 tiene diferentes entornos que podrían ser Stacin demo también podría ser desarrollo un ambiente de Cuba, y la idea es que cada ambiente depende de de de la empresa y las posibilidades que tenga para desarrollar, para mantener esa infraestructura de cada ambiente es que por el desarrollo va a ser el el digamos, el ambiente más básico, para poder probar las funcionalidades de manera interna para el desarrollador. El Esa es básicamente cada en cada entorno que haya en el medio va a depender mucho de la empresa. Pero el anterior dir que España, de antes de producción debería ser lo más parecido a producción posible para poder probar correctamente la aplicación en el ambiente. Más hasta debería ser igual, pero generalmente no es igual por un tema de costos. Sí.

MANUEL KRIVOV · 01:25:07

Sí entonces, pero esto sería un entorno más que sería igual a producción o.

Lucas Bonanni · 01:25:15

Es otra cosa. Esto es un sistema de plant. Lo que vos haces es tener una instancia, o sea, tenés, 2 instancias. una con la con la aplicación que digamos. Esto viene mucho de cómo se usaban las máquinas virtuales también. O sea, como No, no tenías la posibilidad ahora de hacer. D, Por ejemplo, ahora en kubernetes vos tenés la posibilidad de que vos tienes un un deployment, tienes armado, digamos yamel, y vos puedes tener un que haga el pool, digamos de repositorio cada vez que hay unos cambios, no Pero imagínate que cuando vos tenías que levantar una máquina virtual y tenías que hacer algún cambio de versión. Bueno, podías hacerlo directamente en en el cambio. Por ejemplo, Vos tenías que actualizar un un software entonces por ahí lo que hacías era agarrabas tenías la máquina que se estaba utilizando ya, tenías un clon anteriormente, ahí hacías, la actualización y en algún periodo lo que hacías es redirigir el tráfico de una a otra. Entonces, de esa manera, reducías el tiempo que ina de inactividad.

MANUEL KRIVOV · 01:26:38

Claro.

Lucas Bonanni · 01:26:39

Entonces.

MANUEL KRIVOV · 01:26:39

Hay. Entendí.

Lucas Bonanni · 01:26:42

Ahora por es más difícil, porque, bueno, ahora lo ves Ahora van a ser contenedores. Va a ser la aplicación Y en realidad lo que se descarga es la imagen, entonces medio que se pierde. Pero por ahí con el tema de los cuando eran las máquinas virtuales. Era más claro. pero se trata de eso de de tener 2 entornos iguales, sí en el cual 1 queda con, digamos, con el código viejo y 1 con el nuevo, y después se cambia en el flujo de los usuarios de 1 a otro Bien, después de la última práctica que que vamos a ver es la de Kaus Monkey. Si esta es es una práctica que básicamente es desarrollar una herramienta desarrollada por Netflix, que se utiliza para básicamente probar la resiliencia de los sistemas en en la nube sí y provocar los fallos de manera aleatoria en la infraestructura y en los servicios. Esto la idea es para ayudar a identificar y corregir las vulnerabilidades en la arquitectura. Sí, encontrar problemas en la configuración y siempre tratando de mejorar la capacidad de recuperación y fiabilidad del servicio. Entonces básicamente la ingeniería Kaos Monkeys y o la ingeniería de caos. Él aplica el concepto, este de experimentar sí con un sistema y con la finalidad de tratar de. digamos, generar más confianza en un sistema en nuestro, en el sistema que estamos desarrollando para hacerlo más robusto, ¿sí? Y de esa manera robusto para que puedas soportar cualquier fallo en producción. Entonces, para tratar de de aplicar Kauf Monkey, lo que se intenta hacer o la ingeniería de caos es a través de experimentos, descubrir las debilidades sistémicas que puedan llegar a a ver. Entonces, para esto se tienen que seguir 4 pasos. Sí, Primero, comenzar definiendo un Estado estacionario. Si que la idea es que ese Estados estacionarios se pueda medir y saber cuál es el el comportamiento normal de ese sistema. Luego es hacer una hipótesis de que ese estado estacionario continuará de esa manera tanto en el grupo de control como en el grupo experimental y después introducir variables que reflejan eventos del mundo real como servidores que dejan de funcionar discos rígidos que funcionan mal, conexiones de red que están cortadas. Sí, y tratar de refutar la hipótesis buscando una diferencia en el estado estacionario entre el grupo de control y el grupo de experimental. Entonces es como básicamente hacer una prueba científica a ver de que si se encuentra realmente alguna implicación de alguno de esos cambios que se hicieron dentro de de la aplicación o de la infraestructura así, para tratar de ver y encontrar fallos más rápidamente. Bien. Y esa era la última. Ahora, sí, si quieren, hacemos ahora sí una pausa de 10 min, y y venimos y volvemos y 28 te parece.

JUAN GUZZARDI · 01:30:57

Vale.

Lucas Bonanni · 01:30:59

Bueno.

JOANA ZARATE · 01:30:59

Todo.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:30:59

Mismo.

Lucas Bonanni · 01:31:01

Ahí nos vemos en un ratito.

Facundo Safe · 01:31:02

Dale Profe.

Lucas Bonanni · 01:42:23

Bueno, eso ya estoy, o sea. a veces más, mientras van llegando.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:42:31

Ya estoy.

VALENTINO CORTESE · 01:42:35

Ya estamos.

FRANCISCO DAURAT · 01:42:37

Vamos, vamos.

Lucas Bonanni · 01:42:39

Vamos. Excelente. Bueno. lo que vamos a ver ahora era lo que nos queda. Digamos, para completar el digamos, estos conceptos básicos que que, bueno, que vamos a ir revisando en el resto de la materia que lo vamos a ver, viendo, digamos, sobre las diferentes herramientas. ¿y cómo aplicamos todo todo esto es el los conceptos de ágil, no, que básicamente son estas metodologías ágiles para el desarrollo de software, sí donde se caracteriza por ser un desarrollo más iterativo y colaborativo. Sí, Y bueno, esto hay que acordarse, que viene de en contraposición con el sistema, digamos. anterior o más tradicional, que es el de desarrollo por de cascada. Yo, ¿por qué no me 5, 5, sí de cascada y que básicamente se consistía en diferentes etapas. El sistema de cascada que ya lo habrán escuchado donde Bueno, primero se hacían los requerimientos, después el diseño, después, la implementación, la verificación y el mantenimiento. Entonces. es un digamos, es un enfoque bastante rígido, sí de cómo tiene que ir y cómo se tiene que estructurar el desarrollo. Mhm y que a partir de eso se empezó a proponer otros tipos de sistemas que son estos sistemas ágiles donde la idea es Do, que haya una mayor colaboración entre los equipos, sí para que también ir adaptándose de manera más rápido a los cambios de cliente y mejorar la cap calidad del producto. No, esto también. Si 1 lo piensa, 1 tiene que pensar que también fue con un también un una evolución del proceso y también de del mismo software, no que que al principio, tal vez hablando de pensemos en el desarrollo, no como lo que es hoy en día, sino lo que sería en ante entre principio de los 90 y finales de los 80, que por ahí los desarrollos eran para un banco, o eran desarrollos para empresas muy grandes que podían costear esos esos recursos. Entonces realmente se seguía ese pro proceso de cascada realmente sí, porque, bueno. se intentaba desarrollar. Y eran software robustos grandes, sí, y tenían que seguir esos, digamos, esos sistemas bastante rígidos. Luego, a medida que el desarrollo de software fue cambiando, especialmente después de mucho después, digamos, de de los que fueron con fines de los 90, tal vez cuando ya digamos, se empieza a agilizar un poco más por el por el acceso a Internet, porque las aplicaciones empiezan a cambiar. Las aplicaciones ya no son ya. No son ni siquiera en la terminal, ni son escritas en Cobold, sino ya son por ahí aplicaciones de escritorio. Entonces donde ya el usuario tiene ya puede interactuar más. Y bueno, no. Entonces todo eso también impacta en cómo se venía desarrollando. Y obviamente es donde yo creo que empiezan a aflorar mucho más, aunque todavía hasta ahora no se ha implementado en muchas empresas le ha costado implementar las metodologías ágiles. Pero, bueno. creo que ahí es donde se se ve, Se nota más el cambio. No bien. Bueno, a partir de eso, bueno, nace el manifiesto ágil en el en el año 2 000, Uno, si

donde establecen los valores y los principios sí donde se enfatiza la colaboración, la entre la entrega de funcional de software y la respuesta del cambio no. Entonces, ahí en en básicamente en el manifiesto ágil que después lo pueden buscar en Internet o yo no trato de poner una referencia también en el Slide para que ustedes lo lo tengan. Básicamente, bueno, los valores claves son estos no los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. El software funcionando, o sea, lo que prioriza, digamos, es el software que esté funcionando sobre la documentación ex excesiva no o extensiva. Imagínense que antes del año, 2 000, al no haber Internet, la documentación podía ser todo un manual de un libro no que eso también. No había otra forma de de utilizar un software que no fuera con un con un manual o con al menos una documentación que 1 pudiera acceder de manera. Flyne de alguna manera o dentro de la red corporativa. Entonces, bueno, eso también a partir de 2 001 con Internet. Y todo eso también ayudó mucho a que estos cambios se puedan claro entonces también prioriza la colaboración del con el cliente sobre la negociación de del contrato. Si entonces tratar de en vez de algo más rígido sobre un contrato y y cómo tiene que ser y especificarlo, y hasta dónde tiene que ser y hasta dónde te desarrollo el módulo, sino más bien algo más como algo más colaborativo, donde tal vez no haya tanta una negociación, sino, bueno, tratar de sí, siempre, poner límites. Pero bueno. tratar de que digamos al cliente también le sirva y y también tener una mayor respuesta sobre el cambio que se quería realizar o algún cambio que pide el cliente, Sí, bien. Y dentro de las metodologías ágiles, está Link: Sí, Kellying tiene 7 principios, sí, y que incluyen la eliminación de desperdicios, la amplificación del aprendizaje. la toma de decisiones lo más tarde posible. Sí, la entrega rápida se enfocan en entregar valor al producto final y mejorar la calidad de software. Básicamente. bueno, y acá como van a ver, hay muchos de estos principios donde dice ver el todo, que es esto es entender todo el proceso de punta a punta. Si la integridad do incorporada y el entrenamiento del equipo. el empoderamiento del equipo perdón. ¿es esto no de poder tener el equipo en conjunto sí y que pueda el equipo ser realmente autónomo y no depender de de otros hilos para poder hacer una entrega rápida justamente y no tener esos bloqueos. De, Bueno, por estar en equipos o estilos diferentes. Mhm: Bien. Y después está el concepto de Bill mejor and Learn: Sí, que básicamente es una metodología propuesta por Eric Price Lean startup tickets intenta de crear esta metodología, de construir, medir y de aprender. La idea es tener un primero, llegar con un producto mínimo viable, tener una retroalimentación y seguir iterando sí, seguir iterando para poder mejorar ese producto, ir haciendo los cambios y que el producto sea chico es importante para poder hacer estas correcciones y y esos cambios de la manera más fácil y más rápida posible. ¿sí? Entonces la idea es bueno. Siguiendo estos pasos de decir, bueno, construyo este producto. Lo mínimo que necesito. Trato de ver cómo cuál es el feedback a partir de eso. tener métricas internas, sí o externas también. Y aprender sobre el problema, o o los cambios que se necesiten. Sí, y cómo mejorar y llegar a esa solución. Y así repetir: es todo ese proceso para hacer la la me la mejora sí de de nuestro software o ir a mejorándolo. Sí, estas prácticas, junto con la técnica de mapeos de flujo de valor y Kaizer sí son algunas de las fundamentales para la mejora continua en el desarrollo de software y que fueron partes esenciales, sí o integrales de la parte de de votos. Entonces, ahora, para cerrar. vamos a definir que no es de Watts, Sí, entonces de box no es operaciones. no es hoy la simplemente herramientas. No son solamente las herramientas que se utilizan para automatizar. No es solamente la cultura Sí, no es simplemente desarrollo y operaciones todos juntos. No es un título, no más. A Es, básicamente es esto. Es una cultura, es una cultura que, como vimos engloba todos esos buenas prácticas. cómo ti, cómo se debe trabajar y cómo se debe compartir, y una serie de valores. Por eso no Por eso tampoco es un título. Sí, bueno. Y básicamente, eso es todo. Y después la clase que viene. Ya Vamos a ver algunas de las herramientas a manera de introducción. ¿sí? Vamos a ver algo de hit, algo de Hith, Hub Docker. Supongo que algo introductorio también a gobernetes. Eso creo que va a entrar o si no igual lo vemos por separado en otra clase para ya ir introduciendo en las herramientas. Acá es donde estaría. Bueno definir si en esa clase vamos a ver un poquito, s podemos ver cosas, podemos Co: a ver. Podemos abarcar las conceptos básicos de H, I, I, T. Yo voy a tratar de cubrir también algunas cosas que tal vez de conceptos de cómo funciona? H I, T, digamos por dentro. y algunas cosas avanzadas también, y algunas cosas que le puedan llegar a servir en el día a día. Sí, esa es la idea de ver de de hit. Bueno, de hit. Hub. También vamos a ver algunas cosas. Y bueno, lo mismo con 2 que gobernetes también. Así que nada eso vamos a

ver la clase que viene.

Facundo Safe · 01:55:23

Vale, profe buena semana.

JUAN GUZZARDI · 01:55:25

Buenísimo.

MANUEL KRIVROY · 01:55:26

Buen cine, nos vemos.

VALENTINO CORTESE · 01:55:28

En fin de.

FRANCISCO DAURAT · 01:55:30

A un en.

CRISMARY CASTELLANOS · 01:55:31

Es el.

VALENTIN KRAJZELMAN · 01:55:32

Nos vemos.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:55:34

Buen fin de.

Lucas Bonanni · 01:55:35

Igualmente buen finde.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:55:38

Chao, chao.

Clase 3

JUANA BOJOSIAN · 09:33

Buenas tardes.

Lucas Bonanni · 09:36

Buenas tardes, cómo están.

VALENTIN KRAJZELMAN · 09:38

Hola, ¿Qué tal.

JUAN GUZZARDI · 09:41

Hola, buenas tardes.

Lucas Bonanni · 09:43

Buenas tardes. Mhm Mhm. Bueno, excelente, Creo que ya vamos a poder arrancar ahí. Me escuchan. Bien.

JUANA BOJOSIAN · 13:33

Sí.

LUCAS RAMOS · 13:34

Sí, sí, claro.

CRISTIAN QUEIROLO DOMINGUEZ · 13:35

Sí, Sí.

Lucas Bonanni · 13:36

Perfecto, excelente. Bueno, hoy lo que vamos a ver va a ser algunas de las herramientas que nos van a ayudar en el proceso de voz. ¿sí? Entonces vamos a empezar por por ver algunas. ¿sí? Y un poco de la teoría después, seguramente en una clase o a medida que vayamos necesitando, vamos a ir viendo si hacemos algo práctico, también va a haber práctico seguro de otras cosas. Tal vez esto. Algunas cosas son básicas, como como hablamos al principio de clase. Así que, bueno, las herramientas que vamos a ver hoy, o repasar. Básicamente van a ser hit hip, hop y dot. Sí, básicamente vamos a empezar con Hit, que es básicamente es un sistema de control de versiones es 1 de los más utilizados. Bueno, ustedes ya lo conocen. Muchos ya ya lo utilizaron. Permite, Bueno, esto de tener un historial de cambios. de todo lo que se hizo en en el proyecto. ¿sí? Y bueno, fue creado por linus traves en esto. Creo que en 2 005 no sé si está bien esto, pero bueno. pero fue creado por él la idea de tener un sistema de de diversionado es que te facilita la gestión y compartir eso. Esos cambios sí ir modificando y colaborar en equipo. Entonces 1 puede hacer y rastrear todos los cambios que se hicieron. ¿quién lo hizo. Si identificar en qué punto se agregó un vago o no, si o en qué momento se hizo algún Fitch después? Bueno, es hit, como como venimos diciendo, es un versi, un sistema de versión de control, ¿sí? O un control de versiones. Perdón. entonces no es el único. Hay otros sí, pero bueno, a partir de ahora ya es casi el más utilizado de todos, pero los objetivos principales de un sistema de control de versiones es el primero, la atravesabilidad de de quién hizo un cambio, ¿Sí? Y cuando lo hizo, si poder colaborar entre múltiples personas. recuperar versiones anteriores, sí o ya sean estables o con errores. soportar ramas o branching. Hacer estos merjs comics de de estas Brunch. Sí, hacer relises entonces poder gestionar también estas religios, a partir y todas las versiones con estas herramientas sí, entonces de los beneficios es menor riesgo si pérdida de trabajo. Si no se pierden los cambios y todos los cambios quedan registrados, siempre y cuando se utilice la herramienta correctamente. 1 tiene puede hacer una auditoría técnica del proyecto y te proporciona más velocidad para experimentar y corregir. Sí, Bueno, después hay diferentes tipos de sistemas de de versión de de control de versiones. Sí, está. Bueno, hay hay los tipos clásicos, Sí, son local. Sí que está

solamente en tu máquina centralizado sí que están en un servidor central distribuidos. donde cada desarrollador tiene una copia completa del repositorio y después acá hay que hacer una diferencia entre lo que es centralizado y distribuido, no donde centralizado siempre se depende del servidor central. Si no se puede trabajar en realidad un nunca tenés tus cambios, acá Siempre lo que te vas, des digamos, descargando, es una parte y trabajar sobre tus cambios. Y siempre te tenés que conectar al servidor. En En cambio, los distribuidos te permite el trabajo fuera sin internet en tu máquina. Y después, inclusive, ni siquiera tenés que estar, digamos. Y con un repositorio como Hith. Ahora estamos muy acostumbrados a usar hípica, pero nosotros podríamos compartir nuestros cambios y poder marcharlos y poder ir, por ejemplo, mandarlos por email. Y esto también lo que permite es la Co: bueno. Un un sistema centralizado bueno, obviamente descentralizada, lo que es menos flexible cuando es centralizado. Porque. ¡ay, bueno, primero tenés que estar conectado todos tienen que compartir. Y a veces es mucho más difícil el tema de que vos no estás trabajando sobre tu copia. Entonces, bueno, es más difícil, la verdad. Yo tampoco lo llegué a utilizar. Así que yo ya cuando empecé ya empecé con Phil. así que no les puedo contar mucha experiencia sobre eso en bien. Y después, bueno, los funcionalidades principales que tienen Sí, Bueno, es esto. El sistema, que es un sistema distribuido. Cada desarrollador tiene la copia completa del repositorio, Así como cuando nosotros vamos a hit hub o hit, Lab y hacemos un hit clon Lo estamos descargando todo el repositorio. Esto nos da también mayor rendimiento y mayor velocidad, porque lo tenemos en nuestra máquina, sí. Entonces lo podemos gestionar mucho más fácil. Después nos permite tener varias funcionalidades, como los las ramas, los T A, Cs y los Merh. Sí para para gestionar las diferentes versiones. Y también nos da una gran flexibilidad para tener diferentes flujos de trabajo, Sí, para diferentes proyectos y diferentes necesidades. Bueno, acá están los comandos esenciales? Sí que básicamente ya conocerán que, bueno, el primero es para iniciar el repositorio. El segundo es para clonar un repositorio de una Url. Después elegí a sí, es para pasar esos cambios y preparar esos cambios para hacer el Comité y pasarlos a staging después. el digamos a Stage, no al al noah staging por ahí el el ambiente, sino al a la parte del stage. Después podemos hacer un hit estatus para ver el estado de el nuestro directorio de trabajo. Después tenemos Hitlog, que nos permite hacer un historial, un resumen del historial de lo de los cómics. un headpool que nos permite básicamente cambiar y fusionar los cambios si hay algún conflicto, ¿sí? Y después hippus que nos permite subir nuestros cambios, de que que tenemos hechos, de los que estamos trabajando en nuestra rama hasta acá el todos los utilizaron algunos de estos comandos, alguien que no utilizó alguno de los comandos o utiliza solamente una bubi.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 21:46

Yo eventualmente. Hola, buCEO ¿Alguno? Sí, Sí.

Lucas Bonanni · 21:51

Perfecto. Todos los que están acá o hay alguno que no.

JUANA BOJOSIAN · 21:57

No, nunca.

Lucas Bonanni · 21:59

Okay? Bueno, un una una buena práctica sería tratar de si quieren ahora una pequeña demo al final de los slide y para que podamos ver cómo funciona.

JUANA BOJOSIAN · 22:12

Perfecto.

Lucas Bonanni · 22:17

Alguien, más.

VALENTINO CORTESE · 22:20

Yo pude usar todos, la verdad. Tuve proyectos que usé todos.

Lucas Bonanni · 22:25

Bien, así.

VALENTINO CORTESE · 22:26

Facilita mucho los comandos más que la que hay algunas herramientas. Y lo hago desde y bajo.

Lucas Bonanni · 22:35

Claro está perfecto. Sí, la verdad es que cada cada 1 tiene ayudas que tienen buenas funcionalidades. Yo, a lo largo del tiempo fui probando un poco de todo. Fui probando Souls Tree, que es el de Atlasian. Fui probando Kickle, que también estaba Sí, la extensión de visual studio. Code que que también está ahí. Te permite Bast. A mí. Yo. Lo que me me sirve mucho es ahora bueno con con con el tema de la inteligencia artificial que, bueno, que 1 tiene como la preview de los cambios y Además, tienes la posibilidad de pasarlos a stating por ahí, a veces esos. ¿qué es lo que voy a comitear? ¿y qué es lo que no. A veces sí lo lo manejo por ahí por la ibai. Y después el resto de los comandos y por ahí en la terminal depende, depende eso. Si estoy usando visual studio, code o o estoy trabajando en la terminal. y a veces, si es que la uso, no porque ahora hasta Kopilot o algún la inteligencia artificial. Hasta incluso te va haciendo los cómics y se lo pedís va te haciendo los cambios y te va haciendo los cómics. En eso sí, hay que tener un poco de cuidado, porque, bueno, si te hacen los cómics igual no verificas esos cambios. Cuando hizo el Covid siempre igual lo puedas mientras que no hagas un push y lo puedas reeditar, digamos, tampoco habría tanto problema. Pero, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? En Pero también estuve experimentando y y tranquilamente te hace los cómics y y vos le decís cómo que le y le pones un texto y todo. Así que un mensaje de cómic. Bien. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que después de última ya lo lo podemos ver. Básicamente podemos clonar un archivo, hacer. Bueno, después tenemos que ir a la carpeta de de ese repositorio. Ahí hacemos un check out para para crear un nuevo Brunch, Sí, ahí podríamos llegar a estar haciendo modificaciones. Y después, acá en este paso agregamos los archivos que queremos hacer del.

JUAN GUZZARDI · 25:06

Y.

Lucas Bonanni · 25:09

Cómo.

JUAN GUZZARDI · 25:11

¿qué es Chicago.

Lucas Bonanni · 25:14

Check Out es básicamente lo que estás cambiando es la referencia, porque H. I, I, T, Todavía no llegamos a esta parte, pero después vamos a llegar, que trabaja con referencias con un sha. Sí, entonces todo es una referencia y vos tenés como si fueran punteros a diferentes lados, entonces lo que le está diciendo, Bueno, ahora, a partir de acá voy a referenciar al al último cómic del cual estoy parado o en cuál tengo yo local. Y a partir y este nuevo Brunch va a apuntar a ese comic que ya estaba parado. Y ahí, a partir de ahí, voy a agregar, digamos. nuevos cambios. Sí.

JUAN GUZZARDI · 26:03

¡venga! Gracias.

Lucas Bonanni · 26:06

Entonces, bueno, ahí después agregamos los archivos, que es de de la future que tenemos y hacemos el Comic con un con un nombre y después hacemos el push a origen, el origen que tenemos configurado. Si cuando hacemos un fit club, tenemos lo que son los orígenes remotos, sí que básicamente son esto. Dónde están costeados el repositorio? Porque el repositorio lo podemos tener tranquilamente local y hacerlo funcionar local. Y no necesitamos detenernos en Hit Hob. Eso es una funcionalidad que es independiente, que la podemos tener o no. Entonces inclusive. Nosotros podemos tener como un origen como una carpeta que sea local o o un servidor local. No hace falta que sea una U. R L, A de H, I, I, T, Y

bueno, básicamente, con esto subimos los cambios en el caso que tengamos Hith Houck o Hit Lag o cualquier otro servicio de Foxter. Bien, después pasamos un poquito al tema de formato o una de las convenciones, sí para los cómics o es una buena práctica que no siempre va a estar. La van a utilizar en todas las empresas o en todos los lugares, pero sí es una. Vale la pena mencionarlo, que son estos los conventional comics. La idea es tener un formato predefinido para todos los cómics donde se indica en tanto en los cómics que se hicieron. ¿Qué es lo que qué tipo de trabajo se usó básicamente no si se creó una nueva fichare o una nueva funcionalidad. Si se hizo un fix o una corrección de un bar. Si se cambió documentación sobre esto? Bueno, tareas de mantenimiento, no que qué sé yo cambié archivos de de lugar sí o sí, cosas que no tienen que ver con el código. Exactamente sí, después, refacto, Sí, cosas que tienen que ver con, bueno, cambiar o cómo fun cómo trabajaba una funcionalidad o hacer mejoras de performance. Y después, acá dentro de lo que sería la parte del Scope, ponemos realmente esto. Uno pone o el o el archivo que modificó o la funcionalidad que afecta. A veces el el tema del Scope se puede un poquito, llevar como un esgrimienl dentro de del equipo para saber, bueno, hay ciertos Scope definidos para no hacerlo tan complicado y después una una buena descripción sobre los cambios que se hicieron. Acá Bueno. está un poquito en las las ves prácticas de cómo hacer un comic mesas. Si de usar un verbo imperativo de autfix, remove upday. ¿sí? Escribir una idea por cómic. Si cada cada vez que 1 hace un Covid. Tiene que ser algo chico pequeño. No tienen que ser muchas líneas de de código. Hay que mantener un un título breve y claro de y cuando sea necesario, también el porqué de esos cambios, sí, entonces siempre, para dar un contexto, y después, cuando 1 justamente va y rastrea algún algún bag, algún error o algún cambio. Entiendo por qué se hizo el cambio si no tener el historial y tener un. Bueno, hice un comida actualicé. Esto no era nada de información. Si eso era por alguna razón, relacio, Otra cosa te tiene que generar un poquito de contexto dentro de de sistema de control de versiones y no es apoyarse mucho en, por ejemplo, en Siria, No, porque muchas veces veo que también en empresas, como digo, tienen una convención como equipo de decir: bueno, no creo un Brunch por el ticket que tengo y total. Yo no le pongo mucha descripción porque después está el ticket. El problema de eso es que el día de mañana cambian de gira a otro proveedor. Y van a Hay que ver si logran hacer la migración correcta de todos los tickets y los tickets siguen teniendo la misma numeración y vas a perder la referencia. Entonces lo mejor es que las descripciones de todo, queden dentro de sistema de control de versiones. Así que, bueno, la estructura recomendada un título corto, sí, tener en una línea en blanco y un cuerpo opcional si con un contexto técnico que es la parte del cuerpo del mensaje, nosotros generalmente ponemos como estaba acá el menos M: Pero si no pones el menos M va a tener, te permite agregar un cuerpo de mensaje. Bien, acá. Bueno, algunos ejemplos. Sí de convencional, Comis, donde estaba, mencionamos en la parte del Scope, donde podemos tener una funcionalidad que sea el Login, Entonces ahí va a entrar el scope ponemos out. Y bueno, se agrega, sí, de terapi Se ha en el que consumen el un endpoint en particular, y para agregar documentación, ponemos doc y se modifica el redmi. Entonces se pone. ¿qué es lo que se? Acá Bueno, en El ejemplo es un setup. Se Se actualizan la instalación local de la aplicación. Lo que sea bien, y esto es lo que permite es estandarizar el historial, facilitar las revisiones y también nos permite automatizar lo que vamos a ver después qué es el continuo. Se integration y el continuo deployment, porque, al tener este tipo de estructura, podemos saber que para que seas una piture, podemos incrementar el versionado tanto de dependiendo si es major, minor o o fix. Sí, entonces podemos ir modificando la versión en Cam. En basándonos en los cómics, sí entonces generalmente los tienen un bump que para hacer el band de la versión, o sea, subir la versión. Y según los comics, van haciendo el cálculo de cómo tienen que modificar el el ese número de versión. Bueno, ahí muestra básicamente los mismos ejemplos, pero escritos con el comando. Y después, bueno, tenemos un poquito lo que sería el data model, ¿sí? O el concepto de lo que cómo trabaja hit por dentro. En básicamente, el tiene diferentes tipos de archivos y los nombra. O sea, tiene conceptos para para cada cosa que nosotros por ahí lo lo vamos a relacionar de manera diferente que donde los blogs son el contenido del archivo. Un tri es la estructura de dir de directorios de la carpeta. Después en un cómic. Es un snapshot. Sí que va a tener que va a contener un autor, una fecha, un mensaje y referencia del cómic padre, el Comic padre, el que va a hacer va a ser el el el comida, anterior, no en el caso de un Brunch. Este cómic. El comic padre va a ser este el snapshot de cambios? Bien, después, el Brunch, que es un pun, como dice, como me

preguntaron hace un rato, es un puntero móvil al comic más reciente de una línea de trabajo. Si, o sea, este Brunch, lo que está apuntando es que parte de este Comic y después Held es básicamente es la referencia a la rama o el comic que estamos parados actualmente. Entonces nosotros, en este caso, que en el ejemplo que estábamos, acá que después de que terminamos de hacer la fitchur y la marchamos nuestro gel va a estar parado acá. ¿sí? Si nosotros todavía estuviéramos en desarrollo por ahí. Nuestro jefe estaría casi siempre está en el último comida en el que estamos so nosotros desarrollando. Sí, eso generalmente por defecto. Porque, básicamente, bueno, el el es la cabeza donde está apuntando? ¿no? Si nosotros podemos, digamos, cambiar esa referencia a cualquier otra y estar y posicionarnos en cualquier punto, digamos, de de este historial también. Pero bueno, es más o menos como para que entiendan el concepto de algunas cosas de algunos. Sí, Básicamente, los conceptos que usa H E. I, I, T dentro de su sistema de archivos después, lo que también nos permite usar. H. I, I, T, Es el tema de los Tags, sí, y que básicamente es lo mismo, es una referencia, pero en este caso es fija a un comité específico. Entonces lo que nos permite es trabajar con esto, con marcar versiones. Realmente, Entonces nosotros podemos ver marcar. Bueno, hasta acá se llegó a la versión tanto hasta hasta el pasan unos comics y llegamos a otra versión. Sí. Y esto nos permite, básicamente como son puntos de referencia etiquetas. Si nos permite referenciar fácilmente a puntos específicos para después poder hacer? Rol back, mucho más fácil. Sí saber qué, cuál es la versión que tenemos hacer: un un mejor seguimiento de también hasta qué punto llegamos a hacer los cambios. Esto también lo que nos permite, junto con los convencional comité, poder hacer auto automatizar también el el resumen de cambios por versión. ¿no? Entonces ya podemos con eso también listar todos los cambios que se realicé si siguieron un release en esa versión? ¿sí? Y además nos permite esto asociar artefactos, sí, básicamente la aplicación o o la librería que estemos desarrollando si poner estas notas de lanzamiento. Con Con todo el historial de qué es lo que se agregó, que es lo que se ficcionó como 1 ve en cualquier repositorio que esté más o menos organizado? ¿sí? Y bueno, acá ¿están los comandos para generar los Tag los Tags para apoyar el origen. Sí, hacer el check out. También 1 puede cambiar la referencia y hacer un check out de de un T A, G entonces ya se posiciona en esa en esa versión o hasta ese punto después. Otra característica importante es el tema de los Brunch, que son básicamente son ramas. Nos permiten crear versiones si nuestras versiones para poder trabajar y modificar una funcionalidad o agregar una funcionalidad. Si básicamente es. Esto nos permite trabajar con las nuevas versiones que querramos hacer o con con correcciones, trabajar de forma aislada, sin afectar el resto de el código productivo. En después. Bueno, esas ramas se pueden, obviamente son pueden funcionar para incorporar esos cambios a la a la rama principal. Después hay diferentes tipos de flujos de trabajo. Acá está, por ejemplo, Head Flow. Sí que básicamente es crear una rama principal tener una feature. Sí que que se va a rehacer. Entonces se crea un Brunch se desarrolla esa ficheo y después se mercea. Y luego se hace el deplon. Sí, esto. Este Heath Flow es más recomendado para equipos muy pequeños o para proyectos muy chicos, ¿sí? Donde es bastante sencillo manejarlo. Sí, para evitar temas de conflicto tiene que ser chico. El equipo. Entonces bueno, generalmente suele tener también ramas dedicadas. como decíamos para las fechos, para los relises y para los hotfies. Sí, esto. Bueno, es un un flujo especial que es más estructurado. Sí, sigue un poquito más. Esta estructura, y también funciona bien con esto de tener ciclos de de relises cada cierto tiempo. ¿no? Entonces decimos, Bueno, cada 6 meses tenemos un release para ese tipo de cosas, así como algo así como funciona el carnal de Linux, que cada cierto tiempo. No es que sacan una release cada No, esos tienen un tiempo, ¿no? Bueno, acá podemos ver otro tipo, un ejemplo, Sí, donde tenemos la rama. Maine Sí. La en un brunch de desarrollo. entonces se quiere agregar una nueva funcionalidad de Login. Se parte bueno en este caso como tanto de desarrollo, y y las fichas de Login parten del mismo comida inicial. Parten del mismo lado, pero bueno, podría ser que partiera solamente de de desarrollo. Y de a partir de ahí, sí. Una vez que se termina el el login se Mercea no con Maine, sino con la parte de desarrollo. Después, una vez que está listo y y se prueba y se hacen todas las pruebas o se hace en las pruebas, en los diferentes ambientes que sean necesarios, se crea una rama de release. Sí, y ahí se marcha directamente en mail. Después dentro de mail, pueden haber ramas de hot fixes, ¿sí? Para hacer un estos fixes en realidad tienen que ser cosas rápidas, cosas que no, que no pueden esperar, que tienen que ser cosas del momento. Y generalmente tienen que ser muy chicas y muy particulares para poder

realmente hacerse ese tipo de Hotfix Y después, bueno, se marcha tanto en Main como en Develoment para mantener las las actualizados en las ambas ramas. Después hay otro tipo de desarrollo que básicamente es por ramas donde cada 1 cada desarrollador tiene su propia rama que pueden ir. Bueno, acá lo muestran un poquito como que 1 avanza el otro, pero bueno, podrían haber avanz avanzado todos del base. Y después cada 1 mercé a come. La idea. Es bueno, importante acá es que estas ramas tienen que ser muy cortas. No, tie, no, No puede haber un desarrollo muy largo en cada rama. Tienen que ser cosas muy particulares, casi tan chicos como como un Co un hotfit. Sí, La idea es que sean cambios chicos y evitar, obviamente que 2 desarrolladores estén trabajando en una funcionalidad en en la misma funcionalidad o en funcionalidades que comparten las mismas características o se puede o que pueda haber overlapi. No Bueno, acá hay algunas plataformas populares para hacer el hosting de la parte de repositorios. Bueno, Hit Hub es la más conocida. Después está Hit, Lab y después Big Bucket, que también tanto como Hit Lab y Big Bucket te permiten tener repositorios privados. Sí, creo que esa es la la principal diferencia con con Hit Hub por y teniendo una cuenta gratuita, no siempre hablando, porque, obviamente, después, si 1 tiene una pu cuenta paga también. Te puedes tener otras funcionalidades que en Github para tener repositorios privados en bueno. Y todas estas fl plataformas básicamente más o menos ofrecen los mismos servicios. Sí es básicamente para solucionar los mismos problemas. La colaboración en equipo, seguimiento de problemas y revisión de Covid. Bien, acá. Después tenemos el Work Float para para trabajar con Heat, que es donde tenemos nuestro directorio actual, en el cual estamos trabajando nuestro working directory. la parte de stacing, el Stacin, área donde es donde vamos a poner los cambios antes de hacer el Comic. nuestro repositorio local, que generalmente es, digamos, la misma carpeta. Pero en realidad. o sea, si 1 lo ve como en el día a día. Vas 1 suele tender a pensar que es la misma carpeta, ¿no? Pero en realidad, bueno, son todos los Snapshots que con tenemos ahí no que están dentro del directorio. Punto Hit. Ahora, igual después lo lo vamos a ver en un ejemplo rápido. y después el remode repositori es lo que tenemos. básicamente costead en Hit Hub Hit, Lab o o cualquier otro hosting. Bien, Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Tenemos el tema de ver las Brunch y cómo podemos crear un Brunch de a partir de otro del mail. Bien, bueno, después acá hay unos links por si los quieren revisar. Y bueno, y ahora vamos a pasar a a la otra herramienta que es Zithub. que, bueno, básicamente las funcionalidades principales sí son la de alojar esto, los repositorios sí gestionar el el control y el historial de de todos los repositorios que que tengamos, sí poder colaborar, sí, mantenerlos públicos y que otras personas puedan abrir ellos o purr request dentro de nuestro nuestro recuper repositorio, abrir un hinillo, lo que es, es, digamos decir, bueno, yo uso una aplicación. Encontré un un error. ¿sí? Y quiero reportarlo y decir, bueno, esta aplicación. Cuando se hago esto, esto, esto pasa Entonces tengo que reportarlo. Bueno, tengo, quiero reportarlo porque estoy usando la aplicación y y me interesa que que bueno que eso se arregle, no después. El puro request generalmente son las soluciones que se dan a esos Sichus? Sí, o pueden ser nuevas funcionalidades también. Entonces lo que nos permiten es como un paso de revisión de de ese desarrollo para que sea aprobado por los que administran, digamos, el repositorio de ese código, nosotros podríamos crear un puro request en cualquier otro repositorio y agregar cambios en después integraciones. Sí, básicamente. Bueno, esto hacer los Marx de, de. bueno, no acá miento acá habla de las integraciones con con otras herramientas y otros servicios también. Bueno, Wikipedia, y agregar documentación, Sí, hay alguno que no le haya quedado alguna duda alguna duda con el servicio, algo que no haya visto o que no haya usado.

VALENTINO CORTESE · 49:26

No lo único que usé, pero no entendí. Fueron los tags los ponía. Pero la verdad es que nunca lo vi los reutilicé. Digamos claro.

Lucas Bonanni · 49:36

Y qué ponías las versiones.

VALENTINO CORTESE · 49:39

Sí ponía la versión. Nada más.

Lucas Bonanni · 49:41

Bueno, sí es que lo que pasa que bueno depende de. como digo, si es tu propio repositorio y y lo estás haciendo medio como para 1. Es medio como que por ahí no, 1 no, no le encuentra sentido porque 1 siempre va avanzando y no, no, no vas. No tienes tanto la necesidad, no en esto. A medida que 1 empieza a colaborar y tener gente que usa tu repositorio, tus herramientas. Es ahí. Cuando empezás a darle más el valor.

VALENTINO CORTESE · 50:18

Vale, no ninguna duda. Más.

Lucas Bonanni · 50:21

Fantástico. Bueno, estos son los primeros pasos. Bueno, crear un repositorio en hit ub después. Bueno, se puede clonar después. Bueno, esto después, cualquier cosa lo lo vemos. Alguien no tiene una cuenta de Fit Hab en clase como para saber. Bueno, asumo que todos tienen. Bueno, bueno, esto sería un ejemplo de como crear un Purrrquest donde bueno, hacemos un check out de un nuevo Brunch. Creamos un nuevo Brunch. Agregamos los cambios. creamos un cómic, y después, básicamente hacemos un push a ese Brunch, y luego yendo a hith Hub. vamos a ir al repositorio. Y generalmente ahí ya arriba nos aparece que queremos hacer un punr request y creamos un punryquest en el cual, una vez que lo creamos automáticamente queda listo ahí para pue Podemos solicitar el review ohh. Generalmente los que mantienen el repositorio van a ver que creaste un punr request y les va a llegar una notificación y van a hacer una review de ese punr Request. Y una vez que este aprobado, dependiendo de si 1 es el administrador del repositorio. va a poder hacer el mesh. Si el repositorio no es nuestro, y es de un tercero el que administre ese repositorio Va a poder hacer el mesh una vez que considere que todos los cambios están correctos y siguen todos los dylanés. Y después, además, tenemos, además de los convencional comités. Tenemos los los convencional comments que básicamente se usan en los Co reviews. La idea también es tener un algo estructurado para hacerlo. Los comentarios de de todos los reviews que 1 que hace de un repositorio. Entonces la idea de esto es que sea un poquito más ordenado que la persona que está siendo revisada. Sus cambios están siendo revisados, sepa a qué darle prioridad al momento de los comentarios, porque a veces puede llegar a pasar de que los comentarios son no son para este momento o ten lo que usar esos cambios. Entonces, bueno, tenemos cosas como.

JUANA BOJOSIAN · 53:42

Profesor se está trabando.

Lucas Bonanni · 53:51

Perdón. No escuché cómo.

JUANA BOJOSIAN · 53:53

Se está trabando todo lo último que dijo.

Lucas Bonanni · 53:56

Quieren que repita a ver, déjeme chequear por las dudas así o mejorar algo. Y bueno, vamos a probar. Ahora sí. Bien, como les decía, estos son comen. Para hacer los correos. Básicamente lo que nos permiten es en darle al que, al que está siendo revisada al que tienen revisión esos cambios. Saber qué tipo veces es importante. Entonces, si si ponen dentro de vamos a ver acá los efectos que tienen en la página. Bien, voy a todo esto. Esto es bueno, Por ejemplo, sugerencia, un problema que no bloqueante Generalmente, la idea acá está la traducción, pero como como ejemplo, no es la idea, podrías utilizarlo inclusive para documentos. pero generalmente la idea también, al igual que convencional comics. La idea es que se use en inglés seguir un un mismo formato. Sí, Bueno, revisión, la la el cuál es el objetivo, Pero revisión por código, revisión por pares para la revisión de un R. F, C: Sí, entonces 1 tiene este tipo de formato donde tiene la etiqueta. Sí, diferentes decoraciones. Y el asunto sí Entonces dice, bueno, ves, entonces pue puede ser la decoración que está acá Y si es opcional, básicamente muy similar a a entonces saber, acá por ejemplo, tenemos price un elogio o un Peak es algo detalle. Es algo muy puntual. Muchas veces también puede ser algo que que es muy subjetivo, que la persona, por ejemplo, dice, no. Yo quiero cambiar esto porque no, me no me parece que sea la forma, el o la mejor forma, o es un detalle

muy, muy, un detalle muy, muy particular, no muy meticuloso. Después, una sugerencia. un hiyou bueno es realmente un problema y que tiene que ser que generalmente es bloqueante. Sí, un tudú algo que hay que hacer pendiente, que son que no son necesarios para para mercheear una pregunta, un una idea, un pensamiento. Esto es básicamente un mantenimiento, un quehacer. Sí, una nota. Hay Hay varias cosas que 1 puede diferentes ir agregando. pues les muestro un ejemplo de esto. Y bueno. esto es básicamente los beneficios estos días y contexto inmediato Para quien recibe el feedback no nos ayuda un montón saber. Bueno, no, esto es una sugerencia menor. Yo te digo que que arregles esto, pero es una sugerencia. Es algo subjetivo que a mí me parece que que va a ser mejor o o le va a dar más legibilidad al al comentario o al al o al Covid. Sí que muchas veces son de ese tipo de cosas. Bueno, bueno para esto, para el desarrollo de software. Bueno, que el rol de hilstaba en el día de hoy. Bueno, la verdad es que ha transformado toda la la parte de cómo se desarrolla software. ¿cómo se comparte si el código abierto donde, bueno, ustedes ya saben que mucho del código abierto que hoy se encuentra en Internet, donde está costado del Hith Hub y bueno, impulsando también el tema de la transparencia. A veces inclusive hay aplicaciones o navegadores que por ahí no tienen todo el código o tienen cierta parte, Y perdí o herramientas. Sí, ya sabemos que hay errá incluso empresas como Microsoft o que solían tener muchas cosas de o jet, brains, cosas privadas, y ahora muchas cosas también. Y muchas herramientas se la han hecho de código abierto. Hay veces que también es medio mentira. A veces no dicen que tienen abierto y lo que tienen abierto o publicado no es todo el código, y es solamente una parte o solamente en la parte externa, y Y hay muchas cosas que no están completamente publicadas. Pero bueno. bueno, eso es como todo. Bien. Después, Bueno, un poquito más para repasar lo del flujo del hit hub. Y básicamente. todo lo que está en la rama Main Main está el listo para estar en producción. Si cada vez que se quiere trabajar en algo nuevo, se tiene que crear una una nueva rama. ¿sí? Después, una vez finalizado el trabajo. Se hará un mesh de esa rama local, ¿Sí? Y cuando Bueno, no está el esto de integrando es que se va a ir subiendo la rama local al servidor. Y después, cuando el esté lista, se va a crear un pool request. se hace una revisión de los cambios. Y luego, si se marcharon con la rama maine y una vez que los cambios ya se inversionan con la Rama Main otra vez pasan esos cambios a producción, no porque una vez que pasan a la Rama Main, se deberían pasar esos. porque La idea es que siempre producción esté sincronizado con esa rama. Lo puede. La idea es que no haya nunca un desfase o a o hayan cambios que no estén en, digamos, publicados y en producción. Y ahora vamos a ver la última herramienta que va a ser docker bien. Docker básicamente es una plataforma que nos permite, a través de contenedores, virtualizar las aplicaciones, empaquetarlas y poder hacer el de despliegue de las aplicaciones. Sí, es una herramienta que fue lanzada en 2 013. Y bueno, la verdad es que ha cambiado y ha revolucionado como como trabajar en la nube, trabajar con este tipo de herramientas después. Bueno, tenemos la parte de la vis virtualización tradicional o las máquinas virtuales como las tú no puede ver en el hipervisor de virtual Box o Bmward, Sí, donde hacen una emulación completa del hardware donde 1 puede llegar a tener instalar o emular diferentes máquinas con diferentes eco sistemas operativos. Pero esto tiene un mayor consumo porque necesita más memoria, más procesador, ¿sí? Porque básicamente vos estás levantando o emulando toda una máquina. Inclusive con el mismo hardware. En cambio, los contenedores. Básicamente, es una virtualización a nivel del sistema operativo, ¿sí? Entonces comparte lo que es el carnet o lo que es la parte principal del sistema operativo, el ac lo que sería el carnet, es el que maneja los accesos a a los recursos del sistema operativo y a través de y el sistema operativo aparte con ju trabajando en conjunto con el Kernal es el que acce accede a los recursos. Entonces. por eso la idea es que compartan el Kernel sí como a modo de virtualización. y de esa manera logra desacoplarse del hardware sí. Y de esa manera también es suelen ser más ligeros y más eficientes, porque no tienen que emular todo el hardware. Ya trabajan en comunicación con Internet, y eso evita que tengamos que modular todo el hardware. Bueno, algunos conceptos básicos de Docker para para poder trabajar con Docker. Básicamente, Loker trabaja con imágenes que son unas plantillas que la idea es que sean lo más inmutables posibles que donde que se corra la App. Y bueno, a través de eso, manejar también las de las dependencias. Después, el contenedor sí que es básicamente una instancia de esa imagen. Si entonces nos permite, pues nosotros podamos tener diferentes contenedores para una misma imagen. Después tenemos el Docker file, que es el archivo con instrucciones para construir esa imagen. Y después, bueno,

acá tenemos algunos comandos donde nosotros podemos ver cómo construir la imagen de la aplicación. En acá una vez que tenemos la imagen, podemos correr esa aplicación y ejecutar el contenedor. o sea, hasta acá vamos a, vamos a tener un archivo con un docker file con las instrucciones de cómo construir la imagen. Con este comando. Recién ahí vamos a tener una imagen. Y acá recién vamos a tener el contenedor si ejecutándose y digamos si la aplicación. Bueno, acá. Tenemos un poco cómo está la arquitectura de Docker. Sí, donde tenemos, por un lado el cliente sí que lo que nos va es: ¿Va a ser la interfaz que puede ser la de la terminal, o puede ser docker restos. Sí, depende de lo que tengan instalado ¿Pueden utilizar eso esas 2 después. El demon sí que es básicamente es el servicio de fondo que gestiona los contenedores, está también puede ser El Dimon puede ser diferentes. Puede ser, por ejemplo, colima. No necesariamente tiene que ser el mismo de Docker. Sí. Después tenemos el tema de las imágenes, que son estas plantillas versionadas en mutables. Después tenemos, bueno, como decíamos los contenedores que son estas instancias de estas imágenes que nosotros corremos donde realmente corren Las aplicaciones. Son como los procesos. Y después tenemos, por otro lado, el Docker Registry. donde es, digamos. Ahí es donde se publican estas imágenes, sí para poder descargarlas y poder reutilizarlas. Básicamente, lo que hace cuando está trabajando con Docker, cuando haces que escribes cualquier comando de Docker, lo que te estás comunicando. Básicamente es con el daemon o el servicio de fondo que está ejecutándose. Sí. Entonces lo que hace es que el servicio, ese verifica si la imagen está descargada o la tiene que descargar si la tiene que descargar la busca en el registry e intenta descargarla. Y a partir de eso? Bueno, si nosotros le dijimos que cree el contenedor lo va a ejecutar. Todos estos pasos se pueden hacer por separados o todos juntos si hace Docker y le pasa la imagen. Si no la tiene, el local automáticamente la va a descargar, va a intentar descargarlo, no en ya. Entonces, bueno, una imagen de Docker básicamente se construye sobre cambio. Cuando veamos esto, acá este archivo de Docker, acá tenemos el básicamente desde que imagen base estamos partiendo. Si en este caso es una imagen de Enginex que corre sobre una distribución de Linux, que es Alpine. Sí, Después, cuando ejecutamos este nuevo comando, se crea una nueva capa. Así que agrega en este caso el paquete de curl sobre esa capa base. Básicamente. cuando se agrega curl, se agrega un binario o un diferentes archivos que se instalan para que la aplicación funcione, un man pages y diferentes cosas. Y todos esos archivos que se van agregando se agregan en una nueva capa mhm. Y después, una vez que queda ahí, digamos, cierra esa capa. Y el siguiente comando que viene después se va a crear otra capa nueva con los archivos que se están agregando. En este caso, está copiando los archivos del directorio local, donde está la imagen con los de estar copiando los de a la al directorio. App: Sí.

JUAN GUZZARDI · 01:10:26

Ahí estamos viendo lo del dogger File, No, Eso es lo que hay.

Lucas Bonanni · 01:10:29

Claro.

JUAN GUZZARDI · 01:10:29

Lo que.

Lucas Bonanni · 01:10:31

Dogger Fight. Y bueno, esto podría tener muchas más capas Después, igual lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Y después tenemos la parte de la configuración que acá le decimos. Bueno, que es lo que tiene que ejecutar finalmente y le damos con el Entry Point, que básicamente es una configuración. Si entonces lo que nos permite trabajar con el tema de las capas es que cuando esto la ventaja se ve cuando construyes las imágenes. Si nosotros hacemos una modificación, acá estas capas no las toca entonces solamente reconstruye de acá. Hacia adelante. ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos muchos, muchas capas o muchos comandos en los que vamos ejecutando, sí nos va a permitir justamente reutilizar estas capas y poder hacer el Build o o generar la imagen más rápido. Sí, Si ahora, si nosotros tuviéramos acá un comando entre el F, R o M y el R o a M, Y lo modificamos todas estas ramas siguientes se van a tener que volver a generar. entonces siempre una buena práctica es

tener este copy, por ejemplo, siempre sea una de las últimas capas, porque es la para que todas las capas que requieren pocos cambios no se estén generando siempre. Si Si yo pusiera este copy arriba del Ran. sería una mala idea, porque no estaría aprovechando esto en lo de las de las layers o las capas, porque Em: se empezaría a generar esta esta, que en realidad es casi siempre va a ser la misma. Entonces se volvería a generar cada vez y no tendría sentido. Se entiende.

JUAN GUZZARDI · 01:12:48

Yo no lo terminé de entender. Profe:

Lucas Bonanni · 01:12:51

Okay, no importa lo explico de vuelta, no hay problema. La idea es que. como acá este comando instala curv Y siempre que lo ejecutes va a instalar curv, no hace otra cosa. entonces eso genera una capa con esos archivos de curv. Entonces La idea es que vos lo Si a la imagen base y le agregas, curl listo, siempre va a ser igual, no va a cambiar. Entonces, cuando lo único que vos vas a cambiar realmente cuando estés desarrollando en tu repositorio local y quieras construir una nueva imagen va a ser esta parte la parte donde tú tienes tu directorio local y tienes tu código, ¿no? Entonces supongamos que esto es un proyecto de node. Entonces vos estás haciendo una A, P, I en Node. Y lo que estás cambiando es tu A. P, I, El cool. No lo vas a cambiar. Se entiende hasta ahí. Me siguen.

JUAN GUZZARDI · 01:13:54

Sí, sí, pero.

Lucas Bonanni · 01:13:57

Entonces, acá? ¿cómo sí.

JUAN GUZZARDI · 01:14:00

La A B. Esa va a haber igual. Si vos corres primero el copy igual Run Starter Core. ¿no es cierto.

Lucas Bonanni · 01:14:07

¿cómo no te seguí, perdona, ¿ ¿cómo es.

JUAN GUZZARDI · 01:14:10

La la la a que va a arrancar con el trípode igual copiar los archivos antes de instalar, curr o instalar curva después de copiar los archivos.

Lucas Bonanni · 01:14:20

Sí. El Endtren Point acá no es el caso.

JUAN GUZZARDI · 01:14:23

Claro.

Lucas Bonanni · 01:14:23

Sí, el trípode no le importa.

JUAN GUZZARDI · 01:14:25

Función de la cama.

Lucas Bonanni · 01:14:28

Sí es en cua en función del oro de de las capas. En como digo, esta capa siempre que se ejecute va a ser lo mismo. Entonces acá digamos que se puede. La idea es como como funciona una caché, No, ahí en tienen el concepto de caché.

JUAN GUZZARDI · 01:14:50

Sí sí. Lo que te pregunto es si el orden afecta al producto. Al fin y al cabo. en ese caso entre Roone y Copyt.

Lucas Bonanni · 01:14:58

En este caso, no en este caso, porque 1 no está relacionado 1 con el otro. No hay forma de que el copy me modifique el Court, salvo que tengas algo en el directorio, que pero sería una buena mala práctica tener algo que qué sé, yo podrías tener dentro De ahí un script que que esté haciendo lo mismo y que te ins y que después tengas otro paso que ejecutes el script y que te esté instalando curl. Y después vos haces una pepe te quede install cool. Y ahí, en ese caso sí te afecta, no, pero.

JUAN GUZZARDI · 01:15:37

Claro claro si vas a utilizar el curl después ahí, si tendrías que instalar donde está el pero.

Lucas Bonanni · 01:15:42

Sí, Sí.

JUAN GUZZARDI · 01:15:42

No lo tiene como no tiene como efecto.

Lucas Bonanni · 01:15:46

No. En este caso No.

JUAN GUZZARDI · 01:15:47

El el hecho de ruñar Installs al inicio tipo muy buena, práctica.

Lucas Bonanni · 01:15:54

Claro, pero porque no es solamente como buena práctica, sino por esto, para aprovechar el tema de las capas y que esto digamos quede como de alguna manera. Si fuera una caché, entonces no. Cuando tiene que reconstruir. no va a reconstruir todo, sí o sea, yo hago cambios? ¿no? Entonces.

JUAN GUZZARDI · 01:16:17

Sí.

Lucas Bonanni · 01:16:18

Cómo.

JUAN GUZZARDI · 01:16:19

Va a reconstruir desde el Copy. Decís.

Lucas Bonanni · 01:16:22

Claro exacto.

JUAN GUZZARDI · 01:16:24

Ok, está bien, ahí terminando.

Lucas Bonanni · 01:16:28

Exacto. La idea es esa y que y que no haga toda la reconstrucción de todo, que haga como una especie de básicamente una caché, te cae. Te dice, bueno, estas 2 no las necesito regenerar. ¿para qué son las mismas. No cambiaron. Entonces eso nos las regenera. Regenero de acá para adelante.

JUAN GUZZARDI · 01:16:46

Claro, o sea, cuando revillas regenera desde Copy para adelante.

Lucas Bonanni · 01:16:51

Exacto. Bien. Y después, bueno, los los contenedores, como proceso, si son básicamente un proceso aislado dentro de la máquina, o sea, de dentro de nuestro P, C, Y como decíamos anteriormente, no es una máquina virtual, o sea que no tiene un sistema opera objetivo completo y después lo que usa lo el para aislar el Keiner, el keart perdón. ¿es esto no el procesado sí para el aislado. los procesos, el let para para tener su propia red privada. Después tenemos el I P, C para te tener su propia comunicación entre entre los procesos. también tener los los name los 2 main name que 1 los ve cuando corre la imagen. Sí,

después. Bueno, mapeo de usuarios, tener sus propios usuarios y y un punto de montaje aislado. Ca. Básicamente, los volúmenes, Sí, los volúmenes es donde nuestras pasiones van a tienen lugar ciertas cosas, pues, por ejemplo, si nosotros creamos una una imagen, usamos una imagen Docker de y corremos un contenedor de una base. Tenemos que tener un volumen para guardar esos datos también, pues esos volúmenes se pueden apuntar a un vale y a los para hacer la persistencia. Y cada vez que se la imagen, no hace falta que para dar tu acá está Mhm.

FACUNDO REYNOSO · 01:19:05

Profe. Lo escucho muy trabado. No sé si soy yo o.

JUANA BOJOSIAN · 01:19:08

No, no sé tampoco.

Lucas Bonanni · 01:19:13

Porque ahora es mejor. o de hay algo que nos.

JUAN GUZZARDI · 01:19:28

Sí escuchando, Sí, es muy, muy mal.

FACUNDO REYNOSO · 01:19:31

No se.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:19:32

Que los.

FACUNDO REYNOSO · 01:19:32

Le digo.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:19:32

Profe.

FACUNDO REYNOSO · 01:19:33

Sí.

Lucas Bonanni · 01:19:37

¿verdad? Déjeme a ver.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:19:43

Está fallando. El Net de el Delan Natepace.

Lucas Bonanni · 01:20:08

No.

VALENTIN KRAJZELMAN · 01:20:10

Profe: No lo escuchamos,

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:21:02

Pues la verdad. Los demás me escuchan o perdí a todos.

JUANA BOJOSIAN · 01:21:07

De escucha.

FRANCISCO DAURAT · 01:21:08

Ahí se escuchan.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:21:09

Listo? La verdad.

Lucas Bonanni · 01:21:13

Desde un momento. a ver si ahí se me escucha mejor.

JUANA BOJOSIAN · 01:22:51

Por Ahora bien.

Lucas Bonanni · 01:22:53

Okay. Bueno, si vemos que va a funcionar medio raro, tal vez cortamos 10 min. Y hago algo más bien Bueno. básicamente, acá. Lo que tenemos es para ejemplos de cómo correr un contenedor si este lo que corre es el básicamente un comando o corre de forma interactiva. Esto lo que nos permite es básicamente poder tener un la Schell o la terminal, sí y poder escribir comando así de forma interactiva. Y es como tener un A como abrir un cómo se utilizar nuestra terminal de forma local. Este este comando nos va a permitir ver los blogs de del contenedor, este inspeccionar algunos detalles, ¿sí? Y con este copiar archivos dentro del contenedor acá lo que le pasamos, el container id y acá le pasamos la ruta dentro del contenedor. Si dentro de la App y el archivo file. Y acá bueno, le pasamos el el archivo que queremos. Y Y bueno, por este lado, tenemos la parte de volúmenes. Sí que era lo que les más o menos les adelanté hace un rato que era la parte de que nos permite compartir. Perdón, permite 3: hacer la persistencia de los datos de dentro del contenedor y también compartir los datos entre el Host y el contenedor. En entonces hay diferentes tipos de formas de configurarlo. Es el Beinmo, donde se mapea el directorio del Host al contenedor. Entonces podemos de esa manera tener como nuestra carpeta compartida entre el contenedor y y nuestra máquina local. Entonces podemos. en algún caso, podríamos modificar algún archivo y que se modifique a su vez en el contenedor. Sí, un volumen con nombre ¿sí? Básicamente es un volumen gestionado por Docker. Un volumen anónimo es básicamente un volumen temporal que se borra cuando que se crea con el contenedor y se borra cuando el el el contenedor termina de ejecutarse. Bueno cuando, por ejemplo, cuando se quiere utilizar un volumen, como les comentaba, les adelantaba cuando se quiere persistir los datos de la base de datos. Usa un volumen. Sí, Bueno, esto podría ser un caso, compartir el código entre el Host y el contenedor. Cuando 1 está, digamos, digamos, para la parte de desarrollo ¿no? Y quiere tener esto de del Live a up Day de de los cambios y y no correr las las tus. Y, por otro lado, para separar los datos, sí tener una aplicación donde de datos es Facebook y la aplicaciones no tenga Estados. Sí, esos states. después, un concepto más que viene relacionado con Docker y con el gestión de las imágenes es el es la idea de Golden. In Si un Golden Emes, básicamente una imagen dorada sería es lo que una imagen base confiable, generalmente versionada e inmutable. La idea es que dentro puede ser dentro de la misma empresa dentro de la organización se crean estas imágenes para básicamente con las herramientas que ya se necesitan usualmente dentro de la empresa. Ya se saben, hay herramientas que ya se suelen utilizar y que son comunes a todas las aplicaciones y especialmente también, por ejemplo, si se está utilizando el mismo framework de desarrollo, o todos utilizan node ese tipo de cosas. Sí, La idea es que permite reducir las diferencias entre y estab y estandarizar un poquito más, lo que se está utilizando dentro de las aplicaciones. Mejorar la seguridad y la consistencia dentro de todos los stacks sí facilita el uso de, o sea, hacer el roll back, porque básicamente. nosotros, como veníamos hablando con Hill, Nosotros podíamos hacer este cada cada y cada versión nueva. Lo que podemos hacer es una imagen nueva. Entonces, con una serie de cambios de nuestro código. sí que que están en un snapshot, o están en esa imagen, entonces nosotros lo único que hacemos es cambiar. Digamos, la imagen que queremos de desplegar, sí en producción con el ambiente que sea, entonces nos permite gestionar mucho más fácil si esto anteriormente, para para los que no saben, cuando se usaban las máquinas virtuales. Has antes de de hit y los contenedores, muchas veces el código se desempaquetaba en un directorio. Sí que podía ser en el caso de Windows, El El Bueno, el directorio. ¿cómo se llamaba el servicio? De No me acuerdo ahora, pero bueno, básicamente es un un directorio particular, sí del servicio que publica las aplicaciones. Entonces, en ese caso, se muchas veces se hacía manual, después se empezó a automatizar un poco. pero muchas veces también había fallos, o, bueno, o tampoco había una gestión de la configuración, como como es actualmente, entonces a veces eso también. Entonces 1 tenía que eso al Directorio del I A Yes. Ahí es donde a veces, si 1 tenía, por ejemplo, una aplicación en punto, Net 1 tenía que

empaquetarla y con suerte, empaquetarla, porque a veces 1 hacía el Bild, y de alguna manera de forma local. Ni a veces ni siquiera había un proceso de repositorio, y había la gente que administraba las máquinas virtuales subía tu aplicación o esos cambios a esa carpeta. Entonces la verdad, que era un proceso que era complicado, porque si 1 se tenía algún cambio en particular, o se había hecho algún cambio en la configuración que estaban todos por separados. Sí, podía llegar a haber problemas podría llegar a generar errores. Entonces, bueno, había realmente mucha fricción en el proceso de pasar a producción en ese tipo de casos. Sí. Con Con esto de lo de las imágenes de Dockers fue mucho más sencillo, porque la idea es justamente tratar de aislar también el ambiente de desarrollo. El desamie también el ambiente de producción, entonces ya viene todo empaquetado, entonces eso ya va empaquetado con el sistema operativo con lo que necesita la aplicación para correr, y lo único que hace es correr la imagen y ya está, no es: No hay que gestionar puertos, porque ese era otro problema que muchas veces. si por alguna razón, en tu máquina, no tenías ese puerto disponible por ahí lo tenías que cambiar, porque estabas ejecutando en la aplicación. En ese momento todavía las aplicaciones. El puerto no era tan cuando 1 corría una aplicación. No estaba tan expuesto para para cambiarlo. Era más difícil. Tú tenías que meter buscar en algún archivo y y cambiarlo. Y entonces era medio complicado. Y si vos 1 quería hacer algo más rápido y tener diferentes aplicaciones corriendo para ir desarrollando al no el mismo momento. Pero Bueno, ir cambiando más rápidamente. Después, por ahí, 1 no se daba cuenta, dejaba con ese puerto y después, cuando pasaba ese mismo paquete. había cambiado el puerto y y hacía que no, no funcionara la aplicación. Y bueno, nada que la idea es evitar todo ese tipo de configuraciones y que con dockers 1 pueda, digamos, administrar de una manera más sencilla y ya esté todo empaquetado dentro de la imagen. Entonces, es esto básicamente. Y lo que permite tener esta la imagen dorada. La Golden Image es tener todavía un paso más allá y tener exactamente todo lo que necesitas, generalmente compartido a través de la organización o o de la empresa. Hasta acá se entendió esto.

FRANCISCO DAURAT · 01:33:01

Sí, claro.

JUAN GUZZARDI · 01:33:02

No sé, es como medio un macho o un template seguro. No.

Lucas Bonanni · 01:33:06

Claro un tem, como un template seguro. Exactamente cuando vos ya tenés todo lo que necesitas para la aplicación. Y y, además de estandarizado también muchas cosas de seguridad, no.

JUAN GUZZARDI · 01:33:24

Claro, claro.

Lucas Bonanni · 01:33:32

Bueno, básicamente es esto. La Golden Nimes es la que después se aplica a los diferentes ambientes, y y básicamente es la la imagen base. Básicamente, esto es más mínima mínima mínima para asimilar lo que habíamos visto antes. No tiene mucho sentido. Y acá usted me si esto sí es importante porque acá vemos las diferencias entre contenedor de docker y las máquinas virtuales, ¿no? Donde una un contenedor? Bueno, la la emulación de la distancia, la máquina virtual es toda la máquina física. Así emula toda una máquina física. Esto se abstrae de los detalles del sistema operativo del código si abstrae 1 del otro y, por este lado. se abstrae de los detalles del Faro. Este, digamos, es un un nivel más arriba, ¿no? Y bueno, mejora la administración de del entorno con eso que que decíamos, No, el El entorno está de desarrollo. Está empaquetado en esa imagen y en este caso se abstrae del hardware, sí para para aumentar su utilización tienen básicamente tienen 2 concepciones diferentes: las máquinas virtuales. Lo que intentaban hacer era que en en el momento donde los servidores, muchos de los servidores corrían a un premis en en las empresas era llegó un punto en que 1 podía tener un servidor suficientemente grande y no estar aprovechándolo. Entonces dijeron, bueno, pero no voy a tener muchos servidores. Eso genera mucho consumo, mucha electricidad. Además, trae un problema que tenés que tener el hardware y los

hardware de de los servidores requerían discos especiales con con hot swap, para poder cambiarlos con las fuentes con hot swap, digamos, para poderlos cambiarlos mientras que están encendidos. Y por eso llaman Hot Shop, porque se pueden cambiar, mientras que los servidores están encendidos. Entonces no era como tener un hardware cualquiera y además, siempre estabas propenso a que era más difícil, tenías que tener. Además de eso, backups, tienes que tener bueno un montón de cosas. En cambio, teniendo, bueno, ni hablar de que necesitabas tener aplicaciones des que, por ejemplo, tenías que tener aplicaciones que utilic que corran sobre Windows o aplicaciones que corran sobre Linux, ya tienes que tener otro sistema, otro otro servidor. Si necesitas una con Windows y 1 con Linux, o si necesitas 2 aplicaciones con Windows, pero necesitaban instalar algo que por ahí. El qué sé yo, un parche de actualización cuando estaban los parches de actualizaciones en ese momento, entonces y por ahí la otra aplicación, no porque era Legacy y y y no necesitaba el sistema tan actualizado. Entonces. bueno, por esas diferentes tipos de razones tenías. Era más conveniente, en vez de tener un servidor separado, aprovechar todo el hardware y tener máquinas virtuales. Y ya era más fácil el backup, porque de alguna manera el backup se hace de la máquina virtual. Un s. De ahí salió también el tema del snapshot. Sí, de las máquinas virtuales, y 1 hacía un snapshot de la máquina virtual, y de alguna manera sea backup de toda la máquina virtual. Entonces, después, cualquier cambio de configuración o cualquier problema con el sistema operativo se podía recuperar mucho más rápido, inclusive que un servidor, un servidor si fallaba. El sistema operativo había que reinstalarlo. No había posibilidad de en el servidor mismo tener Snapshot. Hasta cierto momento, no Después salieron otras herramientas también. Pero bueno, entonces la idea de Docker fue es un paso más allá de esta evolución de las máquinas virtuales a hacer algo mucho más performacente. Entonces ya deja de compartir recursos directamente con con el hardware, sino empezar a a a compartir recursos con el sistema operativo. Sí, entonces consumen muchos menos recursos, ¿Sí? Y bueno, como decíamos, comparte el carnet del host. Bueno, está utilizando los Namespace y los 6 Groups para, para, digamos, hacer ese entorno aislado. Bueno, acá son el algunas de las ventajas, sí sobre de dockers, sobre las virtua, las máquinas virtuales. Básicamente, es la rapidez, sí de en la que 1 puede inicializar una imagen de docker el la cantidad de el el poco uso de memoria Ram. Cuántos, digamos, máquinas? Uno puede tener varias el docker o contenedores corriendo en una misma máquina, porque al tener menos uso de Ram, menos uso de recursos, 1 puede tener más de 1 corriendo. Y es mucho más fácil la portabilidad. Si una Imme, una misma imagen puede trabajar de la misma manera, siempre y cuando esté bien construida, deberían trabajar de la misma manera en cualquier lado que se ejecuten. Sí, un C Asi mucho más ágil, porque, bueno, te permite automatizar ahora todo esto que con las máquinas virtuales no se podía, no podías hasta algún punto hacer un crear una máquina virtual como hasta que no salió, digamos. Bmwwear, con con sus sistemas de de virtualización que bueno ahora tenemos actualmente. Está Promox, que por ahí lo habrán escuchado donde nos permite si hacer esto, no levantar ahí. Sí, máquinas virtuales completas. Y Pero bueno, acá. Lo que nos permite con los dockers es hacer básicamente un un proceso de C, A, C, C, D, Mucho más fácil. Sí, entonces podemos construirlas, testearlas y básicamente distribuirlas. Y además, que al ser eso más compacta, sí, porque no necesitan una máquina virtual, no necesita emular el hardware Es más, es más chica en tema de tamaño, y es más fácil distribuir. Y también nos permite esto. La escalabilidad horizontal, que es súper importante porque podemos tener múltiples instancias de la misma aplicación para cuando. por ejemplo, tenemos una alta demanda de nuestra aplicación. Sí que eso es lo que después vamos a ver con Google Net: eso. bueno, y la desventaja es que todos comparten el mismo carnet, col por lo cual no están completamente aislados de alguna manera. No, Si hay alguna vulnerabilidad en el canal, todos comparten ese mismo carnet, así que son todos igualmente vulnerables. Bueno, esta es la definición canónica de un contenedor, Sí, básicamente, que es un proceso ejecutándose de forma aislada a través de namespace y límites de recursos. Sí, corre la aplicación renta más. Las dependencias sí como en un entorno reproducible. Y bueno, la idea es que arranque milisegundos y puede ser promovido sin cambios entre diferentes ambientes, sí de desarrollo, stacin y producción. Bueno, Bueno, las funcionalidades principales, esta no tener poder tener contenedores que sean ligeros y aislados, Sí, la portabilidad, como también vimos hasta al ser contenedores ligeros y aislados, son más fáciles de portar o o llevar a diferentes máquinas, sí y poder ejecutarlos. Mayor eficiencia en los recursos. Si poder escalar horizontalmente y

poder tener replicar la misma aplicación varias veces, de manera. digamos que siempre sea la misma aplicación y y y el mismo código ¿no? Y después, cómo.

JUAN GUZZARDI · 01:43:17

Sí réplicas.

Lucas Bonanni · 01:43:19

Sí réplicas. Lo que quería decir era tipo de forma inmutable, no que son las mismas instancias inmutables de la misma aplicación y gestionar estas imágenes y distribuirlas, no crearlas, versionarlas y distribuirlas. Bueno, los casos de uso. Bueno, es básicamente el despliegue de de las aplicaciones también para crear entornos de desarrollo y no tener que crear instalarse todas las tunings en tu máquina, ¿no? Entonces no estás por ahí. Muchas. Lo más común es que 1 a veces tenía que tener instalado antes de que existieran los contenedores. Uno tenía que instalarse alguna base de motor de base de datos o ejecutar Php My admin y tener Mys Q L corriendo y levantar el proceso. Eso era algo más o menos parecido, pero siempre tenías que tenerlo y correr tu aplicación y que, con suerte. tener la misma base de datos, si es que después se generaba con un R. M y podía generar la la misma estructura de base de datos de forma automática o la tenías que asegurarte de siempre tener la mismo actualizado. Y bueno, la verdad, que era difícil mantener un entorno de desarrollo antes de los contenedores. En cambio, ahora 1 puede tener un contenedor o definir un docker con post y tener todos los servicios, ahí las herramientas, entonces no sé tener node instalado ahí, ejecutarlo y utilizarlo a través de de Docker y no tener que tener las cosas en tu máquina, no después. Bueno, también para hacer las pruebas de quad, entonces no sé, Básicamente tienes un entorno controlado para hacer las pruebas, a ver qué versión estás probando, porque la imagen está versionada. El código está versionado. Entonces se hace exactamente qué qué es lo que se está probando. Se pueden hacer entornos y preparar entornos para pruebas de cuevas específicas. Y bueno, esto nos asegura una mayor calidad dentro del proceso. Bueno, otros usos muy comunes. Bueno, para hacer deployar microservicios. Y ya que los microservicios la idea es que son aplicaciones modulares que se ejecutan independientemente cada módulo y por si se cae cada módulo, otras partes de la aplicación puede seguir funcionando. Sí, entonces cada servicio o cada microservicio ejecuta su propio contenedor de forma independiente. Y también esto nos permite, de alguna manera ahorrar recursos, porque al aplicar cada módulo, puede llegar a tener su propia escalabilidad. Entonces no todo el por ahí, todos los módulos necesitan escalar de la misma manera. entonces es es mucho más sencillo, aparte. Es mucho más rápido. porque al ser módulos y no ser una aplicación monolítica, si tenés que reiniciarlo es más fácil que reinicie un solo módulo pequeño que toda una aplicación completa no o hacer el Deployd no y que esperar que eso inicie bien. Y bueno, esto las cosas que ha facilitado no que son un poco el resumen de lo que venimos hablando, que también ha facilitado la opción de infraestructura como código, Porque, bueno, es un paso más dentro de, digamos, de la automatización y el control del entorno. Entonces, bueno, ha mejorado la agilidad en en el desarrollo y en el despliegue de las de las aplicaciones por por todos estos temas, no por el tema de de del ambiente, de desarrollo de poder con tener empaquetada la aplicación. Bueno, también. Obviamente, esto es lo que impulsó todavía más las arquitecturas de microservicios. Al facilitar mucho más poder hacer este tipo de de plo el Deployd de aplicaciones conte en contenedores, Lo que permitió es que sea mucho más fácil desarrollar microservicios no en Y bueno. Y la verdad es que se sí. Esto se ha convertido en una herramienta fundamental para para el desarrollo de las aplicaciones. Bueno, esto es básicamente cómo se conectan los 3 temas si básicamente 1 tiene un desarrollo en un cambio local. Básicamente, 1 publica, hacemos esto en la parte del versionado. O hacemos nuestros cambios? Hacemos el Hi D, a D, el Hit comité, publicamos nuestra rama. Creamos nuestro pur request y a partir de hacer nuestro purr Request. Una vez que merceamos, se construye la imagen de Docker de la aplicación en ese nuevo release. Y una vez que tenemos ese nuevo release que puede ser un release. No necesariamente tiene que ser el último release, porque pueden haber varios relises que esto. Por ahí lo vamos a ver más La la clase siguiente, que es la de C, C, D, donde podemos tener diferentes relises y versiones. Podemos tener una versión que sea de puramente desarrollo. Y bueno, que eso se despliegue en el entorno de desarrollo y no necesariamente esa versión pueda ir a producción. Bueno, este es el flujo de del diagrama de los pasos que veíamos. No de hacemos un cambio

del código. Hacemos un cómic. Después pulsamos esos cambios dentro del Brunch de nuestra funcionalidad. Creamos el Pur Request y después hacemos el Mers t main. Hacemos el build y el depload. Eso es lo que también vamos a hacer después con la parte de trabajo práctico a Ver Manuel dice en un proyecto de levantado en Docker, 1, el local trabaja con la imagen desplegada en forma local. Bueno, desplegar no salía por ahí la palabra desplegada. Pero vos usas el contenedor corriendo de forma local. y puedes correr, digamos, sin la aplicación de forma local, Sí, sí, en vez de hacer un N, P, M, R, A, N, O o o un server, o lo que sea. Haces un docker con pause up y lo tenés corriendo. Bueno, y ahí ya más o menos, esto era lo de lo lo que teníamos que ver los conceptos hoy. ¿en qué quieren los que puedo mostrarles es la parte de Hi. Y al algunos comandos básicos. Déjenme que cambie acá. Lo que les voy a mostrar. Mhm. por ejemplo, es todo. Mhm: Me voy a mostrar el le voy a mostrar un ejemplo de esto de convencional. Comments y cometional cómics. Así que Mhm. Bueno, acá. A ver, tengo una monstruos, Vamos a analizarlo. Ahí ven otra vez mi pantalla ¿no?

JUAN GUZZARDI · 01:54:58

De los.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:54:59

Sí, Sí, Ahí se ve.

Lucas Bonanni · 01:55:01

Bien, perfecto. Bueno, este fue un puro Request que hice yo. Y a ver si ahora tiene, bueno, no estaba haciendo. Acá estaba haciendo el tema de la traducción justamente de la página t de conmissional comics. Y a ver si vemos acá lo que pasa es que creo que todos están cerrados. Quedan. pues, bueno, acá. Está Ves Question y me hace una pregunta. Básicamente entonces a mí me da más insight de de esto de que es una pregunta. ¿no? Ahí ves un poco obvio. En ese caso, tal vez No, no es muy útil, pero a ver, creo que hay alguno más. Algún Meet pick a ver question question. Acá Bueno, una su vez ves. Esto es interesante porque esto es una sugerencia, pero no es bloqueante. O sea que yo si fuera esto un código de producción. Podéis una sugerencia, no necesariamente tengo que hacer la mejora. Podría no hacerla. O decir, bueno, la hago en otro momento. y un poquito es eso para ayudar a a decidir, bueno, cuáles las decisiones también podría venir alguien acá? Y decir: no, Esto me parece que otro compañero, no nuestro que esté trabajando con nosotros. Y decir no, esto me parece que sí, es bloqueante, ¿no? Y de esa manera Sí, acá. Bueno, otra otra sugerencia, y nos permite eso. Y después, si quieren ver en realidad también podemos ver hola.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:56:55

Y el.

Lucas Bonanni · 01:56:58

Alguien me iba a decir algo. acá podemos ver lo de los convencional comics, Uno de los comments. como para ver como ellos lo lo están utilizando son container nada. En ese caso. Sí, me parece picnic. Acá está Acá está lo de los convencional. Comics. Entonces acá ellos tienen la parte de rifactor, modificación de docu de documentación. Modificaron el el B I D, Bueno, acá ven, por ejemplo, tienen la acción que hicieron un fix que el contexto de no era el el scope, sí de lo que modificaron en este caso, el compiler acá. La parte de Core. Bueno, sirve un poquito para eso. Sí, para tener más o menos ¿ Ordenado, toda el historial. Acá Este, si quieren, es muy buen repositorio para Me App. Está bastante bien organizado, inclusive con los pur Request es donde ellos lo utilizan. Y después acá lo que yo estuve mirando un poquito es que en realidad después comprimen todo en un cómic. Uno si puede mirar esto para ver cómo quiero entender el flujo de cómo cómo organizar esto acá, en la parte de contribution a ver tu tu tu. Esto quedará que lo había visto y dice, bueno, fui yo submission online por acá y dices bueno, ¿cómo tienes que hacer el perro. Y después. claro, esto es, creo que es lo que hace que hace. Creo, un zigzag, Sí, y comité. Lo que hace es que en realidad te quede un historial para eso. Es un historial, en realidad más limpio. porque van a ver que cada público es: no tiene más de 5 000. Entonces después, cuando mercé en tu publiquest como el público es queda con el título en convencional Comics, vamos a los publico air.

Queda con este título, entonces la inversión y ya les queda con el convencional comic dentro de la rama Main o de la rama a la que lo vayan a marchear, ¿no? Así que este es interesante. Después se los paso por Slack, para que también lo puedan chusmear y ver cómo se usa. Y después, bueno, lo que les permite esto, Si 1 va, si 1 se esto se pone a investigar un poquito más. Y se entonces a chusmear un poquito más. van a verlo dentro de acá donde están los actions, habla World Flows Continuo se integration, y debería estar acá. La herramienta que lo que va a hacer es hacer el Bamp o cambiar la versión de manera automática. a ver después de todo lo que corre. no hay ningún banco. Bueno, habría que ver cuál cosa. Yo lo busco después y lo preparo. Y Y y lo miramos bien, porque es interesante ver cómo cómo aplicaron Conventional Comics. Si ustedes también lo pueden ir acá a a la página y por acá bueno, nos explica les dicen inclusive hasta que herramientas tienen para para utilizar por alguna parte. Y no solamente eso había about. Claro, acá. Están en about, están todos. Los Bueno, a veces el los el angular Commetic Airlines Sí, de los 5 000 messages. Creo que fue por acá que lo vi entonces el casting de cómo hacerlo, como ser revertir en el acá están definidos. Los que yo le decía: los Scoops ya están predefinidos. que son las coci los que van entre paréntesis, ¿no? Entonces ellos ya tienen cada 1 predefinidos. No tienes que andar pensando mucho que que pongo acá ese tipo de cosas. Bueno, acá te hablan un poquito más. Bueno, está bueno para para tenerlo en cuenta, siempre tenerlo como referencia. Y Y bueno, de última, siempre, proponer mejoras. Acá Están todas las herramientas que nos permiten, para diferentes lenguajes. Maj manejar esto del convencional comics. Y hacer esto de hacer el versionado mucho más simple. Bien. Y después vamos a ver un poquito de la herramienta de zit. Vamos a ver este. Bien. Acá Básicamente tenemos un repositorio que ese en realidad es el que después yo se los comparto. Está en el en el repositorio nuestro. en el en el mío, perdón, pero compartida. La idea. Este es el el proyecto de de ejemplo para para la materia de del trabajo práctico. Básicamente, bueno, este ya es un repositorio desarmado. pero acá podemos ver dentro de la terminal que que ya hay un historial. ¿sí? Entonces, bueno, básicamente son todos los cambios que yo fui haciendo. Obviamente, acá no seguí ninguna convención, ni nada. Ni siquiera mejore los los mensajes de de los comets, porque básicamente es algo para para mí y o bueno, compartido. Pero no no me interesa hacer un un seguimiento completo de todo, cada 1 de los cambios o cada una de las mejoras. pero sí lo que nos permite es tener diferentes ramas. Acá Bueno, esto es una interfaz donde nosotros podemos verlo. Y a esto nosotros podríamos hacer lo mismo desde la interfaz con Hitlog. Graph. Si no me acuerdo mal, entonces nos permite acá tener un pequeño gráfico, lo mismo, pero con aquí. Entonces nos va mostrando. Acá Nos va mostrando como nos hicimos estos mismos saltos que hicimos acá a ver si están exacta update main, claro es este.

FACUNDO SAFE · 02:06:45

Perdón profe. ¿con qué comando hizo esto? Me Me parece.

Lucas Bonanni · 02:06:53

Este Hit Long Graf.

FACUNDO SAFE · 02:06:55

Graf no lo conocía.

Lucas Bonanni · 02:06:58

Entonces te da. Sí, hay hay muchos. Si ustedes buscan por Internet, va a ver para que estés compartiendo a ver qué voy a compartir todos los escritores. No tengo problema. pues sin saber ahí está. Si yo acá ay, no, Eso es que cada 1 van y buscan hit One liner. Van a ver que van a ver diferentes cosas. Y vamos a buscar decir no con básicamente que son que tienen varias cosas para A A y que nos permiten verlo, el historial de manera diferente, no agregándole mejores cositas y y cosas por el estilo. Entonces 1 puede después. Lo que 1 puede hacer también es poner alia alias, Sí, puedes definir alias entro. Entonces, bueno, esto lo muestro así. No veo mucha diferencia. más o menos lo mismo que tenía antes. pero sí hay un montón de de Flags que 1 le puede pasar para hacer lo que sea. ¿no? Entonces te puede. Uno puede personalizar Si 1 quiere ver el Comic, si quiere ver la diferencia como lo querés ver. entonces la verdad que se puede personalizar un montón, los colores y todo ese tipo de cosas. Yo, por

ejemplo, si yo hago un hit a le haces. estos son los alias que yo tengo. Entonces, puedes por ejemplo, acá tenemos un H. I I T, 120 es solamente elegir. No. L 20, No, si no tipo de hit y reinter que 1 de los últimos 20 comics. Y si hago un hit de 50, entonces bueno, me colorea, me muestra acá personaliza. Me dice quién es el autor. Me dice el mensaje. Si hago un 50, también me muestra el el grafito, pero vieron que es diferente. Me muestra un gráfico más compacto chaval, y haces de vuelta. ¿me va a decir, bueno, no, este no Sí. Algo entonces ahí puedo tener diferentes áreas para hacerlo un poquito más rápido, así como los alias de de Buah. Sí, bien, pero vamos a ver, vamos a ver ahora cómo crear un un reto nuevo. Acá. Creo, un un directorio cualquiera. sí. Y lo que puedo hacer es una vez que cree el repositorio. Vamos a a hacer? Co: Así vemos directamente ahí como vamos cambiando. Bueno, una vez que estoy en el repositorio, nosotros vamos a poder ver Acá al lado a ver. Creo que me lo va a mostrar Si yo hago un hit init para crear para inicializar el repositorio, Sí, porque no es un repositorio. Por ahora, es solamente una carpeta. Ahora no nos muestra nada, pero si vemos que cambió porque ya nos puso acá. En el Cron. Me apareció Master porque se generó el proyecto y me apareció un máster acá no me muestra nada, porque por defecto de tener que no muestre archivos ocultos con el explorador. Pero si hago un L, S a ahí veo que tengo la carpeta de de H I, I, T, Sí, ya inició un repositorio. Tengo Touch, y creo un archivo de texto. Puedo crear un archivo Ahí ya lo veo. Me aparece, acá me aparece con un estatus de que Debut de un truck, o sea, que no está haciendo, no tiene seguimiento a ese archivo. Y si hago, acá veo exactamente lo mismo, sí como que no está haciendo. S No tiene seguimiento. Ese archivo si está fuera del repositorio. Si bien está en nuestro working directory, no está en en ningún snapshot no está agregado para hacerle seguimiento. Sí, está afuera. Si yo lo quiero agregar para que esto hacer un un cómic, si lo que hago es girar, como veníamos antes. Con punto, le digo básicamente que agarre todos los archivos que hay acá si le hago girar y le pongo el nombre del archivo. Me va a agregar solamente este archivo. Entonces ahora vamos a cambiar que acá co cambió la la letrita. Esta lo que significa es que quedó en Stacin, o sea, que estatus ahora cambia y me dice, bueno, ahora agregaste este nuevo archivo todavía no se cometió. Así que no tengo un Snapshot de ese archivo. Solamente tengo que bueno, que lo agregaste. Y si lo vemos acá en la en la U I, también lo podemos ver como estos Estados que lo podemos ver en los archivos que están en stage, sí versus. Y los cambios. Si yo, si esto lo vuelvo, le hago clic en el menos va a volver como estaba antes. estatus, me va a decir que no, que no le está haciendo seguimiento. Acá Hago exactamente lo mismo con que con gira. Si entonces preparo estos cambios para hacer el Covid. acá podría escribir el cómic. Y hago el cómic. ¿sí? Y si lo hago desde la terminal como yo ya lo agregué otra vez al Stage, que de ahí y acá lo que puedo hacer a partir de ahora es el Comic. Sí, generalmente inicia el Comic. Cuando 1 hace el primer cómic con el Scaffolding y nada más escribe, se escribe eso, pero no hay mucho más que comentar. Y bueno, y ahí quedó como tema del archivo. Después 1 lo que puede hacer es 1 puede hacer un cambio. Sí, 1 guardamos línea 2. Guardamos express a vos. Y bueno, y así, entonces, acá cuando ya hagamos un Hit, deberíamos ver la diferencia? Bueno, acá no hay nada porque ahí nos muestra la diferencia con lo que ya tenemos cometeado, que se agregaron esas 3 líneas. Es lo mismo que si yo veo, acá vengo, acá me muestra exactamente lo mismo, solamente que 1 es la terminal y otro en acá este botoncito mueble este año. Perfecto. Bien, ahí podemos ver. Y después, si yo hago un giro. esto creo que era archivo. Y creo que era menos P: claro. Acá, me permite. Cuando yo le agrego el menos P. Me permite, si yo tengo varios cambios, me permite decir, bueno, ¿qué cambios quiero agregar y cuáles no? Yo Esto lo lo cancelo voy a hacer Acá y voy a agregar a ese D, a ver si si me funciona como yo. Quiero. No siempre me marca como que 1 solo a ver si yo lo que tengo que hacer esto, y después puedo hacer otra cosa. Acá. Y después hago gir a a Mhm. Sinceramente me muestra esto, pero hay una forma. Ahora, no me acuerdo que te va marcando y vos puedes ir seleccionando los cambios como separados. Y acá en vez de parecete, 1 en 1, 1 puede agregar inclusive ir separando cada 1 de los cambios. Bueno, acá. No tiene mucho más sentido. Lo agrego. ¿puedo ir agregando nuevos cambios e ir pasando o puedo ir dejando cambios afuera. ¿no? Entonces lo que me permite esto es esto. Yo puedo tener 2 Estados del mismo del mismo archivo. Sí, 1 en stage preparado para hacer el Comic y otro con cambios para ser. Comité ahora, sí, Entonces nada. Lo que puedo hacer es bueno. Ahora hago otra comida básicamente. y se van a ir solamente esos primeros comics, pero van a quedar cambios pendientes todavía. Entonces hacemos un hit estatus. Amazon subir Ahí vemos que todavía hay

modificaciones con esto, con el dif vemos que es lo que tenemos pendiente. Y ahora hacemos un H. I, P, al otra vez. Y bueno, y así es. ¿podemos seguir. ¿no? Ahora vamos a ver lo de los brunches. Seríamos rápido. Entonces, después, lo que podemos tener es un Brunch y check out. Entonces acá podemos hacer esto una nueva funcionalidad. Y ya pasamos a esa Ram a esa nueva rama. Si esta rama, si nosotros hacemos un logo. hacer este menos 20 en total. ahí nos va a mostrar básicamente que nos muestra el gel, que era una de las cosas que mencionamos antes: la rama. Si nuestro gel está apuntando a esta rama que casualmente también está parada en máster porque Máster. Ese es también está en este último Comid por ahora. Y lo que podemos hacer es bueno, agregamos otro nuevo archivo, ¿no? Y nada. Y me comí otro archivo. y ahí vamos a tener. Recién ahí, digamos, te agregamos un cambio a nuestra rama. Entonces ahora sí podemos hacer ver el historial. Y vamos a ver que ahora el Head está apuntando a extra último comic de nuestra nueva Rama Lo que nosotros podríamos tener es tener. Podemos cambiar la la rama con con Hit Switch y acá ponemos Master, el nombre de la rama a la que queremos cambiar. Y podemos estar en en master otra vez. Acá Lo que va a cambiar es que si ustedes notan, no. Si yo hago un switch. no tengo el archivo, el otro archivo quedo en la otra rama.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:20:31

Check Out. Me grabé.

Lucas Bonanni · 02:20:39

El B, lo que hace es create la la la rama. Sí, el hit switch básicamente.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:20:49

Entonces era que yo usaba 1 para intercambiar entre las ramas que era el check out. Creo que era.

Lucas Bonanni · 02:20:55

Sí es check out es lo mismo, Sí, sí. Lo que pasa que después agregaron switch para que sea más fácil acordarse porque check out no es muy intuitivo que cuando 1 quiere cambiar de rama. Entonces después agregaron esto. Si yo ahora he cambiado a máster otra vez estoy en máster Sí, es lo mismo.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:21:24

Gracias.

Lucas Bonanni · 02:21:25

De nada ahí. Si hago un Switch van a ver ahora, estoy en máster y no tengo ese segundo archivo, Pero si voy al Brunch, me aparece el segundo archivo en lo que quería hacer era ahora Switch Master a un cambio. un tercer archivo para no agregar mucho conflicto. Bueno, acá. Porque estoy viendo máster y no me ve el otro. Si yo Hit soy, fui a funcionalidad a ver. Y el la intro. Mhm Eso, Mhm: No. si considera me muestra todo o me ciega. No, claro, porque yo estoy parado en la en la rama y no no ves la segunda rama para mostrármelo. Acá Eso no me acuerdo. El Comando vale de ver las feature, pero no me ve. No me gustan las 2 ramas al mismo tiempo. pero deberían estar bridge Claro, dependiendo de siempre. Me muestro por ahora una rama lineal, porque no hice ningún más. Si yo hago hit mash mhm beat, el el ahí está, me dice, bueno, yo comercial los cambios Sí, entonces nada me escribe para que agregué algún comentario. Si no quiero agregar ningún comentario o ningún Body más acá abajo. Lo dejo así como está guardo. salgo. Y ahí está. Entonces ahora. Sí, nos creó el mismo grafito donde yo tenía un comité, acá un comida acá en cada rama. Y ahora tengo el grafiti. Debería tener con las 2 brunches que que hizo. Básicamente es esto. No es mucho más complicado. Lo puede manejar desde acá y crear. Yo. como siempre hago. Tengo muchas veces esto abierto y y miro qué cambios tengo que que otros cambios no. Pero no hay mucha complicación con utilizando. H I, I, T, La verdad tienen. No sé si tienen alguna duda o quieren ver algo en particular.

JUANA BOJOSIAN · 02:25:07

Por mí. Está perfecto.

Lucas Bonanni · 02:25:10

Perfecto, igual cualquier cosa. Yo les puedo después por Slack, o les comparto algún otros recursos para con ejercicios y cosas para para ir mirando y de último ir practicando. Lo importante de esto es básicamente practicar y acostumbrarse tanto, o ya te digo, o a la terminal o a o a la interfaz. No hay problema. Si es a la a la terminal mucho mejor porque les va a servir después más adelante para para otras cosas. Y ustedes lo pueden aplicar a otros procesos de C, C, D, y todo ese tipo de cosas y entender un poquito más cómo funciona Hill y tener un mayor control que con la interfaz. Así que no está de más siempre poder utilizar la terminal. Pero si quieres yo después le subo cosa y después lo que tenemos que ver cuando veamos la parte de C, C, D, Y vamos a ver un poco más sobre el comando de docker y docker con post, y como y cómo crear los archivos.

FACUNDO SAFE · 02:26:17

Bárbaro profe buena semana.

Lucas Bonanni · 02:26:20

Vale.

JUANA BOJOSIAN · 02:26:21

A mi.

Lucas Bonanni · 02:26:21

No, no.

JUANA BOJOSIAN · 02:26:22

V así subirlo de Git: Muchas gracias.

Lucas Bonanni · 02:26:27

De la de.

JUANA BOJOSIAN · 02:26:27

Besar.

Lucas Bonanni · 02:26:29

No de nada, solo yo subo ese material, ¿sí? Y material de Docker también. Para si quieren ir a.

JUANA BOJOSIAN · 02:26:35

Excelente a.

Lucas Bonanni · 02:26:37

Dale. Bueno, buen fin de que.

JUANA BOJOSIAN · 02:26:44

De profesor.

VALENTIN KRAJZELMAN · 02:26:46

Hasta luego.

Lucas Bonanni · 02:26:47

Hasta luego chao, chao.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:26:48

Chao! ¡buen fin de.

Lucas Bonanni · 02:26:55

No.

Clase 4

Lucas Bonanni · 00:11

Para cerrar la ventana. ¿cómo dale dale la sierra? Y no.

PEDRO LIVSCHITZ · 01:12

Hola, buenas tardes.

Lucas Bonanni · 01:13

Qué tal buenas tardes, no tanto.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:19

Hola. Profe, Todo bien.

Lucas Bonanni · 01:22

Todo bien. Muchas gracias.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:25

Todo Bien, Por acá. Por suerte terminando la semana.

Lucas Bonanni · 01:29

Excelente semana corta.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:32

Semana corta y la semana que viene también, no parece.

Lucas Bonanni · 01:38

La semana que viene. Sí, también no es la del la feria. Dos.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:46

Claro del 2 y el 3. Creo que es por el el 2 de abril.

Lucas Bonanni · 01:52

Sí, exacto. Les hago una pregunta. Ustedes vieron el módulo 1. Me parece que el P. D. F quedó cortado. ¿no? Mhm.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:11

Muy bien.

Lucas Bonanni · 02:12

De introducción, el de introducción que es de Vox, Sí, hay algunas partes quedaron cortadas por alguna razón. Sí, porque Yo ayer estuve subiendo el módulo 2 y vi que había un error cuando se genera el P. D F. No quedaba bien por alguna razón y quedaba cortado y a ver, es módulo 1 y la intro. No sé cómo habrá quedado. No me fijé. Ahora dentro. Queda bien. Está bien que se lo genere de otra forma. Okay, Ese ese es el módulo 1. Si ven algo en las presentaciones que que vean que que quedó mal, avísenme porque yo estoy tratando de actualizarlas. Las P. P Ts y capaz que en ese en ese cuando las voy actualizando, las voy cambiando. Hay algo que puede ser que quede mal. Ahora, yo me di cuenta de eso, de que estaban quedando cortadas. Así que no voy a cambiar el módulo 1 la voy a volver a subir y la voy a reemplazar para que quede bien.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 03:56

No. no había más.

JUANA BOJOSIAN · 05:12

Buenas tardes.

Lucas Bonanni · 05:14

Buenas tardes. Bueno, creo que ya estamos listos para empezar haciendo algunas actualizaciones. En el mira. Bien, ahí ven la presentación, ¿verdad?

MORA OTEGUI · 13:36

Sí, Sí.

CRISMARY CASTELLANOS · 13:37

Sí Profe.

Lucas Bonanni · 13:38

Excelente. Bien. Bueno, antes de arrancar con la presentación, lo que voy a agregar va a ser acá. Voy a agregar una guía. porque quiero ver si si podemos llegar a ser un pequeña práctica cuando llegamos a la parte de cuvernetes y quiero que tengan instalado las cosas. Mhm. Parece que no lo dice. enfocan lo que aquí tenemos. porque lo que quiero que hagamos es mientras que lo lo voy buscando. Lo voy comentando, y quiero que ver si armamos un pequeño laboratorio de manera local, cada 1 en su máquina instalando lo que sería el local Stack que yo estuve haciendo pruebas Está muy interesante, aunque lo malo de eso es que hace poco me enteré que ya despercaron el el repositorio de open source. Así que no sé cuanto más se va a estar disponible. pero por ahora. Yo lo estuve probando y está funcionando un momento ahí. Otra cosa que les mens aprovecho para mencionar es estuve cargando. Acá ustedes siguen viendo el navegador, No.

PEDRO LIVSCHITZ · 16:07

Sí, Sí.

MANUEL KRIVOVY · 16:08

Te veo ahí en la web.

Lucas Bonanni · 16:14

Cuando cargué la carpeta anterior ahí Agregué, como les había dicho. Bueno, agregué algunos slidemo más. que básicamente es te da un poquito más de concepto sobre la estructura de la carpeta de lo que hay dentro de de la carpeta punto Hit. Entonces, Bueno, ahí tiene toda la estructura de realmente como funciona hacia donde cómo funcionan estas referencias, donde los objetos básicamente son e esas diferencias. Nada. Esto después. Yo les paso si quieren meterse más a saber cómo funciona de manera interna. Les paso un par de vídeos sobre eso. Este es buenísimo entenderlo. Así que agregué eso. Y agregué, por más que era lo más importante acá en los links, para que Bueno, esto aprender un poquito más en profundidad de sobre. H I, I, T, Sí, algunas herramientas. Este bueno, este es el libro que es open source. No sé si todos lo conocen, pero lo pueden descargar en P, D, F, Lo están manteniendo actualizado y después está 1 que puse a este interactivo. Este está bueno. básicamente es como una web, y lo que ustedes prueban es el tema de los Brunch. Y 1 a medida que va avanzando? Bueno, empezás con los comandos básicos. Y bueno, y te te da no todas las cosas. Si 1 puede ir por diferentes módulos de alguna manera, entonces ir resolviendo diferentes cosas que 1 puede hacer después: cómo utilizar el comando Cherry Pick. Y lo que está bueno es que te lo va mostrando todo gráficamente acá a a un lado con esta interfaz. después otros trucos y técnicas, y y después cosas completamente avanzadas. No, eso solamente, digamos, como si 1 estuviera usando. H, I, I T de forma local, después tiene la segu esta segunda parte, que es como si 1 tuviera un hit hub, un hit con el repositorio local y además, en los remotos. Así que 1 puede ir avanzando. Uno hace clic en los numeritos y te da, bueno todo el tutorial para seguir y con los pasos. Entonces te va diciendo, bueno, primero tienes que hacer hit clones. La verdad que está está muy bueno y te va mostrando gráficamente cuáles son los cambios de lo que 1 va haciendo es súper interactivo. Así que si esto se lo quieren chusmear después para inclusive, para, ya digo, para las cosas avanzadas. Está muy bueno. así que nada y les les dejaba esos recursos. También creo que con eso es todo. No quería comentar de eso. Bueno, después voy a subir la la otra guía. No la encuentro,

la habré puesto en algún lado. Pero la idea es que, bueno, con con ese local Star simular diferentes un e K. S. De Amazon. Si lo que hacemos con locales es simular una infraestructura de Amazon, y de esa manera. poder hacer sin tener que poner la tarjeta o tener una puede crear una cuenta gratuita en Amazon, hacer el deployment y poder hacer simular la infraestructura y poder hacer todo lo que queremos probar o lo que quiero intentar probar con ustedes, que es la idea. Y ya bueno, entonces vamos a empezar con con la clase de hoy. Hoy vamos a ver el concepto de C, A, S, C, D. Vamos a ver algunas cosas que que involucran y se relacionan con con C. C. D. Básicamente acabo. Podemos ver un pequeño gráfico completo del lo que es el C, s. D, donde de alguna manera se podría decir que empiezas desde el plan. ¿sí? Y después bueno, empieza. Seguimos con la codificación, como van a ver dentro de cada etapa. Están algunas de las herramientas que intervienen, no en algunos que que tienen relevancia en esa etapa, por decirlo de alguna forma. Y bueno, entonces codificamos. Después hacemos el proceso de Bing Después, la parte de test, Después, la parte de release después el deployment, que después el la parte de de operación y la parte de monitoreo Sí, después. La idea es que esto es un flujo continuo, porque una vez que tenemos monitoreo, seguimos con el plan de siguientes cosas que vamos a seguir construyendo de forma progresiva, ¿no? Entonces la idea principal acá Lo importante es saber por qué C, A, C. D es importante. Sí, Sí, es primero por la automatización. Si las tareas manuales son propensas a errores y lentas. Entonces, segundo, por la velocidad, sí, y actualmente la capacidad de poder desplegar aplicaciones en minutos en lugar de de semanas, como era anteriormente, cuando yo les mencionaba, cuando 1 de alguna manera trabajaba un premio, si se hacía de forma manual. Y había también estos errores o errores en la configuración o errores en en la aplicación en el momento de desplegarlo da una mejora y una ventaja compe competitiva contra contra el resto de de las aplicaciones, Sí, entonces Y y por último, también está también el tema de la calidad. Sí, la calidad. Al ejecutar las pruebas automáticas. Sí, do detectar errores de manera temprana son una forma más fácil de hacerlo, sí y más baratos de arreglar si 1 lo detecta temprano. Entonces, y además, es la idea de fomentar la responsabilidad compartida. ¿no? Entonces vos lo desarrollastes? Bueno, vos lo vos, lo estás corriendo. Y debería correr correctamente en cualquier ambiente. Bien. entonces vamos a definir algunas cosas más. Acá Tenemos la definición, si de de continuos integration, si está bueno, se enfoca básicamente en la parte de lo que veíamos del grafito que les mostré al principio está la parte izquierda, Las Las etapas de desarrollo sí continúa integration, que es esta parte. Sí, la parte débil. Sí, hasta esas Tr: es 3 etapas. ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos la definición. ¿sí? Donde la integración continua fue popularizada por Radio Watch. Y en Y luego, tomada por, digamos, la metodología de Streme Programing, sí, y la idea es bastante simple: si es trabajar cada persona en ramas aisladas, sí por días o semanas, ¿sí? Y al final todos integran su trabajo en la rama principal. ¿sí? Entonces, de esta manera, si alguien introduce algún error, el sistema de continuos Integration nos va a avisar de que hubo algún alguna de estas ramas? ¿tuvo algún problema? ¿sí? Y esto se evita que haya errores en el momento de hacer el merge de diferentes ramas. Y cuando queremos intentar unificar todo el trabajo de pues no sé si son 2 personas o 3 por ahí no es mucho, pero si son 10 personas. 30, personas, 50 personas después de una semana es muchos laburos. entonces es tratar de de evitar eso o en algunos casos, también inclusive a veces equipos. ¿no? Entonces lo que la idea es tratar de evitar todo eso y poder hacerla de detectar los errores lo más temprano posible. Sí, reducir estos conflictos sí, y mantener una base de código siempre estable. ustedes, me imagino que los que que están trabajando y todo esto lo lo verán y y y sabrán cuándo cuándo trabajan diariamente lo pueden ver, no.

MANUEL KRIVOV · 26:40

Sí, Sí, seguro.

Lucas Bonanni · 26:44

Qué qué herramientas, cómo cómo lo cómo lo experimentan en en el trabajo, cómo lo hola.

MANUEL KRIVOV · 26:53

O sea, siempre que mientras más grande es el equipo. Yo ahora no estoy en el equipo de desarrollo directamente, Pero me imagino que mientras más grande sea el equipo de desarrollo, mientras más gente tenga codeando la integración después con la rama Main es más complicada, tiene que estar bien

dividida. Las.

Lucas Bonanni · 27:13

Claro. No sé Co: cuánto has tenido en el equipo, cómo cómo ha sido la la complicación. Por ejemplo, si tenés. Yo a mí me ha pasado que si es un equipo de 5, 7 personas a veces es difícil decir, bueno, todos tenemos que pasar cambios al final del Sprint. porque a veces no se llegó en la primera semana a a terminar con todos los desarrollos y se termina casi siempre al final del sprint.

MANUEL KRIVOV · 27:49

Sí, eso tal cual yo, o sea yo ahora directamente como no desarrollo. No lo digo tanto en carne propia. Pero sí escucho la los conflictos que se generan de ese tipo.

Lucas Bonanni · 28:03

Claro.

MANUEL KRIVOV · 28:04

La clave que es la organización.

Lucas Bonanni · 28:07

Claro, porque, además, lo que lo que suele pasar es que si hay muchas funcionalidades que se tienen que terminar, ya sean grandes o pequeñas. es difícil después porque como todas las elegimos para que deplosarlas al final de ese spring y nos habíamos comprometido. Pues cuando vos tenés que emerger, la idea tampoco es que sea un siempre. La idea es que sea un release progresivo. Entonces Bueno, puedes sacar un montón de funcionalidades todas juntas porque lo que estás haciendo es que puedas llegar a tener mayor cantidad de errores Y aparte que si después, el día de mañana tenés que hacer un roll back de alguna de las funcionalidades, porque en alguna se introdujo un error. Si las pasas todas juntas, después tienes que hacer un rol back de todos juntos, entonces tampoco es lo ideal. Entonces, por eso se dan esos problemas.

MANUEL KRIVOV · 29:05

Claro.

Lucas Bonanni · 29:13

Alguien iba a decir algo mal.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 29:25

No yo, con tarde capaz, también mi mi mi experiencia. A nosotros nos pasaba que los Sprints terminaban los viernes y muy mal, porque en el en el en el al final de Sprint hay muchas personas que, por cuestiones de tiempo no llegaban a desplegar o o dejaban cosas para último momento y te encontrabas un viernes con varios queriendo, desplegar, y es y y todo, sobre máster encima. No, no, no teníamos una buena política de brunches porque no somos desarrolladores. Somos más de infraestructura, entonces no tenemos. No teníamos en su momento el el la prolijidad que puede tener un desarrollador de trabajar bien con ramas separadas. ¿y y qué sé yo y los viernes terminaban siendo un caos, no además de que los viernes debieran ser todos de ruido only. Y no solamente pasaba eso, sino que nos encontrábamos varios trabajando sobre una rama misma, puseando código al mismo tiempo, no solamente nosotros, sino que también otras células. Y como implementamos con Terraform. Los ranas de islas se colgaban porque de repente había todo un mundo de gente al final del Sprint trabajando y lo que nos ayudó mucho es cuando integramos Gitland con Shira. Entonces nada todos los Brunch. Para nosotros, los Brunch son los las historias de Shira. ¿no? Entonces, cuando 1 crea una tarjeta de Shira. el Brunch, que va a crear en Guitland para tocar el código tiene que ser el número de la historia de Sira. Entonces, además, queda documentado en la tarjeta de sira no. Y además, hicimos que los Sprint terminen a a mitad de de de de semana para que nadie despliegue un viernes, y no solo eso, sino que los viernes un poco, los prohibimos y dijimos: che viernes, solo urgencias, porque si vos deployás un viernes. algo y no te diste cuenta y lo rompiste. Provoca una activación de la guardia una noche o un fin de semana, y no, y eso no.

Pero acomodar los Brunch nos ayudó con el punto 1, que es detectar los errores y reducir los conflictos de integración, digamos, o sea, es como que trabajando acomodado por ramas y haciendo referencia a ramas a estos números de Tickets. Laburamos un poquito mejor. Y pero bueno, es es un poco mi experiencia.

Lucas Bonanni · 31:56

Sí total. Y bueno, ahí mencionaste algo que que es importante, que que es lo que vos decías esto de los viernes de redonly, o también llamados cow freeze, no donde se acuerda por equipos donde esos días no se van a deployar como vos? Bien, decías, no porque el día, si vos desploras un viernes, no te queda tiempo para verificar que eso está Okay ya directamente. Si algo falla, va a fallar seguramente el sábado y más. Si lo haces el viernes a última hora. y la verdad es que no está bueno que ninguno de los que si vos de playas un viernes a la tarde y algo falla, vas, le va a caer al que está en o co en oncol seguro. Entonces la idea es tratar de evitar eso. Y con respecto a eso, la también. Lo que solía pasar mucho por lo menos me solía pasar a mí es que teníamos ciertos procesos que corrían por lotes, por ejemplo el lunes y martes. entonces eso también nos acortaba el tiempo. Ya no podíamos hacer por ahí Ulises esos días porque teníamos esos procesos y no, y no los queríamos que esos procesos se vieran afectados. Entonces no solamente no podíamos hacer relise los viernes. sino que tampoco de los lunes. Y los martes al final te quedan en realidad 2 días de release. Y en un sprint a veces puede ser poco. porque, generalmente, entre entre las reuniones que 1 tiene que 1 empieza el sprint el lunes te lo hace. Y el final de la planning o o algo que te quedó pendiente. Empezás con Comparte la codificación. Supone que el martes el miércoles no vas a deployar el jueves. Con suerte puedes explotar si es algún desarrollo muy chico el viernes, ya no lunes y martes tampoco porque los teníamos por esos procesos. Así que te quedan, sí o sí para la semana que viene. Así que al final se te acumulan un un montón de cosas. Esa era una de las críticas que yo tenía en ese tipo de organización que teníamos, Por ejemplo.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 34:16

Claro y es recontra válido porque al en definitiva, se acumula el trabajo y terminan todos implementando al final del sprint.

Lucas Bonanni · 34:24

Al final terminamos haciendo todos juntos o peleándonos a ver. Bueno, yo tengo que hacer el release, pero él tiene el release. Y si a él le falló, el release tiene que ser rollback y tiene, y supuestamente o bueno, se decide que tiene más prioridad, o entonces yo tengo que esperar. Y si no lo arregló durante el día, ya es un día menos, entonces así que se pasa y al final no al final la se pierde toda la agilidad.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 34:52

Claro.

Lucas Bonanni · 34:54

Sí esos te temas. Y ahí es muy difícil cuando si el Manager no interviene, No, tampoco. No. no hace nada, porque ahí ya es un tema de organización, no solamente un tema de equipos. ¿no? Así que, bueno, la idea es con esto: tratar de no solamente tal vez ese tipo de errores que mencioné recién. Tal vez no lo vamos a, pero nos da una idea de lo difícil que es hacer este continuos integration y hacer todo el desarrollo y hasta llevar a producción estas funcionalidades. No l las 100 los inconvenientes que podemos llegar a tener en el desarrollo de equipos grandes o pequeños, porque en realidad, a veces, en mi caso igual. Cada equipo eran 3 integrantes. Y y así de todo. se generan estos estos problemas ¿no? Y estos cuellos de botella Bueno, acá tenemos las etapas típicas, que incluye un proceso de continuos integration, donde tenemos la parte nuestra que es donde nosotros estamos codificando. Primero estaba tenemos nuestro repositorio local, ¿sí? Y hacemos la parte de codificación. Ahí. La idea es que en esa parte nosotros ya podamos hacer, tiene que pasar nuestro Bill local. Tenemos que pasar nuestro nuestro link Inter, nuestra nuestras propias validaciones local, las mismas que deberían estar dentro del continuos integration. Nosotros la podríamos tener que ejecutar de forma local. Después, tal vez podría ser que cuando 1 pasa esos cambios así, hay servers, sí o o crea un Brunch. En el caso de Hith Javaction, si

ejecuta las acciones para para comprobar, puede ser que haya otras acciones que no necesariamente las tengas correr local, porque tampoco queremos hacer todas las pruebas. La idea es tener un conjunto mínimo siempre de pruebas para saber que tu código o el código que estás desarrollando es saludable. Entonces mínimo son las correr todos los tests que tengamos correr el Inter, si tienen que correr links y ese tipo de y correr el virus No, obviamente que compile en así. Que Bueno, esto es lo mismo. Pasa en en el flujo de C, D, C, D, Sí, Entonces corre los tests, o sea, primero corre el Bil. Después corre los test y después pueden correr otros tipos de pruebas automatizadas, ya sea el escaneo de seguridad con cobras. Sí, ese tipo de cosas. Entonces la idea de estas etapas es básicamente tratar de encontrar errores cuando corremos las pruebas, lo que intentamos ver es si hay algún error de lógica o se introdujo alguna modificación que afectó a alguna otra funcionalidad, entonces eso nos permite darnos cuenta de algún tipo de error. Bien, después, en la parte de codificación. Bueno, esto es un poquito como lo que vimos en la clase pasada. Tenemos el control de versiones. Sí que en nuestro caso lo que vimos fue hit. Sí, Entonces, bueno, nosotros tenemos las branchas strategies para tratar de de manejar esto de forma local. y a partir de ahí, poder crear un punrequest, tener el core review, Sí, con el correr con estos checks y con la revisión de paro. Sí ver que nuestra nuestro código esté correctamente. Sí, entonces el código debe estar siempre en buen estado para que pueda ser desplegado, sí, y sino también, además de los core reviews, Sí, son para también compartir el conocimiento en el equipo, compartir mejoras prácticas y cómo se hacen diferentes cosas después. Algunas Bueno, de las herramientas que tenemos son: Fit Hit Hob Hit, Lab y Big Baked. Para para hacer esto, no el tema de los Public West y ejecutar las las pruebas. Finalmente por la etapa siguiente sería la de vid. Sí, donde realmente construimos el el, digamos, el paquete, sí o o la aplicación. La idea es que esto se pueda ejecutar en el A, en la en el ambiente tiene que ser poder ser repetible. Sí, esto de que mi en mi máquina funciona. No tiene que ser ya una excusa válida. Por eso hoy en día el es el el estándar es usar Broker porque hace que 1 tenga el mismo ambiente o ese ambiente reproducible, sí, en cualquier lado que se vaya a ejecutar. Y finalmente, el artefacto que que se genera no va a ser solamente un un J. S o un shar sí, sino que va a ser una imagen de contenedor que incluye todas las dependencias y las configuraciones del sistema operativo para correr la aplicación. Bien, acá vemos un ejemplo básico básico de de un Bill de Docker. Bueno, acá hay hay algunas. Otras herramientas que nos ayudan a hacer este proceso de build, sí o ejecutar, digamos, un script de build donde podemos utilizar, por ejemplo, lo que vamos a ver nosotros. la clase que viene Sí, cuando vamos a hacer todo el proceso de C. S. D. Va a ser utilizando Hith Java Actions. Después tenemos lo mismo. Se puede hacer con cirugía, travesía y Jenkins. La idea es poder ejecutar una serie de pasos, una serie de pruebas. Nosotros las podemos definir y definir los comandos que queremos ejecutar. Bueno, para la etapa de Build, también hay, digamos, esta etapa. La parte de código. Tenemos herramientas como Webpac, que es para una herramienta de construcción para el desarrollo de aplicaciones web, sí generalmente para a aplicaciones basadas en Javascript grave. Es otra herramienta, sí que es de más de propósito general. Se usa principalmente en proyectos de Java, pero también es compatible con otros lenguajes como Cotling, Sí, Y Y después Travezer, que es una herramienta de construcción de código abierto desarrollada por Google. que también nos permite construir código y también es compatible con diferentes tipos de lenguaje. Sí, estas son todas herramientas que nos permiten verificar que nuestro código, digamos, compila. Y funciona después. Bueno, tenemos un pequeño código acá de de Hit Hub Action. Si de un flujo de Hit Java Action, esto igual lo lo vamos a ver en detalle. Cada Cada partecita de este hith action en la se la clase que viene, pero acá tenemos un pequeño adelanto. Acá. Le podemos decir en qué evento queremos que se ejecute el Hith Java Action, si es en el evento de push o en el evento de Purryquest. Acá Le asignamos un nombre que el nombre es el que se va a ver después lo vamos a ver en la interfaz de de Heath Actions que nos permite ver el nombre con el que se va a mostrar la acción. Después tenemos Jobs, donde podemos definir Esto es en formato Jamel. O sea, por eso tenemos usamos estas tabulaciones y definimos el nombre de del show que queremos ponerle. Sí, Upa acá en el nombre. Si esto siempre 1 puede tener espacios, siempre tiene que tener bienes medios y se le podemos decir en esta etiqueta donde corre este shock, dónde va a correr, qué ¿Qué imagen va a utilizar para correr y después los pasos que va a ejecutar esta esta este show, Sí, en este caso, este jobs, que es un continuos integration, sí para para este, es para dividir, para node.

Entonces lo que vamos a hacer es la acción estándar. Esta es la acción estándar de de Hit Hub, Si, donde hace el check out de del código, no hay que pasarle ningún parámetro. Acá El segundo es hacer ese tap de no donde si le especificamos, cuál es el action definida, porque van a ver que cuando creamos la clase que viene el action. Vamos a tener ya básicamente template para definir, según la tecnología que vamos a utilizar, vamos a tener diferentes actishots. Entonces podemos definir, y estos ya están contruidos y se pueden buscar después de la clase que viene. Los vamos a ver que 1 puede ver el código como desarrollar nuestras diferentes actions. Y Acá le pasamos un parámetro. Le decimos la versión de node que con la cual queremos ejecutarlo. Después, como ya tenemos el checkout y dentro de este shock dentro de la esto es como si fuera un un contenedor de de Docker, sí que está corriendo sobre una imagen de un de ubuntu latests. Entonces nosotros ya hicimos el check out del código. Es como que se vuelve a clonar esa esa rama, ese código dentro de ese contenedor. Y podemos hacer un npm install. Después podemos correr los test, sí que tenemos los Unit test o los integration test que tengamos dentro de nuestra aplicación y finalmente correr el virus, sí para saber y hacer esas pruebas básicas y saber que nuestra aplicación está saludable. Si el código que tenemos ahí es de nuestra aplicación está saludable. Bueno, vamos a entrar un poquito de detalle en lo que es la parte de test. Si acá dentro de los tests. Tenemos diferentes tipos de test. Uno son los unit test que prueban la lógica interna de cada una de las funciones. Después también tenemos los integration test que lo que intentan hacer es probar lo cómo funcionan y cómo se comunican cada 1 de los módulos que nosotros desarrollamos después. Tenemos pruebas de análisis estático de código. C. O. LinkedIn. Sí, para ver la calidad y el estilo de código para saber si nos faltaron tabulaciones, si hay espacios al finales de la línea, ¿qué tipo de comillas estamos usando comillas dobles, comillas simples en el caso que que valga la pena, si es Python, saber si estamos usando comillas dobles o comillas simples después análisis de seguridades, que sea, estático. Sí, también. Bien, ahí dentro de eso ver el coverage, por ejemplo. saber lo que hacemos con el code coverage es un un algoritmo que lo que intenta hacer es a través de ver cuáles son las líneas de código que nuestro test y ejecutó de alguna manera o por las cuales el test realmente probó y cuáles no. Entonces nos permite saber si tenemos realmente una cobertura total de nuestro código o no. aunque igual. Tampoco es muy preciso, porque nosotros podemos hacer test que pasen por una parte del código y que realmente no prueben nada, ¿no? Pero bueno, la idea es la idea es que nos nos sirva como herramienta y que realmente hagamos la cobertura correcta de de esas partes que nos faltan por probar. Así que, bueno, algunas de las herramientas que están ahí, por ejemplo. Jest sí es para hacer un marco de pruebas unitarias que es un un framework desarrollado por por Facebook para proyectos Javascript. Después tenemos Unit. Que es un marco de pruebas unitarias, ¿sí? O un framework de pruebas unitarias para Java y testify es básicamente para para go. Vamos a modificar una cosita Acá después para el análisis de de código estático. Tenemos herramientas como son arc42, sí que nos pueden decir, Nos pueden ayudar a tratar de medir la deuda técnica. Si estamos introduciendo bugs o en fallos dentro del código, sí que y poder detectarlos de manera temprana. Sí, todo eso nos da de alguna manera. También nos dan métricas, ¿sí? Para saber qué tan saludable está el código, poder hacerle un seguimiento. ¿sí? Y de esa manera también ir calculando a ver si tenemos que hacer algún tipo de refactor si tenemos que puntos de mejora que podemos realizar. No sé si alguno tiene experiencia de haber ver correr estas herramientas si las ha utilizado, los beneficios que les ha traído tenerlas dentro del proyecto.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 50:56

Use una a modo de usuario, puede configurar otro chico en el reto de de del código de Terra, donde tenemos la infraestructura. las nubes de networking es un show que corría. No me acuerdo ahora el nombre, pero es un shock con un con una herramienta que no es ninguna de la que está. Acá pero hace como un análisis de vulnerabilidades de lo que estás implementando en el Código.

Lucas Bonanni · 51:22

Okay.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 51:22

Ejemplo, si dejaste un security group abierto con una cuádruple 0, si, digamos si todos esos finis más de seguridad y no me acuerdo cómo se llamaba Kirk o kicks kicks. Puede ser, no sé si será una herramienta.

Lucas Bonanni · 51:37

No me suena.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 51:38

Similar a a esta. Yo entiendo que sí, porque está integrado al pipeline en sí, es que.

Lucas Bonanni · 51:47

Que era. Sí, Kicks, más.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 51:52

Lo estoy googleando a ver si lo estoy escribiendo bien. Pero Tikics, pero con C, K, ahí y Cs.

Lucas Bonanni · 52:11

Mira interesante a ver infraestructura. Vamos a este. No.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 52:31

Ese mismo es lo lo lo tenemos configurado en un pipeline que primero corre este show y después te corre los shows de implementación del plan play, etcétera. Y este te tira en un análisis de lo que estás haciendo. Y en base a ese análisis, puedes definir que el país line, pueda continuar o no. Por ejemplo, si falla este porque encontró un punto de seguridad, No sé un secreto con la cuádruple. Ponerle abierto en el lugar donde.

Lucas Bonanni · 53:08

Mhm.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 53:09

No te deja avanzar con el siguiente paso del el pive lines como finning grave, No, si no te.

Lucas Bonanni · 53:15

A el.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 53:16

Que te tira vulnerabilidades que podrías mejorar el Código y.

Lucas Bonanni · 53:22

Exacto.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 53:22

Y te lo tira como Warnings, pero te deja avanzar. Y hay 1 también que está bueno que si lo usé. Lo usamos bastante ahora, ya no tanto. que es 1 que te mide, mide los costos de lo que estás implementando en cualquier nube. Entonces tiras un pipeline de implementación en una nube. Y antes de implementarlo, te dice todo lo que vos estás escribiendo, acá. Te sale esto porque vas a implementar. No hace una L B, ¿Una N, L, B, Un Un claustro, no algo de eso en las nubes entonces, y te hace un análisis de costos y lo integrás también en el país line.

Lucas Bonanni · 54:00

Bien, eso está Eso está bueno.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 54:02

Fracoso se llama eso esta? Bueno.

Lucas Bonanni · 54:05

Infracos bien.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 54:08

Ese también se agrega a los paines y se fija con las A, P. Is de los clavos arbis provider públicas, entonces te tira los precios actualizados no.

Lucas Bonanni · 54:17

Claro, mira, vos. Qué? Bueno.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 54:20

Esa está buenísima.

Lucas Bonanni · 54:25

Yeah No, no tiene lo mismo. Pero bueno, después voy a buscar algo. Es capaz que lo veas o lo paso después por Slack. ya perfecto. Vamos a darles una deuda bien. Y entonces pasamos a la a la siguiente etapa. Sí que es continuous Delivery y con tiños Deployman. esta va a ser, digamos, el gráfico que vimos al principio en la parte derecha, donde una vez que el código está integrado y validado. Vamos a ver cómo llega, digamos, para que a producción para que lo pueda utilizar finalmente el usuario, sí.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 55:35

Vamos a.

Lucas Bonanni · 55:36

Entonces ahí en mi jugador, o quería.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 55:41

No, no por Dios. Me muté ahí porque me entró ruido de fondo.

Lucas Bonanni · 55:44

Okay, listo. Y entonces ac! Vamos a diferenciar. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre entrega continua y despliegue continuo. Entonces acá. Tenemos Delivery versus de Flyman. Sí, entonces tenemos continuous delivery, sí y continuous deployment. Muchos equipos tratan de que llegar al despliegue continuo, ¿sí? Y siempre se comienza primero por la entrega continua. Si entonces con la entrada continua, si es ideal para entornos donde está altamente regulado. Sí, donde el negocio prefiere recibir cuando lanzar una nueva funcionalidad. Bueno, a a producción, sí por temas de marketing por temas de de tiempos comerciales y el despliegue continuo, si ya requiere una madurez en la parte de desarrollo y al nivel técnico y una confianza total dentro de nuestra suite de pruebas y herramientas. Entonces, después de a partir de esto, también lo que tenemos es la parte de la siguiente etapa, que es la de release un deployment. Sí, en la parte de release. Si tenemos la parte del versionado donde se crean las típicas notas o de de del nuevo paquete del release. Sí release note. Donde podemos ver todos los cambios que se introdujeron sí y, además, todos los paquetes que básicamente se construyeron dentro para la aplicación. Si entonces el release no es solamente código, sino que también incluye el paquete, el versionado y la documentación a través de las reales. No Después tenemos estrategias de despliegue, sí que algunas de las que son que que tenemos disponibles. Pueden ser blue Green o Canary, ¿sí? Y donde, por ejemplo, a modo para que ustedes se acuerden el Canary deployment. No sé si ustedes saben, pero ¿de dónde viene la idea. ¿sabes por qué se llama Cannery deployment o se imagina.

MORA OTEGUI · 58:42

La verdad, que ni idea.

Lucas Bonanni · 58:47

Nadie se anima a tirar alguna idea? Bueno, les cuento. Básicamente viene. Ustedes conocen cuando se trabaja en una mina. Qué es lo que utilizaban para saber si había si se podía entrar a la mina por el tema de gases tóxicos, por ejemplo, o si si realmente el aire se podía respirar, ¿Qué usaban.

NAZARENO AMIDOLARE · 59:33

Ten tenían un canario en una jaula.

Lucas Bonanni · 59:36

Exactamente. Tenían un canario en una jaula que era la que iba, que con el cual iban probando. Ellos iban avanzando. Y mientras que el canario estuviera vivo, ellos sabían que estaban seguros. Sí, Por

alguna razón, el canario se moría, tenía que salir inmediatamente porque no no era seguro. Había el ese aire no era respirable por esa de ese con ese mismo Por esa misma manera, por esa práctica. Se llamó el Canary Deployman de esa manera. Entonces lo que es. se intenta hacer es desplegar una nueva versión, pero a solamente el 5 por 100 de los usuarios y se monitorea para saber si hay errores o no. Si no hay errores, seguimos con el haciendo el deployment. Generalmente es progresivo. Si empezaste con el 5, por ahí, después lo haces con un 10 o con un 20 después. Tal vez con un 50 depende ahí. Las progresiones van a variar dependiendo de del equipo hasta finalmente llegar al 100 por 100. Así depende de cuántas etapas quieres tener, porque, obviamente. entre cada etapa tienes que dejar un tiempo para para poder monitorear y tratar de que haya un uso y que realmente digamos ese uso refleje un uso real, No, porque si lo dejas por ahí 10 min no vale la pena, porque no por ahí no han accedido a todas las funcionalidades, y no sabes si realmente hubo un error o no o lo o o solamente cuando lo incrementas. Entonces el nivel de etapas con el que 1 vaya progresando también tiene que ver realmente no son más de 3 o 4, sí, dependiendo de la aplicación. Porque si no puedes estar tal vez que bueno es algo que lo repartan en más días. Tal vez haya alguna aplicación o algún caso particular que lo haga en específico. pero pero bueno, la idea es que no sean muchas etapas igualmente. Y, por otro lado, es la el despliegue bluegrim. Sí, donde nos podemos tener una versión vieja y una nueva corriendo al mismo tiempo y migrando los usuarios de la vieja, la nueva sí, y facilitando también que eso nos facilita volver hacia atrás los cambios después. También con esto nos preguntamos si todas las empresas tienen los procesos de C. D automatizados.

MANUEL KRIVOVY · 01:02:35

Ohh.

Lucas Bonanni · 01:02:38

Y por qué puede ser.

MANUEL KRIVOVY · 01:02:41

Y hay que cambiar principalmente la cultura también de todo el proceso de desarrollo. Si ya se empieza de una manera, es difícil cambiarlo.

Lucas Bonanni · 01:02:54

Esa es una razón. La cultura es una organización muy bien. ¿cuál otra puede ser la la razón.

MANUEL KRIVOVY · 01:03:05

También es cierto que tiene que haber alguien con conocimientos en las herramientas que mencionaste.

Lucas Bonanni · 01:03:14

También.

MANUEL KRIVOVY · 01:03:14

Que, por por ejemplo, donde yo trabajo, se trabajan con 2 stacks tecnológicos distintos, y hay una, un una aplicación que está el V a que está todo con Php con un framework que ni siquiera es la de un Framework muy viejo. y sé que se habló mucho a veces de utilizar, y la gente que está a cargo de infra como que siempre termino opinando, que es muy complejo y no se termina haciendo.

Lucas Bonanni · 01:03:49

Bueno, sí es verdad? Bueno, una de los otros motivos es eso. Las limitaciones técnicas o de o de recursos? Después. Ot: Otra es por temas de seguridad, sí o cumplimiento con Plyent, Sí, donde hay industrias que están altamente reguladas y son sensibles a temas de seguridad pueden llegar a tener problemas estrictos sobre que quieran. Necesitan una revisión manual y aprobaciones adicionales. Antes de implementar esos cambios hemos también puede ser por un tema de complejidad de del entorno donde son entornos de infraestructuras complejas o o que ya vienen heredados o son Legacy? Sí, entonces puede ser que sea más difícil o más costoso automatizar completamente el proceso de despliegue. Así que sí, Esas son todas una las 4 razones que pueden haber después de esto. Bueno,

tenemos otras estrategias de Deployment. Sí, por allá. Vimos Blue green sí que básicamente, que es esto que tenemos 2, 2, una versión vieja y o un subconjunto de servidores, porque si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Kubernetes, no es solamente una instancia, muchas veces se reduce el ejemplo a una sola instancia, pero pueden ser como un cluster con la versión vieja y un cluster con la nueva ¿no? Entonces tenemos siempre la versión azul y la nueva versión verde, donde gradualmente se va redirigiendo el tráfico de los usuarios de la azul a la verde, o sea, de la versión vieja, a la nueva, y se va monitoreando el comportamiento para ver si hay errores o no. Si se llega a ver errores, se vuelve para atrás a la versión vieja de Canary deployment. También lo vimos. Y después tenemos el rolling deployment sí que es una manera de implementar los cambios si actualizando siempre parte de los servidores o ciertas instancias de los servidores. y esto asegura que la aplicación permanezca disponible durante el proceso y se minimiza el impacto. Sí, siempre, la idea viene por el mismo lado, es tratar de hacer que afecte a un grupo reducido, sí de usuarios. Este después también está lo que es el despliegue progresivo donde vamos haciendo los cambios o se van implementando de forma gradual, ¿sí? Y se van haciendo un mayor control sobre la infraestructura y sobre los usuarios. Entonces, bueno, también se puede utilizar configuraciones para tratar de ver como graduar esto y decir, bueno, pues se pueden filtrar por usuarios dependiendo de la aplicación. Por si la empresa tiene muchos usuarios y tiene contratos por empresa, se podría decir, bueno pagar otras empresas que son modelos para que prueben esta este nuevo release, sí, y pruebo con esas empresas que representan un cierto grupo de usuarios, entonces las dejo activas, la funcionalidad solamente para eso, a través de usando feature flags o configuraciones, entonces yo tengo una manera de controlar de alguna manera quienes acceden a esa nueva funcionalidad, ya sea por tráfico, por configuraciones o por feature flags, que básicamente son formas. La feature flag es un o son banderas o toggles, sí que nos permiten a nosotros, dentro del código, habilitar ciertas funcionalidades y poder habilitarlas sin modificar el código. Entonces, por medio de la feature flag, nosotros vamos. Tenemos la posibilidad de decir: bueno, esta fue este código solamente se va a aprobar cuando esté activo, No. la contra que tiene. Es que para saber si está activo. Muchas veces se tiene que hacer una consulta para saber el estado de esa feature flag, esa feature flag que puedan ser sí o por no, si o que está activo o que está inactivo, o también pueden ser por porcentajes o por configuraciones. Idealmente lo como suelen funcionar es que están asociados a una caché. Y hay una caché que va actualizándose dependiendo de la configuración, así de cual no tiene que ir hasta el servidor de el tema, digamos que mantiene la configuración, sino que va directamente a la caché antes para impactar lo menos posible la decisión de procesar los recuerdos sin tener sin agregarle más tiempo. No bien y después otra que no es en realidad un deployment strategy, pero en realidad es lo que nos falta que es decir, bueno, tenemos que tener una versión de una forma de si hay algún error volver a la versión anterior, que lo que se llama es el roll back automático. Sí, puede ser automático o no. Pero la idea es simplemente al menos tener un roll back. Si algo que nos permita volver a la versión anterior y que podamos, en caso de que se detecte errores, poder justamente volver hacia atrás en ese paso y se pueden automatizar, entonces se puede automatizar que a través del despliegue, si se empiezan a detectar un mal, una cierta cantidad de errores, se reversion esos cambios automáticamente. Sí. A veces, muchas veces muchos procesos de deployment ya vienen con eso integrado y pueden hacer una prueba para saber si esa funcionalidad estaba Ok, o si se empiezan a detectar errores y marcar si se empiezan a detectar errores durante el deployment como fallidos y te avisa que hubo un fallo, ¿no? Y no termina siendo el deployment. Bien, algunas herramientas de deployment Bueno, Docker, porque es la que mantiene, digamos, el ambiente si igual para todas las instancias o todas las etapas que nosotros vayamos implementando de nuestro código después los beneficios? Bueno, como mencionábamos de es la el tema de la portabilidad y la consistencia. Sí, al permitirnos esto de empaquetar toda la aplicación, sí y tenerlas en un contenedor nos garantiza que siempre se ejecuta de la misma manera. Después, por otro lado, tenemos Argo. Sí que es para básicamente la automatización y la orquestación. Es una herramienta que nos permite orquestar cluster de Kubernetes nos permite automatizar y gestionar pipelines desde Jenkins, D complejos y nos da la posibilidad de tener funcionalidades avanzadas y para la gestión de despliegues para hacer la ejecución de tareas en paralelo, para hacer la gestión de dependencias y para poder también integrarse con otras herramientas de CI y CD, Sí, y

también lo permite coordinar, tener múltiples etapas de despliegue. Sí, y a la vez, hacer, pues estas pruebas y validaciones dentro del proceso de Python. Este Este que yo le decía, bueno, ir deployendo una parte y de comprobar a ver si ¿Hay algún tipo de errores? Generalmente, los errores que detecta puede ser alguna inyección de dependencia que que esté faltando. entonces puede ser que a veces son un poco difíciles de encontrar. Si no fue declarado algún servicio. Y cuando lo ves, es cuando lo estás deployando, ¿no? Y y se te intenta hacer una prueba de una funcionalidad. Y vemos que, en realidad, el el digamos, la instancia, esa que estamos intentando probar o que estaba ejecutando. Ese post se muere porque no puede ejecutar la aplicación porque no puede construirla, básicamente, no puede inyectar la dependencia. Después. Por otro lado, tenemos también las funciones. Lambda, que nos dan una cierta escalabilidad y y eficiencia. Básicamente, las funciones lambda son para nos permiten hacer hacer aplicaciones serbles, sí, y nos permiten ejecutar código de una manera rápida, escalar dependiendo de los eventos que tengamos en y, bueno, se permite, obviamente, escalar automáticamente en función de la carga que tengamos de de recuadro. Y, bueno, como generalmente, las Lamdas también se pagan solamente por el tiempo de ejecución y los recursos que se utilizan suele reducir bastante los costos, sí, ya que. como digo solamente mientras que está en ejecución, entonces eso es bastante diferente en comparación con un cluster de gobernantes, sí que por lo menos eso tenés al menos una instancia corriendo siempre. Y en conjunto, todas estas herramientas nos dan una capacidad para simplificar y mejorar el proceso de Plant. Sí, hacerlo más sencillo. Mejorar la la orquestación y la automatización de es del proceso de C, S, D, Sí, y Y bueno, esto también nos permite que a los equipos les sea más fácil desplegar las aplicaciones de de una manera más rápida, segura y confiable. Después, lo que tenemos también dentro de la parte de versionado es la parte de las versiones beta. las versiones beta, lo que nos permiten o las ventajas que tienen, si es la básicamente la retroalimentación temprana de los usuarios. Si nos permite que los usuarios puedan probar una versión actualizada y nueva con nuevas funcionalidades a ciertos usuarios específicos que se hayan suscrito. Este tipo de de pruebas. que puedan ma tener una validación de las características que nosotros queremos llegar a llegar al usuario. Entonces las personas pueden probar en en la versión beta, estas nuevas funcionalidades, tener ese feedback de de los usuarios también, tener una interacción más rápida y y y una mejora continua de de los desarrollos? Sí, porque ya vamos a tener un feedback más temprano. También tenemos algo que puede llegar a ser un poco más localizado. Si el impacto sale, no sale como como esperábamos, entonces, y eso no impacta en todos los usuarios. Solamente aquellos en los que estén en la en en la beta que y y también por promoción y generación de de interés. Esto lo podemos ver un ejemplo clásico, por ejemplo, es el ahora con cuando sacó mcos hace poco el aeroglas y y todos. Bueno, no todos, yo no, no no estaba muy entusiasmado, pero digamos, 1 podía actualizar y podía suscribirse a la versión beta. Inclusive antes de que saliera la versión estable, 1 tenía la posibilidad de probar también en ese caso, tener un feedback también de de los desarrolladores no que desarrollan y mantienen aplicaciones dentro de marcos, por ejemplo, y ver cómo se comporta esos nuevos cambios, ¿no? Entonces, de alguna manera eso te permite tener esos feedback tempranos. Así que esto es una es una parte interesante. Después llegamos a una de las etapas finales, que es la parte de operaciones y monitoreo, porque no termina todo cuando el código ya está deployado en producción. no es que cerramos ahí y nos olvidamos. Ese es el problema de explosar los viernes a última hora que nosotros después no podemos usar la par de monitoreo porque queda ahí a última hora, ya 10 nos fuimos y que sea lo que Dios quiera, y eso es lo que por eso no es una buena práctica. Entonces solemos tener esta siguiente etapa. Bueno, operate es la parte como cuando nosotros manejamos el nuestra infraestructura como código cuando definimos un escalado automático de de de nuestra infraestructura. Sí, y tenemos una gestión de los secretos y y y y las y nuestras claves. Sí, por otro lado, tenemos la parte de observabilidad donde tenemos toda la parte de monitoreo donde vamos a definir, vamos a poder hacer observar que los y tener un un dashboard dentro de ya sea grafana, o esto lo vamos a ver más detalle en el módulo de mode monitoreo donde vamos a poner ver las trazas. También vamos a poder definir especialmente las alertas, si que nos pueden llegar a partir de las métricas alertar sobre cosas que puedan estar funcionando incorrectamente. Entonces podemos tener, por ejemplo. alerta sobre la cantidad de errores dentro de de la aplicación. Entonces, si vemos que hay un que empiezan a haber errores muy rápido, tenemos que accionar y ver por qué se

están ge dando esos errores y ver si es un error de un deployment. Si no ha habido un deplomen por ahí. No sé un error nuestro y por ahí puede ser que sea un error de alguien que está consumiendo en nuestra A, P, I Y bueno, herramientas que nos permiten hacer esto. Bueno, para la parte de operaciones, infraestructura como Código está terrapform. Después, para la parte de monitoreo puede ser grafana puede ser datador. New Rally. Sí, ahora vamos a ver algunas. Y y la terraza. Y por acá tenía un slide con cada una y acá tenemos más de monitoreo. Nosotros, para el trabajo práctico vamos. Podemos utilizar New Relly Data Doe. y creo que había una más que ahora. No me acuerdo, pero sí está en la definición del trabajo práctico grafana y Prometheus hay una versión gratuita. Creo que también ahora cual cosa lo voy a chequear, pero creo que tienen también gratuitas. Todas generalmente lo que las aplicaciones que tenemos de monitoreo nos permiten. por lo menos para en contexto de trabajo práctico, tener un monitoreo general. Lo único que nos suelen limitar es la parte de cuánto histórico tenemos? No, generalmente nos guardan más de un mes de logs, o tenemos limitada la cantidad de logs o el espacio de logs que podemos almacenar no generalmente viene por ese lado de la fun, la limitación de las funcionalidades, no tanto por otras cosas. Y finalmente, como resumen, vamos a unificar un poquito. Esto es lo que aprendimos ahora con esto. Lo de C, C, D, con el tema de lo que habíamos visto en el primer módulo, sí sobre la parte de la cultura de box, ¿sí? Donde nosotros teníamos toda la parte de, por ejemplo, Camps: Sí, donde veíamos la parte de la cultura, la colaboración y la transparencia. Donde veíamos la automatización. Sí, después las métricas o la forma de medir nuestro código a través de pruebas mod automáticas o el monitoreo de enfermos de performance después el compartir a través de repositorios compartidos, documentación compartida, dando visibilidad de nuestro, el estado de nuestros despliegue, despliegues de nuestra aplicación a través de notificaciones de Slac a través de las el de las aplicaciones que nos dan a ver cómo es el estatus de nuestros despliegues y entonces C, A, C, D, Básicamente es una herramienta técnica que lo que hace posible implementar todas estas partes. Estas Y si est estos conceptos de camps sí, y que fomenta básicamente a que los equipos no tengan miedo al al cambio. Sí, entonces básicamente hay u una una frase de de una persona que se llama Hess humble. Sí que dice que el objetivo de CCD es hacer que los deployment de software sean aburridos porque no queremos ningún tipo de drama. Sí, no queremos los fines de semana arreglando servidores. Cree Queremos apretar un botón y que sea algo rutinario y seguro. Eso es lo que queremos con con el C, I, Si. Y bien, y después para terminar. Bueno, acá yo les dejo algunos recursos que se pueden leer. Acá Bueno, está un libro para para ver acá después, vamos a ver la próxima clase. Todo lo que es hit up actions. Y bueno, acá hay un artículo de Martin Fuller que lo pueden leer que está online. Básicamente es parte de la página. Y antes de que salgan, vamos a quiero hacer una cosa. Quiero compartirlas a ver si podemos, si les puedo compartir una planilla y por lo menos que se vayan anotando ahí para armar los grupos, o si lo van a presentar solos. Quiere. Queda alguna duda respecto lo que vimos hoy? Ve. Veo que hay en el chat, habían puesto algo. Y yo no lo vi para el logs. Usamos Cloudback Sí. Cloud Watch es para es el de Amazon. ¿no? Si no me equivoco, si no estoy mal.

MANUEL KRIVOV · 01:26:42

Sí.

Lucas Bonanni · 01:26:42

Perfecto. Sí, no sé. Yo nunca usé las herramientas de teclado Watch. Generalmente están más para el equipo de desarrollo. Estoy. Bueno, les comparto la planilla.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:27:37

Hay que hacerlo en grupo o se puede hacer.

Lucas Bonanni · 01:27:41

Individual.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:27:41

Individual no hay problema. Por eso.

Lucas Bonanni · 01:27:44

No hay. No hay problema con eso. Bien, Ahora todo le voy a compartir la planisa. Ahí ven mi pantalla.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:30:06

Sí.

Lucas Bonanni · 01:30:08

Perfecto. Ahí se lo voy a compartir. Se los comparto por el chat y después lo pongo Ahora lo subo también a a Blackboard. Por ahí puse un ejemplo, no de como como notarse esto. No, ahí se las compartí. Bueno, ese es el ejemplo, no que nombre apellido. Acá Ponen el nombre del grupo. Y, bueno, y así lo vamos agrupando de esa manera. Algo sencillo. Acá el Grupo pueden poner grupo. Uno, el Grupo 2, si quieren. Pónganle el nombre del grupo que quieran. Tengo problema con eso. Voy a hacer otro nombre del grupo. Desde, bueno, y ahora lo voy a subir a Blackboard. Y lo que voy a después subir también es el documento. Todos pueden instalar. Tienen la máquina disponible para instalar o tienen algún inconveniente con instalar cosas sobre la máquina.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:31:53

No por.

Lucas Bonanni · 01:31:55

Algo que se me olvida Acá es bueno. Si no tienen grupo, obviamente pueden poner individual y ponemos Ahí está. Se queda ordenadito.

JOAQUÍN IPAR · 01:32:59

Profe una consulta más o menos, cómo se va a liberar el el enunciado.

Lucas Bonanni · 01:33:05

No. Ahora lo lo voy a subir también a ver cómo se te acordar. Ya lo voy a subir Ahora, cuando a ver si lo tengo para ver, yo tengo el enunciado. Sí, a gastar, básicamente este es el enunciado. Si quieren saber, lo podemos probar en acá. Más o menos. Le hice mención de cuál es la idea de los conceptos que puedan aplicar. Básicamente son los conceptos teóricos de la primera clase y los puntos que se van a evaluar. Es bueno desarrollar una a P I básica. No tiene que tener mucha funcionalidad, o por lo menos no es lo que voy a evaluar la o la calidad de la A. P I. La idea es que incrementen las etapas que estamos viendo. Si entonces agregar algunas pruebas unitarias lo suficientemente básicas como para que tengamos algo para correr dentro del proceso de C, C, D, hacer doterizar la aplicación. Entonces acá vamos a ver que dentro del cuadro de lo que se va a evaluar es y cada punto tiene su su evaluación, o sea, su su su peso. Digamos Entonces el docker fight tener multi stage. Sí, seguir las buenas prácticas. Las buenas prácticas es algo que van a tener que investigar si tanto buenas prácticas desde para el Docker Five, como las buenas prácticas de Docker Compost. Esto lo tienen que investigar porque básicamente va a ser según el framework o el lenguaje que ustedes elijan, van a tener que justificar porque, como consiguieron esas buenas prácticas, realmente tiene que ser alguna fuente confiable. Les mencioné, o la página del Framework que están utilizando, o el lenguaje que están utilizando, o puede ser de de las librerías de que hacen la construcción de del lenguaje después tener dentro del proceso de C, A, s. C. D. Tener la parte de Build. Los Unittest sí tener. Si quieren agregarle algún otro escáner más que pueda que quieran sumarle que sea gratuito y que no no le sume costos. No hay problema. Ahí pueden probar lo que ustedes quieran. No es muy esa parte de los check no es muy difícil de integrar bastante sencilla. Después, si tienen algún flujo de marfil y están en equipo, se puede sumar también decir esto de crear publiquest de crear ramas, sí. Para ser un un poquito más simi simular, digamos, la realidad de lo que sería un flujo en una empresa. Después hay que publicar la imagen de Docker File a el Hub Registry. Eso parte de eso lo vamos a ver. La clase que viene. También vamos a ver en detalle si pueden. aunque sea individualmente, tengan algo medio armado y traigan algo medio armado para la próxima clase. Así lo pueden seguir cada 1 individualmente. No, Yo les voy explicando, y por ahí lo pueden seguir. Y si tienen alguna duda, lo pueden preguntar ahí mismo, y si no, bueno, será después por Slap. Después el despliegue, vamos a hacer el despliegue a la aplicación de render si también lo vamos a ver detalle cómo cómo hacerlo y hacer un dashboard de monitoreo y a P Ms: Y trazas. Sí, Básicamente, esos son los

puntos que se tienen que cumplir. Lo mismo está acá. Sí, para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, y acá. Está un poquito más en detalles, pero no es mucho más. Sí.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:37:43

Profe lo que es la A, P. I. La ideamos y desarrollamos a nuestro gusto o hay algún hay algún algún lineamiento, una a P I que haga determinado determinada cosa o.

Lucas Bonanni · 01:37:58

No pasa que. Bueno, obviamente, el solamente lo básico que acepte request no necesariamente tiene que tenerlo bien o o alguna funcionalidad. Como les digo, eso depende de lo que ustedes que quieran representar de de la realidad tampoco es hacer un un e commerce o un no. Les voy a pedir que hagan un gestor de de stock o nada por el estilo. pero pero bueno, como digo que por lo menos hacerte algún recues puedan, después en la parte de monitoreo, mostrar algún error, ¿sí? Entonces por ahí, aunque sea tener algún algún tiempo en que falle. Sí, que ustedes ya sepan que falle por alguna razón, para poder probarlo y poder mostrar cómo se muestran los errores Después, en la etapa de monitoreo, yo les recomiendo hacer integrar o o hacer una llamada tener varias capas. Está, bueno, por ejemplo, tener un controller, tener un servicio después, tener otro servicio que por ahí consuma a una a P, I. Estas gratuitas de desarrollo para hacer que pueden ser las las A, P. I de de Star Wars o las o las apis de de Pokemon o o cualquiera de esas que nos permiten consumir. Porque después, en la parte de monitoreo está bueno ver y poder mostrar cómo se ven esas trazas? Sí, ¿Cómo ¿Cómo se ven las llamadas encadenadas dentro de nuestra a P I, Poder hacer esa integración y tenerlo para mostrar para el final también. A veces está bueno tener. aunque sea una base de datos de pruebas, y lo pueden tener, aunque después va a ser difícil hacer el Deployment, pero por ahí a veces lo pueden tener para para probar algo. En particular, también se puede hacer en render. Creo que nos permiten tener un Se puede hacer un deployd. No es que nos permiten, pero creo que en la cuenta gratuita. Se puede hacer un deployment de una base de datos y tener una instancia de de una A. P I. ¿en qué más. Así que si es, son esas pequeñas cosas. No digo que sea much la funcionalidad, sea, mucha, pero ustedes van a poder ver después en la parte de monitoreo integrando datador New Rally. Si ustedes tienen este tipo de cositas que por ahí son satélites que son agregadas dentro de la App y les va a poder permitir enriquecer mucho más la herramienta y poder explorarla con un poco más de detalle que solamente ver el log que están imprimiendo o solamente ver un un dashboard con los recursos. ¿ ¿les va a permitir ver más cosas de la herramienta. quedó claro.

MANUEL KRIVOY · 01:41:18

Sí, clarísimo.

Lucas Bonanni · 01:41:20

Perfecto. Sí, porque la idea no es que por ahí hagan una aplicación en particular, sino es más que nada lo que ustedes puedan demostrar, de las cosas que vamos viendo que integren las cosas, que que les facilite. Usted mostrar la potencia que tiene en cada una de las herramientas no. y que también a ustedes les permita experimentar, porque es la parte de de aprender no igual cualquier duda. Me escriben o lo chateamos, o lo vemos entonces. Ahora lo voy a descargar como Pdf y lo voy a subir. y lo que voy a subir ya va a ser la Pepe Text. Bueno, si no tienen dudas, yo los libero. Por ahora voy a quedarme subiendo esto. Y les voy a subir los que les decía que todavía no encontré, que es la le la guía para instalar Localestat.

MORA OTEGUI · 01:43:31

Perdón, pregunta, no me acuerdo si lo dijiste, pero este T P. Se entrega. Está en el la planilla de.

Lucas Bonanni · 01:43:39

Esta es la fecha. Sí.

MORA OTEGUI · 01:43:40

Okay. Perfecto.

Lucas Bonanni · 01:43:41

Está acá. Tenemos en la parte de presentación. Debería estar todo terminado para que yo les pueda dar un feedback. Así que en realidad. acá más bien que revisamos los últimos detalles. Bueno, podríamos revisar acá los últimos detalles y entregar antes de llegar a es, o sea, el jueves 21, no como para dar un poco más de tiempo. Pero bueno, lo ideal sería tener o tenerlo terminado para el 15. Pero si el 22 ya tiene que estar porque tienen que tener la presentación, así que tiene que estar funcionando. Y así yo ya después, con el día que hagan esa presentación, yo les doy el feedback.

MORA OTEGUI · 01:44:28

Perfecto.

Lucas Bonanni · 01:44:43

Por tu corazón.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:44:52

Profe algún trabajo de ejemplo que podamos tomar como referencia.

Lucas Bonanni · 01:44:58

Bien, buena pregunta. Tengo 1 el autóctono.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:45:09

Y el local está con otra pregunta y el local está que es simplemente para testear en para para conocer. Yo lo tengo instalado, me lo lo lo lo probé hace un tiempo, pero es, no forma parte del trabajo, no, sino que es para.

Lucas Bonanni · 01:45:21

No, no.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:45:22

A hacer.

Lucas Bonanni · 01:45:23

Para el laboratorio, tratar de hacer un ejercicio y poder ejecutarlo.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:45:29

Okay dejó de ser gratuito. No creo lo que destaca hace poquito.

Lucas Bonanni · 01:45:39

No creo que sigue siendo gratuito. Los servicios? Sí, yo entré. No sé, entre ahora, a principio de marzo. Sé que, como digo, habían despertado. No sé a ver los tales están. Entonces voy a subir. Acá Les dejo también subido el trabajo para el tipo. No es un modelo para qué igual lo vamos a ir viendo? Porque yo, la semana que viene, cuando veamos, lo decidimos, vamos a dar. Este reto. No es algo para que sigan al pie de la letra, obviamente, pero una referencia no.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:46:59

Profe semana que viene, viernes feriado, no.

Lucas Bonanni · 01:47:02

No vas a tener clase.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:47:04

Okay.

Lucas Bonanni · 01:47:05

Sí, acá acá en la el calendario está que está tan marcado como Feria. Ahora.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:47:13

bárbaro bárbaro.

Lucas Bonanni · 01:47:18

Que sí bien. Y a ver lo que me decías, yo no lo vi. pero como ahora me dejaste la duda porque, como digo, me enteré que hicieron.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:47:37

Sí antes. Como que era gratuito, yo me lo instalé en una máquina virtual de mi máquina cuando era gratuito hace unos meses y entiendo que habías leído que se acababa y ahora hay que pagar, digamos. me pareció por ahí. Me estoy confundiendo con otro.

Lucas Bonanni · 01:47:53

No, yo entiendo a ver, mira, vamos a dar pricing. Sí, A a mí me me dio, como digo, me dio la duda porque habían archivado el el proyecto de open source. Pero a ver, vamos a ver lo que al estar por a doble s Y acá tenemos Free para Hobby, y tenemos hasta 30 servicios para emular. Sí, tal vez no es todo completo. Puede ser Pero bueno, esto hasta lo que yo vi.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:48:25

Muchas.

Lucas Bonanni · 01:48:27

Teníamos lo que nos interesa.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:48:30

Ah, bien, bien, bien.

Lucas Bonanni · 01:48:33

Creo que acá. Yo había visto. No hice Muga Services.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:48:38

En el no.

Lucas Bonanni · 01:48:45

Tenemos Chiriquín. Mhm Compute y containers, trae el hobby, lastic container. El K Sh mira, no está el K s de acá. Bueno, igual. Ahora, yo lo confirmo con las dudas. Lo voy a correr de vuelta. porque hasta donde yo sabía a ver cómo estoy compartiendo a ver si les puedo mostrar lo que yo estuve haciendo. Ahí está eso es chao. y al otro lado sobre Homo. pero cada día has disfrutado un waker compost. había puesto los módulos y había ejecutado un E. K. S.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:51:25

Claro, capaz que era antes de que se haga.

Lucas Bonanni · 01:51:29

Sí.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:51:30

Que se.

Lucas Bonanni · 01:51:31

De los.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:51:31

La notificación.

Lucas Bonanni · 01:51:34

Cuándo te llegó.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:51:36

Me llevó ahí. La busco. Pero eso pasó un poquito.

Lucas Bonanni · 01:51:40

Sí, porque a ver esto, si tengo un histórico no patriarcado, voy a querer.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:52:07

No, Seguramente quizás usaste el trial que te incluye casi todo y quizás se te acabó el en el.

Lucas Bonanni · 01:52:17

No, no sé si me se me acabó porque nunca nunca me dejó de funcionar. Pero bueno, quiero saber, porque para que ustedes también saber que si ustedes lo instalan, sabe que tenemos un cierto tiempo, me sirve para planificar. No. yo lo sé. un mega en enero. Me lo creo. Las cosas.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:52:45

Marzo de 2 016 cambió el modelo.

Lucas Bonanni · 01:52:49

Puf gusto.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:52:51

Justo.

Lucas Bonanni · 01:52:55

Bueno, yo lo yo lo voy a probar. Y dependiendo de eso, le subo, la la guía de la clase que viene.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:53:05

Desapareció ese tren secuestre, Daina Modibil, anda.

Lucas Bonanni · 01:53:10

Claro.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:53:14

Hay otra opción, que es mini Stack, capaz que.

Lucas Bonanni · 01:53:17

Mini Starck, a ver. Alguien me iba a decir algo más mixtar punto. O. Esto está bueno. buenísimo. Sí.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:53:52

Magie y una.

Lucas Bonanni · 01:53:58

Bueno, lo voy a ver. Y la clase que viene la confirmo a ver qué onda a ver si lo podemos utilizar y hacer las pruebas. Yo quería hacer todo un flujo completo, no utilizando como mostraba ahí en el R Epo, la parte de Terrafón y y simular el flujo completo y hacer el deplemet de covernetters. Excelente. Bueno, buen deporte. ¿ La verdad que genial no lo conocía, así que lo voy a probar.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:55:22

Y el que lo está desarrollando es un argentino. Nahuel usera.

Lucas Bonanni · 01:55:27

Mira, sí, acá. Está. Qué? Bueno.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:55:35

No lo probé. Recién lo encontré yo. Este no lo conocía.

Lucas Bonanni · 01:55:38

Sí, Sí, yo tampoco. Así que no. Y aparte, está actualizado. Ya lo la puse acá hace 3 días a ver hace 3 días. Dos días. Estamos actualizado el ritmo genial. Y lo empezó. Bueno, todo hace 3 días. buenísima. Bueno, todo es cuestión de probarlo por lo menos una herramienta más, aunque por lo menos nos sirva para lo que teníamos pensado. Está bueno, por lo menos vos lo que vamos a tratar de hacer por lo menos es configurarlo. No nos puede llegar a servir a a todos los que estemos en esto, para inclusive para probar nuestras aplicaciones. es una herramienta más. Sí, Sí.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:57:00

Tal cual hay que probarlo a ver qué tal va.

Lucas Bonanni · 01:57:03

Sí, sí. Así que y aparte, tenemos la la oportunidad de verlo directamente. El desarrollo del proyecto también. No. Bueno. Excelente. Bueno, si no quedan nada más los los libros, vamos a quedar mirando sumando estos un poquito más.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:57:29

Gracias.

Lucas Bonanni · 01:57:31

Buen finde chao, chao.

VALENTIN KRAJZELMAN · 01:57:34

No profe.

Clase 5

JUANA BOJOSIAN · 02:24

Buenas tardes.

Lucas Bonanni · 02:27

Buenas tardes.

JUANA BOJOSIAN · 02:29

Profesor de puedo consulta.

Lucas Bonanni · 02:32

Sí.

JUANA BOJOSIAN · 02:33

Está yendo el Express, este del grupo de Tp. Me anotó ahí pasa que me tuve que ir antes. La otra clase.

Lucas Bonanni · 02:43

Sí, Sí, anotaste ahí como o si vas a ser un grupo, o si vas a ser sola.

JUANA BOJOSIAN · 02:50

Dale: Perfecto. Gracias.

Lucas Bonanni · 02:52

De nada.

AGUSTIN ELMER · 03:14

Hola. Profe, ¿Cómo va.

Lucas Bonanni · 03:16

Chao. Buenas tardes, Sí.

AGUSTIN ELMER · 03:20

O sea, te manden por aislar. Pero por ahí no lo viste.

Lucas Bonanni · 03:24

Te escucho muy bajo, perdón,

AGUSTIN ELMER · 03:27

Sí, por ahí soy yo. Me parece, para me gusta mejor.

Lucas Bonanni · 03:31

No igual a ver.

AGUSTIN ELMER · 03:45

Hola.

Lucas Bonanni · 03:48

O sea, te escucho igual.

AGUSTIN ELMER · 03:50

Entonces, no sé qué es.

Lucas Bonanni · 04:00

Pero bueno, te llegué a entender que me escribiste por Slack, Yo vi tu mensaje de Slack, todavía tú va a depender un poco. Estaba pensando yo de bueno, nada. Si alguien quiere hacer grupo también. Y bueno, no tiene con quién hacer grupo. Si no. Ohh! Si no, no hay problema.

AGUSTIN ELMER · 04:25

Okay.

Lucas Bonanni · 04:32

Démelo un segundo. Estoy teniendo problemas con el segundo monitor. Mhm.

JUAN GUZZARDI · 04:41

La Profe. Buenas tardes.

Lucas Bonanni · 04:43

Buenas tardes. Mhm Mhm.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 07:25

Hola. Profe, ¿Cómo va.

Lucas Bonanni · 07:27

Buenas tardes. Mhm.

JUAN GUZZARDI · 08:29

Creo que este es una consulta. el parcial y la semana que viene.

Lucas Bonanni · 08:35

Sí.

JUAN GUZZARDI · 08:37

Ahí va. Y el T. P. La pre entrega. cuándo era porque vi que hay para anotarse ahí si en grupo solo. Bueno, pero no, no sabía cuando era de entrega. Y eso.

Lucas Bonanni · 08:52

La pre entrega es para la semana para el 15, debería estar cerrado el T P o 20. Puedo poner para que lo terminen de entregar el 20.

JUAN GUZZARDI · 09:07

El Quince, ahora de de de abril.

Lucas Bonanni · 09:11

No de mazo.

JUAN GUZZARDI · 09:12

Vale.

Lucas Bonanni · 09:14

Antes de las presentaciones.

JUAN GUZZARDI · 09:17

Claro, igual. Nos faltan un par de de temas para.

Lucas Bonanni · 09:23

Monitoreo que eso viene después, la parte de seguridad y el Terraform. Pero Terraform no lo vamos a usar más que nada la parte de monitoreo y y nada más. ¿es eso lo que falta.

JUAN GUZZARDI · 09:42

Hasta luego, al principio faltaban más cosas. Y en Y entonces el el fondo parcial que entra a monitoreo no es y Ter y Terraform en el.

Lucas Bonanni · 09:52

Lo de seguridad, lo de terraform monitoreo igual. Ahora les confirmo bien los temas porque en el primero seguramente entra todo lo que vimos. La primera clase, que es todo lo de todo lo de teoría. algunas cosas de Tools. Tengo que revisar si lo decidí ahí, sí entro para este tema o para el siguiente. Ahí les confirmo bien.

JUAN GUZZARDI · 10:25

Lo que yo creo que profe. Y pues sí.

MANUEL KRIVOY · 10:30

Perdón, Sí, Sí, estaba bien.

JUAN GUZZARDI · 10:32

No. Y lo de el tema de de la de la App. Y pueden ser 2 o 3 A, P, Is, o o tiene que ser un tema de de A, P. I S de muchas aves.

Lucas Bonanni · 10:45

No entiendo la pregunta.

JUAN GUZZARDI · 10:47

Y porque yo pensaba hacer algo con con springbook y hacer un par de Apis y desbloquear eso, pero no sé hasta qué tamaño debería llegar el lo lo codeado.

Lucas Bonanni · 10:59

El problema no es el el lo codeado, sino lo que vas a poder llegar a a detallar. Vas a poder depreciar una imagen de docker.

JUAN GUZZARDI · 11:09

Claro y entiendo que adentro con un toncat, y y eso meterlo en Ghonix para que maneje el tráfico. Pero No sé a qué, gra a qué grado de de código se debería llegar tipo con con 2 o 3 a pis. Está bien. Esa era la pregunta.

Lucas Bonanni · 11:29

No sé si por Apic te referís a Apis o en Points.

JUAN GUZZARDI · 11:32

Eran points.

Lucas Bonanni · 11:34

Okay. sí. Con respecto a End Points, como dije, más que nada, los que le sirva para para testear la idea, vuelvo a recalcar esto es que ustedes puedan, con el trabajo práctico, aprovechar la parte de monitoreo. La parte de ver las funcionalidades que hicimos o yo no les pido que hagan 20, 10, sino que pueden ser 3 o 5. La idea es que si pueden. pues traten de conectarlo a una base de datos. Traten de tener una estructura de controlador servicios repositorio que vaya a una base de datos para que pueda mostrar la parte de monitoreo si tiene muy poco o muy pocas capas no van a poder mostrar nada, o sea, va a ser un no van a poder armar un no van a tener muchas métricas que mostraron nada, porque, como es un una aplicación más que nada para para hacer el deployment. No van a tener mucho que monitorear tampoco.

JUAN GUZZARDI · 12:44

No, claro.

Lucas Bonanni · 12:45

Si ustedes agarran, como les dije, la clase pasada, creo que, bueno, agarran y consultan alguna a P. I de estas gratuitas la que sea. Y ahí, por lo menos, tienen algo. ¿qué sé yo lo que quieran. Elijan la la A, P. I gratuita estas de de desarrollo que pueden ser las de, no sé, está la de Star Wars, la de Chuck Norri y la de Pokemon cualquiera.

JUAN GUZZARDI · 13:13

Está bien.

Lucas Bonanni · 13:15

La idea es que le peguen a algo. No tiene que ser algo. Si quieren buscar cualquier A, P, I o cualquiera. No sé, la cotización de de la bolsa. Mientras que eso sea gratuita, yo no les pido nada que quien quieran en costos, pero traten de de aprovecharlo, porque les va a mo a usted dar la posibilidad de ver cómo utilizar la herramienta. Qué se puede, qué información se puede meter en en en la parte de monitoreo. Como pueden ver, las trazas y y ver los tiempos de cada de cada request y de cada parte de de su código. Poner logs sí, todo ese tipo de cosas.

JUAN GUZZARDI · 13:58

Ahí va. Vale, Vale, Gracias. Programa.

Lucas Bonanni · 14:02

Ahí está. Así que y nada. Y después, bueno, tener seguramente un tiempo en que que falle. De vez en cuando ahí buscan una lógica que les sea más o menos. Y después otra cosa que por ahí les puedo recomendar es que hagan, tengan algo. pues tal vez un eje, un script sí que pueda ejecutar la Api varias veces, la llamada varias veces de ese error y que les pueda generar métricas para después mostrar en un momento en el Dashford. porque el momento, cuando hagan la presentación y tengan que hacer algo en vivo. Si primero la idea es que no supongamos ese día. nos tomemos de qué se yo de 6 y media si pueden ejecutarlo el el script y ya tener un algo de información, un histórico porque pasa que cuando haces el monitoreo en en la App gratuita tarda un poco, o sea, no, no lo vas a ver enseguida el uso hasta que levantas otra vez la la aplicación en render empieza a andar, empieza a volver a transmitir. Empieza después a conectarse con la parte de monitoreo y monitoreo empieza otra vez a a escanear, va a tardar un poco. Entonces para no demolernos. Está bueno que tengan un script que lo ejecuten en algún momento para que genere tráfico y genere métricas y genere cosas y que después ya lo puedan tener listo para la presentación.

JUAN GUZZARDI · 15:36

Dale, buenísimo.

Lucas Bonanni · 15:37

Eso? Bueno, puede ser un script. Puede ser también, No sé un Runner de Poshman. Ese tipo de cosas.

JUAN GUZZARDI · 15:47

Ingeniería.

Lucas Bonanni · 15:48

Si hay, si hay alguna duda sobre eso, ¿cómo cómo hacer un script, o o como si alguien lo quiere hacer. Y y por ahí no sabe, no hay problema. Yo me avisa lo mismo por Slap: Y y también les digo, como o les comparto algo como hacerlo, o o lo vemos en una clase en un momentito. Les comparto cómo hacerlo. Mhm.

MANUEL KRIVOVY · 16:13

Lucas, tengo 2 consultas. La primera es sobre el el primer parcial. Si va a ser todo mal tiempo. ¿cuál es: ¿cómo van a ser las preguntas.

Lucas Bonanni · 16:27

Van a ser para desarrollar, como dije, de los temas de de la parte de introducción de de tus, obviamente no tenemos tanto para desarrollarnos. Va a ser un algo de de historia a desarrollar, pero nada, definiciones, cosas comunes de de de entender los conceptos que están ahí? Bueno.

MANUEL KRIVOVY · 16:50

No sé.

Lucas Bonanni · 16:52

Sí, es cierto.

MANUEL KRIVOV · 16:53

Sí, Sí, no, no, sí, Sí.

Lucas Bonanni · 16:56

Y nada, y.

MANUEL KRIVOV · 16:57

En la.

Lucas Bonanni · 16:57

De las cosas que vimos en la Pepeté.

MANUEL KRIVOV · 17:00

Dale buenísimo. Y la otra duda que tengo es las presentaciones del trabajo. ¿qué van a hacer? Te comparto? No Vas no haber un documento. Te muestro el reto que creé y.

Lucas Bonanni · 17:13

Sí. La idea es que yo lo apreté.

MANUEL KRIVOV · 17:15

okay.

Lucas Bonanni · 17:16

La idea siempre lo ideal es mostrar cada módulo ahí. Cuando les mostré la definición.

MANUEL KRIVOV · 17:24

Mhm.

Lucas Bonanni · 17:26

A a compartir pantalla otra vez. ¿qué? Bueno. Mhm Mhm. Pues aquí está. No listo. Perfecto. Bueno, a ver, les muestro otra vez. Vamos a repasar otra vez el a conseguir la E. T. P. Acá acá abajo. Aparece cada modulito en el Pe en el en el P. D, F de las cosas que vimos hoy. Vamos a ver la parte de C, A, C, D, El despliegue un poco. Les voy a contar un poquito de esta parte, y esto lo que vamos a ver hoy. y ya después nos queda la parte de monitoreo y trazas. Entonces la idea es que ustedes presente, o sea, podemos ahí como les quede un poco más cómodo. La idea es que puedan hacer una una presentación con una pepete tal vez muy corta, depende de lo que ustedes quieran, pero La idea es que expliquen un poco qué sé yo cómo construyeron el el docker fire el multi stage que utilizaron de buenas prácticas de de de dockers y cómo armaron el docker con post. ¿y por qué después los Hit Javations Sí, yo, para no andar cambiando de de código. Es más fácil a veces tenerlo en una App T y tener un slide, sí, y y poner el código las partes principales si de lo que hicieron quienes quienes las hicieron, se lo hicieron en grupo flujo de merced o se hicieron Purryquest, y bueno que chequeo se agregaron en el Purryquest. Después, la publicación de del Docker Fire, sí, y la parte de despliegue sí la idea que también esto lo relacionen un poco con la teoría. Sí, como le expuse acá y que aprovechen la la presentación para para hacer ese esa relación de lo que estamos viendo, de lo que están aplicando con la teoría y nada bueno. La Ca: La parte más en vivo. Yo creo que es la parte de monitoreo porque así vemos la parte del dashboard. A eso Sí, por ahí conviene más navegarlo que que el código en sí.

MANUEL KRIVOV · 20:25

Genial.

Lucas Bonanni · 20:27

Sí. Después agreguen una, un slide, si quieren, de bueno que es lo que le aprendieron, ¿Qué es lo que se llevan finalmente de de haber es aprendido esto a hacer el trabajo. Y con eso estamos después. Lo que sí

les pido es: hay que hacer un documento como yo. Les mencioné a principio de clase. Sí, un P. D, F, especialmente un P. D F. Que ustedes muestren, como cumplieron cada una de las etapas que aplicaron, como lo hicieron, porque, como cada 1 también tiene que en esta parte de las buenas prácticas entra según el Framework que ustedes eligieron, o el lenguaje que ustedes eligieron, van a tener diferentes de prácticas diferentes. Sí van a ver buenas prácticas diferentes. No es lo mismo tener un un docker, una imagen Docker de dejaba sí o de cotling o de qué sé yo. Dyango, por ejemplo. ¿no? Entonces cada 1 va a tener una una buena práctica diferente. Van a tener que seitear usuarios tal vez diferentes. La imagen base va a ser diferente. Entonces, bueno, todas esas cosas, explicarlas, explicar, Bueno, de dónde sacaron de dónde siguieron esas buenas prácticas, no donde lo buscaron. ¿cuál fue la fuente de información? Y como siempre les recomiendo, traten de guiarse en fuentes oficiales, no no en un blog de de un de una persona o un desarrollador, cualquiera que no que por ahí no no necesariamente es relevante, entonces nada. Esos son los consejos buenísimo.

MANUEL KRIVOV · 22:28

Sí, sí, clarísimo. Ahora.

Lucas Bonanni · 22:30

Perfecto, alguna duda más.

JUANA BOJOSIAN · 22:42

No por el momento.

Lucas Bonanni · 22:46

Fantástico. Bueno, vamos a empezar un poquito con lo de deploymouth. A ver. Vamos a ver.

FRANCISCO DAURAT · 23:00

Perdón. Una última consulta que no me quedó claro cuándo nos termina de confirmar hasta qué módulo entra.

Lucas Bonanni · 23:08

Y yo ahora, el lunes, si quieren yo les mando un mensaje por Blackboard, le pongo una notificación así. Ya quiero asegurarme de de no decirles como por ahí. A veces adelanto por el tema de los feriados. Me corre un poco las cosas. sí, entonces también quiero que quede balanceado el parcial. Entonces quiero saber si si va a quedar muchos temas en un lado muy cargado en otro. Entonces quiero que quede balanceado. Entonces, yo seguramente el lunes voy a a terminar de de armarlo. Y bueno, ahí les confirmo.

FRANCISCO DAURAT · 23:51

Buenísimo. Muchas gracias.

Lucas Bonanni · 23:58

Bien, Perfecto. Bueno, acá. Empezamos con la la parte de crear el repositorio. No sé, me imagino que no muchos ya lo habrán creado, porque apenas hicimos los grupos la la clase pasada. pero no sé si alguien lo tiene ya creado o si va a hacer algo, adelantar algo.

MANUEL KRIVOV · 24:22

Yo me armé una api rest sencilla y subí el reto hasta ahí Hasta ahí avanza hasta ahora. Pero bueno.

Lucas Bonanni · 24:31

Okay. Bueno, por lo menos es bastante solamente la Api sin dockers. No.

MANUEL KRIVOV · 24:40

Creé el docker file, pero tuve un par de problemas. La levanté, sí, es lindo, pero ya estaba. Estaba creado el doctor File. Así que la idea que lo próximo que hagas es levantar la condoca con la imagen.

Lucas Bonanni · 24:54

Okay. Bueno, fantástico. Bueno, entonces hoy ahí les voy a mostrar. Bueno, entonces los pasos que que tienen que hacer es bueno crear el repositorio. Después lo que tienen que ir. Vamos a ver la parte de Hit Hub Action, Sí, cómo se arma un hit hub actions. ¿Cómo lo pueden encontrar y armar y buscar templates, sí para para diferentes lenguajes que ustedes estén utilizando, sí, ya sea para Node, para Python. Sí, ahí nos van a aparecer las diferentes actions disponibles dentro del marketplace. Después. Vamos a tener bueno, los distintos sets de de configuración de cada acción. Esto es lo que nos va a hacer. Nos va a generar un archivo Jamel Sí que va a estar ubicado en una carpeta dentro del repositorio y nos va a permitir descargar las dependencias, hacer el Bill de la aplicación y correr los tests. vivir bien. Y ahí, bueno, vamos a hacer esto. Esto es lo que vamos a ver y después, ahora yo se lo voy a mostrar en el navegador. Este es el Store, donde está la parte de los Hit Jack Actions. Bueno, ahí está la de cómo buscar el de Node. Es bastante sencillo. Acá Podemos ver un ejemplo de un jamel. Los Heath Ap Action están definidos en en Jamel. Sí, tienen diferentes partes dentro del llame. Acá vamos a ver que tienen los diferentes eventos en los que están, digamos, escuchando, sí o esperando para activarse. Y después cada 1 de los shops que pueden correr dentro de ese Github action Sí, Entonces, acá por ejemplo, tiene un Bill definido, un bill sí que tiene que dice que corre sobre ubuntu lated acá tiene definido una estrategia que una estrategia es bueno compilar o verificar ese ese código de Node para diferentes versiones de node. Esto es, por ejemplo, para proyectos en los que necesitamos compatibilidad hacia atrás con versiones anteriores. Entonces queremos buildear en versiones. Inclusive, podemos probar versiones siguientes para saber que estamos utilizando un código que que no vamos a tener problemas, digamos si se y podemos entender como funciona en diferentes versiones, si también no solamente podemos hacer en versiones. Podemos, por ejemplo, las imágenes de Docker. hacer la construcción para diferentes tipos de de máquinas. Vale, no sé si acá alguno por ahí que esté en equipo. Va a tener problemas, pero cuatrimestres pasados hubieron chicos que tuvieron que utilizar esto. Lo de Matrix: Sí, para hacer un build de la imagen de Node que tuviera soporte para diferentes arquitecturas. ¿y por qué? Porque hay la arquitectura, por ejemplo, de de la nueva Mac, no por ahí no va a funcionar con con la arquitectura de 64 bits, Sí, tradicional. Dintel. Entonces tienen que construir la imagen para para ambas arquitecturas.

JUAN GUZZARDI · 28:53

En Joker, construir la imagen para ambas arquitecturas.

Lucas Bonanni · 28:58

Cómo.

JUAN GUZZARDI · 28:59

En doger perdón, tipo.

Lucas Bonanni · 29:02

Son de los.

JUAN GUZZARDI · 29:03

Para.

Lucas Bonanni · 29:04

La publicas en Fit Hab Action. No, no en tu local, digamos.

JUAN GUZZARDI · 29:13

Claro, porque tenía entendido que Docker lo hacía automáticamente. El.

Lucas Bonanni · 29:16

Claro en tu local automáticamente. Pero cuando vos le estás compartir esa imagen y alguien más la pule porque, por ejemplo, son 2 o 3 personas en el equipo. y 1 tiene las A, R. M nuevas o y y la otra la de Intel. Y por ahí, a mí me pasó en un cuatrimestre que a 1 no le funcionaba. Entonces le la tuvieron que ampliar en diferentes arquitecturas. para luego.

JUAN GUZZARDI · 29:47

A ver.

Lucas Bonanni · 29:48

Cárcel y correrla, no, O sea. usar la imagen que tenían publicada.

JUAN GUZZARDI · 29:56

Ahí va.

Lucas Bonanni · 29:59

Porque obviamente podía. Ellos podían agarrar descargarse de repositorio, hacer un dockerbeal y.

JUAN GUZZARDI · 30:04

Claro y dónde definís eso. Perdón. No, no, No vi en Matrix.

Lucas Bonanni · 30:07

No, acá no está el ejemplo. Pero en vez de de note version, sí que se ve. Acá, No sé si se ve el mouse.

JUAN GUZZARDI · 30:17

Sí, sí se ve.

Lucas Bonanni · 30:18

Bueno, en vez de no version, ponen la arquitectura y pones a r. M. 64, o sea X Oche. 64 X, 86, y a R. M Y Y.

JUAN GUZZARDI · 30:31

Claro y específicas al show, que es para cualquier arquitectura.

Lucas Bonanni · 30:36

Y no ahí lo que haces es definir esto. Lo que va a hacer es que va a iterar o ejecutar ese ese show, Sí, para cada arquitectura va a ejecutar un show. Sí, entonces va a ser el el mismo proceso de bit para cada, en este caso, para cada versión de node. Y en el caso de la imagen de Docker para cada arquitectura. se iba a ejecutar ese B II: Tres veces.

JUAN GUZZARDI · 31:13

Okay.

Lucas Bonanni · 31:18

Y puedes in incluso si ustedes buscan por por Internet. Ahora, después, si que el último buscamos van a ver que muchas imágenes incluso son más complejas, porque, por ejemplo, las imágenes de Dockers, ustedes vieron que así es como construyen las imágenes de Dockerbase, vieron que ustedes ven que a veces tienen múltiples tags. Lo que hacen es construirla para diferentes versiones. Si en algunos casos varían la la arquitectura, A veces arquí varían la versión. Algunos son más complejos. Yo estuve mirando un poquito y chusmeando. Algunos son más complejos, te necesitan. Script no solamente es un hith action, pero pero por ejemplo, vos lo que te permite esto es, podrías poner versión de diferentes sistemas operativos también. No hacer el el Bill para diferentes sistemas operativos y publicar ahí el Packas cuando haces un release, por ejemplo.

JUAN GUZZARDI · 32:24

¿para qué el jazz, distintas versiones del node.

Lucas Bonanni · 32:28

Como dije en este caso, generalmente es para verificar que tenés compatibilidad hacia atrás. Podría ser que tengas un una aplicación que corre. Podría ser una aplicación determinada. No, ¿Qué quisieras es un microservicio por ahí? No tiene sentido, porque en realidad vos estás basándote en esa versión de de node. Y ya sabes, Co: cuál vas a utilizar. No lo estás definiendo vos antes de antemano. pero tiene que ser algún caso específico de esa manera, no algo que vos necesites un atún o algo que necesi o una

librería, las librerías. También puede ser que vos necesites digas. Bueno, yo quiero soportar diferentes versiones de novo.

JUAN GUZZARDI · 33:21

Ahí va, o sea.

Lucas Bonanni · 33:22

Compatible.

JUAN GUZZARDI · 33:23

Para para especificar que soporta esas versiones.

Lucas Bonanni · 33:27

Exacto.

JUAN GUZZARDI · 33:28

Cuando llama, le especifica qué versión quieres llamar de las que soporta.

Lucas Bonanni · 33:35

En no para saber qué es la que soporta, sino para que el que con use la D, L L y no tenga la última versión de Node, porque tiene un proyecto Legacy, pueda seguir consumiendo tu D. L. L. Con las nuevas actualizaciones. No sé qué sé yo ponerle el ejemplo de un cliente de un de una A. P I de, por ejemplo, no sé mercado libre o alguna a P, I que vos quieras. Entonces, si vos tenés que mantener un una una D, L, L o una una librería para Node. ¿vos Tenés que te encargarte de que no solamente o o por ejemplo, la de Facebook, no que está el Facebook? S. D. K: No, Entonces vos tienes que asegurarte como empresa de que vos estás disu haciendo disponible? S. D. K, Y que es compatible con varias versiones hacia atrás, porque por ahí te puede consumir una A, P I que tiene la última versión de Node, o puede ser un una versión Legacy que todavía queda ahí y que necesita de seguir usando esa D. L. L. Que vos la mantenés o la vas actualizando porque tu Senpoint van cambiando. Entonces vos tienes que actualizar tu cluyon, pero los que te consumen a vos el S. D. K. Lo tienen que poder seguir instalando en versiones anteriores. Entiendes.

JUAN GUZZARDI · 34:59

Sí, sí Okay. Gracias.

Lucas Bonanni · 35:02

No de nada bueno. Y en este caso, cuando 1 tiene algún template. Así no hace falta modificar mucho para, por lo menos para que haga el Bill de de Node, no o de Python o de Java, o lo que sea después. Tenemos la parte de Docker Multi Stage: ¿sí? Donde tenemos las diferentes capas. Esto es un poco. Ya lo vimos. Eso es un poco a manera de repaso. Tenemos el primero. El primer. En este caso tenemos 2 etapas. No tenemos la primera, que es la de vil donde construimos. Sí, la aplicación. Sí, cost. Nos copia. Establecemos el working deaer de la aplicación, copiamos el Package Json: instalamos las dependencias, sí, solamente instalamos las que son necesarias. Entonces le ponemos que es producción. Este Este igual está, me parece un poquito desactualizado. Hay otros comandos dependiendo también del de si usan N, P. M. O lam para instalar los Packagers. Y después, bueno, en este caso tenía solamente un J. S. Así que se copia solamente S Js: de la A, P. I, Y tienen esta versión bueno, y acá después lo que hacen es correr un second stage que van a acá esta. Usando una imagen distroles. no le presten atención. La idea es que siempre la imagen sea una imagen oficial, especialmente la de Node. Sí, Acá está descargando una del del Hub de si no me equivoco, Era de Github: Sí, y está descargando la versión de nose 18 basada en debion. Acá. No, no sería lo mejor, porque en realidad, a cada 1 tiene que utilizar la la imagen más chica posible. Debían 11. Es una imagen demasiado grande. Debería ser alpine o algo similar sí para que sea lo más lo mínimo. Imagen posible. Sí, Bueno, después acá recibe algunos argumentos de la base de datos. Sí, establece unas variables de entorno. Y finalmente, copia el código, lo que está básicamente el index Js del Stage anterior, porque por eso pone

frontbiild entonces acá está indicando que es este stage. Por eso le ponemos este alias arriba de ass build e hice te y copia todo el contenido de App a la misma carpeta. Es como si estuviera construyendo 2 imágenes, No, cada cada Stage es una imagen separada, sí, y lo que hace. Es bueno. Utilizo esta parte de la imagen, la de arriba hasta hasta acá lo uso como una imagen débil. Y una vez que termina el proceso de Build o, en realidad, de construir la Im. La segunda imagen, lo que va a hacer es desechar la primera y se va a quedar con lo último. Y está, bueno, acá establezco el de Working Dear y finalmente corro la aplicación No, hasta ahí quedó claro: no.

MANUEL KRIVOV · 38:53

Sí.

Lucas Bonanni · 38:57

Perfecto después. Bueno, acá viene la parte de donde ustedes van a tener que crear una cuenta en Docker. Hab, sí van a tener que ir y crear el el access token para tener una api Key y poder después eso agregarlo en el Hith action y poder publicar la imagen en Dockerhoub Después, Una vez que tienen la Api Ki, lo que van a ir es a a la parte de repositorio, van a definir un un nuevo secret. Como ven acá dentro de los secret de de este repositorio ejemplo están los de la base de datos, el el host de la base de datos, el password. Sí, el el usuario después tenemos acá en la Api Key. Y también tienen que definir el usuario de de Docker Hub para ponerlo sí. Y que esto no. La idea es que todo sea un secreto y que no quede publicado dentro de los logs de heehab action ¿sí? Entonces acá. Lo que vemos es la parte de un un Hith Java Action, Sí. Donde tiene un una una parte de, digamos. para hacer la publicación de Docker. Hub: Sí, entonces también acá tenemos que definir sobre qué imagen corre que necesita. Acá? Le estamos diciendo que necesita es que necesita que esta esta etapa donde corre el villandés, haya corrido Bien, antes de hacer el Push a a Docker, hab construir la imagen y hacer el el pussleal. ¿por qué? Porque si no vamos a estar publicando una imagen que está rota. te entiende. ¿sí? Bien. Después acá. En este lf. Lo que se está estableciendo es que tiene que ser. Tiene que escuchar. Esto se tiene que correr solamente cuando hace en el evento Push. Si en Maine. para básicamente asegurarnos de que esto solamente se tiene que publicar cuando hacemos un mes a Main: sí, O sea, nosotros hacemos, desarrollamos una feature. Creamos un pool request. Pero cuando corren los check de en en el check del del Purry Quest tiene que correr. El Bild tiene que correr el Bild y los test para verificar que ese Purryquest eso tiene código sano. Sí, que está bien, Sí, entonces, pero no va a ser la publicación de la imagen en ese momento. Eso lo tiene que hacer después. Solamente cuando ese público es, está aprobado. Sí, en en esto, en un entorno Enterprise tiene que estar aprobado. Y ahí recién lo merecíamos a a Máster. Y una vez que lo vayamos ahí, sí tenemos una nueva versión. Si lo podemos hacer cuando hacemos el mar, ahí lo tenemos que de definir. Bueno, acá lo vamos a simplificar, y lo vamos a hacer en el Marx, pero podríamos hacer que hagamos una nueva relix y definamos que que una realiz es una serie de cambios, entonces podemos tener otro tipo de control, pero en este caso, vamos a decir que es cuando marchamos a Master. Sí, porque esos cambios están listos y merciamos. Entonces con este lp podemos controlar eso. Después acá están los siguientes pasos que va a ejecutar este este show. Y acá primero siempre está esta acción predeterminada, que es hacer el check out de de nuestro código de de la última versión. Hacer el login dentro de Docker. Hab Entonces Acá es donde llamamos a los secretos de y y ponemos el docker user y el docker pass, o sea, la Api Ke Acá le le tendría que haber cambiado y tendría que haber puesto Docker a P. I para que se entienda, o api lo que era Piki para que se entienda y que es más claro que es la A, P. I, porque no es lo mismo que para evitar confundirse, que es la password del usuario por 1. Es la password del usuario después. Bueno, acá lo que hace es extraer básicamente las stocks y lavers que nosotros le pongamos dentro del Docker Five. Por eso también una de las buenas prácticas es ponerle los tax y los labblers dentro cuando definimos le el docker file, extrae toda esa metadata. ¿sí? Acá que le decimos. Bueno, ¿cuál es cuál es nuestra imagen. Y después en el último es donde hace el Bill, se construye la imagen. Acá Le decimos el contexto donde va a estar la imagen. En este caso, la el docker file está en el Root, si del repositorio y el archivo bueno está ahí en el Root. Después de acá le ponemos que bueno, que sí, que la tiene que pulsar a Docker. Hub tiene que subir esa imagen. Y acá le decimos. le pues tenemos que po definir la dirección. Sí que generalmente la Dirección

está construida por por el usuario. Acá ponemos cómo se va a llamar el el servicio. La imagen que estamos publicando básicamente. Y acá lo que estamos agregando es cómo va a ser sí el el T A, G, por el cual se va a publicar. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces, acá cuando nos publique lo que va a aparecer como nombre va a ser el el shah del del Comic, Sí, o del cambio de de Hith? Sí. Y después, acá bueno, le va a poner algunos lave, si tenemos puestos laves. Y bueno, y finalmente le pasa todos estos argumentos, sí a a la imagen para setearla cuando la construye. Bueno, acá dice the plugin digital ocean. Pero esto quedó un poco viejo porque se puede hacer si quieren paz. Pueden hacerlo. Lo que tengo que después tenemos que ver el ejemplo de el deployment Render que lo vamos a ver con con el repositorio de ejemplo. Después, esto es como crearse una cuenta de render esto. Ahora voy a subir la App, T, Y les va a quedar para que lo entiendan. Cualquier cosa. Me avisan si está desactualizado. Yo tengo todavía la cuenta, así que generalmente no, no creo. No vuelvo a crear la cuenta. Así que si este proceso cambia. avísenme y y actualizo la App T pero lo que básicamente lo que tienen que hacer es ir a render. Sí, se registran, pues yo les recomiendo, si van si intentan loguearse con Hit Hub directamente y limpiar la cuenta, van a tener un problema, o sea, les va a generar un problema. Voy a intentar tomar el código desde ahí, Hacer Deploy desde el código. Eso no es lo que vamos a hacer. No vamos a utilizar el el mismo código y limpiar las cuentas. Yo le recomiendo que se creen una cuenta por separada con email y password sí, para que después ustedes puedan elegir como les aparece a la derecha, la parte del web service. Sí, crean un buen un web service, y van a, Bueno, acá les va a decir esto, No, esto no lo sigan. Esto lo vamos a esto lo tendría que sacar, porque esto lo que le va a limpiar es el repositorio. Pero si cuando les dé acceso, lo que hacen es elegir la la versión Free sí, Este es el servicio Free, donde nos van a dar un 512, mega Sram y un co, un C P, u compartido. Y eso es lo que vamos a tener como servicio después. Nos va a permitir crear el servicio. Y acá lo que nos va a servir es que vamos a tener la parte de una vez que tenemos la parte de deployment, vamos a tener un deploy hook, que es el que vamos a utilizar para hacer el Deployment y traernos. Sí, la imagen de Docker que publicamos. porque lo que vamos a tener que después, una vez que tenemos ese de render de play hook, lo vas a tener que guardar en en un secreto. Si del repositorio de Hith Java Actions. y ponerlo ahí para después crear otro otro otro Step. Sí, donde vamos a tener el el deploya render sí que también debería ese deploy debería ser también cuando se hace el Mershamaster. Sí, después de que se armó la la imagen debería llamar al Deploy. Bueno, acá están los pasos que igual ahora los vamos a repasar. Y acá está como se hace la parte del deploy. Si se agrega el otro shock, el deployd, y se pone el el rainer de playbook Ahora, a esto hay que hacer una pequeña modificación. Acá está muy simple. pero ahora lo vamos a ver que hay que agregarle algo más al final para indicarle especialmente que imagen de de Docker. Vamos a desplegar y tener más control en el momento del Deploydman. Si. bueno, listo, esto esto se quedó en los Slide. Ahora les muestro un poquito la parte del report. Gracias. Ahí está. Bien. Este es ese el el reto que está de ejemplo. sí acá. Van a tener todo acá. Está est en este caso. Es un un servicio de node que construye Nest: Cs: sí. Entonces por acá tenemos definido el docker file, ¿sí? Donde tenemos este tiene 3 stage. Sí, tiene la de parte de Develomen la el Bild. Y, finalmente, la parte de producción. Si en este caso, como ven, la parte del el último stage está utilizando la la imagen oficial de node y la versión basada en Alpine para que sea lo más chica posible, sí.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 51:21

Es Alpine. Es un.

Lucas Bonanni · 51:23

Bien, después, Sí.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 51:26

Qué es alpine eso como una imagen de Linux muy liviano, o algo así.

Lucas Bonanni · 51:33

Exactamente es eso. Es exactamente eso. Es un un linux muy liviano, sin todas las utilidades, solamente las cosas que necesarias para correr.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 51:48

Perfecto.

JEREMY ERIC BACHER · 51:49

Lucas.

Lucas Bonanni · 51:51

Sí.

JEREMY ERIC BACHER · 51:52

Ahí. Bueno, estaba mostrando que este Docker File tiene 3 stages. Y como o sea, en este caso, podrías indagar un poco más en por qué pusiste 3 stages.

Lucas Bonanni · 52:09

Este en este caso? Sí, ¿por qué fue que lo hice? Sí, en este caso, más que nada, fue primero hacer 1 la compilación de dead dear sí para saber que está compilando correctamente en dev acá. Si me tengo que auto corregir cuando lo hice, esta esta imagen por ahí no era necesario que me base en la versión de alpine porque me está obligando a instalar esta los estos paquetes sí que solamente los tengo que instalar, porque es la versión de Alpine y que no los incluye. Y Así que esto lo quitaría. Pero creo que más que nada fue como para probar y hacer multi stage, pero no tiene otra para hacer un un Stage. Voy a hacer 3 Stage. pero no, no tienen mucha justificación.

JEREMY ERIC BACHER · 53:13

Pero pero ¿dónde utilizabas poner acá? Creaste El el Stage Deir.

Lucas Bonanni · 53:19

Nobles.

JEREMY ERIC BACHER · 53:20

Que debajo lo vuelvas a u o sea, hagas el lo utilice. Eso sí.

Lucas Bonanni · 53:27

No, no, no, no, no lo estoy utilizando porque pues fíjate que a ver. No, sí. Mira, acá. Ves, me estoy. Ca: Mira ves, me estoy copiando los no models. Porque acá. Lo que hago es construirme a ver. Vamos a ver, repasar, vamos a leerlo bien. agarro working app node. Dev Le establezco que es el node enviroment. Le doy los permisos al usuario. Node que ya viene incluido en la imagen y instalo Las dependencias con Jarn sí produce lo que utiliza el Frozen Blockfile para que me instale exactamente esas dependencias que tengo. Pinedas, ¿sí? Y nada más. Solamente lo que hago acá es como instalar las dependencias. Y acá bueno, esto se podría ir en realidad, como les comentaba acá, ya lo establezco con el Environment en producción y me copio, la carpeta del Node models que instale arriba. Recién ahí, bueno, vuelvo a establecer, porque, como es una nueva imagen, siempre tengo que volver a establecer los permisos. Acá Recién hago el Bild, Sí, Sí. Sí. Y Porque acá. Está bien, hago el copy de del código. No acá lo dice. Sí, acá. También hice el copy de del código. Acá Hago el copy del código que en realidad esto me lo podría haber traído de arriba. Para ser sincero, porque decía, acá. Estoy haciendo el copy. Me lo podría haber traído, acá habría podido hacer from Dead. Y habérmelo copiado. Sí, no hacía falta. Esto lo está copiando del directorio local. Bien, y después, sí, hago el yarmil una vez.

JUAN GUZZARDI · 55:47

Y eso.

Lucas Bonanni · 55:48

Digo, sí.

JUAN GUZZARDI · 55:50

Perdón, eso hay que tener matriz, contenedores.

Lucas Bonanni · 55:53

No, No, acá. No, no es. No se trata de contenedores. Acá. Se trata de construir capas. Sí, Entonces, ¿qué pasa como yo les dije hace un ratito. Acá construyo una capa después la mantiene. Sí, la mantiene. Construye la siguiente porque obviamente, si no. Si no la mantuviera, yo no podría copiarme las cosas de de Dev. Así que es esta: sí me copio, las los no modle de de esta parte. Me traigo los no modles y Const, y hago yarville sí, e instalo solamente en las librerías de producción sí limpiando la caché nada. Solamente Acá en esta etapa va a vivir. Construí una nueva Hasta acá. Tengo 2 imágenes. Supongamos lo que importa es que estas imágenes van a ser desechables. Porque cuando termine de construir esta última, se va a quedar con esta última. Los otros me sirven para para hacer todo el proceso desde construcción y quedarme solamente con lo que necesito de ejecución. Supongamos que ustedes saben que cuando ustedes hacen el Bid, en realidad lo que está generando por detrás está transpilando. Si están usando tainscript, está transpilando el código para generar un Js Nomás. se puede ser que depende de cómo lo configuren, podría generar solamente un solo Js. y ya está y se copia solamente ese. J. S se entiende. Entonces, acá. Por ejemplo, yo ya no me copio el código. Me estoy copiando en la carpeta dist, porque yo ya compile y lo dejé listo para producción. Entonces, en este caso me com me traigo el código que ya me saca todas las dependencias y todos los imports y todo de de desarrollo. Solamente me quedo con la parte productiva del código Y además, si ustedes saben, cuando desarrollan en Tiscript o o este sí en Ta en Tadascript, cuando ustedes establecen las las clases, y y especialmente si usan las interfaces cuando se convierte ese y se transpila todo a a Javascript, esas interfaces, a todas esas clases o ese código que tenemos que nos ayuda a a estructurar los servicios. ¿no? Entonces nosotros podemos definimos una clase servicio que deriva de I service o una entidad que des que es sí, un modelo que que deriva de I model. esas interfaces que nosotros usamos como código y que las importamos. Todo eso se va cuando hacemos la respiración, no queda porque en realidad, Javascript, puro que se ejecuta en el navegador, no usa interfaces, entonces solamente nos sirve a nosotros para indicarle cuando hagas el proceso de transpiración, que después, cómo tiene que utilizar mejor la memoria, pero nada más. Entonces eso termina yendo a la carpeta dist. Entonces yo, para esta última imagen me traigo esto lo de list, lo de no Modles. Y finalmente, cuando termine este proceso, sí de crear esta parte de la imagen se va a quedar con esto último, que es lo más chico, todo lo de arriba lo va a desechar.

JUAN GUZZARDI · 59:41

Entonces como que crea el contenido. O sea, estás creando la imagen, ¿no? Pero la imagen, cuando ronea, crea un contenedor con un sistema operativo hace todo eso. Después crea otro con otro tipo modificas: el sistema operativo por otro, y hace todo lo demás pasando lo que tenías ahí que estás pasando. Algo así es.

Lucas Bonanni · 01:00:02

Algo así, algo así.

JUAN GUZZARDI · 01:00:04

Eso es lo que a mí me llama la atención el el hecho de que estás trayendo varias veces tipo el Front varias veces el front. Eso es lo que me poco. La atención.

Lucas Bonanni · 01:00:17

Porque yo puedo traer de de varias. En realidad, si ustedes se fijan cuando ustedes hacen el viaje, vieron que ustedes, cuando hacen el Dockerville empieza a aparecer, primero. Empieza de descargarse la imagen si no la tiene en local. después empieza a hacer un como diferentes etapas donde se empieza a descargar lo que son justamente las leyes que son esos checkssoom que vemos ahí que empiezan como a cargar. Y lo que va haciendo es construir cada 1 de estos comandos. Ya sabemos que va se van cacheando. No son como capas que además se van cacheando y que si Vos modificás y el código, si la idea es que siempre esta esto siempre se reutilice, porque si vos no cambiaste ningún package debería siempre ejecutarse de la misma manera y me y debe y debería quedar entonces la puede la puede reutilizar Dorker de esa manera. En cambio, los realmente, como siempre, se cambia el el código fuente.

todas estas ta etapas las va a reutilizar las va a cachear, no las necesita construir de 0. Entonces lo va a construir más rápido. Esa es la idea por detrás. Entonces todo sí.

JUAN GUZZARDI · 01:01:43

Y quiero llamas de vuelta al Front para que elimine todo lo anterior y solo te deje lo que pasaste, por así decirlo, lo que copiaste ahí desde la desde el otro.

Lucas Bonanni · 01:01:54

Samuel Front para que solamente me traiga lo de list. Lo otro que yo tenía en C. R, C, Lo que tengo, acá no, no, que no pasa en esta imagen.

JUAN GUZZARDI · 01:02:09

Okay. Entonces es como que trae primero hace el primer stage. Después pasa lo demás. Elimina el anterior Stage.

Lucas Bonanni · 01:02:20

Mhm.

JUAN GUZZARDI · 01:02:20

Y en el tenés. Una tercera etapa, o sea, esto es todo esto es para separar, como en etapas y también por un poco de separar el hecho de que si tenés que reunar el conten el container o revindear el container.

Lucas Bonanni · 01:02:35

Claro.

JUAN GUZZARDI · 01:02:37

Okay. Y eso de Xer es es para ti, No, eso es es el.

Lucas Bonanni · 01:02:42

No es para para no lo puedes utilizar para eso una alternativa al N, P: M.

JUAN GUZZARDI · 01:02:47

Ay Bye va. Bueno, no, no, No tenía idea, que era.

Lucas Bonanni · 01:02:53

En sí, ya el N. P. M: Ese es el oficial de no. Y yan. Creo que es el de Facebook. y creo que es el que desarrolló Facebook, porque está mejor más optimizado. Era más rápido. Es como en python utilizar Pip o u V. Ahora que está escrito en Ras. Y era más rápido.

MAXIMILIANO RAUL FORLENZA · 01:03:23

Una consulta viene por defecto con con node como Npm, o lo tienes que instalar aparte y al.

Lucas Bonanni · 01:03:30

No tienes que instalarlo aparte. Acá está la página justo de yar la cerré. Pero.

MAXIMILIANO RAUL FORLENZA · 01:03:36

Pero entonces lo que perdón tendrías que hacerlo es el doble file también de instalación, para que.

Lucas Bonanni · 01:03:42

Usarlo como haces.

MAXIMILIANO RAUL FORLENZA · 01:03:44

Dónde está instalado, o sea, donde lo instalas.

JUAN GUZZARDI · 01:03:49

Claro, ahí no lo estás instalando.

Lucas Bonanni · 01:03:50

Sí, acá. No lo estoy instalando.

MAXIMILIANO RAUL FORLENZA · 01:03:52

En el servidor instalado. No sé.

Lucas Bonanni · 01:03:55

Habría en este caso, tendrías que fijarte acá. Yo no sé si para esto me fijé en alguna maceta a ver.

JUAN GUZZARDI · 01:04:03

O sea, en condiciones normales de presión y temperatura. Lo tendrías que e instalar. acá estás como asumiendo, que note la imagen de note te trae.

Lucas Bonanni · 01:04:14

Sí, no es que esté asumiendo, lo habré buscado en su momento. Ahora no me acuerdo, pero habría que ver. Vamos a la node capaz, que ya nos dice ahí. Ahí. Nos tiene que decir. Mira, si buscás la imagen a ver. Mhm. A veces dice a veces no. Y si no, lo que tienen que hacer es buscar avanzado. Ahora no estamos en avanzado. tiene que haber algo.

JUAN GUZZARDI · 01:05:06

Ya. Pero en el momento tipo buscaste y te fijas.

Lucas Bonanni · 01:05:10

Sí, Sí.

JUAN GUZZARDI · 01:05:10

Y y.

Lucas Bonanni · 01:05:10

Me me busqué. Fue una decisión de usar un teleser. Y obviamente, busqué como como armarlo ahora. En este momento no me acuerdo. y al Nodel, sino.

JUAN GUZZARDI · 01:05:25

No, no está perfecto. En este caso está instalado, o sea, asumimos que.

Lucas Bonanni · 01:05:30

Este esta en este caso seguro que está instalado.

JUAN GUZZARDI · 01:05:33

Okay.

Lucas Bonanni · 01:05:33

Sí, porque no, no lo veo, salvo que por el Packas acá a ver. haya algo que diga a ver. Nes Node Sí, tiene un Jarloc: pero sí, no sé. La verdad es que no me acuerdo cuando la construí, pero seguramente lo tuve que verificar, porque me acuerdo que solamente lo hice también un poco, porque nada, porque sé que es un poco más rápido, pero la verdad es que no. No tenía necesidad de hacerlo. Podría haberlo hecho con N P: M: Pero dije a ver, lo voy a hacer con con yerno a ver. Y y voy a probar. Pero ya no me acuerdo si eso está, pero bueno, nada lo lo miramos para ver. porque si no, no, me no me queda ahora seguro, como ustedes dicen, no lo estoy instalando y me queda la duda, si es que viene en el package, por lo menos para saber, para que yo lo que me interesa de esto es a ver cómo buscamos si está disponible, no las funcionalidades o como construirlas? Yo creo que tiene que haber. Sí.

JUAN GUZZARDI · 01:06:53

De la Y lo último, o sea, lo que queda como container, es lo que está abajo del último From que utilizaste. No.

Lucas Bonanni · 01:07:01

O sea, no lo que queda de debajo de las esto.

JUAN GUZZARDI · 01:07:06

Lo que vas. Lo de abajo de eso es lo único que queda como container final.

Lucas Bonanni · 01:07:11

Exacto. Sí.

JUAN GUZZARDI · 01:07:16

Genial.

Lucas Bonanni · 01:07:17

A ver si acá retos info a ver docs directamente en los dogs o quick reference a ver hou to us disimulage. Sí, siempre hay que ir. Acá. Entonces te dicen, no, no, 24

JUAN GUZZARDI · 01:07:54

Sí, ahí estaba ahí. Estaba arriba.

Lucas Bonanni · 01:07:57

A ver.

JUAN GUZZARDI · 01:07:58

Arriba aparecía ahí email Radiants.

Lucas Bonanni · 01:08:03

Y Audi.

JUAN GUZZARDI · 01:08:07

Eso no.

MAXIMILIANO RAUL FORLENZA · 01:08:09

Está instalado.

Lucas Bonanni · 01:08:10

Sí está instalado. Sí, por eso esta es un buen ejemplo, porque a veces ustedes van al Docker House. sí, y acá no tienen la información. Y ustedes quieren justamente, construir algo más específico. Y a veces también necesitan saber, bueno, de todas estas etiquetas mira todas las etiquetas que tiene, cuál me conviene utilizar. obviamente. Yo ya les adelanté que Alpine está Bueno, porque está más comprimido, ¿Pero ¿por qué Trixie? ¿por qué Krypton. Book World? Sé que es la parte De Debian que es la versión de Debian, entonces o yo no sé porque yo, bueno, todo esto me conviene ve verlo acá. En la documentación del Repo. Entonces nos va a decir, bueno. ¿Para qué hicieron esta cada una de estas? ¿qué es la diferencia entre Slim, que también es una imagen chica y la de Alpine. Y todo todo eso ¿no? Y así que, bueno, acá está. Mira, acá está lo de ion. Y bueno, y acá es donde nosotros podemos ver todo la la parte seguramente de tener más más data. Ves prácticas, por ejemplo, acá están las las ves prácticas de de ¿no? Y seguramente para cualquier otra imagen que que busquen, van a poder encontrar la documentación. Y acá. Les da ejemplos de cómo construirlo correctamente. No acá podemos ver esto mismo. ¿no? ¿cómo están utilizando. Acá Por ejemplo, ven que está utilizando solamente 2. El Builder con N. P: M: hacen. Vi y acá fíjense que tiene una carpeta que se llama build Stage para hacer la parte solamente del Bild. Eso es una. Esto también es algo recomendado que pongan el la versión, Acá especialmente cuando la pueden poner en en 2, no en 2 lugares en 2 From y la reutilizan. Entonces ponen la versión de Node. No, no existe la versión de Node, o es la versión? No. Esta es la versión de Alpine. La versión de Node es esta 24. Y entonces acá tiene definida una carpeta build stage copia, el Packageon, la Cn P. M. C. I, copia y hace y corre copia el código. Y hace el vídeo acá como clara, en realidad no es copiar el el punto a punto. Si no copiar los los archivos que necesitas por ahí no es todo de el punto a punto, no por ahí. Podría ser el South. Y no porque en realidad acá nunca vas a correr dentro

de esta imagen, nunca vas a correr los tests. Entonces por ahí, si tienes los test y tenés shows, solamente te copias. El shows. Bueno, después acaba Bueno, crea la segunda imagen. Se crea el Working Dead a a este user south App. No usar la parte del root. Acá. Podemos ver que está en las librerías. Esto lo me parece raro que lo hagan.

JUAN GUZZARDI · 01:11:51

A mí me ha pasado con.

Lucas Bonanni · 01:11:54

No es.

JUAN GUZZARDI · 01:11:54

Con el alpine de tener que instalar un montón de de para para del sistema directamente. Mismamente, creo que una de esas es me ha pasado para para alguna que otra librería de Python.

Lucas Bonanni · 01:12:09

Que en realidad sí Alpine es la idea. Es que no viene con lo mínimo mínimo, pero bueno, mi pregunta es realmente lo podías hacer acá. O lo podrías hacer en un stage diferente y después copiarte lo que necesitas.

JUAN GUZZARDI · 01:12:23

Sí, pero me imagino que necesita tipo la la dependencia. Entonces, por eso tipo los.

Lucas Bonanni · 01:12:29

Sí, Sí.

JUAN GUZZARDI · 01:12:30

Último.

Lucas Bonanni · 01:12:31

Sí, Sí, Sí, Sí. En este caso, sí. Y bueno, Y acá. Ven que se copia solamente la parte del builder la parte de distribución y los no models.

JUAN GUZZARDI · 01:12:45

Y yo entiendo que en el proceso de de hacer todo eso va guardando los stage anteriores en Caché, pero a a lo último, elimina todos los stage anteriores.

Lucas Bonanni · 01:12:54

Exacto.

JUAN GUZZARDI · 01:12:55

Solo solo lo último de fueron para abajo, como como dijimos, pero el resto.

Lucas Bonanni · 01:13:00

Exacto. El resto lo elimina.

JUAN GUZZARDI · 01:13:03

De la.

Lucas Bonanni · 01:13:04

Que nosotros acá utilicemos de hecho por acá están utilizando alpine, pero podrían utilizar debian. No importa porque.

JUAN GUZZARDI · 01:13:16

Claro.

Lucas Bonanni · 01:13:17

Lo que.

JUAN GUZZARDI · 01:13:17

Más completo para meterte.

Lucas Bonanni · 01:13:19

Claro.

JUAN GUZZARDI · 01:13:19

Y después dejarlo bien liviano en el state final.

Lucas Bonanni · 01:13:23

Claro de hecho, hasta podrían ahorrar y tener la instalada las librerías, hacerlo tal vez dentro del del Bill y copiarse esas librerías en vez de.

JUAN GUZZARDI · 01:13:35

Tambor.

Lucas Bonanni · 01:13:38

¿Sí? Bueno, acá. Están los Templates. Bueno, acá justamente, si ustedes quieren ver cómo cómo se construye lo que hablábamos, no acá o sea, ver todo lo que lo que hacen cada 1. Y creo que si vamos al Hith acción, bueno, acá vemos lo de las diferentes versiones. Y a ver si este ese Vidgest, usar Gel Matrix Okay. Yo quería ver si tenía 1 de Matrix, pero me parece que este es 1 de vez en general, Testing Matrix, Testing. que.

JUAN GUZZARDI · 01:14:18

De ahí que hace con Matrix los hace Girdhau en sus servidores o los hace dentro de tu máquina.

Lucas Bonanni · 01:14:25

No en Tu Servidor, en los servidores. Hith Hub.

JUAN GUZZARDI · 01:14:28

Claro chequea las versiones como decías recién dentro de los servidores de Gif hab del código, por ejemplo.

Lucas Bonanni · 01:14:36

En realidad acá en en este, en esta es una máquina virtual o un o un contenedor de Ubundulater. No.

JUAN GUZZARDI · 01:14:47

Claro, pero eso está dentro de tipo de ser.

Lucas Bonanni · 01:14:51

Está corriendo en la nube.

JUAN GUZZARDI · 01:14:52

Ahí va.

Lucas Bonanni · 01:14:55

Para hacerlo, para ser más correctos? ¿sí? Y bueno, acá esta vez, Matrix Version entonces hacen la recorren todas las versiones. Hay que ver dónde está ese Js: Que tienen haga gen Matrix Version vayas a ver si se entiende esto porque debe tener muchos imports. Pero bueno, acá lo podemos ver en el básicamente como generan esto. Lo vemos ahí en el dónde están vildest acá. Bueno, acá Matrix Version. Entonces tenemos cada una de las versiones y las variantes. Entonces esto se llama matriz, porque es una matriz, no, o sea, que es una matriz de 2 por 2 entre las versiones y las y las variantes de del sistema operativo, No por eso genera el Ipane, el Google World y todas las variantes que tiene entran en estas variantes y acá las versiones de node.

JUAN GUZZARDI · 01:15:55

O sea, en síntesis, sería verifica la las necesidades en los servidores de gijja. Después llama al Docker House. Trae la imagen llama a la gente de donde está Tu Servidor le envía las cosas. descarga hace la corrida del doggerfile. Y eso testea y ya queda corriendo. No.

Lucas Bonanni · 01:16:19

Sí, acá. No sé si hace ojo a Cam. ¿por qué este está haciendo vivir antes? Acá Lo que está haciendo. Es un push en estos directorios. Acá le está diciendo, bueno, cuando hagan un push a cualquiera de estos directorios o se modifiquen alguna de estas cosas Ten tiene que correr en el Pur Request también. Pero para cuando se modifica algo en eso, en esas rutas. entonces lo que genera es el Matrix, con todas las variantes y las versiones. Por eso tienen un script para generar ese el Matrix que vimos de note que era muy sencillo. Ahí acá lo tienen que generar. Porque, bueno, es más más complejo y acá hacen los Testings, me imagino, hacen todos los test de todo, de todas esas versiones acá des acá lo que hacen es imprimir los resultados. Cuando en cuando vemos el out del Hith Jap Action. Y acá hice dependiendo del output que lo y lo convierte en un Jason, no porque hace From: Jason, Este este output punto, Matrix: Bien, se ve que es un Jason y acá empiezan a agarrar cositas. Es bastante complejo. claro aca de retorna el script. ¿cuál es la versión de que están corriendo hace un check out. Sí, construye la casa y construye la imagen y acá hace todos los test de de de las versiones. Verificar el endrío point hace un test de n p. M y un N y un test de P para ya sí, pero no hace, no digamos, no hace el pucheo de esa imagen. El el Puyol debe estar en otra parte.

JUAN GUZZARDI · 01:18:41

Ahí va.

Lucas Bonanni · 01:18:42

No sé si será Fischer. P: R, No, Esto maneja todo raro. no después hay que ver, pero bueno, no no es la la idea. La idea es más centrada. Esto está, bueno, si después, si lo quieren, lo lo entran y lo chusmean lo buscan, pero les sirve para entender un poquito más como como se construye. Y para qué sirven. Los git javagios no en versiones avanzadas. Entonces nosotros tenemos nuestra versión del Hith Javab Action que están acá en Work Float. Sí, este es el que estaba en el en, digamos, en la Appt. y acá tenemos lo los diferentes. Esto se ejecuta. Cuando se hace. Le agregan esta opción. World Float Dispach. Lo que les va a permitir es que ustedes lo puedan ejecutar manualmente a ver. Este era como le puse el nombre, no Sies, si hay de es este, si yo voy acá había una opción, pues me permitía ejecutarlo. Por este.

JUAN GUZZARDI · 01:20:29

Pregunta Profe: cómo cómo entregas tiene que ser sí o sí. Kidhou actions? O puede ser Sheinkins.

Lucas Bonanni · 01:20:37

No. La idea es que sea hit action, porque el la idea es que después la parte render lo que pasa que lo vas, te va a ser más sencillo cuando hagas la parte de chequeo, por lo menos vas a tener que hacer un hit jab action que te haga el vídeo antes para para que haga los testeos después por ahí. Si el deployment lo querés hacer en en en sheinkings. Por ahí lo puedes hacer, lo que pasa que ahí. ¿qué ¿Qué armarías? Una cuenta gratuita en Shenkins.

JUAN GUZZARDI · 01:21:16

A darme una instancia. Meto en Swankings y a un web club.

Lucas Bonanni · 01:21:24

Bueno, sí, te lo vas a tener que clonar. Bueno, sí, ahí como quieras. Bueno, volviendo a los Hit Javations. Mhm. Bien. Acá. Bueno, este es más o menos lo que les mostré. Bueno, acá ven que estoy utilizando la la versión de node. Establezco la versión de Node que quiero utilizar. En este caso estoy usando no solamente una bastante específico y después establezco lo mismo. Esto cuando solamente pusieron la imagen cuando se hace el merchamain. ¿sí? Si no, no. esto lo vamos a ver que yo también públicos de prueba acá. Bueno, acá. Tiene algunos cheques más code quality que también me dan

algunas cosas más. Y si voy acá no no quería ver esto en algún lado. Me tiene que mostrar lo que corrió. Acá. Me col me muestra. Pero ya no me muestra el lo que cambió básicamente a ver si hay otro perro viejo.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 01:23:12

Profe.

MAXIMILIANO RAUL FORLENZA · 01:23:12

Un, 2.

Lucas Bonanni · 01:23:13

Sí.

MAXIMILIANO RAUL FORLENZA · 01:23:14

Me quedé pensando es que podría tener un docker file por ambiente, porque, por ejemplo, si lo pienso en el en el ambiente de desarrollo capaz de desarrollo. No necesito compilar o buildear nada nada más necesito. No sé, instalar las dependencias y correr proyecto. Y y tengo un docker file para asegurarme de que todos usemos. No sé la misma versión de Node, y si para producción necesitarías, sí correr el Bill y hacer otras cosas. Entonces podría tener del Craft diferentes o no.

Lucas Bonanni · 01:23:50

Como poder. Podrías. La cuestión es que estás un poco ahí rompiendo el el las ventajas que tiene docker. La idea es que sea el mismo ambiente reproducible en en todos, o sea, más allá de que cuál ventaja, ¿qué ventaja te daría tener una imagen diferente, porque vos, en realidad, lo que tendrías tendrías que siempre ser el mismo código que va a ir a producción y optimizado de la misma manera, no construido de la misma manera para esos dockers tratar de tener la misma imagen. Entonces por ahí no me no me cerraría. Por ese lado poder lo puedes hacer. Puedes hacer tag como vimos ahí, que sea barrader.

MAXIMILIANO RAUL FORLENZA · 01:24:38

Claro, yo lo pienso así. Otros desarrolladores en equipo corren el código, digamos, localmente, para trabajarlo. Entonces digo, bueno, para que todos usen la misma versión de Node y poco más capaz para asegurarme un par de cosas, pero no mucho más.

Lucas Bonanni · 01:24:54

Sí. Lo que lo que se suele hacer a veces es tener un docker fire punto. Dev ¿sí? Y post, puedes tener que en realidad configurar ese docker file o el Locker compost para que tenga. Para que vaya, tenga el el el Live el Hot Live de cómo el el reloj y y no tengas que instalar. Básicamente. N P. M: Y no, eso sí. Pero por ahí no lo publicás. La imagen por ahí, la correcta.

MAXIMILIANO RAUL FORLENZA · 01:25:25

Carga claro lo mismo capaz. Puedes hacer con la misma la base de datos evitas la instalación capaz de todo eso y lista la imagen no.

Lucas Bonanni · 01:25:33

Exactamente. Y por ahí ahí la la diferencia es que vas a tener que con dejarte dentro del repo, ¿sí? Con y y con Hit Innor, el Pad, donde te guardes esos datos, No, porque si no por ahí necesitas en alguna aplicación, necesitas datos para probar o usuarios y tener cargados, algo algo de data para probar en la aplicación. Y si no la tenés y la tenés que construir cada vez que ¿qué le hace, entonces te conviene ahí, tener seteado en el docker compos. Ahora, acá. No sé si ahora tengo algo, puesto? Creo que no, pero tengo adminer. Pero. Bueno, un volumen en este volumen que no sería exactamente este, pero tendría como que tener un volumen que de este lado tenga una carpeta local que se llame. No sé, data barra de B. Y ahí tenés todos los las cosas de la base de datos. Entonces, cada vez que actualizar la imagen o destruir o algo.

MAXIMILIANO RAUL FORLENZA · 01:26:43

Hiciste local.

Lucas Bonanni · 01:26:45

Persiste. Persisten los datos local, pero no el motor, Digamos.

MAXIMILIANO RAUL FORLENZA · 01:26:49

Perfecto.

Lucas Bonanni · 01:26:56

Bien, entonces básicamente a lo que le iba a mostrar a ver si acá. Tengo. hay un repón. No sé si lo tengo todavía en la historia. Aún así es como todo. Bueno, mientras tanto, les voy a mostrar, mientras que busco el otro. les voy mostrando como, bueno, como crearon el Hith Action, que era lo que vimos acá mano acá hethyavactions. ¿por qué? Porque como eran, no me aparece Ahora ya sé por qué no me aparece porque no estoy viendo nada. Solo tengo que abrir sin contenedor, no estoy lo guiados. ¿tienes razón? Ahora sí a ver. Vamos a ver los públicos a ver si me aparece ahora, si lo que quería ver antes. Very Fire Checks ¿No corre ninguno. Buah sí, correo, pero no, todavía no me los muestro. No me muestro los checks porque antes lo que aparecía ahora. Ya no, no me los muestro. No sé si porque ya he quedado muy viejos o después de última les muestro? No, No, no, No lo he mostrado. La La idea es que te muestra las corridas, Sabes, ya creo que 2 te muestra esto como 2 2 shops completados. Pero tiene que haber alguno que te muestre claro acá esto. Este fue un check. Corrió un un Check, donde corrió el Bill antes de un P, R, que ahí nos va a decir el perro, pero no importa ahora, pero no hizo el push a la de la imagen de docker. Para eso sirve el el I F que está ahí que yo le puse, vemos acá eso. Era lo que les quería mostrar. ¿por qué? Porque esto tiene acá que solamente me diga cuando está en Maine, solamente haga en la construcción de la imagen, que era lo que le decía No, estos. La idea es que la imagen la construyó. Yamos una vez que tenemos la versión definitiva. Si vamos a hacer por cada cambio, vamos a construir una imagen. no tiene mucho sentido porque a veces podemos estar desarrollando una funcionalidad y estamos subiendo cosas que por ahí estamos subiendo. ¿qué sé yo, un un un cómic con united nada más. Entonces lo ideal es así que en un publiquest solamente corran los Bills y los y corran los test. pero no hagan el pucheo de cada vez.

JUAN GUZZARDI · 01:31:05

Y cómo cómo haces el pucheo, o sea, cómo, cuán ¿Cómo le decís cuando hace el puseo.

Lucas Bonanni · 01:31:10

Caca con élite con el I F. Le decís bueno, este lv, cuando solamente te pushea, cuando haces el Marshall Master.

JUAN GUZZARDI · 01:31:19

Ahí está. O sea, estás puliendo a a deup y después me llegas a a máster. Y ahí s de una manda y hace el el test.

Lucas Bonanni · 01:31:36

Primero vuelve a correr el vídeo antes, sí, porque eso siempre lo debería hacer por más que hace un mes, y supuestamente lo hayas pasado. Debería volver a hacerlo y una vez para verificar que la integración también quedó bien. Y una vez que corrió ahí tiene que también Co: o sea, tiene que correr las 2 etapas, no cuando se hace el.

JUAN GUZZARDI · 01:31:58

Claro, claro, claro, primero lidea y de Tea, y después lo pusea bien.

Lucas Bonanni · 01:32:02

Exacto. Bien y bueno. Y acá entonces era lo que yo les decía que ahora sí, como ahora, cuando va a estar con mi usuario. Me debe aparecer que yo lo pueda ejecutar. ¿no? No, porque perdona. Estamos viendo el el lock del anterior. No acá es donde si yo voy, acá me tiene que aparecer acá. Con el work

Float Dispatch. Sí que que era la opción que veíamos acá arriba es la que me permite esto, es decir, acá puedo correr el world Flow: Sí, y lo puedo correr y elegir la el Brunch, que yo quiero. De hecho, esto, si lo hago así, seguramente. y Worldflow No Exist Okay no existía cuando estaba esto a ver es algún Brunch. Te espero. Okay no no tenía ni idea. No puedo correr ahí. Bueno, ahí me va a correr el Show. Ya acá podemos entrar y ver todo lo que está ocurriendo en cada una de las etapas. Ahora está viendo lo que está utilizando Ian The Node, como hace la parte de Chicago, podemos ver todos los detalles.

JUAN GUZZARDI · 01:33:48

Y te te ofrece eso gratis, o sea, los los actions. Sí.

Lucas Bonanni · 01:33:54

Sí, sí tenés hasta hasta cierto límite, pero sí tenés tenés. Acciones gratuitas.

JUAN GUZZARDI · 01:34:02

Y ustedes.

Lucas Bonanni · 01:34:03

De las.

JUAN GUZZARDI · 01:34:04

Vende un host gratuito, o sea.

Lucas Bonanni · 01:34:07

Banner ejecuta estos jobs de manera gratuita. Tienes hasta cierto tiempo. Ahora fuimos al plan ahí, tienes hasta 200, si hay C Ds: de forma 2 006.

JUAN GUZZARDI · 01:34:34

O sea, no lo toma por procesamiento, como todo bien se lo toma por minutos de de de que está corriendo.

Lucas Bonanni · 01:34:41

No sí por minutos. Ahí está, sí, y por mes se vuelven a renovar por mes.

JUAN GUZZARDI · 01:34:49

Claro, y ahí cla ahí también te tira un medio giga.

Lucas Bonanni · 01:34:55

Mhm: Sí, no sé. Ustedes tienen la posibilidad con la cuenta de la U. P. Sacar la el.

JUAN GUZZARDI · 01:35:03

Sí, sí, sí, claro.

Lucas Bonanni · 01:35:04

De los.

JUAN GUZZARDI · 01:35:05

El pero.

Lucas Bonanni · 01:35:05

Pues que no sé si esto varía. Acá No está el estilo de cuál era.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:35:10

Sale más barato.

Lucas Bonanni · 01:35:13

De la.

JUAN GUZZARDI · 01:35:14

A un pro.

Lucas Bonanni · 01:35:16

Claro, te da el pro de estudiante.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:35:20

Uy! ¡qué buena onda! ¡qué buen dato.

Lucas Bonanni · 01:35:22

Sí pueden aprovechar Kopaila.

JUAN GUZZARDI · 01:35:26

Claro, claro si yo lo sané para eso, Todo Todas las las empresas que que tengan a un estudiante de poder usar el el mail ahí de de la facultad. Y y en te lo dan,

Lucas Bonanni · 01:35:38

Sí, Sí, Sí, Sí, acá. Está el develore verback y dirá que tiene intro toco. Y los sí tiene todo eso hay algunas que hay algunas que son medio yo en la una vez, probé la de drago, no la de drago, no otra de de estas. De estaba muy buena que yo la usaba en un la un laburo. Y dije a ver si la puedo utilizar. Pero hay algunas que ven. Tienen ofertas de solamente descuento. Hay otras que tienen el free cursor free.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:36:27

Free. Me intenté registrar y nunca me dio la opción Con con el arroba Palermo, punto edu.

Lucas Bonanni · 01:36:35

No sé si es esa, ¿ O es la otra.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:36:39

porque está la otra de U. P: No, punto Edu: también.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 01:36:43

Con un.

TEODORO WELYCZKO · 01:36:43

A.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 01:36:44

Entrar a la página de estudio en si no, aparece Argentina.

TEODORO WELYCZKO · 01:36:47

Ahora no está para Argentina.

Lucas Bonanni · 01:36:48

Ese también puede ser. ¿

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 01:36:50

Aparece para la región. El único que aparece es Chile, entonces no te deja.

Lucas Bonanni · 01:36:58

Acá si por eso acá aparece. Pero bueno, después en la página de la empresa hay que verificar no.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:37:08

Sí, pero la de Github no la tenía. Me sirve. Lo voy a lo voy a registrar ahí. El que se registró en Girthab, es con la de Palermo Edu, o con la de U. P. Punto Edu.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 01:37:19

La de Microsoft.

JUAN GUZZARDI · 01:37:21

Sí.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:37:22

Claro. Gracias.

Lucas Bonanni · 01:37:24

Sí, yo no me acordaba. Bien. Bueno, acá corrió. Y ustedes lo que les voy a comentar. Si ustedes quieren, puede ser un jobs. Y creo que acá si le dan relan, acá le pueden dar para enable the buying y le va a mostrar más detalles. Eso está. Bueno cuando les falla, y no saben por qué no corren de esta manera, entran acá y ahora van a ver que les debe, debería mostrar. Bueno, si ahí lo abro. son mucho más detalles. Lo que abre no me muestra todas las los T, A, G, de Bag. Sí, eso acá. Es inmenso. Pero bueno, imagínense que les fallo en el B, I, L, Por algo bueno, acá lo van a ver. Te entendió.

JUAN GUZZARDI · 01:38:27

Sí, Sí, Sí. De mi parte. Sí. ¿y ¿dónde es que le pones el perdón, esa esa parte que me la aprendido dónde que le ponías la aquí de del Dock Er te del Docker. Hub para que chupe. De ahí la imagen. Hola.

Lucas Bonanni · 01:38:49

Ahora va. Ahora, vamos a ver eso. Ahora vamos a ver.

JUAN GUZZARDI · 01:38:52

Ay, bueno.

Lucas Bonanni · 01:38:52

Sí, sí. Ahora estaba. Queríamos de que e era importante. Y estoy buscando algo Okay. Bueno, después busco otro ejemplo, bueno y hago, voy a mostrarles por acá. Vamos a mostrar ahora. Le va a mostrar esto. Ya está Bueno, ahí es como queda en debate si esto no esa no me importa aún después para crear el Hith Java Action. Cuando lo tienen crear, le dan acá New Worlfloat. Y acá es donde estaba el store que yo les comentaba. Si acá les pueden ver como construir una imagen de Docker. publicar un contenedor. Sí a doctor Hub. Esta, si se fijan, es la los oficiales. Y acá si no encuentran sí, bueno, tienen otras cosas de Ployment, Apple, Amazon, No, obviamente. Y bueno, acá donde pueden buscar Python o Node. Buscan así. Y les va debería aparecer acá por ejemplo, Python Application acá para correr el pelín, por ejemplo. acá otro, pero que usa Anaconda. Entonces, bueno, tiene las diferentes variantes según lo que lo que tengan, ¿no? Y lo que después hacen es, bueno, vamos a ver la de Python Application para ver algo diferente que no está en la en la P, P, T, Y nada. Y acá. Lo que hacen es lo que yo les mencionaba acá les da el template para Acá pueden verificar que que es esto lo que quieren correr, ¿sí? O lo que no. Acá También es como los dockers, los Docker. Hub, No, Acá ustedes tienen que mirar y decir, bueno, a ver esa copa y tal me gustaba. Ustedes pueden ir al action. Si esto está bueno, acá. Si usted, como pueden ver, acá tienen una u R. L. Les dice. entonces ustedes pueden encontrar más información, si quieren, como lo mismo que con las imágenes de de Docker, que si querían saber si está ahí alguien disponible, entonces supongamos que yo, acá en vez de pippie Star. Quiero hacer.

JUAN GUZZARDI · 01:42:02

Eso eso se lo está corriendo en el en la B M de de de de Girlhouse, o sea, que está entrando a requerimientos para hacer los testings en la B M de Gilzase para después.

Lucas Bonanni · 01:42:13

Era lo que hablábamos antes.

JUAN GUZZARDI · 01:42:16

Ah, Okay, exactamente todo eso corre. Y después lo manda. Todo eso corre en la E. M e hija.

Lucas Bonanni · 01:42:24

Sí, esto de los install y los test. Sí, el building test sí.

JUAN GUZZARDI · 01:42:29

Bien.

Lucas Bonanni · 01:42:30

Después manda la imagen y después construye la imagen por separado.

JUAN GUZZARDI · 01:42:34

Bien, bien, bien.

Lucas Bonanni · 01:42:36

Acá.

JUAN GUZZARDI · 01:42:37

Dónde le especificas, a qué máquina le estás mandando Eso.

Lucas Bonanni · 01:42:44

Cómo que máquina.

JUAN GUZZARDI · 01:42:46

Claro vos pones, te te haces una instancia en el en la nube, no y nada. Me te me imagino que Hith Hope Actions debe tener un un agente que le instalase en esa instancia. Y eso lo conectarás a Gif Java Actions.

Lucas Bonanni · 01:43:04

Sí vos podés tener instancias y que incluso instancias locales. Creo que con un hub, esto de estar por acá.

JUAN GUZZARDI · 01:43:14

A eso voy cómo le especificas, cuál de todas las instancias que tenés con sus respectivos agentes.

Lucas Bonanni · 01:43:20

Runners.

JUAN GUZZARDI · 01:43:26

Bien.

Lucas Bonanni · 01:43:28

Ahí en esta documentación.

JUAN GUZZARDI · 01:43:32

Porque entiendo que vos estás usando, que vamos a usar otra nube.

Lucas Bonanni · 01:43:36

No el R A. L. N. Er: ¿Vos Lo puedes ejecutar ahí que ejecuten.

JUAN GUZZARDI · 01:43:41

O sea, esto, esto también lo vamos a hacer tipo esta parte de configuración.

Lucas Bonanni · 01:43:45

No, Esto no lo vamos a hacer. Esto es igual lo querés hacer y corre que corra que corra lo el building text en tu máquina o en una B. M.

JUAN GUZZARDI · 01:43:55

No, no, no, no.

Lucas Bonanni · 01:43:57

A ver. Pero si no, no, no hace falta.

JUAN GUZZARDI · 01:44:00

No, no a lo que me refiero. No importa donde corre el vil dan test. Me refiero a dónde va a crear el servicio como como último tipo donde.

Lucas Bonanni · 01:44:13

Render. Eso es en render. Ya vamos a llegar a eso.

JUAN GUZZARDI · 01:44:16

Ta ta Ta: Pero si vos querés que te quede en una instancia el servicio en vez de enrender, eso es lo que estaba diciendo. Entiendo que descargas un.

Lucas Bonanni · 01:44:24

Está bien. Si vos querés que la lo que pasa, que si vos querés ahí es un poquito más difícil. Porque, bueno, tenés que tener tal vez alguna otra cosa, dependiendo de lo que tengas depende Ahí depende lo que tengas, porque puedes tener una B. M: Y puedes puzlearse la imagen depende de cómo administres las imágenes? Ese es el tema. Si después cómo le pegaba vas a te tendrías que tener algo que esté abierto algún webhope que vos le puedas decir. Bueno, deplo deplojar esta imagen del Docker House para automatizarlo, no para no hacerlo manual. Lo que pasa que ahí es donde rompés un poco el flujo. Si lo lo tenés en un en una B m local y lo querés desplazar Con 7 java actions. Me parece que se rompe un poquito el flujo, tendrías que mirar capaz, que capaz, que este es el hostel. Podría ser una solución.

JUAN GUZZARDI · 01:45:28

O sea, es preferible siempre tener un o sea, usar Git Java Action, siempre en en Nuber.

Lucas Bonanni · 01:45:36

Hay 2 cosas que me parece que están mezclando un poco. Una cosa es Hippi actions donde corregir action.

JUAN GUZZARDI · 01:45:43

Sí, Sí.

Lucas Bonanni · 01:45:44

Dónde va a quedar desploseada La aplicación por.

JUAN GUZZARDI · 01:45:48

Y bueno.

Lucas Bonanni · 01:45:48

Vos Corres Github Action en la nube de Hith. Hub. Nada es más sencillo. o por lo menos lo que vamos a ver Acá después. Eso pue puede ser que haya una opción. La verdad es que no sí he visto como yo. Les mencionaba ejecutar Runners. Entonces vos puedes tener Runners para ahorrarte. Vos supone te pasaste los límites de los 2 000 h o minutos que tenés ahí para correr actions, ¿no? Entonces Y bueno, puedo tener un un local y correr los bill dantes de forma local y que después suba el resultado. Entonces te ahorras esos minutos. Eso lo puedes hacer ahora la parte del deployment. Y como descargas, la ima la última imagen de Docker. Eso es otra cosa. Ahí tenés que ver como vos vas a polear en base a lo que tenés, cómo vas a en qué evento vas a descargarlo? Y si lo querés automati automatizar o no, eso volvemos a lo que hablábamos una vez vos. Vas a te dependiendo de tu arquitectura y la infraestructura que vos tenés. Si vos lo querés automatizar o no. Si lo querés automatizar y lo tenés en una B, M, o en en algo. Y ahí vas a tener que mirar a ver cómo cómo lo puedes hacer. Y si vale la pena, o si vas a tener algún otro software que lo vas a o lo vas a hacer manualmente, no o algún software que te di que te haga disponible tener algún.

JUAN GUZZARDI · 01:47:26

Bien. Ok, el deployment acá es entonces más fácil que sea en la nube, en render o en Nashur o en lo que sea. Y me imagino que deben tener sus conectores donde vos le especificas al al a la acción, donde vas terminar siendo el el el deployment.

Lucas Bonanni · 01:47:43

No sí es lo que le mostraba yo hace un rato, acá ¿sí? Para este hacer la publicación. Y no tengo otro del del playmen a Render, no este C también. Y no esto estaba en la P. V T, acá como yo les decía acá cuando hacen la parte del deploy, en este caso, el render, que es el que que yo les les comparto porque nos da servicio gratuitos que nos da, ofrece servicio gratu gratuito. Tiene el deploy fooke que ahora lo vamos a ver. Y lo que vos corrés. Es un kur a ese deploy hook.

JUAN GUZZARDI · 01:48:43

Ahí está. Ok, Claro, si vos tienes una V. M: Lo que tenés que armar es es un deploy hope también la propiamente.

Lucas Bonanni · 01:48:53

Sí, Te lo tienes que armar vos.

JUAN GUZZARDI · 01:48:55

Y no es que mi hijo tenga un agente pre armado para hacer deployment que se yo descargas, un agente pre hecho de hija, y lo asociás con.

Lucas Bonanni · 01:49:07

No lo sé. No lo investigué. La verdad.

JUAN GUZZARDI · 01:49:09

okay.

Lucas Bonanni · 01:49:11

No te no te lo puedo decir ni que sí, ni que no capaz, que es triste. Podrías buscar lo que yo iba con todo esto es que cuando 1 elegi elige Worldflow. acá lo que yo iba es que 1 también lo puede pertone personalizar, igual que la imagen de Docker. Entonces que ustedes miren que tienen disponible acá la la documentación de cada imagen. De hecho, acá cuando fuimos acá la a la documentación, está la de Python para saber, por ejemplo, si yo lo quiero hacer con U V, en vez de usar Pip, si tengo de disponible o que tengo disponibles como haber instalación de dependencias, a ver, me imagino que acá me dirá que tiene Pib Pag para instalar las dependencias. pero no me hice mucho más. Me hice el coverage como soy te el coverage.

JUAN GUZZARDI · 01:50:19

Claro, yo lo único que he hecho es con Shenkings y en shenkinsivo. Intentaré hacer un agente en tu V M y mandas un push, Le digo sí, un push. Y hab manda a un de ese Sheinkins. una un aviso, Y Shenkin trae todo ese repo y hace lo que quieras que haga.

Lucas Bonanni · 01:50:46

Claro.

JUAN GUZZARDI · 01:50:48

Pensé que era parecido por eso tipo. Por eso estaba medio, como turco en la neblina, preguntando boludeces por ahí.

Lucas Bonanni · 01:50:56

Está bien, está bien. Sí, Sí, sí. Por eso Jenkins es diferente, porque justamente Jenkis, de lo que pasa, que la diferencia entre Jenkins y esto es que Hit Cavaction está integrado a lo que es Hith Hub. Entonces, ya, y a los servicios que ellos Dan Shenkin ya es una ver una versión que vos la podés hacer un self hosting. Entonces te da otras otras funcionalidades.

JUAN GUZZARDI · 01:51:24

Claro, claro, y ahí también estás como laburando. En qué te conviene utilizar si Shangings o Githu? Sí, Si tenés muchos servidores o un premise. Me imagino que por ahí es más fácil usar shangings.

Lucas Bonanni · 01:51:41

Sí depende. Sí, Depende de donde vaya a ir tu aplicación Finalmente, no. ¿cuál va a ser el flujo de tu aplicación. Si tu aplicación va a terminar en en la nube, y por ahí no vas a ver por ahí, puedes utilizar yonkis o por ahí no. Tal vez la decisión no venga por eso venga por la del el ahorro de costos. Entonces, bueno, todo depende. Creo que no, que ahí que comentaron por chat, creo que es la otra. La apunto edu nomás, no la apunto arroba edu punto Ar: porque.

JUAN GUZZARDI · 01:52:31

No sé. Yo usé la la la que te da en el mail. Digo, cuando entras en el maillot pones.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:52:38

Los de.

JUAN GUZZARDI · 01:52:39

Claro.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:52:41

Palermo, punto Edu, que es el exchange local, digamos, o una suerte de mailing local. Y este anne lu Pedu.

JUAN GUZZARDI · 01:52:51

Eso digo yo.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:52:51

Y 5.

JUAN GUZZARDI · 01:52:53

Yo sé el arroba Palermo. Punto. Edu nada más.

Lucas Bonanni · 01:52:57

Claro, porque la de la toma porque tiene.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:53:01

A ver.

Lucas Bonanni · 01:53:01

Previo.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:53:02

No creo que es el.

Lucas Bonanni · 01:53:03

Punto es edu. Solo.

MANUEL KRIVOVY · 01:53:06

Hay respondiendo a la consulta de facundo. Yo me acuerdo que adjunté una foto de la credencial. Creo que era y el certificado de alumno me me anduvo.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:53:19

No tengo ninguna de las 2.

JUAN GUZZARDI · 01:53:22

Ser de.

MANUEL KRIVOVY · 01:53:22

Lo podés pedir.

JUAN GUZZARDI · 01:53:24

Tal cual. Y es automático. Es en 2 s. Lo tienes.

MANUEL KRIVOV · 01:53:27

Sí.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:53:28

A de.

MANUEL KRIVOV · 01:53:29

Eso ya con eso.

JUAN GUZZARDI · 01:53:31

Sí con eso debería andar.

Lucas Bonanni · 01:53:37

Yo les confirmo que tengo.

JUAN GUZZARDI · 01:53:39

Sí lo que dicen en el sistema de alumnos de en trámites, te lo hacen 2, 1, ¿verdad?

Lucas Bonanni · 01:53:49

No sé.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 01:53:49

Café.

Lucas Bonanni · 01:53:51

Sí.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 01:53:53

Ya sé que dijiste antes de que el parcial ibas a estar viendo hasta cuánto iba a ser su alcance, porque nada para balancearlo. Pero dentro de lo que es obvio, que no vas a balancear, que son los primeros temas y demás. más o menos. ¿puede darnos una un pantallazo de la orientación de cómo son las preguntas. que es lo más importante, o algo así.

Lucas Bonanni · 01:54:20

Sí. Después, si quieren, se les escribo más o menos, pero igual, todo todo lo que mande y la parte de teoría era todo importante. Pero si quieres, después sí le mando un el mismo lunes, le mando un resumencito, digamos, de de cómo entra y que.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 01:54:38

Sí viste, porque hay muchas formas de evaluar oíste que puede ser algo mucho más conceptual, o hacer un co ¿Cómo harías publiquest con tal característica o no sé. No hay, como demasiadas maneras de encarar el la creación de un parcial.

Lucas Bonanni · 01:55:00

Sí, no, no, no, No creo que que sea, como dije antes, va a ser un poquito más de especialmente. El primero es más de más conceptual de de los conceptos de los que hablamos y y tal vez, como se relacionan.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 01:55:16

Okay, Yo creo qué sirves sirve igual esa información.

Lucas Bonanni · 01:55:21

Bien. Bueno, no sé si quieres si quedó claro lo de los Warflos y cómo crearlos. Y bueno, ¿cómo checar la documentación.

MANUEL KRIVROY · 01:55:31

Sí profe yo, o sea, en esta parte no nunca metí tanta mano. No me queda claro a mí. Si governetes vamos a usar.

Lucas Bonanni · 01:55:44

No, no lo o sea, el lo que intento. Yo, bueno, había intentado, vi, Le suele. Comenté la la clase anterior, que estaba utilizando lo que al Estado, pero local hace poquito archivar el proyecto Open Source, y lo hicieron todo bajo.

MANUEL KRIVROY · 01:56:02

Mhm: Sí, es verdad.

Lucas Bonanni · 01:56:03

Que entonces porque mi idea era por lo menos una clase que ustedes instalaran locales, tal Y bueno, hacer algún que sea un laboratorio con eso que se puede hacer corriendo, digamos, mini q y tener como varias instancias y correr un cluster. De hecho fue lo que hice. pero nada. Eso me ahora estaba lo de mini Start que todavía no lo probé. No sé si funciona igual.

MANUEL KRIVROY · 01:56:40

No me a mí no me queda claro, o sea. tipo de curioso, es qué qué aportaría curro que te haga. No me queda claro bien para qué se usa, porque nunca lo vi implementado. Ese que es una herramienta que se usa mucho.

Lucas Bonanni · 01:56:56

¿para qué se usa para dar estabilidad a la aplicación? Vos tenés. Lo que haces es un balanCEO de carga y pua que dice: Ahí está lo que haces es un balanCEO de carga. Te te tengo que cerraron la lo que haces, un balance de carga entre múltiples instancias. Y lo que siempre tienes es que siempre tienes una instancia disponible y te y poder manejar y crecer automáticamente. Cuando vos. Tenés mucha demanda de usuarios.

MANUEL KRIVROY · 01:57:36

Es para balanCEO de carga. Eso.

Lucas Bonanni · 01:57:39

Mhm.

MANUEL KRIVROY · 01:57:40

Principal.

Lucas Bonanni · 01:57:41

Principalmente poder escalarla. ¿tu aplicación sí. Según la demanda.

JUAN GUZZARDI · 01:57:48

Claro es el el auto scalling tío.

Lucas Bonanni · 01:57:50

Mhm. Bien. bueno, ahí estaba lo de Hit Japa Action. Sí, como como se creaba. Ahora vamos a ver lo de render. Roger Randall: Punto. Com: sí, acá. Bueno, yo tengo una cuenta: ustedes van a tener que crear una cuenta, como les mencionó a ponerme en este vídeo va o me loguí con Hill también. Mhm. Mhm. Tengo ahí. Segundo factor. Bueno, acá. Está el proyecto de de render automáticamente te lo suspende. Y si 1 va al proyecto del servicio, 1 puede ver detalles. Bueno, acá les les muestra el dominio. Sí, el service Id les dice, bueno, el tipo de instancia que tienen en este caso, como les mostré, para configurarla era la la instancia gratuita. Y acá en settings van a ver acá acá tienen el deploy hook. Esto es lo que van a poner como variable de como secret dentro del Hit Japa Action: Sí, para hacer el deploy. Acá Lo que van a ver dentro de la documentación es que lo que le vamos a agregar al hook cuando estemos haciendo el

deploy. el plays acá lo que agregan es esta esta parte de acá con esto. Cuando le agregan esto al final de del curl, este que ustedes ven acá arriba tiene tiene el curl y arriba le tienen que agregar este quorim para donde ustedes especifican el la imagen de Docker que van a deployar. ¿sí? Y le pasan en ese caso, el Shah de la imagen de Docker o la versión, si están usando sen versus no eso quedó claro.

JUAN GUZZARDI · 02:01:57

Todo esto con un repo de Docker. Public: No, no.

Lucas Bonanni · 02:02:02

Es que el el de Docker Habn, el que vamos a utilizar va a ser público.

JUAN GUZZARDI · 02:02:09

Ahí va. Y eso se lo.

Lucas Bonanni · 02:02:13

Cómo.

JUAN GUZZARDI · 02:02:15

Eso. Eso. Todo eso lo pones en el action, que es lo que es lo que vimos antes. No.

Lucas Bonanni · 02:02:21

Claro eso Todo en el action, estas 2 cosas: pones el kurt de acá no lo pones así no o sea esto lo pones como un secret. Y al final de secret, sí que vas a tener como lo veíamos acá este secret al final de estos 2 de estas 2 llaves le tiene que agregar el este Quay Param. Claro. bueno, tendría que entrar, pero sí, básicamente son gratuitas. Como todas las cuentas gratuitas de Dockerhub te dejan de tener imágenes gratuitas, no te permiten subir imágenes privadas a menos que pagues. Así que por eso la vamos a poder polear. Así que básicamente es eso lo que vamos a hacer.

JUAN GUZZARDI · 02:03:29

Buenísimo. Gracias. Profe.

Lucas Bonanni · 02:03:37

A ver. Vamos a ver si, acá si me permite ser un web services provider. Existen emails Bueno, acá. Es donde también, cuando crean una instancia, deberían utilizar la imagen, pero no usar Leited. Porque la idea es que nosotros le vamos a pasar la imagen que nosotros le queremos pasear y las credenciales. No, no hace falta, porque eso en realidad lo solamente con el webop y como va a ser pública. No hace falta establecer credenciales. a ver a ver si yo encuentro la mía a ver si la encuentro directamente debería ser el mismo nombre Redbour? No. Bueno, que me hizo el deploy cuando corrí el who me hizo el Deployd. pero sí este, todas esas imágenes son a ver. Vamos a ver si yo le pongo. Mhm. Bueno, si otra vez me dejan. me lo he tomado. Bien. Entonces acá bueno, nos deja. Y acá elegimos Freak: No. Bien, elegimos eso. Acá Podemos setear las variables de entorno que querramos. Y nece si nuestro proyecto necesita también agregarle secretos, ¿sí? Y nada. Y ahí Tem, tenemos ya para hacer el deploy del servicio y y tendríamos el servicio andando. Sí, eso es lo que deberían hacer después en el trabajo práctico. No sé si se se entendió o quedó alguna duda.

JUAN GUZZARDI · 02:07:15

Bien, o sea, faltaría solo seguridad y monitoreo no.

Lucas Bonanni · 02:07:20

Sí solo de seguridad y monitoreo. Y si podemos, pues, hacerlo del laboratorio de este de se me fue en.

JUAN GUZZARDI · 02:07:32

En es.

Lucas Bonanni · 02:07:33

Governetas. Eso.

JUAN GUZZARDI · 02:07:35

Ahí va.

Lucas Bonanni · 02:07:35

Que yo lo que había hecho era Si les puedo mostrar cada algo, les mostré la vez pasada.

JUAN GUZZARDI · 02:07:45

Garrafón. Vamos a ver algo.

Lucas Bonanni · 02:07:48

Sí tienes razón. También está dentro del temario.

JUAN GUZZARDI · 02:07:51

Ahí va.

Lucas Bonanni · 02:07:53

Yo lo quería mostrar. No sé si los hice. Acá está el openstock o para estar porque estaba bueno, porque lo que me había permitido hacer locales a ver es a este sí. Ahora, ahí se ve de vuelta, no y pantalla. No.

JUAN GUZZARDI · 02:08:52

Sí, Sí, Sí.

Lucas Bonanni · 02:08:53

Bien, acá. Lo que había hecho era. Tuve que hice varias cositas dentro de cada carpeta. Acá Había hecho 1 simple con definiendo solamente la parte de Terraform. Y acá había creado, por ejemplo, un s. Tre Barker. No todo todo el local Stack. Este era bastante sencillo. Fue la primera prueba para ver qué cómo funcionaba. Y después la lo siguiente fue hacer bueno, un S. Q. S: Creo que fue la segundo intento, pero acá acá era donde hice la parte del cluster que quería hacer. El tema del laboratorio, no, entonces lo que se definía. Básicamente teníamos esta parte de terraphone, que era lo que yo quería. Que Hagan tener una imagen de Docker. Después, definir los los deployment file y los de, y para hacer el deployment de la aplicación.

JUAN GUZZARDI · 02:10:00

Eso. Tú lo estás corriendo local.

Lucas Bonanni · 02:10:03

Ahora no, pero se puede correr local.

JUAN GUZZARDI · 02:10:06

Y bajo qué herramienta tipo tipo.

Lucas Bonanni · 02:10:09

Toker lo que vos y lo que haces es utilizas Docker. Y la otra que es mini. Q. No sé si la tengo instalada.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:10:20

Profe. Si lo quisiera correr en una nube, puedo o el trabajo es más orientado a hacerlo local. o el hecho es usar 2 caras. Simplemente.

Lucas Bonanni · 02:10:32

El primero. Si el hecho es utilizar la imagen de Docker y construir si vas a utilizar la nube, un servicio de Amazon. La idea es que termines utilizando la imagen que construiste. Si no rompemos rompemos el flujo de playment que estamos tratando de armar.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:10:50

Okay.

Lucas Bonanni · 02:10:52

Entonces puedes utilizar una nube en vez de randar. Pero vas a tener que ver cómo haces en la parte del Deplynn y polear esa imagen no debe ser muy difícil,

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:11:09

Okay.

JUAN GUZZARDI · 02:11:11

O sea que te razón, te agarra y te tira comandos en base al código que clavaste hacia a Docker o.

Lucas Bonanni · 02:11:23

La razón se construye la infraestructura. o sea, te te crea la máquina virtual. Después, pero eso después lo vamos a ver igual en la en la parte de terraform. Lo que después haces, Co, por ejemplo, con governetes es que vos le decís en el de Plymet le decís qué imagen va a utilizar para desplegar en cada 1 de los posts. Entonces ahí vas a ver qué imagen pulear en este caso. Lo que le decimos es que en el deployment va a utilizar la imagen del bueno, este exemper repro que creo que es la que tengo que yo creé. Acá no. que en este caso era la dexample. Pero era esta básicamente corro este corro, este script que tengo acá básicamente.

JUAN GUZZARDI · 02:12:21

Okay. Pero bueno, lo bueno me imagino que son más preguntas para más adelante tipo porque no nunca vi telerahone. Entonces no, no, no, No termino de entender como como funciona. Entiendo que en la nube tipo subirse el código y lo lo labura, pero acá no.

Lucas Bonanni · 02:12:37

No, no, no, no, Como te digo, no es el código Carlos no piensas que es el código igual después lo vemos en la clase de Terraform. Hay otros ejemplos que les va a servir más para para entender qué es lo que hace. Lo que construye es la infraestructura, o sea, la la lo que serían las máquinas virtuales. La parte de la red la infra sí.

JUAN GUZZARDI · 02:12:56

Me refiero al Código, el código de terraphone, porque este código de terraphone es lo que decía que suisse a la a la nube.

Lucas Bonanni · 02:13:08

Sí, lo puedes. No es que lo subís a la nube lo lo lo vos. Lo puedes correr local, y lo podrías aplicar directamente y que automáticamente el aplique esos cambios en la nube. Lo que vos ibas a tener es que vas a Finalmente, en un entorno enterprise vas a tener un flujo más similar a lo que es desplegar una aplicación. No no vas a desplegar lo que tenés local, vas a tener un flujo donde lo vas a validar. Y después, una vez que queda validado ahí aplicas esos cambios en la nube.

JUAN GUZZARDI · 02:13:44

Claro y puntualmente acá locker de esto. Corre el código de terrazón.

Lucas Bonanni · 02:13:53

No docker De esto no corre solame lo corre Terraphone.

JUAN GUZZARDI · 02:13:59

Okay. Ten razón esa aplicación y vos conectase el doble de esto con el teléfono.

Lucas Bonanni · 02:14:06

No Terraphone se encarga de crear la instancia de docker Vos. Puedes crear una Instant, puedes utilizar terraform y crear una imagen de Docker sin definir un docker fire. por ejemplo.

JUAN GUZZARDI · 02:14:22

Okay. Tienes razón. Te construyo una imagen.

Lucas Bonanni · 02:14:26

Puede hacer muchas cosas ahora. Después lo vamos a ver más en detalle en la en la clase que viene.

JUAN GUZZARDI · 02:14:31

Dale Dale, buenísimo.

Lucas Bonanni · 02:14:33

Porque ya hay un montón de cosas y te vas a confundir. ¿para qué? ¿para qué? Si después lo vamos a ver. Vamos a ver bien en detalle.

JUAN GUZZARDI · 02:14:40

Fenómeno.

Lucas Bonanni · 02:14:43

Si no estoy resumiéndote una explicación y y te van a quedar más dudas.

JUAN GUZZARDI · 02:14:48

Claro. Me voy a meter con la guía brutal, igual.

Lucas Bonanni · 02:14:52

Sí, sí. Bueno, eso sí, obvio. Lo importante que quiero que quede de esta clase. Es esto lo que necesitan para el trabajo práctico de qué era el Hith Actions, los flujos, ¿Qué es lo que necesitan para hacer los Hit Jack Actions. cómo tienen que buscar en la documentación, ya sea para el Hit jau action o para la imagen de Docker y crearse la cuenta en render y y y hacer un nuevo servicio.

JUAN GUZZARDI · 02:15:25

Pues.

Lucas Bonanni · 02:15:26

Y el hook no de random. Si no tienes ninguna duda con eso estamos. Y la bueno, la clase que viene. Tenemos el parcial, yo el lunes. Les digo, les pongo bien qué temas entran y cuáles no. Y Y ya después, la idea es que también tengan un tiempo para para avanzar con con lo que puedan de trabajo práctico, y vemos la parte de la siguiente clase.

FACUNDO SAFE · 02:15:59

Bárbaro.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:16:01

La metodología del parcial es acá por el zoom o es por el S. El.

Lucas Bonanni · 02:16:06

Sí.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:16:07

Va a.

Lucas Bonanni · 02:16:07

Con el con el respondus.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:16:12

Okay. Gracias.

Lucas Bonanni · 02:16:18

No de nada.

MANUEL KRIVOVY · 02:16:19

Bueno, profe buen fin de semana.

Lucas Bonanni · 02:16:23

De igual.

JOANA ZARATE · 02:16:23

El de la.

FACUNDO SAFE · 02:16:24

En el.

JOANA ZARATE · 02:16:25

En el adiós.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:16:26

Los huevos.

Lucas Bonanni · 02:16:27

A la.

JEREMY ERIC BACHER · 02:16:29

Lucas.

Lucas Bonanni · 02:16:31

Sí.

JEREMY ERIC BACHER · 02:16:32

Y tengo una consulta. Yo recién me agregué como individual en la parte de grupos y est es correcto. Tendría que cambiar alguna cosa, o simplemente me agrego ahí y ya está. Y sigo con el.

Lucas Bonanni · 02:16:48

Solamente te agregas ahí y ya está.

JEREMY ERIC BACHER · 02:16:51

Bueno, bueno, entonces eso no más. Quería confirmar.

Lucas Bonanni · 02:16:54

Listo. Todos tienen.

JUANA BOJOSIAN · 02:16:55

Profesor.

Lucas Bonanni · 02:16:56

Sí.

JUANA BOJOSIAN · 02:16:57

Yo quería pedirte si me podías volver a enviar el link de amor.

Lucas Bonanni · 02:17:02

Pues.

JUANA BOJOSIAN · 02:17:03

Que venció el que está subiendo el queso y te vence, se me corta.

Lucas Bonanni · 02:17:09

Ahora sí a ver.

JUANA BOJOSIAN · 02:17:10

Ajá el Link de Slick o Divagala. Creo.

Lucas Bonanni · 02:17:14

Dale, Sí, Sí, Sí. Ahí te lo mando.

JEREMY ERIC BACHER · 02:17:22

Yo estoy en este, que es U. P. De Box. Es correcto.

Lucas Bonanni · 02:17:27

Sí, Sí, Sí. Ese Ese.

JEREMY ERIC BACHER · 02:17:29

Es más que nada para interactuar. No.

Lucas Bonanni · 02:17:32

Sí, Sí, sí. De hecho, ahora yo tengo que compartirles algo que estaba bueno, que era una charla de unos vídeos a ver dónde está un cachito? Acá No, ¿no? Y tienen miembros de Vale, Eso era. Es que lo cambiaron. Ahí está ahí está ahí. Pasé el link. Ahora decime si te puedes unir a Slack.

JUANA BOJOSIAN · 02:18:40

Ya te digo.

TEODORO WELYCZKO · 02:18:42

Y yo te te quería hacer una consulta.

Lucas Bonanni · 02:18:44

Sí, eso me.

TEODORO WELYCZKO · 02:18:46

Es obligatoriamente us work flow, o puede usar la C I, porque yo ya tenía armado algo ahí, y me perdí en esa en esa parte.

Lucas Bonanni · 02:18:56

Lo que pasa, que vas a tener que hacer lo mismo que pido para el trabajo práctico, pero en isla. una referencia. por lo menos de parte de la de la clase. No.

TEODORO WELYCZKO · 02:19:12

No, claro el trabajo práctico, práctico. Las herramientas que nos había pedido usar eran sean cuáles, o sea, por qué no vos decís por el tema de referencia de del Work Flow de leer Work.

Lucas Bonanni · 02:19:23

Eso es lo que, o sea, yo lo que estoy dando es basándome en esas herramientas. Okay vos tenés que cumplir lo mismo, pero con Guildla, si lo puedes hacer bien. Ahora, si tenés un problema. entonces por vo por tu cuenta.

TEODORO WELYCZKO · 02:19:44

No entiendo. Entiendo. Pasa que yo, en su momento tuve toda una desafío para algo, o sea, justamente una entrevista técnica para Theops y lo pedían en Guild. Y ahí tenía todo hecho so todo lo que es bueno, lo que compost sobre un Front, un back con un enji Next, Todo y los governets, todo y lo tenía bastante armado, pero entiendo que capaz conviene empezar todo de 0. No sé.

Lucas Bonanni · 02:20:08

Sí. O le puedes migrar no, o sea, agarras el mismo reto. Lo clonás, le pones otro origen y lo apoyas a Egipto.

TEODORO WELYCZKO · 02:20:17

Okay. Sí, eso es mejor. Lo hago así, entonces será para saber el el el Stack que se estaba usando, porque me perdí algunas clases.

Lucas Bonanni · 02:20:24

Por eso vos lo puedes vos lo lo puedes utilizar. Yo no te digo que no. Cada 1 puede usar, y no tengo problema. Si quieren utilizar inclusive Shankings, el problema es que van a tener que resolver no toda la el el el el coso para hacer que que funcione, igual que Github Action y de la manera que que estamos tratando de hacerlo en clase, no flujo.

TEODORO WELYCZKO · 02:20:50

Sí sí entiendo capaz. Me complico al sin necesidad de complicarme.

Lucas Bonanni · 02:20:55

Así que sí, ¿Qué sé yo, o si querés hacerlo, ¿sabes qué de hacerlo? Primero, el Fit caballo y después lo haces nada no debe ser muy difícil, porque lo que entiendo de Hit Lab es muy parecido al hith actionado.

TEODORO WELYCZKO · 02:21:11

Es muy. Fa: Sí, es muy F, O sea, para todo lo que es. o por lo menos a mí, lo que me pasó que to todo lo que era este desafío es como que tiene todo mucho más integrado, como que parece que está más hecho para esto.

Lucas Bonanni · 02:21:22

Claro.

TEODORO WELYCZKO · 02:21:24

Se o sea, simplifica mucho todo el tema. Pero de hecho, yo había tenido un cuando había empezado a hacer esto había tenido un tema con work Flows porque en sí no era tan entendible que era que ahora se volvió más entendible, ¿no? Pero. y por eso lo hice a Kanguila, pero nada, No, No lo hago en en Gith House le y aprovecho y y le pego una mirada.

Lucas Bonanni · 02:21:48

Dale, Sí, Sí, Sí, Sí, a lo sumo en algún momento. Tengo ganas de agregar algo más de sí también de Jenkins y y de Hit Lab, y para que también tengan de referencia. Pero, bueno, a veces no, no, no me da tiempo. Estuve. Bueno, estuve haciendo su laboratorio de Covernetes y para que también lo vieran. Y bueno. esta vez me me tomo el tiempo en eso.

TEODORO WELYCZKO · 02:22:14

Claro, gobernantes, o sea que se llega a ver acá, o sea, porque vos tenés, o sea, se lleva a ver todo lo que es, o sea, el Namespace, las las capas de deployment Service y después los bots, o sea, como se proye hay como escala. O sea, se llega a ver eso.

Lucas Bonanni · 02:22:28

Sí un un poquito. Obviamente, corre lo que tengo que correr en mi máquina y con mini Q. Así que es bastante limitado, pero por lo menos para dar un por eso quería hacer algo un poquito más copado con con lo que al estar. No, Ese era lo que estaba armando. Pero bueno, ahora lo que al Stack no lo no sé si va a correr, tengo que probar, pero me parece que no por lo menos ustedes, no sé si tampoco lo van a poder instalar, porque si ya archivaron el red Po. Y eso era lo que quería y que que hagamos un un paso a paso, no.

TEODORO WELYCZKO · 02:23:05

Claro, y no hay un fork del repo capaz, algo open.

Lucas Bonanni · 02:23:09

No habían hecho el otro, que era Como era mini mini Stack que había me habían pasado, pero la desventaja, que no es ninguna desventaja. Usa s. D. Ky de de Amazon para hacer el deployment no está mal. Es otra herramienta, no más. En vez de usar Terraphone sería Amazon es Dkay, pero nada yo tendría que cambiar todo. Ten Tengo que hacerlo todo de 0.

TEODORO WELYCZKO · 02:23:43

Claro, es un es un lío, Me imagino, pero vos lo decías por la parte de visualización, o sea, de de que se vea cómo se si forzáis cómo se despliegan los diferentes, pod o sea, como escala y todas esas cosas.

Lucas Bonanni · 02:23:57

Claro. Yo creo que quería hacer era hacer todo un proceso completo. Y si bien no tener como no hay render no me deja de pasar un un cluster a por lo menos hacer crearlo con Terraform. La idea era crearlo con terraphone, crear la aplicación, crear la imagen de Docker. y después con governettes, tomar esa imagen de de de dockers y hacerlos.

TEODORO WELYCZKO · 02:24:23

Claro que.

Lucas Bonanni · 02:24:24

Puerto escalado.

TEODORO WELYCZKO · 02:24:26

Claro, se entiende. Bueno, gracias.

Lucas Bonanni · 02:24:29

No el.

JEREMY ERIC BACHER · 02:24:30

Adiós Lucas. Adiós, compañeros. Adiós.

Lucas Bonanni · 02:24:33

Dale, nos vemos buen fin de.

Clase 6

Lucas Bonanni · 23:40

Buenas. ¿cómo están.

AGUSTIN ELMER · 23:48

profer. ¿estoy en vos.

Lucas Bonanni · 23:52

Bien, todo bien por acá.

TEODORO WELYCZKO · 23:54

Bueno, bueno.

AGUSTIN ELMER · 23:55

Camarero.

Lucas Bonanni · 23:56

Buenas. ¿cómo vienen con el T? P.

AGUSTIN ELMER · 24:13

Bien que me.

Lucas Bonanni · 24:18

¿hasta dónde llegaron? ¿cómo vienen? Sí.

TEODORO WELYCZKO · 24:32

Yo. Si te soy sincero, todavía no me pude poner el D. P: recién salgo de todo en las zonas parciales y todo.

Lucas Bonanni · 24:37

Mhm, No.

TEODORO WELYCZKO · 24:40

No más o menos lo que había que hacer, igual.

Lucas Bonanni · 24:44

Y alguna duda con lo que hay que hacer.

TEODORO WELYCZKO · 24:50

En mi caso, por lo que vi, No, no, no tengo dudas.

JOANA ZARATE · 24:57

Perdón. Hola. Estamos hablando del trabajo práctico.

Lucas Bonanni · 25:00

Sí, sí. ¿qué tal.

JOANA ZARATE · 25:02

Hola, yo sí, tengo una duda.

Lucas Bonanni · 25:05

A ver.

JOANA ZARATE · 25:06

Final porque vi que dice que tenés que hacer una rama, un Ford, algo así.

Lucas Bonanni · 25:15

No, no. El final va a ser yo. Lo que voy a hacer es ustedes ahora, cuando den las presentaciones sí les voy a dar una devolución de a ver qué es lo que pueden mejorar. Si hay algo para mejorar o lo que tienen que completar porque tal vez no lleguen con todo. Con eso. Van a tener una nota de de cursada. Sí, junto con los junto con los parciales y después, una vez que que tenemos eso, lo que les voy a decir. Bueno, lo que tienen que completar es lo que le falta para el final. Sí, o lo que yo le doy para corregir, o lo que le falte. Y con eso nada vemos. Revisamos eso de la fecha de final. Re Revisamos eso lo que le faltó y lo que les di a corregir y listo. y les doy la nota final.

JOANA ZARATE · 26:12

Bien, bien, bien, Ahí va. Ahí va.

Lucas Bonanni · 26:15

Ahí lo que puedes si están trabajando en grupo. La ahí es donde, entre el tema del Ford que bueno, por ahí. Si vos tenés modificaciones y para no pisarte lo que puedes hacer es un fork, si lo tienes, si no es tuyo, o no. Y lo tiene tu compañero, porque generalmente lo genera 1 y el otro. Bueno, trabaja sobre el mismo. Se pueden de última hacer un Ford o trabajas, seguir trabajando, no que también es es otra posibilidad.

JOANA ZARATE · 26:46

Sí, genial. En mi Grupo. Por ahí estamos como trabajando cada 1 con su versión, porque no no estamos muy familiarizados con el tema de Github. Entonces teníamos esa duda de cómo eso. ¿cómo funcionaba eso? El Fork.

Lucas Bonanni · 27:01

Okay. Bueno, no cualquier cosa. Consulten si tienen alguna duda antes de de avanzar mucho porque después se va a complicar para cuando quieran unir todo. No sé cómo se están organizando ahí con con ese tema.

JOANA ZARATE · 27:16

Es como podemos, porque estamos medio complicados de tiempo. Los 3.

Lucas Bonanni · 27:23

Pero ¿qué tienen? ¿cómo hicieron para más o menos organizarse.

JOANA ZARATE · 27:29

Empezamos medio a sincrónicos a través de Whatsapp y Slack.

Lucas Bonanni · 27:35

Mhm.

JOANA ZARATE · 27:35

Y más o menos fuimos trabajando ahí. Estamos trabajando en un documento colaborativo en donde el que avanza pone las cosas. Y si otro avanza, soluciona otra cosa, lo pone lo copia y pega ahí en ese documento colaborativo y nada. T: Todo no cómo funciona la a p. I. ¿cómo funciona Docker, cómo funciona esas cosas? Las vamos poniendo en ese documento y como que nos vamos al.

Lucas Bonanni · 28:00

Sentimental.

JOANA ZARATE · 28:00

A cada 1. De ahí.

Lucas Bonanni · 28:02

Bien perfecto. Y con el tema del repositorio están trabajando todos sobre la misma rama.

JOANA ZARATE · 28:08

No, no, no, no como por ahí. Trabajamos medio de esas sincrónicos. Cada 1 terminó haciendo como su versión y subiéndola a su a su cuenta de Github.

Lucas Bonanni · 28:27

Okay, o sea, que más o menos están trabajando individual, porque la idea es.

JOANA ZARATE · 28:38

Individual. A Me.

Lucas Bonanni · 28:39

No, claro, individual, acompañado más que Okay. Sí. Por eso no me quedaba claro cómo habían hecho, pero digo, bueno, si hacían cada 1 su propia rama y van a tener después complicaciones para merecerlo. Pero si cada 1 te está haciendo su cada 1 su cosa. No sé qué tanto les va a servir, porque, bueno, la idea de de laburar en equipo era que, bueno, justamente tengan la oportunidad de laburar en el mismo en el mismo repositorio. No si quieres. Les les hago una introducción sencilla: en realidad, lo que hay que hacer es cada 1 cuando trabajan todos en un en un mismo repositorio. Digamos, alguien quiere, por ejemplo, agregar la imagen de docker sí. Obviamente, todos se clonan en principio el mismo repositorio. No empezamos desde ahí una vez que todos tienen el mismo repositorio tienen la rama principal, que generalmente es Main o Master empiezan a trabajar de ahí. Bueno, se baja. Siempre están todos sincronizados con la última versión. A partir de ahí, alguien dice, bueno, yo voy a agregar la al o por ahí. Vamos a empezar desde el principio vamos voy a agregar el archivo inicial de la Api. ¿no? Entonces voy a agregar, por ejemplo, si es Python, el mail punto Pi con con una Api muy básica, no con solamente el Room. Entonces ahí lo que hace es crear un Branch, Sí, para él que diga, bueno. amp a P I simple. No sé que se le llama el Branch, entonces agrega lo que tiene que agregar el archivito crea la carpeta, source, agrega el archivo lo sube a su rama. Si tiene que agregar algo más como el tomel o o los recuarements t X, T, Los lo los archivos que tienen las o lo que sería el packagel, no para que se entienda lo que tienen las librerías también lo agrega. Y después, bueno, una vez que terminé, lo me fui a por ahí. Otro después quiere a partir de eso quiere hacer después. A partir de ahí, cada 1 puede empezar a trabajar sobre main, punto Pi o otro, o agregar otro archivo, o, por ejemplo, 1 había agregado docker y el otro trabaja agrega alguna ruta más dentro de cada 1 va teniendo su rama. Entonces el otro el que quiere agregar la imagen de Docker que se crea su propia rama, que diga Docker file ¿no? Y crea el archivo de Docker file en su rama. Y así, después, bueno, van merchando todos a Maine a través de de Publiquest y y se va haciendo.

JOANA ZARATE · 31:51

Claro, O sea. como que cada 1 lo hizo en su local, y después lo subió. Y en realidad vendría a ser al revés. O sea, como que empezamos el proyecto dentro de H. Ithouse. Una cosa así.

Lucas Bonanni · 32:06

Claro ustedes a ver. Vamos a hacer. Les comparto un momento en pantalla, y lo así Soy un segundo que se me conecta El segundo monitor. Ahí está a ver a ver cómo puedo hacer, pues voy a era Github. Y voy a clonar. Vamos a empezar por el principio. Se ve ahí en pantalla. No es todo.

JOANA ZARATE · 32:56

Sí, Sí, vemos Firefox.

Lucas Bonanni · 32:58

Perfecto. Así. Shithound: yo entro a mis repositorios. Acá Bueno, ese es el el link que les compartí. Creo que está en en Blackboard. Y lo que hacen Es: bueno, supongamos que este es 1 de 0, empieza 1 desde 0. Entonces Primero vengo a la terminal, hago a ver donde estoy Yo estoy acá. Vamos a se de voy al directorio donde quiero clonarlo y me lo clona. ¿sí? Entonces después voy al no Service, acá. Empiezo.

Voy a tener repositorio. Y acá bueno, acá puedo tener, bueno, voy a tener los archivos y todo eso. Entonces lo que puedo hacer es, bueno. Ahora como yo quiero trabajar. Acá Vengo a la terminal que está abajo. Y hago, creo, otro otro Brunch con check out menos B, Creamos un un Brunch nuevo. Entonces, bueno. voy a agregar, no sé algo. Sí, Ahí ven que cambio. Si ven el pront acá, cambio donde yo estaba en Maine. ya automáticamente me cambió al nuevo Brunch, que es Brunch de prueba. Y yo acá, puedo entonces ahora agregar mi archivo. Entonces vamos a poner ahí. Lo abro, agrego los cambios que quiero agregar y listo, guardo y acá con hit status a ver. Debería haber quedado guardado. porque por ahí está ignorado. Sabes, sitting note y vamos a. Entonces vamos. Ahora vamos a renombrar el archivo deme un segundito chao, chao. listo. Estoy de vuelta, perdón, Entonces me parece que lo está excluyendo porque luego tenerlo en el hit. Ignor sí para nombrarlo. Y vamos a poner el punto Json: Total: no importa. Vale. Mhm Mhm. Qué raro que no me lo Mhm. Así me lo muestra. Y ahora, Carlos Claro, porque que te la estoy en otro lado. Yo no me estaba dando cuenta. Estaba en otro directorio. Ahora, sí, ahora sí, vamos a ver. Bueno, hasta ahora hasta ahora me siguen, o sea.

JOANA ZARATE · 38:56

Si hizo alguna opción, yo no vi porque sigo mirando las hadas, adán prueba T, X, T y public resorcha yendo, no sé qué.

Lucas Bonanni · 39:08

Public

JOANA ZARATE · 39:12

Capaz que se me friso a mí. No sé.

JUAN GUZZARDI · 39:14

No, no está frío.

LUCAS RAMOS · 39:14

Es cierto. Si cometías te o hiciste algo. Profe: No, no sé yo.

Lucas Bonanni · 39:18

No, no, no con mi tía todavía, pero acá está el archivo T X, T.

JUAN GUZZARDI · 39:23

No, no sé si está muy bueno. Algo está todo frisado, capaz.

Lucas Bonanni · 39:30

A ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí veo en el navegador de vuelta no.

JUAN GUZZARDI · 40:02

Sí, Sí, Ahí se ve de vuelta. No, no se veía antes.

Lucas Bonanni · 40:06

No? Bueno, sí, sí, sí, pero digamos. Pasamos de la terminal lo que estaba frisado al navegador.

JUAN GUZZARDI · 40:11

Sí.

Lucas Bonanni · 40:12

Ok. Bien, ahora voy a ir al 2, 3. Ahí está. Ahí tenemos nuevamente el editor. Si el prueba Txt: Bueno, yo lo acá. Lo agregué acá. Este lápiz que está molestando ahí va. Entonces yo ahora estoy en el en el Brunch main sí, porque había creado el Brunch. Pero era otro repositorio. ¿sí? Como como ven ahí a un hit estatus. Me dice que yo modifique que agregué un archivo. Sí que todavía es un archivo nuevo. Por eso me aparece con los signos de interrogación. Estoy en el Brunch Main. O sea que estoy en el en la rama principal. Y ahora lo que le decía a un un creo, un brunch de prueba mi propio Branch, de lo que voy a agregar. Voy a agregar un archivo de prueba, así que me voy a ese Brunch. Y con el check out menos B

creo ese Brunch, con el que cual voy a trabajar. Entonces, ahora agrego mis cambios. Hago un hit ad y agrego, puedo agregarlo solamente haciendo un hit ad y los archivos que yo quiero en este caso. Prueba Txt. Y eso me lo va a dejar en staging. Por eso ahora, mez antes me aparecía con los signos de interrogación. Y ahora me dice, Bueno, ya lo agregué al índice de cambios. Sí que tengo locales, así que nada ya está Ya los tengo, digamos, registrado dentro del repositorio. Entonces, ahora lo que falta es que yo haga un Hit Comic y pongo un mensaje de lo que estoy haciendo. y hago el cómic. Ahora, si ya que tengo ya quedó esto, si ahora un hit estatus, ya no tengo ningún cambio. ¿por qué? Porque ya lo comité. Entonces ya digamos, ya está subido dentro del historial de cambios. Ahora hago un hitbush. y lo voy a subir a Hith Hob. cuando me pide el Password. No sé por qué, no sé por qué. Mhm. Hasta bien bien, ahí lo subió. Y si voy acá. Voy a tener el Brunch de prueba. Tengo que actualizar para que me refresque el navegador. Me traigan los branchos y ahora está branchas de prueba en este Brunch. Bueno, si voy acá en realidad primero no tengo que ir al Brunch. Debería haber, No me ha aparecido, pero debería tener la posibilidad de crear un publiquest. generalmente te aparece la opción. Mira. Ahora sí, me lo lo detecto, vale de todo acá le digo que bueno, brancho de prueba. y ahí está. Estos son los cambios. ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, ya puedo crear el Pur Request con pelín churchis porque no lo creo yo. Purequest: Mhm porque no estoy logueado claro con qué me lo está averiando en la pestaña. Esa a ver es lo mismo. Bueno, ahora, cuando esté logueado con mi usuario. Ahora sí voy a poder porque no me dejaba. Por eso no estaba logueado. Ahora sí, venga. Ahora aparece el botón que yo les comentaba acá con esto, creo el publiquest para hacer Merbs. Acá. Le pongo una descripción, se agrega archivo de prueba y crear por Requast en el caso de que seamos varios. Acá. Alguien puede entrar validar qué ¿Qué es lo que yo agregué? Van a poder validar que bueno, acá pueden ver la diferencia de lo que agregué y nada una vez que está lo que hace es bueno. Acá están todos los los checks que vemos no que nos dice, bueno, a ver si vídeos y construyo la imagen de donkeres. Está. Ok, Bueno. ¿ Haces los check corres los test. Y bueno, y acá una vez que está lo que hago es un un squashyam, Marge: sí, o si quieren hacer un un cleanmerge comic por ahora es: no le presten demasiada atención. Lo importante es que lo merecen Sí, Con cualquiera de estas 2 opciones. lo la diferencia entre 1 y otro es que 1 te compacta todo el historial en un solo comic. Si 1 tiene muchos cómics en este Brunch, los compacta en 1 solo, para que después, cuando vos merchas en el en Main te quede un solo comic y no te quede todo, pero no por ahora, no hay mucha diferencia de estar empezando. No hay problema. Entonces hay, hacen el Mers, confirman el Mars. Y listo. Sí, Ahí yo subí mis cambios a la rama Mail. Vuelvo al código. Toda era un hit, vuelvo a la Rama Main: Sí, porque estoy en la en la rama de prueba. y ahora hago un hit pool, porque me tengo que bajar el merge que se hizo de Hit Hub. Eso no pasó en mi máquina paso del hith Hub. Entonces me tengo que descargar los cambios y actualizar mi local. Y ahora sí tengo el archivo de prueba que agregué. Y así cada 1 puede trabajar en una rama en lo que es una rama en un aficher. Por eso nosotros teníamos acá Mhm. Cuando vimos en la parte de los Slide.

JUAN GUZZARDI · 48:17

Ahí se armó a mí un quilombo. Si tocan en el mismo archivo 2 personas, no el Marsh. El año que viene entra en conflicto, no.

Lucas Bonanni · 48:24

Depende si le si te sí y las mismas líneas no, o sea, si trabajan en, en. digamos, en parte se para deriv acá. Está. Este era el flujo. No se crea el Brunch. Estamos acá Hice Master Brunch, porque bueno, es como se nos solía nombrar. Antes de Main, ese el digamos, el estándar anterior. Y acá es donde creé el nuevo Brunch. Yo lo el llamé Brunch de prueba y comités los todos los cambios que vas haciendo. Y después quiero hacer, publicó a este acá obtenes el feedback, no como habíamos visto y se me llegan los cambios a Master o main. Entonces sí, si ahí todos tocan el mismo archivo, se puede hacer. Ahí es donde viene la la parte de por ahí, organizarse y decir, bueno, cada 1 saber bien qué es lo que va a orga trabajar y agregar lo que va a trabajar. Y, bueno, tratar de no tocar todos en lo posible, no tratar de no tocar todos el mismo archivo o, de lo posible, tratar de tocar partes diferentes para que después no haya conflictos. No porque lo peor de todo es que si vos traba, si todos trabajan en diferentes líneas y todos tocan cosas diferentes. no va a haber. No va a ser tan complicado. Además, la cuestión es cuando 1 tocó, por

ejemplo, 1 modificó un parámetro y modificó, por ejemplo, lo Lo más común es con el tema de los imports. No cuando 1 importa librerías al principio del archivo y ahí viste. Hay que algunos. Eliminó una. El otro agregó otra y ahí medio que se arma un quilombo porque estaba estaba solo en las líneas de arriba, pero igual es fácil. Lo que hace es el el último que marche, digamos lo van resolviendo. Mercé a primero 1 si ese no va a tener problemas. Sí, porque va a ser el primero que va a marchar después. El que viene atrás va a tener el primer set de cambios. Ese va a arreglar si tiene conflictos, va a arreglar lo que le aparece como conflicto y si, por ejemplo, si son los import y le aparece, importa todo en principio para hacerlo sencillo, total. Ustedes no. Por ahora no están trabajando, así que no les van a decir ¿sí? Y si les dicen algo, será en el trabajo de dirá, bueno, no. Ahora, después acá esto, pero bueno, en principio. Lo importante es. Dejen todos los imports para que todo funcione. Si Tod y y todos los que estaban después, se puede hacer la limpieza en otro cómic. Así que lo importante es que cuando resuelvan el el conflicto, primero lo hagan funcionar y después hacen la limpieza en otro cómic. Bueno, generalmente vieron que el editor les marca. Bueno, esta esta librería sobran estas. Estos imports sobran no no se están utilizando. Bueno, ahí las limpian. Pero una vez que se aseguraron ustedes que ya quedó corriendo, digamos que quedó funcionando entonces. El segundo lo resuelve y merchea, y después resuelve el conflicto. El tercero. y ahí resuelve lo mismo. No, si fueran los imports o lo que sea. Y lo deja funcionando, Sí, decimei.

JOANA ZARATE · 51:55

En entonces. Profe, Nosotros vamos hasta el punto de que el compost y toda la historia, esa, o sea, hicimos todo el paquete en local, y lo subimos. continuamos desde ahí o es mejor empezarlo otra vez.

Lucas Bonanni · 52:14

Si quieren, continúen desde ahí. Vean a ver qué qué es lo que van a agregar y se pueden organizar por ahí ya tienen una buena base y no, ne No es necesario que no es necesario que primero que empiecen desde 0 y, Además, ya después puede ser que no, no tengan conflictos ustedes. Bueno, porque por ahí es un proyecto demasiado simple, pero un proyecto más complejo. En realidad, por ahí lo ya lo empezás con una base, ya empezás con con con un template donde ya tienes el docker con post, el el docker file. No, ya tienes una serie de archivos, así que sería lo mismo que ustedes empiecen por ahí, Así que no hay problema si empiezan desde desde lo con lo que tienen, y ahí siguen con trabajando en conjunto.

JOANA ZARATE · 53:03

Okay.

Lucas Bonanni · 53:04

Así que cualquier cosa me avisan, prueben. prueben a ver cómo les sale cualquier cosa. Me avisan, Me avisan por Slack. Y lo vemos. No hay problema. Y última cualquier cosa. Nos conectamos un ratito si si es necesario resolver algo. Y lo vemos, no hay problema. Esa es la idea. La.

JOANA ZARATE · 53:22

Gracias.

Lucas Bonanni · 53:23

Que prueben y que puedan aprender. Así que y que me avisen y nos conectamos y nos cualquier cosa, nos juntamos. Y eso con cualquier cosa del T. P, No, solamente eso. Bien, a ver cuántos somos yo, o sea, somos 18, mire, no está, ¿no? Luego me escribió por Slack. pero me compartió ropa privado. Bueno, alguna duda más algo que quieran ver algo que quieran repasar. Si no empiezo con con la presentación de de hoy hoy, vamos a ver la parte de monitoreo, la silla. Tienen todo para empezar, porque acá yo lo había siempre. En realidad. la parte de monitoreo es el último módulo, Pero como quiero que ya lo tengan adelantado, así ya tienen 2 semanas antes de la presentación. Entonces ya lo puedan ir integrando los que ya lo pueden ir integrando la parte de monitoreo y nada ya les queda después. Vemos lo de terraforma y todo eso.

MORA OTEGUI · 54:56

Perdón. Las presentaciones al final van a ser el 22 y el 29.

Lucas Bonanni · 55:03

Sí.

MORA OTEGUI · 55:05

Perfecto.

Lucas Bonanni · 55:06

Sí, Sí, Sí, sí. Ahora, no, no calculé exactamente a ver si el tema de de los Grupos en principio Sí, sí nos dividimos y tenemos tiempo, todos, porque después siempre se estira y una clase a veces no alcanza.

FACUNDO SAFE · 55:21

Perdón. Profe, Pero entonces la fecha de entrega del T P como tal en en cuál queda.

Lucas Bonanni · 55:29

En Veint, siempre antes del 22.

FACUNDO SAFE · 55:34

O sea, hasta el 22 tenemos para entrar al D. P.

Lucas Bonanni · 55:37

Sí. Seguramente antes.

FACUNDO SAFE · 55:41

Está bien.

Lucas Bonanni · 55:41

El día anterior.

FACUNDO SAFE · 55:44

Okay.

Lucas Bonanni · 55:44

Gracias.

FACUNDO SAFE · 55:46

Sí, Sí.

Lucas Bonanni · 55:51

Bien alguna duda más.

MORA OTEGUI · 56:03

No, no.

Lucas Bonanni · 56:05

Perfecto, bien deme un segundito a ver. Ya empezamos, sino con lo del monitoreo. Como venimos con la velocidad pua zafa para darle la presentación. Pero bien, hoy vamos a ver lo que es monitoreo y observabilidad. Ahí están viendo el slide, no.

JUAN GUZZARDI · 57:11

Sí.

Lucas Bonanni · 57:12

Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué es la parte de monitoreo? No es monitoreo, es. ¿Hay alguien ya lo lo lo hace en el trabajo. Ya tienen la experiencia de hacer la parte de monitoreo. Y saben, la diferencia entre monitoreo y observabilidad.

VALENTINO CORTESE · 57:55

No ni idea, la verdad. Profe.

Lucas Bonanni · 57:58

Okay tienen tienen grafana. Y eso para ver para el sistema. Y todo eso.

MANUEL KRIVOVY · 58:08

Donde yo trabajo para los blogs, Usamos Clow Watch desde Amazon.

Lucas Bonanni · 58:15

Okay directamente. Está bien. Bueno, les cuento. La parte de monitoreo sí es bueno como dices ahí en el Slide. Es más que nada la práctica de ver qué es lo que está pasando dentro de nuestro sistema, a ver cómo está nuestra aplicación, cómo está la salud, no tener el tema de datos simétricas y recolectar toda esa información acerca de nuestro sistema para tratar de ver nuestra salud, tener inside, tratar de ser proactivos, identificar cuellos, cuellos de botella así dentro de nuestra aplicación y tratar de mejorar el rendimiento. Si entonces la parte de monitoreo es eso después para para que esto nos sirva, sí, nosotros tenemos que establecer algunos objetivos. entonces tenemos que s. Si nosotros solamente miramos y medimos, pero no sabemos con qué fin recolectamos toda esa información, o por ahí tenemos un fin muy básico, no que es el de detectar errores. pero eso digamos, es como bastante básico, y tal vez hasta te de alguna manera est 1 puede estar solamente reactivo, no porque solamente accionas cuando aparece un error. Pero la gracia es que 1 tenga objetivos, ¿sí? Para saber. Bueno, qué cosas nos importan, ¿Qué cosas hay que mejorar. Entonces acá tenemos los el S. L. A: Sí, el S. L. I, Sí, y el S. L. O: bueno. no sé si alguna vez he escucharon hablar de de estas siglas.

JOANA ZARATE · 01:00:30

E. S L A solamente es tiempo de resolución.

Lucas Bonanni · 01:00:35

No, Eso es service. Level Agriment S. L. A que a veces sí puede ser que yo trabajé en un Call Center también hace mucho. cuando empezaba, y sí, también tiene un S L. A que básicamente se termina traduciendo en eso, no en el tiempo que 1 termina en resolver algo o en hacer algo, pero en este caso sí tiene que ver con el contrato, re en realidad con el contrato legal, con el cliente. En el caso de cuando trabajaba en el concenter, era que nosotros teníamos que. si bien nuestro tiempo de resolución impactaba. Pero lo que importaba era la cantidad o el flujo de llamados, digamos que respondíamos, no entonces siempre teníamos que tener una tasa de de respuesta de esos llamados de no sé 98 por 100, supongo, no. Entonces, y hay que mantenerlo, porque, además, eso es un promedio del día. Teniendo en cuenta las horas pico, no a veces es por el mediodía a la tarde. Generalmente creo que era por cerca, no del mediodía. hasta las 2, aparte entre las 2 y las 4, se calmaba y después a las de 5 a 6, era pan el nuevo pico. Entonces el Service level agriment ¿Es eso nosotros. o o la empresa que tenía el el contrato con Telefónica. Sí que era la empresa para la que yo trabajaba. Tenía un un contrato sí legal para decir que le garantizaba un cierto nivel de respuesta de las llamadas. Nosotros, en este caso, como Amazon, tiene un service level agriment de el 99 coma 9 9 por 100 de disponibilidad. Sí de sus servicios. Ese es el Ese es en lo que ellos, cuando nosotros contratamos un servicio. Eso es lo que ellos nos proveen. Si lo que ellos acuerdan con nosotros, que ellos son responsables de proveerlo. Si eso es el service level lagrima que sí que finalmente, después, como como así después, eso se traduce, bueno en el tiempo de resolución, No, Porque también cuando hay un incidente dentro de Amazon. S. S. L. A se afecta por el incidente porque vos. Estás en un tiempo de Down Time durante ese momento, o bueno o no, est, no está disponible o tienes una degradación de servicio que, o sea que tu servicio no está funcionando al 100 por 100 sí y que está lento, que no funciona en completamente. Entonces bueno, al final, si vos lo resolvés, más rápido. ese ese es ese. L A obviamente el promedio va a subir porque están es menos horas en ese estado, ¿no? Mientras te pases más horas sin cumplir ese ese legado con el Con el servicio caído, estás incumpliendo. entonces tu promedio empieza a bajar. Bueno, por eso están los los estatus. Que si 1 ve. me gusta, pero 1 tiene el Dashboard: Vamos a estar. By. History, Este no lo tiene. pero hay otros. Creo que el de Hith Hob. Ahí está a ver. Ves, acá aparece. Bueno, ¿qué tiempo estuvo Uptime acá

También en este caso, estos servicios estuvieron menos del 9 coma. Nueve. Si fuera el estatus de de Amazon estarían por debajo. Nos estarían incumpliendo, ¿no? Y entonces para esto nos sirve para esto, nos sirven las métricas, y bueno, después está el S. L. O: sí, ¿Cuál es? Bueno que esto es parte de lo que nosotros acordamos. Sí a a. digamos, este, es nuestro objetivo de servicio, entonces es lo que nosotros nos comprometemos por esto. Están muy correlacionados ambos, no porque el service leve lagrimer es lo que nosotros ponemos en nuestro contrato, el S. L. ¿O es el objetivo que nosotros lo ponemos también dentro. Los 2 juntos, van en en el contrato y después des tenemos el S L. I, que es el que métrica. Vamos a medir ese cumplimiento. ¿no? Entonces están muy relacionados. Es básicamente porque por ahí parece confuso. Porque digo, son 3 cosas. Y y hablamos solamente de este porcentaje, ¿no? Pero en realidad las 3 cosas hablan de lo mismo. si no 1 desde diferentes aspectos, No, este el digo bueno, como lo voy a medir esto. ¿qué es lo que voy a medir? Y esto es, ¿con qué me comprometo a cumplir? Sí, Entonces, una vez que tenemos estos objetivos es cuando nosotros sabemos. Bueno, qué es lo que tenemos que monitorear, qué es lo que podemos hacer a partir de eso. Y generalmente no son solamente estos. No no es generalmente tenemos algunos más como para poder saber. Bueno, esto no cantidad de riqueza exito exitoso sobre total, no otro tipo de métricas que se establecen de manera interna. Entonces acá. Tenemos, bueno, el S. L. I es una métrica cuantitativa, así que mide el comportamiento real del servicio. el objeto de con el objetivo de confiabilidad que puede cumplir el S. L. I: Sí. Entonces acá. Lo que hace es bueno, agregarle en qué periodo. Y el S. L. A el acuerdo contractual. Sí que Bueno, define exactamente cómo se va a cumplir? Bueno, después acá tenemos otro tema, que es la parte de el error. Budget sí que es. ¿qué disponibilidad Nosotros tenemos para tener errores? Sí, Entonces, si nosotros, cada vez que hacemos, supongamos. nosotros venimos haciendo cambios, y por alguna razón, en los últimos 3 tuvimos alguna degradación del servicio, algunos errores, y eso hizo que nosotros tengamos. nos hayamos estado 5 min con errores, Tres minutos con errores y vaya sumando y sumando al llegar a esta cantidad de minutos por mes, Si lo que termina pasando es que nosotros, ya en una en una empresa que de políticas estrictas no nos van a dejar de playar más la producción, si entonces por eso. Pero para eso igual, la idea es que se tienen varios ambientes antes de llegar a eso. Entonces se supone que en los ambientes anteriores. Uno debería probar o en el mismo ambiente, pero teniendo diferenciado de tráfico, ¿no? Entonces 1 debería llegar a poder probar exactamente qué es lo que está pasando con el servicio antes de que esté completamente productivo. Bien, ahora vamos a ver los 3 pilares de de de la observabilidad. Si entonces tenemos estos 3 pilares. Primero. tenemos, por un lado las métricas. Si esto creo que está cortado a ver si te puedo a ver si lo puedo modificar. también podría haber. Mhm. Vale así dentro. Pues antes ha pasado de chiquito. Bueno, entonces, por un lado, son las métricas, los logs y las trazas. Se lo puedo poner de otra forma. Esto. Guay. no me digas, bueno, ahí sí. Entonces tenemos I las métricas que básicamente son los datos numéricos, ¿sí? Para saber. Bueno, cómo está nuestro sistema. Si podemos tener saber, bueno, qué cantidad de memoria tiene nuestro servicio, cantidad de request. digamos cua qué tan cómo están, ¿Cuál es la velocidad de esos de esos request Sí, sí estamos te cumpliendo con cuántos milisegundos y tarda nuestro request en responder sí o nuestro servicio en responder todo ese tipo de métricas. Después tenemos la parte de Logs. Sí que nos permiten saber qué eventos sucedieron dentro de nuestro sistema, registrar todos los sucesos o los más importantes poder hacer un the buying, saber a ver qué es lo que está pasando, si y después tenemos las trazas. Sí que. Bueno. Básicamente hacemos el seguimiento de los request. Esto puede ser, ya sea dentro de nuestro microservicio o a partir de varios microservicios, porque esto también nos sirve para saber. Bueno, nosotros tenemos un un un servicio muy si suponga tener un lapi de stock, la api de carrito de ventas, la A. P. I de de check out, No todos todos esos, la la api de pagos, entonces todas esas tienen que ir coordinando la llamada y muchas veces puede llegar a pasar de que, bueno. alguna de esas fallas y o alguna relacionada. Porque además, en el medio tenemos el frontend en el Frontend, llaman a lo que sería un una a P. I Gateway. ¿no? Entonces hay, como varias capas, de alguna manera donde se puede reproducir el error. Entonces a ver, vamos a buscar un un un diagrama de microservicios. Ohh, Vamos a hacer. Existe el Mhm Mhm. Ahí va algo así. ¿no? Tu supongamos, bueno, acá. Tiene un evenbas, un Driver Api, una base de datos. Bueno, por ejemplo, no digamos que acá tenemos lápiz de precio. Sí que además se comunica con la Driver, el el del que digamos la Ap que ma, digamos, maneja, los controlan

los choferes, los que la a p. l, que controla los destinos o las rutas, sí de de los viajes, sí donde tienen las las locaciones. Sí, lo el servicio de macheo, que es el que hace el macheo entre los conductores y los usuarios que están esperando. Por Por Por eso, entonces, bueno, nosotros tenemos diferentes capas. Acá es donde yo les mencionaba el tema de low balanceer, donde esto seguramente deben ser los usuarios. Estos son los usuarios, los conductores que se comunican con la Api de Drivers y tienen diferentes instancias. Y acá también tenemos los usuarios a ver, yo digo bien, sí, los usuarios que se comuniquen con el Api de Riders. Entonces, bueno, como ven, podría fallar acá el request en el low balanceer o podría fallar, acá o podría fallar en el evento Bast. Si tenemos diferentes lugares donde podría fallar. Entonces la idea es que nosotros tengamos de las trazas, nos puedan decir dónde falló y en qué lugar. Por ejemplo, si nosotros estamos encargados de tenemos, Eleven, Bass o y el Driver Api, poder saber que si falló acá o si falló en el even Bass. si si nosotros somos otro equipo, y tenemos el Ray de Api y el Low Balance era nuestro cargo. Tenemos que saber, bueno, si falló en el Low Balanceer, o falló acá o no falló. Acá falló el pedido que se le hizo a Stripe o a a Macbox, ese ese tipo de servicio, un servicio externo y fallo. Estamos teniendo fallas. Acá entonces tenemos que saber detectar y de vagar a ver por qué es y saber si ese fallo es por algún cambio que introducimos o es algún fallo, porque el servicio de Macbox está caído y tenemos que hacer algo o avisar, o o algo por el estilo, ¿sí? Entonces para eso nos sirven las trazas. Nosotros podemos ver. digamos, de alguna manera qué es lo que está pasando? Que esto es por eso lo que yo le decía: cuando hagan los el esto, los trabajos prácticos. Fíjense si pueden llamar a una A P l de estas gratuitas para, por lo menos cuando hagan la parte de monitoreo poder observar el tema de las trazas o agregarle por lo menos una base de datos local y ver como les muestra las trazas en la parte de monitoreo. Bien, Entonces acá podemos ver esto. El tema de la latencia, sí dependencias de nuestros servicios o dependencia misma de de los servicios. encontrar los cuel los cuellos de botella. Si entonces podemos hacer diferentes tipos de s de seguimiento con esto. y Estos son los 3 pilares básicos para para la parte del monitoreo, observabilidad. Bien. acá vamos a hablar un poquito ¿De qué son las métricas. ¿para qué sirven? No lo son. Básicamente son datos numéricos que nos ayudan a ver cómo evoluciona nuestro servicio en el tiempo. No entonces son métricas que generalmente son fáciles de de procesar, que son fácil, baratas de de almacenar. Entonces podemos ver y detectar esto y degradaciones de de rendimiento, que es cuando cuando nuestra A. P l empieza a funcionar muy lento. Pasé un rato porque estaba pasando los bomberos en bien. Entonces podemos detectar degradaciones de servicio de rendimiento cuando nuestra Api está funcionando muy lento o tenemos un servicio externo que está fallando y nosotros estamos respondiendo a las pero a la vez no estamos terminando de procesar por alguna razón. Por ejemplo, no estamos terminando de procesar los pagos o cosas similares. Podemos usar las métricas para configurar alertas accionables. Entonces, si vemos que hay mucha latencia en nuestros request que se están demorando mucho o que están respondiendo muy lento, podemos generar una alerta, una alerta. Así que nos avise que bueno que está y se está incrementando esa latencia y que tenemos que empezar a observar a ver, porque es que puede ser porque tenemos, aumentó la carga de de cantidad de request y no estamos dando abasto con la cantidad de de peticiones que nos están haciendo a nuestro servicio, y entonces no tenemos la capacidad de procesarlas, y estamos, obviamente eso aumenta la latencia, sí, porque tienen que esperar a que se que se liberen y seguir respondiendo. Entonces podemos generar métricas con respecto a eso y podemos visualizar a ver esa tendencia como ¿Cómo? ¿cómo evoluciona, Por ejemplo, en las horas pico, Puede ser que tengamos problemas de latencia a medida que va pasando el tiempo, porque si todo sale bien, nuestra base de usuarios debería ir creciendo cada vez más, y nuestros servicios cada vez deberían ir subiendo, o sea, y deberían tener que ir escalando o ir preparándose para recibir ma mayor cantidad de usuarios, pero a veces no lo escalamos lo suficientemente rápido y vemos que hay un poco de degradación de servicios. Se tarda en responder las los request, entonces, bueno, a veces tenemos que ir haciendo ajustes. Pero estas alertas nos sirven para ir detectando. Cuándo esto va pasando. A veces puede ser que sea un día, a veces dependiendo del negocio. Puede ser que bueno, justo los fines de semana es un día y se degrada un poco de servicio, porque todos están en ese momento haciendo ese tipo de petición o lo que sea. Entonces, bueno. hay casos particulares que hace falta saber si, Bueno, si vale la pena que ya en un en una alerta, tener que accionar o hacer una medida o fue algo puntual, no

hay que diferenciar también ese tipo de casos. En entonces, bueno, las métricas nos sirven para eso, para saber. Bueno. si nuestro sistema está midiendo con los S. L, o que nosotros nos pusimos o nos establecimos o la empresa estableció como objetivo. Sí, después. Los logs. Sí, los logs son básicamente lo que nos sirve como para lo que decía el primero depurar los errores específicos, saber qué es lo que pasó? ¿dónde está fallando? Hacer? Sirven para el tema de la de la auditoría. Sí entender cuál fue la secuencia de eventos que o generó un un error? Sí o no sé, o hubo una incidente de seguridad. Sí, nos permiten hacer eso un análisis Foréntese un análisis post mortem de las cosas que pudo no haber sucedido, ¿sí? Y tratar de Nos dan información para tratar de reparar el error. Sí, Bueno, acá. Como dicen. Bueno, esto no es. No se usa, no se mide la latencia o S Froopput. Eso se usan las métricas que era lo anterior usando un histograma bueno para rastrear el flujo, se usan los tr isers que van a venir después. Mhm: y bueno para monitorear el performance. Se usan los contadores o los estos medidores que son, como, digamos, como los los medidores son, como igual. Tengo otros que vemos cuáles son los medidores, que son como los medidores de velocidad que tienen una flechita que va y que es instantáneo, no que nos muestra en el momento en el que estamos, por ejemplo, en el caso del auto, ¿A qué velocidad estamos? Nos muestra si vamos a 200 km/h, 90, etcétera. Nos dice en qué mo a qué velocidad nos estamos movie moviendo. En este caso podría ser. Cuánta memoria estamos usando? Por ejemplo, nos dice en este momento cuánta memoria estábamos usando, ¿no? Bueno, Y después por acá de este lado, tenemos el tema de las trazas, que era lo que yo les comentaba, que son los que nos permite ver esto, hacer un una trazabilidad, Sí, de lo que está pasando con ese recuest. Muchas veces depende de cómo esté configurado. sí de cómo lo tienes configurado la empresa. Ustedes van a tener un lo que es un T. I, s. I D, Sí que les va a permitir de decir entre varios servicios, a ver cómo cómo funciona ese request. Entonces nosotros vamos a poder filtrar por ese trace, id u otro I D que sea que identifique ese request de punto a punto sería lo ideal y de esa manera poder ver esto, no cuánto tardó cada una de las llamadas, cuánto tardó en responder cada una y, por ejemplo, identificar huesos de botella. Entonces, acá por ejemplo, tenemos en este ejemplo que el usuario bueno hizo un check out. Si pasó por el api gateway, sí que básicamente, que ese lápiz donde redirecciona las llamadas y y dice, bueno, ¿qué servicio tiene que que llamar? Obviamente, acá habría en realidad seguramente una aplicación también. Y entonces se primero se valida el token sí de de la del Request para verificar que es una sesión válida después, Bueno, retorno al que está Ok, crear la orden. ¿sí? Y después, acá. Bueno. al momento llega al servicio de órdenes, todo esto dentro ya dentro del mismo servicio de Orders. La base de datos. de alguna manera está Ahí está, junto, digamos, acá estaría el o R m procesando y procesa el Insert y se manda al Insert a ejecutar el inserto a la base de datos. Entonces acá. Se muestra que el Imser tardó 14 ms. o inclusive más. En realidad, empezó a los 14 ms del request y terminó a los 47, o sea, que tardó más o menos 33 min milisegundos en responder, lo cual es un montón para un solo insert. Y bueno, acá tenemos algún problema con la base de datos vais, a saber, algún tema de conexión, etcétera, etcétera. Bueno. el ejemplo es para eso. Entonces acá. Lo que nos damos cuenta es que, bueno, este request no debería tardar 33 ms. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que hay que hacer algún ajuste? No. obviamente, esto no es solamente por un request, tendríamos que ver que nosotros empezaríamos a notar que otra métrica, que es la de la latencia, sí empezó a impactar, y empezó a incrementarse, y no sabemos por qué. Y lo vemos que nos ponemos a analizar los traces en ese caso y vemos que no solamente 1, sino que hay varios request que se están demorando en hacer un insert o por ahí. No solamente es el Insert por ahí, es la lectura y escritura de la base de datos. ¿no? Entonces hay algo que está pasando por ahí? ¿hay ¿Hay algún proceso de la misma Api que está bloqueando la base de datos o la lectura y la escritura, o está bloqueando una tabla por mucho tiempo, y eso no está afectando en el performance. Por eso hay que ver, y hay que y hay que analizar desde diferentes puntos a ver qué es lo que está pasando. pero digamos, nos sirven para ver en este caso. identificar. Bueno, ¿dónde está el cuello de botella y después seguir analizando Esto es solamente, una parte, digamos, de las evidencias que vamos a ir recolectando para saber a ver dónde está el error. Entonces, bueno, acá. Tenemos como una pequeña guía de decisión de cuándo usar cada una. Entonces tenemos la una pregunta que es: ¿qué qué querés responder? ¿no? Entonces lo que hacemos es bueno, queremos saber cuántos errores hubo en la última hora. Mi sistema cumple con el S L, o tenemos que establecer una métrica. ¿qué mensaje de

error vi exactamente el usuario? O qué pasó antes de algún tipo de error? Bueno, usamos logs. Sí, ¿en qué servicio genera la latencia o cuál es el microservicio que está fallando? Bueno, ahí ve miramos las trazas. Sí, esto nos sirve como guía para entender que cuál, cuál usamos en cada en qué momento, según lo que queremos hacer. Bien, acá. Tenemos lo que les decía algunas gráficas visuales. Sí que podemos ver contadores simples. Sí, un estos medidores sí que básicamente nos dicen cuánta memoria tenemos y por el otro lado, los los contadores sí que estos contadores nos van a decir? Bueno, cuántos usuarios hicieron, login o se registraron? ¿sí? Entonces vamos teniendo un número y un pequeño dashboard. Bien, acá. Hay 3 tipos de métricas no que son el histograma que nos sirven. que agrupan diferentes mediciones nos sirven para ver los temas de las latencias, el tamaño de las respuestas, la duración de los shops y podemos ver los percentiles y que nos dan a ver cómo están nuestras respectivas a ver cómo se distribuyen, no después. Bueno, tenemos esto. Los medidores, que son básicamente los que nos dan los valores instantáneos, no los valores. En este momento. como dice acá como un termómetro, ¿sí? Entonces dice, bueno, la C P. U actual, la cantidad de memoria usada, cantidad de conexiones. Sí, entonces se ve el valor actual, pero no se puede ver un histórico. ¿vale? Básicamente es la diferencia. En cambio. y después el contador acumulativo que básicamente y sigue contando. Y no podemos contar la cantidad de de request, la cantidad de errores totales, la cantidad de byte transmitidos y y podemos escribirlos en cada 1 de las métricas. Acá Bueno, es un pequeño ejemplo que de como agregar un contador. Si esto es con un ejemplo de Python, Básicamente esto está usando open tele que ya lo lo vamos a a ver un poquito más en adelante en los slide que es open tele. Pero bueno, acá lo que hacemos es básicamente importar la librería. Tenemos instalada la librería de opentelemetry de open tele usamos las métricas. Generamos un básicamente un contador o un medidor, ¿sí? Y acá le decimos con esta función, le decimos: queremos crear un contador y le decimos que vamos a contar la cantidad de total de request, le ponemos el nombre, la descripción. la unidad, sí, y acá nosotros tendríamos. Esto? No, no sería exactamente así? En realidad, esto va a ir dentro de una clase. Sí que nos va a permitir tener todo en un centralizado, en un solo lugar para que haga, digamos, esta fuente, la cantidad de request, si tanto como los que nos llegan, o como los que enviamos. Y acá abajo, lo que tenemos es un ejemplo de la consulta para ver esos valores dentro de prometheus Prometheus es parte, digamos, de trafana, lo que nos sirve para consultar los datos. Bueno, acá. Lo mismo tienen otro código de ejemplo de cómo crear un esto, Un medidor ¿sí? Donde nos podemos ver lo mismo, no la cantidad de memoria. Esto es así. Lo hacemos de forma manual con open tele también. Entonces acá. Tenemos algunos ejemplos de uso. Todos estos. Bueno, son los mensajes que entran y salen y que tipo de gráfica podemos utilizar para cada 1. Después acá tenemos cómo definir un histograma. ¿sí? ¿cómo ¿Cómo hacemos el uso del histograma. Y cómo los definimos? Acá? Como consultamos por el percentil 99, y acá tenemos un poquito un un resumen, sí, de bueno si quiero saber cuántos recuestos recibí. Utilizo un contador. Si quiero saber a qué tasa fallan los request pongo un contador más un Right: Sí, para saber. Bueno, en un periodo de tiempo, en este caso, por ejemplo, se establecen los 5 min después, la C. P. U que usa el proceso? Cuántos sí? Cuántos recuesta hay en en una cola de Amazon? Sí que nos pueda decir? Bueno, eso. Básicamente, cuántos request tenemos ahí esperando para ser atendidos o o siendo procesados. ¿cuál es la latencia, entonces? Tenemos para definir el histograma. el tamaño que tienen las respuestas. Sí, también podemos utilizar un un histograma cuanti cantidad de usuarios activos, cuantos errores por minuto. Esto es igual que básicamente este de acá arriba. Nada más que bueno está definido cada 60 min, O sea, tenemos el lo el error total por un minuto y acá que hablábamos la métrica. Y después, a partir de eso tenemos los golden signal que fueron definidos por Google. Sí, Entonces tenemos para, digamos, son las señales básicas que tenemos que medir dentro de nuestro servicio, ¿sí? Entonces B, empezamos por la latencia. Sí, al fin y al cabo, un poco de zoom. La latencia. Sí, después tenemos el tráfico, sí, o sea, la latencia, es cuánto tarda en responder el sistema. El tráfico es la demanda que recibe el sistema, o sea, cuántos usuarios o cuantas llamadas estamos recibiendo? Sí ¿Y después qué fracción de Request falla. Ese es bueno. Por ejemplo, debería ser lo ideal que fallen el menos menor a 0 coma 1 por 100 después que saturación. Tenemos que estar en lleno. ¿está el sistema. Entonces, bueno, ¿cuál es la capacidad de nuestro C, P, u o disco o sí que que podemos llegar a tener. Entonces ahí esto es lo que podemos. digamos, son las golden signal. Entonces, bueno, la latencia. No el tiempo

que tarda en responder el sistema a las solicitudes que tenemos de los usuarios o de nuestros clientes, no que necesariamente puede ser otra a P. I dentro de la misma organización. Entonces, acá bueno, nos recomienda algunas métricas que podemos usar. La la duración de los request con un tipo de gráfico de histograma, ¿sí? Y tenemos una cuerda de ejemplo. Entonces acá lo que nos explica un poquito que los S. L o típicos. Sí, un percentil, 50 menor a 100 ms que son los usuarios típicos. un percentil 95 menor a 300 ms y un percentil. 99 de 500 ms, que debe ser el peor caso, sí, o sea, los que tardan más bien después del tráfico, sí que es la demanda que ejerce sobre nuestro sistema, o sea, cantidad de de llamadas que estamos recibiendo, entonces la cantidad de requests por segundo men o mensajes por segundo. Si estamos haciendo un servicio de streaming, si tenemos un servicio de streaming o o o mensajería. Si por colas después vas datos que son las transacciones por segundo y byte escritos y leídos por segundos en el caso que tengamos algún tipo de servicio de almacenamiento que estemos usando algún servicio de almacenamiento. Y si es un microservicio que se comunica por R, C, P. Llamadas Rcp por segundo. Sí, acá después, bueno, nada siempre está el código para de referencia Y después bueno, tenemos 3 categorías de errores. Si los errores explícitos sí que son fallos reconocidos por por el protocolo o pues también controlados, digamos, dentro de nuestra aplicación o no controlados. ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los errores explícitos, que son excepciones no controladas. También están los timeout de servidor, donde el servidor no re llega a responder a tiempo. Después, los implícitos son aquellos que por ahí devuelve un 200, pero con un shake son mal formado o no respeta el contrato, básicamente. de que nosotros acordamos con nuestros clientes. Por ejemplo, yo desarrollé que una pinterne le tengo que devolver el usuario descripción, y no sé algo más. Y de repente, yo ese algo más lo cambio por otra cosa o lo saco. Y resulta que ellos lo estaban esperando y estaban leyendo ese campo. Y para eso yo se lo estoy devolviendo mal formado, porque ellos esperan esa respuesta y que no sé, aparezcan nombre y apellido, y ellos están usando por nombre apellido y documento, y yo, por alguna razón dije, no, el documento no lo necesito para que lo necesitan y lo saco. Entonces le estoy devolviendo la llave la respuesta sin documento. Entonces. bueno, ahí estoy ma yo forzando un estoy haciendo un error implícito, sí, porque para para el que el que está consumiéndome mi a P. I va a decir, bueno, me está generando un error. Me devuelve un 200 pero es, pero está mal el Jason, si no es, no respeta el contrato porque yo necesitaba ese D, N, I o una respuesta vacía, sí o un código de negocio erróneo cuando devuelves un recueso en 200 sí. Después. Bueno, por política, quiere decir que bueno que tardó más de lo que se esperaba en responder y o una respuesta correcta fuera del error Badget. Pero bueno, son casos muy, muy particulares. Bueno, esto es saturación, Básicamente es cuánto de los recursos estamos utilizando? ¿no? Entonces, cuántos estamos utilizando C, P u cuánto estamos utilizando de memoria, conexión a las bases de datos, cantidades en el servidor. cantidad de mensajes en en las colas y el espacio en disco. Entonces ahora sí vamos a ver lo que les mencionaba, que es la parte de Open. Tele. No sé si ustedes llegaron a escucharlo en algún momento, lo de open telemetry.

MANUEL KRIVOV · 01:42:25

No yo nada.

Lucas Bonanni · 01:42:36

Bueno, básicamente lo que es es y es un estándar, sí para poder estar desacoplados de los servicios de telemetría. Entonces lo que nos permite es que tenemos una. como dice ahí una instrumentación. S. D. K, agnóstica de servicios que nosotros queremos consumir, porque hasta antes de eso, nosotros teníamos que consumir o recolectar datos y mandárselos adaptador. Y cuando teníamos que cambiar de proveedor. Y decir. Bueno, si tene, usamos Amazon va a ser. Vamos a tener que usar el s. D. K. De Amazon. Si queremos usar cómo es el otro servicio. New Reil. Tenemos cambiar a S si tenemos que usar el grafana. el de grafana, y así no. Bueno, no es tan así. Pero bueno. digamos que para el ejemplo me sirve, Digamos que sea tan así, porque por ahí para grafana, no por ahí se puede usar el mismo de datador por un tiempo, pero la idea es que nosotros tengamos open telemetry La La idea es eso que sea una telemetría que vos la definas una sola vez, y no la tengas que cambiar cómo medís las cosas. porque tuviste cambiar el s. D K: Entonces la idea es que vos puedas cambiar de proveedor y no tengas que cambiar eso en el código, sino lo que va a pasar es que 1 termina acoplándose o haciendo un vendedor

locking de del sistema, porque no te puedes mudar a otro, porque el esfuerzo de cambiar de un sistema a otro es es mucho esfuerzo. Entonces termina pasando de eso. Entonces la idea es que lo que haces solo dependiendo de donde querés publicar las métricas sí. Lo único que cambias son cómo se exportan esas métricas y nada más. No debería ser muy. muy difícil. En cambio, acá. No se llega a ver. a ver, voy a hacerlo así. Esto me pasa porque modifiqué los slide, la presentación otra vez. y no tuve tiempo de arreglarlos. Las cositas. Entonces hoy tenemos open tele que nos permite básicamente resolver esto y no tener que andar reemplazando los sportters. Y podemos cambiar. Acá Deberían aparecer no solamente datador. Sí, Si no, hoy tenemos esto con opendelemetri y cambiamos acá el sporter. Si queremos cambiar el día de mañana a cualquier otro proveedor. entonces básicamente es un framework open source. Sí que lo que trata es esto de que nosotros no tengamos un vendedor con nuestros proveedores de métricas. Está digamos apoyado por el Cloud Native Computing Foundation: Sí, como así como Dogger y y gobernetes. Para que bueno nosotros podamos ser independientes de dónde queremos publicar nuestras métricas y dónde queremos hacer nuestras cosas sin tener que hacer demasiados cambios. Esa es la idea básica, entonces, y tiene varios lenguajes soportados. La creo que la mayoría, el están soportados. así que nosotros podemos aplicarlo en en diferentes aplicaciones. Este es un poquito la arquitectura de Open Tele. Sí. Donde nosotros tenemos el el s. D. K, Si implementado dentro de nuestra aplicación con autoinstrumentación, o sea, usamos la instrumentación por defecto y se comunica a través de, vamos a tener que tener un colector, sí que va es que el que va juntando, digamos toda la información que nosotros vamos enviándola, ya sea por un por llamadas, R, P, C, O, H, T, T. P: Si entonces dentro del colector lo que va a tener es un recibir. sí que pueden ser cualquiera de estos 3 prometheus sí o sipting. No importa. Después va a tener un procesador que lo que va a hacer es procesar esos datos que le que le estamos haciendo y básicamente después, el Sporter sí que va a exportar esas métricas, ya sea prometheus datador o cualquier otro servicio que nosotros querramos. Además, lo podemos exportar no solamente a 1 solo, sino una vez que tenemos el sporter, lo podemos exportar a diferentes, entonces podemos hacer? Bueno, decir, bueno, para la parte comercial que usen, podemos segmentar, digamos y tener que tengan datador o New Rellyx. Sí, Y tengan sus Dash: Por ahí. Después para la parte del log podemos publicarlos también en otro lado y tenerlo aquí, elastic search después para las trazas. Podemos usar tempo, por ejemplo, y para usar otro tipo de métrica, podemos usar Prometheus y grafana. Esa es la la un poquito la idea, poder que nos dé esa flexibilidad. Bien, entonces esta es una tabla comparativa, básicamente de las ventajas que nos da open telemetry, Sí, Básicamente donde 1 puede cambiar el ba, el no el backend. En realidad cambia el bueno, el aquel donde nosotros publicamos, las métrica. No, Eso es lo que cambia, pero nosotros no conviemos nuestro código en nuestra aplicación. Bueno, la desventaja de un S. D K es que tiene su propia A. P. I si eso implementada. según como a ellos les parece, según la empresa que les parece y por el otro lado es un estándar, sí, ya definido. entonces cualquier backend es compatible no solamente del el del vendedor. Si y con solamente cambiar el sporter. Ya estamos listos para cambiar de de de vendedor que nosotros querramos. Sí, Entonces, si es multiseñal, eso multiseñal quiere decir que lo puedo exportar a o tener diferentes tipos de de métricas. Y cómo lo puedo procesar. Eso va a depender de del vendedor. En este caso, nosotros podemos tener todo esto junto básicamente, y algunos son, por ejemplo, parcialmente open source. Y en este caso es completamente open source después. Bueno. Y este, bueno. la correlación quiere decir, bueno, ¿qué tan qué tan acomplados? Obviamente esto to todo dentro del mismo vendedor. Y esto es a partir de ahí, muchos vendedors podemos. No nos importa que es la la idea. Bueno, acá tenemos un ejemplo básicamente de cómo sería usar la el la librería de datado sí para hacer un 3 de datado. Cómo lo definimos y ¿Cómo lo definimos con Open Tele. Después tenemos Cuáles son los backend compatibles en cuanto a métricas y con opentelemetry si entonces bueno, tenemos métricas. Tenemos datado Guin New Rally y Open Source. Tenemos otras más sí para utilizar para lo mismo, para las trazas. Básicamente, esto es una lista que que le sirve saber de bueno, cuáles son las soluciones o los backend compatibles que con los cuales podemos procesar las métricas o los trazas o los blogs que sean open source o que sean comerciales. Entonces, si nosotros implementamos open teletri y tenemos donde necesitamos publicar en algo que sea opensource. Podemos elegir de acá. Lo que necesitamos si queremos soluciones comerciales, venimos a esta columna y buscamos lo que necesitamos para

procesar acá. Van a ver que, por ejemplo, datado cubre métricas, Trazas, logs y todo en 1. Sí, New Rally también. Y Hong Kong también. Bueno, ahora vamos a ver un poquito. Vamos a meternos un poquito más en detalle de las métricas, como cómo elegirlas correctamente. Entonces, bueno, acá volvemos un poquito a lo del principio, ¿no? Entonces el S. L. O define qué garantizas al usuario Si yo te garantizo que vas a tener un una latencia menor a 500 ms. entonces vemos a ver el S. L. I. Vamos a ver qué métrica lo mide. Y entonces acá está cortado, pero sería la duración del request por segundos. como lo qué tipo de métrica. Entonces vamos a utilizar un medidor, ¿sí? O un contador o un histograma. y después definir las etiquetas ¿no? Y en las etiquetas cuando nosotros publicamos información. ya sea con con lo que sea, vamos a tener etiquetas que nos van a decir el servicio el Entorno, la región de de la nube en la que está ejecutándose nuestra aplicación y la versión de nuestra aplicación. Esto sería lo una de las etiquetas importantes para poder identificar cada una. ¿nos va a dar algún dato importante. Entonces, cuáles son las características de una buena métrica que sea entendible, accionable, mejorable y multidimensional. entendible, porque, bueno, se tiene que saber fácilmente qué es lo que me está mostrando esa métrica accionable. Quiere decir que cuando esa métrica me muestre algún cambio. yo sé que es lo que tengo que hacer para corregirla y llevarla al Estado que yo quiero que está. ¿no? Entonces, si hay mucha latencia, bueno, tengo que tener al algún tiempo de rambo que me diga qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que mejorar? Bueno, mejorable es esto optimizable en el tiempo? No que su padre se va. sepamos con anticipación y podamos ser proactivos en mejorar esa métrica y mejorarla y decir: bueno, a veces, como digo. se va empeorando apenitas con el con el tiempo, porque, bueno, se supone que con el tiempo nuestros usuarios deberían ser una siempre de una cantidad mayor, deberíamos tener porque nos está yendo bien. Entonces nos visitan más usuarios. Entonces. es esperable que en algún momento esa métrica vaya cambiando. Vaya evolucionando por mismos cambios por nuevos servicios que estamos dando. Entonces, bueno. todo eso puede ser que que vaya cambiando, pero nosotros tenemos que poder mejorarla en el tiempo. Podría hacerle un seguimiento y mejorarla y multidimensionales, porque tenemos con esas etiquetas que habíamos dicho antes que eran la versión, el el ay se me fue la y la aplicación el environment, el la otra que era la región de de como la región de Amazon. Sí, entonces nos permite filtrar y agrupar los las métricas, ¿sí? Y los blogs, y para poder identificar el problema. Entonces nosotros podemos identificar saber si es de producción, si es de testing, eso lo tenemos que saber en principio, porque si no, no vamos a poder armarlas correctas, las métricas correctas, no después la versión de nuestra aplicación, la región, para saber si en qué región eso está corriendo si tiene múltiples regiones, etcétera. Y acá, tenemos un un pequeño ejemplo, sí de de una métrica multidimensional donde nosotros contamos la cantidad de errores totales, entonces tenemos que definir la métrica y del y estas son las etiquetas que nosotros establecemos básicamente en nuestro. Cuando nosotros configuramos en nuestro servicio, hay una parte donde nosotros definimos la métrica que nosotros establecemos. Estas etiquetas, a veces no las establecemos. A veces ya vienen dentro de un template y nosotros ni nos enteramos. Ya vienen configuradas dentro de la empresa, pero estas estos se establecen y muchas veces también se establecen, no así directamente, sino por variables de entorno, no porque en este caso, por ejemplo, cuando ponemos environment igual la producción y sirve porque estamos diciendo, bueno, acá para el ejemplo no sirve porque estamos diciendo, bueno, estas son las etiquetas. No sabemos qué es si sabemos si queremos identificar qué servicio falla. Sabemos cuál es porque dice checkout. Sabemos en qué ambiente porque dice producción. Sabemos en qué región de Amazon, porque nos dice la región. Acá Sabemos qué versión de nuestra aplicación y el estatus de del Request. ¿qué tipo de error fueron? Esto nos permite hacer filtrar, poder hacer métricas, poder construir Sí, Entonces acá. Tenemos algunos valores de de ejemplo, sí de de de de que podría llegar a tener los de los variables de entorno. Si que yo digo esto lo no se podría como un stream indirecto, sino que 1 lo pondría con una variable entorno dentro del código. Después, el servicio puede ser cualquier otro servicio que, pues lo importante es identificar el qué servicio lo está ejecutando la región. La versión, bueno, va a variar la versión y el estatus va a variar el estatus? Bueno, y después tenemos otro concepto, que es el Te, el tema de las alertas y la fatiga de alertas. Entonces a ver acá este grafiti quito quedo cortado muy grande. Ahora flequito y a mí me encanta estar. Entonces el problema de la fatiga de las alertas. Cuando una alerta, digamos, nosotros configuramos una alerta. Y esta es la alerta. Se dispara muchas veces durante el día. Pero la alerta no

requiere una acción inmediata. Solamente nos avisa que algo está pasando de no sirve. Es una notificación y que a veces debe eliminarse o moverse a un canal asíncrono que que 1 las pueda chequear cuando llega y cuando lleguen horario de trabajo, básicamente sí, y así evitar el agotamiento del equipo que está todo el tiempo llegando. Si es faltas falsas alertas, básicamente sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros echamos una alerta y que cada vez no llega, y cuando nosotros estamos en un cole y solamente nos dice que, por ejemplo, las más comunes son las de latencia. ¿no? Entonces hay un servicio que aumentó un poquito la latencia Y podemos accionar ya, porque un servicio porque un recuento, un o tienes request en un momento determinado, o es algo que sabemos que por ahí es por la hora pico y se resuelve. Podemos accionar en este momento. No, generalmente las latencias. No podemos accionar en este momento es algo que si lo tenemos que accionar, tenemos que ver en detalle a ver que es lo que pasó tratar de entender. Y recién ahí podemos accionar a ver qué qué es lo que pasó entonces. En ese caso, sería algo que nosotros vamos a ver. Pero bueno, el día siguiente vamos a ver qué es lo que está pasando. Sí, una alerta correcta. Sería cantidad de errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, 200 alertas sin prioridad o sin contexto. Básicamente, 1 termina con el tiempo. Uno las termina ignorando. Eso es lo que dice. No, entonces se terminan silenciando. ¿sí? Y cuando después que esas alertas se terminan silenciando en algún momento se produce un error, crítico nosotros nunca nos enteramos porque tenemos esas alertas silenciadas. y al final perdemos la confianza en todo el sistema que tenemos de alerta de seguimiento. y terminamos estando, o o el equipo invern out, o o sea, todos cansados porque tenemos un montón de alertas, o sea, no desconfiamos o ya viste, el pasa a no deja que o nadie quiere atender las alertas viste porque no no están mostrando realmente el error que está pasando. Entonces, bueno, se termi y terminamos en un incidente crítico. Bueno, eso es algo sistémico, Digamos que ya va pasando. Entonces, Bueno, eso es el problema de la fatiga de alerta. Entonces nosotros tenemos que ver y analizar realmente el equipo. Y generalmente con en cada Sprint ir mirando a ver qué alertas realmente son necesarias y cuáles no. Y acá tenemos alguna de los 3 criterios que que debería cumplir. Acá Se me superpuso un poco. Bueno, si una alerta es urgente, requiere atención. Ahora, eso es súper básico, si es accionable, Y hay algo que hacer. ¿necesita un road Book o una serie de pasos para para poder corregir esa métrica. Y si impacta al usuario. El está afectado afectar a un S L o comprometido. Son esas cosas que nos tenemos que qué preguntar. Entonces, acá tenemos la diferencia entre una alerta y una notificación. Si tenemos las distinciones claves, entonces tenemos el canal por el cual se notifica una alerta y el canal por el cual Se Not se da una notificación, ¿no? Entonces una alerta. Tiene que siempre l llegar por Patreon Dotti, algún de estos, de para manejar las aplicaciones para manejar el alcohol o una llamada mensaje de texto. En cambio, cuando una alerta puede ser un slack, un email, si cosas que 1 no le va a prestar atención cuando está fuera de horario de trabajo. Si básicamente, un ticket. Sí, un dashboard, cosas que lo vas a ver al día siguiente. Este de este lado, digamos, de esta columna de las alertas son cosas que vos vas a ver e intentar accionar inmediatamente. Entonces, bueno, tiempo de resp de respuesta de inmediato, sí. Y este, bueno, la próxima dentro de las próximas horas, cuando vuelvas a entrar a trabajar ahí, lo lo revisarás en esta sí dependiendo del microservicio. Es importante que que despierte a alguien o no. De eso va a depender también mucho del negocio. Pero supongamos que nuestro servicio es crítico y tenemos usuarios en en otros usos horarios. Tal vez sí nos debería despertar y atenderla. Y bueno, acá. Cuando el Errow Right supera el S. L o de producción. Eso es un ejemplo bas válido y el disco a 65 por 100 con una tendencia a 2 semanas de que no va a llegar al 100 por 100 en en próximas horas, o sea, que va a tardar al menos 2 semanas en en completarse. No es para una alerta, si es para una notificación, porque nosotros lo vamos a poder accionar al día siguiente. No hace falta que nos despierte Ahora sí que tengamos que actuar en cualquier momento o que dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo para actuar. Entonces la pregunta es si no es accionable, hay que eliminar si una notificación no es accionable. se puede revisar el otro Sprint, a ver qué esta tiene que estar siempre, ¿Sí? Y una notificación es opcional. Nos puede una notificación, nos sirve para nosotros. Deployamos una nueva funcionalidad y queremos hacerlo por ahí un un seguimiento un poco más minucioso y queremos tener alguna notificación para saber a ver qué está pasando y de poder tratar de ser proactivos. Claro. bueno, acá algún tipo de alertas de mejor a peor. Tenemos una alerta estática con un C, P u mayor a 80 por 100, una detección por anomalías. Y es mucho mejor, porque la detección por

anomalía, lo que intenta es predecir o identificar que eso es algo fuera de lo común, ¿no? O sea que se está dando algo que no, que no es. No es normal de alguna manera, y después te debería seguir con error de error bandshat si para poder seguir con este nivel. Acá También se me cortó el código. Vamos a dar a ver acá el código. Esto básicamente es como se define una métrica y las anotaciones para cómo se hace la la expresión. Si dentro de de grafana y para construir esta última alerta de acá Y bueno. Y por último, creo que esto ya va a ser parte de lo último, que es la parte de logs y buenas prácticas donde, bueno, acá vamos a tener la persona que va a estar en en on call. Y vamos a preguntarnos, bueno, cuantos errores. Htt: P: 500 tenemos o hubo en en la última hora? ¿sí? Entonces vamos a tener una métrica que nos va a responder eso? Mi servicio cumplió con el S. L o en este mes? Bueno, tenemos que tener la métrica más el S. L o calculado. Sí, el Stack trace exacto para saber, bueno. que el usuario que estuvo afectado por algún error y poder buscar a partir de cuesta Id o el de Trace Id, ese tipo de la traza y hacer ver todos los blogs de lo que pasó y después. cuál debes re poder responder a cuál de los 12 microservicios se genera el cuello de botella. ¿sí? Y ahí poder hacer una traza, vigilarla, ver lo que él hace la traza, sí y tratar de identificarlo. Entonces, cuáles son algunas de las buenas prácticas cuando 1 va a ser loguear algo dentro de nuestro servicio. Nuestro servicio tiene que loguear objetos claros, que nos den información. Sí, también. Una buena práctica es usar los blog levels saben que son los log level.

JOANA ZARATE · 02:11:17

No, no, ni idea.

CRISTIAN QUEIROLO DOMINGUEZ · 02:11:19

Que es info Warning.

Lucas Bonanni · 02:11:22

Exactamente eso. Esos mismos son esos mismos que tenemos acá. Tenemos que tenemos de Bag. Info Warning. Error y fatales. Esta es la severidad. digamos, va aumentando hacia abajo en este caso, ¿sí? Entonces. bueno, como ustedes saben, en producción, nosotros deberíamos solamente informar de de los errores y los fatales. Los warning no deberían estar sí, especialmente para no ensuciar los logs después en otros ambientes de más bajos, sí de testing en testing, por ejemplo, deberían estar lo mismo que producción, y por ahí en de Bach debería estar en la parte de en el ambiente de desarrollo. Sí, para ver qué qué más hay o también podríamos tener? En realidad no no deberíamos tener debates muy pocos de Bags en producción. Primero, porque estamos llenando una capacidad de en. digamos, de almacenamiento con un montón de logs de de Bag que no deberíamos tener? No. Tal vez si los info que nos dan alguna información y bueno, dependiendo del proceso. pero Bueno, esos son los blog level, que son los que tenemos que implementar cada vez que logueamos nuestras cosas. Después. Usar logs estructurados generalmente los Jason: Sí, para poder que no sean una cadena de texto, porque muchas veces lo que se hace es a ver. Vamos a dar. Acá. Puedes usar Streaming Interpolation a ver si acá. Hay algo. Les puedo mostrar algo. Bueno, acá. Está esto. Es streaming. Interpolation. No yo lo veo información y pongo the username y el nombre del usuario es y le pongo user, sí, Y acá. Se hace esto. entonces el mensaje del usuario termina haciendo esto y acá ponemos el usuario. Pero la verdad es que tiene que ser un Json a ver si lo vemos. Acá acá Tenemos el primer ejemplo, si interpolación de strings también. Y esto no me sirve de ejemplos a ver si había otro. No, no es lo que Bueno, acá. Sí se ve un ejemplo de una entrada de Jason. Entonces, bueno, podemos ver la severidad, el request, todos los datos, digamos, separados, no en un string. Entonces nosotros nos permite, con esto armar muchas mejores métricas, muchas, detectar mucho más fácil los errores, procesarlos de de mejor manera. Entonces esto es lo que es un un realmente, un error, un log estructurado después escribir entradas significativas. Con Con respecto al contexto, eso quiere decir incluir información que realmente nos ayude, a saber cuál es el problema. Entonces que saber solamente que el usuario y que pasó por ahí no nos dice, tenemos que responder el porque falló. Si si fallo con algún código de error en e especial, si hubo cuál fue el mensaje de si nosotros estamos cacheando alguna excepción. saber cuál fue el error del línea decepcion para saber no toda la traza, pero sí el mensaje de de línea de excepción, pues como para saber por dónde viene el problema. usar los canónicos. esto de hacer agregación de logs y centralizar los que estén todos en un solo lugar en un 1 los pueda buscar y encontrar en un mismo

servicio, no después tener políticas de retención. ¿cuánto tiempo voy a guardar esos blogs. Entonces, si voy a tener políticas de retención de un mes de 2 meses, un año, 6 porque, bueno, como sabemos, Y y le decía anteriormente. 1, el almacenamiento de esos logs cuesta porque 1 los tiene que almacenar, y ese almacenamiento se tiene que pagar, Entonces, generalmente 1 pone políticas de retención para decir: bueno, yo voy a retener los blogs por tanto tiempo. porque si pasa algo, Este es el tiempo que voy a tener para hacer un análisis. Es lo que me sirve. Después pueden haber ciertas regulaciones que nos pidan a nosotros tener ¿cierto? Bueno, cierto, Reten retenciones de log mínimas, no cumplir con ciertas cosas para auditoría, como también mencionamos antes. Y bueno. Y esto de proteger los los blogs. No, no. Tenemos que no se pueden quedar expuestos. Los logs A tienen que ser internos y controlar quién accede a cada 1 de los lados. Esto es importante. Lo que hay que evitar que los request no tengan correlación. Esto quiere decir cuando nosotros queremos filtrar y saber que pasó de punta a punta con un request. Tenemos que poder filtrar por request Id, que básicamente es un recuest generado que se agrega en las cabeceras de cada 1 que recibe ese recuest y se va pasando como un pasamanos, básicamente en que que entre cada servicio, para nosotros, poder saber por dónde fue ese request y cuál fue el camino que hizo y detectar los problemas. Bien, bueno, esto es importante. También. No loguear Datos sensibles, sí, como Password Token información personal, sí del usuario. Esas son cosas que hay que evitar. Bueno, acá. Tenemos un un ejemplo de algo que no es no estructurado. sí que básicamente es un string versus un log estructurado correctamente. ¿sí? Donde tenemos nuevamente las etiquetas que habíamos mencionado antes: el servicio, el el error, el Low Level: Sí, en este caso un error. Tenemos un time stump de cuando pasó después. Tenemos bueno, la región el Environment. acá tenemos este. Lo que yo les mencionaba, el 3 Id que nos va a permitir saber. ha hacer el seguimiento de todos los los recuests que se que se hicieron para desarrollar llamada. También tenemos el rico s. I D, el iuser I D, Sí, de quien I S o, en este caso, la orden que estamos procesando. el tipo de error. ¿cuál fue la el servicio que nos estuvo llamando a nosotros. Si el App Stream, Service y la U. R. L. Que accionó, digamos, toda esta cadena de llamadas cuando es la duración de de milisegundos. Y finalmente, el mensaje final. Entonces todo esto nos sirve y nos da un contexto. Si además es como dice la acá es parceable. Es fácil de analizar. Sale por por la máquina, sí, porque básicamente está en un Jason sabe encontrar todos estos atributos. Es correlacionable con las con el por el tema de las trazas. ¿sí? Y se puede buscar sí porque podemos buscar por visual id por Order Id Request i D, podemos filtrar por Environment por la versión de nuestro de nuestra a P I para el servicio. Si podemos filtrarlo, podemos buscarlo. Inclusive podemos por duración, es mayores a tantos milisegundos menores a tantos milisegundos y nos permite en cambio, este no no podemos filtrar nada, porque todo está en un string. Tenemos que como que agarrar el Stream. Tendríamos que irlos por espacios o po o por guiones. Y a partir de ahí, tratar de de extraer datos, y no, no sirve. No sirve. Bueno, acá están los logs levels que yo les habíamos visto antes. Y entonces bueno, acá tenemos una cómo usarlos cada 1. Entonces podemos ver información de debad. Sí, estoy calculando el descuento para tal usuario con tal regla, después info para eventos normales, orden procesado exitosamente y ponemos el orden I D y ya está los de warning. Bueno, reintentos que queramos hacer el error del bueno. Básicamente informamos del error que se fallo al procesar una orden por time out o por el error que sea. Y si es un error fatal, algún error irrecuperable donde, como esto no se puede conectar a la base de datos en producción. Bueno, y acá finalmente vamos a a unir los los últimos. lo que veníamos viendo, sí de la parte de monitoreo y cómo mejorar esto, Entonces tenemos planificar los S L o y la capacidad. Si una vez que tenemos. Hacemos la instrumentación? Sí con un pentelemetri Creamos los bill y test que nos dan confiabilidad de lo que estamos haciendo. Hacemos Los test de carga. Sí, toda todas las pruebas que sean necesarias. Inclusive Kausing Genering. podemos hacer release los tiempos de diferentes tipos de release ficator Flag: Canary deployd bluggering deployment. Una vez hecho el deploy, podemos observar, controlar nuestro error. Badget. Sí, después si necesitamos hay que operar con el on call y apoyándose en los road books para saber si hay algún error y y está, tenemos que salir a accionar en el oncol. Qué es lo que tenemos que hacer y, finalmente, también hacer un monitoreo con los L, C, Y es L, s. E: perdón. L, I S, L, I y alertas y y los post mortem. Si esto nos permite, son todas cosas que vamos a hacer Posteriormente, si vamos a posteriormente o en el día a día y nos van a permitir cerrar ese feedback, look sí de cuánto nos vamos a traer todos esos feedback y vamos a

seguir nuevamente. Vamos a seguir planificando, mejorando esas métricas, los SI hoy y haciendo todo este circuito. Así, para hacer la mejora continua. Entonces est. Este es el último pasito de la observabilidad que cierra este loop de del feedback que hablábamos inclusive en la primera clase, los feedback loops que tenemos cuando nosotros construimos sistemas de punto a punto en devon y acá tenemos algunos beneficios de de una observabilidad. Sí que ya es madura. Sí que ya ha pasado tiempo que la hemos ido mejorando dentro de la empresa, entonces tenemos un M tr reducido. ¿sí? Porque lo logramos localizar el problema En minutos, no En horas, sí podemos accionar rápidamente. Podemos hacer deploy con confianza, porque el error budget nos dice cuándo es seguro. Tenemos una cultura de blaines donde los datos reemplazan las suposiciones. Entonces estamos abiertos a, bueno, a identificar dónde están los problemas, tratar de accionarlos, tratar de de de esas métricas y de esos errores que se dan. podemos planificar si a tratar de ver cómo se producen cuando se producen tendencias, ver cómo cómo hablan como como van evolucionando. Y esto se traduce finalmente en lo que para el negocio son básicamente reducción de incidentes, tener acuerdos claros con los clientes y tener datos para para poder llegar hasta esos acuerdos y esos cumplimientos. Poder Hablar sí en colaboración entre desarrolladores y operaciones y negocios sobre las mismas métricas y solo los mismos lenguajes, y entender qué es lo que está pasando y qué es lo que se está incumpliendo y lo que no, y que a partir de eso, hacer una mejora continua de todo lo que los incidentes y los errores que vamos teniendo. Bueno, acá hay un grafiti quito que espero que después en el Pdf se vea mejor sin la imagen, que básicamente es como un mapa mental de todos los conceptos que que acabamos de ver. Sí, entonces acá. Tenemos todo lo que vimos, un resumen de que es monitorear sin objetivo. Y por qué tenemos que definir los S. L. O y los S le I después tipos de métricas, los logs sí para como las tenemos que utilizar acerca del S de cada propietario versus open Tele porque el el alert, pa la fatiga de las alertas o no. ¿y cómo evitarlo. Y después el error Badget: Bueno, y después ya chocolate. Terminamos la la presentación de hoy. Creo que déjenme chequear. Creo que si algo le subo, este Slide, pero creo que no lo tiene a ver. Este es el viejo. pero no. Y yo. Ahora, lo que me falta, y ya terminamos es bueno ver un poquito como lo ustedes lo integran. Esto en el trabajo práctico. te tienen acceso a al repositorio. Este no de de Box. Están por ahí.

FACUNDO SAFE · 02:30:32

Y profe.

JOANA ZARATE · 02:30:34

Sí, sí, yo estoy buscándolo.

Lucas Bonanni · 02:30:36

Que que.

CRISTIAN QUEIROLO DOMINGUEZ · 02:30:38

Tengo acceso.

Lucas Bonanni · 02:30:40

Bueno, porque acá lo que van a ver es ese ejemplo.

FACUNDO SAFE · 02:30:48

Perdón profe. Este es el mismo que estaba de ejemplo para el T P, o es otro.

Lucas Bonanni · 02:30:53

Sí. Este es el mismo que estaba.

FACUNDO SAFE · 02:30:54

Ah, lo tanto, pensé que era otro.

Lucas Bonanni · 02:30:57

Sí, sí a ver, tiene que estar acá.

FACUNDO SAFE · 02:31:00

Sí. Sí. En el aula está.

Lucas Bonanni · 02:31:04

Ciegas. Viste repo modelo. T, B.

FACUNDO SAFE · 02:31:08

Gracias.

Lucas Bonanni · 02:31:10

Acá lo que podemos ver es un poco como es la la integración, estos new relis. Pero básicamente, no. No es tan difícil. Bueno, acá. Tiene el Docker Fire, pero el docker fire finalmente no lo terminé usando. ¿por qué no me muestra el Js. Ahí está. Bueno, acá. Está el Icinski, que en realidad ya ese es inválido. Pero bueno, básicamente, en este que es un next se exporta el de aquí, ¿no? Y después esto se se importan. que tienen el módulo por el menú. Sí, acá después, esto sí importa. Y Y lo que busca la librería, esta de New Relly es justamente este Js: Para para atraer esa información y la y lo lee igual. Por ejemplo, si van a utilizar. se utilizan dotador y entonces se buscan la la librería de cómo a ver cómo implementarlo y cómo integrarlo al servicio? No, no, Esto es otra cosa. Acá. Van a integraciones? Me imagino todas Y bueno, acá. Buscan el la integración. Esto no esto son integraciones desarrolladores. Bueno, acá. Tienen las diferentes librerías que pueden utilizar. Entonces está la data tracing Library para las trazas, el Datado para los logs. Y también tienen acá justamente lo que hablábamos, cómo hacerlo para integrar con Open, tele cómo instrumentarlo. y acá tienen dentro del Host, donde, por ejemplo, en este caso, van a tener que tener un datado Ation dentro de que va a ser como un agente que va a correr dentro de la imagen de Docker, sí va a ser otro otro procesito. Básicamente, entonces, Bueno, nosotros tenemos la librería dentro de nuestra aplicación. ¿sí? Y puede ser la, como dice acá la la librería de atador o la de Open telemetri. Y básicamente. las 2 usan el publican en el agente en el agente, y el agente, y termina publicando en el datado y acá ustedes la documentación, tienen el paso a paso de cómo integrarlo. Según el lenguaje que que ustedes vayan utilizando. Vamos a ver si hay alguno por acá. Para ver. Bueno, acá. Te manda seguramente a la D o venderle ametría. Entonces, bueno, acá. Tenemos si queremos implementar por Open Tele, tenemos no cada una de el lenguaje que vamos a utilizar, el que tenemos en el proyecto y nos va a apuntar a cada una de las librerías que nosotros tenemos para implementar cada una de las cosas. Y acá nosotros tenemos el lenguaje. Vamos a ver a ver punto. Net. instrumentación. Acá. Nos dice todo exactamente qué es esto. Nos da una clase de ejemplo. Nos dice cómo crear un controlador. La application Builder que se yo a ver qué más. Acá. Cómo inicializar el S. D, K. Entonces tenemos y que inicializar el S. D. K, Acá Creo que te dice en el en el program C, S, que es donde se configura todo. Entonces creamos, Agregamos la librería de en este caso de Opentelemetry configuramos los recursos. Le ponemos el servicename el service version que está definido Acá arriba para las trazas también. No les pasamos las etiquetas que corresponden, el Servisnay y lo mismo para las métricas. Acá lo que hacemos es, construimos un la parte de logs. Y bueno, esto básicamente después acá es cuando esta partitura es la el estándar de punto Net, donde ya hacemos. Agregamos los controles. Hacemos el Bill y mapeamos los controles y ejecutamos la aplicación. pero ustedes están en la Di y digamos la documentación que ustedes tienen que seguir para poder implementarlo en cada 1 después. Si ustedes van a New Relly New Relick les va guiando. Ustedes se crean la cuenta. Vamos a empezar por esa parte. Entonces acá. Lo que hacemos es, venimos acá a agregar integraciones y agentes. Y bueno, acá nos va diciendo no, ¿Cuál es la aplicación que vamos a utilizar. ¿cómo será Php Java? Punto. Net Python: Sí, entonces nosotros elegimos la que queremos y nos va a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar en Docker en host en una máquina en kubernetes. Bueno, no. En este caso nos conviene ir a ver qué caso ahí por la Landa, verdad que nos pone. Bueno, acá nos va a dar que creamos la aquí y la aquí, y después nos va a dar el código. Sale el Framework Urell Clin. Bueno, acá. Nos da diferentes opciones, y nosotros, en este caso, vamos a usar una landa en este caso, porque le vamos a poner, que es containerizada, que es lo que se parece a lo nuestro no landa layer. Esto cambia un poquito porque estoy usando una ley. Ahora vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a ir por. me voy a ir por no, que es la que hizo la otra vez. Le vamos a poner que sea el docker uy por ahí que Ñu y acá nos va diciendo, él nos dice, bueno. tienes que usar en el Package Json. Poner New Rally laters requea New Rellyc definir un un environ en la variable de

Environment No config file en true y ponerle, bueno, como queremos loguear todo por variables de entorno. Hacemos el Bill de la imagen y acá por variable entorno. También le establecemos el la aquí seguramente que si lo hacemos en Python, lo mismo va a ser lo mismo. Tendría que haber elegido la de Docker, el web up hueva. entonces acá también nos da New The Rally Docker. Fil también instalamos la librería. Le agregamos en recuremens. Bueno, acá, nos da para crear new reality ini. Todo esto depende un poquito de de la librería del lenguaje no va a variar. Va como ven, va a variar. Y acá. Greñó ahí. ¿qué cambio? Bueno, se acabó bien. Acá. Lo que creo es claro. Para agregar en el New Reality Inning tengo que agregar estos datos. El nombre de la App no le pongan test Pónganle la como le quieran llamar a la App para identificarla y un chase Api, por ejemplo. y acá el Framework, que vamos a utilizar en este caso. Py. C, P. I, Dyango. Bueno, lo que queremos usar para nuestro y nos va a dar? Bueno, ¿cómo ¿Cómo lo implementamos? ¿no? Bueno, acá porque hay un servidor que esto. Bueno, como como se van a procesar las llamadas dentro del toque el compost. Pero bueno, esto, si si van a usar Python: bueno, elijan el servidor que va a procesar las llamadas y es ubicon, Pero si van a usar note esto, olvídense o si van a utilizar otro lenguaje. pero básicamente, ustedes, siguiendo la documentación, lo pueden hacer. La integración. Señor Rali, como ves, le deshace el el paso a paso les da un como si fuera wizard, Sí, de paso a paso que 1 lo va siguiendo y lo pueden ir configurando a 1. Quiere ver algún lenguaje en particular, quiere que hagamos el recorrido por un lenguaje en paz. en particular.

LUCAS RAMOS · 02:43:45

Si es por mí con con Java, que es lo que estoy trabajando.

Lucas Bonanni · 02:43:50

Vale, vamos. Vamos a ver cómo sería con Java. Bien, vos tenés la bas la integración a ver cómo te pide integración sensible Docker. ¿qué estás usando Mayben o Greyder.

LUCAS RAMOS · 02:44:04

Estoy usando medio. Estoy justamente lo inicialicé con spring y viene con comedor por defecto.

Lucas Bonanni · 02:44:11

Claro. Vamos a ver a ver si vamos por ahí, porque si no la alternativa a esto, como ven, va a ser, o vamos por Myben? O vamos por dockers a ver qué ño y le damos premio. No la vamos a copiar, porque Bueno, estas son las de mi cuenta. Esto tendría que hacerla. Después. Tela Sabaujor application Corre en Linux porque va a correr en contenedor, Me imagino.

LUCAS RAMOS · 02:44:40

¿correcto?

Lucas Bonanni · 02:44:44

Entonces nos da esto que Bueno que tengamos que tener Java, instalado dentro del Docker, que supongo que sí, porque va a ser 1 de. Y esto que hice, choice yo al Framework. Habíamos dicho Springbook.

LUCAS RAMOS · 02:45:01

Justamente.

Lucas Bonanni · 02:45:05

Bueno, acá nos dice cómo agregar la dependencia de Java a mail en en el P. O M y en bien. Pomex samper. También. Bueno, nos pide, nos ti, nos tira todo el pomo completo. Está el nombre de lápiz que le vamos a poner ustedes pongan el lo que ustedes quieran, No, Yo le voy a poner puches. Mhm a ti. y después, bueno, tenemos que definir. Nos pide definir un New Rally Jammel. donde tenemos, definimos la licen. Q. Me imagino que ahí va a leer todo. Y Bueno, todas estas variables. No, esto es copiarlo o descargarlo y ponerlo ahí donde nos dice: no en este directorio. Y listo, No, no después lo revisamos, por lo menos para la primera configuración. Agregamos, dice agregarle el agente de Java. Hay que ejecutar este comando y una vez que tienes eso funcionando. Te pide hacer esto para conectar esas métricas que

directamente le está pegando a un script de en New Rally a ver si vamos esto, no esto saltar listo a ver. Bueno, ahí al final nos da siempre la opción de testear la conexión. Si nosotros ya tenemos la la api corriendo en docker, acá podemos testear la conexión. Y otra cosa que por experiencia pasa es que si a veces testean la conexión y no da vayan al dashboard Y y fíjense ahí porque a veces el siempre les da como que no conecta como que no conecta. Y finalmente, está conectando. Vamos a ir por dockers para ver la la diferencia, a ver cómo lo hace. Sí, vamos a hacer queño? ¿no? Windows: Bueno, más o menos lo mismo. Descargo usado, Sí, un Charge nos da igual. Básicamente agrega esto al Docker, al a estas líneas, al Docker File. y acá actualiza al entre Point de la Application. Pero Bueno, esto hay que ver cómo cómo definirse el Docker fil el Jamel Okay. Bueno, Rum de container a ver Skip: Bueno. y ahí de testear la con la conexión Okay? Bueno, hay que verlo por cada 1. Yo, con Do con Java, Todavía no lo hice. Yo lo hice con Node y con Python. pero tendría que hacerlo con Java, a ver que a ver cómo es igual cualquier cosa. Como siempre le digo. me avisan por Slack, y lo vemos. Y inclusive si tengo tiempo, nos conectamos y lo revisamos, y no, si no conecta, prefiero eso y que no se trabe.

LUCAS RAMOS · 02:49:43

Por ser.

Lucas Bonanni · 02:49:49

¿tienes alguna duda más a ver? ¿quieren revisar.

FACUNDO SAFE · 02:49:58

No profe.

CRISTIAN QUEIROLO DOMINGUEZ · 02:50:00

No por acá.

Lucas Bonanni · 02:50:02

Bueno.

JOANA ZARATE · 02:50:03

Perdón Profe. Después de New Releak venía lo de render. Eso se hacía o era opcional.

Lucas Bonanni · 02:50:11

No, eso se se hace lo de render. Creo que lo vimos. Lo mostré yo. Si no lo muestro de vuelta la randar en lo de render no es opcional. El deploy a otro lado, o sea, siempre lo que no hagan, le va a restar puntos, ¿no? O sea, siempre todos suma un punto y lo que no dejan de hacer o lo que no lleguen va no va a restar, pero no llegan a ese punto, básicamente no lo llegan a completar. Entonces digamos es opcional, porque no. no es lo mínimo para probar? ¿no? Pero háganlo, Hagan lo que que que está bueno no es tan difícil, tampoco. Lo que sí tienen que tener en cuenta que para cuando hacen el deploy, lo que hacen es básica. ¿se van a render. Sí, yo creo que lo expliqué. Van a Renders, crean la cuenta o se loguean. Estaba tomando sueldo. acá para que me conecté con Hit Hob: Bueno, y yo tengo un código. ustedes se crean la cuenta. Déjame que busco. Acá Ahora tengo Chaus. Y lo que hacen es dar de alta un nuevo servicio acá le pone un web. Service. No usan. Ha T. Usan una imagen existente. No usan credenciales, acá le ponen registry que que ustedes tienen en el caso mío, sería Docker. Punto. lo Lovery userva los services de de box. Creo. No, como sabes.

JOANA ZARATE · 02:53:08

Creo que porque dice oper User.

Lucas Bonanni · 02:53:12

Adéu Developer. No lo veo. No era Docker, de verdad que o algo así? de ver lo peor de todo claro el caso. Siempre. si no vienen, acá, van a dejar cambié la página. Antes me aparecían mis imágenes. Y bueno, pues vale, está. Bueno, acá. Está user service. Bueno, soy que le puse ahí esos services. Entonces es es este en mi caso. Mhm. ay, creo que lo menotón. Gol ¿Cómo quieres tomar todo esto? Yo quería tener comando. Ahí está ahí. Se ve todo. Bueno, acá. El el free. No hace falta crear un proyecto.

Acá. Pueden agregar las variables de entorno. Y después acá en acá van a tener, No, acá todavía no se los dan. Bueno, y acá básicamente le Dan Deploy Service la primera vez después, una vez que lo tienen creado, yo no lo voy a volver a crear, pero vamos al al ser el que tenía antes acá después. Lo que tienen que usar dentro de esto es settings deployd. y acá van a tener el deploy hook si este es el que tienen que utilizar poner como una variable de entorno para hacer la parte del deploy en el Github Action. Entonces cuando van al repo acá y hacen el deploy a render que yo tengo el push. Creo que no tengo la parte de el eje en el ejemplo, no incluir la del deploy render. Pero si ustedes van a la docu, lo van a tener y en manual de ploys, tiene que configurar el deploy manual. Bueno, ahí va a correr. Esto no es necesario porque en realidad lo que van a desposar es la imagen y tiene que estar acá como configurar. acá está la parte del deploy hook, que era lo que les mencionaba para deployar una imagen de registro, que es lo que vamos a hacer nosotros, que lo que le vamos a dar es que acá le vamos a poner el deploy hook y le vamos a decir la imagen del servicio que vamos a deployar, porque nosotros le tenemos que pasar la etiqueta al momento que vamos a que estamos buildeando. ¿sí? Y esta es la etiqueta que se les pasa Enginex, por ejemplo. Acá. Les muestra el ejemplo Enginex, y la versión este porcentaje. Cuatro son los 2 puntos. Y acá le pasamos la versión de la etiqueta que nosotros estamos desarrollando. En mi caso, la etiqueta para que ustedes se den cuenta la etiqueta. Es esta, en mi caso, que es que, según en lo que genero en el I a Mail. Es esta la etiqueta? Entonces acá es donde le decía dentro del hit cap action, declaran la el ju como una u R. L, Y acá les dice cómo definir el hith action, que es lo que tiene que tener. Y cómo hacen el deploy u R, L, y hacen el culo a la Url. Acá Si tienen el play u R. L, acá recuerden de que tienen que agregar el signo de interrogación y lo que vimos arriba, que era lo de la imagen. No. Esto me tienen que agregar este este cachito al final ahí abajo. Acá Y con eso les va a quedar, le tienen que pasar la variable, ese del hash que tengo construida, acá pero bueno, cualquier cosa lo intentan de hacer. Y y lo realizamos. La clase que viene.

JOANA ZARATE · 03:00:43

Genial. Profe: Gracias.

Lucas Bonanni · 03:00:45

Así que, pero básicamente son esos pasos, por lo menos créense la cuenta de de render. Vayan configurando el Gith Java Action, que ya lo deberían más o menos por lo menos no el de Ployd. Pero los checks. Y todo esto lo deberían tener, vayan haciendo, publicando la imagen a Docker Hub, haciéndose el login con esta parte y después publicando la imagen y vayan configurando la parte de publicar, arrendar. Y lo Y lo vamos viendo cual cosa, Como siempre, me preguntan si me tiran el llamal por por ahí por slack o algo. Yo los reviso y le digo que le falta o dónde puede estar el problema.

FACUNDO SAFE · 03:01:31

Dale profe buena semana. Buen Finde. Vamos.

Lucas Bonanni · 03:01:35

Buen fin de.

JOANA ZARATE · 03:01:37

Gracias.

JUAN GUZZARDI · 03:01:38

En fin de profe chocho.

Lucas Bonanni · 03:01:40

Chao, chao.

Clase 7

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 00:11

Pueda integrar con la Api de Clausfler. Quizás pueda integrarlo con Clausfler para que dé de alta efectivamente un danés en algún lado. Pero la idea del Api era una una un centralizador de un gestor de Dns. No.

Lucas Bonanni · 00:27

Claro.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 00:28

Este este app. Y cuando vos le cargues con el create zone con el post, o sea, esos posts, y es nada más, ¿no? Con el post le hagás create Zone. Te te cree una zona y que después eso dispare una tarea, un atasco, un script o otra Api que vaya y la configure en todas estas cifras. Eso es como idea general, no de de de de qué es lo que haría la A. P I para el trabajo práctico. Es como que hice este. Esta esta apide en ese nada más, pero en sí no hace nada. Es como termina siendo como un y como un crude Adent, digamos que no tiene base de datos que lo lo corre en memoria no.

Lucas Bonanni · 01:08

Okay.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:10

N: No sé si si de paso aprovecho y consulto si por ahí, si cumple expectativas o si habría que agregarle algo más. La parte de monitoreo todavía no la hice.

Lucas Bonanni · 01:22

Sí. Lo que tienes que fijarte es lo que decía de usar el hook en el hith houb action. porque no. Lo que no sirve como deploy con lo que no cuenta. Es como deploy solamente linkar el repositorio de hit Hub, porque eso no no sirve como como deploy, porque no, no es un un deploy. En realidad, lo que estás linkeando es una cuenta, sí.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:51

Ah, no, no. Lo que hice fue creer en Docker. Hub, en seguir todos los pasitos, ¿no? O sea, yo creé en en en Dockerhab subí como que, como que en gid abbations en el pipe line que configuré termina como estando linkado y es como que la infra está ahí. No hice el Bill del Docker, lo lo puse mhm, o sea.

Lucas Bonanni · 02:17

Y hay.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:18

Día está.

Lucas Bonanni · 02:19

Sí, pero ojo igual no es. No es lo mismo. Puedes construir la imagen de de Docker. pero después la tenés que pusear a render.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:33

A que.

Lucas Bonanni · 02:33

El deployd no es que si no, no, no tiene sentido porque vos puedes construir la imagen pulsear la imagen a Dotterhab. Pero la idea es que después también la imagen Vos desde el he action, le digas a render que imagen tiene que que que publicar, no.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 02:58

Claro, claro, claro, claro si me tengo que porque esto lo fui haciendo de a poco y y hace ya una semana o 2 que no lo veo. Pero lo que hace el Gith Hab Action hasta ahora es como que hace el el el tiene. El repo, instala la dependencia, se ejecuta el pi test para que haga como el testing de de las dependencias. Hace el Bill de la imagen y lo puse a Dockerhab. Eso es lo que hace como el el el Git Jabactions en la.

Lucas Bonanni · 03:30

Sí, ahí. Bueno, entonces te falta el último paso, que es que se llama el hook de render. Por lo menos.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 03:37

Claro, yo no me acuerdo. Como conecté, render a creo que lo conecté directo a a a Docker, creo que no está incluido en el Pive. Line.

Lucas Bonanni · 03:48

Claro. Por eso eso no, no, no sería con, no lo contaría como el de play, porque lo que estás haciendo es limpiar las cuentas.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 03:56

Tendría que estar en el claro quedó. Me parece, me parece que es de Render Linquié la cuenta y levantó.

Lucas Bonanni · 04:06

Claro, eso es lo que por eso es la aclaración. No es lo mismo y y va para todos, no, o sea, la idea es que no es que limpiar las cuentas, porque eso no es un deployd. Eso es limpiar las cuentas. Lo que la idea es que existaction dispare deployd y sea el que le diga render che tenes que usar esta imagen de Docker Deploy Food que les mencionaba.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 04:32

Claro, claro, bueno, buen dato. Entonces porque, claro, yo tenía como casi todo hecho, y me faltaba esta parte de que porque lo termina desplegando. Pero en en actualiza el el Docker, digamos no después. Es un render como que lo toma.

Lucas Bonanni · 04:46

Sí, claro.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 04:46

Sí.

Lucas Bonanni · 04:46

Porque toman Leites porque vos le pusiste Seguramente tag el tablets, pero no no estás haciendo un deployd.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 04:58

Entonces quis claro, yo limpié el Github con render, claro, ahí está. Ahora me acordé, sacame, lo guié, pero lo limpié a nivel de cuentas.

Lucas Bonanni · 05:14

Claro por eso, pero no tiene que ser con el deploy en fibraction.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 05:19

Con Guijarro Okay Okay. Bueno, para la próxima clase, me traigo eso hecho capaz que si si lo puedo mostrar y y me dan la opinión. Sería genial para ver si voy bien o si.

Lucas Bonanni · 05:30

Sí, las próximas son las presentaciones. Así que.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 05:33

Okay.

Lucas Bonanni · 05:37

Se posiblemente después organice, organicemos por el slack, a ver si organizamos algún orden o y los bolsillos. Sí, los voy a tener que separar de alguna manera para que me queden la misma cantidad en ambos lados. Sí, en en ambas fechas no van a poder el primer día ni todos van a poder el último. Sí, o sí, voy a tener que más o menos distribuir mitad y mitad.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 06:15

Bien.

FRANCISCO DAURAT · 06:16

Entonces Profe no me quedó claro. La próxima clases es la pre entrega y se defiende o solo es la pre entrega y recién estabas hablando del final.

Lucas Bonanni · 06:25

Este es la pre entrega y se defienda final, es las modificaciones o las mejoras.

FRANCISCO DAURAT · 06:34

Okay Okay! Perfecto.

Lucas Bonanni · 06:37

Sí, porque no, no les imagínesse que una fecha de final no les puedo tomar a todos, entonces no puedo hacer justificar a todos todos ver todo de vuelta es un montón de tiempo. Entonces lo que hacemos es adelantar un poco. Por eso, como les expliqué al principio de clase, primero es la evo. La nota de cursada es por los 2 parciales y después, ya más o menos yo les voy adelantando, como es un trabajo práctico. La idea es que ustedes tengan tiempo. También es una facilidad para ustedes, para que lleguen al final y ya sepan más o menos cómo encararlo si ya lo tienen encarado, ya se preocupan porque, ya saben, Bueno, si ya les fue bien, bueno, ustedes mejorarán lo que tienen que mejorar y y ya está. Pero ya saben, como van preparados, sí y nada. El día al final es sencillamente rápido. Repasamos a ver que si se hicieron las correcciones que se que hacían falta o que se marcaron y y listo. Y si había algo para hacer. Y si no ya estaba la nota y listo.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 07:53

buenísimo. Entonces yo me llevo. Esta sería una algo que me llevo para corregir, por ejemplo, no de que Github le pegue también haga el deploy que.

Lucas Bonanni · 08:02

Sí.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 08:02

Las razones y me falta esa parte.

Lucas Bonanni · 08:05

Claro, asegúrate de eso, asegúrate de vos Estás construyendo cómo estás construyendo el tagle, o la versión de la del docker.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 08:19

En cómo la estoy construyendo con el pipeline de.

Lucas Bonanni · 08:26

Claro. Pero ¿cómo le estás diciendo que targe de versiones? ¿cómo sabes cuál es una la versión de tu imagen si es nueva, vieja, ¿cómo sabes cómo las identificas.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 08:40

Claro, no lo estoy taleando. Sí, es verdad. Eso es otro punto. Es como que yo desplegué una sola versión.

Lucas Bonanni · 08:50

Claro es eso. Tienes que Bueno, eso es otra cosa. Tiene que ver de desplegar las diferentes versiones y y poner las tags.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 09:04

Claro. La tengo como lates leites. Tú sabes, como que la única que hay.

Lucas Bonanni · 09:08

Claro, no, no tiene que tener una una versión, porque eso vos es lo que después le vas a terminando, pasando al hook.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 09:15

Claro. Bien, entonces necesito mejorar el versionado de mi docter y la cuestión del diployment para que efectivamente despliegue en en Randall y no lo haga por alguien queo de la cuenta.

Lucas Bonanni · 09:39

Mhm: Exacto Bien, alguna duda más de del trabajo práctico. ¿alguien tuvo algún problema? Se bloqueó con algo.

BENJAMIN BAIGORRIA FUNES · 10:00

Sí, Yo Profe. Te quería preguntar: ¿cuál sería el alcance de de la A. P. I, Porque yo, por ejemplo, tengo varias consultas, algunas consultas, por ejemplo, hechas a a otra, A, P. I para que me baje cartas del magic the Gatherine, pero no sé si hay que hacer un cruz básico o o el alcance.

Lucas Bonanni · 10:22

No, no, no, no di un un alcance específico. Lo que tienen que hacer es un a P I básico que funcione, que muestre que se pueda mostrar algo después en la parte de monitoreo, como le decía, tal vez un envol que tenga que genere algún tipo de error, algún tipo de problema como para después mostrar al algún algún gráfico dentro de de la parte de monitoreo, pero no, no tiene un alcance así. De bueno, tiene que tener estas funcionalidades.

BENJAMIN BAIGORRIA FUNES · 10:55

Okay Okay.

Lucas Bonanni · 10:56

Entonces lo que les decía es bueno. Aprovechen si pueden hacer alguna integración, porque cuando hagan la parte de monitoreo y según el proveedor, van a tener la posibilidad de configurar trazas. Por ejemplo.

BENJAMIN BAIGORRIA FUNES · 11:08

No hace, por ejemplo, falta usar un base de datos. Nada de eso.

Lucas Bonanni · 11:12

No, Eso es si ustedes quieren, no más.

BENJAMIN BAIGORRIA FUNES · 11:15

Okay.

Lucas Bonanni · 11:17

Se los recomiendo.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 11:18

Si, por ejemplo, la hace en memoria no no puse base, Es como que cuando se apaga y se prende, lapí pierde el dato.

Lucas Bonanni · 11:24

Sí está bien, No, no hay problema. como digo, lo importante, o sea, yo, si les digo que el a ver, no les digo que haga en una base de datos. Creo que se pueden render de cualquier forma, pero lo importante es que ustedes después, como digo, agreguen cualquier integración o si quieren una base de datos con que sea corriendo local como para ver esto lo de la parte de monitoreo y a ver que les muestra no, por ejemplo, si está bueno, porque cuando vean la parte de atrás ustedes cuando si la configuran en la parte de monitoreo. ustedes pueden ver ahí dentro de la traza a ver cuánto se se demora la cuería, la base de datos, y eso está bueno ver con que ustedes miren o vean con ese detalle, no dentro de de la parte de monitoreo está lindo para jugar, digamos. Y ya que la están armando practiquen y lo vean.

JEREMY BACHER · 12:36

Y perdón, Lucas, pues puedo comentar algo.

Lucas Bonanni · 12:41

Sí, eso me.

JEREMY BACHER · 12:42

En mi caso, no sé si si si tiene sentido, pero digo en mi caso, yo lo que hice antes de hacer el build Push de la imagen para si alguno le sirve. Yo hice un step que lo que hace es uso un action de de metadata que lo que que como funciona por dentro es te obtiene el último. La última versión generada. Y cuando hace el Push te da como el la versión general más 1. Entonces mantiene el tipo de Sember y cada vez que va a pulsar, ya lo pushea con el nuevo T a G. Nada capaz sirve para para no siempre caer en latest mismo. También se puede igual mantener latest como el último Push.

Lucas Bonanni · 13:30

Claro. sí, esos también. Eso también está. Bueno, creo que vos lo habías subido al no lo habías subido al Docker Hub puede ser, Creo que el el container registry de hith Hub.

JEREMY BACHER · 13:44

Sí, exacto. Yo no uso do Crashouse. Yo usé el el el registry de Githouse directamente. Sí, sí.

Lucas Bonanni · 13:52

Okay? Sí, sí, sí. Ahí lo que lo que te faltaba era la parte de de Play a render.

JEREMY BACHER · 13:57

Exacto. Y lo último que estaba también subiendo era lo de New Rally, que es lo que habías compartido. La última clase.

Lucas Bonanni · 14:04

Perfecto. Sí, yo más o menos ahí lo lo había estado viendo después. No se me pasó volverte a escribir por esto, pero sí, en general estaba estaba todo bien. Acá. Bueno, veo que estuviste lo del New Relly. y a ver, déjame que mire la parte de Docker Compost: Bueno, hiciste 2 2 stage.

JEREMY BACHER · 14:26

Sí, acá comparto Lucas, si me permitís esto que acabo de mencionar, que es el action de Githouse para hacerlo desember directamente en el dentro del Work Flow Dale: Sí.

Lucas Bonanni · 14:42

Sí, Sí, sí, eso eso está Bueno, es. Está bueno que si lo hacen con sember mejor. no porque les permite todavía hacerlo más profesional, incluso cuando en el node service, yo lo tendría que implementar. También tendría que hacer un hit action con ese porque si se fijan en el node service. en el que en el R E, por ejemplo. yo lo que hago es utilizar el Hith Hub, ya o sea, el el sha que se genera del pul request o del

comida o del cambio. Claro, voy a compartir ahí un toque. Ahí se ve. ¿no?

LAUTARO STIVALA · 15:45

Sí, Sí.

Lucas Bonanni · 15:47

Perfecto. Bien, ahí lo que yo estoy haciendo en este a ver, déjeme ver. Voy a acá. Lo que estoy haciendo es pasarle el Shah? Sí, como como tal. Si al bueno, acá el el Docker hab, Si la publicación en Docker House entonces le pasó ese ya. Y ese es el ya que va a identificar que yo se creo que se lo mostré. Sí, está bien la diferencia con Ensembler es que queda más prolijo. Queda mucho mejor. Vamos a ver la diferencia. ¿Saben lo de ti, no me ha pedido el acá está. Bueno a ver. Este es el ya que está. Acá ¿Qué es esto? Es un código largo. Es ember, es esto 3 3 numeritos. Entonces está, bueno que usen Este Este es de la City. Sabbacchion: sí. sí. Era este el que compartiste que tiene a ver dónde está William Push: Las Este es el básico. Vos. Habías mandado, otra. Haga este. Creo que eras le pones, ember acá y sube todos los Tags y los laves. Entonces, acá. Por ejemplo, sube todos estos sember y te genera 1, 2, 3, 1, 2 y leites.

JEREMY BACHER · 17:59

En ese lucas que habías pasado de de ejemplo. Ese el de Node. Vos usás También meta este.

Lucas Bonanni · 18:06

Sí.

JEREMY BACHER · 18:07

Solo andas. El el ya.

Lucas Bonanni · 18:11

Exactamente.

JEREMY BACHER · 18:12

Pero pero ya ya usas este para creo.

Lucas Bonanni · 18:15

Sí, Sí.

JEREMY BACHER · 18:16

Me parece.

Lucas Bonanni · 18:17

El meta. El meta es medio requerido. Es como que no lo puedes pasar. Me parece lo que pasa que bueno, lo usas diferentes. Estas Estas son las las implementaciones, digamos, correctas, no ya con con el sember gestionando el sember, ¿no? Así que sí sí sí sí se basan en esto mejor si quieren los paso del slack, y ahí está alguna duda más.

LAUTARO STIVALA · 19:14

Yo tengo una consulta.

Lucas Bonanni · 19:16

Sí.

LAUTARO STIVALA · 19:17

Te quería apuntar el tema del deploy renders y tipo es completamente necesario o no tipo. Si lo puedo, simplemente costear local y conectarlo con con el monitoreo localmente, ya para.

Lucas Bonanni · 19:37

Es opcional, pero tienes que fijarte de cumplir por lo menos el el resto de los puntos para para para cumplir con el trabajo práctico, No, cada cada cada punto es opcional, pero no te va, no te suma puntos.

LAUTARO STIVALA · 19:54

Okay! Perfecto. Está bien.

Lucas Bonanni · 19:56

Pero fíjate que los que estaban marcados en rojo eran los mínimos para probar con eso. Es un 4.

LAUTARO STIVALA · 20:04

Claro, sí. Okay.

Lucas Bonanni · 20:05

Entonces el resto, o sea, también para que ustedes, si no, si no llegan o algo, sépanlo. Pero bueno, la idea es que que lo hagan. porque igual Eso es para experiencia de ustedes.

LAUTARO STIVALA · 20:20

Pero quería consultar por las dudas antes.

Lucas Bonanni · 20:24

Así que nada, sí. Sí. Como digo, si qui si quieren verlo de alguna manera. Todos los puntos son opcionales, Pero, bueno, no suman puntos. así que sí. Por eso yo les comparto, para que ustedes sepan y y y sepan, bueno, cómo de alguna manera lo voy a calificar. No.

JUAN GUZZARDI · 20:47

Es que yo no tengo nada.

Lucas Bonanni · 20:49

Sí.

JUAN GUZZARDI · 20:50

Yo. Lo que hice fue hacer el el guixo actions y que se buildee directamente en render. Hay que hacerlo.

Lucas Bonanni · 21:02

Que sí.

JUAN GUZZARDI · 21:02

Sí.

Lucas Bonanni · 21:03

Cómo que se vende en en render.

JUAN GUZZARDI · 21:07

Claro, se sube a sube, todo, o sea, hace todo.

Lucas Bonanni · 21:12

No. Por eso eso es el Linked de la cuenta. Entonces no es.

JUAN GUZZARDI · 21:14

Claro.

Lucas Bonanni · 21:15

En es lo que le decía antes, No, el el Linked de la cuenta No, no va. No se toma como de como un deployd. Lo que tiene que hacerlo es por medio de hith action que haga el puls por medio del del hook de la render.

JUAN GUZZARDI · 21:31

Bien, entonces hay que hay que que se tiene que buildear y se tiene que subir automáticamente a Docker. Hab de ahí se conecta con doble hacks, y eso lo ushea, o sea, la imagen.

Lucas Bonanni · 21:47

En realidad es la polea. Hace el pool de la imagen por y vos le pasas por el who que versión de la imagen tiene que usar lo que decíamos. Por esto, el tema del de encender o del ya no tienes 2 formas de de hacerlo, que es como el que, como el ropo de acá que es con usando el ya que le pasas el ya y le decís. Bueno, toma esta. Va a ser tu tu versión. O puedes utilizar el el hith hub action que me pasó el compañero que usa el samba. Entonces después, cuando le pases a Render por medio del Hub, le vas a tener que pasar ensember de ¿Cuál es la versión que vos querés de pulsar.

JUAN GUZZARDI · 22:33

Bien, vale buenísimo. Sí, Sí. Yo y y las secrets se meten ahí en Gid Ho Action directamente. Yo lo había metido en.

Lucas Bonanni · 22:44

Sí, sí se me bueno las que tengan que ver con Hit Javation. Si tienen secret secrets que son del de la aplicación van a tener que ir en Randol.

JUAN GUZZARDI · 22:54

Dale, buenísimo.

Lucas Bonanni · 23:01

Nada más bueno si no ya arrancamos con la presentación.

JUAN GUZZARDI · 23:17

Perdón.

Lucas Bonanni · 23:18

Sí.

JUAN GUZZARDI · 23:18

Para para apoyar los cambios de Jeep debería el tipo de la aplicación entera debería buildear y que eso directamente vaya a Docker. Hub. Y después hago un push del Repo para que vaya y tome el último ponele.

Lucas Bonanni · 23:36

No push del repo. No tiene que llamar al hook de render y pasarlo a la versión.

JUAN GUZZARDI · 23:42

Okay, la de de gracias, blog.

Lucas Bonanni · 23:50

De nada. Bien, Bueno, vamos a empezar con con la presentación. Este es el último tema que nos queda. Es la parte de de Terraphone. No sé si ya trabajaron con Terraform como con infraestructura. Como código, no solamente Terraform hay otras herramientas no es discarte de Amazon. Pero bueno, digamos que terra forma es como que te permite trabajar con múltiples nubes. También pueden trabajar, complementar tierras con con ansible.

GIOVANNI MARTELLI MIGELSON · 24:32

Nunca nunca trabajé. Y conceptualmente hay algo que no entiendo bien de arquitectura como código. Es como que no, no comprendo a qué se refiere exactamente, aunque era en el parcial, y lo estudié, pero no conceptualmente no lo entiendo.

Lucas Bonanni · 24:50

Okay.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 24:51

Yo hacía algo de Terraform. Uso para mi trabajo.

Lucas Bonanni · 24:55

Bien para que lo uses bien para que lo usás, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo usás.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 25:02

Y tengo proyectos en Guitlam, donde laburo usan Gitlab y con Terraform. Manejamos todo lo que bueno se maneja todo con Terraform, pero especialmente particularmente mi área hemos y yo me dedico a la conectividad. Entonces administramos todas las los elementos de infraestructuras inherentes a la conectividad con terraform, es decir, Bpcs VPN de Aire, connects que.

Lucas Bonanni · 25:29

Claro.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 25:30

Bueno, voy a presentar en Points, en Amazon, Google, Huawei, y es ayuda.

Lucas Bonanni · 25:37

Pero lo mío.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 25:37

Conectividad. Pura. Vengo más del lado de Networking Mutado a cloud, digamos a conectividad, cloud. y la manejamos por código.

Lucas Bonanni · 25:50

Mira Bien, interesante, ¿sí? Porque en verdad, ¿Mientras que esté la infraestructura clave, y básicamente, lo que hace Terraform es y llamar a las apis, no y construir lo que vos le pedís y lo que vos definís.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 26:08

De la.

Lucas Bonanni · 26:09

Ahora vamos a ver un poquito en detalle. ¿no? Bien. Y di. Y te hago una pregunta ahí. ¿vos tenés? ¿tienes un solo ambiente, tenés algún lugar para hacer pruebas y cambios antes de pasarlo.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 26:32

Sí sí probamos. Tenemos algunas organizaciones de de nube de desarrollo y ese no en todas las nubes. No tenemos la posibilidad, pero en las que podemos, probamos los deploys en el Branch de dev, digamos. y ese Branch dev termina impactando en una cuenta de una organización de Amazon distinta, que es la de desarrollo. Digamos que no las podemos probar porque hay elementos que los tenemos en producción que no los tenemos en dev. por ejemplo, los de aire con a que tienen su costo. Hay cosas que no las podemos probar que tenemos que digamos, experimentar en producción en pero sí digamos lo que se puede ser prueba.

Lucas Bonanni · 27:14

Sí, Sí, sí, porque a veces no se puede replicar toda la infraestructura y tener un espejo completo, pero sí está bien. Perfecto. Bueno, eso es la idea. Vamos a ver si ahí lo vamos a mirar un poquito. un detalle.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 27:32

Bueno.

Lucas Bonanni · 27:34

Bien. Bueno, en principio, terraform sí es una herramienta desarrollada por Hashicorp. Sí que nos permite, como decíamos, manejar la infraestructura como código. Si entonces nos permite definir a

provisionar y gestionar las infraestructuras con completas y complejas de forma declarativa, sigue usando un el lenguaje de terraphone sí que N, y nos permite manejar diferentes plataformas y múltiples proveedores de Google. Bien, cómo trabaja. Básicamente, lo que tenemos es nuestro Código de Terraform. Sí, Y tenemos lo que es un terrafon provider el provider. Lo que nos va a dar es: se va a comunicar o va al tener las definiciones de cómo de justamente configurar la infraestructura y se va a comunicar por el medio de una A. P. I, A: Bueno, a la nube, sí al servicio del clavo. Entonces, ¿qué tenemos una serie de pasos para cumplir. Sí, entonces primero tenemos que escribir qué es lo que queremos o definir dentro de los archivos de terraphone los recursos que queremos provisionar si dentro de nuestro servicio de cloud o servicio que sea así, entonces creamos una configuración, sí para para hacer la deploy de puede ser un servidor, un ex. S, D O. S. Puede ser una B, P. C, Si Security Groups, Sí, un glow balanceer diferentes cosas. Nosotros con escribimos toda esa configuración. Después podemos ejecutar un plan, que eso es lo que nos va a permitir, es ver cómo cómo se va a ejecutar o qué o los cambios que vamos a a realizar. Y una vez que visualizamos el plan, podemos recién ahí hacer el tercer paso y decir, bueno, lo podemos aplicar. No son pasos estrictos que tenemos que cumplir. Pero bueno, es lo recomendado poder mirar por porque el plan en realidad nos permite a nosotros verificar si esa configuración realmente lo podemos. Va. Se va a aplicar de la manera que nosotros queremos. ¿no? Entonces acá tenemos un poquito de lo que sería la arquitectura un poquito más en detalle de lo que como funciona Terrapón, entonces nosotros tenemos nuestra configuración como código. Tenemos lo que sería la aplicación de Terraform, el la aplicación, el el backend perdón de de terraphone, que todo está local. Por otro lado, tenemos el provider. Sí, el provider, que es es el que hace la comunicación con con la App y de nuestra nube. Sí que pueden ser cualquiera, como decía nuestro compañero que tiene múltiples cloud. sí podemos aprovisionar esa infraestructura en las diferentes clau que que queremos, entonces tenemos el core. Sí que sería el motor de terraphone. La aplicación en sí misma. Si el Backend, donde se almacenan los archivos de Estado, sí, el Estado sí que tiene la la infraestructura, que es un archivo Jason que define todo cómo está de la estructura. Una vez aplicada los cambios y los plugins para interactuar con o los providers sí que son los plugins para interactuar con las diferentes nubes o las diferentes herramientas pueden ser nubes, o 1 podría inclusive aprovisionar máquinas virtuales siempre que exista el plugin y que exista la a P. I No bien, y lo que nos permite tenerlo al definir nosotros la infraestructura como código, definirla sí en un repositorio es que nosotros podemos hacer un seguimiento de todos los cambios de nuestra infraestructura. y podemos saber si nosotros tenemos definido todo como código, todo de una manera ordenada, no solamente como configuraciones, porque de otra manera tendríamos que ir a la consola de Amazon a la Web de Asurf e Ir, Y por cada una de las secciones a agregar un usuario agregar esto, hacer las asociaciones y que, además, el problema que tiene es que o la ventaja que tiene toda razón es que 1 puede crear módulos y compartirlos. Entonces 1 puede compartir módulos preconfigurados para que dentro de la misma organización ya se utilicen y se puedan configurar ciertas cosas de una manera un poquito más no automática. Pero como una especie de template para cumplir ciertas requisitos dentro de la organización. Entonces nosotros podemos, de esa manera estandarizar la configuración si por medio de estos módulos donde nosotros lo podemos justamente compartir a través de la organización y que los podemos publicar a un terraphone registry, así como, básicamente, como la mayoría de las empresas grandes que tienen sus propios registrs para diferentes cosas, no que tienen sus registros para los paquetes. M. P. M, para. tal vez incluso para imágenes de Docker, porque obviamente no hay forma. No lo van a publicar en Dock Hub sus imágenes internas de sus aplicaciones. ¿sí? Entonces lo mismo podemos hacer con los módulos de terrazón. Entonces ahora vamos a ver un poquito más en detalle cada cada componente. Entonces el Provider es, como decíamos, es un tipo de plugin que se inter se encarga de interactuar con el servicio de Cloud, servicio saas y cualquier otro tipo de Api, Sí, lo que nos permite. Es decir, bueno, nos da el P, digamos, el el plugin nos dice, bueno, qué es lo que podemos configurar? Finalmente, no, ¿Qué recursos? ¿cómo lo configuramos, qué atributos le ponemos y qué es lo que definimos? ¿no? Y bueno, en el registro hay un obviamente hay un registr y público donde, así como en Docker, Hub, 1 se busca una imagen de May. S. Q. L, Hay un registr y público donde 1 puede buscar los los diferentes plugins para diferentes nubes, para definir diferentes cosas. Y 1 los puede ir agregando después tipos de recursos, porque dentro del lenguaje de de

lo que sería Terraform, nosotros podemos definir recursos. Sí que básicamente son una especie de objetos u objetos que nosotros podemos definir, que pueden ser redes virtuales, servidores base de datos, Dns y etcétera. Recursos que se les imagina. acá por ejemplo, tenemos un ejemplo, sí de una instancia, Sí, de de Amazon, una de 2 micro, ¿sí? Y bueno, este es el código del servicio que no que está, que no, no tiene mucho sentido. La verdad está perfecto. Lo tengo que guardar después. Otra cosa que podemos nosotros definir. Aparte de podemos definir variables, sí, no recursos, pero Esta es una variable. Sí, donde podemos, por ejemplo, una variable de tipo string donde definimos la instancia que vamos a utilizar y después también podemos definir Salidas outputs. ¿sí? Y estas salidas, lo que nos permiten es mostrar ciertas variables o ciertas cosas, cierta información que nosotros queremos exportar sobre los recursos que nosotros creamos, sí, y de lo que nosotros definimos. Bueno y una vez más, tenemos la parte de módulos que nos permiten esto, agrupar y encapsular recursos, configuraciones para ser reutilizado. Sí, también podemos definir lo que son de alguna manera parámetros. Entonces podemos sobrescribir o pasar valores que nosotros queremos para esos módulos. Entonces básicamente, podemos, cuando compartimos un módulo, va a dejar que nosotros tenemos ciertas variables a las que podemos definir y poner y asignar nombres a esos recursos y ya ejecutar, porque por ahí definir ciertos recursos se ma se definen de la misma manera. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en una de las empresas, cuando definíamos los módulos de de Terraform. Siempre teníamos que tener nuestro B, P. C, nuestro nuestro usuario de nuestro equipo. ¿sí? Y Y y todas esas definiciones que eran comunes al equipo. Entonces todo eso estaba en un en un módulo que lo que lo definíamos y lo y declarábamos todas esas variables y lo teníamos que tener. Y si cualquier recurso nuevo que necesitábamos crear. podíamos, digamos, asignar esos usuarios y de alguna manera, reutilizar esas variables? Bueno, y acá lo que le mencionaba antes, no los módulos comunitarios, ¿sí? Y los y los módulos oficiales de uso público. Bueno, acá un poquito más en detalle de lo que les mencionaba. Lo del state management. El es que es el el manejo del estado de nuestros recursos o de nuestra infraestructura por medio de un archivo. Json: Si. entonces este y para qué sirve o para qué le sirve, digamos, mantener en un estado a a Terraform es para saber. Bueno, yo tengo un estado actual. y cuando 1 ejecuta un plan en realidad es el plan que digamos es al Estado que 1 lo quiere llevar esa infraestructura. Entonces lo que le permite con esto es que con el Json puede saber qué modificaciones tiene que hacer para justamente alcanzar el Estado deseado. Sí, y mo te muestra justamente en el plan. ¿qué es lo que va a cambiar? ¿qué es lo que va a hacer. Y esto puede ser almacenado localmente o en backend remoto. Sí, ese estado después también nos permiten manejar diferentes workspaces o environments. Sí, para gestionar múltiples instancias de una configuración. De de Terraphone. Esto nos permite de alguna manera tener diferentes entornos de desarrollo como de prueba y de producción, y cada 1 con sus propias configuraciones y su propio Estado. Sí, porque, como comentaba el compañero. no siempre podemos tener la misma infraestructura en todos, pero bueno, podemos. tal vez en, digamos, en el enviroment de desarrollo o de pruebas, hacer algunas pruebas mínimas con lo que tenemos. y eso va a tener un Estado entonces, pero siempre nos permite a nosotros hacer por lo menos tratar de achicar el error con las cosas que sí podamos probar entonces. Y también nos ayuda esto, de mantener separados y evitar conflictos y gestionar los recursos de manera aislada. entonces para que se pueden utilizar los Workpace para mantener entornos separados de desarrollo, testing y producción, versiones de infraestructura, mantener versiones de en paralelo para separar entre múltiples clientes y múltiples múltiples proyectos. pruebas para hacer pruebas de carga sin afectar la parte de producción, entonces de alguna manera separarlos de esa manera. Y después tenemos la parte un poquito de seguridad y con playas, ¿sí? Donde acá a por podemos definir políticas de seguridad. Sí, con playas como código. y esto también integrándose con con otras herramientas que provee Hashi Core como Sentinel para evaluar que esas políticas realmente se están cumpliendo? Sí, y esto es lo que facilita. Es la automatización de la seguridad y el cumplimiento de las normativas. Bueno, es la verdad. Es que bueno, terrafón se usa para, como decíamos, para la creación de de diferentes tipos de infraestructuras desde algo muy básico, si hasta cosas muy complejas como multicloud, sistemas híbridos. Y bueno, siempre está en constante expansión, Todo todas las herramientas y todos los recursos relacionados a terrazón. Entonces acá tenemos, digamos, el trabajo de flujo, el flujo de trabajo típico. Si de Terraphone, donde primero hay, creamos un repositorio o algo, y y declaramos a Terraform

Si entonces después podemos, también escribimos la nuestra infraestructura. Sí, podemos agregar inclusive los módulos antes de ejecutar el terraform plan, si deberíamos, sí, porque vamos a tener que agregar el provider. Y después, una vez que tenemos eso. Y verificamos que el plan de ejecución y los cambios que se van a hacer y cómo se van a aplicar, hacemos el terraform Apply después. Por último, si en algún momento no es lo usual. pero se puede hacer un terragrunt, Destroy y destruir todo, o sea, borrar toda la infraestructura que creamos, no y dejarlo nuevamente en 0, Entonces los beneficios de de Terraform sí, tener la infraestructura como código. Si que esto nos permite que sea versionable, reutilizable, documentada. poder obtener multicloud porque básicamente nos permite tener la misma configuración en múltiples nubes o transportar esa configuración y tener algo así como un espejo en cada nube, entonces nos permite gestionar mucho más fácil en diferentes nubes nos permite tener un estado declarativo de cuál es el estado que quiero que esté mi nube sí y no los pasos. Podemos previsualizar un plan de ejecución donde vamos a ver en detalle qué son los cambios que se van a realizar dentro del estado de de nuestra infraestructura. Podemos tener un un gráfico de recursos y una gestión automática de dependencias. También podemos modularizar el Código si compartir los módulo, hacer configurables, hacer evaluar inclusive hasta, podemos, digamos, de alguna manera. tratar de predecir cuál va a ser el incremento de costos a partir de del plan que queremos implementar. No podemos hacer ahí como una estimación, de alguna manera, si eso va, cuánto se va a incrementar el costo o cuando o, por el contrario, cuánto vamos a a reducirlo? No bien. Y con esto es todo. vamos a. Les vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a mirar. Vamos a empezar por, Les voy a mostrar y registry. ese era, Sí, este es el registro muy parecido a lo que es Waterhouse, donde, bueno, ya nos aparecen las primeras nubes más utilizadas donde está Amazon, Cool Cloud y azul. Sí. Incluso ahora con Alibaba, tenemos para definir Kubernetes acá nos da inclusive ya el diagrama de de la infraestructura, sí de de la arquitectura. Y bueno, y para empezar a utilizarlo localmente. Lo que nosotros tenemos que hacer es: vamos a Mhm. Por esto no me acuerdo aún. Yo tenía por acá un pequeño ejemplo. No me acuerdo si era en el mismo de de box o era en otro. Y si no lo creamos claro, sabía que me gustaría borrar ese en bien acá Tenemos la carpetita de Terraform. Esto. Bien, es un es 1 de los archivos. Bueno, primeros hay que pensar que estos generalmente se organiza. Lo podemos organizar en diferentes carpetas. Como cualquier código que tenemos disponible dentro de de un repositorio. Y generalmente te vamos a tener o se organiza en un main D. F, En algo así. Muy sencillo. Digamos después tenemos maneras más complejas de organizar un proyecto de terraform. sí, pero en principio tenemos realmente se organiza en main en providers, podemos tener una carpeta que sea módulos donde ahí vamos a definir y tener nuestros propios módulos y también variables. Sí, de esa manera. Nosotros definimos diferentes cosas en diferentes archivos. En este caso. Yo creo que había definido acá un recurso. Tengo el provider. Si ven, acá, tengo el provider de render, ¿sí? Y acá, nos permite decir, bueno, puedo definir un dentro del provider. Tengo que definir una a P. I Key. Le tengo que pasar el api Key y el Owner I D, que básicamente eso lo tenemos. Lo sacamos dentro de nuestra cuenta y que, a su vez, yo esta esta api key, la tengo definida en la tengo definida. Acá. Que lo que se hace es se carga en una variable de tu entorno. Sí. ¿cómo te febar? Sí. Esto le es un un prefijo que se le agrega a la variable de entorno. Entonces. Terraform sabe que tiene esa variable de entorno y que de ahí tiene que tomar estos datos. Entonces acá estamos el Owner I D. Y la Api Key, por ejemplo, para el Random. Entonces después, acá. Bueno, tenemos esto a ver si está el sigue estando el de render. Me encanta. Entonces acá tenemos el el de ronda a ver qué nos dice la última versión del noviembre del 2 025 del año pasado. y acá en la misma registry Bueno, nos dice, bueno, acá. Está el apikey en la unir I D, que son las cosas que necesito. Y acá también nos dice, bueno, qué recursos. Podemos definir dentro de esto. Creo que esto ya quedó medio de de precado. porque si vamos a la a render observabilidad. creo que lo habían sacado la última vez. Claro, a ver prender terraform. Tuve incorporar. Renders Resorts estudió, sí, pero te deja. para eso ahora. Pero bueno, siempre recomiendan utilizar los los blueprint de ellos. Pero bueno, se puede. Vamos a ver si todavía el ejemplo funciona. Entonces, bueno, una vez que tengo el provider acá, lo que puedo hacer es definir, digamos, acá en el main. en el main defino, el recurso que quiero hacer. El deploy, ¿sí? Y en este caso es una un servicio privado. Sí, básicamente es un nada. Es esto. Creo que estoy deployando básicamente la imagen de de Docker que yo tengo, y creo una instancia sí de con el plan Free. Creo que esto habían depredador. Esto

era a ver porque yo, si iba acá al módulo. Creo que ya habían sacado que no se podía definir los proyectos se fallaba. Nata Sur 6 suizos web service acá plan Starter. Y creo que ya el el Free no se podía malgastar que el plan ya no podía ser free si no que tenía que ser Starter Standard, y pro podemos intentar con Starter a ver si es lo mismo. Entonces acá lo que venimos es. vamos a darle éxito a este que no me dejaba las ejecuto. mira, me pide la a P, I, no a ver si le puedo ahora hay una prender. Bien, entonces eso no puede venir Acá dónde era a ver. Vamos a ver. Creo que era el usuario Tom settings ¿Qué pasa a pi clic? Cada 1 puede cenar a ver si no me permite, tengo que hacer alguna. Sí, a ver si me permite ahora. Y el Lawner. I, D, Yo tenía razón. Sí es este Big No que yo descubrí que es este de acá en la u R. L, Porque si lo buscas, no lo encuentras en ninguna parte. a ver si me lo tomo bien ahí no se ve. Pero acá nos está diciendo qué es lo que se va a hacer. No se va a crear un nuevo recurso que va a ser un recurso de render sí y que va a descargar si la imagen entonces acá nos está mostrando el plan. Como no hay nada creado, en realidad nos muestra que todo todo esto se va a crear. Si yo le doy un terrapón. Ahora, le doy un terraphone Apply. Vamos a pedir otra vez lapiquín esto. ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque yo debería haber corrido? Eso? Debería haber corrido la la variable de punto alto? Por eso el script, ese lo que hacía era es Mhm. Entonces, acá una vez que le di el Upply, me va a pe pedir por confirmación, me dice, bueno, realmente quieres aplicar estos cambios? Se lo pongo, que si Y bueno, acá es donde falla, porque no existe el plan, o me dice que agregué la tarjeta para hacer el porque no, no está. No te lo dejan para el Starter. Ya era ya era pavo. Pero ese era ese era el problema. pero de cualquier forma lo hubiera generado. Lo que te hace este género. Un servidor acá es una lástima, Pero pero si no lo que podemos hacer es crear 1 nuevo. toda la razón que también de razón local. Stock claro, No, ese era solamente el teléfono. Son Sample, la del papel C o u Bueno, acá. No no tenemos nada, pero podemos hacerlo correr un terraphone Init. Y esto es lo que va a hacer, es que va a inicializar el el directorio como un directorio vacío, pero antes tenemos que regarlo un provider. Entonces lo que hacemos es vamos a agregar acá. Wifi cerrazón, no perdón, luego iden y vamos a agarrar algún provider. Vamos a agarrar yo lo que hago cuando no no puedo crear. Creo que está el de Docker. Sí, creo que es cierto. Entonces lo que podemos hacer, Nos copiamos acá el código para usar este provider. Creo que vamos acá y acá nos va a dar opciones de configuración que acá. Esto yo lo tengo que setear. lo tengo que chequear, y le tengo que cambiar el Stream. Lo que estoy usando con lima. si no me falla, no conecta con colima. y después, bueno, acá es donde 1 puede declarar diferentes recursos. Entonces, ahora, si, bueno, ahora sí puedo ejecutar el el terraphone Init. Y ahora me va a descargar ese provider. Y me va a generar ahí estos archivos. Bueno, acá en en terraforce, obviamente creó toda la parte. El provider. Sí, descargo, un rítmic también del provider y generó un terraphone block que es como así como para manejar los providers o los o los plugins. Sí, donde bueno, tienen los hash para verificar que ese provider es el la versión del probado. Básicamente entonces ahora nosotros podemos mantenerlo ordenado y hacer un main. Tf: Y ahí es donde nosotros declaramos los recursos que realmente vamos a utilizar esto. Bueno, supongamos que ahora es algo sencillo. Pero si fuera una nube. acá declararíamos acá, o en diferentes módulos, declararíamos los recursos que queremos utilizar. Entonces, si nosotros Ahora, corro terraphone plan nos va a mostrar como nos mostró con render. Va a crear todo lo que necesite. ¿sí? Entonces acá podemos ver lo que es necesario. De hecho, hay otra cosa que podemos definir. Acá. Bien, está bien en este. Lo voy a cambiar. Le voy a poner samper por ahora bien, y ahí nos va a mostrar. Y lo que va a hacer es que si yo le doy una play cuando oyes Ahora, no tengo ningún contenedor corriendo. Sí, hice un doter. P. S Y no tengo nada. Vamos a ver Ahora, cuando termine, dijo que la playa está completado. Por lo tanto, no tengo. No creo que. R. P. S. Debería haber creado el container Acá definir la imagen. No hay un recurso y programado que no lo ejecutó a ver si faltaba algo más. Los que nos definen todos los atributos que tiene. Digamos, ese recurso que nosotros podemos definir. pero no debería ser necesario. porque la imagen la descargo, bueno, ¿Por qué no la creo? Las imágenes, los volúmenes? Claro. así, si nos damos cuenta de que es lo que les falta, pero no era este, que era muy sencillo número. De manera vamos a ver un tutorial a ver si existen, no a ver de todas formas móviles abstracto. Este es el caballo que tenemos. sí de lo mismo. Algo intentar con esto. Si 1 funciona con 1 capaz que la imagen necesita declarar algo más. La podemos hacer un terraphone destroy iba a destruir. Me imagino que las imágenes también a ver si usted con perrofon clan Otra vez voy a decir

que es lo que va a crear nuevamente. Ahora debería crear la imagen Enginex. Vamos a ver si ahora lo creo que se establecían. Estaba trabajando un rato más. Bien. Ahora sí, de debía de ser la imagen de ubuntu. Entonces ahora sí, tenemos el Enginex corriendo, y lo básicamente lo creamos desde ahí. Entonces. Ahora, si yo voy esto está en qué puerto. Ocho. 1 000 el Host. Ocho 1 000 Ahí tenemos Tailandginx corriendo. Es otra forma de de aclararlo. Si 1 quiere sí declarar todas las características. Obviamente, esto no reemplaza un docker file. Pero es interesante saber que 1 lo puede hacer. De esta manera también se se declara la la infraestructura, no en proyectos más complejos. Entonces, ahora, si yo hago el bueno, acá, hay algo interesante. ¿qué pasa si yo le cambio este nombre. Hay que tener en cuenta que nos va a mostrar ahora, cuando vamos a Terraform Plant algo interesante. ¿por qué a ver si esto sigue siendo válido, Acá nos aparece todos los cambios que va a aplicar. Entonces nos va a decir bueno, cosas que se agregan cosas que que va a sacar y cosas que va a cambiar. Y acá nos da algo muy importante en este caso. como nosotros que cambiamos el nombre. Pero para cambiar el nombre en Docker no podemos como renombrar un archivo y ya está, y la instancia siga corriendo, sino que lo que hace es. tiene que es forzosamente matar la instancia y volverla a crear. O sea, que no todas los recursos, ¿sí? Y esto es por ahí lo complejo de de tratar de visualizar, no todos los complejos, todos los recursos se actualizan. Hay algunos que se ti. Se tienen que eliminar y volver a crear para actualizarse o por lo menos ciertos atributos. Sí, eso va a depender también del proveedor. cómo el de proveedor defina que eso se puede cambiar o no. Entonces, en este caso lo que va a pasar es que si yo ahora un terraform Apply va a terminar ap destruyendo la imagen de Docker, que está y creando una nueva con un con el nuevo nombre y E, y esto es lo que 1 a veces también tiene que tener en cuenta y qué es lo que va a terminar pasando? Y cómo eso va a impactar en nuestra infraestructura? No, porque no siempre todos los cambios son, digamos, eso como una una actualización. Y bueno, y si obviamente ahora le doy destroy va a eliminar todo. No tienes razón. Esto es como un pequeño. La verdad es que yo quería ser el el otro ejemplo, el otro laboratorio con local Stark, pero bueno, justo en marzo hicieron el proyecto privado y yo no lo puedo hacer. No lo puedo. No lo puedo utilizar más porque la idea era después, compartírselo, y que ustedes pudieran jugar con con lo que al estadio. ¿qué es lo yo? Lo que quería hacer? Si ahora lo podemos ver. Voy a cerrar este y vamos a abrir el local Start para que vean lo que yo había armado en y Afganistán ya había armado. Estaba armando Esto, que era un E. K. S, un ejemplo de E. K, S Con toda la infraestructura. Y lo que quería que después compartírselos y que que lo tuvieran. Era esto donde era un terraform con toda la infraestructura. Bueno, en este caso había hecho algo bastante sencillo, un un eks de Amazon sí. Obviamente, todo esto corría dentro del local esta de forma local, atravesando Docker, porque lo que 1 configuraba en el proyecto era bueno. Este es el Este era el Docker fire sencillo. Estaba Estaba todavía haciendo las pruebas. Y bueno, la idea era combinar local Star Terraform, y hacer un Y Uy y gobernantes para que hacer un mini Deploy de laboratorio en nuestras máquinas. Pero bueno, quedó ahí. Tal no pudo ser. Pero estaba bueno como para ver la infraestructura. Esto lo lo hubiera tenido que ordenar un poquito mejor para que parezca un proyecto real, y no todos los archivos así tirados. Pero, bueno, sí, esto era lo que lo que quería hacer. Por eso acá tenía los deployment. los archivos de Ployment para definir el L. K. S. Hacer con con mini q y hacer el deploy. Pero, bueno. no puedo ser. Y bueno con eso. Nada. Eso es lo que tenía para mostrarles de terraform. Eso era la la presentación. Sí que tienen alguna duda.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:21:21

De mi lado. Profe muy buenas.

FACUNDO SAFE · 01:21:23

No.

Lucas Bonanni · 01:21:27

Bueno, Excelente. Bueno, ahora yo, bueno, les confirmo, acá están las fechas de final, Sí, este ojo que es un miércoles por las dudas, porque sé que el viernes es feriado. Así que por las dudas para que tengan en cuenta y después el resto Sí, creo que son Todavía no no sé qué, pero, bueno, igual son estas las fechas. Ya me las pasaba en para que lo tengan en cuenta. Y ahora le subo en tapetela.

FACUNDO SAFE · 01:22:06

Bárbaro profe buen fin de semana.

Lucas Bonanni · 01:22:09

Igualmente buen fin de sí.

MANUEL KRIVVOY · 01:22:12

Mhm: He para dejarlo bien en claro. Así que estuve hablando al principio de la clase. Pero bueno. entonces las presentaciones. Y lo que vamos a hacer es mostrar lo que tengamos hecho, obviamente con los criterios mínimos para aprobar según las consignas, y después ahí vos nos va a decir mejoras que vamos a tener que hacer y presentarlas al final.

Lucas Bonanni · 01:22:37

Sí, Sí, No, no, No necesariamente ahí mismo, Sí, por decir lo que van a hacer es lo lo van a entregar. Se les voy a dejar un lugar para para entregar eso. Digamos, tienen que entregar el el documento, el link al red o no. Y ahí yo lo voy a revisar. Y le voy a dar el feedback después a sincrónico el día de la presentación, van a dar la presentación.

MANUEL KRIVVOY · 01:23:00

Okay.

Lucas Bonanni · 01:23:02

Y.

MANUEL KRIVVOY · 01:23:03

De la.

Lucas Bonanni · 01:23:03

Desde el transcurso, les voy dando el feedback.

MANUEL KRIVVOY · 01:23:08

A mí. Yo mandé mi avance por Slack. Yo igual hoy, con lo que charlaron al principio, me di cuenta que me falta, por ejemplo, el el yo estoy usando el render el hook para hacer el deploy, pero estoy usando el letes. Recién vi para usar el Shah de del comité. Y por ahí eso se capaz, se me complica. Es muy, muy necesario. Vos Ves que que sea sin usar el leites para que me haga el.

Lucas Bonanni · 01:23:37

Sí, porque no tiene sentido. No tiene mucho sentido del deploy y igual.

MANUEL KRIVVOY · 01:23:44

Está ahí. El Worldflow.

Lucas Bonanni · 01:23:47

Sí, sí abriéndolo. Por eso te digo, la idea es que lo hagan con un versionado, porque por ley test es como que no tiene lo que te hace, es descargar siempre laters.

MANUEL KRIVVOY · 01:24:01

Claro.

Lucas Bonanni · 01:24:04

Pero bueno, si no llegas, y lo haces.

MANUEL KRIVVOY · 01:24:08

Me me faltaría eso. Y lo del monitoreo también. No lo hice todavía. Pero, bueno, voy a intentar hacer esas 2 cosas para la semana que viene. Entonces.

Lucas Bonanni · 01:24:17

Dale. Dale. Dale. Dale: Sí, Sí, Sí, fíjate que. Bueno, ahí.

MANUEL KRIVOY · 01:24:21

Y a la.

Lucas Bonanni · 01:24:22

Pero no sé si lo viste, que compartió ya con más.

MANUEL KRIVOY · 01:24:25

Y sí.

Lucas Bonanni · 01:24:26

Y todos, ¿Qué.

MANUEL KRIVOY · 01:24:27

Me voy a a irme a guardar el link y le voy a echar un ojo. pero bueno, esas 2 cosas me quedan ahí. Gracias. Profe Buen fin. Da.

Lucas Bonanni · 01:24:38

Igualmente buen fin de.

FRANCISCO NOCEDA · 01:24:39

Sé, yo tengo una.

CRISTIAN QUEIROLO DOMINGUEZ · 01:24:40

En el.

FRANCISCO NOCEDA · 01:24:40

Con tirón.

Lucas Bonanni · 01:24:41

Sí.

FRANCISCO NOCEDA · 01:24:42

Una cosa que no termino entender por las dudas viste que en la consigna del Pp hay un par de funcionalidades extras que entiendo que no son las bases del proyecto. Y abajo dice: el objetivo es poder tener al menos 2 versiones del proyecto, una básica y una avanzada. eso de 2 versiones. Como o sea, nosotros tenemos que hacer lo básico. Y después, si nos extendemos, lo hacemos en otra otra rama u otro ripo, o es todo. Dentro de lo mismo.

Lucas Bonanni · 01:25:10

Depende vos. Lo estás haciendo individual.

FRANCISCO NOCEDA · 01:25:12

No, no estamos en grupo.

Lucas Bonanni · 01:25:14

Bueno, tal vez ahí en la avanzada. Y lo que depende de si es tu reto o no. Si no es tu reto. Haces un Ford y vos agregaste eso a avanzado. Y si esto repo bueno, lo agregas en el tuyo y bueno a tus compañeros para, más que nada para la presentación final, Pueden hacer un se hacen el Ford y traen con las modificaciones y.

FRANCISCO NOCEDA · 01:25:46

Claro, no, Pero yo esto, pues, como o sea, para entrega base, o sea, hacerlo con mi compañero, ahora de sumarle un par de cosas. Estamos viendo que podíamos sumar de esas de esas funcionalidades.

Lucas Bonanni · 01:25:56

Bueno, háganlo en el mismo rombo. Sí.

FRANCISCO NOCEDA · 01:25:58

Directamente lo mismo, reposo. O sea, no diferenciamos nada directamente de todo.

Lucas Bonanni · 01:26:01

No, no, no, no diferencia nada.

FRANCISCO NOCEDA · 01:26:03

Ah, listo! José. Excelente profesor.

Lucas Bonanni · 01:26:04

Es una versión avanzada porque es bueno. Como la versión avanzada del perfecto.

FRANCISCO NOCEDA · 01:26:09

Claro, O sea igual, se pueden sumar un par de cosas a mano o hace falta, si sumamos sumamos todos.

Lucas Bonanni · 01:26:16

Vamos. No entiendo.

FRANCISCO NOCEDA · 01:26:19

Varias funcionalidades. Podemos elegir algunas para sumar y algunas no, por ejemplo, porque por un tema de tiempo más que nada.

Lucas Bonanni · 01:26:24

Sí, sí, no, no hay problema.

FRANCISCO NOCEDA · 01:26:26

Listo, buenísimo. Bueno. Listo, eso Eso es ahora. 1 000: Gracias.

Lucas Bonanni · 01:26:31

Dale. De nada.

FRANCISCO NOCEDA · 01:26:32

Nos vemos? Profe Chao.

Lucas Bonanni · 01:26:33

Nos vemos buen finde.

JEREMY BACHER · 01:26:37

Bueno, Lucas, cualquier cosa, Espero ahí el mensaje a través de Slack. Si te parece yéremio.

Lucas Bonanni · 01:26:46

Dale a ver, déjame chequear, seremi, seremi dale listo. Sí, yo lo lo miro igual por lo que vi. Era lo de lo del render de Hook que que te faltaba. Y después, en general lo lo vi bastante bien. Así que si estás viendo de sumar Red New Relly, está bien. Vos cómo di cómo dije? No gusta cuando hable lo de la lo de la presentación. Fíjate de ver. Bueno. qué buenas prácticas utilizaste para tu framework en en base a cómo construías la el Docker file el el docker con Post, no el el flujo. ¿por qué lo definiste? Cuáles iban a ser los true feedback loops dentro de del flujo, no para cuando creabas y desarrollabas la aplicación. Y bueno, esto lo de monitoreo. Y lo de Y lo que acabamos de hablar de de play random.

JEREMY BACHER · 01:27:53

Excelente. Excelente. Bueno, gracias por la aclaración. Y bueno, entonces cualquier cosa le le voy pasando las actualizaciones ahí por Slack, entonces Lucas.

Lucas Bonanni · 01:28:04

Dale Dale, cualquier cosa. Me Me pregunta que yo voy a estar por acá.

JEREMY BACHER · 01:28:08

Es: bueno. Muchas gracias. Buen fin de semana.

Lucas Bonanni · 01:28:11

Igualmente chao, chao.

FACUNDO EMANUEL MODARELLI · 01:28:19

Echado por el fuego en finde.

Lucas Bonanni · 01:28:21

Buen fin de.