

Dokumentace k API pro web

API pracuje na základě dotazů přes HTTPS dotazování, zasíláním JSON objektů.

1. Login

URL endpointu: `{{baseUrl}}api/user/login`

- v json objektu se posílá username a heslo, heslo je kódované v SHA512
- při zdárném přihlášení je vrácen json objekt, který obsahuje položku *authToken*
- *authToken* je následně požadován při každém dotazu na API
- v případě špatného přihlášení je vrácen prázdný json a jako HTTP CODE response je 403

-

2. Logout

URL endpointu: `{{baseUrl}}api/user/logout`

- tuto funkci není zcela nutné volat, udržuje větší bezpečnost, jelikož deaktivuje validitu *authTokenu* na straně serveru
- *authToken* jako takový je validní po jednu hodinu od vygenerování

3. GetOffers

URL endpointu: `{{baseUrl}}api/offers`

- v json objektu může být parametr limit, který může nabývat hodnot 1 - 50
- v případě, špatného rozsahu, je automaticky nahrazen 10
- automaticky je nahrazen 10, také v případě že není zadán vůbec
- funkce vrací json pole s objekty představující jednotlivé nabídky
- parametry nabídky jsou stejné, jako v dokumentaci k srealitám pro lepší kompatibilitu
- parametry které jsou rozdílné od srealit jsou
 - *export_id* -> nutné pro označení, správně stažené nabídky
 - *export_type* -> 1 přidání/změna nabídky, 2 smazání nabídky
 - *offer_id* -> interní číslo nabídky v systému, toto ID je unikátní v rámci celého systému
 - *create_date* -> datum vytvoření nabídky
 - *modify_date* -> datum poslední modifikace nabídky
 - *seller_id* -> ID makléře, každý makléř má unikátní ID
 - *seller_name* -> jméno makléře
 - *photos* -> pole s fotografiemi, obsahuje označení fotografie pro dotaz ke stáhnutí

- *penb* -> obsahuje označení souboru pro stáhnutí přes funkci viz. níže
- *video* -> obsahuje označení souboru pro stáhnutí přes funkci viz. níže

Funkce vrací, nabídky pro export. Je nutné stažení nabídek potvrdit přes funkci **Confirm** viz. níže. V případě nepotvrzení stažení, bude API vracet stále stejné nabídky.

4. Confirm

URL endpointu: `{{baseUrl}}api/offers/confirm`

- v json objektu se posílá pole obsahující *export_id*, získané z funkce **GetOffers**
- tento krok je nutný, tímto se na serveru udělá záznam o správném stažení nabídek, bez tohoto kroku bude API vracet stále stejné nabídky, doporučujeme pro testování import nabídek tuto funkci implementovat jako poslední, až ve chvíli kdy je import nabídek hotov

5. GetFile

URL endpointu: `{{baseUrl}}api/offers/get-file`

- v json objektu se posílá jediný parametr file, který obsahuje označení souboru, které se dostane z funkce **GetOffers**
- funkce vrací obsah soubor, který je na straně serveru získán pomocí metody *file_get_contents*

6. GetBranches

URL endpointu: `{{baseUrl}}api/branches`

- funkce vrací seznam poboček v systému
- je dostupné pole brokers, které obsahu ID uživatelů přiřazených k dané pobočce
- *show_on_web* => 0 / 1, příznak určuje zdali se má zobrazovat na webu či nikoliv

7. GetBranchPhoto

URL endpointu: `{{baseUrl}}api/branches/get-file`

- fotka se stahuje stejně jako fotka nabídky, tedy na výše uvedenou adresu se posílá JSON pomocí POST s jedním parametrem a to je *photo_id*
- *photo_id*, je ID získané v dotazu pro získání seznamu poboček

8. BranchConfirm

URL endpointu: `{{baseUrl}}api/branches/confirm`

- v json objektu se posílá pole obsahující *export_id*, získané z funkce **GetBranches**
- tento krok je nutný, tímto se na serveru udělá záznam o správném stažení pobočky, bez tohoto kroku bude API vracet stále stejné pobočky

9. GetBrokers

URL endpointu: `{{baseUrl}}api/brokers`

- funkce vrací seznam uživatelů
- u každého uživatele, je dostupná informace *photo*, která nabývá hodnot 0 a 1
- v případě, že je 1, tedy uživatel má fotografii, se tato fotografie stáhne viz funkce **GetBrokerPhoto**
- *show_on_web* => 0 / 1, příznak určuje zdali se má zobrazovat na webu či nikoliv
- *active* => 0 / 1, příznak určuje zdali je makléř aktivní či nikoliv
- jsou vráceni jen makleri kteří se nějak změnili

10. GetBrokerPhoto

URL endpointu: `{{baseUrl}}api/brokers/get-file`

- fotka se stahuje stejně jako fotka nabídky, tedy na výše uvedenou adresu se posílá JSON pomocí POST s jediným parametrem a to je *broker_id*

11. BrokerConfirm

URL endpointu: `{{baseUrl}}api/brokers/confirm`

- v json objektu se posílá pole obsahující *export_id*, získané z funkce **GetBrokers**
- tento krok je nutný, tímto se na serveru udělá záznam o správném stažení makléře, bez tohoto kroku bude API vracet stále stejné makléře

V příloze je zip soubor s ukázkou kódu v PHP pro výše zmíněné API, je tam `index.php`, kde je zobrazeno jak se s API pracuje, dále je přítomen soubor `class.import.php`, který obsahuje vlastní komunikaci se serverem.