Napomene

- * Skriptu imenovati katalog_skripti.sh
- * Argumenti: ime kazala i broj redaka koji se ispisuju (podrazumijevana vrijednost 6)
- * Isprobanu skriptu predati kroz Ferko, komponenta Izlazni test.
- * Obavezno zaključati upload!
- * Prilikom rješavanja izlaznog testa nije dozvoljeno koristiti Internet ni komunikaciju s kolegama!
- * Pri pisanju koda voditi računa o preglednosti.

Zadatak

U direktoriju MyScripts pohranjen je niz prethodno napisanih skripti. Svaka skripta u početnih nekoliko redaka sadrže (u obliku komentara) podatke o njenoj namjeni i načinu korištenja. Napisati bash skriptu koja će ispisati "katalog" skripti iz zadanog direktorija, u obliku kao u primjeru. Pri pozivu skripte navodi se ime direktorija, te broj redaka koje za pojedinu datoteku treba prikazati. Drugi parametar je neobavezan, a podrazumijevana vrijednost je 6. Skripta treba provjeriti je li prvi parametar ime datoteke, te generirati obavijest o pogrešci u slučaju pogrešnog pozivanja.

Primjer izvršavanja skripte:

```
$ ./katalog_skripti.sh MyScripts 5 Ime skripte: demo_1_ljuska.sh
#!/bin/bash
# Opis: skripta služi za demonstraciju na Skriptnim jezicima
# Pozivanje: ./demo 1 ljuska.sh <src dir&gt; [&lt;br redaka&gt;]
# Autor: Nepoznati Autor
Ime skripte: demo 1 perl.pl
 _____
#!/usr/bin/perl -w
# Opis: prva skripta u Perlu
# Pozivanje: ./demo 1 perl.pl
# Autor: Larry Wall
Ime skripte: demo_2_ljuska.sh
#!/bin/bash
# Opis: kopiranje kolekcije datoteka
# Pozivanje: ./demo_2_ljuska.sh <src_dir&gt; &lt;dst_dir&gt;
# Autor: Bill Gates
Ime skripte: demo_2_perl.pl
#!/usr/bin/perl -w
# Opis: demonstracija regularnih izraza u Perlu
# Pozivanje: ./demo 2 perl.pl
# Autor: Charles Dickens ...
```