

REVENDICATIONS

1. Système de toit rigide rétractable (1) pour véhicule découvrable (2), ce système comprenant une
5 partie de toit avant (3) et une partie de toit arrière (4), la partie de toit arrière (4) étant montée de manière pivotante sur la carrosserie (6) du véhicule (2) selon un axe de pivotement transversal (5), la partie de
10 toit avant (3) étant montée de manière pivotante à une extrémité (7) de deux bras de levier (8) articulés chacun à leur autre extrémité (9) sur la carrosserie (6) du véhicule et étant à son extrémité arrière (10)
articulée à l'extrémité avant (11) de la partie de toit arrière (4), de sorte que, dans la position repliée du
15 système de toit (1) à l'arrière du véhicule (2), la partie de toit avant (3) se trouve dans une position sensiblement horizontale au-dessus de la partie de toit arrière (4), caractérisé en ce que la longueur (L1) en direction longitudinale (12) de la partie de toit
20 arrière (4) est notablement plus grande que celle (L2) de la partie de toit avant (3) de façon telle, et en ce que l'axe transversal (5) de pivotement de la partie de toit arrière (4) est disposé de façon telle, que, dans sa position repliée à l'arrière du véhicule (2), la
25 partie de toit arrière (4) occupe une position en diagonale partant de la région (13) où se rencontrent le fond (14) et la paroi avant (15) du coffre arrière (16), et s'étendant sensiblement vers l'arrière et vers le haut, ladite partie de toit arrière (4) balayant pendant
30 son pivotement un volume (V3) compris entre une première surface courbe avant (18) et une seconde surface courbe arrière (19) qui limitent respectivement dans l'habitacle (25) et dans le coffre arrière (16) un premier volume central avant (V1) pouvant être
35 accessible de l'intérieur du véhicule (2) et un second