

MySQL Workbench 8.0.10 - localhost - Script-2

Database: Observatorio Database (SQlite)

Tables:

- categoria
- cliente
- devolucion_presencial
- direccion_cliente
- empleado
- envio
- historial_pedido
- linea_devolucion
- linea_pedido
- linea_venta
- movimiento_puntos
- pedido_online
- producto
- producto_proveedor
- promocion
- proveedor
- sede
- stock
- subcategoria
- ticket_incidente
- transferencia_stock
- valoracion

Scripts:

```

-- CONSULTA 1 - Campos concretos
-- Devuelve solo nombre, apellidos y email de los clientes
-- registrados. Util para campañas de email marketing.
SELECT nombre, apellidos, email
FROM cliente
WHERE activo = TRUE;

-- CONSULTA 2 - WHERE con valor exacto
-- Muestra todos los pedidos online que estan en estado
-- 'pendiente'. Util para que logística priorice su gestión.
SELECT
    po.id_pedido,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    po.fecha_pedido,
    po.total
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
WHERE po.estado = 'pendiente'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;

```

Empleado 1

id	id empleado	A1 nombre	A2 apellidos	A3 dni	A4 email corporativo	fecha incorporacion	id sede	id activo
1	1	Carlos	García Moreno	12345678A	c.garcia@neashop.es	2016-03-15	1	1
2	2	Maria	López Fernández	23456789B	m.lopez@neashop.es	2017-06-01	2	1
3	3	Juan	Matinez Ruiz	34567890C	j.matinez@neashop.es	2018-05-10	2	1
4	4	Ana	Fernández	45678901D	a.fernandez@neashop.es	2019-11-20	1	1
5	5	David	Caro Jiménez	56789012E	d.caro@neashop.es	2019-01-08	1	1
6	6	Pedro	Sánchez Vidal	67890123F	p.sanchez@neashop.es	2019-03-14	3	1
7	7	Elena	Torres Navarro	78901234G	e.torres@neashop.es	2020-05-03	4	1
8	8	Lucas	Pérez Cerdillo	89012345H	l.perez@neashop.es	2017-01-22	1	1
9	9	Sergio	Blanco Ortega	90123456I	s.blanco@neashop.es	2015-12-01	1	1
10	10	Isaías	Mora Alonso	01234567J	i.mora@neashop.es	2021-03-18	3	1

MySQL Workbench 8.0.10 - localhost - Script-2

Database: Observatorio Database (SQlite)

Tables:

- categoria
- cliente
- devolucion_presencial
- direccion_cliente
- empleado
- envio
- historial_pedido
- linea_devolucion
- linea_pedido
- linea_venta
- movimiento_puntos
- pedido_online
- producto
- producto_proveedor
- promocion
- proveedor
- sede
- stock
- subcategoria
- ticket_incidente
- transferencia_stock
- valoracion

Scripts:

```

-- CONSULTA 1 - Campos concretos
-- Devuelve solo nombre, apellidos y email de los clientes
-- registrados. Util para campañas de email marketing.
SELECT nombre, apellidos, email
FROM cliente
WHERE activo = TRUE;

-- CONSULTA 2 - WHERE con valor exacto
-- Muestra todos los pedidos online que estan en estado
-- 'pendiente'. Util para que logística priorice su gestión.
SELECT
    po.id_pedido,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    po.fecha_pedido,
    po.total
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
WHERE po.estado = 'pendiente'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;

```

cliente 1

id	A1 nombre	A2 apellidos	A3 email
1	Ana	García Martínez	ana.garcia@gmail.com
2	Roberto	Jiménez Sáez	roberto.j@gmail.com
3	Carimen	López Díaz	carimenlopez@hotmail.com
4	Alvaro	Ruiz Torres	alvaroruiz@gmail.com
5	Ismael	Fernández Gil	ismael.f@gmail.com
6	Miguel	Naveiro Peña	miguel.n@gmail.com
7	Adriana	Santos Blanco	adriana.s@gmail.com
8	Fernando	Castro Méndez	fernando.c@gmail.com

MySQL Workbench 8.0.10 - localhost - Script-2

Database: Observatorio Database (SQlite)

Tables:

- categoria
- cliente
- devolucion_presencial
- direccion_cliente
- empleado
- envio
- historial_pedido
- linea_devolucion
- linea_pedido
- linea_venta
- movimiento_puntos
- pedido_online
- producto
- producto_proveedor
- promocion
- proveedor
- sede
- stock
- subcategoria
- ticket_incidente
- transferencia_stock
- valoracion

Scripts:

```

-- Devuelve solo nombre, apellidos y email de los clientes
-- registrados. Util para campañas de email marketing.
SELECT nombre, apellidos, email
FROM cliente
WHERE activo = TRUE;

-- CONSULTA 3 - WHERE con valor exacto
-- Muestra todos los pedidos online que estan en estado
-- 'pendiente'. Util para que logística priorice su gestión.
SELECT
    po.id_pedido,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    po.fecha_pedido,
    po.total
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
WHERE po.estado = 'pendiente'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;

-- CONSULTA 4 - LIKE con patron en campo de texto + JOIN
-- Busca productos cuyo nombre contenga la palabra 'portatil'.
-- Incluye la subcategoria a la que pertenecen.

```

pedido_online 1

id	id pedido	A1 cliente	fecha_pedido	id total
1	18	Roberto Jiménez Sáez	2024-09-18 12:00:00	274.99
2	9	Adriana Santos Blanco	2024-06-01 20:00:00	849.99

Flower 26.1.0 - localhost - Script-2

Conexiones x Proyecto

localhost - localhost:3306

Databases

Database

Tables

categoria 1PK

cliente 32K

devolucion_presencial 10K

direccion_cliente 32K

empleado 8K

envio 8K

historial_pedido 32K

linea_devolucion 10K

linea_envio 10K

linea_pedido 10K

linea_venta 10K

movimiento_puntos 10K

pedido_online 10K

producto 10K

producto_proveedor 10K

promocion 10K

proveedor 10K

stock 10K

subcategoria 10K

transferencia_stock 10K

validacion 10K

Scripts

Script-2

```

FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
WHERE po.estado = 'pendiente'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;

-- CONSULTA 4 - LIKE con patron en campo de texto + JOIN
-- Busca productos cuyo nombre contenga la palabra 'portatil'.
-- Incluye la subcategoria a la que pertenecen.
-- Util para el buscador de la web (nexhop.es).

SELECT
    p.id_producto,
    p.nombre AS producto,
    p.pvp,
    s.nombre AS subcategoria,
    c.nombre AS categoria
FROM producto p
JOIN subcategoria s ON p.id_subcategoria = s.id_subcategoria
JOIN categoria c ON s.id_categoria = c.id_categoria
WHERE p.nombre LIKE 'portatil%'
AND p.activo = TRUE
ORDER BY p.pvp ASC;

-- CONSULTA 5 - LIKE que empieza por letra + LEFT JOIN

```

producto 1

	id_producto	AZ producto	pvp	AZ subcategoria	AZ categoria
1	3	Portatil Lenovo IdeaPad 3	469.99	Portatiles	Informatica
2	1	Portatil Acer Aspire 5 AS15	649.99	Portatiles	Informatica
3	2	Portatil HP Pavilion Gaming 15	899.99	Portatiles	Informatica

3 rows fetched - 0.001s, on 2026-06-04 at 14:18:37

Flower 26.1.0 - localhost - Script-2

Conexiones x Proyecto

localhost - localhost:3306

Databases

Database

Tables

categoria 1PK

cliente 32K

devolucion_presencial 10K

direccion_cliente 32K

empleado 8K

envio 8K

historial_pedido 32K

linea_devolucion 10K

linea_envio 10K

linea_pedido 10K

linea_venta 10K

movimiento_puntos 10K

pedido_online 10K

producto 10K

producto_proveedor 10K

promocion 10K

proveedor 10K

stock 10K

subcategoria 10K

transferencia_stock 10K

validacion 10K

Scripts

Script-2

```

-- CONSULTA 6 - BETWEEN fechas + JOIN
-- Pedidos online realizados en el primer trimestre de 2024.
-- con nombre del cliente y direccion de entrega.
-- Util para informes de ventas trimestrales.

SELECT
    po.id_pedido,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    po.fecha_pedido,
    po.estado,
    po.total,
    CONCAT(dc.calle, ' ', dc.numero, ' ', dc.ciudad) AS direccion_entrega
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
JOIN direccion_cliente dc ON po.id_direccion_entrega = dc.id_direccion
WHERE po.fecha_pedido BETWEEN '2024-01-01 00:00:00'
AND '2024-03-31 23:59:59'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;

-- CONSULTA 7 - BETWEEN numerico + agregacion
-- Precio medio de los productos cuyo PVP esta entre 100
-- y 800 euros, agrupado por subcategoria.

SELECT
    s.id_subcategoria,
    COUNT(p.id_producto) AS num_productos,
    ROUND(AVG(p.pvp), 2) AS precio_medio,
    MIN(p.pvp) AS precio_minimo,
    MAX(p.pvp) AS precio_maximo
FROM producto p
JOIN subcategoria s ON p.id_subcategoria = s.id_subcategoria
WHERE p.pvp BETWEEN 100 AND 800
AND p.activo = TRUE
GROUP BY s.id_subcategoria
ORDER BY s.precio_medio DESC;

-- CONSULTA 8 - Condicion numerica + LEFT JOIN
-- Lineas de pedido con cantidad superior a 1 unidad,
-- mostrando el nombre del producto y al pedido al que pertenecen.
-- Util para detectar compras al por mayor e errores de entrada.

```

pedido_online 1

	id_pedido	AZ cliente	fecha_pedido	AZ estado	total	AZ direccion_entrega
1	1	Ana Garcia Martinez	2024-01-15 10:30:00	entregado	649.99	Calle Ruzafa 12, Valencia
2	2	Roberto Jimenez Saez	2024-02-03 14:00:00	entregado	944.99	Calle Alcalá 78, Madrid
3	3	Carmen Lopez Diaz	2024-02-20 08:15:00	entregado	499.99	Carrer de Gràcia 45, Barcelona
4	4	Ana Garcia Martinez	2024-03-10 16:45:00	entregado	269.98	Calle Ruzafa 12, Valencia

4 rows fetched - 0.001s, on 2026-06-04 at 14:19:13

Flower 26.1.0 - localhost - Script-2

Conexiones x Proyecto

localhost - localhost:3306

Databases

Database

Tables

categoria 1PK

cliente 32K

devolucion_presencial 10K

direccion_cliente 32K

empleado 8K

envio 8K

historial_pedido 32K

linea_devolucion 10K

linea_envio 10K

linea_pedido 10K

linea_venta 10K

movimiento_puntos 10K

pedido_online 10K

producto 10K

producto_proveedor 10K

promocion 10K

proveedor 10K

stock 10K

subcategoria 10K

transferencia_stock 10K

validacion 10K

Scripts

Script-2

```

ORDER BY po.fecha_pedido ASC;

-- CONSULTA 7 - BETWEEN numerico + agregacion
-- Precio medio de los productos cuyo PVP esta entre 100
-- y 800 euros, agrupado por subcategoria.
-- Util para el analisis de precios del departamento de compras.

SELECT
    s.nombre AS subcategoria,
    COUNT(p.id_producto) AS num_productos,
    ROUND(AVG(p.pvp), 2) AS precio_medio,
    MIN(p.pvp) AS precio_minimo,
    MAX(p.pvp) AS precio_maximo
FROM producto p
JOIN subcategoria s ON p.id_subcategoria = s.id_subcategoria
WHERE p.pvp BETWEEN 100 AND 800
AND p.activo = TRUE
GROUP BY s.id_subcategoria
ORDER BY s.precio_medio DESC;

-- CONSULTA 8 - Condicion numerica + LEFT JOIN
-- Lineas de pedido con cantidad superior a 1 unidad,
-- mostrando el nombre del producto y al pedido al que pertenecen.
-- Util para detectar compras al por mayor e errores de entrada.

```

subcategoria 1

	AZ subcategoria	num productos	precio medio	precio minimo	precio maximo
1	Tabletas	1	749.99	749.99	749.99
2	Televisores	1	699.99	699.99	699.99
3	Portatiles	2	559.99	469.99	649.99
4	Consolas	2	499.99	499.99	499.99
5	Monitores	2	404.99	259.99	549.99
6	Audio	2	364.99	279.99	449.99

6 rows fetched - 0.003s, on 2026-06-04 at 14:19:39

Observer 26.1.0 - localhost - Script-2

Archivo Editor Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyecto

localhost localhost:3306

Database

newshop

Tables

categoria 1PK

cliente 32K

devolucion_presencial 10K

direccion_cliente 32K

empleado 8K

envio 8K

historial_pedido 32K

linea_devolucion 10K

linea_pedido 10K

linea_venta 10K

movimiento_puntos 10K

pedido_online 10K

producto 10K

producto_proveedor 10K

promocion 17K

proveedor 10K

sele 16K

stock 10K

subcategoria 10K

ticket_incidente 10K

transferencia_stock 10K

valoracion 10K

Ficheros

DataSource

Scripts

Script-2

```

-- CONSULTA 8 = Condicion numerica = LEFT JOIN
-- Lineas de pedido con cantidad superior a 1 unidad,
-- mostrando el nombre del producto y al pedido al que pertenecen.
-- Util para detectar compras al por mayor o errores de entrada.
SELECT
    lp.id_linea_pedido,
    lp.id_pedido,
    p.nombre AS producto,
    lp.cantidad,
    lp.precio_unitario,
    ROUND(lp.cantidad * lp.precio_unitario
          * (1 - lp.descuento_aplicado / 100), 2) AS subtotal
FROM linea_pedido lp
LEFT JOIN producto p ON lp.id_producto = p.id_producto
WHERE lp.cantidad > 1
ORDER BY lp.cantidad DESC;

```

Resultado

id_linea_pedido	id_pedido	producto	cantidad	precio_unitario	subtotal
-----------------	-----------	----------	----------	-----------------	----------

Renovar Save Cancel Exportar datos 200 No data-0s, on 2026-06-04 at 14:15:53

CSV Editable Inserción inteligente 140 / 2 [14K] 5.7

Observer 26.1.0 - localhost - Script-2

Archivo Editor Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyecto

localhost localhost:3306

Database

newshop

Tables

categoria 1PK

cliente 32K

devolucion_presencial 10K

direccion_cliente 32K

empleado 8K

envio 8K

historial_pedido 32K

linea_devolucion 10K

linea_pedido 10K

linea_venta 10K

movimiento_puntos 10K

pedido_online 10K

producto 10K

producto_proveedor 10K

promocion 17K

proveedor 10K

sele 16K

stock 10K

subcategoria 10K

ticket_incidente 10K

transferencia_stock 10K

valoracion 10K

Ficheros

DataSource

Scripts

Script-2

```

-- CONSULTA 9 = Subconsulta: clientes con gasto superior
-- a la media + ORDER BY ASC
-- Clientes cuyo gasto total en pedidos online supera la media
-- del conjunto de clientes. Ordenados del menor al mayor gasto.
-- Util para el programa de fidelización (detectar clientes VIP).
SELECT
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    c.email,
    ROUND(SUM(po.total), 2) AS gasto_total
FROM cliente c
JOIN pedido_online po ON c.id_cliente = po.id_cliente
WHERE po.estado <> 'cancelado'
GROUP BY c.id_cliente
HAVING gasto_total > (
    SELECT AVG(total_por_cliente)
    FROM (
        SELECT id_cliente, SUM(total) AS total_por_cliente
        FROM pedido_online
        WHERE estado <> 'cancelado'
        GROUP BY id_cliente
    ) AS sub
)
ORDER BY gasto_total ASC;

```

Resultado

cliente	email	gasto_total
Ana Garcia Martinez	anagarcia@gmail.com	919.97
Aljando Ruiz Torres	aljandort@gmail.com	999.99
Roberto Ramirez Navarro	robertor@gmail.com	1,274.98
Beatriz Fernandez Gil	beatriz@gmail.com	1,349.98

Renovar Save Cancel Exportar datos 200 4 rows fetched - 0.003s, on 2026-06-04 at 14:20:14

CSV Editable Inserción inteligente 167 / 26 [32K] 5.8

Observer 26.1.0 - localhost - Script-2

Archivo Editor Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyecto

localhost localhost:3306

Database

newshop

Tables

categoria 1PK

cliente 32K

devolucion_presencial 10K

direccion_cliente 32K

empleado 8K

envio 8K

historial_pedido 32K

linea_devolucion 10K

linea_pedido 10K

linea_venta 10K

movimiento_puntos 10K

pedido_online 10K

producto 10K

producto_proveedor 10K

promocion 17K

proveedor 10K

sele 16K

stock 10K

subcategoria 10K

ticket_incidente 10K

transferencia_stock 10K

valoracion 10K

Ficheros

DataSource

Scripts

Script-2

```

-- CONSULTA 10 = ORDER BY DESC + subconsulta
-- Productos que tienen alguna promoción activa a fecha de hoy,
-- mostrando el PVP original y el precio con descuento.
-- Ordenados de mayor a menor descuento porcentual.
-- Util para el banner de ofertas de la web.
SELECT
    p.nombre AS producto,
    p.pvp AS pvp_original,
    ROUND(p.pvp * (1 - pr.descuento_porcentaje / 100), 2) AS precio_con_descuento,
    pr.fecha_inicio,
    pr.fecha_fin
FROM producto p
JOIN promocion pr ON p.id_producto = pr.id_producto
WHERE CURDATE() BETWEEN pr.fecha_inicio AND pr.fecha_fin
ORDER BY pr.descuento_porcentaje DESC;

```

Resultado

producto	pvp_original	precio_con_descuento	fecha_inicio	fecha_fin
----------	--------------	----------------------	--------------	-----------

Renovar Save Cancel Exportar datos 200 No data-0.001s, on 2026-06-04 at 14:20:48

CSV Editable Inserción inteligente 187 / 39 [49K] 5.7

Diagrama de Base de Datos (DB Diagram) de un sistema de comercio electrónico. El diagrama muestra las relaciones entre las siguientes tablas:

- cliente**: Contiene campos como nombre, apellido, email, puntos_ganados, puntos_canjeados y saldo_actual.
- pedido_online**: Contiene campos como id_pedido, estado, fecha_pedido y total.
- pedido_presencial**: Contiene campos como id_pedido, estado, fecha_pedido y total.
- producto_proveedor**: Contiene campos como id_producto, id_proveedor, precio_venta y precio_compra.
- historial_pedido**: Contiene campos como id_pedido, id_producto, cantidad y fecha_pedido.
- movimiento_puntos**: Contiene campos como id_cliente, id_producto, cantidad y fecha_pedido.
- transferencia_stock**: Contiene campos como id_producto, id_proveedor, cantidad y fecha_pedido.

Las relaciones se establecen mediante claves primarias y secundarias. Por ejemplo, el campo **id_cliente** en **pedido_online** es una clave secundaria que referencia la clave primaria **id_cliente** en la tabla **cliente**.

Script SQL para la base de datos:

```

-- CONSULTA 11 - Vista = saldo de puntos + ORDER BY alfabetico
-- Crea una vista con el saldo actual de puntos de cada cliente,
-- calculado siempre desde el historico de movimientos.
-- Se muestra ordenado alfabeticamente por apellido.
CREATE OR REPLACE VIEW vista_saldo_puntos AS
SELECT
  c.id_cliente,
  CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
  c.email,
  COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_ganados,
  COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'canjeado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_canjeados,
  COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0)
  COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'canjeado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS saldo_actual
FROM cliente c
LEFT JOIN movimiento_puntos mp ON c.id_cliente = mp.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente;

-- Consulta sobre la vista, ordenada alfabeticamente:
SELECT *
FROM vista_saldo_puntos
ORDER BY cliente ASC;

```

Resultado de la consulta 11:

id_cliente	cliente	email	puntos_ganados	puntos_canjeados	saldo_actual
1	Ana García Martínez	ana.garcia@gmail.com	9190	1000	8190
2	Roberto Jiménez Sáez	roberto.jimenez@gmail.com	12290	500	11790
3	Camren López Díaz	camrenlopez@hotmail.com	4599	0	4599
4	Aljendo Ruiz Leano	aljendoruiz@gmail.com	9999	0	9999
5	Beatriz Fernández Gil	beatrizf@gmail.com	13499	0	13499
6	Miguel Navarro Prieto	miguelnavarro@gmail.com	4499	0	4499
7	Adriana Santos Blanco	adrianasb@gmail.com	0	0	0
8	Fernando Castro Míndez	fernandoc@gmail.com	0	0	0

MySQL Workbench 8.0.30 - localhost - Script-2

Archivos Editor Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyecto

localhost - localhost:3306

Databases

- resshop
 - categorias
 - cliente
 - devolucion_gresencia
 - direccion_cliente
 - empleado
 - envio
 - historial_gresio
 - linea_devolucion
 - linea_envio
 - linea_pedido
 - linea_venta
 - movimiento_puntos
 - pedido_online
 - producto
 - producto_proveedor
 - promocion
 - proveedor
 - stock
 - stock_categoria
 - ticket_incidente
 - transferencia_stock
 - valoracion

Scripts

Script-2

```
UPDATE pedido_online
SET estado = 'enviado'
WHERE id_pedido = 7;

-- Verificación del cambio:
SELECT id_pedido, estado, fecha_pedido, total
FROM pedido_online
WHERE id_pedido = 7;

-- CONSULTA 13 - UPDATE con WHERE para identificar el registro
-- Actualiza el email corporativo del empleado con id 3
-- tras un cambio de nombre en la empresa.
UPDATE empleado
SET email_corporativo = 'juan.martinez.updated@nexshop.es'
WHERE id_empleado = 3;

-- Verificación del cambio:
SELECT id_empleado, nombre, apellidos, email_corporativo
FROM empleado
WHERE id_empleado = 3;

-- CONSULTA 14 - JOIN multiple con logica de negocio
-- Muestra cada pedido online con el nombre completo del
```

Empleado 1

id empleado	nombre	apellidos	email corporativo
3	Juan	Martinez Ruiz	j.martinez@nexshop.es

1 row(s) fetched - 0.002s, on 2024-06-04 at 14:23:00

MySQL Workbench 8.0.30 - localhost - Script-2

Archivos Editor Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones Proyecto

localhost - localhost:3306

Databases

- resshop
 - categorias
 - cliente
 - devolucion_gresencia
 - direccion_cliente
 - empleado
 - envio
 - historial_gresio
 - linea_devolucion
 - linea_envio
 - linea_pedido
 - linea_venta
 - movimiento_puntos
 - pedido_online
 - producto
 - producto_proveedor
 - promocion
 - proveedor
 - stock
 - stock_categoria
 - ticket_incidente
 - transferencia_stock
 - valoracion

Scripts

Script-2

```
-- CONSULTA 14 - JOIN multiple con logica de negocio
-- Muestra cada pedido online con el nombre completo del
-- cliente, su ciudad de entrega, numero de productos distintos
-- en el pedido y el total. Incluye descuento por puntos si aplica.
-- Util como resumen ejecutivo de pedidos para operaciones.
SELECT
    po.id_pedido,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    c.email,
    dc.ciudad AS ciudad_entrega,
    po.fecha_pedido,
    po.estado,
    COUNT(ip.id_linea_pedido) AS num_lineas,
    SUM(ip.cantidad) AS unidades_totales,
    po.descuento_puntos,
    po.total
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
JOIN direccion_cliente dc ON po.id_direccion_entrega = dc.id_direccion
JOIN linea_pedido ip ON po.id_pedido = ip.id_pedido
GROUP BY po.id_pedido
ORDER BY po.fecha_pedido DESC;
```

pedido_online(*)

id_pedido	cliente	email	ciudad_entrega	fecha_pedido	estado	num_lineas	unidades_totales
10	Fernando Castro Mendez	fernando.c@gmail.com	Madrid	2024-06-02 09:45:00	cancelado	1	1
9	Adriana Santos Barco	adrianas@gmail.com	Madrid	2024-06-01 21:00:00	pendiente	1	1
8	Roberto Jiménez Sáez	roberto.j@gmail.com	Madrid	2024-05-18 13:20:00	pendiente	1	1
7	Miguel Navarro Pita	migueln@gmail.com	Madrid	2024-05-08 18:00:00	enviado	1	1
6	Bonito Fernández Gil	bonito.f@gmail.com	Valencia	2024-04-22 18:30:00	en_proceso	2	2
5	Alfredo Ruiz Torres	alfredoru@gmail.com	Zaragoza	2024-04-01 11:00:00	enviado	1	1
4	Ana García Martínez	ana.garcia@gmail.com	Valencia	2024-03-10 16:45:00	entregado	2	2
3	Carmen López Díaz	carmenlopez@gmail.com	Barcelona	2024-02-20 09:15:00	entregado	1	1
2	Roberto Jiménez Sáez	roberto.j@gmail.com	Madrid	2024-02-03 14:00:00	entregado	2	2
1	Ana Lucía Martínez	ana.lucia@gmail.com	Valencia	2024-01-15 10:00:00	entregado	1	1

10 row(s) fetched - 0.003s (0.001s fetch), on 2024-06-04 at 14:23:25