OOCKO!

Arquivo Ações Editar Exibir Ajuda emily@emily-virtualbox: ~/Desktop/avaliacao8 emily@emily-virtualbox: ~/Desktop/avaliacao8

bash-4.2# pwd

conhecimentos, decidi construir a aplicação em bash-4.2# mysql -u root -p tecnologias que nunca tinha usado profissionalm Enter password: backoffice. Para sair um pouco da zona de confor Enter password:

O projeto foi constituído de:

- Front-end: SPA construído com Vue.JS;
- Banco de dados: MySQL;

- Back-end: API Rest construída em Python;
- Logs: MongoDB;

Resumo:

problemas com unicode, construção do banco e definição de variáveis. de dados MySQL em um container Docker, como: problemas de conectividade, Nesse artigo serão abordados algumas questões sobre a utilização de um banco

Recentemente peguei um freela onde era necessa bash-4.2# mysql -u root -p RootPassword mysql> \c mysql> ^C affiliates. Other names may be trademarks of their respective Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its Server version: 5.7.40 MySQL Community Server (GPL) ERROR 1049 (42000): Unknown database 'RootPassword' Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates. Your MySQL connection id is 4 Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password oash-4.2# mysql -u root -p nter password:



Konstantinos Patronas

Linux: Constantly rsync two directories,



Alex Murphy in Dev Genius

cheat sheet Most useful Docker commands

