

Lectura #10 Redes

Emily Sánchez Orozco - 2021067314

1. ¿Qué métricas de rendimiento son importantes en Load Balancers que deben ser examinadas con observabilidad?
 - Latencia - tiempo de respuesta: cuánto tiempo tarda una petición en recibir respuesta.
 - Throughput - cantidad de tráfico: cuántas peticiones o cuántos datos está manejando el balanceador en un momento dado.
 - Número de conexiones activas: cuántas conexiones hay abiertas en cada servidor, para saber si alguno está sobrecargado comparado con los demás.
 - Tasa de errores: cuántas peticiones están fallando.
 - Estado de salud de los servidores: si cada servidor detrás del balanceador está disponible o caído, para dejar de enviarle tráfico si no responde.
 - Distribución de carga: verificar que el tráfico se esté repartiendo de forma pareja entre los servidores y no que uno reciba mucho más trabajo que otro.
 - Uso de recursos: CPU, memoria, ancho de banda
2. Fuera de network hardware provisioning, ¿qué otra aplicación tiene esta información?
 - Auto-scaling: en entornos de nube, estas métricas pueden usarse para que el sistema agregue o quite servidores automáticamente según la carga, sin intervención manual.
 - Detección de incidentes y troubleshooting: ayudar a identificar rápidamente la causa de una caída de servicio o de un rendimiento lento, mostrando en qué parte de la infraestructura está el problema.
 - Optimización de costos: al ver el uso real de los recursos, se pueden eliminar servidores o servicios que no se están aprovechando, ahorrando dinero en infraestructura.
 - Seguridad: patrones inusuales en el tráfico o en la tasa de errores pueden ser señal de un ataque.