

LangSmith Cheatsheet

Metadata & Tag, filtreleme & maskeleyme, dashboard & alerts, dataset oluşturma, evaluate().

list_runs · create_dataset · evaluate() · emineksknc.github.io/langsmith-turkce

1. Metadata & Tag'ler

Metadata ekleme

```
@traceable(metadata={"versiyon": "v2"})
def cevap_uret(soru: str) -> str: ...

# çalışma zamanı:
cevap_uret(soru, langsmith_extra={"metadata": {...}})
```

Tag'ler & LangGraph config

```
@traceable(tags=["production"])
def f(): ...

# LangGraph/LangChain:
llm.invoke(x, config={"metadata": {...}, "tags": {...}})
```

2. Filtreleme & Maskeleyme

Trace sorgulama

```
from langsmith import Client
client = Client()

client.list_runs(project_name="p", error=True)
client.list_runs(project_name="p", is_root=True)
```

Hassas veri maskeleyme

```
LANGSMITH_HIDE_INPUTS=true
LANGSMITH_HIDE_OUTPUTS=true

# seçici (kod içinden):
Client(hide_inputs=lambda x: {})
```

3. Dashboard & Alerts

Otomatik metrikler

- Request hacmi, Latency (p50/p95/p99)
- Hata oranı, Token kullanımı
- Maliyet (model fiyatına göre otomatik)

Alert eşikleri (tipik)

- Hata oranı > %5
- Latency p95 > 10sn
- Feedback skoru ortalaması < 0.7

4. Dataset Oluşturma & evaluate()

Dataset + örnekler

```
dataset = client.create_dataset("test-v1")

client.create_examples(
    dataset_id=dataset.id,
    examples=[{"inputs": {...}, "outputs": {...}}])
```

evaluate() — toplu değerlendirme

```
def hedef(inputs): return {"cevap": ...}
def dogruluk(inputs, outputs, reference_outputs):
    return reference_outputs["beklenen"] in outputs["cevap"]

client.evaluate(hedef, data="test-v1",
    evaluators=[dogruluk], experiment_prefix="v2")
```

Async için aevaluate().

5. Hızlı Referans

KAVRAM	NE İŞE YARAR
list_runs	Trace/run sorgulama, filtreleme
hide_inputs/hide_outputs	Hassas veri maskeleyme
create_dataset / create_examples	Test seti oluşturma
evaluate() / aevaluate()	Dataset üzerinde toplu değerlendirme
experiment_prefix	Değerlendirme çalıştırmasını adlandırır

Sık yapılan hata: Çok sayıda örnek eklerken tek tek create_example çağırmak — create_examples (çoğul) toplu ekleme için çok daha verimlidir.