

0 balises de structure

Balise	Description	Attributs /Exemples
<!doctype>	Numéro de version du langage HTML utilisé.	<pre><!doctype> <html> <head> </head> <body> </body> </html></pre>
<html> ... </html>	Identifie le fichier comme document HTML	
<head>... </head>	Identifier l'en-tête du document	
<body> ... </body>	Identifie le corps du document	
<!-- ... -->	Commentaire utilisateur	

1 balises d'en-tête

<title>...</title>	Titre du document. (N'apparaît que dans la barre de fenêtre ou dans l'onglet).				
<meta>...</meta>	Informations méta-textuelles du document. (voir rubrique spécifique)				
<link />	Lien à un fichier externe de feuille de style ex : <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="0_style.css" />				
<script>...</script>	Scripts côté client qui sont exécutés par le navigateur. <table border="1"> <tr> <td>type="..."</td><td>type du langage de script</td></tr> <tr> <td>src="..."</td><td>l'URL du script externe</td></tr> </table> ex : <script type="text/javascript" src="fonctions.js">...</script>	type="..."	type du langage de script	src="..."	l'URL du script externe
type="..."	type du langage de script				
src="..."	l'URL du script externe				

2 balises de contenu

Elles sont à utiliser pour une découpe fonctionnelle du contenu et non pour en gérer l'apparence (ce qui doit être fait par CSS).

➔ éléments de type texte

<p>...</p>	Paragraphe.
 	Retour à la ligne.

➔ styles logiques

...	Emphase.	<i>emphase</i> emphase plus forte code : programmation code : sortie code : saisie code : variable <i>définition</i> <i>référence</i> citation <i>adresse</i> acronyme abréviation
...	Emphase plus forte.	
<code>...</code>	Formatage de code : code de programmation	
<samp>...</samp>	Formatage de code : sortie faite par un programme	
<kbd>...</kbd>	Formatage de code : saisie clavier par l'utilisateur	
<var>...</var>	Formatage de code : variable	
<dfn>...</dfn>	Définition	
<cite>...</cite>	Références bibliographiques	
<blockquote>...</blockquote>	Citation	
<address>...</address>	Adresse	
<acronym>...</acronym>	Acronyme	
<abbr>...</abbr>	Abréviation	

➔ niveaux de titrage

<h1>...</h1>	Titre de niveau 1 (niveau supérieur).	Titre de niveau 1 Titre de niveau 2 Titre de niveau 3 Titre de niveau 4 Titre de niveau 5 Titre de niveau 6
<h2>...</h2>	Titre de niveau 2.	
<h3>...</h3>	Titre de niveau 3.	
<h4>...</h4>	Titre de niveau 4.	
<h5>...</h5>	Titre de niveau 5.	
<h6>...</h6>	Titre de niveau 6 (niveau inférieur).	

➔ listes

...	Liste non ordonnée (à puces)	<pre> item 1 item 2 item 3 </pre>	<pre> item 1 item 2 item 3 </pre>	<pre><dl> <dt>terme1 <dd>def1 <dt>terme2 <dd>def2 </dl></pre>
...	Liste ordonnée (numérotée)			
...	Item d'une liste			
<dl>...</dl>	Liste de définition			
<dt>...</dt>	Item d'un terme			
<dd>...</dd>	Item de la définition d'un terme			
		<ul style="list-style-type: none"> item 1 item 2 item 3 	<ol style="list-style-type: none"> item 1 item 2 item 3 	<pre>terme1 def1 terme2 def2</pre>

→ tableaux

<code><table>...</table></code>	Tableau	<code><table border="1"></code>
<code><th>...</th></code>	En-tête de tableau	<code><th colspan="3">en-tête </th></code>
<code><tr>...</tr></code>	Ligne de tableau	<code><tr></code>
<code><td>...</td></code>	Cellule de tableau	<code><td>ligne 1, colonne 1</td></code>
		<code><td>ligne 1, colonne 2</td></code>
		<code><td>ligne 1, colonne 3</td></code>
		<code></tr></code>
		<code><tr></code>
		<code><td>ligne 2, colonne 1</td></code>
		<code><td colspan="2">ligne 2,col2&3</td></code>
		<code></tr></code>
		<code></table></code>

<code>colspan="x"</code>	Fusion de x colonnes
<code>rowspan="x"</code>	Fusion de x lignes

en-tête		
ligne 1, colonne 1	ligne 1, colonne 2	ligne 1, colonne 3
ligne 2, colonne 1	ligne 2, colonne 2 et 3	

2_ hyperliens

<code>...</code> <code>...</code>	<p>Création d'une ancre pour liens hypertexte.</p> <table> <tr> <td><code>href="..."</code></td><td> <code>href="http://..."</code> : hyperlien vers une page html. <code>href="ftp://..."</code> : hyperlien vers une adresse FTP. <code>href="mailto:nom@domaine.com"</code> : hyperlien vers une adresse mel <code>href="nomdefichier"</code> : hyperlien vers un fichier local (si le fichier ne peut pas être affiché, il sera téléchargé.) </td></tr> <tr> <td><code>name="..."</code></td><td>Etiquette = point d'accès à l'intérieur de la page html.</td></tr> <tr> <td><code>target="..."</code> (optionnel)</td><td> Fenêtre de destination : <code>_self</code> : fenêtre courante (valeur par défaut) <code>_blank</code> : nouvelle fenêtre <code>_parent</code> : fenêtre parent <code>_top</code> : fenêtre active </td></tr> </table> <p> ex : chemin relatif <code>Page 2</code> RECOMMANDÉ ex : URL chemin absolu <code>site</code> ex : ancre interne <code>Chapitre 2</code> ex : URL & ancre <code>page 2</code> </p>	<code>href="..."</code>	<code>href="http://..."</code> : hyperlien vers une page html. <code>href="ftp://..."</code> : hyperlien vers une adresse FTP. <code>href="mailto:nom@domaine.com"</code> : hyperlien vers une adresse mel <code>href="nomdefichier"</code> : hyperlien vers un fichier local (si le fichier ne peut pas être affiché, il sera téléchargé.)	<code>name="..."</code>	Etiquette = point d'accès à l'intérieur de la page html.	<code>target="..."</code> (optionnel)	Fenêtre de destination : <code>_self</code> : fenêtre courante (valeur par défaut) <code>_blank</code> : nouvelle fenêtre <code>_parent</code> : fenêtre parent <code>_top</code> : fenêtre active
<code>href="..."</code>	<code>href="http://..."</code> : hyperlien vers une page html. <code>href="ftp://..."</code> : hyperlien vers une adresse FTP. <code>href="mailto:nom@domaine.com"</code> : hyperlien vers une adresse mel <code>href="nomdefichier"</code> : hyperlien vers un fichier local (si le fichier ne peut pas être affiché, il sera téléchargé.)						
<code>name="..."</code>	Etiquette = point d'accès à l'intérieur de la page html.						
<code>target="..."</code> (optionnel)	Fenêtre de destination : <code>_self</code> : fenêtre courante (valeur par défaut) <code>_blank</code> : nouvelle fenêtre <code>_parent</code> : fenêtre parent <code>_top</code> : fenêtre active						

3_ images

<code>...</code>	<p>Création d'une ancre pour liens hypertexte.</p> <table> <tr> <td><code>src="..."</code></td><td>Emplacement du fichier image au format GIF, JPG ou PNG</td></tr> <tr> <td>optionnel</td><td></td></tr> <tr> <td><code>alt="..."</code></td><td> texte affiché lorsque : - l'image n'est pas affichable. - la souris reste pointée dessus. </td></tr> <tr> <td><code>width="..."</code></td><td>largeur de x pixels. (aussi possible en CSS)</td></tr> <tr> <td><code>height="..."</code></td><td>hauteur de y pixels. (aussi possible en CSS)</td></tr> <tr> <td><code>border="..."</code></td><td>bordure de x pixels. (préférer CSS)</td></tr> </table> <p> ex : chemin relatif <code></code> RECOMMANDÉ ex : URL chemin absolu <code>site</code> </p>	<code>src="..."</code>	Emplacement du fichier image au format GIF, JPG ou PNG	optionnel		<code>alt="..."</code>	texte affiché lorsque : - l'image n'est pas affichable. - la souris reste pointée dessus.	<code>width="..."</code>	largeur de x pixels. (aussi possible en CSS)	<code>height="..."</code>	hauteur de y pixels. (aussi possible en CSS)	<code>border="..."</code>	bordure de x pixels. (préférer CSS)
<code>src="..."</code>	Emplacement du fichier image au format GIF, JPG ou PNG												
optionnel													
<code>alt="..."</code>	texte affiché lorsque : - l'image n'est pas affichable. - la souris reste pointée dessus.												
<code>width="..."</code>	largeur de x pixels. (aussi possible en CSS)												
<code>height="..."</code>	hauteur de y pixels. (aussi possible en CSS)												
<code>border="..."</code>	bordure de x pixels. (préférer CSS)												
<code><map>...</map></code> <code><area> ...</area></code>	<p>Découpage d'une image en zones réactives.</p> <table> <tr> <td><code>shape="..."</code></td><td>Type de forme : rect circle poly</td></tr> <tr> <td><code>coords="..."</code></td><td>Coordonnées en pixels</td></tr> <tr> <td><code>href="..."</code></td><td>Lien hypertexte</td></tr> </table> <pre> <map name="zones"> <area shape="rect" coords="23, 106, 107, 179" href="#zone1"></area> <area shape="circle" coords="230,131,46" href="#zone2"></area> <area shape="poly" coords="375,42, 381,140, 433,150" href="#zone3"></area> </map> </pre>	<code>shape="..."</code>	Type de forme : rect circle poly	<code>coords="..."</code>	Coordonnées en pixels	<code>href="..."</code>	Lien hypertexte						
<code>shape="..."</code>	Type de forme : rect circle poly												
<code>coords="..."</code>	Coordonnées en pixels												
<code>href="..."</code>	Lien hypertexte												

4_ balises de flux

<code>...</code>	<p>Balise de type inline = balise qui se met à l'intérieur du flux, par exemple dans un paragraphe.</p> <p> ex : <p>......... ex : <p>......... </p> <table> <tr> <td colspan="2">Implémentation d'un style</td></tr> <tr> <td><code>id="..."</code></td><td>Par un identifiant.</td></tr> <tr> <td><code>class="..."</code></td><td>Par une classe.</td></tr> </table>	Implémentation d'un style		<code>id="..."</code>	Par un identifiant.	<code>class="..."</code>	Par une classe.
Implémentation d'un style							
<code>id="..."</code>	Par un identifiant.						
<code>class="..."</code>	Par une classe.						
<code><div>...</div></code>	<p>Balise de type block = crée un nouveau "bloc" dans la page et provoque obligatoirement un retour à la ligne. Rem : balise très utilisée pour faire la mise en page (voir cours positionnement CSS)</p> <table> <tr> <td colspan="2">Implémentation d'un style</td></tr> <tr> <td><code>id="..."</code></td><td>Par un identifiant.</td></tr> <tr> <td><code>class="..."</code></td><td>Par une classe.</td></tr> </table> <p> ex : <div id="edito">...</div> ex : <div class="exemples">...</div> </p>	Implémentation d'un style		<code>id="..."</code>	Par un identifiant.	<code>class="..."</code>	Par une classe.
Implémentation d'un style							
<code>id="..."</code>	Par un identifiant.						
<code>class="..."</code>	Par une classe.						