

Guía de Arranque — RDAM

Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Alumno: Serovich Emilio — DNI 43.770.166 — 3° T.S "A"

i2T Software Factory | Campus de Verano 2026 | Fase 2

Opción A — Arranque con Docker (Recomendado)

La forma más simple. No requiere instalar Java, Maven, Node.js ni PostgreSQL de forma manual. Un solo comando levanta todo el sistema.

Prerrequisito único

HERRAMIENTA	CÓMO VERIFICAR
Docker Desktop (v24+)	<code>docker -v</code> y <code>docker compose version</code>

Pasos

1 Abrió una terminal en la carpeta raíz del proyecto (donde está `docker-compose.yml`).

2 Ejecutá el siguiente comando:

```
docker compose up --build
```

POWERSHELL

3 Esperá a que todos los contenedores inicien (2–4 min la primera vez). El sistema está listo cuando aparece:

```
Started RdamApplication in X.XXX seconds
```

⚠ Docker inicializa automáticamente la base de datos PostgreSQL con el esquema DDL y los usuarios semilla al primer arranque.

URLs del sistema

FRONTEND http://localhost:5173	BACKEND API http://localhost:8080/v1
HEALTH CHECK http://localhost:8080/v1/actuator/health	PASARELA MOCK http://localhost:3000

Usuarios de prueba

ROL	EMAIL	CONTRASEÑA	PORTAL
ADMIN	admin@rdam.gob.ar	Password1!	localhost:5173/admin/login
GESTOR	lmartinez@rdam.gob.ar	Password1!	localhost:5173/admin/login
CIUDADANO	mgarcia@email.com	Password1!	localhost:5173/login

Para detener el sistema

```
# Detener (mantiene datos)
docker compose down

# Detener y borrar datos (BD + certificados)
docker compose down -v
```

POWERSHELL

Opción B — Arranque Manual (Sin Docker)

Usá esta opción si preferís correr cada componente de forma nativa en tu sistema.

Prerrequisitos

HERRAMIENTA	VERSIÓN MÍNIMA	VERIFICAR CON
Java (JDK)	21	<code>java -version</code>
Maven	3.9+	<code>mvn -version</code>
Node.js	20 LTS	<code>node -v</code>
PostgreSQL	15+	<code>psql --version</code>

Paso 1 — Configurar PostgreSQL (solo la primera vez)

Conectate a `psql` como superusuario (`psql -U postgres`) y ejecutá:

```
CREATE USER rdam_user WITH PASSWORD 'rdam_pass';
CREATE DATABASE rdam OWNER rdam_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE rdam TO rdam_user;
```

SQL

Paso 2 — Pasarela de Pagos (Terminal 1)

```
cd pasarela-campus-2026\pluspagos-mock-simple
npm start
```

POWERSHELL

✓ Pasarela lista en `http://localhost:3000` . Mantené esta terminal abierta.

Paso 3 — Backend Spring Boot (Terminal 2)

```
cd backend
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev
```

POWERSHELL

✓ API disponible en `http://localhost:8080/v1` . Flyway aplica las migraciones automáticamente.

Paso 4 — Frontend React (Terminal 3)

```
cd frontend
npm install # solo la primera vez
npm run dev
```

POWERSHELL

✓ Frontend disponible en `http://localhost:5173` .

Orden de arranque

- PostgreSQL `- Servicio del sistema, debe estar corriendo`
- Pasarela `cd pasarela-campus-2026\pluspagos-mock-simple && npm start`
- Backend `cd backend && mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev`
- Frontend `cd frontend && npm run dev`

Solución de Problemas Frecuentes

Error: Connection refused al arrancar el backend

Verificar que PostgreSQL esté corriendo como servicio. En Windows: revisar la app Servicios o ejecutar `pg_ctl status` .

Error: Flyway migration failed

La BD tiene tablas de una versión incompatible. Resetear el esquema con: `psql -U rdam_user -d rdam -f DDL.sql`

Puerto 8080 ya está en uso

Identificar el proceso con `netstat -ano | findstr :8080` (Windows) o `lsof -i :8080` (Linux/macOS).

npm install falla por permisos en Windows

Ejecutar con `npm install --legacy-peer-deps`