

Guía — Colección Postman RDM

RDM API v1 · Autenticación, Solicitudes, Pagos, Certificados

Alumno: Serovich Emilio — DNI 43.770.166 — 3° T.S "A"

i2T Software Factory | Campus de Verano 2026 | Fase 2

Archivos incluidos

RDAM-API.postman_collection.json

Colección completa con 7 carpetas, todos los endpoints y tests automáticos integrados en cada request.

RDAM-

Environment.postman_environment.json

Variables de entorno: URL base, tokens JWT, IDs de solicitudes, pagos y certificados.

Paso 1 — Importar en Postman

- 1 Abrió **Postman**.
- 2 Hací clic en **Import** (botón superior izquierdo).
- 3 Arrastré o seleccioné el archivo `RDAM-API.postman_collection.json`.
- 4 Repetí el proceso para `RDAM-Environment.postman_environment.json`.
- 5 En el selector de environments (arriba a la derecha), elegí **"RDAM — Local Dev"**.

⚠ **Requisito previo:** El backend debe estar corriendo en `http://localhost:8080/v1` antes de ejecutar cualquier request. Ver la Guía de Arranque.

Paso 2 — Flujo de prueba recomendado

La colección tiene **7 carpetas numeradas**. Seguí este orden para ejecutar el flujo completo del sistema.

1 Auth — Autenticación

Tip: Siempre empezá haciendo Login. La colección guarda el token automáticamente en la variable `access_token`.

REQUEST	QUÉ HACE	ROL
Login Ciudadano	Obtiene JWT. Guarda <code>access_token</code> y <code>refresh_token</code> automáticamente.	CIUDADANO
Login Admin/Gestor	Obtiene JWT admin. Reemplaza <code>access_token</code> .	GESTOR ADMIN
Registro Ciudadano	Registra un usuario nuevo	—
Refresh Token	Renueva el access token usando el refresh token	CUALQUIERA
Logout	Invalida el token actual en el servidor	CUALQUIERA
Login Ciudadano en Portal Admin	Debe retornar 403 FORBIDDEN — test de seguridad	TEST

2 Usuarios

REQUEST	QUÉ HACE	ROL NECESARIO
Mi Perfil (GET /me)	Retorna datos del usuario autenticado	CUALQUIERA
Listar Usuarios	Lista todos los usuarios con paginación	ADMIN
Crear Usuario Interno	Crea un nuevo Gestor	ADMIN

3 Solicitudes — Flujo completo

Este es el flujo central del sistema. Ejecutá en este orden:

PASO	REQUEST	ACTOR	ESTADO RESULTANTE
1	Crear Solicitud	CIUDADANO	PENDIENTE_REVISION
2	Bandeja Interna	GESTOR	Ver solicitudes pendientes
3	Tomar Solicitud	GESTOR	EN_REVISION
4	Aprobar Solicitud	GESTOR	PENDIENTE_PAGO
—	Rechazar Solicitud (alternativa)	GESTOR	RECHAZADA
—	Ver Solicitud por ID	CUALQUIERA	Ver detalle
—	Historial de Estados	CUALQUIERA	Ver todos los cambios

Al crear una solicitud, la colección guarda automáticamente el `solicitud_id` para los requests siguientes.

4 Pagos

Requiere que la solicitud esté en estado **PENDIENTE_PAGO** — completar el flujo de Solicitudes primero.

REQUEST	QUÉ HACE
Iniciar Pago	Crea el pago y devuelve <code>checkout_url</code> . Guarda <code>pago_id</code> automáticamente.
Ver Pago por ID	Consulta el estado actual del pago
Webhook PlusPagos	Simula la confirmación de pago por parte de la pasarela → solicitud pasa a PAGADA

5 Certificados

Requiere que la solicitud esté en estado **PAGADA**.

REQUEST	QUÉ HACE	ROL
Emitir Certificado	Genera el PDF del certificado. Guarda <code>cert_id</code> automáticamente.	GESTOR
Ver Certificado	Consulta los datos del certificado emitido	AUTENTICADO
Descargar Certificado (PDF)	Descarga el archivo PDF binario	CIUDADANO
Verificar Autenticidad	Verifica validez del certificado — endpoint público, sin token	PÚBLICO

6 Reportes

REQUEST	QUÉ HACE	ROL
Resumen General	Estadísticas globales del sistema	ADMIN

7 Casos de Error

Tests automáticos que verifican los formatos de error estándar de la API.

REQUEST	ERROR ESPERADO
Sin Token	<code>401 / 403</code>
Recurso inexistente (ID 999999)	<code>404 NOT_FOUND</code>
Login sin body	<code>400 VALIDATION_ERROR</code>

Paso 3 — Collection Runner (toda la suite)

- 1 Hací clic derecho sobre la colección **"RDAM API v1"**.
- 2 Seleccioné **Run collection**.
- 3 Asegurate de que el environment **"RDAM — Local Dev"** esté seleccionado.
- 4 Hací clic en **Run RDM API v1**.

✓ Los tests automáticos verificarán los códigos HTTP y los campos de respuesta en cada request. Al final verás un resumen de cuántos tests pasaron / fallaron.

Variables automáticas de la colección

La colección gestiona estas variables sin intervención manual:

base_url

`http://localhost:8080/v1`

access_token

Cargado automáticamente al hacer Login

refresh_token

Cargado automáticamente al hacer Login

solicitud_id

Guardado al crear una solicitud

pago_id

Guardado al iniciar un pago

cert_id

Guardado al emitir un certificado