

Exportation des tables depuis la base de données « u630423897_mandats »

Méthode d'exportation :

☐

Rapide, n'afficher qu'un minimum d'options

☒

Personnalisée, afficher toutes les options possibles

Format :

SQL

Tables :

	Tables	Structure	Données
	Tout sélectionner	✓	✓
✓	activites	✓	✓
✓	conges	✓	✓
✓	contrat_syndic	✓	✓
✓	emails_attachments	✓	✓
✓	emails_inbox	✓	✓
✓	etablissements	✓	✓
✓	factures	✓	✓
✓	factures_lignes	✓	✓
✓	factures_mails	✓	✓
✓	factures_paiements	✓	✓
✓	ged_buckets	✓	✓
✓	immeubles	✓	✓
✓	immeubles_infos	✓	✓
✓	inbound_emails	✓	✓
✓	inbox_aliases	✓	✓
✓	mail_aliases	✓	✓
✓	mail_salaire_log	✓	✓
✓	mandants	✓	✓
✓	mandats	✓	✓

	Tables	Structure	Données
	Tout sélectionner		
✓	mandats_log	✓	✓
✓	photos_reunions	✓	✓
✓	points_odj	✓	✓
✓	prestations_types	✓	✓
✓	reset_tokens	✓	✓
✓	retour_ag	✓	✓
✓	retour_ag_points	✓	✓
✓	reunions	✓	✓
✓	reunions_participants	✓	✓
✓	salaires	✓	✓
✓	salaires_validations_user	✓	✓
✓	societes	✓	✓
✓	societes_rib	✓	✓
✓	sso_tokens	✓	✓
✓	taches	✓	✓
✓	taches_archive	✓	✓
✓	taches_chat_lectures	✓	✓
✓	taches_chat_messages	✓	✓
✓	taches_commentaires	✓	✓
✓	taches_documents	✓	✓
✓	taches_emails	✓	✓
✓	taches_evenements	✓	✓
✓	taches_journal	✓	✓
✓	taches_logs	✓	✓
✓	taches_modeles	✓	✓
✓	taches_modeles_items	✓	✓
✓	taches_modele_role_map	✓	✓
✓	taches_notifications_preferences	✓	✓
✓	taches_projets	✓	✓
✓	taches_regles	✓	✓
✓	taches_utilisateurs	✓	✓

	Tables	Structure	Données
	Tout sélectionner		
☒	users	☒	☒
☒	v_export_bilan	☒	☒

Sortie :

☐ Renommer les bases de données/tables/colonnes exportées

☐ Utiliser l'instruction LOCK TABLES

☐ Voir la sortie en texte

☒ Enregistrer la sortie vers un fichier

Modèle de nom de fichier : ☒ Utiliser ceci pour les futures exportations

Jeu de caractères du fichier :

Compression :

☐ Exporter les tables en fichiers séparés

Ignorer les tables de plus de :

La taille est définie en Mio.

Options spécifiques au format :

☒ Afficher les commentaires (incluant les informations telles que l'horodatage d'exportation, la version de PHP et la version du serveur)

Commentaires mis en entête (séparer les lignes par « \n ») :

☐ Inclure un horodatage de création, de mise à jour et de dernière vérification des bases de données

☒ Utiliser le mode transactionnel

☐ Désactiver la vérification des clés étrangères

☐ Exporter les vues comme des tables

☐ Exporter les métadonnées

Système de base de données ou ancien serveur MySQL pour maximiser la compatibilité de sortie avec :

NONE

Options de création d'objets

Ajouter les instructions :

☐ Ajouter une instruction CREATE DATABASE / USE

☐ Ajouter une instruction DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT / TRIGGER

☒ Ajouter une instruction CREATE TABLE

☐ IF NOT EXISTS (moins efficace car les index seront générés lors de la création de la table)

☒ Valeur de AUTO_INCREMENT

☒ Ajouter une instruction CREATE VIEW

☐ Utiliser l'export de vues simplifié

☐ Exclure la définition de l'utilisateur actuel

☐ Vue de OR REPLACE

☒ Ajouter une instruction CREATE PROCEDURE / FUNCTION / EVENT

☒ Ajouter une instruction CREATE TRIGGER

☒ Entourer les noms des tables et des colonnes par des guillemets obliques (*protège les noms de tables et de colonnes comportant des caractères spéciaux ou des mots réservés*)

Options de création de données

☐ Tronquer la table avant d'insérer

☐ Instructions INSERT DELAYED

☐ Instructions INSERT IGNORE

Fonction à utiliser lors du déchargement des données :

INSERT

Syntaxe à utiliser lors de l'insertion de données :

- ☐ inclure les noms de colonnes dans chaque instruction INSERT
..... Par exemple : INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES (1,2,3)
- ☐ insérer des lignes multiples avec chaque instruction INSERT
..... Par exemple : INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)
- ☒ les deux modes ci-dessus
..... Par exemple : INSERT INTO tbl_name (col_A,col_B,col_C) VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)
- ☐ aucun des modes ci-dessus
..... Par exemple : INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3)

Taille maximale de la requête générée

50000

☒ Décharger les colonnes binaires en format hexadécimal (*par exemple, « abc » devient 0x616263*)

☒ Décharger les colonnes TIMESTAMP en UTC (*permet les colonnes TIMESTAMP d'être exportées et importées entre des serveurs de fuseaux horaires différents*)

Exporter