Лабораторная работа №4

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Медникова Е.М.

4 марта 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Факультет физико-математических и естественных наук



Докладчик

- Медникова Екатерина Михайловна
- студентка направления бакалавриата 01.03.00 Математика и механика
- Российский университет дружбы народов
- · 1132226549@rudn.ru

Цель работы



Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Выполнение лабораторной работы

Определила полное имя своего домашнего каталога.

```
[emmednikova@fedora ~]$ pwd
/home/emmednikova
[emmednikova@fedora ~]$
```

Перешла в каталог /tmp.

[emmednikova@fedora tmp]\$ ls

Вывела на экран содержимое каталога /tmp.

```
[emmednikova@fedora tmp]$ ls -l
итого 0
                               60 Map 10 22:37 systemd-private-878218252de44
drwx----. 3 root root
drwx-----. 3 root root 60 map 10 22:38 systemd-private-878218252de44
drwx-----. 3 root root 60 map 10 22:37 systemd-private-878218252de44
drwx-----. 3 root root 60 map 10 22:38 systemd-private-878218252de44
drwx----. 3 root root 60 map 10 22:37 systemd-private-878218252de44
drwx----. 3 root root 60 map 10 22:37 systemd-private-878218252de44
drwx-----. 3 root root 60 map 10 22:37 systemd-private-878218252de44
```

Вывела на экран содержимое каталога /tmp.

```
[emmednikova@fedora tmp]$ ls -a
font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIpcServer
```

```
[emmednikova@fedora tmp]$ ls -alF
итого 16
                                500 map 10 23:13 1/
drwxrwxrwt, 20 root
                      root
dr-xr-xr-x. 1 root
                      root
                                158 ноя 5 11:29 ../
                                 40 мар 10 22:37 .font-unix/
drwxrwxrwt. 2 root
                      root
                                 80 мар 10 22:38 .ICE-unix/
drwxrwxrwt. 2 root
                      root
srw-rw-rw-. 1 root
                      root
                                  0 map 10 22:37 .iprt-localipc-DRMIpcServer
drwx-----. 3 root root 60 map 10 22:37 systemd-private-878218252de
drwx----. 3 root root 60 map 10 22:38 systemd-private-878218252de
drwx----. 3 root root 60 мар 10 22:37 systemd-private-878218252de
drwx-----. 3 root root 60 map 10 22:38 systemd-private-878218252de
```

Продолжение

Для того, чтобы отобразить имена скрытых файлов, необходимо использовать команду ls с опцией а. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию l. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.

В каталоге /var/spool нет подкаталога с именем cron.

Перешла в свой домашний каталог и вывела на экран его содержмиое.

```
[emmednikova@fedora ~]$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                        8 фев 25 16:44 bin
-rw-r--r--. 1 root
                        root
                                    26490 Map 4 15:13
                                                       report.md
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                       10 Map 4 17:55
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                        0 фев 25 02:21 Видео
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                        0 фев 25 02:21 Документы
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                      218 мар 10 22:41 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                       50 мар 3 18:39 Изображения
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                        0 фев 25 02:21 Музыка
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                        0 фев 25 02:21 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                        0 фев 25 02:21 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                        0 фев 25 02:21 Шаблоны
```

В домашнем каталоге создала новый каталог с именем newdir.

```
'[emmednikova@fedora ~]$ mkdir newdir

[emmednikova@fedora ~]$ ls

bin report.md Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'

newdir work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны

[emmednikova@fedora ~]$ mkdir ~/newdir/morefun

[emmednikova@fedora ~]$ ls ~/newdir
```

В каталоге ~/newdir создала новый каталог с именем morefun.

```
'[emmednikova@fedora ~]$ mkdir newdir

[emmednikova@fedora ~]$ ls

bin report.md Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'

newdir work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны

[emmednikova@fedora ~]$ mkdir ~/newdir/morefun

[emmednikova@fedora ~]$ ls ~/newdir
```

В домашнем каталоге создала одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалила эти каталоги одной командой.

```
[emmednikova@fedora ~]$ mkdir letters memos misk
[emmednikova@fedora ~]$ ls
bin misk work Загрузки Общедоступные
letters newdir Видео Изображения 'Рабочий стол'
memos report.md Документы Музыка Шаблоны
[emmednikova@fedora ~]$
```

В домашнем каталоге создала одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалила эти каталоги одной командой.

```
[emmednikova@fedora ~]$ rm letters memos misk
rm: невозможно удалить 'letters': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': Это каталог
[emmednikova@fedora ~]$ rm -r letters memos misk
[emmednikova@fedora ~]$ ls
bin work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
report.md Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
[emmednikova@fedora ~]$
```

Попробовала удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверила, был ли каталог удалён.

```
[emmednikova@fedora ~]$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/emmednikova/newdir': Это каталог
[emmednikova@fedora ~]$ rm -r ~/newdir
[emmednikova@fedora ~]$ ls
letters report.md Документы Музыка Шаблоны
[emmednikova@fedora ~]$ rm -r ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/emmednikova/newdir': Нет такого файла или каталога
[emmednikova@fedora ~]$ ls
letters report.md Документы Музыка Шаблоны
[emmednikova@fedora ~]$ rm -r ~/newdir/morefun
rm: невозможно удалить '/home/emmednikova/newdir/morefun': Нет такого файла или кат
алога
[emmednikova@fedora ~1$ ls newdir
ls: невозможно получить доступ к 'newdir': Нет такого файла или каталога
[emmednikova@fedora ~]$
```

Удалила каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверила, был ли каталог удалён.

```
[emmednikova@fedora ~]$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/emmednikova/newdir': Это каталог
[emmednikova@fedora ~]$ rm -r ~/newdir
[emmednikova@fedora ~]$ ls
letters report.md Документы Музыка Шаблоны
[emmednikova@fedora ~]$ rm -r ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/emmednikova/newdir': Нет такого файла или каталога
[emmednikova@fedora ~]$ ls
letters report.md Документы Музыка Шаблоны
[emmednikova@fedora ~]$ rm -r ~/newdir/morefun
rm: невозможно удалить '/home/emmednikova/newdir/morefun': Нет такого файла или кат
алога
[emmednikova@fedora ~l$ ls newdir
ls: невозможно получить доступ к 'newdir': Нет такого файла или каталога
[emmednikova@fedora ~]$
```

С помощью команды man определила, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

```
[emmednikova@fedora ~]$ ls ∗
 report.md
bin:
letters:
memos:
misk:
work:
Видео:
Документы:
Загрузки:
004-lab_shell-1.pdf hugo_extended_0.109.0_Linux-64bit
004-lab shell.pdf hugo_extended_0.109.0_Linux-64bit.tar.gz
```

С помощью команды man определила набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
[emmednikova@fedora ~]$ ls -l -t
итого 28
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                          0 Map 10 23:23
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                          0 Map 10 23:23
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                          0 Map 10 23:23
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                        218 Map 10 22:41
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                         10 мар
                                                 4 17:55
                                      26490 мар
                                                 4 15:13
                                                          report.md
-rw-r--r--. 1 root
                          root
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                            мар 3 18:39
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                          8 фев 25 16:44
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                          0 des 25 02:21
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                          0 фев 25 02:21
drwxr-xr-x. 1 emmednikova emmednikova
                                          0 des 25 02:21
```

cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [<u>dir</u>]

Change the current directory to dir. if dir is not supplied, the value of the HOME shell variable is the default. The variable CD-**PATH** defines the search path for the directory containing dir: each directory name in CDPATH is searched for dir. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:). A null directory name in CDPATH is the same as the current directory. i.e., ``.''. If dir begins with a slash (/), then CDPATH is not used. The -P option causes cd to use the physical directory structure by resolving symbolic links while traversing dir and before processing instances of .. in dir (see also the -P option to the **set** builtin command): the **-L** option forces symbolic links to be followed by resolving the link after processing instances of ... in dir. If .. appears in dir, it is processed by removing the immediately previous pathname component from dir, back to a slash or the beginning of dir. If the -e option is supplied with -P and

NAME

pwd - print name of current/working directory

NAME

mkdir - make directories

NAME

rmdir - remove empty directories

NAME

rm - remove files or directories

Продолжение

Команда сd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd. Команда mkdir используется для создания каталогов. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов. Для удаления пустового каталога используется команда rmdir.

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполнила модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
83 man rm
84 history
[emmednikova@fedora ~]$ !83:s/cd/F
bash: :s/cd/F: substitution failed
[emmednikova@fedora ~]$ !83:s/rm/cd
man cd
[emmednikova@fedora ~]$
```

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполнила модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
74
      man ls
  75 ls *
  76 man ls
  77 ls -t
  78 ls -l -t
  79 man cd
  80 man pwd
  81 man mkdir
  82 man rmdir
  83
      man rm
  84
      historv
  85
      man cd
      history
  86
[emmednikova@fedora ~]$ !74:s/ls/rm
man rm
[emmednikova@fedora ~]$
```

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполнила модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
ls -t
      ls -l -t
  79
      man cd
  80
      man pwd
  81
      man mkdir
      man rmdir
  82
      man rm
     history
      man cd
     history
emmednikova@fedora ~l$ !74:s/ls/rm
man rm
[emmednikova@fedora ~]$ !77:s/-t/-a
ls -a
                .lesshst .texlive2021
 .bash_history letters
                          .vboxclient-clipboard.pid
                           .vboxclient-draganddrop.pid
 .bash logout .local
 .bash profile memos
                           .vboxclient-seamless.pid
 .bashrc
```



Приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.