

QCM

1. Quelle balise est utilisée pour définir une légende à un tableau ?
 - A. `<caption>`
 - B. `<legend>`
 - C. `<summary>`
 - D. `<title>`
2. Quelle est la différence entre les balises `<b>` et `<strong>` ?
 - A. Aucune différence
 - B. `<b>` ajoute un style gras, `<strong>` indique une importance sémantique
 - C. `<b>` est obsolète
 - D. `<strong>` affiche en italique

1

QCM

3. Quelle est la bonne structure pour intégrer une vidéo sans contrôle automatique ?
 - A. `<video autoplay><source src="video.mp4"></video>`
 - B. `<video controls><source src="video.mp4"></video>`
 - C. `<video src="video.mp4"></video>`
 - D. `<video loop="false"><source src="video.mp4"></video>`

2

QCM

4. Quelle est la bonne syntaxe pour relier une feuille CSS externe ?
 - A. `<style src="style.css">`
 - B. `<link stylesheet="style.css">`
 - C. `<link rel="stylesheet" href="style.css">`
 - D. `<css link="style.css">`
5. Quelle balise HTML5 n'existait pas en HTML4 ?
 - A. `<header>`
 - B. `<div>`
 - C. `<table>`
 - D. `<span>`

3

QCM

6. Quelle est la fonction de la balise `<meta charset="UTF-8">` ?
 - A. Indique la langue du site
 - B. Définit le type de document
 - C. Définit l'encodage des caractères
 - D. Spécifie le navigateur cible
7. Quelle balise sert à créer une zone de saisie multiligne ?
 - A. `<input type="text">`
 - B. `<textarea>`
 - C. `<textbox>`
 - D. `<input type="area">`

4

QCM

8. Quelle propriété d'un formulaire permet d'envoyer les données vers une autre page ?
- A. Method
 - B. action
 - C. Name
 - D. Target
9. Quelle unité CSS est relative à la taille de la police de l'élément parent ?
- A. Px
 - B. Pt
 - C. em
 - D. %

5

QCM

10. Quelle valeur de display permet de transformer un élément block en élément inline ?
- A. Block
 - B. inline
 - C. inline-block
 - D. flex

6

QCM

11. Que fait la règle suivante ? `#menu li:first-child { font-weight: bold; }`
- A. Met en gras tous les `<li>`
 - B. Met en gras le premier `<li>` de chaque `<ul>`
 - C. Met en gras le premier `<li>` dans l'élément ayant l'id "menu"
 - D. Met en gras le dernier `<li>` de la liste
12. Quelle propriété CSS crée un arrondi sur les angles d'un bloc ?
- A. `corner-radius`
 - B. `border-style`
 - C. `border-radius`
 - D. `round-edge`

7

QCM

13. Que signifie `position: absolute;` ?
- A. Positionne par rapport au navigateur
 - B. Positionne par rapport à son parent positionné
 - C. Positionne toujours au centre
 - D. Ne change rien
14. Quelle pseudo-classe cible un lien au moment du clic ?
- A. `:visited`
 - B. `:hover`
 - C. `:focus`
 - D. `:active`

8

QCM

15. Concernant les formulaires HTML5, quelles affirmations sont vraies ?
 - A. `<input type="email">` valide automatiquement le format d'email
 - B. `<input type="number">` permet uniquement la saisie de nombres
 - C. `<input type="text">` empêche la saisie de caractères spéciaux
 - D. `<input type="range">` crée un curseur interactif

16. Parmi les balises suivantes, lesquelles sont des balises de structure ?
 - A. `<header>`
 - B. `<main>`
 - C. `<section>`
 - D. `<input>`

9

Questions de cours

1. Quelle est la méthode la plus recommandée pour séparer le contenu de la mise en page.

2. Quelle est la différence entre les sélecteurs CSS :
 ■ `#id`, `.class`, `element`, `element.class`, `element > element` ?

3. Cite 3 **balises HTML sémantiques** introduites en HTML5 et leur rôle.

10

Exercice 1 : Compléter le code HTML manquant

```
<!-- Compléter les balises manquantes -->
<form action="submit.php" method="post">
  <label for="nom">Nom :</label>
  <input type="text" id="nom" name="nom" required>

  <label for="pays">Pays :</label>
  <select id="pays" name="pays">
    <_____ label="Europe">
      <option value="fr">France</option>
      <option value="de">Allemagne</option>
    </_____>
  </select>

  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>

➔ remplacer _____ par <optgroup> et </optgroup>.
```

11

Exercice 2

□ Quel sera le rendu de ce code ?

```
<p>
```

Ce texte est rouge
et bleu
gras.

```
</p>
```

Ce texte est rouge et bleu gras.

12

Exercice 3

- Créer un document html contenant des listes numérotées et des listes à puce, en utilisant les balises html `<ol>` `<ul>` et `<li>`, comme illustré ci-dessous :

I. HTML

1. Historique
2. Structure
3. Validation
4. Nouveautés HTML5

II. CSS

- Introduction
- Les propriétés css
- Nouveautés CSS3

13

Exercice 4

- Créer le tableau suivant en utilisant les propriétés de fusion "colspan" et "rowspan":

Equipes	Janvier					
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
Equipe1	Tache1			Tache2		Semaine 1
Equipe2	Tache1			Tache2		
Equipe1	Tach3	Tache4			Tache5	Semaine 2
Equipe2	Tache3		Tache4			
Equipe1	Tache5			Tache6		Semaine 3
Equipe2	Tache5	Tache6				
Equipe1	Tache7			Tache8		Semaine 4
Equipe2	Tache7			Tache8		

14

Exercice 5

Réaliser le tableau ci-dessous avec les contraintes suivantes:

- Le tableau doit être centré dans la page et doit occuper le 40% de la largeur de la fenêtre du navigateur.
- Largeur des bordures: 6 pixels (attribut CELSPACING=);
- Epaisseur de l'ombrage: 2 pixels (attribut BORDER=);
- Détachement du texte par rapport aux bords: 4 pixels (attribut CELLPADDING=)
- La première ligne est l'entête du tableau avec une couleur d'arrière plan "silver"
- Le titre du tableau est "**Exercice 5 les tableaux en HTML**"
- Réaliser l'alignement du texte suivant les données des cellules
- Placer une légende au bas du tableau

Titre1	Titre2	Titre3	
Cellule Simple	Cellule Simple	Cellule Simple	
Deux colonnes assemblées		Cellule Simple	
Cellule Simple	Cellule Simple	Deux lignes assemblées avec alignement verticle en haut	
Cellule Simple	Cellule Simple		
Cellule Simple	Deux lignes assemblées ,deux colonnes assemblées		
Cellule Simple			

15

Exercice 6

Complète le code HTML suivant pour obtenir un formulaire d'inscription avec :

- un champ texte pour le nom, un email, un mot de passe, et un bouton d'envoi.

```
<form action="register.php" method="post">
  <label for="nom">Nom :</label>
  <input type="text" id="nom" name="nom" required>

  <label for="email">Email :</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <label for="password">Mot de passe :</label>
  <input type="password" id="password" name="password" required>

  <input type="submit" value="S'inscrire">
</form>
```

16

Exercice 7

Choisissez vos centres d'intérêt :

☐ Sport ☐ Musique ☐ Lecture

- Explique ce que fait le code suivant et décris le rendu attendu :

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Choisissez vos centres d'intérêt :</legend>
    <label><input type="checkbox" name="hobby" value="sport"> Sport</label>
    <label><input type="checkbox" name="hobby" value="musique"> Musique</label>
    <label><input type="checkbox" name="hobby" value="lecture"> Lecture</label>
  </fieldset>
</form>
```

Questions :

1. Quel est le rôle de `<fieldset>` et `<legend>` ?
2. Que se passe-t-il si plusieurs cases sont cochées ?
3. Quelle est la différence entre `checkbox` et `radio` ?

17

Exercice 8

Crée un formulaire pour réserver un vol avec :

- nom et prénom,
- sélection du pays de destination (liste déroulante),
- choix de la classe (Économique, Affaires, Première) via boutons radio,
- bouton "Réserver".

Nom :
 Prénom :
 Destination :
 Classe : ☒ Économique ☐ Affaires ☐ Première

Nom :
 Prénom :
 Destination :
 Classe : ☒ Économique ☐ Affaires ☐ Première

 Japon
 Canada

18

Exercice 9

Infos personnelles

Nom :

Genre : ☐ Homme ☐ Femme

Pays :

- Corrigez le code HTML suivant:

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Infos personnelles</legend>
    Nom: <input name="nom">
    <br>
    Genre:
    <input type="radio" name="genre" value="Homme">Homme
    <input type="radio" name="genre" value="Femme">Femme
    <select name=pays>
    <option value=TN>Tunisie
    <option value=FR>France
    </select>
  </fieldset>
```

19

Exercice 10

- Donner résultat de ce code:

```
<table border = 1 cellspacing = 0 cellpadding = 10>
  <caption>Tableau des appareils informatiques</caption>
  <tr>
    <th>Appareil</th>
    <th>Caractéristiques</th>
    <th>Prix</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Ordinateur portable</td>
    <td>Intel i5, 8GB RAM, 512GB SSD</td>
    <td>800</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>AMD Ryzen 7, 16GB RAM, 1TB SSD</td>
    <td>1200</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Tablette</td>
    <td colspan="2">Apple iPad 10ème génération, 64GB, Wi-Fi</td>
  </tr>
</table>
```

20

Exercice 10

□ Résultat:

Tableau des appareils informatiques

Appareil	Caractéristiques	Prix
Ordinateur portable	Intel i5, 8GB RAM, 512GB SSD	800
	AMD Ryzen 7, 16GB RAM, 1TB SSD	1200
Tablette	Apple iPad 10ème génération, 64GB, Wi-Fi	

21

Exercice 11

```
<form "action"="subscribe.php" method="GET">
  <p>Inscription à la newsletter :</p>

  <label for="newsletter_email">Email:</label>
  <input name="email" id="email" type="text">

  <input type="button" value="S'inscrire">

  <input type="checkbox" name="optin" value="yes">
  <label>J'accepte de recevoir des offres promotionnelles.</label>
</form>
```

- Identifier et corriger l'erreur de liaison entre le premier `<label>` et son champ `<input>`.
- Identifier et corriger l'erreur de sémantique dans la balise `<input>` du bouton.
- Identifier et corriger le problème de liaison entre la case à cocher (checkbox) et son `<label>`.
- Identifier l'erreur dans la balise `<form>`.
- Proposer une amélioration pour l'attribut `method` (Pourquoi GET n'est-il pas idéal ?).
- Écrire le code HTML final entièrement corrigé et optimisé.

22