

公路大件运输安全通行评价结果概述

接收时间：2025 年 08 月 26 日 提交时间：2025 年 08 月 26 日

运输单位		厦门海潮大件运输有限公司							
全国超限平台编号		A4400002025082661570							
运输路线		闽粤界--G1523 甬莞高速--东寨枢纽--S63 古平高速--浯田枢纽--G15 沈海高速--常山收费站--G324 国道--光源马山大道--云霄华杰彩光电园(东南门)			途径 路线 图				
验算对象		针对途径高速公路路段的 55 座桥梁结构通行安全进行验算，途径路线的桥梁技术状况等级为 1 类、2 类。							
评价依据		《公路大件运输安全通行评价技术规范》（JTG/T 2213—2023）							
评价方法		车辆荷载效应对比法							
车货 信息	货物信息	打包机一台		车 货 装 载 情 况 轮 廓 图					
	车货总重(t)	119							
	货重 (t)	93.7							
	轴线重 (t)	10+20+5*18							
	轴距 (m)	3.3-1.4-7-1.45-1.45-1.45-1.45							
效应 比值	正弯矩	1.07~1.92		负弯矩	1.43~2.63		剪力	1.05~2.06	
评价 结论		经计算分析表明：车辆荷载效应比值均大于 1.0，本次大件运输申报路线上的高速公路段桥梁承载能力满足本次相关大件设备的运输通行要求。							
建议		在运输过程中应注意以下事项： 1、大件设备运输时应严格按照给定运载方案进行装载，车货总重不得增加，轴数不能增减，轴距不能减小； 2、设备运输车辆通过桥梁时应沿道路中线匀速行驶，大件车辆不得在桥上紧急制动、变速或停留，遇到桥面堵车应停临时靠在桥外； 3、在大件运输车辆通行桥梁时：同向车道上，仅行驶一辆大件运输车辆，应保证同车道前后无其余车辆同向行驶；临近车道允许与其他小型车辆混行，但禁止与其它重型车辆并行。							
计算	吴林经		复核	张威		审核	游德泉		