

Emődi Melani 2.Laborfüzet

4.1.	A) Koaxiális kábel jellemzői: - átmérő [mm]: - szerelvény elemek felsorolása: - NIC-hez illeszkedő elem hossza [mm]:
	B) Sodrott érpár jellemzői: - átmérő [mm]: - szerelvény elemek felsorolása: - NIC-hez illeszkedő elem hossza [mm]:
	C) Optikai huzal jellemzői: - műanyag burkolat átmérő [mm]: - csatlakozó típusok felsorolása a hosszúság szerint növekvő sorrendben: - kerámia elem átmérője [mm]:

A,

- **Átmérő [mm]:** kb. **5 mm** (a hálózatokban használt vékony koax, azaz RG-58 esetén; a ritkább vastag koax kb. **10 mm**).
- **Szerelvény elemek felsorolása:** BNC csatlakozódugó, BNC T-csatlakozó (T-adapter), BNC lezáró ellenállás (terminátor, 50 Ω), BNC összekötő/toldó (I-elem).
- **NIC-hez illeszkedő elem hossza [mm]:** kb. **30–35 mm** (a hálózati kártya aljzatára közvetlenül a BNC T-elem csatlakozik; maga a bajonettzáras dugófej kb. 15–20 mm hosszú).

B,

- **Átmérő [mm]:** kb. **5–6 mm** (szabványos Cat5e kábelnél kb. 5,0–5,5 mm, Cat6 kábelnél kb. 6,0 mm).
- **Szerelvény elemek felsorolása:** RJ-45 csatlakozódugó (8P8C), fali aljzat / keystone modul, törésgátló védőkupak, patch panel, RJ-45 toldó.
- **NIC-hez illeszkedő elem hossza [mm]:** kb. **21–22 mm** (a hálózati kártyába illeszkedő **RJ-45 dugó** műanyag teste; törésgátló gumival együtt kb. 35–45 mm).

C,

- **Műanyag burkolat átmérő [mm]:**
 - Patch kábel külső védőköpenye: **2,0–3,0 mm**
 - Belső szekunder védőréteg: **0,9 mm**
 - Primer akrilát bevonat : **0,25 mm** (250 μm)
- **Csatlakozó típusok felsorolása a hosszúság szerint növekvő sorrendben:**
 - **LC** (kis méretű, kb. 35–40 mm) < **SC** (közepes, kb. 50 mm) < **ST** (bajonettes, kb. 55–60 mm)
- **Kerámia elem átmérője [mm]:**
 - **1,25 mm** (LC csatlakozó esetén)
 - **2,5 mm** (SC és ST csatlakozók esetén)

4.2.	A) Fejben számolás alapján mennyi az alábbi teljesítményarányok (x) decibelben kifejezett értéke? x = 12 dB-ben: x = 14 dB-ben: x = 16 dB-ben:
	B) Fejben számolás alapján mennyi az alábbi decibelben kifejezett értéknek megfelelő teljesítmény arány? 13 dB esetén x = -68 dB esetén x = -70 dB esetén x =

A,

10,8 dB

11,5 dB

12 dB

B,

20

$1.6 \cdot 10^{-7}$

10^{-7}

4.3.	A) Oracle VM VirtualBox jellemzők - verziószám - lehetséges virtuális gép típusok száma - virtuális gép interfészeinek lehetséges típusai - virtuális gép interfészeinek lehetséges száma
	B) Oracle VM VirtualBox fájlrendszer jellemzők - virtuális gép és gazdagép fájlrendszere közötti kapcsolat (útvonalak)

A,

verziószám: 7.0

lehetséges virtuális gép típusok száma: 7 db (*Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM OS/2, Mac OS X, Other*)

virtuális gép interfészeinek lehetséges típusai: NAT, NAT hálózat, Híd (Bridged), Belső hálózat (Internal), Csak gazdagép (Host-only)
virtuális gép interfészeinek lehetséges száma: felületen 4 db, parancssorból max. 8 db

B,

virtuális gép és gazdagép fájlrendszere közötti kapcsolat (útvonalak):
Megosztott mappákkal (Shared Folders). A gazdagépen megadjuk a mappa útvonalát (pl. C:\megosztas), a virtuális gépben pedig felcsatoljuk meghajtóként (pl. Z:\ vagy [\\vboxsvr\megosztas](#), Linuxon /media/sf_megosztas). Kell hozzá a Guest Additions.