

¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen que SCSS sea diferente de CSS? (coloca ejemplos)

SCSS se diferencia de CSS de que puede contener variables, necesita ser compilado se puede crear funciones y se puede reutilizar el código, además se puede crear bloques de código, también se diferencia es que SCSS está anidado. También puede tener directivas

Ejemplo de HTML

```
<div class="container">

  <div class="Title">
    <h1 class="h1">El mar y su entorno</h1>
    <p class="firstParagraph">La naturaleza en su estado puro</p>
  </div>

  <div class="second-section">
    <h2 class="h2">Bienvenido a mi sitio</h2>
    <p class="viewParagraph">Espero que disfrutes con las vistas</p>
  </div>
</div>
```

SCSS

Esta es la estructura anidada de SCSS

```
.container{
  width:80vw;
  background-color:cyan;
  .title{
    display:grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    .h1{
      font-size:2.7em;
      color:white;
    }
  }
}
```

¿Qué es una variable SCSS? (porque crees que debes utilizarla pon un ejemplo de una variable, escribe una variable y como se pondría para utilizarla)

Una variable sirve para reutilizar código en ella se almacena datos y se pueden reutilizar a lo largo del proyecto si el dato cambia solo hay que cambiarlo una vez el valor de la variable y ello se hará a lo largo del código.

En el siguiente código el color de los h1 y h2 y de p todos son de color blanco así que vamos a crear una variable para poner los encabezados de color blanco. Si en un futuro se quiere

cambiar el color solo habría que cambiar el color en la variable y se cambiaría en todos los encabezados.

```
$header-color:white;
.container{
  width:80vw;
  background-color:cyan;
  .title{
    display:grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    .h1{
      font-size:2.7em;
      color:$header-color;
    }
  }
  .second-section{
    border:2px solid black;
    .h2{
      color:$header-color;
    }
  }
}
```

¿Qué es un SCSS Mixin? (porque crees que debes utilizarla pon un ejemplo de un mixin, escribiendo cómo se crea y como se pondría para utilizarla)

Mixin tiene las mismas ventajas de las variables y alguna más en este caso el mixin es un bloque de código no habría que repetirlo y puede aceptar parámetros para hacerlo dinámico.

Siguiendo con el mismo ejemplo he creado un mixin que lo que hace es dar a las secciones indicadas un opciones pero además lo que tiene es que el fondo lo tiene dinámico aunque todas las secciones estén distribuidas igual los colores son distintos.

```
$header-color:white;

@mixin grid_style($background-color){
  display:grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  background-color:$background-color;
}

.container{
  width:80vw;
  .title{
    @include grid_style(cyan);
```

```

.h1{
  font-size:2.7em;
  color:$header-color;
}
}
.second-section{
  @include grid_style(greenyellow);
  border:2px solid black;
  .h2{
    color:$header-color;
  }
}
}
}

```

¿Qué significa Unidad fraccionaria (fr) con CSS Grid?

Es una fracción de espacio disponible que hay dentro de un contenedor. Grid se divide en cuadrículas y la unidad fr reparte el espacio dentro del contenedor.

Y este es un ejemplo con con SCSS directiva each

```

<div class="red"></div>
<div class="orange"></div>
<div class="yellow"></div>
<div class="green"></div>
<div class="blue"></div>
<div class="indigo"></div>
<div class="violet"></div>
<div class="pink"></div>

```

```

$colors:red,orange,yellow,green,blue,indigo,violet,pink;

```

```

@each $color in $colors{
  .#{$color}{
    background-color: $color;
    height: 150px;
    width: 150px;
    float: left;
    margin: 5px;
    border-radius: 50%;
  }
}

```