

BD Ciclismo:

1.- Mostrar Nombre de equipos y número de ciclistas de cada equipo. Resolver mediante cursor.

2.- Crear una tabla que contenga lo siguiente:

Tabla

Federacion

Club

Organizador

Crear un procedimiento almacenado que recorra la tabla mediante un cursor que permita crear una restricción unique en cada tabla para el campo que se llama como la tabla y con denominación de la restricción U_ y el nombre de la tabla. Eliminarla previamente si existe.

Hacer ejemplo de ejecución.

BD Discos:

3.- Crear una tabla con un único campo llamado t de tipo varchar(100). Insertar en la tabla creada los valores 'Cliente', 'Puntuacion', 'Disco' e 'Interprete'

Hacer un procedimiento almacenado que contenga un cursor que recorra la tabla creada y nos muestre el número de registros de la tabla con el nombre leído.

Hacer una prueba de ejecución.

4.- Crear una tabla con un único campo llamado t de tipo varchar(100). Insertar en la tabla creada los valores 'Cliente', 'Puntuacion', 'Disco' e 'Interprete'

Hacer un procedimiento almacenado que contenga un cursor que recorra la tabla creada y nos muestre los tres primeros registros de la tabla con el nombre leído.

Hacer una prueba de ejecución.

BD tenis:

5.- Crear una tabla que contenga lo siguiente:

campo Tabla e insertaremos los valores:

Jugador

Pais

Superficie

Estadio

TipoTorneo

Crear un procedimiento almacenado que recorra la tabla mediante un cursor que permita crear un índice para cada tabla dándole el nombre I_ y el nombre de la tabla y para el campo que se llama como la tabla. El procedimiento debe controlar que si el índice existe lo borre

Hacer ejemplo de ejecución.

6.- Crear una tabla que contenga dos campos: Tabla, índice

Rellenaremos con los datos:

('Jugador','jugador'),

('Pais','pais'),

('Superficie','superficie'),

('Estadio','estadio'),

('Ediciontorneo','fecha'),

('TipoTorneo','tipotorneo')

Crear un procedimiento almacenado que recorra la tabla mediante un cursor que permita crear un índice para cada tabla dándole el nombre I_ y el nombre de la tabla y para el campo indicado.

El procedimiento debe controlar que si el índice existe lo borre. Hacer ejemplo de ejecución.