



Déploiement de GLPI avec Docker

📂 Catégorie	Déploiement
📅 Date	28 juillet 2026
🕒 Mise à jour	29 septembre 2026 15:38
🌟 Statut	Finalisée

1.Préparer le dossier de travail

Créez un dossier dédié pour ranger proprement votre configuration afin de ne pas mélanger nos fichier

```
mkdir /opt/glpi-docker
cd /opt/glpi-docker
```

2. Créer le fichier d'orchestration (Docker Compose)

C'est ici vous vous devrez déclarer votre infrastructure

```
nano docker-compose.yml
```

Dans ce fichier, copiez-collez cette configuration et paramétrez les champs indiqués

```
version: "3.2"

services:
  mariadb:
    image: mariadb:10.11
    container_name: glpi-mariadb    # A CHANGER
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_password_fort    # A CHANGER
      MYSQL_DATABASE: glpidb
      MYSQL_USER: glpi_user    # A CHANGER
      MYSQL_PASSWORD: glpi_password    # A CHANGER
    volumes:
      - glpi_db_data:/var/lib/mysql
    restart: always
```

```
glpi:
  image: diouxx/glpi
  container_name: glpi-app
  ports:
    - "8080:80"
  environment:
    TIMEZONE: "Europe/Paris"
  volumes:
    - glpi_data:/var/www/html/glpi
  depends_on:
    - mariadb
  restart: always

volumes:
  glpi_db_data:
  glpi_data:
```

3. Déploiement

Pour lancer le déploiement, tapez

```
docker compose up -d
```

4. Configuration de GLPI

Une fois le téléchargement terminé, rendez vous a l'adresse `http://IP_DE_VOTRE_SERVEUR:8080` . Sur la première page, cliquez sur `Aller à la page d'installation` , sélectionnez votre langed, cliquez sur le bouton `Installer` étant donné que c'est une nouvelle installation, vérifiez que tout les prérequis soit bien présent puis cliquez sur `Continuez` .

Pour la prochaine étapes, 3 champs sont à remplir :

- **Serveur SQL :** `mariadb` (C'est le nom du service que nous avons déclaré dans le fichier `docker-compose.yml` . Grâce à la magie de Docker, ce simple nom sert d'adresse IP pour faire communiquer les conteneurs entre eux)
- **Utilisateur SQL :** `glpi_user`
- **Mot de passe SQL :** Le mot de passe que tu as défini (Si vous avez gardé mon exemple, c'est `glpi_password`)

Puis cliquez sur `Continuez`

L'étape 3 sert à l'initialisation de la base de données. Attendez la fin du chargement puis cliquez sur `Continuez`

Cliquez encore une fois sur `Continuez` aux étapes suivante (étape 4, 5 & 6)

5. Connexion à GLPI

Par défaut, l'identifiant et le mot de passe du superadmin sont `glpi/glpi`