



Protection SSH avec FAIL2BAN

📂 Catégorie	Sécurité
📅 Date	20 juillet 2026
📍 Lieu	Chez Moi
🕒 Mise à jour	20 juillet 2026 14:34
🌟 Statut	Finalisée

FAIL2BAN est un outil de prévention contre les intrusions. Il analyse en temps réel les logs à la recherche de tentatives de connexion infructueuses répétées. Dès qu’une IP accumule un nombre d’échecs supérieur au seuil toléré dans un intervalle de temps donné, FAIL2BAN ajoute automatiquement une règle de par-feu pour bloquer cette IP pendant une durée définis.

1. Installation du paquet FAIL2BAN

```
apt update
apt install fail2ban -y
```

Ensuite, vérifiez que le service est bien actif

```
systemctl status fail2ban
```

2. Configuration d’une “Jail” (prison) dédié à SSH

Sous Debian, il ne faut jamais éditer directement le fichier `/etc/fail2ban/jail.conf` (qui peut être écrasé lors des mises à jour système). On crée un fichier personnalisé nommé `jail.local`.

Créez et éditez le fichier de configuration local

```
nano /etc/fail2ban/jail.local
```

Puis, collez la configuration suivante pour protéger le service SSH

```
[DEFAULT]
# Durée de bannissement par défaut (10 minutes = 10m)
bantime = 10m
```

```
# Fenêtre de temps pour comptabiliser les échecs (10 minutes)
findtime = 10m
# Nombre d'échecs autorisés avant bannissement
maxretry = 3
# Adresses IP à ne jamais bannir (ex: IP locale)
ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1
[sshd]
# Activation de la prison pour le service SSH
enabled = true
port = ssh
logpath = %(sshd_log)s
backend = systemd
```

Puis, redémarrez le service pour appliquer les nouveaux paramètres

```
systemctl restart fail2ban
```

3. Commandes d'administration et supervision

Fail2ban met à disposition un outil en ligne de commande ultra-pratique nommé `fail2ban-client` pour suivre l'état des prisons et débannir des adresses IP au besoin.

Vérifiez l'état général et les prisons actives

```
fail2ban-client status
```

Résultats attendus :

- nombre de prison (Number of jail : 1)
- listes des prisons actives (Jail list : sshd)

Pour voir les détails d'une prison, tapez

```
fail2ban-client status sshd
```

Résultat attendu : Affiche le nombre total de tentatives échouées ainsi que la liste des IP actuellement bannies (`Banned IP list`).

ATTENTION ! Si vous vous êtes banni vous-même par erreur lors d'un test

```
fail2ban-client set sshd unbanip ADRESSE_IP_BANNIE
```

4. Validation et fonctionnement

Depuis une machine cliente, tentez de vous connecter en SSH avec un mot de passe volontairement erroné 3 fois de suite

```
ssh user_inexistant@IP_DE_TA_VM
```